

10、报价明细表

序号	货物名称	品牌规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
1	铁锹	<p>品牌型号：军桥 S503L</p> <p>制造商：唐山军桥五金工具制造有限公司</p> <p>1. 尖头铲，采用优质钢</p> <p>2. 铲头规格：约 300*235mm</p> <p>3. 铲头重量：0.8kg</p> <p>4. 配 1.2m 长优质木柄</p>	200	把	60	12000	
2	铁镐	<p>品牌型号：金龙大号镐头</p> <p>佛山市君钢工具有限公司</p> <p>1. 大号镐头</p> <p>2. 材质：锰钢材质</p> <p>3. 木柄长度\geq60cm</p>	100	把	88	8800	
3	大铁锤	<p>品牌型号：金龙 20 磅</p> <p>佛山市君钢工具有限公司</p> <p>1. 20 磅</p>	50	把	105	5250	

		2.包塑柄					
4	多功 能工 兵锹	品牌型号：昌林 409 太谷昌林锹具有限公司 1. 材质：合金钢 50 锰 2. 功能：刀刃、交错式 锯齿、开瓶器、合金锁扣 等 3. 锹尺寸：≥9.5*12cm;	100	把	170	17000	
5	强光 头灯	品牌：神火 HL08 深圳市神火照明有限责 任公司 1. 强光亮度，运动头灯， 前后均衡设计，轻便不压 头，四档一体调节，可调 节式头灯带，佩戴方便舒 适，伸缩调焦，光照范围 大，照射距离远，头灯角 度调节，超 90 度角度随 意调节，适宜各种环境使 用 2. 档位：弱-中-强-爆闪 -SOS	100	只	150	15000	

		<p>3. 功率: $\geq 18W$</p> <p>4. 射程: $\geq 300m$</p> <p>5. 续航时间: 约 4H</p> <p>6. 防水等级: IP32 或以上</p> <p>7. 电池容量: ≥ 3800 毫安</p>				
6	防水手电筒	<p>品牌型号: 华亮 BHL622</p> <p>1. 额定电压: DC3.7V</p> <p>2. 功率: 3W</p> <p>▲3. 强光放电时间: $\geq 8h$ (须在第 10 点要求的检测报告中体现)</p> <p>4. 工作光 16 小时</p> <p>▲5. 防护等级: $\geq IP68$ (须在第 10 点要求的检测报告中体现)</p> <p>▲6. 抗跌落性能: $\geq 1m$ (须在第 10 点要求的检测报告中体现)</p> <p>7. 光源寿命: $\leq 100000h$</p> <p>▲8. 尺寸: $\leq \varnothing 35*157mm$</p>	100	只	268	26800

		<p>（须在第 10 点要求的检测报告中体现）</p> <p>9. 重量：≥170g</p> <p>10. 提供国家级及公安或消防机构出具的合格检测报告扫描件加盖厂家公章</p>				
7	油锯	<p>品牌型号：华盛泰山</p> <p>YD-58</p> <p>山东华盛农业药械有限责任公司</p> <p>发动机形式：单缸、风冷、二冲程发动机</p> <p>功率：2.4kW/8500r/min</p> <p>最大功率：2.6kW</p> <p>汽油油箱容积：520ml</p> <p>机油油箱容积：260ml</p> <p>导板尺寸：20in</p> <p>锯链尺寸：0.325in</p> <p>锯切效率：72cm²/s</p> <p>锯切燃油消耗率：63g/m²</p> <p>燃油消耗率：535g/kW·h</p>	20	台	3200	64000

		净质量：5kg					
8	高枝 锯	品牌型号：华盛泰山 KS327AP 山东华盛农业药械有限 责任公司 发动机形式：单缸、风冷、 二冲程发动机 配套动力：HP26 排量：25.4cc 功率：0.8kw 最大切割直径： 200-250mm 机具长度：2.7m 燃油箱容积：0.55L 净重：7.2kg	5	台	6800	34000	
9	割草 机	品牌：华盛泰山 CG400 山东华盛农业药械有限 责任公司 发动机形式：单缸、风冷、 二冲程 发动机排量：39.8ml 发 动 机 功 率 ：	10	台	3400	34000	

		<p>1. 35kW/12100r/min</p> <p>耳旁噪声：79 db(A)</p> <p>整机净重：6.8kg</p> <p>手感振动：5.9m/s²;</p>					
10	救生绳	<p>品牌：展欣 12mm</p> <p>滨州展欣绳网有限公司</p> <p>1. 规格：直径：12mm，带救生浮环和 D 型扣；</p> <p>2. 材质：高强轻质纤维；</p> <p>3. 性能特点：强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面</p> <p>4. 长度：30m。</p>	1000	米	5	5000	
11	编织袋	<p>品牌型号：建旭 80g</p> <p>广东建旭实业有限公司</p> <p>1. 编织袋应是为防汛抢险专门制作的，摩擦系数大、透水性能好、抗顶破强力高的编织袋。</p> <p>2、编织袋的材质应以全新聚丙烯树脂为原料。</p> <p>3、编织袋规格：85 ×</p>	30000	条	1.5	45000	

		<p>50cm。</p> <p>4、单袋质量：80g。</p> <p>5、经纬密度（根/10cm）： 40×40~48×48。</p> <p>6、色泽：白色。</p> <p>7、符合 SL 297-2004 防汛储备物资验收标准</p> <p>8、包装：500 条/包，黑色编织袋包装</p>					
1 2	雨衣	<p>品牌型号：正招 DT-043</p> <p>湖南正招雨衣有限公司</p> <p>1. 款式：上下式套装（双层面料）</p> <p>2. 颜色：藏青色</p> <p>3. 面料：采用高耐磨防雨布，符合 QB/T 4999-2016，防水性符合 GB/T 4744-2013 标准，防水、透气、视觉警示作用好</p> <p>4. ▲面料未检出甲醛及可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度≥4 级，耐汗</p>	300	套	105	31500	

	<p>渍（酸、碱）色牢度≥ 4级，耐干摩擦色牢度≥ 4级（须在第 13 点要求的检测报告中体现）</p> <p>5. ▲面料热封条粘合力$\geq 10N$，面料在低温条件下无裂纹现象，面料断裂强力（经向）$\geq 600N$，纬向$\geq 350N$。（须在第 13 点要求的检测报告中体现）</p> <p>6. 内里：网格布内里，透气舒适</p> <p>7. 袖口：弹力绳松紧双层防渗水袖口</p> <p>8. 拉链：5#树脂拉链</p> <p>9. 帽子：连体可拆卸；有捆绳，更贴合头部防风防雨</p> <p>10. 门襟：设有按扣，全覆盖拉链，增加防水及防风性能</p> <p>11. 口袋：腰部两侧各有</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>一个带盖口袋，可放置多种物品，具有防水性</p> <p>12. 反光材料：前胸及后背部均设计有反光条；具有警示作用；</p> <p>13. ▲产品具有省级或省级以上的产品质量检验检测中心出具的检测报告，并提供检测报告的复印件。</p>					
1 3	雨鞋	<p>品牌型号：胜利 JX-010</p> <p>广州市金橡实业有限公司</p> <p>1. 鞋面材质：PVC（聚氯乙烯）；</p> <p>2. 鞋底材质：PVC（聚氯乙烯）；</p> <p>3. 筒高：高筒；筒高\geq35cm</p> <p>4. 雨鞋防滑性：后跟向前滑动\geq0.32（左靴），水平向前滑动\geq0.32（右</p>	300	双	75	22500	

		<p>靴)；外底耐磨性：相对体积磨耗量$\leq 120\text{mm}^3$；鞋帮材料连续屈挠 125000 次无裂纹（须在所提供的质量检验测试中心出具的检测报告中体现）</p> <p>5. ▲ 产品符合 GB 20265-2019《足部防护防化学品鞋》GB 21148-2020《足部防护安全鞋》及《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》标准。</p> <p>6. ▲ 产品具有省级或省级以上的产品质量检验检测中心出具的检测报告，并提供检测报告的复印件。</p>					
1 4	雨伞	<p>品牌型号：东穗 FAW B00005 ZGS</p> <p>深圳东穗实业有限公司</p> <p>1. 手柄：直柄，EVA 材质；</p>	300	把	65	19500	

		<p>2. 面料：高强度碰击布；</p> <p>3. 伞棒材质：玻璃纤维</p> <p>4. 伞骨：8 骨玻璃纤维材质</p> <p>5. 伞布密度：210T</p> <p>6. 伞骨：30 寸×8 骨</p> <p>7. 尺寸：伞下直径约 134cm</p>					
1 5	救生圈	<p>品 牌 型 号 ： 荣 盛 RS5555-II</p> <p>嘉兴市荣盛救生设备有限公司</p> <p>防汛救生圈是为防汛抢险专门制作，用于抢险人员和救助落水人员。产品性能符合 GB4302-2008 的要求。</p> <p>1、外观：</p> <p>1.1 外表颜色：橙红色，无色差；</p> <p>1.2 表面应无凹凸、无开裂；</p>	200	个	98	19600	

	<p>1.3 沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm 宽度的逆向反光带。</p> <p>2、尺寸：</p> <p>2.1 外径应不大于800mm，内径应不小于400mm；</p> <p>2.2 救生圈外围应装有直径不小于 9.5mm、长度不小于救生圈外径 4 倍的可浮把手索。并应紧固在圈体周边 4 个等距位置上，并形成 4 个等长的索环。</p> <p>3、重量：应大于 2.5kg。</p> <p>4、材料：防汛救生圈应采用高密度聚乙烯为壳，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料，颜色稳定、抗老化。</p> <p>5、产品各项技术指标应</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>当符合 GB4302-2008 的要求。</p> <p>6. ▲产品具有船级社 CCS 证书</p> <p>7. ▲产品具有专业检验资质的第三方检验机构出具的合格检测报告。</p>				
1 6	救生衣	<p>品牌型号：荣盛 RSGY-1</p> <p>嘉兴市荣盛救生设备有限公司</p> <p>1. 基本要求： 防汛救生衣是为防汛抢险救灾专门制作的，用于抢险人员穿着和救助落水人员的闭孔泡沫救生衣。</p> <p>2. 技术要求： 2.1 工作式救生衣面料应为化纤布或以上材质，其物理性能指标：经、纬向拉断强度 $\geq 784N(20cm \times 5cm)$；经、纬向密度 ≥ 106</p>	300	件	118	35400

	<p>根(10cm)。</p> <p>2.2 浮力材料应为闭孔型泡沫塑料或以上材质，要求发泡均匀，孔径一致，无分解、无开裂现象。每件标准浮力$\geq 73.5\text{N}$。</p> <p>2.3 救生衣颜色为橙色，配哨笛 1 只，逆向反光片$\geq 200\text{cm}^2$，单件质量$\leq 0.8\text{kg}$。</p> <p>2.4 缝线应为耐油、耐海水的机缝线，其断裂强度不小于 19.6N。</p> <p>2.5 缚带应为柔软的编织带，或与面料相同的布料缝制而成，其断裂强度$\geq 882\text{N}$。</p> <p>2.6 缝制和包装要求应符合国家防总验收标准。</p> <p>2.6.1 缝制要求如下：</p> <p>(1) 明线距边缘不小于 3mm，应均匀、紧密、牢</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>固、无跳针、断线。机缝线密度每 50mm 不应少于 20 针，缝线端必须打回结。</p> <p>(2) 绸缚带不应少于 3 趟缝线，缚带顶端烧结，无抽丝。用不松脱的死结捆扎口哨。</p>					
1 7	充气式救生衣	<p>品牌型号：荣盛 RSY-150</p> <p>嘉兴市荣盛救生设备有限公司</p> <p>1、各项性能均满足 ISO 12402 相应标准技术要求。</p> <p>2、外观：救生衣采用插扣设计单面穿着，便于快速穿戴；</p> <p>3、材料：采用化纤布；</p> <p>4、面料抗拉断强度：$\geq 35N$；</p> <p>5、哨笛：配备声音响度（声压级）达到 100dB 的</p>	100	件	310	31000	

	<p>哨笛 1 只；</p> <p>6、逆向反光带：逆向反光带的材料应符合 GB/T26086-2010 或 IMO A.658(16)的要求，穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆反光材料露出水面的面积应不小于 300c m²；</p> <p>7、缚带和扣具：缚带为柔软的编织带，缚带和扣具抗拉破断强度 ≥ 1764N；</p> <p>8、抗拉破断强度：衣身 ≥ 3200N ， 提拉环 ≥ 3200N；</p> <p>9、▲浮力：救生衣配置总浮力 ≥ 150N，浸水测试 24h 后浮力损失 < 5%；</p> <p>10、试验：救生衣经低温 -30℃ 及高温 +65℃ 交替</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>经受 10 个循环试验后， 应无明显变化或损害迹 象，手动触发和自动触发 系统均能正常工作；</p> <p>11、充气：救生衣气囊手 动充气时间<5S；</p> <p>12、穿着：经示范后，不 经帮助可在 1min 内正确 穿着完成；</p> <p>13、浮态：穿着救生衣在 安全气囊打开的情况下， 在水中保持竖直或后倾 状态，口部露出水面，不 应有面部浸入水面的倾 向；从 4.5m 高处垂直跳 入水中应不受伤，救生衣 应不移位、不损坏；</p> <p>14、二氧化碳气瓶充装质 量 33g；</p> <p>15、▲产品具有国家有关 部门或其认可的具有检 测资质的相关检测机构</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>出具的有效的检测报告。</p> <p>16、▲救生衣取得中国船级社或渔业船舶检验局证书。</p>					
1 8	5.5K w 柴 油发 电机	<p>品 牌 型 号 : DONMIN DMD6500LE</p> <p>上海东明动力设备有限 公司</p> <p>1、 发动机型式: 单缸四 冲程风冷直喷式柴油机</p> <p>2、 缸径×行程: 86mm× 72mm</p> <p>3、 排气量: 418cc</p> <p>4、 启动方式: 手拉启动、 电启动 (双启动方式)</p> <p>5、 机油容量: 1.65L (± 0.3L)</p> <p>6、 ▲噪音值: ≤75dB(A) /7m (需在省级机电产品 专业质检机构检测的检 测报告中体现)</p> <p>7、 相数: 单相</p>	5	台	11000	55000	

	<p>8、 ▲额定功率：$\geq 5\text{kW}$； 最大功率(kW)：$\geq 6\text{kW}$（需在省级机电产品专业质检机构检测的检测报告中体现）</p> <p>9、 额定电压：230V</p> <p>10、 额定电流：单相$\geq 21.7\text{A}$</p> <p>11、 额定频率：50Hz</p> <p>12、 ▲机组连续工作时间：$\geq 8\text{h}$（需在省级机电产品专业质检机构检测的检测报告中体现）</p> <p>13、 仪表：数显表，可显示电压、频率、运行时间</p> <p>14、 ▲发电机组具有自动电压调节系统（AVR）功能（需在省级机电产品专业质检机构检测的检测报告中体现）</p> <p>15、 ▲功率输出性能：</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>额定功率或最小允许功率在规定的功率因数下，频率降$\leq 1.02\%$；稳态电压偏差$\leq \pm 0.31\%$；电压稳定时间$< 1s$（需在省级机电产品专业质检机构检测的检测报告中体现）</p> <p>16、产品具有省级机电产品专业质检机构检测的检测报告，提供加盖生产厂家公章的复印件</p>					
1 9	变频 便携 式发 电机	<p>品 牌 型 号 ： DONMIN R2000</p> <p>上海东明动力设备有限公司</p> <p>1. 额定输出功率：1.8kW 2. 最大输出功率：2.0kW 3. 排量：78.7ml 4. ▲ 噪声水平 7m：$\leq 65dB(A)$ 5. 起动方式：回弹式绳索起动</p>	5	台	10000	50000	

	<p>6. ▲净重： 22kg</p> <p>7. ▲外形尺寸（长×宽×高）（mm）： ≤500×300×500</p> <p>8. 额定功率最大工作时间（h）： 4</p> <p>9. ▲发电机组应安装带过电流脱扣装置的电路断路器，并对短路加以保护，性能应符合 GB/T 2820.8 第 6.11 条规定</p> <p>10. ▲发电机组额定功率或最小允许功率在规定的功率因数下，检查电压和频率应符合规定性能等级：G1</p> <p>1) 频率降≤1%（热态）</p> <p>2) 稳态电压偏差≤±3%（热态）</p> <p>11. ▲产品提供省级机电产品专业质检机构检测</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		的检测报告（带 CMA 和 CNAS 章），提供加盖生产厂家公章的复印件。				
20	抽水机	<p>品牌型号：DONMIN DM30</p> <p>上海东明动力设备有限公司</p> <p>1. 发动机：汽油发动机；</p> <p>2. 发动机规格：170F；</p> <p>3. 发动机型式：单缸、4 冲程、风冷；</p> <p>4. 缸径×行程：≥70mm×54mm；</p> <p>5. 发动机排量：≥208cc；</p> <p>6. 启动方式：手拉启动；</p> <p>7. 进水口径：80mm（3 吋）；</p> <p>8. 出水口径：80mm（3 吋）；</p> <p>9. ▲最大流量：≥60m³/h；</p> <p>10. ▲最高扬程：≥30m；</p> <p>11. ▲吸水高度：≥8m；</p> <p>12. 油箱容量：3.6L；</p> <p>13. ▲提供省级权威检测</p>	10	台	2600	26000

		<p>机构出具的检测报告，提供加盖生产厂家公章的复印件。</p> <p>14. 每台配备 6 米进水管，20 米出水管、0.6L 机油一瓶。</p>				
2 1	<p>冲锋舟 (含 外挂 机)</p>	<p>冲锋舟品牌型号：博浪 BL610</p> <p>湖北博浪玻璃钢船舶有限公司</p> <p>船外机品牌型号：海的 HD40FHL</p> <p>杭州海的动力机械股份有限公司</p> <p>冲锋舟参数：</p> <p>1. 用途：玻璃钢冲锋舟主要用于防汛救灾中救助转移人员和运送物资。</p> <p>2. ▲基本要求(在提供省部级或以上的应急管理机构出具的检验报告中体现)：</p>	3	套	58000	17400 0

	<p>(1) 船长 $\geq 6070\text{mm}$</p> <p>(2) 船宽 $\geq 2050\text{mm}$</p> <p>(3) 船高 $\geq 690\text{mm}$</p> <p>(4) 型深 $\geq 400\text{mm}$</p> <p>(5) 型宽 $\geq 1825\text{mm}$</p> <p>(6) 船体质量 $\geq 340\text{kg}$</p> <p>(7) 艉板高度 $\geq 570\text{mm}$</p> <p>(8) 扶手数量 ≥ 2 个</p> <p>(9) 起吊扣数量 ≥ 4 个</p> <p>(10) 牵引扣数量 ≥ 1 个</p> <p>(11) 空载排水量 $\geq 340\text{kg}$</p> <p>(12) 满载排水量 $\geq 1442\text{kg}$</p> <p>(13) 最大载荷 $\geq 1000\text{kg}$</p> <p>(14) 干舷 $\geq 330\text{mm}$</p> <p>3. ▲ 舟体玻璃钢板材的物理性能指标符合（在提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构的检</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>测报告中体现):</p> <p>(1) 巴氏硬度$\geq 59\text{HBa}$</p> <p>(2) 负荷变形温度$\geq 280^{\circ}\text{C}$</p> <p>(3) 断裂伸长率$\geq 0.95\%$</p> <p>(4) 拉伸强度$\geq 230\text{MPa}$</p> <p>(5) 弯伸强度$\geq 402\text{MPa}$</p> <p>(6) 冲击强度$\geq 280\text{kJ/m}^2$</p> <p>船外机参数:</p> <p>1. 最大功率(千瓦): $\geq 29.4\text{KW}$</p> <p>2. 转速(转/分): 4500-5500</p> <p>3. 冲程: 2</p> <p>4. 缸体: 2</p> <p>5. 排气量(立方厘米): ≥ 703</p> <p>6. 缸径 x 行程(毫米): $\geq 80 \times 70$</p> <p>7. 长 x 宽 x 高(毫米): \leq</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>1073x402x1345</p> <p>8. 重量(公斤): $\leq 80\text{KG}$</p> <p>9. 齿轮比: $\leq 26:13$</p> <p>10. 档位: 前进 - 空档 - 倒档</p> <p>11. 点火系统: CDI</p> <p>12. 冷却系统: 水冷</p> <p>13. 启动系统: 手动</p> <p>14. 操控系统: 操舵</p> <p>15. 润滑系统: 汽油&机油</p> <p>16. 混合比: 50:1</p> <p>17. 标准配置油箱(升): $\geq 24\text{L}$</p>					
2 2	橡皮艇 6-8人式 (含外挂机)	<p>橡皮艇品牌型号: 信光 ME360</p> <p>青岛信光游艇有限公司</p> <p>挂机品牌型号: 海的 HD20FHS</p> <p>杭州海的动力机械股份有限公司</p> <p>橡皮艇参数</p> <p>1. 外长$\geq 3600\text{mm}$, 外宽\geq</p>	3	套	32000	96000	

	<p>1740mm, 舷直径 460mm±10mm, 气室数: 4 个, 载人数: 5-6 人, 船重≤68kg, 安全载重: 650kg。</p> <p>2. ▲艇身材质: PVC 夹网材质, 经向拉伸强度≥80KN/m、纬向拉伸强度≥65KN/m 经向梯形撕裂强度≥315N; 热空气老化 (100℃×24h) 经向拉伸强度降低率≤20%, 纬向拉伸强度降低率≤20%。 在第 9 点要求的检测报告中体现)</p> <p>3. ▲耐压性: 浮囊充气 40kPa, 静放 5min 无异常, 龙骨充气 40kPa, 静放 5min 无异常。在第 9 点要求的检测报告中体现)</p> <p>4. ▲气密性: 浮囊在充气</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>40kPa, 静放 120min 时, 剩余压力 $\geq 39\text{kPa}$; 龙骨在充气 20kPa, 静放 15min 时, 剩余压力 $\geq 20\text{kPa}$。(在第 9 点要求的检测报告中体现)。</p> <p>5. 底板材质: 防滑铝合金材质, 并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。</p> <p>6. 艇底结构: 船底深 V 型设计。</p> <p>7. 工艺: 艇体气舱采用热风焊接技术(非胶粘)。</p> <p>8. 配置要求: 铝合金底板 1 套、铝合金划桨 2 支、坐板 2 块、脚踏充气泵 1 个、船包 1 个、维修工具 1 套(专用胶水 1 支、气阀扳手 1 个、维修材料 3 张), 安全绳索 2 根, D 型环 6 个, 使用说明书 1 本,</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>合格证 1 张。</p> <p>9. ▲产品具有水利部基本建设工程质量中心出具的合格检测报告，提供加盖厂家公章的复印件</p> <p>10. ▲产品通过中国船级社（CCS）检测认证，具有中国船级社（CCS）出具的检验证书，提供加盖厂家公章的复印件</p> <p>船外机参数：</p> <p>1. 最大功率（千瓦）：≥ 14.7KW</p> <p>2. 转速（转 / 分）： 5200-5800</p> <p>3. 冲程：2</p> <p>4. 缸体：2</p> <p>5. 排气量(立方厘米)：≥ 326</p> <p>6. 缸径 x 行程(毫米)：≥ 62x54</p> <p>7. 重量(公斤)：≤43KG</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		8. 齿轮比：≤24:13 9. 档位：前进 - 空档 - 倒档 10. 点火系统：CDI 11. 冷却系统：水冷 12. 启动系统：手动 13. 操控系统：操舵 14. 润滑系统：汽油&机油 15. 混合比：50:1 16. 标准配置油箱(升)： ≥24L					
2 3	水下 声呐 探测 仪	品牌型号：盛博蓝 BF-SN12 北京盛博蓝自动化技术 有限公司 1. 产品配置高清综合声 纳探头，具有下扫/侧扫、 传统扫描功能，配有安装 套件，可在冲锋舟上安 装，操作简单，使用方便。 提供非常清晰的标，助您 快速了解船只周围和前	1	台	10800 0	10800 0	

	<p>方的情形，包括物体、活动生命体和水底结构。</p> <p>2. ▲ 声纳主机液晶触摸屏尺寸：≥12 英寸。（需在检测报告中体现）</p> <p>3. ▲ 声呐显示屏防护等级，IPX7，具有多点触摸和按键选择双操作方式（需在检测报告中体现）</p> <p>4. ▲ 支架式安装方式简单便携，内置传统 CHIRP 扫描模式、内置扫描结构及全球基础海图，同时内置 GPS 天线或外置 NMEA2000 天线。（需在检测报告中体现）</p> <p>5. 超清下扫声纳：可观察到最深达 70 米，可探测水下生命体及地形结构详细图。</p> <p>6. 内置 GPS 天线、全球简易海图、显示模式为北向</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>上、GPS 警报、航点储存数量\geq5000 个、航线储存数量\geq100 条。</p> <p>7. 内置 1 个 microSD 存储卡槽，最小支持 64 GB，可查看声纳历史数据回放。</p> <p>8. 扩展接口可支持 AIS 船舶识别系统、显示来自 DSC VHF 无线电的位置数据、GCV 声纳模块、支持 ACTIVECAPTAIN、支持帆船功能、水温日志和图表、声纳记录、支持声纳历史回放。</p> <p>9. 声纳具有导航定位功能及 GPS 警报功能。</p> <p>10. 配置 12V、100AH 锂电池电源</p> <p>11. 整套设备配置拉杆式专业运输箱，防护指数：IP67, 防水、防尘、防震、</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>抗摔。</p> <p>12. 具有产品制造商出具的针对本项目的售后服务承诺。</p>					
2 4	吸油 布	<p>品牌型号：索邦 定制</p> <p>苏州索邦擦机布有限公司</p> <p>1. 宽度约 40cm</p> <p>2. 材质：含棉量\geq75%</p>	1000	张	50	50000	
2 5	防涝 车	<p>品牌型号：斯巴通 SBT200</p> <p>重庆斯巴通机械制造有限公司</p> <p>1. 进出水口径：200mm（8寸）</p> <p>2. 总扬程：\geq24m</p> <p>3. 吸水扬程：\geq8m</p> <p>4. 最大流量：\geq300m³/h</p> <p>5. 自吸时间：\leq270min</p> <p>6. 发动机动力型号：2V80</p> <p>7. 动力类别：双缸、四冲程、风冷</p> <p>8. 缸径*行程：约 80*71mm</p>	1	台	10800 0	10800 0	

	<p>9. 持续功率：≥ 15.5kw\3600rpm</p> <p>10. 点火系统：无触点晶体管</p> <p>11. 排放量：≥713cc</p> <p>12. 油箱容量：≥25L</p> <p>13. 机油容量：≥1.5L</p> <p>14. 燃油：92#及以上无铅汽油</p> <p>15. 启动方式：电启动</p> <p>16. 配置包括：进\出水管接头、过滤器、密封圈、金箍、移动脚轮（2个定向轮、2个万向轮）</p> <p>17. 外形尺寸：约 1000*700*850mm</p> <p>18. 毛重/净重：约 130/125KG</p> <p>19. 每台水泵须带移动脚轮，框架钢管结构，结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用；</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>20、每台水泵须配四冲程汽油机专用机油 1 瓶（1.1L）、防爆输水带 1 卷（20 米/卷，含接头）和 8 米进水钢丝软管；</p> <p>21、制造厂家须通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证</p>					
2 6	防汛 沙袋	<p>品牌型号：安辉沙袋</p> <p>1. 尺寸：70cm*30cm</p> <p>2. 甲醛（mg/kg）≤ 75GB/T2912.1-2009NDpH 值</p> <p>4.0-8.5GB/T7573-20098 .0</p> <p>3、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）*禁用（≤20）GB/T17592-2011ND</p> <p>4、牢度/级耐摩擦色干摩 纵 向 横 向 ≥</p>	6000	个	7	42000	

	<p>3GB/T3920-20084</p> <p>5、异味无异味</p> <p>GB18401-2010第6.7章无</p> <p>异味符号纤维含量</p> <p>/%FZ/T01057.1-4-2007&</p> <p>棉 38.8 粘胶纤维 10.8 聚</p> <p>酯 纤维 维</p> <p>50.4GB/T2910-2009（含</p> <p>微量锦纶）</p> <p>备注：</p> <p>（ 1 ）</p> <p>1mg/kg=1ppm=0.0001%</p> <p>（2）ND=未检出</p> <p>甲醛的最低检测限为</p> <p>16mg/kg</p>				
报价总计	(小写): 1135350.00 元				
	(大写): 壹佰壹拾叁万伍仟叁佰伍拾元整				

第二轮 报价记录表

日期：2023年11月27日

项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金采购项目
项目编号	HNQZ2023-11-2
供应商	海南华睿康商贸有限公司
技术承诺	与响应文件一致。
商务承诺	与响应文件一致。
第一轮报价 (单位：元)	小写：¥1,135,350.00元 大写：壹佰壹拾叁万伍仟叁佰伍拾元整
第二轮报价 (单位：元)	小写：¥1135000.00元 大写：壹佰壹拾叁万伍仟元整
供应商签字 (法定代表人 或授权代表)	吕华勤
磋商小组签字	张心 王松涛 甄世杰
备注	无