

技术参数

序号	名称	参数	单位	数量	备注
1. 建兰路街道吴家园社区养老服务中心					
1	适老化餐桌椅 1.4 米（4 人位）	一桌四凳，桌子 1400*800mm . 原木色，采用优质实木，凳子为半扶手设计	张	12	
2	双炒一温灶台	1. 采用 201 0.8mm 不锈钢板材制作，连接处采用鱼鳞焊接法，焊接处打磨光滑平整；主架采用 50mm*50mm 国标角铁焊接，配不锈钢子弹脚； 2. 能源：天然气，每个炉头热负荷不小于 40KW。 3. 风机电压：220V；风机功率：180w；优质防水鼓风机，风力强劲，并带有可调式风阀，方便操作； 4. 采用预混合不锈钢环保炉头，按式电子点火、联动独立风机、熄火保护装置；高效节能，火力强劲，燃烧充分，安全节能； 5. 加厚黑铁炉胆和炉面采用国标 2.5mm 板材，炉面隔热石棉厚 5.0mm，耐高温，使用寿命长，美观大方，经久耐用； 6. 炉膛采用加厚耐火砖砌造而成，经久耐用； 7. 台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子，集水槽有排水接口； 8. 气管道采用铜管制作，风管采用Φ60 镀锌风管； 9. 外形尺寸：1500*900*800	台	1	
3	保温餐车（4 格无防护罩）	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线	台	1	
4	保温柜	1. 尺寸：60.60*192 2. 容量：400L 3. 材质：塑料外壳	台	2	
5	压面机	经皮带轮减速后链条传动，结构紧凑，操作方便，动力强劲、低噪音、高效率。料斗、接料板、防护罩采用优质 304 不锈钢板制造，清洁卫生，安全耐用； 1. 面辊长度：120*260mm	台	1	

		2. 压面厚度:08-8mm 3. 生产效率: 40/60kg/h。 4. 功率:2. 2KW 5. 重量:160kg 6. 75 型			
6	和面机	1. 电机功率: 3kW, 380V 2. 和面范围: 10-25kg 3. 面桶容积: 0. 3m³ 4. 面桶翻转:90° 翻转 5. 效率: 100kg/h 6. 搅龙、面桶材质:食品级 304 不锈钢 7. 电机材质:纯铜电机 8. 整机重量:115Kg	台	1	
7	发酵箱	1. 电压: 220V 2. 功率: 2. 6KW 3. 箱体材质: SUS201 4. 外形尺寸: 500*680*1850	台	1	
8	灯箱广告宣传		项	1	
9	保温桶	1. 容积: 60L 2. 颜色: 红色 3. 内胆材质: 304 不锈钢	个	8	
10	音响一体机	1. 120W 喇叭功率, 12 吋 35 芯外磁中低音喇叭+2. 36 吋 80 磁超号角高音喇叭 2. 15. 4 英寸高清触摸屏, 独立可拆卸, 配备三角架分体使用 3. 智能双系统: 安卓系统+正版 KTV 点歌系统 4. 32G+500G 海量存储 5. 维尔晶特色声学调校, DSP 数学音效处理 6. 11. 1V/9000mAh 新能源电力电池* 7. 直播, 监听音量独立调节, 七种直播特效 8. 双通道输入设计, 乐器, 话筒音量独立调节 9. 多旋钮精准调音, 总音量 360° 调节 10. 播放时间: 70%音量播放音乐 7. 5H* 11. 支持 45W 双向快充, 快充约 3-4 小时* 12. 标配 2 支 U 断无线金属 K 歌动圈话筒 13. 尺寸宽 360mm*长 452mm*高 1053mm±8mm	台	1	
11	开水器	1. 尺寸: 650*480*1500 2. 内胆容量: 18L, 3. 电压: 220v, 4. 功率: 2. 5kw。	台	1	

12	餐盘（带汤碗）	端拿方便，有效防烫；材质不锈钢材质；产品工艺：电解工艺；尺寸：28*22*4.3cm	个	100	
13	消毒柜	1. 消毒等级：2 星，红外线高温消毒+热风循环； 2. 消毒温度：0-125℃ 自由选择, 臭氧浓度：≥20mg/立方； 3. 消毒时间：0-60 分钟可调； 4. 柜体采用 0.8 毫米不锈钢板制造，箱体采用双层隔热结构，箱体整体发泡，保温效果强； 5. 配有六个 1.5mm 厚不锈钢消毒筐，装载量：40kg/层； 6. 配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长； 7. 加热方式：进口远红外线加热管； 8. 容量 ≥704L。尺寸：1160*490*1720mm 9. 电压：220V，功率：1800W ；	台	1	
14	四门冰柜	1. 额定电压/频率：220V~/50HZ 2. 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 3. 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 4. 额定电压/频率：220V~/50HZ 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 总能量消耗：4.06kw.h/24h 防触电保护类别：I 类制冷剂装入量：105g+145g 使用制冷剂：R134a 气候类型：4 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 能效指数：63.9*	台	1	
15	四门冰柜	1. 额定电压/频率：220V~/50HZ 2. 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 3. 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 4. 额定电压/频率：220V~/50HZ 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 总能量消耗：4.06kw.h/24h 防触电保护类别：I 类制冷剂装入量：105g+145g 使用制冷剂：R134a 气候类型：4 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 能效指数：63.9*	台	1	
16	保温餐车（4格无防护罩）	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线	辆	1	
17	餐盘（带汤碗）	端拿方便，有效防烫；材质不锈钢材质；产品工艺：电解工艺；尺寸：28*22*4.3cm	套	100	

18	消毒柜	1. 消毒等级：2 星，红外线高温消毒+热风循环； 2. 消毒温度：0-125℃ 自由选择, 臭氧浓度：≥20mg/立方； 3. 消毒时间：0-60 分钟可调； 4. 柜体采用 0.8 毫米不锈钢板制造，箱体采用双层隔热结构，箱体整体发泡，保温效果强； 5. 配有六个 1.5mm 厚不锈钢消毒筐，装载量：40kg/层； 6. 配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长； 7. 加热方式：进口远红外线加热管； 8. 容量 ≥704L。尺寸：1160*490*1720mm 9. 电压：220V，功率：1800W ；	台	1	
19	筷子机	1. 尺寸：225MM*335MM*240MM 2. 材质：不锈钢	台	1	
20	热水机	1. 尺寸：650*480*1500 2. 内胆容量：181 3. 电压：220v 4. 功率：2.5kw	台	1	
21	四门冰柜	1. 额定电压/频率：220V~/50HZ 2. 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 3. 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 4. 额定电压/频率：220V~/50HZ 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 总能量消耗：4.06kw.h/24h 防触电保护类别：I 类制冷剂装入量：105g+145g 使用制冷剂：R134a 气候类型：4 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 能效指数：63.9	辆	1	
22	保温餐车（4格无防护罩）	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线	辆	1	
23	餐盘（带汤碗）	端拿方便，有效防烫；材质：不锈钢材质；产品工艺：电解工艺；尺寸：28*22*4.3cm	套	100	

24	消毒柜	1. 消毒等级：2 星，红外线高温消毒+热风循环； 2. 消毒温度：0-125℃ 自由选择, 臭氧浓度：≥20mg/立方； 3. 消毒时间：0-60 分钟可调； 4. 柜体采用 0.8 毫米不锈钢板制造，箱体采用双层隔热结构，箱体整体发泡，保温效果强； 5. 配有六个 1.5mm 厚不锈钢消毒筐，装载量：40kg/层； 6. 配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长； 7. 加热方式：进口远红外线加热管； 8. 容量 ≥704L。尺寸：1160*490*1720mm 9. 电压：220V，功率：1800W ；	台	1	
25	筷子机	1. 尺寸：225MM*335MM*240MM 2. 材质：不锈钢	台	1	
26	热水机	1. 尺寸：650*480*1500 2. 内胆容量：181， 3. 电压：220v， 4. 功率：2.5kw。	台	1	
27	保温餐车（4格无防护罩）	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒. 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线.	辆	1	
28	餐盘（带汤碗）	端拿方便，有效防烫；材质：不锈钢材质；产品工艺：电解工艺；尺寸：28*22*4.3cm	套	100	
29	消毒柜	1. 消毒等级：2 星，红外线高温消毒+热风循环； 2. 消毒温度：0-125℃ 自由选择, 臭氧浓度：≥20mg/立方； 3. 消毒时间：0-60 分钟可调； 4. 柜体采用 0.8 毫米不锈钢板制造，箱体采用双层隔热结构，箱体整体发泡，保温效果强； 5. 配有六个 1.5mm 厚不锈钢消毒筐，装载量：40kg/层； 6. 配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长； 7. 加热方式：进口远红外线加热管； 8. 容量 ≥704L。尺寸：1160*490*1720mm 9. 电压：220V，功率：1800W ；	台	1	
30	筷子机	1. 尺寸：225MM*335MM*240MM 2. 材质：不锈钢	台	1	

31	热水机	1. 尺寸：650*480*1500 2. 内胆容量：181， 3. 电压：220v， 4. 功率：2.5kw。	台	1	
32	12 盘蒸车	1. 单门 12 盘位； 2. 采用 1.0mm 优质磨砂不锈钢板制作。 3. 自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧； 4. 箱体为聚氨酯高压整体发泡，节能环保，保温效果好； 5. 新式耐高温硅胶门封，密封性能好；高效简易渐进式门锁，方便实用； 6. 安全卸压气阀；优质防爆全钢电热管； 7. 防锈底座采用静音脚轮，方便耐用； 8. 配不锈钢馒头或米饭蒸盘共一套。	台	1	
33	60 电饼档（80 型）	额定电压：220/380V 功率：5000w 温度范围：20-300° 产量：30KG	台	1	
34	四门冰柜	1. 额定电压/频率：220V~/50HZ 2. 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 3. 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 4. 额定电压/频率：220V~/50HZ 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 总能量消耗：4.06kw.h/24h 防触电保护类别：I 类制冷剂装入量：105g+145g 使用制冷剂：R134a 气候类型：4 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 能效指数：63.9*	台	1	

2. 西湖街道综合养老服务中心

序号	名称	参数	单位	数量	备注
1	快餐保温台	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线	个	1	
2	适老化餐桌椅 (1.4 米一桌四椅)	一桌四凳，桌子 1400*800mm. 原木色，采用优质实木，凳子为半扶手设计	套	4	
3	餐盘	端拿方便，有效防烫；材质：不锈钢材质；产品工艺：电解工艺；尺寸：28*22*4.3cm	个	150	

4	保温桶	1. 容积：60L 2. 颜色：红色	个	2	
5	消毒柜	1. 消毒等级：2 星，红外线高温消毒+热风循环； 2. 消毒温度：0-125℃ 自由选择, 臭氧浓度：≥20mg/立方； 3. 消毒时间：0-60 分钟可调； 4. 柜体采用 0.8 毫米不锈钢板制造，箱体采用双层隔热结构，箱体整体发泡，保温效果强； 5. 配有六个 1.5mm 厚不锈钢消毒筐，装载量：40kg/层； 6. 配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长； 7. 加热方式：进口远红外线加热管； 8. 容量 ≥704L。尺寸：1160*490*1720mm 9. 电压：220V，功率：1800W	台	1	
6	饮水机	3 级过滤温热型开水机 尺寸：650*480*1500 内胆容量：18L， 电压：220v， 功率：2.5kw。	台	1	
7	快餐保温台	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线	个	1	
8	保温桶	1. 容积：60L 2. 颜色：红色 3. 内胆材质：不锈钢	个	1	
9	配送保温箱	1. 材质：保温材质灰色 2. 容积：78L 带提手 3. 内部尺寸：54*43*34cm	个	2	
10	快餐保温台	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线	个	1	
11	保温桶	1. 容积：60L 2. 颜色：红色 3. 内胆材质：不锈钢	个	1	
12	配送保温箱	1. 材质：保温材质灰色 2. 容积：78L 带提手 3. 内部尺寸：54*43*34cm	个	2	

13	餐具	端拿方便，有效防烫； 材质不锈钢材质； 产品工艺：电解工艺； 尺寸：28*22*4.3cm	套	200	
14	铁锅	1. 材质：钢板 2. 尺寸：60CM	个	2	
15	菜刀	1. 型号：2 号片刀 2. 材质：不锈钢刀身，木制刀把	把	2	
16	料罐	1. 材质：不锈钢 2. 尺寸：16CM	套	2	
17	保温桶	1. 容积：60L 2. 颜色：红色 3. 内胆材质：不锈钢	个	3	
18	不锈钢菜盆	1. 材质食品级加厚锈钢材质 2. 尺寸：40cm	个	10	
19	酒店专用漏勺	1. 材质：不锈钢 2. 尺寸：30CM	把	5	
20	锅架	1. 材质：不锈钢 2. 尺寸：10 寸	个	3	
21	打菜勺	1. 尺寸：42CM 2. 容积：4 两	把	20	
22	饮水机（净化）	3 级过滤温热型开水机 尺寸：650*480*1500 内胆容量：18L， 电压：220v， 功率：2.5kw。	个	1	
23	餐盘（汤碗）	端拿方便，有效防烫； 材质：不锈钢材质； 产品工艺：电解工艺； 尺寸：11cm	个	40	

3. 西园街道综合养老服务中心

序号	名称	参数	单位	数量	备注
1	大锅炒灶	1. 采用 201 0.8mm 不锈钢板材制作，连接处采用鱼鳞焊接法，焊接处打磨光滑平整；主架采用 50mm*50mm 国标角铁焊接，配不锈钢子弹脚； 2. 能源：天然气 3. 风机电压：220V；风机功率：550w；优质防水鼓风机，风力强劲，并带有可调式风阀，方便操作； 4. 采用预混合不锈钢环保炉头，按式电子点火、联动独立风机、熄火保护装置；高效节能，火力强劲，燃烧充分，安全节能； 5. 炉膛采用加厚耐火砖砌造而成，经久耐用； 6. 台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子，集水槽有排水口； 7. 气管道采用铜管制作，风管采用Φ60 镀锌风管；	台	1	

		8. 阀门采用铸塑手柄，强度高，操作舒适；			
2	不锈钢货架	1. 层板采用 201 不锈钢制作，厚度 0.8mm，采用四折边工艺处理； 2. 4 根支腿采用 51*0.8mm 壁厚不锈钢圆管。 3. 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚 4. 规格尺寸：1200*500*1700	个	2	
3	四门冷柜	1. 额定电压/频率：220V~/50HZ 2. 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 3. 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 4. 额定电压/频率：220V~/50HZ 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 总能量消耗：4.06kw. h/24h 防触电保护类别：I 类 制冷剂装入量：105g+145g 使用制冷剂：R134a 气候类型：4 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 能效指数：63.9	台	2	
4	保温餐车（4格有防护罩）	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板。 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线	台	1	
5	平面保鲜工作台	1. 额定电流：2.5A 2. 额定频率：50HZ 3. 有效容积：188L 4. 耗电量：2.29KW. h/24h 5. 额定电压：220V 6. 尺寸：1500*600 *800	台	1	
6	双层工作台	1. 面板采用 201 不锈钢，全部采用 0.8mm 板； 2. 台面下面安有 1.5cm 厚度的实芯板，加防潮处理，底部有 38*25mm 不锈钢槽型加强筋补强加固，以增强承重力； 3. 层板采用 201 不锈钢板，厚度 0.8mm，层板下面安装不锈钢槽型加强筋补强加固； 4. 4 根支脚采用直径 51*0.8mm 壁厚的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚	台	1	
7	保温桶	1. 容积：60L 2. 颜色：红色 3. 内胆材质：不锈钢	个	8	

8	大格保鲜盒	1. 材质：食品级塑料 2. 容积：9L 3. 尺寸：39*27*13.5cm	个	20	
9	全自动切片机	1. 功率 1.5 千瓦 2. 额定电压 220V 3. 额定电流 6.24 安	台	1	
10	光波炉	1. 容量 25L 2. 220V~50HZ 额定电压输入功率微波 1400W/光波 850W900W 输出功率 3. 外形尺寸 285x495x400mm(高*宽*深) 4. 内腔尺寸 197x340x343mm(高宽*深) 5. 包装尺寸 362x564x434mm(高宽深)	台	2	
11	电汤桶	1. 内胆材质：304 不锈钢内胆 2. 容积：13L 3. 外观颜色：黑色	台	3	
12	数控电烤箱	1. 内部尺寸：850*640*205 2. 外形尺寸：1240*810*575 3. 功率：6600W 4. 电压 380V 5. 功率：6600W	台	1	
13	壁挂式电子显示屏	主体参数 显示类型：LED 显示 显示参数 屏幕尺寸：65 英寸 屏幕分辨率：超高清 4K 核心参数 智能语音助手：其他 系统：Android 运行内存/RAM：1.5GB 功耗参数 待机功率：0.5W 参数 组套类型：无组套 刷屏率：60Hz 电视类型：适老电视 能效等级：三级能效	台	1	

14	落地式电子点餐屏	多种分屏方式自由排版，一机多屏自由组合，智能点餐方便，产品特点：金属外边框，二维码扫描仪，小票打印机，内置多种丰富接口的外部扩展接口，十点触摸，简单方便背光类型 DLED 直下式 最高分辨率 1920x1080 可视角度 178° ,178° 响应时间 8ms 屏寿命 50000 显示比例 16:9 工作温度 0~50° 工作湿度 10%RH~90	台	1	
15	适老化餐桌椅（1.6米6人座）	一桌六凳，桌子原木色，采用优质实木，凳子为半扶手设计	套	6	
16	配送保温箱	1. 材质：保温材质灰色 2. 容积：78L 带提手 3. 内部尺寸：54*43*34cm	个	10	
17	餐盘（密胺）	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：9 寸；3. 款式：浅盘；》	个	60	
18	筷子	1. 材质：合金食品级消毒筷；2. 尺寸：长度 27CM；	双	60	
19	餐碗	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：7.5 寸；3. 款式：外纹碗	个	60	
20	勺子	材质：密胺 A5 级食品材料；	个	60	
21	厨具		套	1	
22	保温餐车（4格有防护罩）	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线 5	台	1	
23	光波炉	1. 容量 25L 2. 220V~50HZ 额定电压输入功率微波 1400W/光波 850W900W 输出功率 3. 外形尺寸 285x495x400mm(高*宽*深) 4. 内腔尺寸 197x340x343mm(高宽*深) 5. 包装尺寸 362x564x434mm(高宽深*符合 6.	台	2	

24	四门冷柜	1. 额定电压/频率：220V~/50HZ 2. 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 3. 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 4. 额定电压/频率：220V~/50HZ 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L；总能量消耗：4.06kw.h/24h；防触电保护类别：I类；制冷剂装入量：105g+145g；使用制冷剂：R134a；气候类型：4；外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm；能效指数：63.9	台	1	
25	双层工作台	1. 面板采用 201 不锈钢，全部采用 0.8mm 板； 2. 台面下面安有 1.5cm 厚度的实芯板，加防潮处理，底部有 38*25mm 不锈钢槽型加强筋补强加固，以增强承重力； 3. 层板采用 201 不锈钢板，厚度 0.8mm，层板下面安装不锈钢槽型加强筋补强加固； 4. 4 根支脚采用直径 51*0.8mm 壁厚的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚 5. 尺寸：1500*800*800mm	台	2	
26	双门消毒柜	1. 消毒等级：2 星，红外线高温消毒+热风循环； 2. 消毒温度：0-125℃自由选择,臭氧浓度：≥20mg/立方； 3. 消毒时间：0-60 分钟可调； 4. 柜体采用 0.8 毫米不锈钢板制造，箱体采用双层隔热结构，箱体整体发泡，保温效果强； 5. 配有六个 1.5mm 厚不锈钢消毒筐，装载量：40kg/层； 6. 配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长； 7. 加热方式：进口远红外线加热管； 8. 容量 ≥704L。尺寸：1160*490*1720mm 9. 电压：220V，功率：1800W	台	1	
27	电汤桶	1. 内胆材质：304 不锈钢内胆 2. 容积：13L 3. 外观颜色：黑色	台	3	
28	不锈钢货架	1. 层板采用 201 不锈钢制作，厚度 0.8mm，采用四折边工艺处理； 2. 4 根支腿采用 51*0.8mm 壁厚不锈钢圆管。 3. 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚 4. 规格尺寸：1200*500*1700	台	2	

29	留样柜	1. 额定电流：2.5A 2. 额定频率：50HZ 3. 有效容积：234L 4. 560*600*1960（单门）	台	1	
30	电饭锅(45升)	1. 功率：4500W 电压:220V 2. 容积：45L 3. 内胆材质：不粘锅	台	2	
31	壁挂式电子显示屏	主体参数 显示类型：LED 显示 显示参数 屏幕尺寸：65 英寸 屏幕分辨率：超高清 4K 核心参数 智能语音助手：其他 系统：Android 运行内存/RAM：1.5GB 功耗参数 待机功率：0.5W 参数 组套类型：无组套 刷屏率：60Hz 电视类型：适老电视 能效等级：三级能效	台	1	
32	适老化餐桌椅 （1.4米四人座）	一桌四凳，桌子 1400*800mm. 原木色，采用优质实木，凳子为半扶手设计	套	8	
33	餐盘（密胺）	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：9 寸；3. 款式：浅盘	个	80	
34	筷子	1. 材质：合金食品级消毒筷；2. 尺寸：长度 27CM；	双	80	
35	餐碗	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：7.5 寸；3. 款式：外纹碗	个	80	
36	勺子	材质：密胺 A5 级食品材料；	个	80	
37	厨具		套	1	
38	保温餐车（4格无防护罩）	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒. 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线.	台	1	
39	光波炉	1. 容量 25L 2. 220V~50HZ 额定电压输入功率微波 1400W/光波 850W900W 输出功率 3. 外形尺寸 285x495x400mm(高*宽*深) 4. 内腔尺寸 197x340x343mm(高宽*深)	台	2	

		5. 包装尺寸 362x564x434mm(高宽深			
40	双层工作台	1. 面板采用 201 不锈钢，全部采用 0.8mm 板； 2. 台面下面安有 1.5cm 厚度的实芯板，加防潮处理，底部有 38*25mm 不锈钢槽型加强筋补强加固，以增强承重； 3. 层板采用 201 不锈钢板，厚度 0.8mm，层板下面安装不锈钢槽型加强筋补强加固； 4. 4 根支脚采用直径 51*0.8mm 壁厚的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚 5. 尺寸：1500*800*800mm	台	1	
41	双门消毒柜	1. 消毒等级：2 星，红外线高温消毒+热风循环； 2. 消毒温度：0-125℃自由选择, 臭氧浓度：≥20mg/立方； 3. 消毒时间：0-60 分钟可调； 4. 柜体采用 0.8 毫米不锈钢板制造，箱体采用双层隔热结构，箱体整体发泡，保温效果强； 5. 配有六个 1.5mm 厚不锈钢消毒筐，装载量：40kg/层； 6. 配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长； 7. 加热方式：进口远红外线加热管； 8. 容量 ≥704L。尺寸：1160*490*1720mm 9. 电压：220V，功率：1800W	台	1	
42	电汤桶	1. 内胆材质：304 不锈钢内胆 2. 容积：13L 3. 外观颜色：黑色	台	3	
43	不锈钢货架	1. 层板采用 201 不锈钢制作，厚度 0.8mm，采用四折边工艺处理； 2. 4 根支腿采用 51*0.8mm 壁厚不锈钢圆管。 3. 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚 4. 规格尺寸：1200*500*1700	台	1	
44	留样柜	1. 额定电流：2.5A 2. 额定频率：50HZ 3. 有效容积：234L 4. 560*600*1960（单门）	台	1	

45	电饭锅(45 升)	1. 功率：4500W 电压:220V 2. 容积：45L 3. 内胆材质：不粘锅	台	2	
46	适老化餐桌椅 (1.4 米四人座)	一桌四凳，桌子 1400*800mm . 原木色，采用优质实木，凳子为半扶手设计	套	5	
47	餐盘（密胺）	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：9 寸；3. 款式：浅盘；	个	50	
48	筷子	1. 材质：合金食品级消毒筷；2. 尺寸：长度 27CM；	双	50	
49	餐碗	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：7.5 寸；3. 款式：外纹碗；	个	50	
50	勺子	材质：密胺 A5 级食品材料	个	50	
51	保温餐车（4 格无防护罩）	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线	台	1	
52	光波炉	1. 容量 25L 2. 220V~50HZ 额定电压输入功率微波 1400W/光波 850W900W 输出功率 3. 外形尺寸 285x495x400mm(高*宽*深) 4. 内腔尺寸 197x340x343mm(高宽*深) 5. 包装尺寸 362x564x434mm(高宽深*符合	台	2	
53	四门冷柜	1. 额定电压/频率：220V~/50HZ 2. 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L 3. 外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm 4. 额定电压/频率：220V~/50HZ 总容积：780L 冷藏室：400L 冷冻室 380L；总能量消耗:4.06kw. h/24h ；防触电保护类别：I 类；制冷剂装入量：105g+145g ；使用制冷剂：R134a ；气候类型：4 ；外形尺寸：1200mm*700mm*1950mm；能效指数：63.9	台	2	

54	双门消毒柜	1. 消毒等级：2 星，红外线高温消毒+热风循环； 2. 消毒温度：0-125℃ 自由选择, 臭氧浓度：≥20mg/立方； 3. 消毒时间：0-60 分钟可调； 4. 柜体采用 0.8 毫米不锈钢板制造，箱体采用双层隔热结构，箱体整体发泡，保温效果强； 5. 配有六个 1.5mm 厚不锈钢消毒筐，装载量：40kg/层； 6. 配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长； 7. 加热方式：进口远红外线加热管； 8. 容量 ≥704L。尺寸：1160*490*1720mm 9. 电压：220V，功率：1800W	台	1	
55	双层工作台	1. 面板采用 201 不锈钢，全部采用 0.8mm 板； 2. 台面下面安有 1.5cm 厚度的实芯板, 加防潮处理，底部有 38*25mm 不锈钢槽型加强筋补强加固，以增强承重力； 3. 层板采用 201 不锈钢板，厚度 0.8mm，层板下面安装不锈钢槽型加强筋补强加固； 4. 4 根支脚采用直径 51*0.8mm 壁厚的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚 5. 尺寸：1500*800*800mm	台	2	
56	数控电烤箱	1. 内部尺寸：850*640*205 2. 外形尺寸：1240*810*575 3. 功率：6600W 4. 电压 380V 5. 功率：6600W	台	1	
57	电汤桶	1. 内胆材质：304 不锈钢内胆 2. 容积：13L 3. 外观颜色：黑色	台	3	
58	不锈钢货架	1. 层板采用 201 不锈钢制作，厚度 0.8mm，采用四折边工艺处理； 2. 4 根支腿采用 51*0.8mm 壁厚不锈钢圆管。 3. 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚 4. 规格尺寸：1200*500*1700	台	2	
59	留样柜	1. 额定电流：2.5A 2. 额定频率：50HZ 3. 有效容积：234L 4. 560*600*1960（单门）	台	1	

60	电饭锅(45 升)	1. 功率：4500W 电压:220V 2. 容积：45L 3. 内胆材质：不粘锅	台	2	
61	壁挂式电子显示屏	主体参数 显示类型：LED 显示 显示参数 屏幕尺寸：65 英寸 屏幕分辨率：超高清 4K 核心参数 智能语音助手：其他 系统：Android 运行内存/RAM：1.5GB 功耗参数 待机功率：0.5W 参数 组套类型：无组套 刷屏率：60Hz 电视类型：适老电视 能效等级：三级能效	台	1	
62	适老化餐桌椅 (1.4 米四人座)	一桌四凳，桌子 1400*800mm. 原木色，采用优质实木，凳子为半扶手设计	套	10	
63	餐盘（密胺）	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：9 寸；3. 款式：浅盘；	个	100	
64	筷子	1. 材质：合金食品级消毒筷；2. 尺寸：长度 27CM；	双	100	
65	餐碗	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：7.5 寸；3. 款式：外纹碗；	个	100	
66	勺子	材质：密胺 A5 级食品材料；	个	100	
67	厨具		套	1	
68	保温餐车（4 格无防护罩）	1. 规格：1500*700*800. 2. 采用 201 不锈钢面板. 3. 装有智能温控高效节能. 不锈钢加热管. 食品级餐盒 4. 加粗支撑腿标配三角插头加粗电源线	台	1	
69	光波炉	1. 容量 25L 2. 220V~50HZ 额定电压输入功率微波 1400W/光波 850W900W 输出功率 3. 外形尺寸 285x495x400mm(高*宽*深) 4. 内腔尺寸 197x340x343mm(高宽*深) 5. 包装尺寸 362x564x434mm(高宽深*符合	台	2	

70	平面保鲜工作台	1. 额定电流：2.5A 2. 额定频率：50HZ 3. 有效容积：188L 4. 耗电量：2.29KW.h/24h 5. 额定电压：220V 6. 尺寸：1500*600 *800	台	1	
71	双门消毒柜	1. 消毒等级：2 星，红外线高温消毒+热风循环； 2. 消毒温度：0-125℃自由选择,臭氧浓度：≥20mg/立方； 3. 消毒时间：0-60 分钟可调； 4. 柜体采用 0.8 毫米不锈钢板制造，箱体采用双层隔热结构，箱体整体发泡，保温效果强； 5. 配有六个 1.5mm 厚不锈钢消毒筐，装载量：40kg/层； 6. 配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长； 7. 加热方式：进口远红外线加热管； 8. 容量 ≥704L。尺寸：1160*490*1720mm 9. 电压：220V，功率：1800W	台	1	
72	电汤桶	1. 内胆材质：304 不锈钢内胆 2. 容积：13L 3. 外观颜色：黑色	台	3	
73	不锈钢货架	1. 层板采用 201 不锈钢制作，厚度 0.8mm，采用四折边工艺处理； 2. 4 根支腿采用 51*0.8mm 壁厚不锈钢圆管。 3. 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚 4. 规格尺寸：1200*500*1700	台	1	
74	留样柜	1. 额定电流：2.5A 2. 额定频率：50HZ 3. 有效容积：234L 4. 560*600*1960（单门）	台	1	
75	电饭锅(45 升)	1. 功率：4500W 电压:220V 2. 容积：45L 3. 内胆材质：不粘锅	台	1	
76	适老化餐桌椅 (1.4 米四人座)	一桌四凳，桌子 1400*800mm. 原木色，采用优质实木，凳子为半扶手设计	套	8	
77	餐盘（密胺）	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：9 寸；3. 款式：浅盘	个	80	
78	筷子	1. 材质：合金食品级消毒筷；2. 尺寸：长度 27CM；	双	80	
79	餐碗	1 材质：密胺 A5 级食品材料；2. 尺寸：7.5 寸；3. 款式：外纹碗；	个	80	

80	勺子	材质：密胺 A5 级食品材料；	个	80	
----	----	-----------------	---	----	--