

中卫市第十中学教学设施设备采购项目（七标段）技术参数

序号	名称	参数	单位	数量
一层厨房餐厅				
更衣间				
1	更衣柜 (定制)	约 900X420X1800 mm 材料为优质冷轧钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	台	2
库房				
2	平板车	约 800 \times 600 \times 900 mm 采用优质不锈钢制作，面板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，脚轮为耐腐软面尼伦优质材料，带刹车和加固支撑。	台	1
3	储藏柜	约 1200*500*1800mm 采用 304 不锈钢板，台面 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，层板 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，脚通 $\Phi 48*1.5\text{mm}$ 不锈钢管连调节脚或子弹脚	台	1
4	四层货架	约 1200*500*1550mm 预采用 304 不锈钢板材，立柱为， $\geq 48*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，牢固耐用。层板厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下加可调节子弹脚。	台	2
5	米面架	约 1200*600*300mm 采用优质不锈钢板，层板 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，48x48x1.2 mm 不锈钢管，间距 40mm，配锌合金可调脚。	台	4
粗加工间				
6	双星水池	约 1200*700*800mm 采用 304 不锈钢板，台面板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 。围底用不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 加固。立柱采用 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢子弹脚 $\Phi 25$ 圆管支持。星盆采用 304 不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$ 制作。不锈钢下水口，水堵采用不锈钢增加橡皮垫。	台	2

7	土豆去皮机	约 620*580*1000mm 1. 380V/1. 1KW, 转速 270rpm, 2. 产量:150kg/h, 3. 整机结构采用 304 不锈钢, 4. 内置通风异步马达 5. 上盖和侧面都有迷你安全开关, 6. 带坚固的透明塑料盖, 带废料过滤槽, 7. 手动去料按钮, IP55 塑料箱控制保护, 皮带传送。	台	1
8	切菜机	整机采用食品级不锈钢材质, 用途: 将根茎类蔬菜, 马铃薯, 番薯, 瓜类, 竹笋, 洋葱, 以及叶类蔬菜, 芹菜, 大白菜, 高丽菜, 菠菜等蔬果类切成丁, 片, 丝条状, 成品形状: 片, 丝, 丁。叶菜部切长度: 1-45mm(可调), 产量: \geq 850KG/H, 电源: 380V/1. 1KW	台	1
9	绞切两用机	立式, 不锈钢外壳。用电为 220(380)v/1. 1kw; 转速 460 转/分; 切片效率 \geq 400 公斤/小时; 切丝效率 \geq 200 公斤/小时; 绞刀转速 \geq 280 转/分; 绞肉效率 \geq 150 公斤/小时。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。	台	1
10	双层工作台	约 1500*800*800mm 产品采用 201 不锈钢制作, 主板厚度 \geq 1. 0mm。加强档采用全不锈钢框架式加强筋; 台脚采用优质不锈钢管 \geq Φ 38* \geq 1. 2mm(配调节子弹脚)。与人接触面钝化处理, 免边处理, 高密度焊接;	台	2
11	四层货架	1200*500*1550mm 采用 304 不锈钢板材, 立柱为, 48*1. 2mm 不锈钢圆管, 牢固耐用。层板厚度为 \geq 1. 2mm, 下加可调节子弹脚。	台	1
烹饪间				

12	电磁单头 大炒炉	<p>尺寸：$\geq 1200*1300*800+400\text{mm}$（锅口径$\geq 90\text{CM}$）功率：30KW/380V 用料说明：不锈钢 304#</p> <p>1. 采用优质 SUS304 不锈钢板材，面板厚$\geq 1.2\text{mm}$，侧板厚$\geq 1.0\text{mm}$，</p> <p>2. 采用技术领先的 IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心；</p> <p>3. （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；（2）全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4）自行研发脚动式磁感开关，8 档 360 度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；</p> <p>★产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：$65^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 湿度：$85\% \pm 3$ 的环境中试验且试验时间$\geq 680\text{H}$，试验后，样品外观正常（无生锈，无变形），通电后能正常运行。</p> <p>★产品依据 GB 40876-2021《商用电能效限定值及能效等级》的判定原则，产品能效等级为 1 级（并且能效值$\geq 95\%$以上）及节能环保证书；</p> <p>★产品整机依据 GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量检测均通过并合格；</p> <p>★商用电磁炉（控制机芯）在箱内温度</p>	台	3
----	-------------	---	---	---

		<p>设定为(25 ± 1)℃, 湿度设定为(75 ± 3)%RH, 同时满足 GB/T2423. 51-2020 《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Ke: 流动混合气体腐蚀试验》、GB/T 2423. 3-2016 《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》并且试验持续时间需≥ 720H, 试验结束未发现腐蚀, 外观及结构均正常, 同时满足 GB/T 6461-2002 第 6. 2 条款进行对样品表面腐蚀比例进行外观评级, 评级应达到 10 级。</p>		
13	双门蒸车	<p>电脑版全自动 24 盘外型尺寸: ≥ 1650*870*1650mm, 蒸饭车控制功能 1、缺水报警显示 2、加热显示 3、预约功能 4、保温功能 5、蒸煮功能 6、时间显示 7、调温功能, 柜箱体为不锈钢板整体发泡, 水胆用 δ=2mm 自动进水及缺水多重保护装置, 使用更安全更放心。功率: 380V-24KW。不锈钢蒸盘冲孔 12 个, 蒸盘不冲孔 12 个。2. 0mm 不锈钢水胆, 包保温棉。1. 5mm 不锈钢立柱、饭盘托条。2. 0mm 不锈钢内胆、侧板、前板及外封板。1. 5mm 不锈钢门封板。全钢重型可调脚</p>	台	2
14	双层工作台	<p>约 1800*800*800mm 产品采用 201 不锈钢制作, 主板厚度 ≥ 1. 0mm。加强档采用全不锈钢框架式加强筋; 台脚采用优质不锈钢管 ≥ Φ 38*≥ 1. 0mm (配调节子弹脚)。与人接触面钝化处理, 免边处理, 高密度焊接;</p>	台	1

15	拉门工作台	约 1800*800*800mm 采用 201, 台面厚 \geq 1.2 mm 不锈钢板, 塘门门板厚 \geq 1.0mm 不锈钢, 层板 \geq 1.0mm 不锈钢, 脚通用 Φ 48*1.5mm 不锈钢管连调节脚或子弹脚。	台	1
16	四门冰柜 (核心产品)	尺寸: 约 1220X760X1950mm 采用 201 不锈钢抛光板, 外壳板厚为 \geq 1.2mm, 内壳板厚为 \geq 1.2mm, 双温双控压缩机, 无氟制冷。电子温度显示, 自动复位弹簧门/磁吸门封, Φ 50 不锈钢重型子弹脚, 柜体: 全不锈钢板, 整体发泡. 有效容积: \geq 1100L; 制冷方式: 直冷, 制冷剂: R134a, 输入功率: 450W; 搁架层数。电压/频率 220V/50Hz. 耗电量: 7.2KW. H/24H; 温度范围: $-15^{\circ}\text{C}\sim-6^{\circ}\text{C}$ 。	台	2
17	双星水池	约 1200*600*800mm 采用 304 不锈钢板, 台面板厚度为 \geq 1.5mm。围底用不锈钢厚度 \geq 1.0mm 加固。立柱采用 Φ 48 \times 1.5mm 不锈钢子弹脚 Φ 25 圆管支持。星盆采用 304 不锈钢板 1.2mm 制作。不锈钢下水口, 水堵采用不锈钢增加橡皮垫。	台	1
18	排烟罩	所有不锈钢原材料均选用优质不锈钢板材; 罩体: \geq 1.2 mm, 背面: \geq 1.0mm 优质不锈钢板; 配置集油盒。全部压死边处理, 拆洗方便。	平米	9
19	集烟管	600*400mm 管壁镀锌板厚度 \geq 1.0mm; 每 1.2m 含一套 法兰连接; 经过机械斜折两道, 增加其强硬度; 外表平整, 不允许有明显疤痕; 对角线误差 $<2\text{mm}$; 焊接处抛光打磨处理。	米	13

20	烟管	600*400mm 管壁镀锌板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；每1.2m 含一套 法兰连接；经过机械斜折两道，增加其强硬度；外表平整，不允许有明显疤痕；对角线误差 $< 2\text{mm}$ ；焊接处抛光打磨处理。	米	45
21	净化器	<p>处理风量：≥ 20000 立方/小时；</p> <p>1、技术：采用静电净化处理，箱板材料采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质准冷扎钢板焊接而成，外壳垂纹烤漆，内芯为 2.0mm 优质铝合金材质，保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。</p> <p>2、性能：节能省电、净化面积大，容尘量更大，可以有效减少清洗次数，维护成本显著更低。</p> <p>3、净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用。</p> <p>净油烟净化器（带智能控制系统）产品整机（静电油烟净化器）在温度：$45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 相对湿度：$90\% \pm 3\%$ 持续时间：720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行，单项评价合格；</p> <p>★产品整机（静电油烟净化器）在温度：$45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 相对湿度：$90\% \pm 3\%$ 持续时间：720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行，单项评价合格；</p> <p>★静电油烟净化器电极根据</p>	台	1

		GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行试验同时满足以上两项，且外观评级达到9级以上；		
22	风柜	<p>功率：$\geq 7.5\text{KW}/380\text{V}$</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构，箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。</p> <p>★产品整机在温度：$45^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 相对湿度：$90\%\pm 3\%$ 持续时间：720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得AS和CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图佐证。</p> <p>★产品整机依据GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》噪声(A声级)$\text{dB(A)}\leq 70$；</p> <p>★柜式离心风机依据GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP 代码)对样品进行防强</p>	台	1

		烈喷水试验用内径 12.5mm 的喷嘴在各个方向向样品持续喷水, 水流量(100±5)L/min, 喷嘴距离样品外壳表面为(2.5~3)m。		
23	风柜支架	国标 500*500mm 角钢制作	个	1
24	净化器支架	国标 500*500mm 角钢制作	个	1
25	智慧多功能涉水防触电保护器	<p>1、额定电流 250A 额定电压 380V</p> <p>★2、产品通过吸收电路中的离散电子和电流, 使得电器设备在水中也能平稳工作, 确保水中电流控制在国家规定安全电流 30mA 之内</p> <p>3、通过 0.1 级高精漏电互感器, 实时监测当前漏电值, 当漏电值超过设定 1%时在 0.1 秒内跳 闸保护人身安全, 漏电值可设置到 10mA 保护值,</p> <p>4、当线路相电压高于过压保护设定值时, 断路器保护能闸。当线路电压恢复到正常电压后, 断路器可自动合闸投运。</p> <p>5、当线路相电压低于保护设定值时, 断路器保护能闸, 当线路电压恢复到正常电压后, 断路器可自动合闸投定。</p> <p>6、集成自动重合闸功能, 当电力系统中检测到短路故障时, 保护器会在 0.1 内响应。切断故障电路, 以防止设备损坏和火灾等严重后果。</p> <p>7、支持红外, RS485 通讯功能, 也可外挂标准通讯模块支持 4G、HPLC 和 WIFI 通讯, 支持云平, 实现遥信, 遥测、遥控和爱调, 通过云平台管理, 线路发生故障时, 10S 内通过手机 APP、 电话、</p>	个	1

		<p>短信报警推送。</p> <p>★8、 产品符合 GB/T 14048.1-2012. G7B/T14048. 2-2008. GB/T17701-2008. GB/T22202-2008. JB/10494-2005. JB/K8979- 2006 标准。</p>		
面点间				
26	压面机	380V/3KW*规格约 1100*610*1430mm（允许误差±20mm）采用优质不锈钢外壳制作而成，优质铜芯电机，功率为 3kw 额定电压 380v。轧辊宽度大小于 260mm，轧辊直径不小于 120mm 配有电脑触摸显示面板，须带有自动段条功能，须配有两把面刀。	台	1
27	和面机	不锈钢内胆卫生环保，采用 200 减速机，铜芯电机安全可靠，机器运行平稳，搅拌均匀；和面能力： $\geq 50\text{Kg/次}$ ，效率： $\geq 200\text{Kg/h}$ ，功率：3KW/220V。	台	2
28	搅拌机	可单机使用,适合制作各种糕点、饼干、面包、馒头等的 面团,亦可用于搅拌其他物料；内塘尺寸约 225mm；搅拌速度： $\geq 510/分钟$ ；三速拍档,采用星型齿轮、转动轴和齿轮经过特殊热加工,噪音小、经久耐用；电压:220V/电机功率:1.1KW。	台	1
29	电饼铛	尺寸：约 820*660*800mm 双温控系统保证了恒温加热，能够适应各种面点产品的监考烹饪。一键式操作。温度无极设定，使用方便快捷。结构设计简洁，清洁方便。电功率：5KW/380v，煎盘内径 $\geq 530\text{mm}$ 。功率：380V、4.5-5KW	台	2

30	拉门工作台	约 1800*800*800mm 采用 201, 台面厚 ≥ 1.2 mm 不锈钢板, 搪门门板厚 ≥ 1.0 mm 不锈钢, 层板 ≥ 1.0 mm 不锈钢, 脚通用 $\Phi 48*1.5$ mm 不锈钢管连调节脚或子弹脚。	台	2
31	饼盘车	尺寸: ≥ 12 层采用 201#磨砂不锈钢板, 层板、加强筋为 $\delta \geq 1.2$ mm 磨砂不锈钢板, 立柱为 $38 \times 38 \times 1.5$ mm 不锈钢方管, 配无声脚轮。	台	1
32	面粉车	尺寸: 约 600*600*500mm 采用 201#磨砂不锈钢板, 层板、加强筋为 $\delta 1.2$ mm 磨砂不锈钢板, 立柱为 $48 \times 48 \times 1.5$ mm 不锈钢方管, 配无声脚轮。	台	1
售饭区				
33	五格保温车	约 1800*700*800mm. 整体 ≥ 1.0 厚 201 不锈钢制。电压;220V; 功率: 2KW, 加热管升温快, 受热均匀, 持久保温。下底板为平板不锈钢加强筋设计; 立柱采用 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管及子弹脚支持。配 1/1 份数槽 5 个。	台	2
34	工作台	约 1800*700*800mm 采用 201, 台面厚 ≥ 1.2 mm 不锈钢板, 搪门门板厚 ≥ 1.0 mm 不锈钢, 层板 ≥ 1.0 mm 不锈钢, 脚通用 $\Phi 48*1.5$ mm 不锈钢管连调节脚或子弹脚。	台	1
35	加热桶	约 700*700*800mm 采用 201, 台面厚 ≥ 1.2 mm 不锈钢板, 搪门门板厚 ≥ 1.0 mm 不锈钢, 层板 ≥ 1.0 mm 不锈钢, 脚通用 $\Phi 48*1.5$ mm 不锈钢管连调节脚或子弹脚。	台	1
36	留样柜	容升: ≥ 215 L, 配置压缩机, 冷凝器, 风机, 电子温度显示器, 直冷式暗藏蒸发器, 蒸发器应为全铜管, 加强型门框结构, 自动复位磁吸门封, 保温效果好。	台	1

		220V/200W		
洗消区				
37	收残台	约 1600*800*800 采用优质 SUS304 不锈钢制作, 面板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 侧板 $\geq 1.2\text{mm}$, 台面开 300mm 圆孔, 配推车	台	1
38	三星水池	约 1800*700*800mm 采用 304 不锈钢板, 台面板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 。围底用不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 加固。立柱采用 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢子弹脚 $\Phi 25$ 圆管支持。星盆采用 304 不锈钢板 1.2mm 制作。	台	1
39	沥水台	约 1500*700*800mm 产品采用 201 不锈钢制作, 主板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。加强档采用全不锈钢框架式加强筋; 台脚采用优质 不锈钢管 $\geq \Phi 38 \times \geq 1.0\text{mm}$ (配调节子弹脚)。与人接触面钝化处理, 免边处理, 高密度焊接;	台	1
40	消毒柜	约 1300*620*1960mm 消毒方式: 高温热风循环消毒, 特点: 功率小, 消毒温度 $\geq 125^{\circ}\text{C}$; 自动、烘干、杀菌、变频、环保于一体。全不锈钢机体豪华美观, 高压高密度整体发泡; 一键启动、智能控温; 每个门配不少于 4 个加厚钢筋深筐和 1 个钢筋前筐; 带烘干功能, 高温热风循环式, 消毒时间、温度 个性设定, 双重超温保护功能, 360° 全面高温消毒杀菌彻底。采用热风循环消毒技术。对各种细菌的杀灭达到 90%; 消毒后的餐具、器皿干爽干净、温和舒适、随用随取, 绝不会烫伤手。	台	3

41	热水器	额定容量：80L, 额定功率：3.2KW 速热，能效等级达到 1 级低耗节能，WiFi 操控+遥控，随时掌握热水器与安全，搪瓷内胆三重保护，超长防电墙设计，做到热水漏电会自动断电。	台	1
餐厅				
42	四人餐桌椅	四人折叠快餐桌椅，约 1200mm×600mm×750mm；不锈钢钢桌面，不锈钢面板厚度 1.2mm, 桌面总厚度≥5mm；圆凳，不锈钢凳面，方钢管架规格：50mm×50mm，方管壁厚≥1.5mm，酸洗防锈。桌架采用环保烤漆工艺处理，与地面接触腿安装防滑橡胶套脚。	张	100
43	开水器带底座	<p>★1 水胆容量：≥200L； 2. 电源：380V/50HZ；</p> <p>3. 功率：15KW；</p> <p>★4. 出水方式：三开，开水 300 升/小时</p> <p>4. 外形尺寸（cm）：约 100x36x118；底座尺寸（cm）：≥100x60x50； 整体尺寸（cm）：≥100x60x170；</p> <p>产品详细参数：</p> <p>★6. 分体式结构，底座选配过滤。</p> <p>7. 采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费；</p> <p>8. 8. 具有蒸汽热能回收装置，省电，环保，</p> <p>9. 微电脑板控制，可以实现定时开关机功能；</p>	台	1

		<p>10. 全自动电脑式(LED 显示), 可实时显示开水器运行状态、水位、水温、日期、时间等参数, 并具有自动故障报警功能, 且以上功能设置按键有防乱设置保护措施;</p> <p>11. 蒸汽热能回收冷凝系统, 省电 50%以上; 全箱体全聚氨脂保温, 箱体不烫手;</p> <p>12. 常压式水箱, 加热水胆加热时与大气联通, 水胆零压力;</p> <p>13. 应采用密封和蒸汽冷凝技术, 保证无蒸汽排放;</p> <p>14. 应采用双聚能步进式加热技术;</p> <p>15. 六面体全聚氨酯保温, 连顶部上盖也带发泡保温, 减少热能损失, 外壳不烫手;</p> <p>16. 具有防火保护、断电保护、断水保护、漏电保护、双重防干烧保护;</p> <p>17. 采用微电压无腐蚀电极, 解决电极腐蚀问题;</p> <p>★所投智能分离式开水器具有《涉及饮用水安全生产卫生许可批件》提供《涉及饮用水安全生产卫生许可批件》且型号与投标型号一致。</p>		
后厨小件				
44	不锈钢汤桶	50#, 采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.5mm.。	个	2
45	不锈钢汤桶	40#, 采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.5mm. 小。	个	4
46	不锈钢盆	70#, 采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.5mm. 大。	个	3
47	不锈钢盆	60#, 采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.5mm. 中。	个	2

48	不锈钢盆	50#, 采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.5mm. 采用 304 不锈钢板材小。	个	5
49	炒勺	1 号, 采用不锈钢手工制作。加厚型	个	5
50	售饭勺	30cm, 采用不锈钢手工制作。加厚型	个	10
51	笊篱	采用不锈钢手工制作。	个	4
52	蜜漏勺 (漏油)	采用不锈钢手工制作。加厚型	个	4
53	不锈钢漏勺	采用不锈钢手工制作。加厚型	个	2
54	菜刀	采用独特的温式开刃工艺, 使用刀具锋利持久, 耐用易复磨。	把	5
55	砍刀	采用独特的温式开刃工艺, 使用刀具锋利持久, 耐用易复磨。	把	2
56	树脂菜墩	采用台湾低密度聚乙烯脂 (PE) 原料精致而成规格: 直径: 42CM, 厚度 10CM	个	2
57	树脂菜板	采用台湾低密度聚乙烯脂 (PE) 原料精致而成规格: 长度: 无限制, 菜板直径: 60CM*40CM, 厚度 3CM	块	2
58	不锈钢油鼓	大号, 采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.5mm。	个	5
59	不锈钢水漂	4 斤, 采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.5mm.	个	5
60	料缸	16cm, 采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.5mm.	个	30
61	筷子	铁木制作。	个	500
62	快餐盘	采用 304 不锈钢板材食品级不锈钢板材, 厚度为 1.2mm。规格: 六格, 不锈钢快餐盘。	个	500

63	拉面碗	采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.0mm。直径 18cm。双层保温不锈钢碗, 耐酸碱。耐腐蚀, 卫生耐用。	个	500
64	汤碗	采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.0mm。直径 13cm。双层保温不锈钢碗, 耐酸碱。耐腐蚀, 卫生耐用。	个	500
65	周转箱	采用环保 LLDPE 材料, 抗紫外线、不易变色。塑料周转箱具有无毒、无污染等特点, 使用寿命长。加厚型	个	10
66	绿筐大号	采用环保 LLDPE 材料, 抗紫外线、不易变色。塑料周转箱具有无毒、无污染等特点, 使用寿命长。加厚型	个	10
67	保鲜盒大号	采用环保 LLDPE 材料, 抗紫外线、不易变色。具有无毒、无污染等特点, 使用寿命长。加厚型	个	20
68	保鲜盒中号	采用环保 LLDPE 材料, 抗紫外线、不易变色。具有无毒、无污染等特点, 使用寿命长。加厚型	个	20
69	带轮垃圾桶	采用环保 LLDPE 材料, 抗紫外线、不易变色。具有无毒、无污染等特点, 使用寿命长。容升 120L, 耐摔, 耐磨, 不易损坏。加厚型	个	4
70	大锅铲	采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.5mm。	把	4
71	洗锅竹刷	锅刷长柄 洗锅刷 纯手工竹制品竹刷\锅刷	个	5
72	钢丝球	采用不锈钢制作。	个	100
73	打皮刀	采用不锈钢制作。	把	5
74	米饭铲	竹子制。	个	5
75	筷子机	臭氧消毒, 迅速杀灭细菌。消毒后的筷子不变形, 不变色, 不发霉, 无异味。	台	4