

### 第三章 货物内容及要求

#### 一、采购内容

序号	名称	技术要求	单位	数量
1	棉帐篷 (12 m <sup>2</sup> )	1、尺寸:长 3.7mX 宽 3.2X 边高 1.75mX 顶高 2.67m。 2、12 m <sup>2</sup> 棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门,门上正中有风斗,另一端山墙对应位置有烟囱口,两侧墙各开两个窗户,整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。篷顶印制“应急救援”字样. 门口印制救灾. 下方带 LG 和文字. 12 m <sup>2</sup> 棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件(含三角桩、拉绳)五部分组成。 3、面料:篷体 600d 蓝色带胶牛津布 PVG 涂层布;地铺布: PVC 涂层布。棉内胆 400g/m <sup>2</sup> 本白涤纶针刺毡。 4、支架:通用杆、地杆、立杆采用中 25mmX1.2mm 焊接钢管;三通、四通采用中 28mmX1.0mm 焊接钢管。 5、性能:防雨、防潮、挡风、遮阳。 6、包装:篷体为独立包装,棉胆为独立包装,支架为独立包装。	顶	272
2	折叠床	1. 规格:≥1900x850x400mm, 管壁厚度≥1.0mm。 2. 床面材质:竹板、床腿床架采用 Q195 Φ 25mmx1.0mm 焊接钢管。 3. 喷塑漆膜耐腐蚀:静电烤漆、96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。 4. 甲醛释放量:≤1.5 (mg/L) 5. 外观质量:表面平整、边缘平滑,倒角均匀,无明显毛刺。	张	270
3	移动升降照明灯	额定电压:AC220V/50Hz. 光源类型:4X500W LED 灯. 升降高度>4.5 米; 采用三节升降杆和充气泵升降方式。杆子外径 65MM 粗可以 100 米内遥控升降。杆子可以立起和卧倒。 发电机组: 1、发电机 (3KW 汽油型发电机) 2、输出电压:AC220V 50HZ 3、油箱容量 15L. 4、一次注满燃油工作时间:13h 带 5 寸行走轮和刹车轮	套	14
4	发电机	汽油发电机	台	14

		额定功率(COP) 6.0kW , 绝缘等级 : F 燃油类型: 汽油 , 最大功率: 6.5kW , 执行标准 : JB/T 10304 ,排量: 420cc, 油箱容量 : 25L , 额定电压: 230V, 功率因数 : 1.0 机油型号 : SAE10W-30, 额定频率: 50Hz 、重量: 85kg, 机油容量: 1.1L , 额定转速: 3000rpm , 包装尺寸: 695mmx530mmx557mm		
--	--	---	--	--

## 二、技术要求;

1、货物为原制造商制造生产的全新产品,无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用,符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

2、对于投标人中标后提供的产品及服务达不到要户要求,采购人有权单方拒绝,取消以后投标资格,并保留追诉权利。

## 三、供货要求:

1、采购人根据实际需要确定供货的时间、地点,中标供应商应按照采购人要求,按时将货物运送至采购人指定地点。

2、所供产品必须是符合国家、行业及地方质量标准以及该产品的出厂标准的合格产品。

## 四、付款方式

合同签订后,甲方向乙方预付 50%的合同价款,待项目实施完成后甲方向乙方支付合同价款的 47%,剩余 3%做为质量保证金,待项目验收完成后,甲方向乙方支付全部合同价款。

## 五、验收方式:

由采购人与相关专业人员组成的验收小组,依具国家相关标准及招标文件要求进行验收。

夏河县应急管理局

2025 年 05 月 21 日