


技术要求

序号	项目名称	材质工艺	计量尺寸（长度）	（宽度）	单位	单价控制价（元）	总价控制价（元）	附注
1	警卫室外观（门头）含队徽	铝扣板烤漆\镀锌管结构\铝扣板折弯包边\发光字及logo\队徽为工艺钛金\制作、运输、安装	24	1.4	延米	890	21360	<p>▶ 标识带</p> <p>标识带是消防站建筑中特有的外观设计元素，它的重要性相当于商业中的LOGO(商标)，它区别于队伍，是反映在建筑外观上的特化和体现。能象征了消防部队是在党和国家的领导下，也形象地体现了责任和使命。主要设置在消防站建筑顶部檐口部位，包括车场上方、警卫室窗口等人员视线最集中的区域，有利于提高消防救援时的识别率。</p> <p>标识带由红蓝两色组成，上部为红色，下部为蓝色，比例为3:3（与国旗比例一致），整体高度和长度根据建筑立面确定，自前缘起算，每幅标识带红色区域宽度中需包含队徽文字，队徽面积约占红色区域高度的80%，两侧文字与队徽间隔的1-1.5倍红色区域高度，队徽左侧文字为“中国消防救援”，字体为方正黑体，字高为红色区域高度的60%（与蓝色区域同宽），字样应与字宽保持比例相近，队徽右侧文字为“CHINA FIRE AND RESCUE”，字体为Arial，字高较左侧汉字稍小，整体占长与左到右文字相称。</p>
2	营区车库外观（门头）含队徽	铝扣板烤漆\镀锌管结构\铝扣板折弯包边\发光字及logo\队徽为工艺钛金\制作、运输、安装	75	1.85	延米	1450	108750	<p>▶ 标识带</p> <p>标识带是消防站建筑中特有的外观设计元素，它的重要性相当于商业中的LOGO(商标)，它区别于队伍，是反映在建筑外观上的特化和体现。能象征了消防部队是在党和国家的领导下，也形象地体现了责任和使命。主要设置在消防站建筑顶部檐口部位，包括车场上方、警卫室窗口等人员视线最集中的区域，有利于提高消防救援时的识别率。</p> <p>标识带由红蓝两色组成，上部为红色，下部为蓝色，比例为3:3（与国旗比例一致），整体高度和长度根据建筑立面确定，自前缘起算，每幅标识带红色区域宽度中需包含队徽文字，队徽面积约占红色区域高度的80%，两侧文字与队徽间隔的1-1.5倍红色区域高度，队徽左侧文字为“中国消防救援”，字体为方正黑体，字高为红色区域高度的60%（与蓝色区域同宽），字样应与字宽保持比例相近，队徽右侧文字为“CHINA FIRE AND RESCUE”，字体为Arial，字高较左侧汉字稍小，整体占长与左到右文字相称。</p>
3	车库门外观	防锈底漆\汽车喷漆\号码喷涂\制作、运输、安装	33.6	5.1	平米	118	20220.48	<p>▶ 车库外观</p> <p>红色车库门是消防站建筑中最具特色的外观元素，也是“红门卫士”的象征。车库门应坚固耐用，能防火防烟并能承受各种车辆碰撞冲击等。车库门的材料应耐火，并带有机械密封装置，所以车库门上应设置斜撑杆避免变形，同时车库门内侧应贴红色条带与标识带呼应，在门上上部为红色，下部为白色，比例为2:1，整体为一面墙结构，车库门上中部设玻璃窗，窗间或窗侧设文字，字体为黑体，大小应根据实际情况。</p>
4	楼顶标语	20mmPVC板\镀锌管铁架\制作、运输、安装	16		套	1653.97	26463.52	

5	消防站门牌 (内容可替换)	5mm亚克力+UV背 喷画, 带内容 \宽 30cm*高15cm\制作 、运输、安装	120		个	38.84	4660.8	
6	合计					4150.81	181454.8	