



君信招标——诚信，务实，专业，服务

新丰县综合应急值班备勤中心 项目物资采购（二次）

（项目编号：SGJX250313HG）

公开招标文件

采 购 人：新丰县消防救援大队

采购代理机构：韶关市君信招标代理有限公司

二〇二五年四月

温馨提示：供应商投标注意事项

- 一、投标文件提交时间为投标截止时间前 30 分钟内，投标截止时间一到，将不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。
- 二、投标人参与重招的采购项目时，应当按获取采购文件流程重新交纳招标文件工本费（如有）。
- 三、投标人参加开标会的投标代表须与投标文件内“法定代表人证明及授权书”中授权代表一致。投标代表应携带本人身份证原件参加开标会，便于开标时核实身份。
- 四、请仔细检查投标文件是否已按顺序编制页码，是否按招标文件要求盖章、签名、签署日期。
- 五、采购代理机构不对投标人获取采购文件时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，或出现同一投标人由两名或以上授权代表参与投标的，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人递交两份投标文件的，评标委员会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。
- 六、为了提高效率，节约社会交易成本与时间，希望获取了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我公司。

目 录

第一章 投标邀请函	3
第二章 用户需求书	8
第三章 投标人须知	78
第四章 开标、评标和定标	87
第五章 合同书格式	97
第六章 投标文件格式	127

第一章 投标邀请函

项目概况

新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）招标项目的潜在投标人应在韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 2 街 2 栋 1 楼 125 号获取招标文件，并于 2025 年 05 月 07 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购项目编号：SGJX250313HG
项目名称：新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）
采购方式：公开招标
预算金额（元）：5510990.92
最高限价（元）：5510990.92
采购需求：
采购包 1（家具）：
采购包预算金额：2030479.25 元

序号	标的名称	数量 (单位)	最高限价（元）	交货期	所属 行业	是否允许 进口产品
1	家具	1(批)	2030479.25	合同签订之日起 30 个工作日内 完成供货、安装、调试及验收。	工业	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止。

采购包 2（广播系统及监控等设备）：
采购包预算金额：612232.12 元

序号	标的名称	数量 (单位)	最高限价（元）	交货期	所属 行业	是否允许 进口产品
1	广播系统及 监控等设备	1(批)	612232.12	合同签订之日起 30 个工作日内完 成供货、安装、调试及验收。	工业	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止。

采购包 3（训练设施）：
采购包预算金额：708918.20 元

序号	标的名称	数量 (单位)	最高限价（元）	交货期	所属 行业	是否允许 进口产品
----	------	------------	---------	-----	----------	--------------

1	训练设施	1(批)	708918.20	合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试及验收。	工业	否
---	------	------	-----------	------------------------------	----	---

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止。

采购包4（电器）：

采购包预算金额：606537.13 元

序号	标的名称	数量 (单位)	最高限价（元）	交货期	所属行业	是否允许 进口产品
1	电器	1(批)	606537.13	合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试及验收。	工业	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止。

采购包5（窗帘）：

采购包预算金额：442956.04 元

序号	标的名称	数量 (单位)	最高限价（元）	交货期	所属行业	是否允许 进口产品
1	窗帘	1(批)	442956.04	合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试及验收。	工业	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止。

采购包6（金属质架类）：

采购包预算金额：1109868.18 元

序号	标的名称	数量 (单位)	最高限价（元）	交货期	所属行业	是否允许 进口产品
1	金属质架类	1(批)	1109868.18	合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试及验收。	工业	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止。

【注：本项目各采购包组允许兼投兼中。】

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包 1（家具）：本采购包整体专门面向中小企业采购，投标人提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，中小企业须符合本项目的对应行业（工业）政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。【注：投标时中小企业以投标人填写的《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。】

采购包 2（广播系统及监控等设备）：本采购包不专门面向中小企业采购。

采购包 3（训练设施）：本采购包不专门面向中小企业采购。

采购包 4（电器）：本采购包不专门面向中小企业采购。

采购包 5（窗帘）：本采购包整体专门面向中小企业采购，投标人提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，中小企业须符合本项目的对应行业（工业）政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。【注：投标时中小企业以投标人填写的《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。】

采购包 6（金属质架类）：本采购包整体专门面向中小企业采购，投标人提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，中小企业须符合本项目的对应行业（工业）政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。【注：投标时中小企业以投标人填写的《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。】

3. 本项目的特定资格要求：

采购包1（家具）、采购包2（广播系统及监控等设备）、采购包3（训练设施）、采购包4（电器）、采购包5（窗帘）、采购包6（金属质架类）：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。】

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。【投标文件中提供《投标函》】

三、获取采购文件

时间：2025 年 04 月 11 日至 2025 年 04 月 18 日（招标文件的发售期限自开始之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 09:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 2 街 2 栋 1 楼 125 号

方式：现场或远程获取

售价（元）：300.00

四、投标文件提交

截止时间：2025 年 05 月 07 日 09 时 30 分（北京时间）（从招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得少于 20 日）

地点：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 2 街 2 栋 1 楼 125 号

五、开启

时间：2025 年 05 月 07 日 09 时 30 分（北京时间）

地点：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 2 街 2 栋 1 楼 125 号

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 获取招标文件方式：

（1）获取招标文件时填写《供应商信息表》（表格从采购代理机构网站 www.junxinzbgs.com 下载）。

（2）现场获取：携带《供应商信息表》到指定地点获取招标文件。远程获取：将《供应商信息表》扫描后发送至代理机构邮箱（junxinzbgs@163.com），代理机构确认后提供招标文件。

2. 公告发布媒体：

（1）中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）；

（2）韶关市君信招标代理有限公司网（<http://www.junxinzbgs.com>）。

3. 投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件具体要求如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标时提供《资格条件承诺函》。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标时提供《资格条件承诺函》。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标时提供《资格条件承诺函》。

（5）参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标时提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：新丰县消防救援大队

地址：韶关市新丰县丰城街道雁塔大道 17 号

联系方式：江先生、0751-2263119

2. 采购代理机构信息

名称：韶关市君信招标代理有限公司

地址：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺二街 2 栋 1 楼 125 号

联系方式：巫小姐、0751-8888552

3. 项目联系方式

项目联系人：巫小姐

电话：0751-8888552

采购代理机构：韶关市君信招标代理有限公司

第二章 用户需求书

【说明】

1、《用户需求书》中凡标有“△”条款为采购的核心产品，投标人应在报价明细表中清晰列明“产品名称、规格型号”。

（1）提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，经评标委员会审查，参与投标的核心产品品牌少于3个的，本项目作废标处理。

（2）提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、《用户需求书》中如有涉及设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于招标文件的要求。

3、采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

4、采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

5、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

一、项目概况

1. 项目名称：新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）

2. 预算金额：5510990.92 元。

3. 本项目为货物类项目。

4. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

★5. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC 认证）证书。（投标文件中提供承诺函）

二、采购包 1（家具）

1. 商务要求

标的提供的时间	合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。
标的提供的地点	新丰县消防救援大队
付款方式	第 1 期为(预付款)：支付比例 30%，自合同签订之日起 5 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%作为预付款。 第 2 期为(进度款)：支付比例 50%，所有设备完成供货，15 个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的 50%。

	第3期为(尾款): 支付比例 20%, 所有设备完成安装、调试且运行正常, 提交全部报告材料并验收合格, 15 个工作日内采购人向中标人支付至审定结算总价的 100%。 【注: 1. 中标人凭以下有效文件与采购人结算: ①中标通知书; ②合同; ③中标人开具的正式发票; ④送货和接收单据; ⑤验收调试报告(采购人盖章)。(其中第1期须提供①+②+③项; 第2期须提供①+②+③+④项; 第3期须提供①+②+③+④+⑤项); 2. 中标人谅解并明确同意, 采购人在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务, 不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间, 如有延误, 支付期限自动顺延, 采购人不承担责任, 中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】
验收要求	1. 履约验收时间: 所有货物送达后 5 个工作日内, 所有货物安装调试完成后 10 个工作日内。采购人可根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。 2. 履约验收方式: 成立验收小组进行验收, 包括采购人和中标供应商, 必要时邀请相关的专业人员或机构参与。 3. 履约验收程序: (1) 到货检验: 验收小组依据验收标准对货物表面(型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等)进行检验, 发现有缺陷或与合同不符的情况, 中标供应商应及时进行更换或修复, 并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验, 货物是否合格以最后的一体验收结论为准。(2) 整体验收: ①按国家有关的规定、规范进行, 验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收, 如验收不合格中标供应商须在接到采购人通知后 2 小时内整改至合格并自行承担相关费用, 否则采购人有权委托第三方修复或更换, 有关费用由中标供应商承担。验收合格双方签署验收表。②中标供应商应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给采购人, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③采购人有权在交货的货物中, 随机抽取 1 件进行送检, 检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格, 检验费用由采购人支付。如检验不合格, 检验费用由中标供应商承担, 且无论是否已送货或安装, 需整批退回并更换检测合格的货物, 因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担, 并赔偿采购人相关损失。④货物安装并调试完成后, 采购人有权任意抽取区域进行空气检测, 经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告, 如检验合格, 检验费用由采购人支付。如是因中标供应商所提供的货物导致检验不合格, 检验费用由中标供应商承担, 且无论是否已送货或安装, 需整批退回并更换检测合格的货物, 因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担, 并赔偿采购人损失。⑤因货物质量问题发生争议时, 由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的, 鉴定费由采购人承担; 否则鉴定费由中标供应商承担。 4. 履约验收内容: 按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。 5. 履约验收标准: 按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。
履约保证金	不收取
报价要求	1. 本项目采用总价报价, 投标总报价不能超预算总价, 否则作无效投标处理。 2. 投标总报价包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 3. 投标人须按相应采购包“采购清单”内的货物进行分项报价, 须列明各货物的规格型号、品牌、产地、制造商、单价、数量、总价等信息。
货物的一般要求	1. 中标供应商提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 中标供应商提供的货物(含零配件、随机工具等)是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品, 并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 中标供应商必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权, 否则, 中标供应商必须承担因此而

	发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。所有货物的木材、板面经喷油、打磨，光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌、杀虫处理，技术上不会变形，生虫，含水率符合使用地区平均平衡含水率。 6. 中标供应商须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受采购人组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由采购人最终确定。 9. 涉及不锈钢材质的须采用不低于 304#不锈钢。 10. 家具须符合国家相关标准，板材甲醛释放量须达到 E0 级以上环保标准。 11. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。
交货要求	1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。 3. 中标供应商应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达采购人指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由中标供应商负责。
退换货要求	1. 如发现中标供应商所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。 2. 由中标供应商负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标供应商、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。 3. 中标供应商须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标供应商承担。 4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。
安装要求	1. 中标供应商负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由中标供应商承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。 2. 中标供应商须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。 3. 中标供应商在实施全过程中应服从采购人现场代表的统一管理和监督检查。 4. 安装现场工作和生活条件由中标供应商自行解决。 5. 货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 中标供应商在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏采购人原有设备设施，否则需按市场价赔偿。
售后服务要求	1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。 2. 所有保修服务方式均为中标供应商或原厂家上门保修，即由中标供应商或原厂家派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，中标供应商应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。 3. 中标供应商应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对采购人的服务通知，中标供应商在接报后半小时内响应，24 小时内到达现场。（2）修复时间：24 小时内解决；如在 24 小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在 48 小时内未能处理完毕的情况，中标供应商必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响采购人的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 4. 在保修期内，如出现中标供应商维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致中标供应商工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由中标供应商承担一切损失与后果。 5. 保质期内中标供应商须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服

	务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，中标供应商只收取零配件费。6.在质保期内对货物的维修应尽可能在采购人设备现场进行，如确实不具备有关条件，由中标供应商提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由中标供应商自行承担。
其他要求	中标供应商要做好项目实施方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告，以确保中标供应商或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

2. 技术标准与要求

采购清单

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
二层				
干部备勤室 1				
1	床 1	1. 规格:2000*1000*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	张	2
2	△床垫	1. 规格:2000*1000*50mm 2. 材料种类、规格:优质环保面料，内芯天然椰棕	张	2
3	床头柜 1	1. 规格:450*400*430mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	个	2
4	衣柜 1	1. 规格:2200*520*1900mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
5	桌子 1	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板（含一抽一门）	张	2
6	椅子 1	1. 规格:530*280*530mm 2. 靠背: 麻绒, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便 3. 座垫: 弹力布座, 高密度纯棉座	张	2
餐厅 1				
7	餐桌	1. 规格:圆桌 1800mm*H750mm 2. 材料种类、规格:实木、胡桃木色	张	6
8	餐椅	1. 规格:480*480*900mm 2. 材料种类、规格:实木、胡桃木色	张	48
餐厅 2				
9	餐桌	1. 规格:圆桌 1800mm*H750mm 2. 材料种类、规格:实木、胡桃木色	张	6
10	餐椅	1. 规格:480*480*900mm 2. 材料种类、规格:实木、胡桃木色	张	48
干部备勤室 2				
11	床 1	1. 规格:2000*1000*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	张	2
12	床垫	1. 规格:2000*1000*50mm 2. 材料种类、规格:优质环保面料，内芯天然椰棕	张	2
13	床头柜 1	1. 规格:450*400*430mm	个	2

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		2. 材料种类、规格:原木色实木		
14	衣柜 1	1. 规格:2200*520*1900mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
15	桌子 1	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板 (含一抽一门)	张	2
16	椅子 1	1. 规格:530*280*530mm 2. 靠背: 麻绒, 耐磨性强, , 阻燃, 经防污处理, 清洁方便 3. 座垫: 弹力布座, 高密度纯棉座	张	2
干部备勤室 3				
17	床 1	1. 规格:2000*1000*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	张	1
18	床垫	1. 规格:2000*1000*50 2. 材料种类、规格:优质环保面料 , 内芯天然椰棕	张	1
19	床头柜 1	1. 规格:450*400*430mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	个	1
20	衣柜 2	1. 规格:1600*520*1900mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
21	桌子 1	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:≥15mm 原木色颗粒免漆板 (含一抽一门)	张	1
22	椅子 1	1. 规格:530*280*530mm 2. 靠背: 麻绒, 耐磨性强, , 阻燃, 经防污处理, 清洁方便 3. 座垫: 弹力布座, 高密度纯棉座	张	1
干部备勤室 4				
23	床 1	1. 规格:2000*1000*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	张	2
24	床垫	1. 规格:2000*1000*50mm 2. 材料种类、规格:优质环保面料 , 内芯天然椰棕	张	2
25	床头柜 1	1. 规格:450*400*430mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	个	2
26	衣柜 1	1. 规格:2200*520*1900mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
27	桌子 1	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板 (含一抽一门)	张	2
28	椅子 1	1. 规格:530*280*530mm 2. 靠背: 麻绒, 耐磨性强, , 阻燃, 经防污处理, 清洁方便 3. 座垫: 弹力布座, 高密度纯棉座	张	2
备勤室 (1-16)				
29	床 2	1. 规格:2000*1200*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木生态板	张	64
30	床垫 2	1. 规格:2000*1200*50mm 2. 材料种类、规格:优质环保面料 , 内芯天然椰棕	张	64
31	衣柜 3	1. 规格:2000*500*3400mm 2. 材料种类、规格:原木色实木生态板	个	32

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
32	桌子	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板	张	32
33	椅子	1. 规格:490*520*880mm 2. 材料种类、规格:不锈钢脚, 造型流畅, PU 环保材料塑造 3. 现代感强, 承重强, 耐用	张	64
34	鞋柜	1. 规格:1600*400*1000mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板	张	16
三层				
干部备勤室 5				
35	床 1	1. 规格:2000*1000*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	张	2
36	床垫	1. 规格:2000*1000*50mm 2. 材料种类、规格:优质环保面料 , 内芯天然椰棕	张	2
37	床头柜 1	1. 规格:450*400*430mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	个	2
38	衣柜 1	1. 规格:2200*520*1900mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
39	桌子 1	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板 (含一抽一门)	张	2
40	椅子 1	1. 规格:530*280*530mm 2. 靠背: 麻绒, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便 3. 座垫: 弹力布座, 高密度纯棉座	张	2
干部备勤室 6				
41	床 1	1. 规格:2000*1000*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	张	2
42	床垫	1. 规格:2000*1000*50mm 2. 材料种类、规格:优质环保面料 , 内芯天然椰棕	张	2
43	床头柜 1	1. 规格:450*400*430mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	个	2
44	衣柜 1	1. 规格:2200*520*1900mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
45	桌子 1	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板 (含一抽一门)	张	2
46	椅子 1	1. 规格:530*280*530mm 2. 靠背: 麻绒, 耐磨性强, , 阻燃, 经防污处理, 清洁方便 3. 座垫: 弹力布座, 高密度纯棉座	张	2
干部备勤室 7				
47	床 1	1. 规格:2000*1000*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	张	1
48	床垫	1. 规格:2000*1000*50mm 2. 材料种类、规格:优质环保面料 , 内芯天然椰棕	张	1
49	床头柜 1	1. 规格:450*400*430mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	个	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
50	衣柜 2	1. 规格:1600*520*1900mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
51	桌子 1	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板 (含一抽一门)	张	1
52	椅子 1	1. 规格:530*280*530mm 2. 靠背: 麻绒, 耐磨性强, , 阻燃, 经防污处理, 清洁方便 3. 座垫: 弹力布座, 高密度纯棉座	张	1
干部备勤室 8				
53	床 1	1. 规格:2000*1000*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	张	2
54	床垫	1. 规格:2000*1000*50mm 2. 材料种类、规格:优质环保面料 , 内芯天然椰棕	张	2
55	床头柜 1	1. 规格:450*400*430mm 2. 材料种类、规格:原木色实木	个	2
56	衣柜 1	1. 规格:2200*520*1900mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
57	桌子 1	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板 (含一抽一门)	张	2
58	椅子 1	1. 规格:530*280*530mm 2. 靠背: 麻绒, 耐磨性强, , 阻燃, 经防污处理, 清洁方便 3. 座垫: 弹力布座, 高密度纯棉座	张	2
休息室 (1-16)				
59	床 2	1. 规格:2000*1200*500mm 2. 材料种类、规格:原木色实木生态板	张	64
60	床垫 2	1. 规格:2000*1200*50mm 2. 材料种类、规格:优质环保面料 , 内芯天然椰棕	张	64
61	衣柜 3	1. 规格:2000*500*3400mm 2. 材料种类、规格:原木色实木生态板	个	32
62	桌子	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板	张	32
63	椅子	1. 规格:595*570*1070mm 2. 材料种类、规格:不锈钢脚, 造型流畅, PU 环保材料塑造 3. 现代感强, 承重强, 耐用	张	64
64	鞋柜	1. 规格:1600*400*1000mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板	张	16
四层				
消防员之家/图书阅览室				
65	书柜 1 (弧形)	1. 规格:1650*400*1850mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	20
66	书柜 2	1. 规格:5400*400*1850mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
67	书柜 4	1. 规格:1200*1200mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
68	书桌 1	1. 规格:2500*800*750mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	张	2
69	椅子 1	1. 规格:595*570*1070mm 2. 仿皮革	张	16
70	书桌 2	1. 规格:600*600*750mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	张	4
71	椅子 2	1. 规格:480*500*850mm 2. 仿皮革面料 3. 金属骨架	张	8
72	小圆桌 2	1. 规格:圆桌 750mm*H750mm 2. 材料种类、规格:生态板台面, 钢立柱	张	2
73	椅子 3	1. 规格:480*500*850mm 2. 仿皮革面料 3. 金属骨架	张	8
74	书柜 3	1. 规格:1500*600*1850mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	6
75	电脑桌	1. 规格:1200*600*750mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板 (含一抽一门)	张	3
76	电脑椅	1. 规格:595*570*1070mm 2. 靠背: 麻绒, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便 3. 座垫: 弹力布座, 高密度纯棉座	张	3
77	茶水柜	1. 规格:900x500x800mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	张	2
78	矮柜	1. 规格:1500*600*800mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	5
体能训练室				
79	吧柜	1. 规格:3400*600*2200mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	张	3
80	高柜	1. 规格:2900*500*2200mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	个	1
81	休息椅	1. 规格:单个 2060*930*640mm 2. 面料: 纳帕纹西皮, 摩擦测试≥3 万次。海绵: 采用高密度、高回弹棉	张	10
82	茶几	1. 规格:1200*600*450mm 2. 材料种类、规格:铁架+优质岩板台面	张	10
五层				
队员活动室				
83	沙发 (2 位)	1. 规格:1700*650*780mm 2. 西皮配高密度海棉 3. 金属骨架	张	4
84	角几	1. 规格:600*600*500mm 2. 材料种类、规格:金属骨架、岩板台面	张	2
85	茶几	1. 规格:1200*600*450mm 2. 材料种类、规格:金属骨架、岩板台面	张	2

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
86	小圆桌 2	1. 规格:圆桌 750*750mm 2. 材料种类、规格:生态板台面, 钢立柱	张	7
87	椅子 4	1. 规格:480*500*850mm 2. 仿皮革面料 3. 金属骨架	张	21
88	吧台	1. 规格:6200*800*1100mm 2. 材料种类、规格:≥18mm 生态板、卡拉奇枫木色	张	1
89	吧椅	1. 规格:450*450*800mm 2. 西皮面料 3. 金属骨架	张	5
会议室/培训室				
90	主席台	1. 规格:1400*600*750mm 2. 材料种类、规格:高密度板、胡桃色	个	2
91	讲台	1. 规格:650*400*1000mm 2. 材料种类、规格:高密度板、胡桃色	个	1
92	会议椅	1. 规格:620*650*1110mm 2. 实木脚、高密度海绵、西皮 ▲3.软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) ▲4.涂层和镀层: 金属件涂层应无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、船皮、飞漆、无剥落、返锈、漏漆现象。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) ▲5.座面、椅背耐久性: 座面载荷≥950N,≥100000 次;椅背载荷≥330N, ≥100000 次;座面平衡载荷:≥950N。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) ▲6.甲醛释放量: ≤0.120mg/m ² h。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) ▲7. 产品符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	张	3
93	培训椅	1. 规格:460*480*900mm 2. 实木脚、高密度海绵, 西皮	张	72
94	培训桌	1. 规格:1800x400x750mm 2. 材料种类、规格:高密度板、胡桃色	张	24
综合培训室				
95	会议椅 2	1. 规格:595*570*1070mm 2. 背海绵: 采用高密度冷发泡定型绵, 舒适耐用, 密度达 45 -60 kg/m ³ 。 3. 背内板: 采用优质多层板, 经模具高压成型, 具有曲线, 符合人体工学原理, 承托力强, 耐冲击, 抗变形。 4. 背胶壳: 采用优质 PP 多元素复合材料, 承托力强, 抗变形, 硬度高, 耐磨耐用。附蜂窝式吸音气孔。	张	72
地胶垫				
96	塑料卷材 楼地面	1. 部位:餐厅 2. 面层材料品种、规格:橡胶粉压制面, 厚度 4.5mm 地胶垫	m ²	292. 74

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
雨棚及其他				
增加家具				
97	小储物柜	1. 规格:340*250*200mm 2.材料种类: 塑料	个	16
98	卫生纸盒	1. 材料品种、规格:不锈钢卫生纸盒 257*265*260mm (±10%)	个	24
99	鞋柜	1. 规格:1600*400*1000mm 2. 材料种类、规格:原木色生态板	张	8
100	卫生置物柜	1. 名称:卫生置物柜 2. 规格:600*300*200mm 3.材料种类: 塑料	个	16
101	卫生水管	1. 名称:高压水枪带轮水管车 2. 带防爆水管 60m, 高压水枪 3. 黄色水管车架	组	8
102	洗漱区柜门	1. 洗漱区柜门 2. 规格:420*550mm 3. 材料种类、规格:带框钢化玻璃橱柜门 4. 边框厚度 $\geq 32\text{mm}$, 钢化玻璃厚度 $\geq 5\text{mm}$, 单门板厚度 $\geq 18\text{mm}$	扇	96
103	洗漱区柜门	1. 洗漱区柜门 2. 规格:490*550mm 3. 材料种类、规格:带框钢化玻璃橱柜门 4. 边框厚度 $\geq 32\text{mm}$, 钢化玻璃厚度 $\geq 5\text{mm}$, 单门板厚度 $\geq 18\text{mm}$	扇	128

1. 所有床垫、床垫 2 须符合以下要求:

▲ (1) 面料外观: 床垫表面无刺触感, 无明显软硬不均感。(须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)

▲ (2) 缝绗: 单处浮线长度 $\leq 15\text{mm}$, 累计浮线长度 $\leq 50\text{mm}$ 。(须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)

▲ (3) 缝边: 浮线累计长度 $\leq 50\text{mm}$ 。(须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)

▲ (4) 面料复合面料物理性能: 耐摩擦色牢度: 干摩 ≥ 3 级。(须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)

▲ (5) 芯料物理性能: 含水率: $\leq 15\%$, 压缩永久变形率: $\leq 12\%$ 。(须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)

▲ (6) 耐久性要求: 试验次数: ≥ 30000 次试验后芯料应无撕裂、错位现象; 内芯棕纤维无明显破碎和碎屑产生: 面料完好, 无棕纤维刺出。(须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)

2. 所有衣柜 1、衣柜 2 须符合以下要求:

▲ 生态板: 符合 GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)

三、采购包 2（广播系统及监控等设备）

1. 商务要求

标的提供的时间	合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。
标的提供的地点	新丰县消防救援大队
付款方式	第 1 期为(预付款)：支付比例 30%，自合同签订之日起 5 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%作为预付款。 第 2 期为(进度款)：支付比例 50%，所有设备完成供货，15 个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的 50%。 第 3 期为(尾款)：支付比例 20%，所有设备完成安装、调试且运行正常，提交全部报告材料并验收合格，15 个工作日内采购人向中标人支付至审定结算总价的 100%。 【注：1. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：①中标通知书；②合同；③中标人开具的正式发票；④送货和接收单据；⑤验收调试报告（采购人盖章）。（其中第 1 期须提供①+②+③项；第 2 期需提供①+②+③+④项；第 3 期需提供①+②+③+④+⑤项）；2. 中标人谅解并明确同意，采购人在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】
验收要求	1. 履约验收时间:所有货物送达后 5 个工作日内，所有货物安装调试完成后 10 个工作日内。采购人可根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。 2. 履约验收方式：成立验收小组进行验收，包括采购人和中标供应商，必要时邀请相关的专业人员或机构参与。 3. 履约验收程序：（1）到货检验：验收小组依据验收标准对货物表面（型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等）进行检验，发现有缺陷或与合同不符的情况，中标供应商应及时进行更换或修复，并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验，货物是否合格以最后的整体验收结论为准。（2）整体验收：①按国家有关的规定、规范进行，验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收，如验收不合格中标供应商须在接到采购人通知后 2 小时内整改至合格并自行承担相关费用，否则采购人有权委托第三方修复或更换，有关费用由中标供应商承担。验收合格双方签署验收表。②中标供应商应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③采购人有权在交货的货物中，随机抽取 1 件进行送检，检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格，检验费用由采购人支付。如检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人相关损失。④货物安装并调试完成后，采购人有权任意抽取区域进行空气检测，经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告，如检验合格，检验费用由采购人支付。如是因中标供应商所提供的货物导致检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人损失。⑤因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 4. 履约验收内容：按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。 5. 履约验收标准：按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。
履约保证金	不收取

报价要求	1. 本项目采用总价报价，投标总报价不能超预算总价，否则作无效投标处理。 2. 投标总报价包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 3. 投标人须按相应采购包“采购清单”内的货物进行分项报价，须列明各货物的规格型号、品牌、产地、制造商、单价、数量、总价等信息。
货物的一般要求	1. 中标供应商提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 中标供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 中标供应商必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，中标供应商必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准。 6. 中标供应商须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受采购人组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由采购人最终确定。 9. 涉及不锈钢材质的须采用不低于 304#不锈钢。 10. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。
交货要求	1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。 3. 中标供应商应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达采购人指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由中标供应商负责。
退换货要求	1. 如发现中标供应商所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。 2. 由中标供应商负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标供应商、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。 3. 中标供应商须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货物的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标供应商承担。 4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。
安装要求	1. 中标供应商负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由中标供应商承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。 2. 中标供应商须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。中标供应商必须将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 3. 中标供应商在实施全过程中应服从采购人现场代表的统一管理和监督检查。 4. 安装现场工作和生活条件由中标供应商自行解决。 5. 货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 中标供应商在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏采购人原有设备设施，否则需按市场价赔偿。 7. 高空作业须专职人员持证上岗，并做好安全防护措施。 8. 在货物安装调试完成后，中标供应商应提供专业技术人员对采购人的相关人员进行培训服务，现场指导货物的使用以及简单故障的排除，直至采购人的相关人员合格操作为止。在培训工作开始前中标供应商须向采购人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册等，保证采购人的参训人员能够了解货物的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
售后服务要求	1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。 2. 所有保修服务方式均为中标供应商或原厂家上门保修，即由

	中标供应商或原厂家派人员到采购人设备使用现场维修,由此产生的一切费用均由中标供应商承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的,应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏,中标供应商应迅速派员解决,并承担由此发生的费用。 3. 中标供应商应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。(1) 响应时间:在质保期内即时响应(包括电话响应);对采购人的服务通知,中标供应商在接报后半小时内响应,24 小时内到达现场。(2) 修复时间:24 小时内解决;如在 24 小时内无法修复,则采取应急措施,以确保产品的正常使用。(3) 若是在 48 小时内未能处理完毕的情况,中标供应商必须提供相同的型号设备进行替换(费用包含在投标报价中),不得影响采购人的正常工作业务。如果需要更换配件的,要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品,后者需征得采购人管理人员同意。 4. 在保修期内,如出现中标供应商维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致中标供应商工作人员、第三方出现人身或财产损失的,由中标供应商承担一切损失与后果。 5. 保质期内中标供应商须对货物进行定期维护和保养,并提供货物维修所需的配件及服务(费用包含在投标报价中);质保期结束后,可收取适当的维保费,如需更换零配件,中标供应商只收取零配件费。 6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在采购人设备现场进行,如确实不具备有关条件,由中标供应商提供合适场地进行维修,由此所产生的所有费用由中标供应商自行承担。
其他要求	中标供应商要做好项目实施方案、售后服务方案等内控管理,产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证,部分产品应具有含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告,以确保中标供应商或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力,以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

2. 技术标准与要求

采购清单

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
五层综合培训室				
1	电源控制器	▲1. 具有≥ 12路电源插座,支持≥ 6路 10A 的、≥ 6路 16A 的插座规格。(提供设备接口图片) 2. 每路有单独的滤波器。 3. 前面板具有≥ 2路常开状态电源插座。 4. 采用 3 芯单相的电源接线接口。 5. 具备有数字电压指示功能,可实时的指示电网电压。 6. 支持密码锁定功能。 7. 具有通道延时编辑功能,可以自定义修改通道间的延时时间。集成 RS485 远程控制功能,支持通过 USB、RS485、RS232 等多样控制方式。 8. 具有 WIFI (可选)、远程互联网控制(可选)等控制方式。 ▲9. 支持定时开关机任务的功能,定时时长最长可设置达≥ 12个月的定时开关机功能。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) 10. 支持通过 LINK 口实现多台(同款)电源时序器级联;支持通过前面板按键设置设备地址码。	台	1
五层会议室				
2	电源管理	1. 设有船型开关,支持主从机设置,通过主设备电源锁可一键开启或关	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
	器	闭所有从设备。 2. 提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3. 具备 ≥ 8 路电源输出插座，其中 ≥ 8 路 10A 的插座规格，总电流达 30A。支持实时监控插座功率。 4. 采用 LCD 显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP 信息，定时任务信息等。 5. 支持 PC 客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6. 支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7. 支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8. 具备 ≥ 2 个 10M/100M 网口， ≥ 2 路 RS485 接口、 ≥ 1 路外接传感器供电接口。 9. 带 USB 供电接口可以提供照明灯供电。		
五层队员活动室				
3	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 额定功率:10KW，输出路数： ≥ 3 路 3. 输入电压:三相五线制 AC380V $\pm 10\%$ ，频率 50Hz $\pm 5\%$ ，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 4. 其他参数:1. 内置避雷器，具有避雷防雷功能。 2. 配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232 串口或千兆网口通信。 3. 通过 LED 显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作	台	1
4	超高清视频无缝切换矩阵	1. 支持 ≥ 4 个 HDMI 输入接口， ≥ 4 个 HDMI 输出接口。 2. 最大输入输出分辨率 $\geq 3840 \times 2160 \text{P@60Hz}$ 。 3. 支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏。 4. 控制接口： $\geq 1 \times \text{RS-232}$ 、 $\geq 1 \times \text{RS-485}$ 、 $\geq 1 \times$ 红外传感接收器、 $\geq 1 \times$ 网口、 $\geq 1 \times \text{UPDATE}$ 。 5. 面板按键： $\geq 4 \times$ 输入按键、 $\geq 4 \times$ 输出按键、 $\geq 6 \times$ 功能按键。 6. 支持 EDID 管理，可选默认 EDID 或者现场可学习。	台	1
5	效果器	1. 针对 KTV、派对 DJ 打碟等研发的一款音响系统处理器，带限幅和平衡输入，更大动态和宽带。 2. KTV 点歌模式与 DJ 打碟模式一键切换。 ▲3. 音乐通道 ≥ 20 段参量均衡，麦克风双路 ≥ 20 段参量均衡，主通道 ≥ 11 段参量均衡，超低 ≥ 11 段参量均衡。（提供功能界面截图） 4. 采用高性能 DSP 处理器， $\geq 96\text{kHz}$ 密集的采样率，内置 USB 免驱声卡和频谱分析仪。 5. 可存储 ≥ 16 种模式， ≥ 3 个快捷调用模式。 6. 具有光纤输入端口。 ▲7. 具有红外遥控功能；具有升降调功能和麦克风变调魔音功能。（提供功能界面截图） 8. MUSIC 输入通道设有 ≥ 20 段参量均衡，具备高、低通调节，多种斜率	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		可选，同时具备变调功能，具备高、中、低音调节。 ▲9. ≥2 组 MIC 输入，1 同 2MIC 为一组，3 同 4MIC 为一组，前后话筒各 ≥20 段参量 EQ 独立调节，每组具备高、低通调节，多种斜率可选，回声及混响。开放式的话筒噪声门，用户可以自由选择，A、B 两组话筒音量独立控制，具备高、中、低音调节。（提供功能界面截图） 10. 主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均设有 11 段参量均衡，并且高低通可以任意调节，多种斜率可选。 11. 主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均可任意设置为：唱歌、热舞或自动模式。 12. 混响及回声均设有 5 段参量均衡，具备高低通及斜率可选。 13. 设有全功能菜单，也可通过 PC 界面设置，本机连接电脑可通过 USB 或 WIFI 连接。		
6	水晶魔球	1. 名称:水晶魔球 2. 输入电压:AC 110-240V 50/60Hz, 25W-30W 3. 光源:9*1W (红绿蓝白黄紫橙青暖白) LED 4. 平均寿命:≥50000H 5. 控制方式:DMX512, 自走模式, 声控 6. 通道:≥7 通道 7. 防护等级:≥IP20 8. 灯具尺寸 (L×W×H) :190×190×170mm (±10%)	台	2
7	六蜂眼三合一	1. 名称:六蜂眼三合一 2. 输入电压:AC 220V 50Hz, 60W-70W 3. 光源:6*3W 单色 RGBW 和 6*5W 四合一 RGBW 2*30mW 红绿激光 4. 通道:≥14CH 5. 控制方式:DMX512, 主/从机, 自走, 声控 6. 开孔尺寸:175mm (±10%)	台	6
8	六蜂眼激光	1. 名称:六蜂眼激光 2. 输入电压:AC 220V 50Hz, 80W-90W 3. 光源:6*10W 四合一和 1*50mW 绿激光 4. 通道:≥9CH 5. 控制方式:DMX512, 主/从机, 自走, 声控 6. 开孔尺寸:175mm (±10%)	台	6
9	双层蝴蝶灯	1. 名称:双层蝴蝶灯 2. 输入电压:AC 110-240V 50/60Hz, 30W 3. 光源:不低于 2*10(4IN1) LED 4. 平均寿命:≥50000H 5. 控制方式:DMX512, 自走模式, 声控 6. 通道:至少 8 通道 7. 防护等级:≥IP20	台	6
10	智能控制器	1. 输入/工作电压: AC~220V/50-60Hz 2. 总功率容量: 5000-6000W, 阻性负载 3. 备用电源: DC 12V/1A, 方便调试 4. 对外供电: 通过 RJ45 口, 向外提供 DC12V/1A 电源供应, 包括墙板、门牌灯、扩展 1/2、接线盒	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		5. 整机功耗: $\leq 12W$ 6. 电源开关: 关闭 OFF 时, 继电器开路没有 220V 输出, 维护安全方便 7. 调光台输入: 卡侬*1, 输入调光台的 DMX512 信号, 进行记录并可再次编辑, 以满足更多应用 8. DMX512 输出: 卡侬*1, RJ45*1, 512 通道 9. 音频检测: RCA*2 输入, RCA*2 环路输出 10. 功放红外: RJ45 接口, 提供专用红外发射头, 网线连接 11. VOD: RJ45 接口, 通过接线盒连接各家点歌机 12. 空调: 连接配线实现红外及 RS485 方式控制空调 13. 墙板门牌灯: RJ45 接口, RS485 通讯, 采用 RS485 总线控制协议 14. 扩展 1/2: RJ45 接口, RS485 通讯, 预留其他扩展应用 15. IR 接收窗: 内置红外接收头, 学习红外码值 16. 开关控制: 10 个 220V 火线控制通道, 单路控制功率 1000W, 阻性负载 17. 排风控制: 复用 1 个 220V 火线控制通道, 占用第 10 路。不使用则设置为灯光控制通道。出厂默认使用 18. 调光控制: 2 个可控硅控制通道, 单路调光功率 800W, 阻性负载, 这两个控制通道可以作为开关控制 19. 空调: 凤凰插座*6, 控制风机盘管中央空调 20. 摇唛检测: 凤凰插座*2, 连接摇唛设备输出的 220V 火线和零线 21. U 盘下载: 通过 U 盘升级程序、下载参数、更新配线程序 22. 电脑/WIFI: U 盘口, 外接 WIFI 模块配件, 效果调试、下载无线完成, 支持有线方式 23. 按键显示: 4 位按键和 4 位数码管, 作为功能设置和状态显示 24. LED 显示: 对应 12 个控制通道的状态显示, 接通时对应 LED 亮		
大楼广播系统				
一、广播中心机房主控设备				
11	控制主机	1. 采用工控机机箱设计, 具有 LED 液晶显示屏, 支持触摸控制屏; 服务器运载 Windows Server 2008 R2 Standard(x64), Windows Server 2012 R2 Standard(x64) 及以上操作系统。 2. 支持 ≥ 1 路短路触发开机接口, 用于实现定时驱动开机运行。 3. 具有 $\geq 8 \times$ USB 接口、 $\geq 6 \times$ 串口接口、 $\geq 2 \times$ 千兆网口。 4. 配置等同或优于四核/i5 处理器。 5. 设备支持 ≥ 1 路 VGA、 ≥ 1 路 HDMI 输出接口。 6. 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机, 定时自动关机功能。 7. 内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计, 支持通过 USB 接口外接鼠标键盘。 8. 支持录音存储功能, 可在后台自定义设置录音文件保存路径。	台	1
12	数字化 IP 网络广播客户端管理软件	1. 名称: 数字化 IP 网络广播客户端管理软件 2. 规格、型号: 广播系统管理和控制软件, 安装于网络广播控制中心或计算机, 是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台	套	1
13	IP 广播安卓 APP 软件	1. 名称: IP 广播安卓 APP 软件 2. 规格: 1. 支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看,	套	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
	件	支持搜索终端、查看终端列表。 2. 支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话。 3. 支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量。 4. 支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3 格式文件）播放到指定终端或分组。 5. 支持配置任务优先级、音量、播放模式。 6. 具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能。 7. 软件支持在 4.2 或以上版本的安卓手机运行，支持在 APP 应用商店下载。 ▲8. 支持文本广播任务的发起及文本识别功能的使用。（提供功能界面截图）		
14	IP 广播 iOS APP 软件	1. 名称:IP 广播 iOS APP 软件 2. 规格:1. 支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看，支持搜索终端、查看终端列表。 2. 支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话。 3. 支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量。 4. 支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3 格式文件）播放到指定终端或分组。 5. 支持配置任务优先级、音量、播放模式。 6. 具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能。 7. 软件支持在 IOS 8.0 以上版本的手机运行，支持在 APP 应用商店下载。 8. 支持文本广播任务的发起及文本识别功能的使用。	套	1
15	控制器	1. 名称:控制器 2. 规格 :1. 设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于 0.1 秒。 3. 液晶显示屏可显示时间。 4. 支持与公共广播系统对接作为校时系统。 5. 系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS 卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。	台	1
16	话筒	1. 名称:话筒 2. 规格:1. 换能方式：驻极体 2. 钟声提示：带钟声提示功能 3. 线材配备：≥10 米（卡农母头转 6.35 音频线） 4. 咪杆长度：≥420mm 5. 具备有灯环提示功能	台	1
17	合并式播放器	1. 名称:合并式播放器 2. 规格:1. 设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制 CD、MP3 和收音机三种音源的播放器。	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		2. 内置 USB 接口/SD 卡槽、CD 机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD 播放和 MP3 播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3. CD 采用吸入式机芯；收音机采用收音模块；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99 个。 4. 具备有≥1 路 USB 接口、≥1 路 SD 卡槽口、≥1 路收音 FM 天线口、≥2 路音频输出接口。 5. 带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。		
18	前置放大器	1. 名称:前置放大器 2. 规格:1 具有≥5 路话筒（MIC）输入，≥3 路标准信号线路（AUX）输入，≥2 路紧急线路（EMC）输入； 2. MIC 5 具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择； 3. 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4. MIC1.2.3.4.5 和≥2 路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5. 具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。	台	1
19	IP 音频采集器	1. 名称:IP 音频采集器 2. 规格:1. 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1 路 RJ45 网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2. 具有≥2 组 RCA 音频输入接口，支持音量调节功能。 3. 采播任务支持 3 种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4. 支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。	台	1
20	寻呼话筒	1. 名称:寻呼话筒 2. 规格:1. 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10 个按键自定义一键呼叫广播功能。 3. 内置≥1 路网络硬件音频解码模块，具有≥1 路 RJ45 网络接口，≥100Mbps 传输速率。 4. 支持监听任意终端功能，内置≥2W 全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 5. 支持≥1 路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1 路音频线路输出，可外接功率放大器。 6. 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于 100 毫秒。 7. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 8. 具有≥1 个 3.5 耳机接口、≥1 路 3.5 话筒输入接口。 9. 具有≥1 路短路输出接口、≥1 路短路输入接口。 10. 含话筒呼叫控制嵌入软件	台	1
21	采集器	1. 名称:采集器 2. 规格:1. 机柜式设计，拉丝铝合金面板。	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		3. 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。 4. 支持 ≥ 16 路消防短路信号输入接口。 5. 面板支持一键取消任务。 6. 支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 7. 标配网络接口，全速率连接最高可达 $\geq 100M$ 。 8. 短路接口：标准压线接线端子。 9. 含数字 IP 网络平台终端嵌入软件		
22	IP 网络音箱	1. 规格:1. 网络接口：标准 RJ45 输入，音频格式：MP3 2. 内置 $\geq 2 \times 20W$ (MAX) 的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3. 具备 ≥ 1 路线路 (AUX) 输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展 2. 4G 无线音频模块，实现 2. 4G 无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 4. 用于在控制室监听已发布的任务	台	1
23	电源管理器	1. 名称:电源管理器 2. 规格、型号:1. 设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2. 提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 ▲3. 具备 ≥ 8 路电源输出插座，其中 ≥ 4 路 10A 的、 ≥ 4 路 16A 的插座规格，总电流达 30A。支持实时监控插座功率。（提供设备接口图与功能截图） 4. 采用 LCD 显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP 信息，定时任务信息等。 5. 支持 PC 客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6. 支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7. 支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 ▲8. 具备 ≥ 2 个 10M/100M 网口， ≥ 2 路 RS485 接口、 ≥ 1 路外接传感器供电接口。（提供设备接口图） 9. 带 USB 供电接口可以提供照明灯供电。	台	1
二、值班室/前台设备				
24	寻呼话筒	1. 名称:寻呼话筒 2. 规格:1. 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持 ≥ 10 个按键自定义一键呼叫广播功能。 3. 内置 ≥ 1 路网络硬件音频解码模块，具有 ≥ 1 路 RJ45 网络接口， $\geq 100Mbps$ 传输速率。 4. 支持监听任意终端功能，内置 $\geq 2W$ 全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 5. 支持 ≥ 1 路音频线路输入，支持采集播放功能；具有 ≥ 1 路音频线路输	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		出，可外接功率放大器。 6. 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于 100 毫秒。 7. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 8. 具有≥1 个 3.5 耳机接口、≥1 路 3.5 话筒输入接口。 9. 具有≥1 路短路输出接口、≥1 路短路输入接口。 10. 含话筒呼叫控制嵌入软件		
25	IP 网络音箱	1. 名称:IP 网络音箱 2. 规格:1. 网络接口：标准 RJ45 输入，音频格式：MP3 3. 内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 4. 用于在控制室监听已发布的任务 5. 含数字化 IP 网络终端嵌入软件	台	1
三、一楼车库				
26	△IP 网络功放终端	1. 名称:IP 网络功放终端 2. 规格、型号:1. 设备采用标准≥19 英寸机架设计，带有 LCD 显示屏。 2. 内置≥1 路网络硬件音频解码模块。 3. 支持≥1 路线路输入和≥1 路话筒输入接口，可独立调节音量。 4. 支持高低音调节电位器控制。 ▲5. 具有≥1 路 EMC 输入接口，具有最高优先级。（提供设备接口图与功能截图） ▲6. 具有≥1 路音频输出接口。（提供设备接口图片） 7. 具有≥1 路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8. 集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10. 具有≥1 路 RJ45 网络接口，≥100Mbps 传输速率。 ▲11. 自带≥1 路 100V 定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） ▲12. 内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3 秒内切换到备份功率输入。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） 13. 含数字 IP 网络平台终端嵌入软件	台	1
27	音柱	1. 名称:音柱 2. 规格:1. 额定功率（100V）：10W, 20W 3. 额定功率（70V）：5W, 10W 4. 灵敏度：89dB±3dB 5. 频率响应：150Hz-16KHz 6. 喇叭单元：2.5"×3	台	7
四、一楼大厅				
28	IP 网络功放终端	1. 名称:IP 网络功放终端 2. 规格:1. 设备采用标准≥19 英寸机架设计，带有 LCD 显示屏。	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		3. 内置 ≥ 1 路网络硬件音频解码模块。 4. 支持 ≥ 1 路线路输入和 ≥ 1 路话筒输入接口，可独立调节音量。 5. 支持高低音调节电位器控制。 6. 具有 ≥ 1 路 EMC 输入接口，具有最高优先级。 7. 具有 ≥ 1 路音频输出接口。 8. 具有 ≥ 1 路三线制强切输出接口，无需强切电源。 9. 集成数字功放，功率 $\geq 60W$ ；支持定压方式输出。 10. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 11. 具有 ≥ 1 路 RJ45 网络接口， $\geq 100Mbps$ 传输速率。 12. 自带 ≥ 1 路 100V 定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 13. 内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时 ≤ 0.3 秒内切换到备份功率输入。 14. 含数字 IP 网络平台终端嵌入软件		
29	音柱	1. 名称:音柱 2. 规格:1. 额定功率（100V）：5W, 10W 3. 额定功率（70V）：2.5W, 5W 4. 灵敏度：88dB $\pm$ 3dB 5. 频率响应：150Hz-16KHz 6. 喇叭单元：2.5"×2 7. 防护等级： $\geq IP66$	台	4
五、二~四层走道				
30	IP 网络功放终端	1. 名称:IP 网络功放终端 2. 规格:1. 设备采用标准 ≥ 19 英寸机架设计，带有 LCD 显示屏。 3. 内置 ≥ 1 路网络硬件音频解码模块。 4. 支持 ≥ 1 路线路输入和 ≥ 1 路话筒输入接口，可独立调节音量。 5. 支持高低音调节电位器控制。 6. 具有 ≥ 1 路 EMC 输入接口，具有最高优先级。 7. 具有 ≥ 1 路音频输出接口。 8. 具有 ≥ 1 路三线制强切输出接口，无需强切电源。 9. 集成数字功放，功率 $\geq 120W$ ；支持定压方式输出。 10. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 11. 具有 ≥ 1 路 RJ45 网络接口， $\geq 100Mbps$ 传输速率。 12. 自带 ≥ 1 路 100V 定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 13. 内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时 ≤ 0.3 秒内切换到备份功率输入。 14. 含数字 IP 网络平台终端嵌入软件	台	2
31	IP 网络功放终端	1. 规格、型号:1. 设备采用标准 ≥ 19 英寸机架设计，带有 LCD 显示屏。 2. 内置 ≥ 1 路网络硬件音频解码模块。 3. 支持 ≥ 1 路线路输入和 ≥ 1 路话筒输入接口，可独立调节音量。 4. 支持高低音调节电位器控制。 5. 具有 ≥ 1 路 EMC 输入接口，具有最高优先级。 6. 具有 ≥ 1 路音频输出接口。	台	2

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		7. 具有 ≥ 1 路三线制强切输出接口, 无需强切电源。 8. 集成数字功放, 功率 $\geq 240W$; 支持定压方式输出。 9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10. 具有 ≥ 1 路RJ45网络接口, $\geq 100Mbps$ 传输速率。 11. 自带 ≥ 1 路100V定压功率备份输入接口, 可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12. 内置主/备切换检测模块, 断网断电以及本机故障时 ≤ 0.3 秒内切换到备份功率输入。 13. 含数字IP网络平台终端嵌入软件		
32	天花喇叭	1. 名称:天花喇叭 2. 规格:1. 额定功率(100V): 1.5W, 3W, 6W 3. 额定功率(70V): 0.75W, 1.5W, 3W 4. 灵敏度(1W/1M): $\geq 92dB \pm 3dB$ 5. 频率响应(-10dB): 等同或优于110Hz-18kHz 6. 喇叭单元: $\geq 5'' \times 1$	台	66
六、室外分区				
33	室外防水音柱	1. 名称:室外防水音柱 2. 规格:1. 额定功率(100V): 40-60w 3. 灵敏度: $88dB \pm 3dB$ 4. 频率响应: 150Hz-16KHz 5. 喇叭单元: $2.5'' \times 2$ 6. 防护等级: $\geq IP66$	台	5
一层值班信息屏				
34	多点控制显示模组	1. 名称:多点控制显示模组 2. LED封装形式:不低于SMD1515黑灯 3. 物理点间距: $\leq 1.86mm$ 4. 分辨率: ≥ 288906 点/ m^2 5. 灯珠/IC:国产优质铜线/高刷 6. 发光点颜色组合:1R1G1B 7. 模组分辨率: $\geq 172*86$ 8. 模组尺寸(mm):320*160 9. 模组重量: $\leq 0.48Kg/张$ 10. 工作电压:DC+4.2V~+5V	m^2	9.3 2
35	发送盒	1. 名称:发送盒 2. 规格:输入接口 1. HDMI $\times 1$: HDMI1.4规范, 支持1920*1200@60Hz, 支持HDCP 2. DVI $\times 2$: VESA标准, 支持1920*1200@60Hz, 支持HDCP 3. AUDIO $\times 1$: 音频输入, 搭配多功能卡使用(选配) 输出接口 4. Port $\times 4$: RJ45, 4路千兆网口输出, 4个网口可上下左右任意拼接 控制接口 5. USB_OUT $\times 1$: USB输出, 用于设备之间级联 6. USB_IN $\times 1$: USB输入, 连接PC用于调试参数 7. 工作电源: 100-240VAC	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		8. 设备尺寸：标准 1U 机箱 9. 设备重量（±10%）：2.0Kg 10. 额定功率：10-20kw		
36	配电箱	1. 名称:配电柜 2. 规格:1. 额定功率：10-20kw，输出路数：≥3 路 3. 输入电压：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 4. 内置避雷器，具有避雷防雷功能。 5. 配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232 串口或千兆网口通信。 6. 通过 LED 显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作	台	1
五层荣誉室智能演示				
37	多点控制显示模组	1. 名称:多点控制显示模组 2. LED 封装形式:不低于 SMD1515 黑灯 3. 物理点间距:≤1.86mm 4. 分辨率:≥288906 点/m² 5. 灯珠/IC:国产优质铜线/高刷 6. 发光点颜色组合:1R1G1B 7. 模组分辨率:≥172*86 8. 模组尺寸（mm）:320*160 9. 模组重量:≤0.48Kg/张 10. 工作电压:DC+4.2V~+5V	m²	11.47
38	发送盒	1. 名称:发送盒 2. 规格:1. 最大带载 390 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点 3. 最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4. 支持≥6 路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6. 支持≥3 画面显示，位置、大小可自由调节 7. 支持独立音频输入 8. 支持 RS232 串口协议控制 9. 支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 10. 支持亮度和色温调节 11. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示	台	1
39	配电箱	1. 名称:配电柜 2. 规格:1. 额定功率：10-20kw，输出路数：≥3 路 3. 输入电压：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 4. 内置避雷器，具有避雷防雷功能。 5. 配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232 串口或千兆网口通信。 6. 通过 LED 显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作	台	1
监控				

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
40	400 万双光筒形网络摄像机	1. 名称:400 万双光筒形网络摄像机 2. 规格、型号:像素:400 万 最高分辨率:≥2560*1440 传感器靶面:1/3.0" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:≥4.0mm 补光模式:红外补光 暖光补光 智能双光 最低照度:≥0.003Lux 快门:自动/手动, 快门范围: 1~1/100000s 宽动态:数字宽动态 白平衡:自动 手动 降噪:2D 降噪、3D 降噪 视频编码格式:超级 265 H. 265 H. 264 视频流:双码流 最高帧率:≥2560*1440@20fps OSD 数量:≥最大 4 行 区域增强(ROI):≥8 个区域 音频编码格式:G. 711A、G. 711U Mic:≥1 个 网络协议:IPv4 TCP UDP DHCP RTSP RTSP DNS DDNS NTP UPnP HTTP RTCP RTMP IGMP ICMP 兼容接入:ONVIF、API 网口:RJ45 10M/100M 自适应以太网电口	台	42
41	摄像机支架	1. 名称:壁式摄像机支架(材质:铝合金) 2. 尺寸:70×97.1×173.4mm(±10%) 3. 重量:最大承受重量不低于 2KG 4. 角度:调整角度:水平:360°, 垂直:-45°~45°	个	42
42	监控摄像设备	1. 名称:400 万像素 1/3"红外海螺半球网络摄像机 2. 规格:4MP(2560×1440)@20FPS;0.01Lux(F2.0, AGC ON, 彩色), 0lux(开启红外); 2.8/4.0mm 定焦; 双码流, 最大码流 6 路; 内置 Mic; 10M/100M 自适应网口; 一颗红外灯补光不低于 30 米; 支持人形检测; 供电方式:DC12V(±25%)、POE; 工作温湿度:-30℃~60℃, ≤95%RH; 功耗:7W MAX; 防护等级:≥IP67; 支持 4KV 防雷;	台	1
43	电梯无线网桥(一对)	1. 名称:电梯无线网桥(一对) 2. 规格:端口速率不低于百兆 支持标准:IEEE802.11 b/g/n(2T2R 300Mbps) 天线增益:内置天线:增益 6dBi 水平 65 度, 垂直 60 度 最大传输速率:11n: 300Mbps(40M 信道宽度), 130(20M 信道宽度), 11g: 54Mbps 电源:PoE 15V 或者 DC 12V 工作温度:-20℃~55℃	台	1
44	非网管以	1. 名称:非网管以太网交换机(PoE)	台	2

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
	太网交换机(PoE)	2. 规格:接口类型:26 千兆电+2 千兆 Combo; 其中 24 个千兆电口支持 POE 供电 交换容量:≥56Gbps 包转发率:≥41.7Mpps POE 功率:POE 最大功率 370W 单端口最大功率 30W		
45	8 盘位 64 路网络视频录像机	1. 名称:8 盘位 64 路网络视频录像机 2. 规格、型号:视频解码格式:支持超级 265、H. 265、H. 264 本地人机解码能力:支持超级 265/H. 265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP (2560*1440)@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 36 x 720P@30, 64 x D1 H. 264: 2 x 16MP (4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 64 x D1 接入带宽:≥320Mbps 转发带宽:≥160Mbps IPC 接入路数:≥64 路 RCA 音频输入:≥1 路 输出口说明:支持 1 个 HDMI、1 个 VGA, HDMI 和 VGA 异源输出, HDMI 最高支持 4K 显示输出 (NVR-B300-E8@64-X 默认同源, 可切换至异源) RCA 音频输出:≥1 路 盘位:8 盘位 硬盘容量:每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB 等容量硬盘 网口:≥2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口 USB:≥2 个 USB2.0 1 个 USB3.0 RS485:≥1 个 报警输入:≥16 路 报警输出:≥4 路 RTMP:支持 下行 ONVIF:支持 国标接入:支持 视图库接入(上行):支持	台	1
46	6TB 硬盘	名称:6TB 硬盘 规格:容量:6T 尺寸:3.5" 英寸 转速:≥5400 转 缓存:≥256M 接口类型:SATA 6Gb/S RAID:支持	台	8
47	4 路高清视频解码器	1. 名称:4 路高清视频解码器 2. 规格、型号:输入路数:≥2 路 HDMI 视频输入分辨率:支持 1920*1080 (1080P) @60Hz、1920*1080 (1080P) @50Hz、1600*1200 (UXGA) @60Hz、1440*900 (WXGA) @60Hz、1280*1024 (SXGA)@60Hz、1280*720 (720P)@60Hz、1280*720 (720P)@50Hz、1024*768	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		(XGA) @60Hz 输出路数: ≥4 路 HDMI 视频输出分辨率: 支持 4K 接口: 3840*2160 (4K) @60Hz、3840*2160 (4K) @30Hz、1920*1080 (1080P) @60Hz、1600*1200 (UXGA) @60Hz、1440x900 (WXGA+) @60Hz、1280*1024 (SXGA) @60Hz、1280*720 (720P) @60Hz、1024*768 (XGA) @60Hz; 1080P 接口: 1920*1080 (1080P) @60Hz、1600*1200 (UXGA) @60Hz、1440x900 (WXGA+) @60Hz、1280*1024 (SXGA) @60Hz、1280*720 (720P) @60Hz、1024*768 (XGA) @60Hz 解码能力: 支持 4*800W@30Hz、16*1080P@30Hz、36*720P@30Hz、64*D1 音频输入: ≥1 路凤凰端子音频输入 (预留) 1 路 3.5mm 音频输入 (预留) 音频输出: ≥1 路 3.5mm 音频输出, 支持 G.711A、G.711U 的音频格式 告警输入: ≥6 路凤凰端子告警输入 (预留) 告警输出: ≥3 路凤凰端子告警输出 (预留) 串口: ≥1 个 RJ45 接口的 RS232 串口, 1 个 RJ45 接口的 RS485 接口 网络接口: ≥1 个 RJ45 接口的半双工/全双工以太网接口, 支持 10M/100M/1000M Base-T 自适应 USB 接口: ≥1 个 USB3.0 接口 产品尺寸 (W*H*D) (mm): 440*44*339 (±10%) 整机功耗 (W): 20-30		
48	46 寸 3.5mm 拼 缝标亮 LCD 拼接 显示单元	1. 名称: 46 寸 3.5mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元 2. 规格、型号: 面板尺寸 (inches): 46 拼缝 (mm): 3.5 分辨率: ≥1920*1080 色彩数: ≥16.7M 亮度 (cd/m²): ≥450 对比度: 1200:1 刷新率: ≥60Hz 响应时间 (ms): ≤8 视角 (H/V): ≥178°/178° 视频输入不低于: 1 个 DVI、1 个 HDMI、1 个 VGA 其它接口不低于: 1 个 USB 2.0、1 个输入 RS-232、1 个输出 RS-232、1 个红外接口	台	1
49	HDMI 线 缆 -10m-1080P	名称: HDMI 线缆-10m-1080P 规格: 类型: HDMI 线缆 颜色: 黑色 材质: 高纯度铜导体线材 工艺: 360° 包铜箔工艺	m	4
50	46 寸拼接 屏直立式 支架单元	名称: 46 寸拼接屏直立式支架单元 规格: 颜色: 黑色; 材料: SPCC 优质冷轧钢板; 表面处理: 表面采用静电喷塑工艺喷涂, 由内至外防止支架生锈, 增强支架防腐能力;	个	4

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		弧度：0°； 维护方式：后维护		
119 接处警系统终端坐席				
51	联动控制器	名称:联动控制器 用于发送控制信号，联动控制警灯、警铃、计时终端、车库门。 功能描述： 控制设备状态提示：支持 8 路联动设备状态提示，每一个状态提示对应一个联动设备状态；当联动控制主机接收联动设备返回的启动态信号，对应提示灯则长亮；反之不亮。 控制设备开关功能：支持手动控制 8 路联动设备，每一个联动设备对应有一个开关按钮；当按下其中一个开关按钮，则向对应的联动设备发出启动指令，再按一次则发出关闭指令。 告警蜂鸣器：支持发生任意故障时，告警蜂鸣器长鸣，同时告警指示灯闪烁。 消音功能：支持通过消音按钮，手动消除告警音。 故障告警：支持联动控制主机发生通讯故障时，告警蜂鸣器长鸣，同时亮故障指示灯。 自动联动告警：支持告警控制台向联动控制主机发送对联动设备的控制指令时，联动控制主机接收到该指令后，并将该指令转发给对应的联动设备，实现自动联动告警。 联动设备状态同步：支持联动控制主机接收到联动设备返回的成功态或关闭态，将该状态信息同步上报给告警控制台。 出动倒计时时间同步：支持计时终端单控开关的控制时间同步，可将控制时间同步至告警控制台，可输出统计报表，用于复盘调派出动的花费时间。	套	1
52	三色报警灯光	1. 名称:三色报警灯光 2. 规格:三个独立拨动开关切换 LED 贴片共 22 颗独立三色报警灯光分别绿红黄 24V 每分钟 70+5 次闪烁	个	66
53	按钮	1. 名称:三色开关 2. 规格:CP-3S-D 控制盒+一体三色灯 24V	个	1
54	消防警铃	1. 名称:电铃 2. 规格:12 寸报警电铃 220V	个	15

四、采购包 3（训练设施）

1. 商务要求

标的提供的时间	合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。
标的提供的地点	新丰县消防救援大队
付款方式	第 1 期为(预付款)：支付比例 30%，自合同签订之日起 5 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%作为预付款。 第 2 期为(进度款)：支付比例 50%，所有设备完成供货，15 个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的 50%。 第 3 期为(尾款)：支付比例 20%，所有设备完成安装、调试且运行正常，提交全部报告材料并验收合格，15 个工作日内采购人向中标人支付至审定结算总价的 100%。 【注：1. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：①中标通知书；②合同；③中标人开具的正式发票；④送货和接收单据；⑤验收调试报告（采购人盖章）。（其中第 1 期须提供①+②+③项；第 2 期需提供①+②+③+④项；第 3 期需提供①+②+③+④+⑤项）；2. 中标人谅解并明确同意，采购人在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】
验收要求	1. 履约验收时间:所有货物送达后 5 个工作日内，所有货物安装调试完成后 10 个工作日内。采购人可根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。 2. 履约验收方式：成立验收小组进行验收,包括采购人和中标供应商,必要时邀请相关的专业人员或机构参与。3. 履约验收程序：（1）到货检验：验收小组依据验收标准对货物表面（型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等）进行检验，发现有缺陷或与合同不符的情况，中标供应商应及时进行更换或修复，并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验，货物是否合格以最后的一体验收结论为准。（2）整体验收：①按国家有关的规定、规范进行，验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收，如验收不合格中标供应商须在接到采购人通知后 2 小时内整改至合格并自行承担相关费用，否则采购人有权委托第三方修复或更换，有关费用由中标供应商承担。验收合格双方签署验收表。②中标供应商应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③采购人有权在交货的货物中，随机抽取 1 件进行送检，检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格，检验费用由采购人支付。如检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人相关损失。④货物安装并调试完成后,采购人有权任意抽取区域进行空气检测，经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告，如检验合格，检验费用由采购人支付。如是因中标供应商所提供的货物导致检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人损失。⑤因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 4. 履约验收内容：按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。 5. 履约验收标准：按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。
履约保证金	不收取

报价要求	1. 本项目采用总价报价，投标总报价不能超预算总价，否则作无效投标处理。 2. 投标总报价包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 3. 投标人须按相应采购包“采购清单”内的货物进行分项报价，须列明各货物的规格型号、品牌、产地、制造商、单价、数量、总价等信息。
货物的一般要求	1. 中标供应商提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 中标供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 中标供应商必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，中标供应商必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。所有货物的表面须打磨光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌处理。 6. 中标供应商须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受采购人组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由采购人最终确定。9. 涉及不锈钢材质的须采用不低于 304#不锈钢。10. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。
交货要求	1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。 3. 中标供应商应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达采购人指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由中标供应商负责。
退换货要求	1. 如发现中标供应商所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。 2. 由中标供应商负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标供应商、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。 3. 中标供应商须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标供应商承担。 4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。
安装要求	1. 中标供应商负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由中标供应商承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。 2. 中标供应商须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。 3. 中标供应商在实施全过程中应服从采购人现场代表的统一管理和监督检查。 4. 安装现场工作和生活条件由中标供应商自行解决。 5. 货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 中标供应商在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏采购人原有设备设施，否则需按市场价赔偿。 7. 在货物安装调试完成后，中标供应商应提供专业技术人员对采购人的相关人员进行培训服务，现场指导货物的使用以及简单故障的排除，直至采购人的相关人员合格操作为止。在培训工作开始前中标供应商须向采购人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册等，保证采购人的受训人员能够了解货物的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
售后服务要求	1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。 2. 所有保修服务方式均为中标供应商或原厂家上门保修，即由中

	标供应商或原厂家派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，中标供应商应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。3. 中标供应商应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对采购人的服务通知，中标供应商在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。（2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，中标供应商必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响采购人的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。4. 在保修期内，如出现中标供应商维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致中标供应商工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由中标供应商承担一切损失与后果。5. 保质期内中标供应商须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，中标供应商只收取零配件费。6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在采购人设备现场进行，如确实不具备有关条件，由中标供应商提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由中标供应商自行承担。
其他要求	中标供应商要做好项目实施方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告，以确保中标供应商或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

2. 技术标准与要求

采购清单

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
四层体能训练				
1	△跑步机	1. 规格（±10%）:2073*650*1410mm 2. 速度范围： ≥ 22km/h 3. 坡度范围： ≥15% 4. 电机参数： AC 马达；额定功率 2.5-3.5CHP（1.5-2.5 kw）；峰值功率 5.0-6.0HP（4-5kw） 5. 额定输入功率：1.5-3kw 6. 减震系统： 全跑台减震 7. 主框架材质：不低于 Q235 8. 最大人体承重： ≥180kg 9. 快捷按键： 启动. 停止. 速度加减. 坡度加减 10. 速度坡度调节： 快捷键调节或者数字组合键调节 11. 扶手： ABS 塑胶扶手 12. 边条： 塑胶边条 13. 手握心率： 有 14. 其他功能： 心率控制程式（HRC），半马，全马 ▲15. 产品类别达 S 级，精度等级达 C 级（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件）	台	12

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
2	登山机	1. 类型:登山机 2. 仪表显示:时间、高度、步频、卡路里、心率、步数、速度等级 3. 阻力控制:手动式调节旋钮, 阻力调节 4. 控制面板:LCD 液晶显示窗口, 带置物架 5. 最大负重:≥150KG 6. 规格(±10%):1455*805*1570mm 7. 其他:手握式心率测试, 双向内磁惯性轮, 皮带传动 ▲8. 产品类别达 S 级, 精度等级达 C 级(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	4
3	划船器	1. 类型:划船器 2. 产品规格(±10%):2460*785*1060mm 3. 控制面板:LCD 液晶显示屏, 角度可调 4. 显示:时间、次数、距离、卡路里、心率等功能 5. 阻力控制:多档风阻加磁阻调节 6. 传动系统:链条传动 7. 心率测试:标配无线心率胸带 8. 位置调节:踏板可上下调节 9. 最大载重:≥150kg ▲10. 耐久性:符合 GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第 1 部分:通用安全要求和试验方法》、GB17498.7-2008《固定式健身器材第 7 部分:划船器附加的特殊安全要求和试验方法》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	4
4	健身车	1. 类型:健身车 2. 控制面板:LCD 液晶显示窗口 3. 面板显示:时间, 距离, 卡路里, 速度 4. 阻力控制:手动式无极旋钮调节 5. 机身结构:管材焊接钢结构, 前底管配大号静音滚轮, 发布移动 6. 位置调节:车把和鞍座可前后、上下多位置调节 7. 飞轮规格:双向镀铬大飞轮 8. 动力系统:皮带传动 9. 制动系统:按压式紧急制动安全系统 10. 规格(±10%):1310*280*980mm 11. 最大负重:≥150kg ▲12. 固有载荷:符合 GB 17498.1-2008《固定式健身器材第 1 部分:通用安全要求和试验方法》、GB17498.10-2008《固定式健身器材第 10 部分:带有固定轮或无飞轮的健身车附加的特殊安全要求和试验方法》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	10
5	磁控椭圆车	1. 类型:磁控椭圆车 2. 控制面板:LCD 液晶显示窗口 3. 面板显示:时间, 距离, 卡路里, 速度/转速, 心率, 体脂 4. 阻力控制:手动旋钮调节 5. 心率测试:手握式心率测试 6. 飞轮规格:双向内磁控轮 7. 传动系统:皮带传动	台	4

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		8. 规格（±10%）:1450*590*890mm 9. 最大负重:≥150kg ▲10. 稳定性:符合 GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分:通用安全要求和试验方法》、GB17498.9-2008《固定式健身器材第9部分:椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法》标准。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件）		
6	推肩椅	1. 类型:推肩椅 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格:≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 训练部位:肩胛提肌、斜方肌 5. 规格（±10%）:1070*630*890mm 6. 最大承重:≥180kg	台	1
7	哑铃平凳	1. 类型:哑铃平凳 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格:≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 规格（±10%）:1430*750*435mm 5. 最大承重:≥180kg	台	1
8	可调哑铃椅	1. 类型:可调哑铃椅 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格:≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 连动式调节设计:角度从 180° 到 90° , 可进行至少 8 段上斜到平放的多功能调节训练凳 5. 规格（±10%）:1420*630*407mm 6. 最大承重:≥180kg	台	1
9	罗马凳	1. 类型:罗马凳 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格:≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 调节设计:可进行上、下调节 5. 规格（±10%）:1070*630*890mm 6. 最大承重:≥180kg	台	1
10	可调式腹肌板	1. 类型:可调式腹肌板 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格:≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 调节设计:可调节 5. 规格（±10%）:1930*730*845mm 6. 最大承重:≥180kg	台	1
11	平卧推架	1. 类型:平卧推架 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格:≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		革 4. 规格（±10%）:1717*1578*1195mm 5. 最大承重:≥180KG 6. 最大配重:≥300 KG		
12	下斜卧推架	1. 类型:下斜卧推架 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格:≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 规格（±10%）:2135*1578*1200mm 5. 最大承重:≥180kg	台	1
13	上斜卧推架	1. 类型:上斜卧推架 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格:≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 规格（±10%）:2135*1578*1200mm 5. 最大承重:≥180kg	台	1
14	杠铃架	1. 类型:杠铃架 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格:≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 可放置 10Kg、15Kg、20Kg、25Kg、30 Kg 小杠铃, 直杆、曲杆各一个以上, CPU 材质, 环保无异味, 握把电镀处理 5. 规格（±10%）:1000*860*1470mm 6. 最大承重:≥180kg	台	1
15	史密斯机	1. 类型:史密斯机 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 滑轮材质:铝合金 4. 产品配不锈钢杠铃杆, 内置式重锤 5. 规格（±10%）:2080*1560*2500mm 6. 最大承重:≥180KG 7. 最大配重:≥360 KG ▲8. 稳定性: GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分:通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材 第2部分:力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	1
16	大飞鸟训练器	1. 类型:大飞鸟训练器 2. 主框架材质:不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 不锈钢导杆 4. 产品配不锈钢杠铃杆, 内置式重锤 5. 配重块材质:钢板(最大配重≥160KG, 最小配重≤5KG) 6. 钢索:高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: PA 材质 7. 滑轮:铝合金滑轮 9. 把手护套材质:PVC/塑胶 10. 规格（±10%）:3770*880*2300mm	台	2

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		▲11. 稳定性: 符合 GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分: 通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材 第2部分: 力量型训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)		
17	杠铃片架	1. 类型: 杠铃片架 2. 主框架材质: 不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格: ≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 规格 (±10%): 780*860*980mm 5. 最大承重: ≥500kg	台	1
18	哑铃架	1. 类型: 哑铃架 2. 主框架材质: 不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格: ≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 至少可放置 2.5Kg、5Kg、7.5Kg、10Kg、12.5Kg、15Kg、17.5Kg、20Kg、22.5Kg、25Kg 哑铃十种规格重量的各一组。CPU 材质, 握把电镀处理 5. 规格 (±10%): 1870*1578*1420mm 6. 最大承重: ≥500kg	台	3
19	深蹲训练器	1. 类型: 深蹲训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 软包规格: ≥15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、≥1.2mmPVC 外包皮革 4. 规格 (±10%): 1935*1609*1900mm 5. 最大承重: ≥180KG	台	1
20	小飞鸟训练器	1. 类型: 小飞鸟训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 配重块材质: 钢板 (最大配重 ≥160KG , 最小配重 ≤5KG) , 配强磁插销 4. 最大承重: ≥180KG 5. 规格 (±10%): 1890×1100×2360mm ▲6. 稳定性: 符合 GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分: 通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材 第2部分: 力量型训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	2
21	坐式推胸训练器	1. 类型: 坐式推胸训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 , 双层烤漆 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 , 双层烤漆 4. 导杆: 实心镀硬铬, 滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维 5. 防护罩、贴地盘材质: ABS 6. 把套: PVC 浸塑把套 7. 端盖材质: 铝合金 8. 配重块材质: 钢板, 最大配重 ≥120kg, 最小配重 ≤5KG 【10KG×6 + 5KG×11 + 5KG (导向块) ×1】 9. 绳索规格强度: ≥φ6 钢丝绳, 可承受力 ≥1000 KG 10. 规格 (±10%): 1620*1480*1445mm	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		▲11. 稳定性: 符合 GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分: 通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材 第2部分: 力量型训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)		
22	坐式推肩训练器	1. 类型: 坐式推肩训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 4. 导杆: 实心镀铬, 滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维 $\geq \Phi 105$ 5. 防护罩、贴地盘材质: ABS 6. 把套: PVC 浸塑把套 7. 端盖材质: 铝合金 8. 配重块材质: 钢板, 最大配重 $\geq 100\text{kg}$, 最小配重 $\leq 5\text{KG}$ 【 $5\text{KG} \times 19 + 5\text{KG}$ (导向块) $\times 1$ 】 9. 绳索规格强度: $\geq \Phi 6$ 钢丝绳, 可承受力 $\geq 1000\text{ KG}$ 10. 规格 ($\pm 10\%$): $2060 \times 1450 \times 1450\text{mm}$ ▲11. 稳定性: 符合 GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分: 通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材 第2部分: 力量型训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	1
23	坐式踢腿训练器	1. 类型: 坐式踢腿训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 导杆: 实心镀铬 4. 滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维 5. 防护罩、贴地盘材质: ABS 6. 把套: PVC 浸塑把套 7. 端盖材质: 铝合金 8. 配重块材质: 钢板, 最大配重 $\geq 120\text{kg}$, 最小配重 $\leq 5\text{KG}$ 【 $10\text{KG} \times 6 + 5\text{KG} \times 11 + 5\text{KG}$ (导向块) $\times 1$ 】 9. 绳索规格强度: $\geq \Phi 6$ 钢丝绳, 可承受力 $\geq 1000\text{ KG}$ 10. 规格 ($\pm 10\%$): $1515 \times 1185 \times 1450\text{mm}$ ▲11. 稳定性: 符合 GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分: 通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材 第2部分: 力量型训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	1
24	坐式扭腰训练器	1. 类型: 坐式扭腰训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 4. 导杆: 实心镀铬 5. 滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维 6. 防护罩、贴地盘材质: ABS 7. 把套: TPR 8. 端盖材质: 铝合金 9. 配重块材质: 钢板, 最大配重 $\geq 80\text{kg}$, 最小配重 $\leq 10\text{KG}$ 【 $10\text{KG} \times 7 + 10\text{KG}$ (导向块) $\times 1$ 】	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		10. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳, 可承受力 ≥ 1000 KG 11. 规格 ($\pm 10\%$): 1115*1245*1450mm ▲12. 稳定性: 符合 GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分: 通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材 第2部分: 力量型训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)		
25	卧式勾腿训练器	1. 类型: 卧式勾腿训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 4. 导杆: 实心镀铬 5. 滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维 6. 防护罩、贴地盘材质: ABS 7. 把套: PVC 浸塑把套 8. 端盖材质: 铝合金 9. 配重块材质: 钢板, 最大配重 $\geq 120\text{kg}$, 最小配重 $\leq 5\text{KG}$ 【10KG $\times 6$ + 5KG $\times 11$ + 5KG (导向块) $\times 1$ 】 10. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳, 可承受力 ≥ 1000 KG 11. 规格 ($\pm 10\%$): 1890*1140*1450mm	台	1
26	肱二头肌训练器	1. 类型: 肱二头肌训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 4. 导杆: 实心镀铬 5. 滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维 6. 防护罩、贴地盘材质: ABS 7. 把套: PVC 浸塑把套 8. 端盖材质: 铝合金 9. 配重块材质: 钢板, 最大配重 $\geq 80\text{kg}$, 最小配重 $\leq 5\text{KG}$ 【5KG $\times 15$ + 5KG (导向块) $\times 1$ 】 10. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳, 可承受力 ≥ 1000 KG 11. 规格 ($\pm 10\%$): 1600*1260*1450mm	台	1
27	肱三头肌训练器	1. 类型: 肱三头肌训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 4. 导杆: 实心镀铬 5. 滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维 6. 防护罩、贴地盘材质: ABS 7. 把套: PVC 浸塑把套 8. 端盖材质: 铝合金 9. 配重块材质: 钢板, 最大配重 $\geq 120\text{kg}$, 最小配重 $\leq 5\text{KG}$ 【10KG $\times 6$ + 5KG $\times 11$ + 5KG (导向块) $\times 1$ 】 10. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳, 可承受力 ≥ 1000 KG 11. 规格 ($\pm 10\%$): 1980*1310*1450mm	台	1
28	内外展腿	1. 类型: 内外展腿训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
	训练器	3. 主转轴材质:不低于 Q235 4. 导杆:实心镀铬 5. 滑轮材质:尼龙+玻璃纤维 6. 防护罩、贴地盘材质:ABS 7. 把套:PVC 浸塑把套 8. 端盖材质:铝合金 9. 配重块材质:钢板,最大配重 $\geq 100\text{kg}$,最小配重 $\leq 10\text{KG}$ 【 $10\text{KG} \times 9 + 10\text{KG}$ (导向块) $\times 1$ 】 10. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳,可承受力 $\geq 1000\text{ KG}$ 11. 规格($\pm 10\%$): $1280 \times 740 \times 860\text{mm}$		
29	低拉训练器	1. 类型:低拉训练器 2. 主框架材质:不低于 Q235 3. 导杆:实心镀铬 4. 滑轮材质:尼龙+玻璃纤维 5. 防护罩、贴地盘材质:ABS 6. 把套:PVC 浸塑把套 7. 端盖材质:铝合金 8. 配重块材质:钢板,最大配重 $\geq 140\text{kg}$,最小配重 $\leq 10\text{KG}$ 【 $10\text{KG} \times 13 + 10\text{KG}$ (导向块) $\times 1$ 】 9. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳,可承受力 $\geq 1000\text{ KG}$ 10. 规格($\pm 10\%$): $2100 \times 1200 \times 1480\text{mm}$	台	1
30	高拉训练器	1. 类型:高拉训练器 2. 主框架材质:不低于 Q235 3. 导杆:实心镀铬 4. 滑轮材质:尼龙+玻璃纤维 5. 防护罩、贴地盘材质:ABS 6. 把套:PVC 浸塑把套 7. 端盖材质:铝合金 8. 配重块材质:钢板,最大配重 $\geq 90\text{kg}$,最小配重 $\leq 5\text{KG}$ 【 $5\text{KG} \times 17 + 5\text{KG}$ (导向块) $\times 1$ 】 6. 绳索规 9. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳,可承受力 $\geq 1000\text{ KG}$ 10. 规格($\pm 10\%$): $1685 \times 1220 \times 2400\text{mm}$	台	1
31	直臂扩胸训练器	1. 类型:直臂扩胸训练器 2. 主框架材质:不低于 Q235 3. 主转轴材质:不低于 Q235 4. 导杆:实心镀铬 5. 滑轮材质:尼龙+玻璃纤维 6. 防护罩、贴地盘材质:ABS 7. 把套:PVC 浸塑把套 8. 端盖材质:铝合金 9. 配重块材质:钢板配重 100kg ,最小配重 $\leq 5\text{KG}$ 【 $10\text{KG} \times 5 + 5\text{KG} \times 9 + 5\text{KG}$ (导向块) $\times 1$ 】 10. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳,可承受力 $\geq 1000\text{ KG}$	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		11. 最大人体承重: $\geq 180\text{kg}$ 12. 规格 ($\pm 10\%$): $1785*885*2130\text{mm}$		
32	助力单双杠训练器	1. 类型: 助力单双杠训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 4. 导杆: 实心镀铬 5. 滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维 6. 防护罩、贴地盘材质: ABS 7. 把套: PVC 浸塑把套 8. 端盖材质: 铝合金 9. 配重块材质: 钢板, 最大配重 $\geq 120\text{kg}$, 最小配重 $\leq 10\text{KG}$ 【 $10\text{KG} \times 11 + 10\text{KG}$ (导向块) $\times 1$ 】 10. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳, 可承受力 $\geq 1000\text{ KG}$ 11. 规格 ($\pm 10\%$): $1175*1165*2450\text{mm}$	台	1
33	背腹肌训练器	1. 类型: 背腹肌训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 4. 导杆: 实心镀铬 5. 滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维 6. 防护罩、贴地盘材质: ABS 7. 把套: PVC 浸塑把套 8. 端盖材质: 铝合金 9. 配重块材质: 钢板, 最大配重 $\geq 100\text{kg}$, 最小配重 $\leq 5\text{KG}$ 【 $5\text{KG} \times 19 + 5\text{KG}$ (导向块) $\times 1$ 】 10. 绳索规格强度: $\geq \phi 6$ 钢丝绳, 可承受力 $\geq 1000\text{ KG}$ 11. 规格 ($\pm 10\%$): $1340*1160*1450\text{mm}$	台	1
34	倒蹬机	1. 类型: 倒蹬机 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 4. 导杆: 复合管 5. 贴地盘材质: ABS 6. 把套: PVC 浸塑把套 7. 端盖材质: 铝合金 8. 规格 ($\pm 10\%$): $1175*1165*2450\text{mm}$	台	1
35	平蹬训练器	1. 类型: 平蹬训练器 2. 主框架材质: 不低于 Q235 3. 主转轴材质: 不低于 Q235 4. 导杆: 复合管 5. 贴地盘材质: ABS 6. 把套: PVC 浸塑把套 7. 端盖材质: 铝合金 8. 钢索: 高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: PA 材质 9. 导杆: 实心. 镀铬 10. 配重块材质: 钢板, 最大配重 $\geq 120\text{kg}$, 最小配重 $\leq 10\text{KG}$ 【 $10\text{KG} \times 11 + 10\text{KG}$	台	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		(导向块)×1】 11. 规格(±10%):1360*1180*1460mm		
36	髋部训练器	1. 类型:髋部训练器 2. 主框架材质:不低于 Q235 3. 主转轴材质:不低于 Q235 4. 导杆:实心镀铬 5. 滑轮材质:尼龙+玻璃纤维 6. 防护罩、贴地盘材质:ABS 7. 把套:PVC 浸塑把套 8. 端盖材质:铝合金 9. 配重块材质:钢板, 最大配重≥100kg, 最小配重≤5KG 【5KG×19+5KG(导向块)×1】 10. 绳索规格强度:≥φ6 钢丝绳, 可承受力≥1000 KG 11. 规格(±10%):1055*1430*1700mm 12. 净重、毛重:净重: 282KG/毛重: 356KG	台	1
37	奥杆	1. 类型:奥杆 2. 参数:≥2.2M 大头比赛杆, 承受≥500 公斤	套	4
38	固定短杠铃(直杆/弯杆)	1. 类型:固定短杠铃(直杆/弯杆) 2. 5-10-15-20-25KG 3. 材质:PU	kg	150
39	配重杠铃片	1. 类型:配重杠铃片 2. 2.5-5-10-15-20-25KG 3. 材质:PU	kg	400
40	哑铃/杠铃	1. 类型:哑铃/杠铃 2. 2.5KG/5KG/7.5KG/10KG/12.5KG/15KG/17.5KG/20KG/22.5KG/25KG 3. 材质:PU	kg	275
41	拳击擂台	1. 类型:拳击擂台 2. 尺寸:5*5 米 3. 参数:拳击台角柱为直径 16 公分 X5 毫米厚, 无缝钢管, 共计 4 根; 框架为 4X6X0.2 公分的方管插式结构螺丝紧固框架表面喷塑处理。(台面承重≥2000 千克)。木板为 2.5 公分厚多层胶合板, 铺垫为 2.5 公分厚的优质 EVA 软垫。盖单为尼龙布质地, 两面刷胶防水、防滑、防静电, 颜色按采购人要求定制。围绳为镀锌钢丝绳, 外包弹性橡塑管加品质 PU 缝线式直径粗 4 公分共计 4 条。靠背为高品质 PU 加海绵层, 共计 4 个。符合国际拳台(擂台)比赛标准。	套	1
42	沙包	1. 类型:沙包 2. 参数:1.8M, PU 皮革沙包, 专业拳击训练	个	4
43	减震地胶(哑铃区)	1. 粘结层厚度、材料种类:减震地胶(哑铃区) 2. 环保型减震地胶	m2	55
四层功能室				
44	室内	1. 名称:室内乒乓球桌	张	1

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
	乒乓球桌	2. 规格（±10%）:2740*1525*760mm 3. 材质:密度纤维板，≥40mm 金属方管，表面喷塑。每个球台脚底部均装有高度调节装置 4. 球台平面度:≤5mm 5. 台面颜色:蓝色 6. 重量（±10%）:75kg		
45	斯诺克台球桌	1. 名称:斯诺克台球桌 2. 规格（±10%）:3850*2060*850mm 3. 材质:胶边，英式“I”型钢库板，英式四轨滑道，≥45mm 厚台球桌石板，橡木 4. 台面颜色:绿色 5. 斯诺克球:≥红球 15 个，白球 1 个，彩球 6 个（黄、绿、咖啡、蓝、粉、黑） 6. 斯诺克打杆:≥4 支 7. 三角框:≥1 个	张	1

五、采购包 4（电器）

1. 商务要求

标的提供的时间	合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。
标的提供的地点	新丰县消防救援大队
付款方式	第 1 期为(预付款)：支付比例 30%，自合同签订之日起 5 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%作为预付款。 第 2 期为(进度款)：支付比例 50%，所有设备完成供货，15 个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的 50%。 第 3 期为(尾款)：支付比例 20%，所有设备完成安装、调试且运行正常，提交全部报告材料并验收合格，15 个工作日内采购人向中标人支付至审定结算总价的 100%。 【注：1. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：①中标通知书；②合同；③中标人开具的正式发票；④送货和接收单据；⑤验收调试报告（采购人盖章）。（其中第 1 期须提供①+②+③项；第 2 期需提供①+②+③+④项；第 3 期需提供①+②+③+④+⑤项）；2. 中标人谅解并明确同意，采购人在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】
验收要求	1. 履约验收时间:所有货物送达后 5 个工作日内，所有货物安装调试完成后 10 个工作日内。采购人可根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。 2. 履约验收方式：成立验收小组进行验收,包括采购人和中标供应商,必要时邀请相关的专业人员或机构参与。3. 履约验收程序：（1）到货检验：验收小组依据验收标准对货物表面（型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等）进行检验，发现有缺陷或与合同不符的情况，中标供应商应及时进行更换或修复，并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验，货物是否合格以最后的一体验收结论为准。（2）整体验收：①按国家有关的规定、规范进行，验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收，如验收不合格中标供应商须在接到采购人通知后 2 小时内整改至合格并自行承担相关费用，否则采购人有权委托第三方修复或更换，有关费用由中标供应商承担。验收合格双方签署验收表。②中标供应商应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③采购人有权在交货的货物中，随机抽取 1 件进行送检，检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格，检验费用由采购人支付。如检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人相关损失。④货物安装并调试完成后,采购人有权任意抽取区域进行空气检测，经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告，如检验合格，检验费用由采购人支付。如是因中标供应商所提供的货物导致检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人损失。⑤因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 4. 履约验收内容：按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。 5. 履约验收标准：按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。
履约保证金	不收取

报价要求	1. 本项目采用总价报价，投标总报价不能超预算总价，否则作无效投标处理。 2. 投标总报价包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 3. 投标人须按相应采购包“采购清单”内的货物进行分项报价，须列明各货物的规格型号、品牌、产地、制造商、单价、数量、总价等信息。
货物的一般要求	1. 中标供应商提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 中标供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 中标供应商必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，中标供应商必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝 $\leq 2.0\text{mm}$ 。所有货物的木材、板面经喷油、打磨，光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌、杀虫处理，技术上不会变形，生虫，含水率符合使用地区平均平衡含水率。 6. 中标供应商须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受采购人组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由采购人最终确定。 9. 涉及不锈钢材质的须采用不低于 304# 不锈钢。 10. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。
交货要求	1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。 3. 中标供应商应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达采购人指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由中标供应商负责。
退换货要求	1. 如发现中标供应商所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。 2. 由中标供应商负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标供应商、采购人双方签字确认后，方可进行退换货的工作。 3. 中标供应商须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标供应商承担。 4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。
安装要求	1. 中标供应商负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由中标供应商承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。 2. 中标供应商须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。 3. 中标供应商在实施全过程中应服从采购人现场代表的统一管理和监督检查。 4. 安装现场工作和生活条件由中标供应商自行解决。 5. 货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 中标供应商在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏采购人原有设备设施，否则需按市场价赔偿。 7. 在货物安装调试完成后，中标供应商应提供专业技术人员对采购人的相关人员进行培训服务，现场指导货物的使用以及简单故障的排除，直至采购人的相关人员合格操作为止。在培训工作开始前中标供应商须向采购人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册等，保证采购人的受训人员能够了解货物的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

售后服务要求	1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。2. 所有保修服务方式均为中标供应商或原厂家上门保修，即由中标供应商或原厂家派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，中标供应商应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。3. 中标供应商应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对采购人的服务通知，中标供应商在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。（2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，中标供应商必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响采购人的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。4. 在保修期内，如出现中标供应商维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致中标供应商工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由中标供应商承担一切损失与后果。5. 保质期内中标供应商须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，中标供应商只收取零配件费。6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在采购人设备现场进行，如确实不具备有关条件，由中标供应商提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由中标供应商自行承担。
其他要求	中标供应商要做好项目实施方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告，以确保中标供应商或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

2. 技术标准与要求

采购清单

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
二层厨房				
主厨区				
1	双头单尾小炒炉	1. 类型:双头单尾小炒炉 2. 规格:1800*900*1200mm，面板 $\geq 1.0\text{mm}$ 、侧板 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 材质:不低于 304#不锈钢磨砂板 4. 其他:不锈钢管连接，立管采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，不锈钢管连可调节高度，承重脚 ▲5. 产品符合 GB/35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准，干烟气中 CO 的浓度应不大于 0.1%，燃气泄漏量应不大于 0.14L/h。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件）	台	2
2	炉拼台	1. 类型:炉拼台 2. 规格:400*900*1200mm，面板 $\geq 1.0\text{mm}$ 、侧板 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 材质:不低于 304#不锈钢磨砂板 4. 其他:不锈钢管连接，立管采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，不锈钢管连可调节高度，承重脚	台	4
3	电四头	1. 类型:电四头煲仔炉（带下平板）	台	2

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
	煲仔炉 (带下平板)	2. 规格:800*900*800+100mm, 单层双列 6 头 3. 单位重量 (±10%) :5. 5*8 (kg) 4. 电压、功率:220(V) , 3. 5-4 (kw) 5. 材质: 不低于 304 不锈钢。		
4	电磁单头高背矮汤炉	1. 类型:电磁单头高背矮汤炉 2. 型号、规格:面板≥1. 0mm、侧板≥1. 0mm 3. 材质:不低于 304#不锈钢磨砂板 4. 其他:不锈钢后挡炉背板; 不锈钢管连接, 立管采用 Φ38*1. 0mm, 不锈钢管连可调节高度承重脚。 ▲5. 产品符合 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准, 能效等级达 2 级或以上。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	2
5	两层四盘烤箱	1. 类型:两层四盘烤箱 (电) 2. 规格:1340*900*680mm 3. 功率、电压:12-14kw, 380V 4. 材质: 不低于 304 不锈钢。	台	2
6	双门消毒柜	1. 类型:双门消毒柜 2. 规格:不低于 304#不锈钢制作, 高温热风循环玻璃门配承重腿	台	4
7	三门海鲜蒸柜	1. 类型:三门海鲜蒸柜 (电) 2. 规格:1000*900mm 3. 功率、电压:380V 20-25KW 4. 材质:采用不低于 304#不锈钢板材制作 ▲5. 空气供应和排烟系统: 一级烟道应凸出燃具本体。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	2
8	油烟净化一体机带静电	1. 类型:油烟净化一体机带静电 2. 规格:2500*1200*1000mm, 壳体面板 304, 厚度≥1. 0mm, 加强筋≥1. 0mm 3. 材质:不低于 304#不锈钢制造 4. 其他:配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离。 ▲5. 符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	米	5
9	油烟净化一体机带静电	1. 类型:油烟净化一体机带静电 2. 规格:4500*1200*1000mm, 壳体面板 304, 厚度≥1. 0mm, 加强筋≥1. 0mm 3. 材质:不低于 304#不锈钢制造 4. 其他:配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 立体式油烟分离。 ▲5. 符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	米	9
10	单通移门荷台柜	1. 类型:单通移门荷台柜 2. 规格:1500*800*800mm, 台面厚度≥1. 0mm, 内衬 10mm 防水机制板并用 ≥1. 0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用 ≥1. 0mm 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度≥1. 0mm; 3. 材质:整体采用不低于 SUS304 不锈钢制作 4. 其他:配置不锈钢可调承重脚。移门为双层结构。	台	2

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
11	单通移门荷台柜	1. 类型:单通移门荷台柜 2. 规格:1800*800*800mm, 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 10mm 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 材质:整体采用不低于 SUS304 不锈钢制作 4. 其他:配置不锈钢可调承重脚。移门为双层结构。	台	4
粗加工				
12	冷藏操作台	1. 类型:冷藏操作台 2. 规格:1500*800*800mm 3. 材质:不低于 304#不锈钢 4. 其他:内箱圆弧设计, 机组独立模块化技术, 外挂防尘网; 360° 冷冻门框加装发热丝; 控温类型: 电子数字温控 ▲5. 产品符合 GB26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级第2部分: 自携冷凝机组商用冷柜》, 能效等级为1级。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	2
13	冷藏操作台	1. 类型:冷藏操作台 2. 规格:1800*800*800mm 3. 材质:不低于 304#不锈钢 4. 其他:内箱圆弧设计, 机组独立模块化技术, 外挂防尘网; 360° 冷冻门框加装发热丝; 控温类型: 电子数字温控 ▲5. 产品符合 GB26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级第2部分: 自携冷凝机组商用冷柜》, 能效等级为1级。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	4
14	双层墙架	1. 类型:双层墙架 2. 规格:1800*300*600mm 3. 材质:整体采用不低于 SUS304 不锈钢制作; 4. 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	台	4
15	四层栅格菜架	1. 类型:四层栅格菜架 2. 规格:1500*500*1600mm, 平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 立柱采用不低于 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调承重脚。 3. 材质:整体采用不低于 SUS304 不锈钢制作	台	2
16	双层平板工作台	1. 类型:双层平板工作台 2. 规格:700*700*800mm, 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; 脚管采用不低于 $38 \times 25 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调承重脚。 3. 材质:整体采用不低于 SUS304 不锈钢制作	台	2
17	三星水池	1. 类型:三星水池 2. 规格:1800*700*800+150mm, 台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 星盆斗尺寸:600*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调承重脚; 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通 3. 材质:采用不低于 SUS304 不锈钢制作	台	4
18	双温四门高身柜	1. 类型:双温四门高身柜 2. 规格:1200*700*1950mm 3. 材质:采用不低于 304#不锈钢	台	4

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		4. 其他:内箱圆弧设计; 机组独立模块化技术, 外挂防尘网; 360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝; 控温类型: 电子数字温控。		
食品储藏室				
19	米面架	1. 类型:米面架 2. 规格:1200*500*150mm, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 横柱用不低于 $38\times 25\times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢; 立柱采用不低于 $38\times 38\times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 配置塑胶脚垫 3. 材质:整体采用不低于 SUS304 不锈钢制作	台	6
20	四层平板货架	1. 类型:四层平板货架 2. 规格:1200*500*1600mm, 平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 立柱采用不低于 $38\times 38\times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管, 配不锈钢可调承重脚。 3. 材质:整体采用不低于 SUS304 不锈钢制作	台	6
21	单门留样柜	1. 类型:单门留样柜 2. 规格:600*550*1400mm 3. 材质:采用不低于 304#不锈钢 4. 其他:内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术, 外挂防尘网; 360° 冷冻门框加装发热丝; 控温类型: 电子数字温控	台	2
备餐间				
22	五格售饭工作台	1. 类型:五格售饭工作台 2. 规格:1800*700*800mm (配食品级 1/1 份数盘 5 只) 3. 电压、功率:220v 2-3kw 4. 材质:整体采用不低于 304 不锈钢制作	台	2
23	双层平板工作台	1. 类型:双层平板工作台 2. 规格:1500*700*800mm 3. 材质:整体采用不低于 SUS304 不锈钢制作 4. 其他:台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; 脚管采用 $38\times 25\times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调承重脚。	台	2
辅材				
24	管道安装及辅材	1. 类型:上述所有厨房设备所需的管道安装及五金配件、吊管、胶水、螺丝等所有辅材。	项	1
首层清洗设备				
烘干房/清洗室				
25	烘干机	1. 尺寸 ($\pm 10\%$): 1600*1100*2050mm 2. 工作电压: 380V 3. 电机功率: 1.0-1.2kw 4. 风机功率: 1.0-1.5kw 5. 电加热功率: 27kw 6. 滚筒转速: 不低于 33rpm/min 7. 蒸汽压力: 0.4-0.6Mpa 8. 额定容量: $\geq 50\text{kg}$ ▲9. 烘干性能: 干燥后织物的含水率 $\leq 20\%$ (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)	台	2

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		▲10. 噪声：声压级噪声值≤85 B（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件）		
26	△洗衣机	1. 尺寸（±10%）：1700*1600*1850mm 2. 工作电压：380V 3. 电机功率：5.5-6kw 4. 滚筒尺寸（±10%）：∅ 980*650 5. 洗衣转速：不低于 35rpm/min 6. 脱水转速：不低于 750rpm/min 7. 额定容量：≥50kg ▲8. 噪声：洗涤和脱水声压级噪声值≤85dB（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） ▲9. 洗净性能：洗净率≥32%（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） ▲10. 脱水性能：脱水后相对含水率应≤130%，脱水后的织物应无机械损伤（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件）	台	2
雨棚及其他				
增加家具				
27	毛巾杆（架）	1. 材料品种、规格：不锈钢 2. 支架、配件品种、规格：带烘干功能	套	32
28	镜箱	1. 名称：成品装饰镜带柜 2. 材质：实木 3. 同类型定制，内设毛巾架（烘干）	个	8
29	烘干机	1. 规格（±10%）：1700*850*180mm 2. 功率：1000-1500 瓦	台	8
30	烘鞋全自动一体机	1. 配双支架，自由伸缩，恒温速干，无极定时，自动断电，杀菌除螨	台	20

六、采购包 5（窗帘）

1. 商务要求

标的提供的时间	合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。
标的提供的地点	新丰县消防救援大队
付款方式	第 1 期为(预付款)：支付比例 30%，自合同签订之日起 5 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%作为预付款。 第 2 期为(进度款)：支付比例 50%，所有设备完成供货，15 个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的 50%。 第 3 期为(尾款)：支付比例 20%，所有设备完成安装、调试且运行正常，提交全部报告材料并验收合格，15 个工作日内采购人向中标人支付至审定结算总价的 100%。 【注：1. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：①中标通知书；②合同；③中标人开具的正式发票；④送货和接收单据；⑤验收调试报告（采购人盖章）。（其中第 1 期须提供①+②+③项；第 2 期需提供①+②+③+④项；第 3 期需提供①+②+③+④+⑤项）；2. 中标人谅解并明确同意，采购人在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】
验收要求	1. 履约验收时间:所有货物送达后 5 个工作日内，所有货物安装调试完成后 10 个工作日内。采购人可根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。 2. 履约验收方式：成立验收小组进行验收,包括采购人和中标供应商,必要时邀请相关的专业人员或机构参与。3. 履约验收程序：（1）到货检验：验收小组依据验收标准对货物表面（型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等）进行检验，发现有缺陷或与合同不符的情况，中标供应商应及时进行更换或修复，并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验，货物是否合格以最后的一体验收结论为准。（2）整体验收：①按国家有关的规定、规范进行，验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收，如验收不合格中标供应商须在接到采购人通知后 2 小时内整改至合格并自行承担相关费用，否则采购人有权委托第三方修复或更换，有关费用由中标供应商承担。验收合格双方签署验收表。②中标供应商应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③采购人有权在交货的货物中，随机抽取 1 件进行送检，检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格，检验费用由采购人支付。如检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人相关损失。④货物安装并调试完成后,采购人有权任意抽取区域进行空气检测，经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告，如检验合格，检验费用由采购人支付。如是因中标供应商所提供的货物导致检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人损失。⑤因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 4. 履约验收内容：按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。 5. 履约验收标准：按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。
履约保证金	不收取

报价要求	1. 本项目采用总价报价，投标总报价不能超预算总价，否则作无效投标处理。 2. 投标总报价包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 3. 投标人须按相应采购包“采购清单”内的货物进行分项报价，须列明各货物的规格型号、品牌、产地、制造商、单价、数量、总价等信息。
除甲醛服务	中标供应商须在全部货物安装调试完成后，对相应区域（约 7840 m ² ）进行人工除甲醛，完成后室内甲醛浓度须降至国家相关标准和规范以下，具体包括但不限于以下方式：1. 高温熏蒸：针对顽固甲醛，专业熏蒸机配合专用药剂，把控 40-60℃精准区间，软化家具、地深层甲醛促挥发。 2. 光触媒喷涂：选用纳米级光触媒，在墙面、天花板均匀喷涂，形成光催化膜，借紫外线分解甲醛。 3. 生物酶治理：生物酶能靶向分解甲醛，适用于木质、织物材质，需冷链运输、精准调配。 4. 吸附材料布置：按空间布局投放活性炭、改性膨润土等，在柜体、角落形成“吸附防线”。
货物的一般要求	1. 中标供应商提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 中标供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 中标供应商必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，中标供应商必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌处理。 6. 中标供应商须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受采购人组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由采购人最终确定。 9. 窗帘符合《国家纺织产品基本安全技术规范》、《建筑材料及制品燃烧性能分级》等相关标准。 10. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。
交货要求	1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。 3. 中标供应商应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达采购人指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由中标供应商负责。
退换货要求	1. 如发现中标供应商所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。 2. 由中标供应商负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标供应商、采购人双方签字确认后，方可进行退换货的工作。 3. 中标供应商须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标供应商承担。 4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。
安装要求	1. 窗帘安装时褶皱比例默认为 1:2；特殊情况根据采购人需求安装。中标供应商负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由中标供应商承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。 2. 中标供应商须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。 3. 中标供应商在实施全过程中应服从采购人现场代表的统一管理和监督检查。 4. 安装现场工作和生活条件由中标供应商自行解决。 5. 货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 中标供应商在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏采

	购人原有设备设施，否则需按市场价赔偿。7. 高空作业须专职人员持证上岗，并做好安全防护措施。
售后服务要求	1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。2. 所有保修服务方式均为中标供应商或原厂家上门保修，即由中标供应商或原厂家派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，中标供应商应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。3. 中标供应商应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对采购人的服务通知，中标供应商在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。（2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，中标供应商必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响采购人的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。4. 在保修期内，如出现中标供应商维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致中标供应商工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由中标供应商承担一切损失与后果。5. 保质期内中标供应商须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，中标供应商只收取零配件费。6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在采购人设备现场进行，如确实不具备有关条件，由中标供应商提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由中标供应商自行承担。
其他要求	中标供应商要做好项目实施方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告，以确保中标供应商或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

2. 技术标准与要求

采购清单

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
首层				
烘干房/清洗室				
1	△窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘，深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*2700mm	m2	7.56
2	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨，宽度≥26mm，高度≥22mm，壁厚≥1mm，表面电泳处理。	m	2.7
二层				
干部备勤室 1				
3	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘，深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*2700mm	m2	7.56
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨，宽度≥26mm，高度≥22mm，壁厚≥1mm，表面电泳处理。	m	2.7
餐厅 1				
5	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘，深灰色遮光布+纯白色幻影纱布	m2	27.72

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm		
6	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	9.9
干部备勤室 2				
7	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	9.24
8	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	3.3
干部备勤室 3				
9	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	8.4
10	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	3.3
餐厅 2				
11	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	27.72
12	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	9.9
干部备勤室 4				
13	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*2700mm	m2	6.72
14	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	2.7
备勤室 1				
15	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*7600mm	m2	21.28
16	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	7.6
备勤室 2				
17	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*5200mm	m2	13.72
18	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	5.2
备勤室 3				
19	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
20	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
21	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
备勤室 4				
22	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
23	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
24	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
备勤室 5				
25	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
26	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	3.64
27	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m2	3.08
28	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	5.8
备勤室 6				
29	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
30	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	3.64
31	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m2	3.08
32	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	5.8
备勤室 7				
33	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
34	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
35	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
备勤室 8				
36	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*4700mm	m2	13.16
37	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	4.7
功能室				
38	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	10.08
39	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*8800mm	m2	24.64
40	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	12.4
备勤室 9				
41	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布	m2	13.16

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		2. 窗帘高度、宽度:2800*4700mm		
42	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	4.7
备勤室 10				
43	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m ²	9.52
44	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m ²	7.28
45	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
备勤室 11				
46	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m ²	9.52
47	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m ²	3.64
48	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m ²	3.08
49	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	5.8
备勤室 12				
50	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m ²	9.52
51	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m ²	3.64
52	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m ²	3.08
53	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	5.8
备勤室 13				
54	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m ²	9.52
55	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m ²	7.28
56	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
备勤室 14				
57	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m ²	9.52
58	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m ²	7.28
59	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
备勤室 15				

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
60	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘,深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*5200mm	m2	14.56
61	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨,宽度 $\geq 26\text{mm}$,高度 $\geq 22\text{mm}$,壁厚 $\geq 1\text{mm}$,表面电泳处理。	m	5.2
备勤室 16				
62	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘,深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*7500mm	m2	21
63	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨,宽度 $\geq 26\text{mm}$,高度 $\geq 22\text{mm}$,壁厚 $\geq 1\text{mm}$,表面电泳处理。	m	7.5
三层				
干部备勤室 5				
64	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘,深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*2700mm	m2	7.56
65	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨,宽度 $\geq 26\text{mm}$,高度 $\geq 22\text{mm}$,壁厚 $\geq 1\text{mm}$,表面电泳处理。	m	2.7
储物室 1				
66	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘,深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	9.24
67	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨,宽度 $\geq 26\text{mm}$,高度 $\geq 22\text{mm}$,壁厚 $\geq 1\text{mm}$,表面电泳处理。	m	3.3
储物室 2				
68	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘,深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3000mm	m2	8.4
69	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨,宽度 $\geq 26\text{mm}$,高度 $\geq 22\text{mm}$,壁厚 $\geq 1\text{mm}$,表面电泳处理。	m	3
70	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘,深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	9.24
71	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨,宽度 $\geq 26\text{mm}$,高度 $\geq 22\text{mm}$,壁厚 $\geq 1\text{mm}$,表面电泳处理。	m	3.3
干部备勤室 7				
72	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘,深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	9.24
73	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨,宽度 $\geq 26\text{mm}$,高度 $\geq 22\text{mm}$,壁厚 $\geq 1\text{mm}$,表面电泳处理。	m	3.3
储物室 3				
74	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘,深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3000mm	m2	8.4
75	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨,宽度 $\geq 26\text{mm}$,高度 $\geq 22\text{mm}$,壁厚 $\geq 1\text{mm}$,表面电泳处理。	m	3
储物室 4				
76	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘,深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	9.24
77	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨,宽度 $\geq 26\text{mm}$,高度 $\geq 22\text{mm}$,壁厚	m	3.3

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		≥1mm, 表面电泳处理。		
干部备勤室 8				
78	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*2700mm	m2	7.56
79	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金、双轨, 宽度≥26mm, 高度≥22mm, 壁厚≥1mm, 表面电泳处理。	m	2.7
休息室 1				
80	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*7600mm	m2	21.28
81	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金、双轨, 宽度≥26mm, 高度≥22mm, 壁厚≥1mm, 表面电泳处理。	m	7.6
休息室 2				
82	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*5200mm	m2	14.56
83	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金, 宽度≥26mm, 高度≥22mm, 壁厚≥1mm, 表面电泳处理。	m	5.2
休息室 3				
84	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*3400mm	m2	9.52
85	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*1300mm	m2	7.28
86	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金、双轨, 宽度≥26mm, 高度≥22mm, 壁厚≥1mm, 表面电泳处理。	m	6
休息室 4				
87	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*3400mm	m2	9.52
88	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*1300mm	m2	7.28
89	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金, 宽度≥26mm, 高度≥22mm, 壁厚≥1mm, 表面电泳处理。	m	6
休息室 5				
90	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*3400mm	m2	9.52
91	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*1300mm	m2	3.64
92	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*1100mm	m2	3.08
93	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金、双轨, 宽度≥26mm, 高度≥22mm, 壁厚≥1mm, 表面电泳处理。	m	5.8
休息室 6				
94	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度: 2800*3400mm	m2	9.52
95	窗帘	1. 窗帘材质: 双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布	m2	3.64

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm		
96	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m2	3.08
97	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	5.8
休息室 7				
98	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
99	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
100	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
休息室 8				
101	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*4700mm	m2	13.16
102	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	4.7
功能室				
103	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*8800mm	m2	24.64
104	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	5.04
105	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	10.6
休息室 9				
106	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*4700mm	m2	13.16
107	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	4.7
休息室 10				
108	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
109	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
110	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
休息室 11				
111	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
112	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	3.64
113	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m2	3.08

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
114	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	5.8
休息室 12				
115	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
116	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	3.64
117	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m2	3.08
118	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	5.8
休息室 13				
119	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
120	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
121	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
休息室 14				
122	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
123	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
124	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6
休息室 15				
125	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*5200mm	m2	14.56
126	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	5.2
休息室 16				
127	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*7600mm	m2	21.28
128	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	7.6
四层				
家属接访室 1				
129	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	9.24
130	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	3.3
家属接访室 2				
131	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布	m2	8.4

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		2. 窗帘高度、宽度:2800*3000mm		
132	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	3
功能室/办公室				
133	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3000mm	m2	8.4
134	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	9.24
135	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6.3
消防员之家/图书阅览室				
136	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	20.16
137	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*7600mm	m2	21.28
138	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*5200mm	m2	14.56
139	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
140	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
141	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	26
体能训练室				
142	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	43.68
143	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	76.16
144	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m2	12.32
145	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*4700mm	m2	26.32
146	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*8800mm	m2	24.64
147	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	65.4
功能室 1				
148	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
149	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
150	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	5.04

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
151	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	7.8
功能室 2				
152	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*5200mm	m2	14.56
153	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*7600mm	m2	21.28
154	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	15.12
155	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	18.2
五层				
家属接访室 3				
156	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	9.24
157	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	3.3
家属接访室 4				
158	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3000mm	m2	8.4
159	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	3
党支部会议室				
160	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3000mm	m2	8.4
161	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3300mm	m2	9.24
162	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	6.3
队员活动室				
163	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*7600mm	m2	21.28
164	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*5200mm	m2	14.56
165	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金, 宽度 $\geq 26\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 表面电泳处理。	m	12.8
荣誉室				
166	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	10.08
会议室/培训室				
167	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	20.16
168	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布	m2	3.08

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm		
169	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	19.04
170	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	10.92
171	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*4700mm	m2	13.16
172	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 ≥ 26 mm, 高度 ≥ 22 mm, 壁厚 ≥ 1 mm, 表面电泳处理。	m	23.7
指挥中心				
173	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	10.08
174	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*8800mm	m2	24.64
法核中心				
175	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	5.04
176	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*4700mm	m2	13.16
177	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 ≥ 26 mm, 高度 ≥ 22 mm, 壁厚 ≥ 1 mm, 表面电泳处理。	m	6.5
物证室				
178	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
179	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
180	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 ≥ 26 mm, 高度 ≥ 22 mm, 壁厚 ≥ 1 mm, 表面电泳处理。	m	6
档案室				
181	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m2	3.08
182	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
183	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	3.64
184	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 ≥ 26 mm, 高度 ≥ 22 mm, 壁厚 ≥ 1 mm, 表面电泳处理。	m	5.8
办案中心				
185	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1800mm	m2	5.04
186	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1100mm	m2	3.08
187	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布	m2	9.52

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm		
188	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	3.64
189	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 ≥ 26 mm, 高度 ≥ 22 mm, 壁厚 ≥ 1 mm, 表面电泳处理。	m	7.6
接访室				
190	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
191	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
192	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金、双轨, 宽度 ≥ 26 mm, 高度 ≥ 22 mm, 壁厚 ≥ 1 mm, 表面电泳处理。	m	6
综合培训室				
193	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*1300mm	m2	7.28
194	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*3400mm	m2	9.52
195	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*5200mm	m2	14.56
196	窗帘	1. 窗帘材质:双层窗帘, 深灰色遮光布+纯白色幻影纱布 2. 窗帘高度、宽度:2800*7600mm	m2	42.56
1、所有深灰色遮光布须符合以下要求: (1) 成份: 100%聚酯纤维 ▲(2) 遮光率: $\geq 90\%$ (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) ▲(3) 克重: $\geq 330\text{g/m}^2$ (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) ▲(4) 甲醛含量: $\leq 75\text{mg/kg}$, 符合 GB/T2912.1-2009 检测标准 (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) (5) 耐水色牢度: 变色 ≥ 4 级 沾色 ≥ 4 级 (6) 耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 4 级 沾色 ≥ 4 级 (7) 耐干摩擦色牢度: 变色 ≥ 4 级 沾色 ≥ 4 级 (8) 耐湿摩擦色牢度: 变色 ≥ 4 级 沾色 ≥ 4 级 (9) 耐酸汗渍色牢度: 变色 ≥ 4 级 沾色 ≥ 4 级 (10) 耐碱汗渍色牢度: 变色 ≥ 4 级 沾色 ≥ 4 级 ▲(11) 耐光色牢度: ≥ 4 级 (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) ▲(12) PH 值: 4.0-7.5 (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) ▲(13) 可分解致癌芳香胺染料 (24 种): 禁用 (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) (14) 致敏性分散染料: 禁用 ▲(15) 异味: 无 (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) ▲(16) 水洗尺寸变化率: 径向 $+0.5\sim 1\%$, 纬向 $-0.5\sim 1\%$ (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS				

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		认证标识的有效检测报告复印件) ▲(17) 阻燃标准: 符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级或以上要求。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) (18) 损毁长度: 经向≤150mm, 纬向≤150mm; 续燃时间: 经向≤5s, 纬向≤5s; 阴燃时间: 经向≤5s, 纬向≤5s; 氧指数: ≥32。 2、所有纯白色幻影纱布须符合以下要求: (1) 成份: 100%聚酯纤维 ▲(2) 遮光率: ≥40% (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) (3) 克重: ≥160g/m²。 ▲(4) 甲醛含量: ≤75mg/kg, 符合 GB/T2912.1-2009 检测标准 (须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件) (5) 耐水色牢度: 变色≥4 级 沾色≥4 级 (6) 耐皂洗色牢度: 变色≥4 级 沾色≥4 级 (7) 耐干摩擦色牢度: 变色≥4 级 沾色≥4 级 (8) 耐湿摩擦色牢度: 变色≥4 级 沾色≥4 级 (9) 耐酸汗渍色牢度: 变色≥4 级 沾色≥4 级 (10) 耐碱汗渍色牢度: 变色≥4 级 沾色≥4 级 (11) 耐光色牢度: ≥4 级 (12) 防紫外线性能: UPF 平均值>50, UPF 紫外线防护系数>50, UVA 平均投射比≤5%, UVB 平均投射比≤5% (13) PH: 4.0-7.5 (14) 可分解致癌芳香胺染料 (24 种): 禁用 (15) 致敏性分散染料: 禁用 (16) 异味: 无 (17) 水洗尺寸变化率: 径向+0.5~1%, 纬向-0.5~1% ▲(18) 阻燃标准: 符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级或以上要求。(须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件)		

七、采购包 6（金属质架类）

1. 商务要求

标的提供的时间	合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。
标的提供的地点	新丰县消防救援大队
付款方式	第 1 期为(预付款)：支付比例 30%，自合同签订之日起 5 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%作为预付款。 第 2 期为(进度款)：支付比例 50%，所有设备完成供货，15 个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的 50%。 第 3 期为(尾款)：支付比例 20%，所有设备完成安装、调试且运行正常，提交全部报告材料并验收合格，15 个工作日内采购人向中标人支付至审定结算总价的 100%。 【注：1. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：①中标通知书；②合同；③中标人开具的正式发票；④送货和接收单据；⑤验收调试报告（采购人盖章）。（其中第 1 期须提供①+②+③项；第 2 期需提供①+②+③+④项；第 3 期需提供①+②+③+④+⑤项）；2. 中标人谅解并明确同意，采购人在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】
验收要求	1. 履约验收时间:所有货物送达后 5 个工作日内，所有货物安装调试完成后 10 个工作日内。采购人可根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。 2. 履约验收方式：成立验收小组进行验收,包括采购人和中标供应商,必要时邀请相关的专业人员或机构参与。3. 履约验收程序：（1）到货检验：验收小组依据验收标准对货物表面（型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等）进行检验，发现有缺陷或与合同不符的情况，中标供应商应及时进行更换或修复，并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验，货物是否合格以最后的一体验收结论为准。（2）整体验收：①按国家有关的规定、规范进行，验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收，如验收不合格中标供应商须在接到采购人通知后 2 小时内整改至合格并自行承担相关费用，否则采购人有权委托第三方修复或更换，有关费用由中标供应商承担。验收合格双方签署验收表。②中标供应商应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③采购人有权在交货的货物中，随机抽取 1 件进行送检，检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格，检验费用由采购人支付。如检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人相关损失。④货物安装并调试完成后,采购人有权任意抽取区域进行空气检测，经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告，如检验合格，检验费用由采购人支付。如是因中标供应商所提供的货物导致检验不合格，检验费用由中标供应商承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标供应商承担，并赔偿采购人损失。⑤因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 4. 履约验收内容：按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。 5. 履约验收标准：按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。
履约保证金	不收取

报价要求	1. 本项目采用总价报价，投标总报价不能超预算总价，否则作无效投标处理。 2. 投标总报价包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 3. 投标人须按相应采购包“采购清单”内的货物进行分项报价，须列明各货物的规格型号、品牌、产地、制造商、单价、数量、总价等信息。
货物的一般要求	1. 中标供应商提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 中标供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 中标供应商必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，中标供应商必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。所有货物的表面须打磨光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌处理。 6. 中标供应商须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受采购人组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由采购人最终确定。 9. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。
交货要求	1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。 3. 中标供应商应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达采购人指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由中标供应商负责。
退换货要求	1. 如发现中标供应商所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。 2. 由中标供应商负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标供应商、采购人双方签字确认后，方可进行退换货的工作。 3. 中标供应商须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标供应商承担。 4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。
安装要求	1. 中标供应商负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由中标供应商承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。 2. 中标供应商须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。 3. 中标供应商在实施全过程中应服从采购人现场代表的统一管理和监督检查。 4. 安装现场工作和生活条件由中标供应商自行解决。 5. 货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 中标供应商在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏采购人原有设备设施，否则需按市场价赔偿。 7. 高空作业须专职人员持证上岗，并做好安全防护措施。
售后服务要求	1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。 2. 所有保修服务方式均为中标供应商或原厂家上门保修，即由中标供应商或原厂家派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内中标供应商必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，中标供应商应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。 3. 中标供应商应具备专业的售后

	服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对采购人的服务通知，中标供应商在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。 （2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，中标供应商必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响采购人的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。4.在保修期内，如出现中标供应商维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致中标供应商工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由中标供应商承担一切损失与后果。5.保质期内中标供应商须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，中标供应商只收取零配件费。6.在质保期内对货物的维修应尽可能在采购人设备现场进行，如确实不具备有关条件，由中标供应商提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由中标供应商自行承担。
其他要求	中标供应商要做好项目实施方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告，以确保中标供应商或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

2. 技术标准与要求

采购清单

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
档案室				
1	△密集架	1、手动密集架结构要求 （1）架体为双柱式双面结构，稳定性能强，架体载重强度高，运行时无阻滞、晃动等现象，运行流畅。 （2）配有一套手动运行机构，密集架由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、层板、顶板、挡棒、门板及侧护板）等零部件组成。 （3）密集架按规定铺设轨道、安装传动机构、防倒装置及装锁紧装置等； （4）密集架设置防尘、防鼠、驱虫、防潮、防火和密封装置等。 ▲（5）密集架须符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，阻燃性能：热释放速率峰值≤28.9KW、5min内总热释放≤9.7MJ、最大烟密度≤31.5%。（须提供第三方检测机构出具的含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告复印件） ▲（6）手动密集架须符合GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准，拉门耐久性，≥8万次没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。（须提供第三方检测机构出具的含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告复印件） ▲（7）手动密集架须符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，抑菌率达99.3%、金黄色葡萄球菌检测具有较好的抗菌效果。（须提供第三方检测机构出具的含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告复印件） 3、手动密集架架体技术参数（采用或优于下述工艺制作） （1）轨道：轨道座采用≥3.0mm优质热轧钢板一次性挤压成型，轨道座中间焊有≥20*20mm方钢轨芯。轨道全部镀锌处理，轨道与轨道采用销轴定位对	m3	52.34

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		接。安装后即平整、美观、承重性能好。 (2) 底盘（底架）：采用$\geq 3.0\text{mm}$ 优质热轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘高度$\geq 120\text{mm}$，上下双翻边加强，各段连接采用螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。 (3) 压筋立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，截面尺寸为$\geq 50*39\text{mm}$。立柱正面压有凹槽和双圆筋，槽内压制一次成型中式仿古浮雕花纹，背面采用双边，两侧面靠正面处压有台阶，靠背面处压 1 根圆筋，两侧面各冲有一排挂钩孔。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。 (4) 压筋层（搁）板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一次滚压成型，托板正面压二筋，两侧面各压一根通体标签槽。托板成型厚$\geq 27\text{mm}$，两侧面通体标签槽宽$\geq 16\text{mm}$。便于贴电子标签，有效保护电子标签避免存取碰撞磨损，使用更方便。 (5) 压筋挂板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质钢板一体成型工艺，两端单排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好，搁板与立柱侧面间隙更小、更美观。挂板与立柱之间连接方式采用不低于八挂钩扣接，组装后，挂板表面不超出立柱侧表面。八挂钩挂板强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。 (6) 三节侧板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板制成，侧板分上、中、下三节套色，中节侧板正面冲金字塔包；侧板款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。 (7) 顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一次成型，顶板正面通过螺栓紧固于立柱上端，既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘的作用。 (8) 门板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板制作而成，门板表面压门印造型，门印由外圆弧筋和内梯形槽组成。 (9) 压筋挡棒：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板下冲折一体成型，挡棒上方压有一根加强筋。挡棒设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。 (10) 传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、节距 12.7 摩托车滚子链条、机械式离合摇手柄（如 7 字型、圆盘式）、多级速比 1: 6 精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。 ①传动轴：采用 $\Phi 20$，45#冷拉实心圆钢，加工精度为 3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②链轮：采用链轮 12-48 齿 45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。		

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		③轴承：采用 P204 调心轴承。 ④链条：采用 $\Phi 8.5$，节距 12.7 摩托车滚子链条。 ⑤摇手体：7 字型或圆盘式摇手体。 ⑥紧固件为 45#、Q235-A 钢标准化零件。 ⑦滚轮为 HT200 铸铁，经加工成型。 ⑧连接管：采用优质镀锌钢管。 (11) 铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度$\geq 3\text{mm}$厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便，密封与防撞性能更好，采用$\geq 20\text{mm}$厚抗老化橡胶密封条。 (12) 防倾倒装置：安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防倒性能好，结构设计合理。 (13) 制动装置：三叉圆形制动手柄采用 ABS 塑料注塑而成，具有抗压、耐磨、耐高温等功能。 (14) 折叠摇把：7 字型或圆盘式摇手体，摇柄上的摇把，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。 (15) 防鼠、防尘板装置：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板制作而成，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观，底盘安装防鼠板，架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm，整个团体聚拢后，具有良好的防鼠、防尘、防静电、防潮功能。 (16) 集中锁定功能：每个团体存储设备边列装有锁紧装置和锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。 ▲(17)底盘须符合 GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》标准，洛氏硬度$\geq 60\text{HRBW}$。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） (18)底盘须符合 GB/T31588.1-2015 《色漆和清漆 耐循环腐蚀环境的测定 第 1 部分：湿（盐雾）/干燥/湿气》标准，盐雾/干燥/湿气循环（循环 A，≥ 60 循环），漆膜无异常。 (19)立柱须符合 GB/T31588.1-2015 《色漆和清漆 耐循环腐蚀环境的测定 第 1 部分：湿（盐雾）/干燥/湿气》标准，盐雾/干燥/湿气循环（循环 A，≥ 60 循环），漆膜无异常。 ▲(20)立柱须符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分：单复柱书架》标准，耐腐蚀$\geq 1300\text{h}$ 内，溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产；$\geq 1300\text{h}$ 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹剥落、走起皱变色和失光等现象。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） ▲(21)搁板须符合 GB/T5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》标准，钢带表面不允许有结疤、裂纹、夹杂等对使用有害的缺陷，钢带不允许有分层。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） (22)搁板须符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》标准，化学成分：$\text{C} \leq 0.04\%$、$\text{Mn} \leq 0.14\%$、$\text{P} \leq 0.014\%$、$\text{S} \leq 0.010\%$、$\text{Al} \geq 0.043\%$。 ▲(23)挂板须符合 GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》标准，力学性能：屈服强度$\leq 255\text{N/mm}^2$、抗拉强度 270~410N/mm²、断后伸长率$\geq 41.5\%$。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件）		

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
		(24)挂板须符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，中性盐雾试验和乙酸盐雾试验均$\geq 1300\text{h}$ 并达 10 级。 ▲(25)顶板须符合 GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准，冲击高度$\geq 500\text{mm}$，无剥落、裂纹、皱纹。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） (26)顶板须符合 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分：单复柱书架》标准，耐腐蚀$\geq 1300\text{h}$ 内，溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产；$\geq 1300\text{h}$ 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹剥落、走起皱变色和失光等现象。 ▲(27)门板须符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，燃烧性能达到等级-B-；硬质家具：热释放速率峰值$\leq 117.5\text{KW}$、5min 内总热释放$\leq 27.26\text{MJ}$、最大烟密度$\leq 42.8\%$。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） ▲(28)传动机构须符合 GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》标准，力学性能：拉伸试验屈服强度$\geq 306\text{MPa}$、抗拉强度$410\sim 540\text{MPa}$、断后伸长率$\geq 28\%$。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） ▲(29)摇手柄须符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，黑曲霉耐霉菌性等级达到 0 级。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） ▲(30)塑粉须符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，附着力和干附着力达 1 级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）$\geq 2\text{H}$；耐冲击性（正向冲击）$\geq 50\text{cm}$ 符合要求。（须提供第三方检测机构出具的含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告复印件） 4、产品性能要求 (1)产品外观 ①各零部件表面光滑、平整、无尖角和突起； ②焊接件焊接牢固，焊痕光滑平整； ③涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷； ④电镀件镀层明亮，外露部位无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。 (2)装配要求 ①外形尺寸偏差：单元架外形尺寸的极限偏差为$\pm 2\text{mm}$； ②垂直度：立柱与底梁的垂直度应不大于 1mm； ③间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应不大于 1.0mm、防尘门缝间隙应不大于 1.0mm； ④可调性：搁板、挂板能沿立柱的垂直方向调整高度； ⑤互换性：同一型号规格的搁板之间能互换、同一型号规格的挂板之间能互换； ⑥传动装置转动灵活、平稳，无失灵现象； ⑦活动架列安装防倾倒装置、导轨安装限位装置； ⑧导轨与地面装有固定装置、固定架列有固定装置。 (3)载重性能 ①搁板静载荷：负载$\geq 800\text{N}$，无裂缝，最大挠度不大于 2.0mm，残余变形量		

序号	货物名称	技术参数		计量单位	数量																
		不大于 0.15mm； ②载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有阻滞现象，手柄摇力应不大于 7.0N。 （4）稳定性 ①防尘门打开时的空载稳定性：按规定进行试验，架体无倾倒； ②防尘门打开时的加载稳定性：按规定进行试验，防尘门加载≥800N，架体无倾倒； ③搁板水平加载稳定性：按规定进行试验，在中间单元架的最高搁板上施加水平拉力≥90N，保持≥1min，架体无倾倒。 （5）全静载荷：≥160kg，经≥24h 连续试验卸载后，架体的挂板、搁板、立柱及其结合部位无塑性变形。 5、工艺要求 （1）所有钣金件、机制加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕；所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整；每标准节组装后，质量完全符合国家标准和相关技术规范要求。 （2）表面前处理采用硅烷处理技术，具有无有害重金属离子、不含磷等特点，有效提高塑粉对基材表面的附着力。 （3）塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。 （4）金属表面纳米抗菌静电喷涂膜，检验内容包括试验菌种测试就符合，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗细菌≥99.99%，肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥99.67%，防霉等级达 1 级。																			
首层																					
消防车库																					
2	战斗服架	1. 规格:700*700**2260mm 2. 材质:201 不锈钢，高温静电喷涂 3. 功能带 LED 显示屏+紫光灯消毒杀菌+排气扇排气，衣架旋转+对讲机充电		个	63																
雨棚																					
3	雨棚	阳光板屋面： 阳光板品种、规格:≥8mm 抗紫外线涂层 PC 耐力板 辅材： <table><tr><th>序号</th><th>材料及参数</th><th>计量单位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:200*200*10（mm）钢柱 2. 单根柱质量:3t 以内 3. 金属结构件场内运输</td><td>t</td><td>2.189</td></tr><tr><td>2</td><td>预埋铁件 1. 钢材种类:柱基础预埋钢板 2. 规格:400*400*15（mm）钢板</td><td>t</td><td>0.151</td></tr><tr><td>3</td><td>预埋铁件 1. 钢材种类、规格:L50*5（mm）角钢</td><td>t</td><td>0.024</td></tr></table>		序号	材料及参数	计量单位	数量	1	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:200*200*10（mm）钢柱 2. 单根柱质量:3t 以内 3. 金属结构件场内运输	t	2.189	2	预埋铁件 1. 钢材种类:柱基础预埋钢板 2. 规格:400*400*15（mm）钢板	t	0.151	3	预埋铁件 1. 钢材种类、规格:L50*5（mm）角钢	t	0.024	m2	897.9
序号	材料及参数	计量单位	数量																		
1	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:200*200*10（mm）钢柱 2. 单根柱质量:3t 以内 3. 金属结构件场内运输	t	2.189																		
2	预埋铁件 1. 钢材种类:柱基础预埋钢板 2. 规格:400*400*15（mm）钢板	t	0.151																		
3	预埋铁件 1. 钢材种类、规格:L50*5（mm）角钢	t	0.024																		

序号	货物名称	技术参数				计量单位	数量
		4	C25 细石砼包裹 1. 混凝土强度等级:C25 细石砼	m3	0.218		
		5	钢梁 1. 钢材品种、规格:200*400*10、100*300*8、100*200*6 (mm) 钢梁 2. 单根质量:1.5t 内 3. 金属结构件场内运输	t	22.359		
		6	钢檩条 1. 钢材品种、规格:C 型檩条 180*50*20*3 (mm) 2. 金属结构件场内运输	t	6.554		
		7	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:钢支撑、钢拉条 2. 金属结构件场内运输	t	0.77		
		8	预埋铁件 1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:≥10mm 钢板	t	0.614		
		9	高强度螺栓 1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:Φ16	套	476		
		10	金属面油漆 1. 构件名称:钢柱 2. 防护材料种类:薄型 B 防火涂料 耐火极限 h(涂层厚度 mm) 2.0h(5.5mm)	m2	30.72		
		11	金属面油漆 1. 构件名称:钢梁 2. 防护材料种类:薄型 B 防火涂料 耐火极限 h(涂层厚度 mm) 1.5h(4.5mm)	m2	384.59		
		12	金属面油漆 1. 构件名称:檩条 2. 防护材料种类:薄型 B 防火涂料 耐火极限 h(涂层厚度 mm) 1.0h(3.5mm)	m2	573.81		
		13	金属面油漆 1. 金属面 喷氟碳面漆三遍	m2	989.12		

第三章 投标人须知

1. 总体说明

1.1. 招标类别及资金说明

本项目属货物类采购项目。资金来源：财政资金。

1.2. 关于限价

本项目的最高限价见第二章《用户需求书》，凡总报价超出采购预算价或最高限价的将被视为无效报价。

1.3. 适用范围

本项目仅适用于本招标文件所述的采购内容。

1.4. 合格的投标人

1.4.1 具有符合《投标邀请函》中供应商资格要求；

1.4.2 是独立于采购人和采购代理机构的投标人；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

1.4.4 为本项目提供整体设计、规范编制、招标等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

1.4.5 已在本项目报名及购买招标文件的投标人。

1.5. 投标费用

1.5.1 投标人应承担所有参与本次投标的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

1.5.2 投标人参与重新采购的项目，采购代理机构报名费不予退还，投标人必须重新按招标文件要求的金额及规定的期限内重新报名，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

1.6. 合格的货物和服务

1.6.1 投标人提供的所有货物及服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

1.6.2 本项目采购本国产品。

1.6.3 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.7. 定义

1.7.1. “采购人”指本采购项目的委托人和最终使用单位，亦指“业主”、“招标人”。

1.7.2. “采购代理机构”。

- 1.7.3. “投标人”指向采购代理机构提交投标文件并参与投标报价的法人或其他组织，亦指“供应商”。
- 1.7.4. “中标供应商”指经法定程序确定并授予合同的投标人。
- 1.7.5. “甲方”指采购人，合同的一方当事人。
- 1.7.6. “乙方”系指中标供应商，合同的一方当事人。
- 1.7.7. “日期”指公历日，“时间”指北京时间。
- 1.7.8. “实质性响应”系指符合招标文件要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他递交实质性响应招标文件的投标人的公平竞争地位。
- 1.7.9. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.8. 知识产权

- 1.8.1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给采购人使用，其报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的产品或服务，采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.9. 关联企业

- 1.9.1. 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子包（子项、标段等）的报价。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
- 1.9.2. 同一投标人授权不同的人员参与同一项目或同一子包（子项、标段等）的报价，则评审时将同时被拒绝。

1.10. 联合体投标（如适用）

对接受联合体投标的项目：

- 1.10.1. 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
- 1.10.2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方或按本项目要求各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。
- 1.10.3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 1.10.4. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

1.11. 禁止事项

- 1.11.1. 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
- 1.11.2. 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
- 1.11.3. 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。
- 1.11.4. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

1.12. 保密事项

- 1.12.1 由采购人及采购代理机构向投标人提供的招标文件、用户需求书、图纸、样品、模型、模件等所有资料，投标人获得后，应对其保密。非经采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

1.13. 中小微企业投标

- 1.13.1. 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
- 1.13.2. 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
- 1.13.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

- (1) 投标邀请函

- (2) 用户需求书
- (3) 投标人须知
- (4) 开标、评标和定标
- (5) 合同书格式
- (6) 投标文件格式（仅供参考）
- (7) 在招标过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等。

2.2. 招标文件的澄清和修改

- 2.2.1. 投标人如需澄清招标文件的疑点，均应以书面形式加盖公章（电传、传真、电报无效）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在投标截止日期 4 天前收到。采购代理机构将用信函、传真等形式做出答复。
- 2.2.2. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
- 2.2.3. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
- 2.2.4. 潜在供应商在收到上述通知或在本项目上查阅相关通知或公告后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认，如在修改通知或公告发布之日起 5 天内没有以书面形式向采购代理机构确认的，视作同意修改内容。
- 2.2.5. 供应商未在相关法律法规规定的时间内提出询问或质疑的，采购人和采购代理机构将视其为无异议。

3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写

- 3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
- 3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料 and 印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。
- 3.1.3. 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.1.4. 本项目要求投标报价应包括货物采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、安装、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.1.5. 投标人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。

3.1.6. 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

3.1.7. 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

3.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包含五部分内容：①投标报价文件；②资格性审查文件；③符合性审查文件；④商务文件；⑤技术文件。内容按《第六章 投标文件格式》进行编排。

3.2.1. 投标人应按照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.2.2. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标文件的修改及撤回

3.3.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

3.3.2. 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件。

3.3.3. 采购代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.4. 投标文件的签署、封装和递交

3.4.1. 投标文件纸质文档总共五套：正本一套，副本四套，投标文件电子文档一份。所有投标文件（附特殊规格的图纸外）应按 A4 规格制作。副本可由正本签字盖章后复印而成，如正本与副本不符，以正本为准。投标文件电子版为光盘或 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，内容应与纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

3.4.2. 投标文件封装成一份：“正本”、“副本”、“投标文件电子文档”封装成一份，封装于密封的信封或包装，在封口处加盖投标单位公章，并在信封或包装的封面上写明：

投标文件	
收件人名称：	
采购项目编号：	
项目名称：	
所投采购包：第 包	采购包名称：
投标人名称：	投标人地址：
联系人：	联系电话：
(年 月 日 时 分)之前不得启封	

3.4.3. 采购代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.4.4. 递交方式：现场递交、邮寄递交

(1) 现场递交：投标人法定代表人或其授权代表应在指定的时间和地点进行现场签到、递交投标文件和相关资料。

(2) 邮寄递交：投标人可采用邮寄方式递交投标文件，法定代表人或其授权代表不用进行现场签到，投标文件应在开标时间前邮寄到开标地点，投标文件等相关资料的到达时间以邮件到达开标地点的时间为准，不接受到付件，并且在任何情况下采购人及招标代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担任何责任。

邮寄地址：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺二街 2 栋 1 楼 125 号（韶关市君信招标代理有限公司）

联系人：叶小姐

联系电话：0751-8888552

3.4.5. 所有投标文件应在投标截止时间前送达开标指定地点，交予采购代理机构专职负责人,任何迟于截

止时间的投标将被拒绝，以及投标文件未按要求提交齐全或未装订成册或没有封装的将被拒绝。

3.4.6. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真的投标文件。

3.4.7. 投标文件应按上述要求提供齐全并封装，投标文件提供不齐全或未按要求装订成册的将会作为符合性审查不合格处理。

4. 开标、评标和定标（详见招标文件第四章）

5. 合同的订立和履行

5.1. 合同的订立

5.1.1 采购人确认结果后，采购代理机构将中标结果以网上公告的方式或其他方式通知所有未中标的投标人，并向中标供应商发出《中标通知书》。

5.1.2 中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，凭中标通知书并按招标文件要求和中标供应商投标文件的承诺与采购人签订合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

5.1.3 在签订合同过程中，如发现中标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标供应商，依此类推。

5.1.4 签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应当将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

5.2. 合同的履行

5.2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应当将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应当将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

5.2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

6. 招标服务费

中标供应商须向采购代理机构交纳招标服务费，收费标准参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）、发改办价格〔2003〕857 号及发改价格〔2011〕534 号文执行。

6.1. 以各采购包金额计价折扣收取，向采购包 1 的中标供应商收取代理服务费 18422.00 元，向采购包 2 的中标供应商收取代理服务费 5555.00 元，向采购包 3 的中标供应商收取代理服务费 6432.00 元，

向采购包 4 的中标供应商收取代理服务费 5503.00 元，向采购包 5 的中标供应商收取代理服务费 4018.00 元，向采购包 6 的中标供应商收取代理服务费 10070.00 元。

6.2. 各部分费率如下表，本项目类型为**货物类**：

中标金额（万元人民币）	货物招标费率	服务招标费率	工程招标费率
100 以下部分	1.5%	1.5%	1.0%
100-500 部分	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000 部分	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000 部分	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000 部分	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000 部分	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上部分	0.01%	0.01%	0.01%

6.3. 招标服务费以银行转账、电汇或现金形式用人民币一次性支付。收款银行账号以采购代理机构发出的交纳招标服务费通知书中指定的银行账号为准。

6.4. 招标服务费不在报价中单列。

7. 询问、质疑、投诉

7.1. 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，采购人或采购代理机构以同样方式作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

7.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果有质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以实名书面形式（原件）向采购人或者采购代理机构提出质疑，代理机构依照相关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

7.3. 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

7.3.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

7.3.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

7.3.3 对中标（成交）结果提出质疑的，为中标（成交）结果公告期限届满之日。

7.4 供应商提出质疑的必须满足以下条件：

7.4.1 质疑方必须向采购代理机构支付招标文件工本费后，才能作为供应商对招标文件提出质疑，对采购过程或中标结果提出质疑的必须是参与了采购过程的供应商；

7.4.2 有明确的质疑对象；

7.4.3 有基本的事实、明确的请求和必要的证据材料；

- 7.4.4 符合法定的时效要求；
- 7.4.5 履行必要的工作程序；
- 7.4.6 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。
- 7.5 供应商提出质疑书中应当包括以下内容：
- 7.5.1 质疑供应商的名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人；
- 7.5.2 质疑的具体内容、明确的请求和必要的证据材料；
- 7.5.3 法人盖章、法定代表人或授权代表签署（授权代表签署的，应当提供法定代表人授权委托书）；
- 7.5.4 其他需要提供的内容等。
- 7.5.5 质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须应当有明确的请求和必要的证明材料。
- 7.6 依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
- 7.7 询问及质疑函应按相应格式进行填写及签署，没有签署的质疑函将不予受理。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并以右手食指手指手印作为确认；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。具体格式可在代理机构网站上下载。
- 7.8 质疑函原件必须现场提交，以邮寄、传真、电子邮件等方式非现场提交的质疑函不予受理。质疑方提出质疑时必须向采购人或者采购代理机构索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。
- 7.9 投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，针对同一采购程序环节的重复质疑将不予受理。
- 7.10 质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

8. 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归韶关市君信招标代理有限公司所有。

第四章 开标、评标和定标

一、 开标

- （一）采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标会由采购代理机构主持，邀请采购人代表和投标人参加。
- （二）开标时，供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
- （三）投标人不足 3 家的，不得开标。
- （四）采购代理机构负责记录开标过程，参加开标的各投标代表和相关工作人员签字确认。
- （五）投标代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
- （六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、 评标

（一）评标委员会

1. 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由 5 人组成，除采购人指派评委代表参加外，其他成员均从政府采购专家库中随机抽取产生（专家人数不少于评委会成员总数的三分之二）。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。
2. 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - （1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
 - （2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - （3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

除《政府采购评审专家管理办法》第十三条规定的情形外，评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

（二）评标方法、程序及标准

1. 本次评标采用综合评分法。
2. 评标程序：采购人（如有采购人评委）或采购代理机构对投标人资格进行审查。评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，对通过符合性审查的投标人进行技术、商务及价格的详细评审，最终推荐出中标候选人并出具评标报告。
3. 评分方法：按照评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术部分和商务部分、报价得分相加得出其综合评分。
4. 评标委员会对招标文件描述有歧义或前后不一致的地方，有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
5. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。
6. 投标文件的澄清：评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件资格性审查、符合性审查

1. 开标结束后，采购人（如有采购人评委）或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。
2. 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行符合性审查。
3. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：
 - （1）投标报价不是唯一或高于采购人需求规定的最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价并无提供详细的成本分析报告应作无效投标处理的；
 - （2）投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人/负责人(或法定代表人/负责人委托的代理人)的印鉴或签名的；
 - （3）投标文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；
 - （4）投标有效期不足的；
 - （5）投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

(6) 评标期间, 投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的;

(7) 经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的;

(8) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;

(9) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响, 有碍招标公平、公正的;

(10) 投标文件附有采购人不能接受的条件;

(11) 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

4. 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则, 即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过符合性检查, 否则不通过。

5. 招标文件中, 如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标, 投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审严重扣分。

6. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内(自收到通知后 30 分钟内)提供书面说明和提交相关证明材料(须包含设备原价、人工费、运输、仓管、售后服务、合理利润、税金等内容明细)。经本次项目的评审委员会评审按投票表决(大于总人数的 1/2 的原则)方式, 认定是否为低于成本价、恶意竞争, 若没有提供成本计算清单或经认定低于成本价、恶意竞争的, 评标委员会将其作为无效投标处理。建议上述佐证材料提前准备。

7. 被评标委员会确定为投标文件无效的, 其投标文件即被视为不能通过符合性审查, 不得参与技术商务和价格的评审。

8. 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中, 对初步认定为无效投标者应实行及时告知, 由评标委员会主任将集体意见现场及时告知投标当事人, 以让其核证、澄清事实。

(四) 技术、商务评定

1. 由评委对所有有效投标文件的技术商务响应方案进行审核和分析, 填写《技术评审表》和《商务评审表》。评审内容见附表。

2. 将每一个评委的技术和商务部分汇总进行算术平均, 分别得出该投标人的技术和商务得分。

(五) 价格评定

1. 价格核准: 评委对有效投标人的详细报价进行复核, 复核原则为:

(1) 对报价的计算错误按以下原则修正: ①投标文件中标开一览表内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表为准; ②大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价; ④总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以

单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。【注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的价格经投标人确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。】

（2）对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

（3）对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标人对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

（4）对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

（5）对数量的评审，以第二章《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

2. 政府采购政策落实

（1）节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

（2）对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

（3）价格扣除相关要求

采购包 1（家具）、采购包 5（窗帘）、采购包 6（金属质架类）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环保产品	——	1%	（A）投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书)，报价给予 C2 的价格扣除（C2 的取值范围为 1%）即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）—节能产品核实价×C2。（B）投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书)，报价给予 C3 的价格

				扣除（C3 的取值范围为 1%）即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）—环保产品核实价×C3。 备注：以上两项不做重复扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包 2（广播系统及监控等设备）、采购包 3（训练设施）、采购包 4（电器）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除 C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	1%	（A）投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书)，报价给予 C2 的价格扣除（C2 的取值范围为 1%）即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）—节能产品核实价×C2。（B）投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书)，报价给予 C3 的价格扣除（C3 的取值范围为 1%）即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）—环保产品核实价×C3。 备注：以上两项不做重复扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（4）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（5）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

(6) 投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的。

3. 投标报价得分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价（指按上述条款修正及价格扣除后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 = （评标基准价/投标报价）× 价格分值。

（六）综合评分的计算

1. 综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。得分且投标报价相同的中标候选人并列，由评标委员会按技术部分得分由高到低的顺序排列确定。技术部分得分且相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定。（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按技术部分得分由高到低的顺序排列确定。技术部分得分且相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人）。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

（七）项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，出现下列情况将作废标处理：

1. 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

（货物招标项目：（1）关于多个供应商提供相同品牌产品参加同一合同项下投标的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第 87 号令）》处理。（2）经政府采购监管部门批复同意不足三家投标继续进行采购程序的情况除外。）

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

三、定标

1. 采购人根据评标报告确定的中标候选人名单顺序确定中标人。

2. 采购人确认结果后，采购代理机构将中标结果以网上公告的方式通知所有投标人。
3. 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《交纳招标服务费通知书》。
4. 中标供应商凭采购代理机构开具的《招标代理服务费缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到采购代理机构开具发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
5. 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。
6. 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。
- （1）提供虚假材料谋取中标的；
 - （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
 - （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
 - （4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
 - （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
 - （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
 - （7）有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

四、评审内容

1、资格性审查表

评审内容
与招标文件《第一章 投标邀请函》中本项目的资格要求一致。

注：投标人如有任意一项评审内容不通过的则被评为资格性审查不通过，不能进入符合性审查。

2、符合性审查表

评审内容
1. 投标报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或投标报价未明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。
2. 已提交投标函。

3. 已按招标文件要求提供法定代表人/负责人证明书及授权委托书的。
4. 投标文件有效期为投标截止日起至少 90 日历天。
5. 满足招标文件中带★号的条款和指标，且符合招标文件的其他要求，没有重大偏离的。
6. 符合招标文件规定的签署、盖章要求。
7. 未发现投标人串通投标情形的。
8. 投标人按评标委员会要求提交了经授权代表签字的澄清、说明、补正文件，且无改变投标文件实质性内容。
9. 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
10. 未发现投标文件提供虚假材料的。
11. 未发现投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会成员施加影响，有碍公开、公平、公正情形的。
12. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：投标人如有任意一项评审内容不通过的则被评为符合性审查不通过，不能进入商务、技术和价格评审。

3. 详细评审

采购包 1（家具）、采购包 2（广播系统及监控等设备）、采购包 3（训练设施）、采购包 4（电器）、采购包 5（窗帘）、采购包 6（金属质架类）：

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 20.0 分 技术部分 50.0 分 报价得分 30.0 分	
技术部分	技术参数响应情况（36 分）	根据投标人对采购需求中的“▲”重要参数（共计 12 项）响应情况进行评审。每响应一项得 3 分，最高 36 分。 【注：1. 须按参数要求提供相应的证明文件；2. 如货物名称不一致但使用功能相同，投标人须提供说明；3. 未按上述要求提供不得分。】
	项目实施方案（8 分）	根据投标人对应采购需求中“标的提供的时间、交货要求、安装要求”提供的项目实施方案进行评审： 1. 方案规划合理，内容详尽且无遗漏项，完全满足采购需求且有提升或优化，得 8 分； 2. 方案规划较为合理，内容较为详细且无遗漏项，并完全符合采购需求的各项要求，得 5 分； 3. 方案内容相对简单，虽无遗漏项但缺乏深度或针对性，未能完全满足采购需求的各项要求，得 3 分； 4. 方案规划不合理，存在遗漏项，且内容过于简略，无法满足采购需求的基本要求，得 1 分； 5. 投标人未提供方案不得分。
	质量保证方案（6 分）	根据投标人对应采购需求中“货物的一般要求、退换货要求”提供的质量保证方案进行评审： 1. 方案规划合理，内容详尽且无遗漏项，完全满足采购需求且有提升或优化，得 6 分； 2. 方案规划较为合理，内容较为详细且无遗漏项，并完全符合采购需求的各项要求，得 4 分； 3. 方案内容相对简单，虽无遗漏项但缺乏深度或针对性，未能完全满足采购需求的各项要求，得 2 分； 4. 方案规划不合理，存在遗漏项，且内容过于简略，无法满足采购需求的基本要求，得 1 分； 5. 投标人未提供方案不得分。
商务部分	同类项目业绩（3 分）	自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今，投标人承接过同类项目得 3 分。 【注：证明材料需包括合同的关键页（须有甲乙双方盖章、主要内容、签署时间）复印件，未按要求提供的不得分。】
	综合实力（6 分）	所投任一产品的制造商持有有效期内的以下认证证书，每提供一类符合要求的证书可得 3 分最高得 6 分：1. 质量管理体系认证证书；2. 中国环保认证证书或中国环保产品认证证书。 【注：须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询结果截图，未提供不得分。新设立企业由于成立时间不足 3 个月导致未获得证书的，相应得分。】
	售后服务方案	根据投标人对应采购需求中“售后服务要求”提供的售后服务方案进行评审：

	(6 分)	1. 方案规划合理，内容详尽且无遗漏项，完全满足采购需求且有提升或优化，得 6 分； 2. 方案规划较为合理，内容较为详细且无遗漏项，并完全符合采购需求的各项要求，得 4 分； 3. 方案内容相对简单，虽无遗漏项但缺乏深度或针对性，未能完全满足采购需求的各项要求，得 2 分； 4. 方案规划不合理，存在遗漏项，且内容过于简略，无法满足采购需求的基本要求，得 1 分； 5. 投标人未提供方案不得分。
	诚信记录 (5 分)	根据《关于优化政府采购信用评价工作的通知》（韶财采购〔2024〕5 号）文件要求，本项目采取“评审扣分”诚信管理运用措施，即：投标人本项评审因素得分=诚信记录得分×5%，本项最高得 5 分。 【注：①本项评审因素无需投标人额外提供证明材料。采购代理机构将在开标当天，通过广东政府采购网的‘其他监管检查公告’韶关栏以及韶关市财政局网站的‘政府采购’栏，查询并确认投标人的诚信状况（即其有效期内的诚信记录得分），并将查询结果提供给评标委员会进行评审。②对于首次参加韶关市政府采购活动的投标人，其诚信基础得分将设定为 100 分。若在上述指定网站中无法查询到投标人的扣分记录，则视为该投标人在本年度的诚信记录得分为 100 分。】
投标 报价	投标报价得分 (30 分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。】

第五章 合同书格式

（《采购人需求》中另有规定的，以采购人需求为准）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

政 府 采 购 合 同 书

项目编号：SGJX250313HG

项目名称：新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）

采购包：采购包 1（家具）

甲方：
电话： 传 真： 地 址：
乙方：
电话： 传 真： 地 址：

根据新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）、采购包1（家具）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为大写：人民币_____；小写：_____元。

二、供货期和地点

供货期：合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。

供货地点：新丰县消防救援大队

三、采购清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价(元)	数量	总价(元)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								
合计总额：大写：人民币_____；小写：_____元。								

合同总额包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

四、货物的一般要求

1. 乙方提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 乙方必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。所有货物的木材、板面经喷油、打磨，光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌、杀虫处理，技术上不会变形，生虫，含水率符合使用地区平均平衡含水率。 6. 乙方须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受甲方组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由甲方最终确定。 9. 涉及不锈钢材质的须采用不低于 304#不锈钢。 10. 家具须符合国家相关标准，板材甲醛释放量须达到 E0 级以上环保标准。 11. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。 12. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，乙方在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC 认证）证书。

五、交货要求

1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 3. 乙方应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车

辆，保证准时、准点将设备妥善送达甲方指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由乙方负责。

六、退换货要求

1. 如发现乙方所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，甲方有权提出退换货处理或按违约处理。 2. 由乙方负责对需退换货的产品做好相关记录，经乙方、甲方双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。 3. 乙方须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由乙方承担。 4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。

七、安装要求

1. 乙方负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由乙方承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。 2. 乙方须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。 3. 乙方在实施全过程中应服从甲方现场代表的统一管理和监督检查。 4. 安装现场工作和生活条件由乙方自行解决。 5. 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 乙方在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏甲方原有设备设施，否则需按市场价赔偿。

八、验收要求

1. 履约验收时间：所有货物送达后 5 个工作日内，所有货物安装调试完成后 10 个工作日内。甲方可根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。 2. 履约验收方式：成立验收小组进行验收，包括甲方和乙方，必要时邀请相关的专业人员或机构参与。 3. 履约验收程序：（1）到货检验：验收小组依据验收标准对货物表面（型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等）进行检验，发现有缺陷或与合同不符的情况，乙方应及时进行更换或修复，并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验，货物是否合格以最后的整体验收结论为准。（2）整体验收：①按国家有关的规定、规范进行，验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收，如验收不合格乙方须在接到甲方通知后 2 小时内整改至合格并自行承担相关费用，否则甲方有权委托第三方修复或更换，有关费用由乙方承担。验收合格双方签署验收表。②乙方应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③甲方有权在交货的货物中，随机抽取 1 件进行送检，检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格，检验费用由甲方支付。如检验不合格，检验费用由乙方承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相关损失。④货物安装并调试完成后，甲方有权任意抽取区域进行空气检测，经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告，如检验合格，检验费用由甲方支付。如是因乙方所提供的货物导致检验不合格，检验费用由乙方承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担，并赔偿甲方损失。⑤因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。 4. 履约验收内容：按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。 5. 履约验收标准：按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。

九、付款方式

第 1 期为(预付款)：支付比例 30%，自合同签订之日起 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款。

第 2 期为(进度款)：支付比例 50%，所有设备完成供货，15 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 50%。

第 3 期为(尾款)：支付比例 20%，所有设备完成安装、调试且运行正常，提交全部报告材料并验收合格，15 个工作日内甲方向乙方支付至审定结算总价的 100%。

【注：1. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：①中标通知书；②合同；③乙方开具的正式发票；④送货和接收单据；⑤验收调试报告（甲方盖章）。（其中第 1 期须提供①+②+③项；第 2 期需提供①+②+③+

④项；第3期需提供①+②+③+④+⑤项）；2. 乙方谅解并明确同意，甲方在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为甲方已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】

十、售后服务要求

1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。2. 所有保修服务方式均为乙方或原厂家上门保修，即由乙方或原厂家派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内乙方必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，乙方应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。3. 乙方应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对甲方的服务通知，乙方在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。（2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，乙方必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响甲方的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。4. 在保修期内，如出现乙方维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致乙方工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由乙方承担一切损失与后果。5. 保质期内乙方须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在甲方设备现场进行，如确实不具备有关条件，由乙方提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由乙方自行承担。

十一、其他要求

乙方要做好项目实施方案、质量保证方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告，以确保乙方或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

十二、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的货物或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的时间提供货物或服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒绝接受货物或服务的，到期拒付合同款项的，甲方须向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款的，从逾期之日起每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、保密

甲乙双方进行的一切业务交易负有保密义务，不得向任何第三方披露任何根据本合同所进行的业务事项及交易内容。

十四、争议的解决

在本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标（成交）通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成

为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

签约代表：

签约代表：

签订日期：

签订日期：

开户行名称：

开户银行：

账号：

政 府 采 购 合 同 书

项目编号：SGJX250313HG

项目名称：新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）

采购包：采购包 2（广播系统及监控等设备）

甲 方：
电 话： 传 真： 地 址：
乙 方：
电 话： 传 真： 地 址：

根据新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）、采购包 2（广播系统及监控等设备）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为大写：人民币_____；小写：_____元。

二、供货期和地点

供货期：合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。

供货地点：新丰县消防救援大队

三、采购清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价(元)	数量	总价(元)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								
合计总额：大写：人民币_____；小写：_____元。								

合同总额包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

四、货物的一般要求

1. 乙方提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 乙方必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准。 6. 乙方须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受甲方组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由甲方最终确定。 9. 涉及不锈钢材质的须采用不低于 304#不锈钢。 10. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。 11. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，乙方在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC 认证）证书。

五、交货要求

1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 3. 乙方应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达甲方指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由乙方负责。

六、退换货要求

1. 如发现乙方所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况,甲方有权提出退换货处理或按违约处理。2. 由乙方负责对需退换货的产品做好相关记录,经乙方、甲方双方签字确认后,方可进行退换货品的工作。3. 乙方须在确认当天完成所有的退换货工作,退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等,且由此产生的一切费用由乙方承担。4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺,不得低于原货品的标准要求。

七、安装要求

1. 乙方负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作,并实行“三包”:包质量、包工期、包安全。由乙方承担项目安装服务及全过程监管,承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。2. 乙方须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求,所有安装要求须严格按照国家相关标准。乙方必须将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。3. 乙方在实施全过程中应服从甲方现场代表的统一管理和监督检查。4. 安装现场工作和生活条件由乙方自行解决。5. 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责,乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。6. 乙方在安装施工期间做到安全文明施工,不损伤或损坏甲方原有设备设施,否则需按市场价赔偿。7. 高空作业须专职人员持证上岗,并做好安全防护措施。8. 在货物安装调试完成后,乙方应提供专业技术人员对甲方的相关人员进行培训服务,现场指导货物的使用以及简单故障的排除,直至甲方的相关人员合格操作为止。在培训工作开始前乙方须向甲方免费提供所有中文培训资料,包括中文操作、维修手册等,保证甲方的受训人员能够了解货物的基本结构、工作原理及操作程序,能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

八、验收要求

1. 履约验收时间:所有货物送达后5个工作日内,所有货物安装调试完成后10个工作日内。甲方根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。2. 履约验收方式:成立验收小组进行验收,包括甲方和乙方,必要时邀请相关的专业人员或机构参与。3. 履约验收程序:(1)到货检验:验收小组依据验收标准对货物表面(型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等)进行检验,发现有缺陷或与合同不符的情况,乙方应及时进行更换或修复,并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验,货物是否合格以最后的整体验收结论为准。(2)整体验收:①按国家有关的规定、规范进行,验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收,如验收不合格乙方须在接到甲方通知后2小时内整改至合格并自行承担相关费用,否则甲方有权委托第三方修复或更换,有关费用由乙方承担。验收合格双方签署验收表。②乙方应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③甲方有权在交货的货物中,随机抽取1件进行送检,检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格,检验费用由甲方支付。如检验不合格,检验费用由乙方承担,且无论是否已送货或安装,需整批退回并更换检测合格的货物,因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相关损失。④货物安装并调试完成后,甲方有权任意抽取区域进行空气检测,经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告,如检验合格,检验费用由甲方支付。如是因乙方所提供的货物导致检验不合格,检验费用由乙方承担,且无论是否已送货或安装,需整批退回并更换检测合格的货物,因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担,并赔偿甲方损失。⑤因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。4. 履约验收内容:按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。5. 履约验收标准:按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。

九、付款方式

第1期为(预付款):支付比例30%,自合同签订之日起5个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

第2期为(进度款):支付比例50%,所有设备完成供货,15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的50%。

第3期为(尾款):支付比例20%,所有设备完成安装、调试且运行正常,提交全部报告材料并验收合格,15个工作日内甲方向乙方支付至审定结算总价的100%。

【注:1. 乙方凭以下有效文件与甲方结算:①中标通知书;②合同;③乙方开具的正式发票;④送货

和接收单据；⑤验收调试报告（甲方盖章）。（其中第1期须提供①+②+③项；第2期需提供①+②+③+④项；第3期需提供①+②+③+④+⑤项）；2. 乙方谅解并明确同意，甲方在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为甲方已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】

十、售后服务要求

1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。2. 所有保修服务方式均为乙方或原厂家上门保修，即由乙方或原厂家派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内乙方必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，乙方应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。3. 乙方应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对甲方的服务通知，乙方在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。（2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，乙方必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响甲方的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。4. 在保修期内，如出现乙方维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致乙方工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由乙方承担一切损失与后果。5. 质保期内乙方须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在甲方设备现场进行，如确实不具备有关条件，由乙方提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由乙方自行承担。

十一、其他要求

乙方要做好项目实施方案、质量保证方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告，以确保乙方或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

十二、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的货物或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的时间提供货物或服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒绝接受货物或服务的，到期拒付合同款项的，甲方须向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款的，从逾期之日起每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、保密

甲乙双方进行的一切业务交易负有保密义务，不得向任何第三方披露任何根据本合同所进行的业务事项及交易内容。

十四、争议的解决

在本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标（成交）通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

签约代表：

签约代表：

签订日期：

签订日期：

开户行名称：

开户银行：

账号：

政 府 采 购 合 同 书

项目编号：SGJX250313HG

项目名称：新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）

采购包：采购包 3（训练设施）

甲方：
电话： 传 真： 地 址：
乙方：
电话： 传 真： 地 址：

根据新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）、采购包3（训练设施）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为大写：人民币_____；小写：_____元。

二、供货期和地点

供货期：合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。

供货地点：新丰县消防救援大队

三、采购清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价(元)	数量	总价(元)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								
合计总额：大写：人民币_____；小写：_____元。								

合同总额包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

四、货物的一般要求

1. 乙方提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 乙方必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。所有货物的表面须打磨光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌处理。 6. 乙方须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受甲方组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由甲方最终确定。 9. 涉及不锈钢材质的须采用不低于 304#不锈钢。 10. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。 11. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，乙方在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC 认证）证书。

五、交货要求

1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适应该地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 3. 乙方应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达甲方指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由

此产生的一切费用也由乙方负责。

六、退换货要求

1. 如发现乙方所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况,甲方有权提出退换货处理或按违约处理。2. 由乙方负责对需退换货的产品做好相关记录,经乙方、甲方双方签字确认后,方可进行退换货品的工作。3. 乙方须在确认当天完成所有的退换货工作,退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等,且由此产生的一切费用由乙方承担。4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺,不得低于原货品的标准要求。

七、安装要求

1. 乙方负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作,并实行“三包”:包质量、包工期、包安全。由乙方承担项目安装服务及全过程监管,承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。2. 乙方须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求,所有安装要求须严格按照国家相关标准。3. 乙方在实施全过程中应服从甲方现场代表的统一管理和监督检查。4. 安装现场工作和生活条件由乙方自行解决。5. 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责,乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。6. 乙方在安装施工期间做到安全文明施工,不损伤或损坏甲方原有设备设施,否则需按市场价赔偿。7. 在货物安装调试完成后,乙方应提供专业技术人员对甲方的相关人员进行培训服务,现场指导货物的使用以及简单故障的排除,直至甲方的相关人员合格操作为止。在培训工作开始前乙方须向甲方免费提供所有中文培训资料,包括中文操作、维修手册等,保证甲方的参训人员能够了解货物的基本结构、工作原理及操作程序,能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

八、验收要求

1. 履约验收时间:所有货物送达后5个工作日内,所有货物安装调试完成后10个工作日内。甲方根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。2. 履约验收方式:成立验收小组进行验收,包括甲方和乙方,必要时邀请相关的专业人员或机构参与。3. 履约验收程序:(1)到货检验:验收小组依据验收标准对货物表面(型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等)进行检验,发现有缺陷或与合同不符的情况,乙方应及时进行更换或修复,并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验,货物是否合格以最后的整体验收结论为准。(2)整体验收:①按国家有关的规定、规范进行,验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收,如验收不合格乙方须在接到甲方通知后2小时内整改至合格并自行承担相关费用,否则甲方有权委托第三方修复或更换,有关费用由乙方承担。验收合格双方签署验收表。②乙方应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③甲方有权在交货的货物中,随机抽取1件进行送检,检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格,检验费用由甲方支付。如检验不合格,检验费用由乙方承担,且无论是否已送货或安装,需整批退回并更换检测合格的货物,因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相关损失。④货物安装并调试完成后,甲方有权任意抽取区域进行空气检测,经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告,如检验合格,检验费用由甲方支付。如是因乙方所提供的货物导致检验不合格,检验费用由乙方承担,且无论是否已送货或安装,需整批退回并更换检测合格的货物,因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担,并赔偿甲方损失。⑤因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。4. 履约验收内容:按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。5. 履约验收标准:按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。

九、付款方式

第1期为(预付款):支付比例30%,自合同签订之日起5个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

第2期为(进度款):支付比例50%,所有设备完成供货,15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的50%。

第3期为(尾款):支付比例20%,所有设备完成安装、调试且运行正常,提交全部报告材料并验收合格,15个工作日内甲方向乙方支付至审定结算总价的100%。

【注：1. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：①中标通知书；②合同；③乙方开具的正式发票；④送货和接收单据；⑤验收调试报告（甲方盖章）。（其中第1期须提供①+②+③项；第2期须提供①+②+③+④项；第3期须提供①+②+③+④+⑤项）；2. 乙方谅解并明确同意，甲方在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为甲方已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】

十、售后服务要求

1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。2. 所有保修服务方式均为乙方或原厂家上门保修，即由乙方或原厂家派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内乙方必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，乙方应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。3. 乙方应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对甲方的服务通知，乙方在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。（2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，乙方必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响甲方的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。4. 在保修期内，如出现乙方维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致乙方工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由乙方承担一切损失与后果。5. 质保期内乙方须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在甲方设备现场进行，如确实不具备有关条件，由乙方提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由乙方自行承担。

十一、其他要求

乙方要做好项目实施方案、质量保证方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告，以确保乙方或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

十二、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的货物或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的时间提供货物或服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒绝接受货物或服务的，到期拒付合同款项的，甲方须向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款的，从逾期之日起每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、保密

甲乙双方进行的一切业务交易负有保密义务，不得向任何第三方披露任何根据本合同所进行的业务事项及交易内容。

十四、争议的解决

在本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标（成交）通知书均为合同的有效组成部分，与本合同

具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

签约代表：

签约代表：

签订日期：

签订日期：

开户行名称：

开户银行：

账号：

政 府 采 购 合 同 书

项目编号：SGJX250313HG

项目名称：新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）

采购包：采购包 4（电器）

甲方：
电话： 传 真： 地 址：
乙方：
电话： 传 真： 地 址：

根据新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）、采购包4（电器）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为大写：人民币_____；小写：_____元。

二、供货期和地点

供货期：合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。

供货地点：新丰县消防救援大队

三、采购清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价(元)	数量	总价(元)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								
合计总额：大写：人民币_____；小写：_____元。								

合同总额包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

四、货物的一般要求

1. 乙方提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 乙方必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。所有货物的木材、板面经喷油、打磨，光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌、杀虫处理，技术上不会变形，生虫，含水率符合使用地区平均平衡含水率。 6. 乙方须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受甲方组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由甲方最终确定。 9. 涉及不锈钢材质的须采用不低于 304#不锈钢。 10. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。 11. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，乙方在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC 认证）证书。

五、交货要求

1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 3. 乙方应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车

辆，保证准时、准点将设备妥善送达甲方指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由乙方负责。

六、退换货要求

1. 如发现乙方所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，甲方有权提出退换货处理或按违约处理。 2. 由乙方负责对需退换货的产品做好相关记录，经乙方、甲方双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。 3. 乙方须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由乙方承担。 4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。

七、安装要求

1. 乙方负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由乙方承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。 2. 乙方须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。 3. 乙方在实施全过程中应服从甲方现场代表的统一管理和监督检查。 4. 安装现场工作和生活条件由乙方自行解决。 5. 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 乙方在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏甲方原有设备设施，否则需按市场价赔偿。 7. 在货物安装调试完成后，乙方应提供专业技术人员对甲方的相关人员进行培训服务，现场指导货物的使用以及简单故障的排除，直至甲方的相关人员合格操作为止。在培训工作开始前乙方须向甲方免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册等，保证甲方的参训人员能够了解货物的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

八、验收要求

1. 履约验收时间：所有货物送达后 5 个工作日内，所有货物安装调试完成后 10 个工作日内。甲方可根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。 2. 履约验收方式：成立验收小组进行验收，包括甲方和乙方，必要时邀请相关的专业人员或机构参与。 3. 履约验收程序：（1）到货检验：验收小组依据验收标准对货物表面（型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等）进行检验，发现有缺陷或与合同不符的情况，乙方应及时进行更换或修复，并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验，货物是否合格以最后的整体验收结论为准。（2）整体验收：①按国家有关的规定、规范进行，验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收，如验收不合格乙方须在接到甲方通知后 2 小时内整改至合格并自行承担相关费用，否则甲方有权委托第三方修复或更换，有关费用由乙方承担。验收合格双方签署验收表。②乙方应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③甲方有权在交货的货物中，随机抽取 1 件进行送检，检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格，检验费用由甲方支付。如检验不合格，检验费用由乙方承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相关损失。④货物安装并调试完成后，甲方有权任意抽取区域进行空气检测，经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告，如检验合格，检验费用由甲方支付。如是因乙方所提供的货物导致检验不合格，检验费用由乙方承担，且无论是否已送货或安装，需整批退回并更换检测合格的货物，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担，并赔偿甲方损失。⑤因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。 4. 履约验收内容：按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。 5. 履约验收标准：按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。

九、付款方式

第 1 期为(预付款)：支付比例 30%，自合同签订之日起 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款。

第 2 期为(进度款)：支付比例 50%，所有设备完成供货，15 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 50%。

第 3 期为(尾款)：支付比例 20%，所有设备完成安装、调试且运行正常，提交全部报告材料并验收合

格，15个工作日内甲方向乙方支付至审定结算总价的100%。

【注：1. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：①中标通知书；②合同；③乙方开具的正式发票；④送货和接收单据；⑤验收调试报告（甲方盖章）。（其中第1期须提供①+②+③项；第2期需提供①+②+③+④项；第3期需提供①+②+③+④+⑤项）；2. 乙方谅解并明确同意，甲方在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为甲方已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】

十、售后服务要求

1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。2. 所有保修服务方式均为乙方或原厂家上门保修，即由乙方或原厂家派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内乙方必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，乙方应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。3. 乙方应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对甲方的服务通知，乙方在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。（2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，乙方必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响甲方的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。4. 在保修期内，如出现乙方维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致乙方工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由乙方承担一切损失与后果。5. 质保期内乙方须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在甲方设备现场进行，如确实不具备有关条件，由乙方提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由乙方自行承担。

十一、其他要求

乙方要做好项目实施方案、质量保证方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告，以确保乙方或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

十二、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的货物或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的时间提供货物或服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒绝接受货物或服务的，到期拒付合同款项的，甲方须向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款的，从逾期之日起每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、保密

甲乙双方进行的一切业务交易负有保密义务，不得向任何第三方披露任何根据本合同所进行的业务事项及交易内容。

十四、争议的解决

在本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标（成交）通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

签约代表：

签约代表：

签订日期：

签订日期：

开户行名称：

开户银行：

账号：

政 府 采 购 合 同 书

项目编号：SGJX250313HG

项目名称：新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）

采购包：采购包 5（窗帘）

甲方：
电话： 传 真： 地 址：
乙方：
电话： 传 真： 地 址：

根据新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）、采购包 5（窗帘）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为大写：人民币_____；小写：_____元。

二、供货期和地点

供货期：合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。

供货地点：新丰县消防救援大队

三、采购清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价(元)	数量	总价(元)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								
合计总额：大写：人民币_____；小写：_____元。								

合同总额包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

四、货物的一般要求

1. 乙方提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 乙方必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌处理。 6. 乙方须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受甲方组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由甲方最终确定。 9. 窗帘符合《国家纺织产品基本安全技术规范》、《建筑材料及制品燃烧性能分级》等相关标准。 10. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。 11. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，乙方在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC 认证）证书。

五、交货要求

1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适应该地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 3. 乙方应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达甲方指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由

此产生的一切费用也由乙方负责。

六、退换货要求

1. 如发现乙方所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况,甲方有权提出退换货处理或按违约处理。2. 由乙方负责对需退换货的产品做好相关记录,经乙方、甲方双方签字确认后,方可进行退换货品的工作。3. 乙方须在确认当天完成所有的退换货工作,退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等,且由此产生的一切费用由乙方承担。4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺,不得低于原货品的标准要求。

七、安装要求

1. 窗帘安装时褶皱比例默认为1:2;特殊情况根据甲方需求安装。乙方负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作,并实行“三包”:包质量、包工期、包安全。由乙方承担项目安装服务及全过程监管,承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。2. 乙方须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求,所有安装要求须严格按照国家相关标准。3. 乙方在实施全过程中应服从甲方现场代表的统一管理和监督检查。4. 安装现场工作和生活条件由乙方自行解决。5. 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责,乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。6. 乙方在安装施工期间做到安全文明施工,不损伤或损坏甲方原有设备设施,否则需按市场价赔偿。7. 高空作业须专职人员持证上岗,并做好安全防护措施。

八、除甲醛服务

乙方须在全部货物安装调试完成后,对相应区域(约7840 m²)进行人工除甲醛,完成后室内甲醛浓度须降至国家相关标准和规范以下,具体包括但不限于以下方式:1. 高温熏蒸:针对顽固甲醛,专业熏蒸机配合专用药剂,把控40-60℃精准区间,软化家具、地深层甲醛促挥发。2. 光触媒喷涂:选用纳米级光触媒,在墙面、天花板均匀喷涂,形成光催化膜,借紫外线分解甲醛。3. 生物酶治理:生物酶能靶向分解甲醛,适用于木质、织物材质,需冷链运输、精准调配。4. 吸附材料布置:按空间布局投放活性炭、改性膨润土等,在柜体、角落形成“吸附防线”。

九、验收要求

1. 履约验收时间:所有货物送达后5个工作日内,所有货物安装调试完成后10个工作日内。甲方根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。2. 履约验收方式:成立验收小组进行验收,包括甲方和乙方,必要时邀请相关的专业人员或机构参与。3. 履约验收程序:(1)到货检验:验收小组依据验收标准对货物表面(型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等)进行检验,发现有缺陷或与合同不符的情况,乙方应及时进行更换或修复,并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验,货物是否合格以最后的整体验收结论为准。(2)整体验收:①按国家有关的规定、规范进行,验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收,如验收不合格乙方须在接到甲方通知后2小时内整改至合格并自行承担相关费用,否则甲方有权委托第三方修复或更换,有关费用由乙方承担。验收合格双方签署验收表。②乙方应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③甲方有权在交货的货物中,随机抽取1件进行送检,检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格,检验费用由甲方支付。如检验不合格,检验费用由乙方承担,且无论是否已送货或安装,需整批退回并更换检测合格的货物,因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相关损失。④货物安装并调试完成后,甲方有权任意抽取区域进行空气检测,经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告,如检验合格,检验费用由甲方支付。如是因乙方所提供的货物导致检验不合格,检验费用由乙方承担,且无论是否已送货或安装,需整批退回并更换检测合格的货物,因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担,并赔偿甲方损失。⑤因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。4. 履约验收内容:按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。5. 履约验收标准:按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。

十、付款方式

第1期为(预付款):支付比例30%,自合同签订之日起5个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的

30%作为预付款。

第2期为(进度款)：支付比例50%，所有设备完成供货，15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的50%。

第3期为(尾款)：支付比例20%，所有设备完成安装、调试且运行正常，提交全部报告材料并验收合格，15个工作日内甲方向乙方支付至审定结算总价的100%。

【注：1. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：①中标通知书；②合同；③乙方开具的正式发票；④送货和接收单据；⑤验收调试报告（甲方盖章）。（其中第1期须提供①+②+③项；第2期需提供①+②+③+④项；第3期需提供①+②+③+④+⑤项）；2. 乙方谅解并明确同意，甲方在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为甲方已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】

十一、售后服务要求

1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。2. 所有保修服务方式均为乙方或原厂家上门保修，即由乙方或原厂家派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内乙方必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，乙方应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。3. 乙方应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对甲方的服务通知，乙方在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。（2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，乙方必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响甲方的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。4. 在保修期内，如出现乙方维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致乙方工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由乙方承担一切损失与后果。5. 保质期内乙方须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在甲方设备现场进行，如确实不具备有关条件，由乙方提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由乙方自行承担。

十二、其他要求

乙方要做好项目实施方案、质量保证方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含CMA或CNAS认证标识的有效检测报告，以确保乙方或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

十三、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的货物或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的时间提供货物或服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒绝接受货物或服务的，到期拒付合同款项的，甲方须向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款的，从逾期之日起每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十四、保密

甲乙双方进行的一切业务交易负有保密义务，不得向任何第三方披露任何根据本合同所进行的业务事项及交易内容。

十五、争议的解决

在本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、其它

- 1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标（成交）通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十八、合同生效

- 1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
 - 2. 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。
- | | |
|---------|---------|
| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| | 开户行名称： |
| | 开户银行： |
| | 账号： |

政 府 采 购 合 同 书

项目编号：SGJX250313HG

项目名称：新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）

采购包：采购包 6（金属质架类）

甲 方：
电 话： 传 真： 地 址：
乙 方：
电 话： 传 真： 地 址：

根据新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）、采购包6（金属质架类）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为大写：人民币_____；小写：_____元。

二、供货期和地点

供货期：合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试及验收。

供货地点：新丰县消防救援大队

三、采购清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价(元)	数量	总价(元)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								
合计总额：大写：人民币_____；小写：_____元。								

合同总额包含全部材料、设计、制造、包装、仓储、人工、运输、安装、调试、验收等本采购包所涉及含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

四、货物的一般要求

1. 乙方提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2. 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 3. 乙方必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方必须承担因此而发生的责任及所有费用。 4. 所有货物及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。 5. 货物包装整齐，装配后紧密牢固，分缝≤2.0mm。所有货物的表面须打磨光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌处理。 6. 乙方须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，负责运输、安装，并接受甲方组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护。 7. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。 8. 供货时的产品颜色由甲方最终确定。 9. 所有货物配件：采用优质五金配件，经防腐、防锈处理。 10. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，乙方在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC 认证）证书。

五、交货要求

1. 本项目最终采购的货物可能会根据实际情况在数量上有调整，如有调整则合同金额相应增减。 2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适应该地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 3. 乙方应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达甲方指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由乙方负责。

六、退换货要求

1. 如发现乙方所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况,甲方有权提出退换货处理或按违约处理。2. 由乙方负责对需退换货的产品做好相关记录,经乙方、甲方双方签字确认后,方可进行退换货品的工作。3. 乙方须在确认当天完成所有的退换货工作,退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等,且由此产生的一切费用由乙方承担。4. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺,不得低于原货品的标准要求。

七、安装要求

1. 乙方负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作,并实行“三包”:包质量、包工期、包安全。由乙方承担项目安装服务及全过程监管,承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试所需的耗材。2. 乙方须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求,所有安装要求须严格按照国家相关标准。3. 乙方在实施全过程中应服从甲方现场代表的统一管理和监督检查。4. 安装现场工作和生活条件由乙方自行解决。5. 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责,乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。6. 乙方在安装施工期间做到安全文明施工,不损伤或损坏甲方原有设备设施,否则需按市场价赔偿。7. 高空作业须专职人员持证上岗,并做好安全防护措施。

八、验收要求

1. 履约验收时间:所有货物送达后5个工作日内,所有货物安装调试完成后10个工作日内。甲方根据实际情况对部分货物的验收时间作出调整。2. 履约验收方式:成立验收小组进行验收,包括甲方和乙方,必要时邀请相关的专业人员或机构参与。3. 履约验收程序:(1)到货检验:验收小组依据验收标准对货物表面(型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等)进行检验,发现有缺陷或与合同不符的情况,乙方应及时进行更换或修复,并自行承担相关费用。到货检验仅属于预防性检验,货物是否合格以最后的整体验收结论为准。(2)整体验收:①按国家有关的规定、规范进行,验收小组依据验收标准对整个合同项目进行验收,如验收不合格乙方须在接到甲方通知后2小时内整改至合格并自行承担相关费用,否则甲方有权委托第三方修复或更换,有关费用由乙方承担。验收合格双方签署验收表。②乙方应在整体验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、维护手册、合格证明书、保修单等相关资料汇集成册及配备件等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。③甲方有权在交货的货物中,随机抽取1件进行送检,检测内容和标准依据相应采购包的采购需求。如检验合格,检验费用由甲方支付。如检验不合格,检验费用由乙方承担,且无论是否已送货或安装,需整批退回并更换检测合格的货物,因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相关损失。④货物安装并调试完成后,甲方有权任意抽取区域进行空气检测,经符合相关资质的第三方机构检测并提供检测报告,如检验合格,检验费用由甲方支付。如是因乙方所提供的货物导致检验不合格,检验费用由乙方承担,且无论是否已送货或安装,需整批退回并更换检测合格的货物,因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由乙方承担,并赔偿甲方损失。⑤因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。4. 履约验收内容:按照采购合同的约定和投标文件的承诺对每一项技术、服务、材料、安全标准等履约情况进行验收。5. 履约验收标准:按照采购合同的约定和国家、行业、地方有关规定、规范进行验收。

九、付款方式

第1期为(预付款):支付比例30%,自合同签订之日起5个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

第2期为(进度款):支付比例50%,所有设备完成供货,15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的50%。

第3期为(尾款):支付比例20%,所有设备完成安装、调试且运行正常,提交全部报告材料并验收合格,15个工作日内甲方向乙方支付至审定结算总价的100%。

【注:1. 乙方凭以下有效文件与甲方结算:①中标通知书;②合同;③乙方开具的正式发票;④送货和接收单据;⑤验收调试报告(甲方盖章)。(其中第1期须提供①+②+③项;第2期需提供①+②+③+④项;第3期需提供①+②+③+④+⑤项);2. 乙方谅解并明确同意,甲方在本合同约定的支付期限内向支付部门提出支付申请即视为甲方已履行付款义务,不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算

下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。】

十、售后服务要求

1. 所投货物的质保期至少两年。所有货物的质保期自验收合格之日起计算，如厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。 2. 所有保修服务方式均为乙方或原厂家上门保修，即由乙方或原厂家派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内乙方必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，乙方应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。 3. 乙方应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。（1）响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对甲方的服务通知，乙方在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。（2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则采取应急措施，以确保产品的正常使用。（3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，乙方必须提供相同的型号设备进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响甲方的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。 4. 在保修期内，如出现乙方维保服务不到位而导致出现安全责任事故损失的或导致乙方工作人员、第三方出现人身或财产损失的，由乙方承担一切损失与后果。 5. 质保期内乙方须对货物进行定期维护和保养，并提供货物维修所需的配件及服务（费用包含在投标报价中）；质保期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。 6. 在质保期内对货物的维修应尽可能在甲方设备现场进行，如确实不具备有关条件，由乙方提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由乙方自行承担。

十一、其他要求

乙方要做好项目实施方案、质量保证方案、售后服务方案等内控管理，产品制造商应具有质量管理体系认证、中国环保认证或中国环保产品认证，部分产品应具有含 CMA 或 CNAS 认证标识的有效检测报告，以确保乙方或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

十二、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的货物或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的时间提供货物或服务的，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒绝接受货物或服务的，到期拒付合同款项的，甲方须向乙方偿付本合同总价 5% 的违约金。甲方逾期付款的，从逾期之日起每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、保密

甲乙双方进行的一切业务交易负有保密义务，不得向任何第三方披露任何根据本合同所进行的业务事项及交易内容。

十四、争议的解决

在本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标（成交）通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

签约代表：

签约代表：

签订日期：

签订日期：

开户行名称：

开户银行：

账号：

第六章 投标文件格式

温馨提示：

- (1) 本部分仅供参考；标记“可选”的文件格式根据招标文件要求和投标人情况选择是否填写。
- (2) 投标文件须编页码，且页码必须连续；
- (3) 投标人应自行承担所提供的投标文件任何错漏而导致的一切后果；
- (4) 投标文件编制一式五套，正本一套，副本四套。正本封面须加盖投标人公章和骑缝章，副本可采用正本的复印件，副本封面须加盖投标人公章和骑缝章。
- (5) 投标文件全部用 A4 规格打印。
- (6) 投标文件应装订成册，密封封装为一份。

投 标 文 件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

所投采购包：第 包

采购包名称：

投标人名称：

日期： 年 月 日

一、 自查表格式

1、资格性自查表

评审内容 (以投标邀请函中“申请人的资格要求”为准。)	自查结论	证明材料
1. 投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： (1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。 (2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标时提供《资格条件承诺函》。 (3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标时提供《资格条件承诺函》。 (4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标时提供《资格条件承诺函》。 (5) 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标时提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第_____页
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： （按采购包相应要求填写）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第_____页
3. 本项目的特定资格要求： (1) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。】 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 【投标文件中提供《投标函》】	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第_____页

2、符合性自查表

评审内容	自查结论	证明材料
1. 投标报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或投标报价未明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第_____页
2. 已提交投标函。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第_____页
3. 已按招标文件要求提供法定代表人/负责人证明书及授权委托书的。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第_____页
4. 投标文件有效期为投标截止日起至少 90 日历天。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第_____页
5. 满足招标文件中带★号的条款和指标，且符合招标文件的其他要求，没有重大偏离的。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第_____页
6. 符合招标文件规定的签署、盖章要求。	☐ 通过 ☐ 不通过	/
7. 未发现投标人串通投标情形的。	☐ 通过 ☐ 不通过	/
8. 投标人按评标委员会要求提交了经授权代表签字的澄清、说明、补正文件，且无改变投标文件实质性内容。	☐ 通过 ☐ 不通过	/
9. 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。	☐ 通过 ☐ 不通过	/
10. 未发现投标文件提供虚假材料的。	☐ 通过 ☐ 不通过	/
11. 未发现投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会成员施加影响，有碍公开、公平、公正情形的。	☐ 通过 ☐ 不通过	/
12. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	☐ 通过 ☐ 不通过	/

3、商务评审自查表

评审内容	评分准则	证明文件
		见投标文件 第_____页
		见投标文件 第_____页
		见投标文件 第_____页
		见投标文件 第_____页
		见投标文件 第_____页
		见投标文件 第_____页
		见投标文件 第_____页
		见投标文件 第_____页
说明：投标人结合招标文件中综合评分表的商务部分内容，并列出评审内容所对应的投标文件所在位置，以便查对。		

4、技术评审自查表

评审内容	评分准则	证明文件
		见投标文件第_____页
		见投标文件第_____页
		见投标文件第_____页
		见投标文件第_____页
		见投标文件第_____页
		见投标文件第_____页
		见投标文件第_____页
		见投标文件第_____页
说明：投标人结合招标文件中综合评分表的技术部分内容，并列出评审内容所对应的投标文件所在位置，以便查对。		

二、项目报价表格式

1、开标一览表

项目名称:

项目编号:

序号	项目名称	采购包名称	投标总价（元）	交货期
1	新丰县综合应急值班备勤中心项目物资采购（二次）		大写：人民币_____ 小写：¥_____元	合同签订之日起____个工作日内完成供货、安装、调试及验收。

- 注：1. 投标报价超出最高限价的视为无效投标处理。
2. 投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。
3. 投标报价以本招标文件第二章“用户需求书”的要求报价。
4. 投标报价保留小数点后两位。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

2、报价明细表

[货币单位：人民币/元]

项目名称：_____

项目编号：_____

采购包：_____

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1								
2								
3								
...								
合计								

1、此表为开标一览表各项工作的报价明细表，如有缺项、漏项，视为总报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2、报价明细表一般按以上格式填写，如实际情况需要修改的可适当调整。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

三、政策适用性格式

1、政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/ 技术名称 (规格型 号、注册商 标)	制造商(开 发商)	制造商企 业类型	节能产品	环境标志 产品	认证证书 编号	该产品总 价(元)
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏, 填写内容为“小型”或“微型”；
2. “节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

2、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司(联合体)参加新丰县消防救援大队的（项目名称）+（采购包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （货物名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据（如供应商未统计出2024年度数据，则以2023年度数据为准），无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3. 投标人应自行核实制造商所属行业是否与采购文件中明确的采购标的所属行业一致，并确认是否属于中小微企业范畴。本项目属于工业，其划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

4、监狱企业（如适用）

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

四、资格性/符合性文件格式

1、投 标 函

我方确认收到你方提供的_____项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方：（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件，正本____份，副本_____份。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1. 我方决定参加：项目编号为_____的投标；
2. 本投标文件的有效期为投标截止日后 90 天有效，如被确定为中标供应商，有效期将延至合同终止日为止；
3. 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；
4. 我方同意按照你方可能提出的要求提供与投标有关的任何其它数据或信息；
5. 我方理解评审小组不一定接受最低报价或任何你方可能收到的报价；
6. 我方如被确定为中标供应商，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；
7. 我方自行完全承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；
8. 我方确认此次投标中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。
9. 我方的报价被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。
10. 我方不存在以单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的两家或以上投标人身份参与本采购项目（或采购包）的投标（响应）。
11. 我方不存在同时参与本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

所有与本招标文件有关的函件请发往下列地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

联系电话：

电子邮箱：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日 期： 年 月 日

2、法定代表人证明及授权书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____企业类型：_____

经营范围：_____

投标人名称（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

法定代表人
居民身份证复印件正面

法定代表人
居民身份证复印件反面

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

致：韶关市君信招标代理有限公司

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的_____（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权_____（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“_____”项目采购[采购项目编号为_____]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

授权代表
居民身份证复印件正面

授权代表
居民身份证复印件反面

3、资格条件承诺函

我方_____（投标人名称）_____符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人名称（公章）：_____

年 月 日

附：资格证明文件

根据第一章投标邀请函中“投标人资格”提供证明文件。

4、联合体协议书（可选）

（适用于联合体投标，非联合体不需提供）

_____、_____愿意组成联合体，参加_____项目投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. _____为联合体牵头人，_____为联合体成员；

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组成和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖法人公章及法定代表人（或其授权代理人）签名，无需联合体共同加盖法人公章及法定代表人（或其授权代理人）签名。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各成员均具法律约束力。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式___份，联合体成员各执___份，招标人执___份。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

签署时间： 年 月 日

5、“★”（实质性）条款响应表

项目名称：

项目编号：

序号	用户需求书带“★”号条款内容	是否响应	偏离说明	响应页码
1				
2				
3				
...				

注：1、投标人必须对应《第二章 用户需求书》的“★”号条款逐条应答并按要求填写上表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、如招标文件没有带“★”号条款的不需填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

五、商务文件格式（除提供以下格式材料外，根据商务评审要求提供相应材料）

1、商务要求响应表

项目名称：

项目编号：

序号	参数性质	采购文件规定的商务要求	是否偏离	证明文件所在位置	偏离说明
1					
2					
3					
.....					

【说明】

1. “参数性质”项按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，如没有该项可不填，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

2. “采购文件规定的商务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”内容保持一致并逐条应答。

3. “是否偏离”项投标人应当按下列规定如实填写：优于的填写“正偏离”；符合的填写“无偏离”；低于的填写“负偏离”。

4. “偏离说明”项可填写偏离情况的说明。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

2、同类项目业绩表

项目名称：

项目编号：

序号	客户名称	项目名称	合同总价	签约日期	联系人及电话
1					
2					
...					
小计					

【说明】投标人应提供合同复印件等相关证明附件，具体按商务部分的要求提供。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

3、缴纳招标服务费承诺书

致：韶关市君信招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的项目名称：_____（项目编号：_____）招标采购项目中被确定为中标/成交供应商候选人，我方保证在收到《中标/成交通知书》前，按照招标文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的 200% 在采购人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求采购人（应要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

4、同意招标文件条款说明

致：韶关市君信招标代理有限公司

为响应你方组织的项目名称：_____项目（项目编号：_____）的招标采购活动，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的全部条款。

特此说明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

六、技术文件格式（根据技术评审要求提供材料）

1、技术标准与要求响应表

项目名称：

项目编号：

序号	参数性质	采购文件规定的技术标准与要求	是否偏离	证明文件所在位置	偏离说明
1					
2					
3					
.....					

【说明】

1. “参数性质”项按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，一般技术参数该项可不填，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

2. “采购文件规定的技术标准与要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术标准与要求”内容保持一致并逐条应答。

3. “是否偏离”项投标人应当按下列规定如实填写：优于的填写“正偏离”；符合的填写“无偏离”；低于的填写“负偏离”。

4. “偏离说明”项可填写偏离情况的说明。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

2、技术方案

【说明】根据技术评审要求编写技术方案，格式自拟。