

五、项目报价明细表

序号	项目	材质	规格型号	主要技术指标及货物描述	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	面层地板漆	体育地板专用漆, 环保 UV 耐磨透明漆	防滑耐磨漆	品牌: 江苏海田技术有限公司 1) 油漆采用体育地板专用漆: 油漆摩擦系数 0.4-0.6, 通过 GB/T 19995.2 2005 测试并提供有效的检测报告复印件进入投标文件; 2) 油漆通过 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》性测试并提供有效的检测报告复印件进入投标文件。	m ²	1211	35.00	42385.00
2	面层地板	枫木实木面板	22×(60-80)×1810mm	品牌: 杭州严森体育设施工程有限公司 1、摩擦系数: 测试运动员在运动时鞋底与地板的滑动距离: $0.4 \leq \phi \leq 0.6$; 2、面层平整度 $\pm 3\text{mm}$; 3、球的反弹率: 把球在运动地面系统上的反弹性与能球在水泥地上反弹作比较: $\geq 90\%$; 4、抗滚动载荷性能: 施加载荷为 1500N 的滚动装置测试木质地板抗滚动载荷性能的特性, 木地板表面没有毛刺、裂纹、断裂、劈裂、漆膜损坏: $\geq 1500\text{N}$; 5、震动吸收: 把运动员落到运动地面系统所受的能冲击力与落到水泥或沥青上所受的冲击作比较: $\geq 53\%$; 6、外观要求: 纹理规则细腻、坚硬耐磨、具有弹性, 平整刨光, 面层板不准有芯材、死活节、虫眼、腐朽、钝棱、裂纹、横顺弯等。 7、木地板甲醛含量应符合 GB/T18204.2-2014, GB/T20239-2015 中甲醛释放量 ≤ 0.5 8、木地板燃烧性能应符合 GB 8624-2012 中 B1 级 9、标准垂直变形 $\geq 2.3\text{mm}$	m ²	1211	385.00	466235.00

3	毛地板	胶合板	12/15×1220 ×2440mm	品牌：杭州严森体育设施工程有限公司 毛板厚度≥12mm；甲醛释放量≤0.5，含水率 6-142%， 静曲强度≥30MPa，胶合强度≥0.70MPa，弹性模量≥4000MPa	m²	1211	35.00	42385.00
4	双层龙骨	LVL 松木龙骨	龙骨：28（± 2）mm×68（± 2）mm上龙骨 中心距 400MM 下龙骨中心 距 400MM	品牌：杭州严森体育设施工程有限公司 应符合 GB/T20239-2015《体育馆用木质地板》， 其含水率须满足 6-12%，弹性模量≥4000MPa，抗弯强度≥30MPa	m²	1211	185.00	224035.00
5	橡胶垫	弹性减震橡胶 垫	12×60×80 mm	品牌：衡水丙辰橡塑制品有限公司 木地板垫块需采用运动木地板专用弹性减震垫，厚度 12mm，确 保在各种压力下长时间保持弹性稳定，不可采用普通橡胶弹性 材料。笨、重金属、游离甲醛、压缩复原率检测合格。	m²	1211	27.00	32697.00
6	防潮隔 音膜	无纺布	0.5 mm厚	品牌：江苏海田技术有限公司 在地板与毛板之间必须添加防潮层，有效防潮、隔音等。镉、 铅、汞、六价铬等重金属检测合格，甲醛合格。	m²	1211	8.00	9688.00
7	地板钉	体育木地板直 钉	长度不低于 50mm	镉、铅、汞、六价铬等重金属检测合格	/	/	/	/
8	实木踢 脚线	40*70-80mm	L 型实木透气 踢脚线	品牌：杭州严森体育设施工程有限公司 实木，透气型，踢脚线带透气孔，具有良好的通风功能，颜色 与木地板颜色相近，美观大方。	m	200	55.00	11000.00
合计总价（元）								828425.00

注：

1. 供应商应提供完成本次项目涉及到的费用的详细报价，分项构成由供应商自行编写。如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
2. 供应商依据市场竞争原则自行考虑编制所需的所有费用， 自行测算报价。

供应商全称（盖章）：西藏淞谦实业有限公司

授权代表（签字）：_____

日 期：2023 年 8 月 2 日