

附件：

## 设备清单

序号	名称	规格	单位	数量
1	彩钢板吊顶	0.5/0.5, 双面纳米, 双玻镁岩棉净化板, 50 厚, 1180 型, 铝本色	m <sup>2</sup>	432
2	彩钢板隔断	0.5/0.5, 双面纳米, 双玻镁岩棉净化板, 50 厚, 1180 型, 铝本色	m <sup>2</sup>	560
3	铝合金配件	喷涂, 50 系列	m <sup>2</sup>	992
4	钢制净化门	1200*2300, 带窗	樘	6
5	净化窗	2100*1200, 5mm 钢化玻璃	扇	5
6	净化窗	900*1200, 5mm 钢化玻璃	扇	13
7	风淋室组件	双吹, 2500*2000*3000	套	2
8	吊顶材料	吊件、吊筋	m <sup>2</sup>	432
9	其他材料	胶钉附件	m <sup>2</sup>	992
10	压差表	±60Pa	块	2
11	地面	灰色, 2mm, 防静电 PVC 地板	m <sup>2</sup>	432
12	照明配电箱	4JJAP1、2, 正泰配件	台	2
13	LED 洁净灯	48w	盏	75.0
14	四联暗装开关	220v, 10A	个	2.0
15	五孔插座	220v, 10A	个	42.0
16	线管	镀锌, 4 分	m	520.0
17	铜芯线	BV-4mm <sup>2</sup>	m	900.0
18	铜芯线	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	800.0
19	直膨式回风型组合式净化空调机组	KJ4-5, 风量: 7500m <sup>3</sup> h, 余压 600Pa, 冷量 41kw, 热泵热量 44kw, 热水热量 26kw, 电热量 8kw, 电压 380v, 功率 5.5kw	台	1

20	直膨式回风型组合式净化空调机组	KJ4-6, 风量: 6300m <sup>3</sup> /h, 余压 600Pa, 冷量 30kw, 热泵热量 34kw, 热水热量 20.2kw, 电热量 18kw, 电压 380v, 功率 5.5kw	台	1
21	直膨式新风型组合式净化空调机组	KJX4-2, 风量 2800m <sup>3</sup> /h, 余压 600Pa, 冷量 61kw, 热泵热量 45kw, 热水热量 51kw, 电热量 10kw, 加湿量 25kg/h, 电压 380v, 功率 2.2kw	台	1
22	控制柜	4JJAK1、2, 正泰配件	台	2
23	恒温恒湿控制系统	电动阀、传感器、压差开关等	套	3
24	控制系统配管配线	电缆、桥架等	套	3
25	机组水系统配管配件		项	3
26	高效送风口+过滤器+孔板	484 型	套	22
27	高效送风口+过滤器+孔板	320 型	套	6
28	门铰式回风口	洞口: 700*300, 带过滤网	个	6
29	门铰式回风口	洞口: 500*300, 带过滤网	个	6
30	防火阀(70℃)	1000*320	个	4
31	防火阀(70℃)	800*200	个	3
32	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	1000*320	个	4
33	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	800*320	个	1
34	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	800*250	个	1
35	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	800*200	个	2
36	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	630*250	个	4
37	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	500*250	个	2
38	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	500*160	个	6
39	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	400*200	个	2

40	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	400*160	个	6
40	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	300*200	个	22
42	对开多页调节阀 (手轮式执行器)	200*160	个	6
43	消音器	1000*320, 1000mm 长	台	4
44	角钢法兰通风管 道制作安装	$\delta = 0.5\text{mm}$	$\text{m}^2$	132
45	角钢法兰通风管 道制作安装	$\delta = 0.6\text{mm}$	$\text{m}^2$	338
46	角钢法兰通风管 道制作安装	$\delta = 0.75\text{mm}$	$\text{m}^2$	500
47	风管道保温	30mm 厚	$\text{m}^2$	970
48	风管道吊装	支吊架、吊筋等	$\text{m}^2$	970