



170021020372 (2020)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb202040712

受检单位名称 江苏亚斯安防科技有限公司

产品型号名称 PTQ8.5-Y350S250Q80 救生抛投器


检 验 类 别 全性能委托检验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb202040712

共 04 页 第 01 页

产品名称	救生抛投器	型号规格	PTQ8.5-Y350S250Q80
受检单位	江苏亚斯安防科技有限公司	商 标	/
生产单位	江苏亚斯安防科技有限公司	检验类别	全性能委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	江苏亚斯安防科技有限公司	受理日期	2020 年 12 月 08 日
样品数量	2 套	生产日期	2020 年 11 月
检验依据	GB/T 27906-2011 《救生抛投器》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	<p>所检项目符合标准要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期 2021 年 2 月 8 日 专用章 </div>		
备 注	<p>供内部使用。</p>		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No Zb202040712

共 04 页 第 02 页

生产单位	江苏亚斯安防科技有限公司		
通信地址	东台市新街镇邱墩村五组 16 号		
法人代表	钱玉红	邮政编码	224234
传 真	0515-85755485	联系电话	18761276333
产品照片	 <p>Zb202040712</p>		

检验结果汇总表

生产单位：江苏亚斯安防科技有限公司

No Zb202040712

型号规格：PTQ8.5-Y350S250Q80

共 04 页 第 04 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果		
9	抛投气瓶	1. 抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应符合相应国家标准规定。 2. 抛投气瓶上应有“充装气体名称或化学分子式；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；瓶体设计壁厚；单位代码和制造年月；监督检验标记；气瓶制造单位许可证编号；产品标准号。”	/		
10	抛投物	外观	抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、拉丝、盘结。	符合	
		长度 (m)	抛绳	抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的 1.15 倍。	符合
			水用抛绳		符合
		破断 强度 (kN)	抛绳	按 GA 494-2004 中 7.2 规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度不得小于 2kN、水用抛绳的断裂强度不得小于 6kN。	2.36
			水用抛绳		7.15
		水用抛绳 悬浮性能	在水面悬浮试验后，应能浮于水面。	符合	
其他救生 设备	其他救生设备应符合其相应标准规定。	符合			
11	标志	救生抛投器的明显位置应有以下标志： a) 产品名称及商标；b) 规格型号；c) 制造日期；d) 出厂编号；e) 额定压力；f) 额定抛射距离；g) 气瓶容积；h) 制造厂名称、地址。	符合		
备注：该救生抛投器可抛投的其他救生设备为金属锚钩，配用的绳索直径为 6 mm，断裂强度为 12.31 kN。以下空白。					

国家消防装备质量监督检验中心