

## 6.1 干式水域救援服技术资料

### (1) 检测报告

# 检 验 报 告

No Zb202040594

受检单位名称 东台市万纵安全设备有限公司

产品型号名称 SY-FG-WZ-GSF/2 消防员水域救援防护服

检 验 类 别 委托检验

“东台万纵” 更名为“江苏聚捷消防”，更名材料在四-4.1-(1)更名函

20

国家消防装备质量监督检验中心

# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb202040594

共 02 页 第 01 页

产品名称	消防员水域救援防护服	型号规格	SY-FG-WZ-GSF/2
受检单位	东台市万纵安全设备有限公司	商 标	/
生产单位	东台市万纵安全设备有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	东台市万纵安全设备有限公司	受理日期	2020 年 10 月 21 日
样品数量	1 套	生产日期	2020 年 07 月
检验依据	《消防水域救援个人防护装备试验大纲》		
检验项目	全检		
检 验 情 况	<p>检验情况见《检验结果汇总表》</p>   <p>签发日期 2020 年 12 月 30 日</p>		
备 注	供内部使用。		

批准:

21/10

审核:

诸春

编制:

王静

## 检验结果汇总表

生产单位：东台市万纵安全设备有限公司

№ Zb202040594

型号规格：SY-FG-WZ-GSF/2

共 02 页 第 02 页

序号	检 验 项 目	检 验 结 果
8	1 防渗漏性能	经静水中持续 1 h 的渗透性能试验, 防护服的进水量为 0.10 kg。
	2 保温性能	经保温性能试验后, 受试者的体表(手、脚和腰部皮肤表面) 温度均未降至 10℃以下, 体温下降了 1.0℃, 且受试者能捡起一支直径 8mm 的铅笔并书写。
	3 适用性能	穿着消防用救生衣限制性 无限制
		防护服穿着时间(s) 21.82
18	穿着者可活动性	穿着防护服的人员能行走、爬行、游泳并登上平台。
	4 质量(g)	防护服: 1425; 携行质量(含防护服及携行袋): 1653。
以下空白。		

国家消防装备质量监督检验中心



6.2 湿式水域救援服技术资料

(1) 检测报告

检测报告

No Zb202040595

东台市万纵安全设备有限公司

3209810961043

受检单位名称 东台市万纵安全设备有限公司

产品型号名称 SY-FS-FT-WZ-SSF/1 消防员水域救援湿式防护服

检 验 类 别 委托检验

“东台万纵” 更名为 “江苏聚捷消防”，更名材料在四-4.1-（1）更名函


# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb202040595

共 02 页 第 01 页

产品名称	消防员水域救援湿式防护服	型号规格	SY-FS-FT-WZ-SSF/1
受检单位	东台市万纵安全设备有限公司	商 标	/
生产单位	东台市万纵安全设备有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	东台市万纵安全设备有限公司	受理日期	2020 年 10 月 21 日
样品数量	1 套	生产日期	2020 年 07 月
检验依据	《消防水域救援个人防护装备试验大纲》		
检验项目	全检		
检 验 情 况	<p>检验情况见《检验结果汇总表》。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期 2020 年 10 月 17 日</p>		
备 注	供内部使用。		

批准:



审核:



编制:



## 检验结果汇总表

生产单位：东台市万纵安全设备有限公司

No Zb202040595

型号规格：SY-FS-FT-WZ-SSF/1

共 02 页 第 02 页

序号	检验项目	检验结果
1	结构款式	消防员水域救援湿式防护服（以下简称湿式服）为上装和下装分体结构，裤腰部位设有可调节松紧的织带，裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。在湿式服的肘部、肩部、臀部和膝部位置敷有用于增强耐磨性的补强材料。左右大腿位置缝有 2 个口袋，采用魔术贴闭合方式，袋体边缘采用能泄水的网状材料制作。
22	拉伸强度	湿式服的面料经 150N、持续 10s 的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象。
	接缝强度	湿式服的接缝经 100N、持续 10s 的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。
	耐磨性能	湿式服的面料经 2000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。 湿式服的补强材料经 6000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。
23	耐静水压性能	湿式服的面料在静水压 100kPa 下 5min 后，试样未出现水滴渗漏。
	穿着消防用救生衣限制性	无限制
3	湿式服穿着时间(s)	23.41
	穿着者可活动性	穿着湿式服的人员能行走、爬行、游泳并登上平台。
4	质量(g)	1565
以下空白。		

国家消防装备质量监督检验中心