

四、投标分项报价表

项目编号/包号: BJJYHY-DX-2023-081 /01包 项目名称: 大兴区消防救援支队购买通信设备配件与耗材项目 报价单位: 人民币

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	原装电池	摩托罗拉系统(中国)有限公司	中国	91120116600502506C	中型	摩托罗拉	摩托罗拉 PMNN4351 保证可以适配于 TETRA MTP850 手持台 保证原厂生产配件 技术规格 技术指标 机械和环境指标 电池化学性质 锂离子 外壳材质 PC, B 级阻燃 适用温度范围 充电: 0℃至+45℃ 放电: -10℃至+60℃ 存储温度范围 -20℃+60℃ 温度急增范围 -57℃+80℃ 湿度范围 90%-95%相对湿度, 在 50℃下 8 小时 防雨 符合 MIL810E 标准 方法 506.4 防盐/雾 符合 MIL810E 标准 方法 509.4 防尘 符合 MIL810E 标准 方法 510.4 抗摆动 符合 MIL810E 标准 方法 514.5 机械振动 符合 MIL810E 标准 方法 516.5 静电 IEC/EN61000-4-2 防尘/防水等级 IP54 抗跌落 距表面 48 英寸, 边和角 26 次跌落测试 电子指标 电压范围 3.0V-4.2V 空电电池电压 3.0V + 150mV 过载电压 4.35 + 45mV 容量 高于 1800mAH 5-5-90 工作模式 高于个 8 小时 充电次数 400 次, 80%容量 过载极限 7.5A, 30mS	470	30	14100



						充电模式 初次充满，快充，慢充和维护充电 快充电流 880+100mA 慢充电流 70+20mA 维护充电电流 47+10mA 电池温度检测范围 -30℃至+60℃ 电池快充温度范围 +5+2℃至+40+2℃ 安全保证 接触短路保护			
2	原装 电池	摩托罗拉系统 (中国) 有限公司	中国	911201 166005 02506C	中型	摩托罗拉 NNTN8023 保证可以适配于 TETRA MTP3000 系列手持台 保证原厂生产配件 技术规格 技术指标 机械和环境指标 电池化学性质 锂离子 外壳材质 PC, B 级阻燃 适用温度范围 充电: 0℃至+45℃ 放电: -10℃至+60℃ 存储温度范围 -20℃+60℃ 温度急增范围 -57℃+80℃ 湿度范围 90%-95%相对湿度, 在 50℃下 8 小时 防雨 符合 MIL810E 标准 方法 506.4 防盐/雾 符合 MIL810E 标准 方法 509.4 防尘 符合 MIL810E 标准 方法 510.4 抗摆动 符合 MIL810E 标准 方法 514.5 机械振动 符合 MIL810E 标准 方法 516.5 静电 IEC/EN61000-4-2 防尘/防水等级 IP54 抗跌落 距表面 48 英寸, 边和角 26 次跌落测试 电子指标 电压范围 3.0V-4.2V 空电电池电压 3.0V + 150mV 过载电压 4.35 + 45mV 容量 高于 1800mAh 5-5-90 工作模式 高于个 8 小时 充电次数 400 次, 80%容量 过载极限 7.5A, 30mS 充电模式 初次充满，快充，慢充和维护充电	590	30	17700



						快充电流 880+100mA 慢充电流 70+20mA 维护充电电流 47+10mA 电池温度检测范围 -30℃至+60℃ 电池快充温度范围 +5+2℃至+40+2℃ 安全保证 接触短路保护			
3	原装 电池	摩托罗拉系统 (中国) 有限公司	中国	911201 166005 02506C	中型	摩托罗拉 PMNN4543 保证可以适配于 P6600i 系列手持台 保证原厂生产配件 技术规格 技术指标 机械和环境指标 电池化学性质 锂离子 外壳材质 PC, B 级阻燃 适用温度范围 充电: 0℃至+45℃ 放电: -10℃至+60℃ 存储温度范围 -20℃+60℃ 温度急增范围 -57℃+80℃ 湿度范围 90%-95%相对湿度, 在 50℃下 8 小时 防雨 符合 MIL810E 标准 方法 506.4 防盐/雾 符合 MIL810E 标准 方法 509.4 防尘 符合 MIL810E 标准 方法 510.4 抗摆动 符合 MIL810E 标准 方法 514.5 机械振动 符合 MIL810E 标准 方法 516.5 静电 IEC/EN61000-4-2 防尘/防水等级 IP54 抗跌落 距表面 48 英寸, 边和角 26 次跌落测试 电子指标 电压范围 7.0V-7.5V 空电电池电压 3.0V + 150mV 过载电压 4.35 + 45mV 容量 高于 1650mAh 5-5-90 工作模式 高于个 8 小时 充电次数 400 次, 80%容量 过载极限 7.5A, 30mS 充电模式 初次充满, 快充, 慢充和维护充电	460	30	13800



							快充电流 880+100mA 慢充电流 70+20mA 维护充电电流 47+10mA 电池温度检测范围 -30℃至+60℃ 电池快充温度范围 +5+2℃至+40+2℃ 安全保证 接触短路保护			
4	电池	摩托罗拉系统 (中国) 有限公司	中国	911201 166005 02506C	中型	摩托罗拉	摩托罗拉、GP328 电池 保证可以适配于 GP328 手持台 技术规格 技术指标 机械和环境指标 电池化学性质 锂离子 外壳材质 PC, B 级阻燃 适用温度范围 充电: 0℃至+45℃ 放电: -10℃至+60℃ 存储温度范围 -20℃+60℃ 温度急增范围 -57℃+80℃ 湿度范围 90%-95%相对湿度, 在 50℃下 8 小时 防雨 符合 MIL810E 标准 方法 506.4 防盐/雾 符合 MIL810E 标准 方法 509.4 防尘 符合 MIL810E 标准 方法 510.4 抗摆动 符合 MIL810E 标准 方法 514.5 机械振动 符合 MIL810E 标准 方法 516.5 静电 IEC/EN61000-4-2 防尘/防水等级 IP54 抗跌落 距表面 48 英寸, 边和角 26 次跌落测试 电子指标 电压范围 7.0V-7.5V 空电电池电压 3.0V + 150mV 过载电压 4.35 + 45mV 容量 高于 1400mAh 5-5-90 工作模式 高于个 8 小时 充电次数 400 次, 80%容量 过载极限 7.5A, 30mS 充电模式 初次充满, 快充, 慢充和维护充电 快充电流 880+100mA	320	30	9600



							慢充电流 70+20mA 维护充电电流 47+10mA 电池温度检测范围 -30℃至+60℃ 电池快充温度范围 +5+2℃至+40+2℃ 安全保证 接触短路保护			
5	原装 电池	海能达 通信股 份有限 公司	中国	914403 002794 22189D	中型	海能 达	海能达、PD680UM 原装电池 保证可以适配于 PD660/PD680 手持台 保证原厂生产配件 技术规格 技术指标 机械和环境指标 电池化学性质 锂离子 外壳材质 PC, B 级阻燃 适用温度范围 充电: 0℃至+45℃ 放电: -10℃至+60℃ 存储温度范围 -20℃+60℃ 温度急增范围 -57℃+80℃ 湿度范围 90%-95%相对湿度, 在 50℃下 8 小时 防雨 符合 MIL810E 标准 方法 506.4 防盐/雾 符合 MIL810E 标准 方法 509.4 防尘 符合 MIL810E 标准 方法 510.4 抗摆动 符合 MIL810E 标准 方法 514.5 机械振动 符合 MIL810E 标准 方法 516.5 静电 IEC/EN61000-4-2 防尘/防水等级 IP54 抗跌落 距表面 48 英寸, 边和角 26 次跌落测试 电子指标 电压范围 7.0V-7.5V 容量 高于 1400mAH 5-5-90 工作模式 高于个 8 小时	340	60	20400
6	无人 机原 装电 池套 装	大疆集 团有限 公司	中国	913716 00MA3F 06Y92H	中型	大疆	DJI 、Mavic 3 行业系列电池套装 包括: 智能飞行电池 × 3 充电管家 (100W) × 1 技术参数 智能飞行电池:	3900	8	31200



						容量: ≥5000 毫安时 重量: ≤335.5 克 电池类型: LiPo 4S 充电环境温度: 5℃ 至 40℃ 尺寸: 长 150 毫米, 宽 55 毫米, 高 28 毫米 重量: ≤116 克 工作环境温度: 5℃ 至 40℃ 输入: 5 至 20 伏, 最大 5 安 适用电源适配器: DJI 桌面充电器 (100W) 充电时间: 约 1 小时 10 分钟 (单块电池) * *搭配 DJI 桌面充电器 (100W) 使用时测得。 保证可以适配于 DJI Mavic 3 行业系列机型			
7	双头 Mini HDMI 线 1 米	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	911101 166950 49678H	小型	WLRZ <p>WLRZ、定制 产品尺寸 13.8mm 产品参数 品名:MiniHDMI 转 HDMI 线 插头: 镀金接头 外壳:铝合金 线芯: 镀银铜 外被:PVC+编织网 版本:2.1 版(兼容 2.0 版 1.4 版) 带宽:48Gbps 分辨率:7680*4320P (支持) 刷新率:8K@60Hz,4K@120Hz</p>	60	20	1200
8	无人机桨叶	大疆集团有限公司	中国	913716 00MA3F 06Y92H	中型	大疆 <p>DJI 、Mavic 3 行业系列螺旋桨 技术参数 直径 × 螺距: 9.4 英寸 × 5.3 英寸 (23.9 厘米 × 13.5 厘米) 重量 (单个): 8.5 克 保证可以适配于 DJI Mavic 3 Classic DJI Mavic 3 DJI Mavic 3 Cine</p>	95	4	380
9	桨叶	大疆集	中国	913716	中型	大疆 <p>DJI 、Mavic 3 桨叶保护罩</p>	220	2	440

	保护罩	团有限公司		00MA3F06Y92H			DJI Mavic 3 桨叶保护罩 × 1 技术参数 重量（单边）：58 克 半径：157 毫米 安装后最大外形尺寸：634 毫米 × 549 毫米 × 108.5 毫米 保证可以适配于 DJI Mavic 3 Classic DJI Mavic 3 DJI Mavic 3 Cine DJI Mavic 3 行业系列			
10	4G 模块套装	大疆集团有限公司	中国	91371600MA3F06Y92H	中型	大疆	DJI 、Cellular 模块（TD-LTE 无线数据终端） DJI 、Cellular 模块安装套件（适用于 DJI Mavic 3） 概述 可以将设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传、网络 RTK 等多项功能。模块提供高速稳定的联网服务，支持全球大部分的 4G 频段，。 清单 模块（TD-LTE 无线数据终端）× 1 保证可以适配于 DJI Mavic 3 Classic DJI Mavic 3 DJI Mavic 3 Cine DJI RC Pro 清单 模块安装支架（保证可以适配于 DJI Mavic 3） × 1 模块连接线（保证可以适配于 DJI Mavic 3） × 1 保证可以适配于 DJI Mavic 3 Classic DJI Mavic 3 DJI Mavic 3 Cine DJI Cellular 模块 DJI Mavic 3 行业系列	740	2	1480
11	无人机抛投模块	深圳市极致科技股份有限公司	中国	91440300774114589W	中小型	机至科技 JZ_PT S4	JZ-PTS4 、定制 配合单云台机型可挂载重量≥2.5kg 挂载检测 四个挂载仓位，不限顺序，自动识别挂载位置，APP 实时显示	4800	2	9600

		司					每个仓位挂载状态. 全功能相机 集成全功能相机,可拍照录像回放,实时 1080P 图传方便瞄准投放目标,实现投放 任意投放 通过 APP 控件,控制独立投放,不限顺序,即点即投。也可以一键全投,高效快捷 手动挂放 无需上电开机,即可挂载物资和手动释放 挂载 挂载数量 单个挂载重量≥5kg,实际以飞机载重为准 总挂载重量≥20kg,实际以飞机载重为准 编码格式≥1920 *1080			
12	M300 RTK 双云台支架	大疆集团有限公司	中国	91371600MA3F06Y92H	中型	大疆	DJI 、MATRICE 300 SERIES-PART10-双云台组件 安装负载至经纬 Matrice 300 RTK 飞行器底部,双云台组件防水等级 IP44 清单 双云台组件×1 备用减震球×8 维修工具套装×1 保证可以适配于经纬 Matrice 300 RTK	1250	2	2500
13	安全箱	大疆集团有限公司	中国	91371600MA3F06Y92H	中型	大疆	DJI 、Mavic 2 Part22 保护箱 清单 安全箱×1 保证可以适配于御 2 行业版 御 2 行业进阶版	680	2	1360
14	调音台	雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	中国	91310000710929738Q	中型	雅马哈	雅马哈 MG20XU 设备类型:调音台规格简述:频响: +0.5dB/-1.5dB (20Hz-48... 详细参数 主要规格 设备类型 调音台 规格简述 频响: +0.5dB/-1.5dB (20Hz-48kHz)	5200	1	5200

							总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：Mono [MIC/LINE]：12； Mono/Stereo [MIC/LINE]：4； Stereo [LINE]：0 输出通道：STEREO OUT：2； MONITOR OUT：1 ； PHONES：1； AUX SEND：4； GROUP OUT：4 母线：立体声：1； 编组：4， AUX（包括 FX） 电平表：监听前 LEVEL：2x12-点距 LED 电平表[PEAK， +10， +6， +3， 0， -3， -6， -10， -15， -20， -25， -30dB] 功率要求：AC 100 - 240V， 50/60Hz 幻象电源电压：+48V 外观尺寸：444×130×500mm 功耗≥36W 操作温度：0-40℃ 净重≥7.1kg			
15	警戒锥桶	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 橡胶反光锥 70 高 底座 37CM 高度 70cm 重量 2.5KG	35	16	560
16	大号无人机起降垫	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 加厚防水布，加硬钢丝，尺寸直径 110cm	150	5	750
17	小号无人机起降垫	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 加厚防水布，加硬钢丝，尺寸直径 75cm	80	5	400
18	移动电视支架	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 70 寸电视移动支架，高度 1.7 米	600	2	1200
19	无人机精准抛	北京文良瑞科技有	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 一套包含 3 个分别：高度 30cm 直径 9cm、高度 30cm 直径 12cm、高度 30cm 直径 15cm	780	1	780

	投桶	有限公司								
20	无人机穿越障碍龙门	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 外框宽 1.2M，高 2.4M 的龙门，加厚铁架支撑，金属固定底座，含场景图案定制。	2800	1	2800
21	无人机场景训练热源标识	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 加大号电热水袋 40*20cm、智能温控可设置最高 65°，防爆安全设计，过热自动断电。	50	8	400
22	无人机训练图案标识	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 危化品标识贴 60*60CM	60	10	600
23	无人机场景训练障碍板	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 外框宽 1.2M，高 2.4M 的龙门，加厚铁架支撑，金属固定底座，含场景图案定制。	1300	2	2600
24	器材运输小推车	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	WLRZ	WLRZ、定制 尺寸 90*60 超重型 6 轮承重 1600 斤	400	4	1600
25	器材整理箱	北京文良瑞智能科技有限公司	中国	91110116695049678H	小型	国产定制	WLRZ、定制 白色 530*380*295	90	10	900
26	移动	中山市	中国	914420	中小	TRUIS	TRUISS 移动电源	4350	1	4350



	电小二	绍琪电子科技有限公司		00MA4W C2MW6X	型	S /特 瑞斯	移动电源 220v 户外便携大容量应急停电蓄电池			
总价：壹拾肆万伍仟玖佰元整										145900

投标人名称(加盖公章) 北京文良瑞智科技有限公司

日期: 2023 年 11 月 15 日

