

### 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

#### 3.1. 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：1,362,100.00

采购包最高限价（元）：1,362,100.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	A05030601 天篷、遮阳篷、帐篷	详见本项目采购清单及技术参数与性能指标	1.00 (批)	1,362,100.00	工业	是	否	是	是	是

#### 报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	兴文县仙峰苗族乡大元社区村民民族团结进步示范村项目	1.00 (批)	1,362,100.00	总价	详见其他要求

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030601 天篷、遮阳篷、帐篷	详见本项目采购清单及技术参数与性能指标	服务帐篷

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

**本项目涉及采购进口产品：**

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030601 天篷、遮阳篷、帐篷	详见本项目采购清单及技术参数与性能指标	马桶、电热水器、304 不锈钢水龙头

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030601 天篷、遮阳篷、帐篷	详见本项目采购清单及技术参数与性能指标	LED 灯带、照明灯具、冰柜、蹲便、淋浴器

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030601 天篷、遮阳篷、帐篷	详见本项目采购清单及技术参数与性能指标	钢架塑木平台、马桶、蹲便、电热水器、洗手盆、304 不锈钢水龙头、售卖货柜、可折叠露营桌椅和遮阳伞、餐桌、餐椅、茶几、休闲椅、床头柜、双人大床、单人床、座椅、圆几、休闲椅、户外餐桌、户外餐椅。

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共

服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2. 技术要求

采购包 1：  
标的名称：详见本项目采购清单及技术参数与性能指标

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标						
			序号	标的名称	技术参数及配置要求	数量	单位	标的所属行业	备注
1	★	采购清单及技术参数与性能指标	1	服务帐篷	1. 天幕：PVC 遮光布； 2. 内帐：PEVA 布； 3. 结构：Φ60*2.0*镀锌钢管（主管），Φ68*3.0 无缝钢管（套管）； 4. 颜色：米黄色； 5. 抗风：10 级； 6. 规格：40 m²，5m×8m×3.42m（长×宽×高）；	6	个	工业	服务帐篷
			2	钢架塑木平台 1	1. 100mm×100mm 立柱钢结构骨架； 2. 平台地面系统：地面 40mm 塑木； 3. 梯步(3 步以内)； 4. 地下链接：立柱加脚，板下埋固定或地钉；地面抬高 30cm； 5. 含露台部分扶手，材质：塑木，扶手高度≥900mm，厚度：≥40mm×80mm（含安装）； 6. 规格：360 m²；	360	m²	工业	服务帐篷
			3	面板	1. 尺寸：86 mm×86 mm； 2. 电压：250V；	36	个	工业	服务

					1	3. 电流：16A； 4. 防护等级：≥IP65； 5. 规格：5 孔（3+2）； 6. 阻燃性能：ABS 基材需符合 UL94 V-0 级阻燃标准； 7. 表面材质：金属拉丝面层；				帐篷
				4	智 控 网 关 1	1. 型号：智能锁 G2 网关； 2. 表面工艺：钛合金面板材质； 3. 功耗：待机≤5W，满载≤15W（适配器输出 12V/2A）； 4. 功能：链接智能锁与互联网，远程控制；	6	个	工业	服务帐篷
				5	网 络 AP1	1. 标准：AC240，双频无线面板 AP； 2. 功能：百兆网口，PoE 供电，双频并发； 3. 尺寸：86mmx86mmx25mm； 4. 功耗：常规 6-8W，PoE 供电时≤15W；	6	个	工业	服务帐篷
				6	配 电 箱 1	1. 名称：户内控制电箱含漏保、空开； 2. 规格：250/63A； 3. 材质：冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面镀锌或喷塑处理，防锈耐腐蚀。 4. 尺寸：400 mm x500 mm x140 mm（宽×高×深）；	6	个	工业	服务帐篷
				7	LED 灯 带 1	1. 保护：硅胶软灯条(220V 高压)； 2. 安装：内嵌钢卡； 3. 功率：7.2W-10W/m； 4. 色温：2700K； 5. 显色指数：（CRI）≥80；	150	m	工业	服务帐篷
				8	雨 滴 帐	1. 天幕：PVC 遮光布； 2. 内帐：PEVA 布；	8	个	工业	雨滴帐

				篷	3. 结构：40*60*1.7 镀锌方管（主管），40*40*1.4 镀锌方管（副管）； 4. 颜色：米黄色； 5. 抗风：10 级； 6. 规格：45 m²，5m×9m×3.2m（长×宽×高）；				篷
			9	钢架塑木平台 2	1. 100mm×100mm 立柱钢结构骨架； 2. 平台地面系统：地面 40mm 塑木； 3. 梯步(3 步以内)； 4. 地下链接：立柱加脚板下埋固定/或地钉；地面抬高 30cm； 5. 含露台部分扶手，材质：塑木，扶手高度≥900mm，厚度：≥40mm×80mm（含安装）； 6. 规格：320 m²；	320	m²	工业	雨滴帐篷
			10	面板 2	1. 尺寸：86 mm×86 mm； 2. 电压：250V； 3. 电流：16A； 4. 防护等级：≥IP65； 5. 规格：5 孔（3+2）； 6. 阻燃性能：ABS 基材需符合 UL94 V-0 级阻燃标准； 7. 表面材质：金属拉丝面层；	48	个	工业	雨滴帐篷
			11	智能网关 2	1. 型号：智能锁 G2 网关； 2. 表面工艺：钛合金面板材质； 3. 功耗：待机≤5W，满载≤15W（适配器输出 12V/2A）； 4. 功能：链接智能锁与互联网，远程控制；	8	个	工业	雨滴帐篷
			12	网络 AP2	1. 标准：AC240，双频无线面板 AP； 2. 功能：百兆网口，PoE 供电，双频并发；	8	个	工业	雨滴帐篷

					3. 尺寸：86mmx86mmx25mm； 4. 功耗：常规 6-8W，PoE 供电时≤15W；				
			13	配电箱 2	1. 名称：户内控制电箱含漏保、空开； 2. 规格：250/63A； 3. 材质：冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面镀锌或喷塑处理，防锈耐腐蚀。 4. 尺寸：400 mm x500 mm x140 mm（宽×高×深）；	8	个	工业	雨滴帐篷
			14	LED 灯带 2	1. 保护：硅胶软灯条 (220V 高压)； 2. 安装：内嵌钢卡； 3. 功率：7.2W-10W/m； 4. 色温：2700K； 5. 显色指数：（CRI）≥80；	240	m	工业	雨滴帐篷
			15	酒店标配急救包	1. 消防应急包规格：430 mm x320 mm x140 mm, 材质防水牛津布； 2. 灭火毯规格：1000 mm x1000 mm, 材质玻璃, 纤维光滑柔软, 隔氧灭火； 3. 防毒面具：过滤式, 防毒时间 30 分钟, 透过系数<5%, 吸气阻力<800pa, 呼气阻力<300pa； 4. 安全绳：材质纤维, 防滑耐磨, 承重：≥150kg, 长度：20 米, 直径：8mm； 5. 水基灭火器：执行标准：XF86-2009, 灭火剂：S-3-AB, 氮气驱动, 充装量：530ml-550ml, 工作压力：0.8mpa (20℃)； 6. 四合一安全锤：包含救生锤、手电筒、割刀、警示灯, 尺寸：195 mm x40 mm； 7. 规格：6 件套；	8	个	工业	雨滴帐篷
			16	照	1. 款式：圆形；	40	盏	工	雨

				明 灯 具	2. 厚度：≥3mm，材质：亚克力板，高亮 LED 芯片；功率：≥30w； 3. 色调：三色可调； 4. 透光率：≥92%； 5. 色温：LED 光源≥2700K； 6. 规格：直径 400 mm； 7. 防护等级：≥IP20； 8. 性能：超薄设计三防吸顶灯，外壳采用 PP 阻燃材料，抗寒耐高温；			业	滴 帐 篷
			17	一 体 化 成 品 卫 浴 间	1. 正开门一体式整体淋浴间，太空铝型材，5mm3C 钢化玻璃，防跳轨静音滑轮，干湿分离，水电分离，设备齐全含马桶和 60L 电热水器； 2. 规格：1900 mm x1200 mm；	8	个	工 业	雨 滴 帐 篷
			18	电 热 水 壶	1. 材质：不锈钢一体磨砂机身； 2. 功率：≥1500W； 3. 规格：≥2L； 4. 内胆：304 不锈钢； 5. 厚度：≥0.6mm	8	个	工 业	雨 滴 帐 篷
			19	集 装 箱 卫 生 间	1. 墙板：75mm 复合板外墙大板 0.6mm 镀锌钢板内墙板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 2. 顶板：75mm 复合板外墙板 0.6mm 镀锌钢板条扣内顶板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 3. 立柱：立柱 150*150*2mm 镀锌折件/80*80*2mm 镀锌管； 4. 横梁：60*60*2mm 镀锌管； 5. 地板：18mm 防水防火玻镁地板基层； 6. 底盘：边梁 14 号槽钢，次梁	2	套	工 业	集 装 箱 式 房 屋

					40*80*2mm 镀锌管+连接落地梁 60 镀锌管； 7. 角件：集装箱专用吊头； 8. 窗户：标配 2 窗； 9. 电插：标配 1 开+5 插+1 漏保+2LED 灯； 10. 水路：给水 20PPR，排水 50PVC+排污 110PVC； 11. 油漆：户外醇酸瓷漆、人工辅料喷涂； 12. 洁具：蹲便 5 个，隔断 5 个，排风扇 2 个，洗手盆一组带镜面； 13. 地面：胶粘工艺 600*600mm 防滑地砖； 14. 淋浴：配淋浴花洒； 15. 规格：长 7.3m×宽 3m×高 2.7m（±0.1m）；1 间/套；				
			20	集装箱卫生/淋浴间	1. 墙板：75mm 复合板外墙大板 0.6mm 镀锌钢板内墙板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 2. 顶板：75mm 复合板外墙板 0.6mm 镀锌钢板条扣内顶板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 3. 立柱：立柱 150*150*2mm 镀锌折件/80*80*2mm 镀锌管； 4. 横梁：60*60*2mm 镀锌管； 5. 地板：18mm 防水防火玻镁地板基层； 6. 底盘：边梁 14 号槽钢，次梁 40*80*2mm 镀锌管+连接落地梁 60 镀锌管； 7. 角件：集装箱专用吊头； 8. 窗户：标配 2 窗； 9. 电插：标配 1 开+5 插+1 漏保+2LED 灯；	1	套	工业	集装箱式房屋



					<p>10. 水路：给水 20PPR，排水 50PVC+排污 110PVC；</p> <p>11. 油漆：户外醇酸瓷漆、人工辅料喷涂；</p> <p>12. 洁具：蹲便 5 个，隔断 5 个，排风扇 2 个，洗手盆一组带镜面；</p> <p>13. 地面：胶粘工艺 600*600mm 防滑地砖；</p> <p>14. 淋浴：配淋浴花洒；</p> <p>15. 规格：长 5m×宽 3m×高 2.7m（±0.1m）；2 间/套；</p>					
			21	集装箱卫生/淋浴间	<p>1. 墙板：75mm 复合板外墙大板 0.6mm 镀锌钢板内墙板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉；</p> <p>2. 顶板：75mm 复合板外墙板 0.6mm 镀锌钢板条扣内顶板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉；</p> <p>3. 立柱：立柱 150*150*2mm 镀锌折件/80*80*2mm 镀锌管；</p> <p>4. 横梁：60*60*2mm 镀锌管；</p> <p>5. 地板：18mm 防水防火玻镁地板基层；</p> <p>6. 底盘：边梁 14 号槽钢，次梁 40*80*2mm 镀锌管+连接落地梁 60 镀锌管；</p> <p>7. 角件：集装箱专用吊头；</p> <p>8. 窗户：标配 2 窗；</p> <p>9. 电插：标配 1 开+5 插+1 漏保+2LED 灯；</p> <p>10. 水路：给水 20PPR，排水 50PVC+排污 110PVC；</p> <p>11. 油漆：户外醇酸瓷漆、人工辅料喷涂；</p> <p>12. 洁具：蹲便 5 个，隔断 5 个，排风扇 2 个，洗手盆一组带镜面；</p>	1	套	工业	集装箱式房屋	

					13. 地面：胶粘工艺 600*600mm 防滑地砖； 14. 淋浴；配淋浴花洒； 15. 规格：长 8m×宽 3m×高 2.7m（±0.1m）；1 间/套；				
			22	集装箱驿站	1. 墙板：75mm 复合板外墙大板 0.6mm 镀锌钢板内墙板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 2. 顶板：75mm 复合板外墙板 0.6mm 镀锌钢板条扣内顶板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 3. 立柱：立柱 150*150*2mm 镀锌折件 /80*80*2mm 镀锌管； 4. 横梁：60*60*2mm 镀锌管； 5. 地板：18mm 防水防火玻镁地板基层； 6. 底盘：边梁 14 号槽钢次梁 40*80*2mm 镀锌管+连接落地梁 60 镀锌管； 7. 角件：集装箱专用吊头窗； 8. 标配：2 窗； 9. 电插：标配 1 开+5 插+1 漏保+2LED 灯； 10 油漆：户外醇酸瓷漆、人工辅料喷涂； 11. 规格：长 8.5m×宽 3m×高 2.7m（±0.1m）；3 间/套；	1	套	工业	集装箱式房屋
			23	集装箱驿站	1. 墙板：75mm 复合板外墙大板 0.6mm 镀锌钢板内墙板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 2. 顶板：75mm 复合板外墙板 0.6mm 镀锌钢板条扣内顶板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 3. 立柱：立柱 150*150*2mm 镀锌折件 /80*80*2mm 镀锌管；	1	套	工业	集装箱式房屋

					4. 横梁：60*60*2mm 镀锌管； 5. 地板：18mm 防水防火玻镁地板基层； 6. 底盘：边梁 14 号槽钢 次梁 40*80*2mm 镀锌管+连接落地梁 60 镀锌管； 7. 角件：集装箱专用吊头窗； 8. 标配：2 窗； 9. 电插：标配 1 开+5 插+1 漏保+2LED 灯； 10 油漆：户外醇酸瓷漆、人工辅料喷涂； 11. 规格：长 8.4m×宽 3m×高 2.7m（±0.1m）；2 间/套；				
			24	集装箱厨房	1. 墙板：75mm 复合板外墙大板 0.6mm 镀锌钢板内墙板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 2. 顶板：75mm 复合板外墙板 0.6mm 镀锌钢板条扣内顶板 0.3 彩涂板中间夹 50kg 玻璃棉； 3. 立柱：立柱 150*150*2mm 镀锌折件 /80*80*2mm 镀锌管； 4. 横梁：60*60*2mm 镀锌管； 5. 地板：18mm 防水防火玻镁地板基层； 6. 底盘：边梁 14 号槽钢 次梁 40*80*2mm 镀锌管+连接落地梁 60 镀锌管； 7. 角件：集装箱专用吊头窗； 8. 标配：2 窗； 9. 电插：标配 1 开+5 插+1 漏保+2LED 灯； 10 油漆：户外醇酸瓷漆、人工辅料喷涂； 11. 规格：长 8.4m×宽 3m×高 2.7m（±0.1m）；2 间/套；	1	套	工业	集装箱式房屋

			25	面板 3	1. 尺寸：86 mm×86 mm； 2. 电压：250V； 3. 电流：16A； 4. 防护等级：≥IP65； 5. 规格：5 孔（3+2）； 6. 阻燃性能：ABS 基材需符合 UL94 V-0 级阻燃标准； 7. 表面材质：金属拉丝面层；	48	个	工业	集装箱式房屋
			26	智控网关 3	1. 型号：智能锁 G2 网关； 2. 表面工艺：钛合金面板材质； 3. 功耗：待机≤5W，满载≤15W（适配器输出 12V/2A）； 4. 功能：链接智能锁与互联网，远程控制；	7	个	工业	集装箱式房屋
			27	网络 AP3	1. 标准：AC240，双频无线面板 AP； 2. 功能：百兆网口，PoE 供电，双频并发； 3. 尺寸：86mmx86mmx25mm； 4. 功耗：常规 6-8W，PoE 供电时≤15W；	3	个	工业	集装箱式房屋
			28	配电箱 3	1. 名称：户内控制电箱含漏保、空开； 2. 规格：250/63A； 3. 材质：冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面镀锌或喷塑处理，防锈耐腐蚀。 4. 尺寸：400 mm x500 mm x140 mm（宽×高×深）；	7	个	工业	集装箱式房屋
			29	LED灯带 3	1. 保护：硅胶软灯条（220V 高压）； 2. 安装：内嵌钢卡； 3. 功率：7.2W-10W/m； 4. 色温：2700K； 5. 显色指数：（CRI）≥80；	360	m	工业	集装箱式房屋

			30	售 卖 货 柜	1. 亚克力材质，免胶无味，加厚材质，结构稳定，防尘防水； 2. 规格：2400 mm×600 mm×2400 mm；	3	个	工 业	集 装 箱 式 房 屋
			31	洁 具	1. 主柜：600 mm×470 mm×360 mm； 2. 镜柜：定制尺寸；镜框材质：304 不锈钢框架； 3. 台盆：陶瓷一体盆； 4. 龙头：304 不锈钢水龙头；	4	套	工 业	集 装 箱 式 房 屋
			32	油 烟 机	1. 风量：18-22m³/min（爆炒模式可达 25m³/min）；2. 风压：350-450Pa（静压≥380Pa）； 3. 噪音：52-65dB（A 声级，1 米距离）； 4. 能效：1 级能效； 5. 照明：2×3W LED 冷光灯（色温 4000K，CRI≥80）；6. 控制方式：触摸屏/手势控制（IPX4 防水等级）； 7. 外壳：304 不锈钢（厚度 0.6mm）+钢化玻璃（5mm 黑晶面板），油网：3D 菱形立体滤网（孔隙率≤0.6mm²）； 8. 出口直径：Φ160/180mm，双向排风设计（左右可调接口）； 9. 规格：895 mm×525 mm×535 mm；	1	台	工 业	集 装 箱 式 房 屋
			33	灶 具	1. 电压：220v~50HZ； 2. 发热方式：电磁感应； 3. 控制方式：按键+旋钮； 4. 面板材质：微晶面板（5mm）； 5. 功率：≥5000 瓦；	2	台	工 业	集 装 箱 式 房 屋
			34	配 线	1. 铜芯聚氯乙烯绝缘布、电线； 2. 配线形式：F；	200	m	工 业	按 实

				3. 规格：6mm <sup>2</sup> ×2+4mm <sup>2</sup> BV 线；				实际所需
			35	配线 1. 铜芯聚氯乙烯绝缘布、电线； 2. 配线形式：F； 3. 规格：4mm <sup>2</sup> ×2+2.5mm <sup>2</sup> BV 线；	300	m	工业	按实际所需
			36	配线 1. 铜芯聚氯乙烯绝缘布、电线； 2. 配线形式：F； 3. 规格：2.5mm <sup>2</sup> ×2+1.5mm <sup>2</sup> BV 线；	250	m	工业	按实际所需
			37	配线 1. 铜芯聚氯乙烯绝缘布、电线； 2. 配线形式：F； 3. 规格：1.5mm <sup>2</sup> ×2 线；	400	m	工业	按实际所需
			38	立柱太阳能路灯 1. 立柱材质：杆身钢材，镀锌工艺，一体成型杆，防锈喷漆，防锈锌层； 2. 规格：法兰：250mm×250mm×10mm，口径：上 60mm，下 130mm； 3. 路灯材质：LED 灯珠，高亮透镜，压铸铝材外壳，IP65 防水防尘； 4. 太阳能板材质：高转化多晶硅太阳能板，内置磷酸铁锂电池； 5. 高度：6 米； 6. 抗风等级：≥12 级； 7. 照射面积：三面发光，300 度超广角照明； 8. 性能：可遥控器控制智能操控开关式，（含安装）；	7	根	工业	户外设施
			39	喷雾 1. 冷雾机：电压 220v；功率：≥3000w	200	m	工业	户外

				戏水系统	<p>2. 装针式网喷头:孔径: 0.15-0.5mm, 材质: 不锈钢, 工作压力: <math>\geq 30\text{kg}</math>; 喷雾量: 130-245cc/min;</p> <p>3. 喷雾系统采用了可调多类型喷头喷雾, 出水量自由调节, 可单独调节, 免打孔, 安装方便;</p>				设施
			40	户外音响	<p>1. 仿石材工艺音响: 高密度树脂+天然石粉压制(表面纹理仿真度<math>\geq 95\%</math>);</p> <p>2. 颜色: 花岗岩灰;</p> <p>3. 防护等级: IP55 (防尘防喷淋);</p> <p>4. 规格: 230 mm<math>\times</math>210 mm<math>\times</math>250 mm;</p> <p>5. 约 4.5-5kg;</p> <p>6. 音响性能: 扬声器单元: 4 英寸全频喇叭(防水布振膜), 额定功率: <math>\geq 30\text{w}</math>, 频响范围: 80Hz-18kHz (<math>\pm 3\text{dB}</math>), 蓝牙版本: 5.2 (传输距离<math>\geq 15\text{m}</math>);</p> <p>7. 抗紫外线, 耐腐蚀, 特殊涂层防止阳光暴晒褪色, 金属部件防锈处理;</p> <p>8. 含安装, 穿管、布线, 回填电源音箱线, 管子、线, 接头等;</p>	10	个	工业	户外设施
			41	六角(蝶形)天幕	<p>1. 展开尺寸: 对角线<math>\geq 6.5\text{m}</math>(最长边), 投影面积约 22 m<sup>2</sup>;</p> <p>2. 收纳尺寸: <math>\leq 80\text{cm}</math>, 重量: <math>\leq 5\text{kg}</math>;</p> <p>3. 高度: 中心点 2.4m (可调节<math>\pm 0.3\text{m}</math>);</p> <p>4. 形状: 六角蝶形 (6 个锚点+1 个中心支撑杆);</p> <p>5. 面料: 210D 奶咖色黑胶牛津布;</p>	10	件	工业	户外设施

					6. 支架：铝合金（直径 $\geq 22\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，抗风 $\geq 8$ 级）； 7. 缝线：双针走线+压胶处理（接缝处防水强化）； 8. 地钉： $\geq 6$ 根铝合金V型钉（长度 $25\text{cm}$ ），重量 $\geq 15\text{g}/\text{根}$ ，耐腐蚀；； 9. 风绳： $\geq 6$ 根 $0.4\text{m}$ 反光绳（长度 $4\text{m}$ ，带快速调节扣）； 10. 规格： $4.2\text{m} \times 5.2\text{m}$ ；				
			42	六角（蝶形）天幕	1. 展开尺寸：对角线 $\geq 6.5\text{m}$ （最长边），投影面积约 $22\text{m}^2$ ； 2. 收纳尺寸： $\leq 80\text{cm}$ ，重量： $\leq 5\text{kg}$ ； 3. 高度：中心点 $2.4\text{m}$ （可调节 $\pm 0.3\text{m}$ ）； 4. 形状：六角蝶形（6个锚点+1个中心支撑杆）； 5. 面料：210D 奶咖色黑胶牛津布； 6. 支架：铝合金（直径 $\geq 22\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，抗风 $\geq 8$ 级）； 7. 缝线：双针走线+压胶处理（接缝处防水强化）； 8. 地钉： $\geq 6$ 根铝合金V型钉（长度 $25\text{cm}$ ），重量 $\geq 15\text{g}/\text{根}$ ，耐腐蚀；； 9. 风绳： $\geq 6$ 根 $0.4\text{m}$ 反光绳（长度 $4\text{m}$ ，带快速调节扣）； 10. 规格： $4.2\text{m} \times 5.2\text{m}$ ；	10	件	工业	户外设施
			43	活动舞台	1. 材质：铝合金框架； 2. 平整度： $\leq 5^\circ$ ； 3. 抗拉强度 $\geq 300\text{MPa}$ ； 4. 面板厚度： $\geq 40\text{mm}$ 蜂窝铝板； 5. 承重能力：动态载荷 $\geq 200\text{kg}/\text{m}^2$ （满足10-15人同时活动）；	2	个	工业	户外设施



					6. 单模块尺寸: 1m×1m 或 1.2m×2.4m (可自由拼接至 25 m², 表面为防滑胶垫或纹理钢板, 防止雨天打滑, 缝隙≤5mm); 7. 高度≤1.2m; 8. 连接方式: 楔形锁扣或螺旋锁紧 (公差±0.5mm, 确保平整度); 9. 安装要求: 配置 6-8 根支撑立柱 (间距≤1.5m), 并搭配防震脚垫 (调节范围±30mm) 以确保稳定性;				
			44	可折叠露营桌椅和遮阳伞	1. 硬质桌面, 桌腿可折叠便于收纳; 遮阳伞高度不低于 2 米; 2. 单边圆形遮阳伞, 3m×3m×2.4m; 3. 规格: 桌子尺寸为 150cmx60cmx70cm(6 人); 4. 椅子能承受≥80kg 重量;	10	套	工业	户外设施
			45	可移动露天 ktv 音响	1. 屏幕尺寸: 24 英寸铝合金框超薄显示屏 ; 2. 低音单元: 15 英寸 156 磁 50 芯低音, 中音单元: 6.5 英寸 100 磁 25 芯中音*1, 高音单元: 90 磁 34 芯号角高音*1; 3. 输出功率: 2000W; 4. 话筒配置: 双真分集 U 段麦克风, 电池: 12.8V30AH 磷酸铁锂; 5. 硬盘容量: 500GB; 6. 尺寸: 宽 592mm*深 345mm*高 550mm(含轮);	1	套	工业	户外设施
			46	河堤内	1. 仿真玫瑰花藤条, 易清洗超高仿真持久耐用, 材质采用绢布; 可选用生态环保自然材料	400	m	工业	户外设施

				壁 花 艺 装 饰	装饰; 2. 规格: 单边长度为 200 米, 双边共计 400 米, 高度不低于 1 米;				施
			47	户 外 厨 房	1. 类型: 木炭; 2. 烤区面积: 60x40cm(带防风 装置); 3. 移动配置: 重型万向轮(中 150mm)+驻车制动自重 $\geq$ 40kg; 4. 高度: 立式 $\geq$ 120cm; 5. 烤架材质: 304 不锈钢(食品 级, 厚度 $\geq$ 2mm)烤网: 不锈钢, 网格密度: 6-8mm 间距, 通风系 统: 底部风门+侧部通风孔; 带 水槽(需外接水源); 6. 外壳: 冷轧钢板(1.5mm)+ 50mm 空气隔热层; 7. 规格: 可容纳 8-12 人; 8. 防火措施: 配备灭火毯/灭火 器; 9. 附加功能: 侧边置物架(放 调料/工具);	1	套	工 业	户 外 设 施
			48	餐 桌	1. 面材: 采用木皮, 检测依据 包括但不限于: GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及 其制品中甲醛释放限量》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单 板》, 检测指标满足或优于: 刨切单板含水率 $\leq$ 13%, 甲醛释 放量 $\leq$ 0.05mg/m <sup>3</sup> ; (供应商需 在响应文件中承诺: 项目中标/ 成交后, 验收前, 供应商须向 采购人提供第三方检测机构出 具的具有 CMA 标识的检测报告 原件, 供采购人查验)。 2. 基材: E1 级实木多层板, 检 测依据包括但不限于: GB 18580-2017 《室内装饰装修材 料 人造板及其制品中甲醛释	6	张	工 业	服 务 帐 篷

				<p>放限量》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》，检测指标满足或优于：静曲强度顺纹<math>\geq 48\text{MPa}</math>、横纹<math>\geq 34\text{MPa}</math>，弹性模量顺纹<math>\geq 5800\text{MPa}</math>、横纹<math>\geq 4500\text{MPa}</math>，胶合强度 III 类<math>\geq 1.4\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.07\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物（<math>\geq 72\text{h}</math>）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；（<b>供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告原件，供采购人查验。</b></p> <p>3. 白乳胶：检测依据包括但不限于：HG/T 2727-2010 《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、HJ 2541-2016 《环境标志产品技术要求胶粘剂》，检测指标满足或优于：外观乳白色，无可视粗颗粒和异物，游离甲醛<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>；（<b>供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告原件，供采购人查验。</b></p> <p>4. 水性面漆：检测依据包括但不限于：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》，检测指标满足或优于：硬度（擦伤）<math>\geq \text{F}</math>，VOC 含量<math>\leq 25\text{g/L}</math>；甲醛含量<math>\leq 25\text{mg/kg}</math>，乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]均未检出，细度<math>\leq 20\text{ }\mu\text{m}</math>，烷基酚聚</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>氧乙烯醚总和含量未检出，附着力(划格间距 2mm)≤1 级，耐水性、耐沸水性无异常，可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆): 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出；（供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告原件，供采购人查验）。</p> <p>5. 水性底漆：检测依据包括但不限于：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》，检测指标满足或优于：细度≤45 μm, 不挥发物≥40%, 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] 均未检出；（供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告原件，供采购人查验）。</p> <p>6. 实木框架及脚架：检测依据包括但不限于：GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，检测指标满足或优于：木制品甲醛释放量≤0.05mg/m³；</p> <p>7. 带电动转盘；转盘为自动转盘，特质机芯，电机 30 瓦，遥控控制。</p> <p>8. 规格：Φ2400mm×高 760mm；产品成品台面厚度≥50mm。</p>				
			49	餐椅	1. 面料：采用超纤皮面料，检测依据包括但不限于：QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》，检测指	60	把	工业	服务帐篷

				<p>标满足或优于：色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦均为 4-5 级，无异常气味、甲醛<math>\leq 17\text{mg/kg}</math>，可萃取的重金属（锑（Sb）、砷（As）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、铬（Cr）（六价）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、汞（Hg））、重金属总量（铅（Pb）、镉（Cd））、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料（<math>\geq 23</math> 种）、五氯苯酚均未检出；（供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告原件，供采购人查验）。</p> <p>2. 框架：实木框架及夹板，检测依据包括但不限于：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，检测指标满足或优于：木制件甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；（供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告原件，供采购人查验）。</p> <p>3. 海绵：采用 V 类海绵，检测依据包括但不限于：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，检测指标满足或优于：外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）未见缺陷，回弹率<math>\geq 40\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 130\text{kPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 130\text{kPa}</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>，65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>，拉伸强度<math>\geq 125\text{kPa}</math>，断裂伸长率<math>\geq 114\%</math>，撕裂强度<math>\geq 2\text{N/cm}</math>；（供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告原件，供采购人查验）。</p> <p>4. 脚架：采用实木，检测依据包括但不限于：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测指标满足或优于：木制件甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>5. 规格：椅子整体高度 1030mm、座宽 460mm、座深 420mm、座高 430mm。</p>				
			50	茶几	<p>1. 基材：采用中密度纤维板，检测依据包括但不限于：GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，检测指标满足或优于：甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>，产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率未检出；（供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告原件，供采购人查验）。</p> <p>2. 贴面材料：采用木皮，检测依据包括但不限于：GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》，检测指标满足或优于：刨切单板含水率<math>\leq 13\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>3、PU 五分消透明面漆：搅拌后均匀无硬块，施涂无障碍，涂膜外观正常；</p> <p>4. PU 聚氨酯透明底漆：搅拌后均匀无硬块，施涂无障碍，易打磨；</p> <p>5. 白乳胶：检测依据包括但不限于：HG/T 2727-2010《聚乙</p>	6	张	工业	服务帐篷

					<p>酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、HJ 2541-2016 《环境标志产品技术要求 胶粘剂》，检测指标满足或优于：外观乳白色，无可视粗颗粒和异物，游离甲醛<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>；6. 实木框架及脚架：检测依据包括但不限于：GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，检测指标满足或优于：木制件甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；</p> <p>6. 规格：<math>\phi 1200\text{mm} \times</math>高 760mm；桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，圆锥体连接桌面尺寸为<math>\geq \phi 280\text{mm}</math>，底座<math>\geq \phi 580\text{mm}</math>。</p>				
			51	休闲椅	<p>1. 面料：检测依据包括但不限于：GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，检测指标满足或优于：染色牢度-耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度均检测合格，甲醛<math>\leq 18\text{mg/kg}</math>；（供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件，供采购人查验）。</p> <p>2. 框架：实木框架及夹板，检测依据包括但不限于：GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，检测指标满足或优于：木制件甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；</p> <p>3. 海绵：采用 V 类海绵，检测依据包括但不限于：GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，检测指标满足或优于：外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）未见缺陷，回弹率<math>\geq 40\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq</math></p>	36	把	工业	服务帐篷

					<p>130kPa, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 130\text{kPa}</math>, 75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>, 65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>, 拉伸强度<math>\geq 125\text{kPa}</math>, 断裂伸长率<math>\geq 114\%</math>, 撕裂强度<math>\geq 2\text{N/cm}</math>;</p> <p>4. 实木脚架: 检测依据包括但不限于: GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量》, 检测指标满足或优于。</p> <p>5. 油漆: 环保油漆, 三底四面工艺;</p> <p>6. 规格: 椅子整体高度 820mm、坐高 450mm、坐深 380mm。</p>				
			52	床头柜	<p>1. 基材: 采用颗粒板, 检测依据包括但不限于: GB/T 4897-2015 《刨花板》, 检测指标满足或优于: 弹性模量<math>\geq 3500\text{MPa}</math>, 内胶合强度<math>\geq 0.5\text{MPa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.3\text{MPa}</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>; (供应商需在响应文件中承诺: 项目中标/成交后, 验收前, 供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告原件, 供采购人查验)。</p> <p>2. 贴面材料: 采用三聚氰胺浸渍胶膜纸, LY/T 1831-2009 《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T 2230-2013 《人造板防霉性能评价》, 检测指标满足或优于: 耐热性不低于 1 级, 甲醛释放量<math>\leq 0.06\text{mg/m}</math>, 防霉性能-人造板防霉质量分级: 黑曲霉、绿色木霉均为 1 级; (供应商需在响应文件中承诺: 项目中标/成交后, 验收前, 供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告</p>	16	张	工业	雨滴帐篷



					<p>原件，供采购人查验）。</p> <p>3. 封边：采用 PVC 封边，检测依据包括但不限于：QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》，检测指标满足或优于：塑料封边条外观未见缺陷，耐开裂性(耐龟裂性)≥1 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，封边条甲醛释放量≤0.5mg/L；</p> <p>4. 五金配件：锁具、滑轨、抽屉拉手、三合一连接件，硬度 3H；</p> <p>5. 规格：长 400mm×宽 300mm×深 450mm；产品台面厚度≥15mm。</p>				
			53	双人床	<p>1. 基材：采用颗粒板，检测依据包括但不限于：GB/T 4897-2015 《刨花板》，检测指标满足或优于：弹性模量≥3500MPa, 内胶合强度≥0.5MPa, 表面胶合强度≥1.3MPa, 甲醛释放量≤0.1mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>2. 贴面材料：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，LY/T 1831-2009 《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T 2230-2013 《人造板防霉性能评价》，检测指标满足或优于：耐热性不低于 1 级，甲醛释放量≤0.06mg/m, 防霉性能-人造板防霉质量分级：黑曲霉、绿色木霉均为 1 级；</p> <p>3. 封边：采用 PVC 封边，检测依据包括但不限于：QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》，检测指标满足或优于：塑料封边条外观未见缺陷，耐开裂性(耐龟裂性)≥1 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环</p>	4	张	工业	雨滴帐篷

					<p>性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，封边条甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；（供应商需在响应文件中承诺：项目中标/成交后，验收前，供应商须向采购人提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件，供采购人查验）。</p> <p>4. 床垫：针织提花面料，2cm厚 20 号高弹海绵，垫层为 300g/平米软棉+500g/每平方硬棉。内胆：独立大芯高回弹弹簧，弹簧盘口 6.5cm，芯径：4.8cm，弹簧钢丝直径：2.2mm，边缘钢丝直径 5.0mm；</p> <p>5. 其它：带绒布软包床靠，含床箱、床垫。床屏软包厚度<math>\geq 50\text{mm}</math>，床屏板材厚度<math>\geq 30\text{mm}</math>，其它板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>；</p> <p>6. 规格：床屏：宽 1800mm*高 1000mm，床箱长 2000mm<math>\times</math>宽 1800mm<math>\times</math>高 240mm，床垫规格：长 2000mm<math>\times</math>宽 1800mm<math>\times</math>厚 220mm。</p>				
			54	单人床	<p>1. 基材：采用颗粒板，检测依据包括但不限于：GB/T 4897-2015 《刨花板》，检测指标满足或优于：弹性模量<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，内胶合强度<math>\geq 0.5\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.3\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>；</p> <p>2. 贴面材料：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，LY/T 1831-2009 《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T 2230-2013 《人造板防霉性能评价》，检测指标满足或优于：耐热性不低于 1 级，甲醛释放量<math>\leq 0.06\text{mg/m}</math>，防霉性能-人造板防霉质量分级：黑曲霉、绿色木霉均为 1 级；</p>	8	张	工业	雨滴帐篷

					<p>3. 封边：采用 PVC 封边，检测依据包括但不限于：QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》，检测指标满足或优于：塑料封边条外观未见缺陷，耐开裂性(耐龟裂性)≥1 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，封边条甲醛释放量≤0.5mg/L；</p> <p>4. 床垫：针织提花面料，2cm 厚 20 号高弹海绵，垫层为 300g/平米软棉+500g/每平方米硬棉。内胆：独立大芯高回弹弹簧，弹簧盘口 6.5cm，芯径：4.8cm，弹簧钢丝直径：2.2mm，边缘钢丝直径 5.0mm；</p> <p>5. 其它：带绒布软包床靠，含床箱、床垫。床屏软包厚度≥50mm，床屏板材厚度≥30mm，其它板材厚度≥15mm，</p> <p>6. 规格：床屏：宽 1500mm*高 1000mm，床箱长 2000mm×宽 1500mm×高 240mm，床垫规格：长 2000mm×宽 1500mm×厚 220mm。</p>				
			55	座椅	<p>1. 椅面：基材采用全新 PP 加纤材质，经模具一体压铸成型，椅面光亮平滑无任何凹凸棱角，座椅面不得有任何镂空处，靠背与坐板人体工学弧形设计，椅背弧度与人体背部贴合更紧密，久坐不累，坐感舒适，PP 加纤材质使椅面具有较强的韧性和良好的稳定性和耐热性，抗腐蚀、不褪色、易清洁、健康环保经得起人为踩踏不撕裂不变形。座椅面四周加强筋设计，加强座椅稳固性，座高 420mm、总高 800mm；</p> <p>2. 椅架：采用直径≥12mm 优质实心钢筋钢材，椅架与座板连接方式采用预埋件连接，预埋</p>	16	张	工业	雨滴帐篷

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>其制品甲醛释放量分级》、LY/T 2230-2013 《人造板防霉性能评价》，检测指标满足或优于：耐热性不低于 1 级，甲醛释放量<math>\leq 0.06\text{mg/m}</math>，防霉性能-人造板防霉质量分级：黑曲霉、绿色木霉均为 1 级；</p> <p>3. 封边：采用 PVC 封边，检测依据包括但不限于：QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》，检测指标满足或优于：塑料封边条外观未见缺陷，耐开裂性(耐龟裂性)<math>\geq 1</math> 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，封边条甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；</p> <p>4. 脚架：钢管，表面经镀铬处理；</p> <p>5. 规格：<math>\phi 600\text{mm} \times</math> 高 560mm；台面板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p>				
			57	休闲椅	<p>1. 面料：检测依据包括但不限于：GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，检测指标满足或优于：染色牢度-耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度均检测合格，甲醛<math>\leq 18\text{mg/kg}</math>；</p> <p>2. 框架：实木框架及夹板，检测依据包括但不限于：GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，检测指标满足或优于：木制件甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；</p> <p>3. 海绵：采用 V 类海绵，外观(色泽、气孔、裂缝、污渍)未见缺陷，回弹率 240%, 75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>, 65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>, 拉伸强度<math>\geq 125\text{kPa}</math>, 断裂伸长率<math>\geq 114\%</math>, 撕裂强度<math>\geq 2\text{N/cm}</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq</math></p>	16	张	工业	雨滴帐篷

					130kPa, 湿热老化后拉伸强度 ≥130kPa, 干热老化拉伸强度 变化率、湿热老化拉伸强度变 化率均检测合格;  4. 脚架: 钢管, 表面经镀铬处 理;  5. 规格: 宽 600mm*深 480mm* 高 840mm。				
			58	户 外 餐 桌	1. 采用铝管≥1.8mm, 无毒、无 味、烤漆工艺、防水防锈、牢 固耐用;  2. 材质: 木塑, 硬度高不变形;  3. 规格: Φ800mm×760mm;	26	张	工 业	集 装 箱 式 房 屋
			59	户 外 餐 椅	1. 采用铝管≥1.8mm, 无毒、无 味、烤漆工艺、防水防锈、牢 固耐用;  2. 材质: 木塑, 硬度高不变形;  3. 规格: 座面宽度: 400-600mm(+10mm), 座面深度: 400-500mm(+10mm), 椅子高度: 350-450mm(+10mm), 椅背高度: 600-800mm(+10mm);	104	把	工 业	集 装 箱 式 房 屋
			60	冰 柜	1. 容量: 100L;  2. 能效等级: 一级, 制冷方式: 直冷;  3. 耗电量: 0.39;  4. 额定电压/频率: 220/50  5. 规格: 541mm×498mm× 865mm;	4	台	工 业	集 装 箱 式 房 屋
			61	餐 具 消 毒 柜	1. 上下层独立操作, ≥120℃高 温消毒, 杀菌率≥99.9%;  2. 容量: ≥150L, 适合每日消毒 ≥100 人份餐具;  3. 规格: 70cm*60cm*100cm;  4. 杀菌方式: 高性能远红外线 发热管高温杀菌;	3	台	工 业	集 装 箱 式 房 屋

				5. 材质：304 不锈钢内胆； 6. 功率：≥1500W，稳定电压 220V； 7. 消毒时间：≥15 分钟；				
			62	微波炉 1. 容量：≥20L； 2. 输出功率：≥700W，稳定电压 220V； 3. 加热方式：五档火力调节，细腻把控火候，机械 360° 旋钮，防震加厚耐热玻璃转盘（转盘直径≥25cm）； 4. 材质：全不锈钢内胆；规格：480mmx380mmx280mm； 5. 能效标识：一级能效； 6. 安全防护：必备童锁功能，过热自动断电； 7. 开门方式：侧拉式；	3	台	工业	集装箱式房屋
2	★	售后服务要求	<p>①自验收合格之日起，质保期为三年；在质保期内，严格按照国家“三包”政策要求，供应商应对本次采购的所有产品进行上门安装调试和维护；在安装、调试产品的同时，对相关操作人员进行技术培训，使其按提供的操作规程使用产品，并熟悉例行维护的程序。对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，由供应商提供维修，只收取实际材料费（按厂价计算）。</p> <p>②在质保期内货物出现质量问题，供应商应在接到通知后 24 小时内完成维修。设备需更换的应在 3 个工作日内完成更换。</p> <p>注：本项目涉及政策文件、技术标准、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。</p>					
3	★	质量要求	<p>①响应文件及供应商所响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准符合国家相关的质量标准和出厂标准。（须单独提供承诺函，格式自拟）</p> <p>②所投的货物是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。</p> <p>③供应商应负责将所供货物运送到采购人指定地点，并为使用单位负责提供安装及调试服务，以保证产品正常投入使用。</p> <p>④供应商承诺成交后签订合同前向采购人提供餐桌、餐椅、茶几、</p>					

			休闲椅、床头柜、双人大床、单人床、圆几、休闲椅的甲醛合格的检测报告。（须单独提供承诺函，格式自拟）
--	--	--	---

### 3.3. 服务要求

#### 3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	售后服务要求	详见技术要求

#### 3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起 20 日
2	★	交货地点	四川省兴文县，具体地点由采购人指定。
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、政府采购合同签订生效后，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 40.00% 2、货物供货并全部安装完成，通过验收后，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 57.00% 3、项目验收合格后满三年，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 3.00%
5	★	验收、交付标准和方法	1. 采购人在收到供应商提出验收申请之日起，组织设计、监理等相关单位 5 日内自行验收。 2. 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收。 3. 采购人无故不进行验收工作并已经使用项目履约成果的，视同验收合格。 4. 其他未尽事宜应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求进行验收。
6	★	质量保修范围和保修期	三年，具体详见售后服务要求。
7	★	违约责任与解决争议的方法	1、违约责任：（1）双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。（2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担



			全部的赔偿责任。（单独提供承诺函，格式自拟）（3）供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款 20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。（4）有下列情形之一的，当事人可以解除合同： 4.1 因不可抗力致使不能实现合同目的（由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的）； 4.2 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 4.3 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； 4.4 法律规定的其他情形。 2、解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院起诉。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 3.4. 其他要求

采购包 1:

1. 因系统固化原因，生成的 PDF 文件可能会存在序号显示不全、符号显示错误等情况。故在此备注本项目获取的采购文件 Word 版本和 PDF 版本不一致时，以 Word 版本为准。 2. 本项目所涉产品图示，详见上传附件。 3. 供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。 ★4. 报价要求： 供应商报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及人工劳务、设备投入、运输、装卸、安装、调试、验收、利润、风险、税金、培训，其中驿站、厕所、厨房类大型设备需要供应商将场地平整及部分硬化，确保设备使用安全等的一切费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，本项目报价总价不得超过最高限价，否则按无效响应处理。 5. 因系统固化原因，供应商在填写《中小企业声明函》等所涉“标的名称”内容等格式时，“标的名称”及“标的所属行业”以“采购清单及技术参数与性能指标”中所列“标的名称”及“标的所属行业”为准。