

[首页](#)[政采法规](#)[购买服务](#)[监督检查](#)[信息公告](#)[国际专栏](#)

当前位置：[首页](#) » [政采公告](#) » [中央公告](#) » [更正公告](#)

江苏省消防救援总队2023年度全省器材（第二批）采购项目更正公告

2023年12月19日 17:39 来源：中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0664-2360SUMECTY007D

原公告的采购项目名称：2023年度全省器材（第二批）采购项目

首次公告日期：2023年12月11日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1、包19：应急逃生自救安全绳

(1) “▲3、符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。”，**更改为：**“▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。”

2、包20：消防通用安全绳3

(1) “▲5.2、直径小于等于8.1mm”，**更改为：**“▲5.2、单绳直径在8.9至11毫米区间范围内”；

(2) “5.3、重量：45g/m”，**更改为：**“5.3、重量在50至65g/m区间范围内”；

(3) “5.4、冲坠次数：8，首次冲击力：5.7kN”，**更改为：**“5.4、单绳承重80kg情况下至少承受5次坠落，首次冲击力小于6kN”；

(4) “▲5.5、动态延展率：31%，静态延展率：8.5%”，**更改为：**“▲5.5、静态延展率不得超过10%，动态延展率不得超过35%”；

(5) “5.6、绳壳比率：38%，绳壳滑动：0mm”，**更改为：**“5.6、绳壳比率不得超过50%，绳壳滑动小于或等于30mm”。

3、包58包：消防坐式半身安全吊带1、消防坐式半身安全吊带2、消防全身式安全吊带1

(1) “▲3、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求。”，**更改为：**“▲3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。”。

4、包59：消防防坠落辅助部件2

(1) “▲14.3、⑤开口尺寸25mm”，**更改为：**“▲14.3、⑤开口尺寸≤25mm”。

5、包78：雷达生命探测仪1

(1) “★23、防护等级：不低于 IP67，可承受 1m 水深 30min;2 米抗跌落；” ， 更改为：“▲23、防护等级：不低于 IP67，可承受 1m 水深 30min;2米抗跌落” 。

6、包81：消防用红外热像仪3

- (1) “17、温度灵敏度：≥30mk@30℃” ， 更改为：“17、温度灵敏度：≤30mk@30℃” ；
- (2) “18、镜头：≥55°” ， 更改为：“18、镜头：广角镜头≥55°” ；
- (3) “▲22、模式：红外模式（热成像）+可见光模式+融合模式+画中画模式” ， 更改为：“▲22、显示模式≥8种。” 。

7、包84：液压破拆工具组1

- (1) 第6条 增加：“1) 单管单接头型，接头为平面密封式，可防止杂物混入；
- 2) 快速连接时可自转上锁，防止意外脱落，支持在带压状态下接驳工具；
- 3) 接头可360度自由旋转，防止扭曲打结；
- 4) 接头防尘帽具有泄压功能，必要时可释放管内多余压力（尤其在高温暴晒后），接驳工具更容易；
- 5) 重量≤5.6公斤，液压管安全系数4:1。” ；
- (2) “▲11、双级顶杆：工作压力70MPa、泵上集成3米油管、可在易燃易爆场所使用、最大顶升行程≥550±5mm、最大顶升力:≥100kN、作业范围:500-1000mm。” ， 更改为：“▲11、双级顶杆：工作压力70MPa、最大顶升行程≥550±5mm、最大顶升力:≥100kN、作业范围:500-1000mm。” ；
- (3) 删除：“▲12、1) .控制系统与钳头分离，相距≥350毫米，可单人或两人配合控制；
- 2) .同时具备：拇指控制、手掌控制两种方式，操作更舒适精确；便于交替使用，减轻疲劳；
- 3) .单接头为平面密封式，可防止杂物混入接头内部；接头连接时，可自动上锁，确保不会意外脱落；” 。
- (4) 删除：第13条。

8、包89：液压破拆工具组（电动）1

- (1) “6.4、切断器剪切力≥75KN。开口距离≥40KN” ， 更改为：“6.4、切断器剪切力≥75KN。开口距离≥40mm” 。

9、包101：A类泡沫灭火剂

- (1) “15、温度敏感性的判定：温度敏感性泡沫液。” ， 更改为：“15、非温度敏感性泡沫液。” 。

10、包102：水成膜泡沫灭火剂（1）

- (1) “▲11、腐蚀率，mg/(d·d m²)Q235A 钢片:≤15.03A21铝片:≤15013、发泡倍数：与特征值的偏差≤1.0 或≤ 特征值的 20%，按上述二个差值中较大者判定 ” ， 更改为：“▲11、腐蚀率，mg/(d·d m²)Q235A 钢片:≤15.0； 3A21铝片:≤15.0； ” ；
- (2) “25%析液时间(min):温度处理后的数值低于温度处理前的0.8倍或高于温度处理前的12倍。” 更改为：“25%析液时间(min):温度处理后的数值低于温度处理前的0.8倍或高于温度处理前的1.2倍。” ；
- (3) “17、是否受冻结、融化影响:是” ， 更改为：“17、是否受冻结、融化影响:否” ；
- (4) “18、国灭火等级:IA ” ， 更改为：“18、灭火等级:IA” ；
- (5) 删除：“20、表面张力: 16.1mN/m ” ；
- (6) “21、发泡倍数: ≥7.5 倍” ， 更改为：“21、发泡倍数：与特征值的偏差≤1.0或不大于特征值的 20%，按上述二个二个差值中较大者判定” 。
- (7) “22、25%析液时间: ≥30min” ， 更改为：“22、25%析液时间:与特征值的偏差≤20%。” 。
- (8)增加：“23、水成膜泡沫灭火剂为6%型” 。

10、包103：抗醇性水成膜泡沫灭火剂

- (1) “▲10、表面张力（特征值：19.0mN/m）”，**更改为：**“▲10、表面张力：与特征值的偏差不大于10%”；
- (2) “11、界面张力（特征值：3.0mN/m）”，**更改为：**“11、界面张力：与特征值的偏差≤1.0mN/m或≤特征值的10%。”；
- (3) “14、发泡倍数（特征值：7.0）温度处理前：与特征值的偏差≤1.0或不大于特征值的20%。温度处理后：与特征值的偏差≤1.0或不大于特征值的20%。”，**更改为：**“14、发泡倍数：与特征值的偏差≤1.0或不大于特征值的20%，按上述两个二个差值中较大者判定”；
- (4) “▲15、25%析液时间（特征值：约11.8min），温度处理前：与特征值的偏差≤20%。温度处理后：与特征值的偏差≤20%。”，**更改为：**“▲15、25%析液时间：与特征值的偏差≤20%。”。
- (5) **增加：**“18、抗醇性水成膜泡沫灭火剂为6%型”。
- 11、**增加：**电子excel产品清单1份（格式详见更正公告附件）

12、“包19、包20、包58、包59、包78、包84、包89、包101、包102、包103：“开标时间：2024年1月3日上午9点00分（北京时间）”，**更改为：**“开标时间：2024年1月4日上午9点00分（北京时间）”。

13、本次更正的包号投标文件（含样品）接收开始时间及截止时间不变。

更正日期：2023年12月19日

三、其他补充事宜

无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省消防救援总队

地 址：南京市鼓楼区月光广场6号

联系方式：周工、025-86335357

2.采购代理机构信息

名 称：苏美达国际技术贸易有限公司

地 址：025-84532451、84532457、84532455

联系方式：葛工、余工、杨工

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电 话： 025-86335357

附件下载：1-149包：电子excel产品统计清单.zip



主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2024 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈