

投标（响应）报价明细表

公司名称：中电科国海信通科技（海南）有限公司

包号：采购包 2

项目编号：HNT2026005H-1

项目名称：海南热带海洋学院学科支撑科研设备更新置换项目(二次)

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	总价	是否环境标志产品	是否节能产品	是否进口设备产品
1	多功能声学多普勒剖面流速仪（测量剖面 300-400 米）	型号：NTK 100KHz 多功能声学多普勒剖面流速仪（测量剖面 300—400 米） ▲1. 换能器：四波束探头，四个与轴线成 20 度角，频率：100K。 ▲2. 速度准确度：所测流速的 1%±0.5cm/s；速度分辨率：1mm/s；速度范围：±5m/s；层厚：3-15m；剖面范围：300-400m。 ▲3. 标配传感器：压力传感器、温度传感器、倾斜传感器、磁罗盘等。 4. 压力传感器：最大深度：1500m，准确度：满量程的 0.1%，分辨率：满量程的 0.002%。	诺泰克	诺泰克测量设备有限公司	青岛	640000.00	630000.00	1	台套	630000.00	否	否	否

		5. 温度传感器：范围：-4° ~40° C，准确度：0.1° C，分辨率：0.01° 。 6. 倾斜传感器：范围：30° ，精度：0.2° ，分辨率：0.01° 。 7. 磁罗盘（内置式现场标定功能）：双向罗盘，上下自动识别，精度：2° ，分辨率：0.1° 。 ▲8. 多模式同步测量功能，包括：标准测流、SUV 潜标测波功能、冰层测量，任意两个可以组合。 9. 内存：厂家专用内存条标准 16G；电池仓：电池包 540wh；重量：空气中 37.5Kg。 配置清单：1. 多功能声学多普勒剖面流速仪一套；2. 处理软件一套。 我司提供资料证明：本产品每项参数均提供第三方检测报告及电子版产品规格书，如有任意一项参数未提供上述材料则扣除该项参数对应分值。											
2	波浪谱浮标	波浪谱浮标 ▲1. 波浪高度：测量范围（0~30）m，精度±（0.1+3%×H）m；波浪周期：测量范围（2~25）s，精度±0.5s； ▲2. 波浪方向：测量范围（0~360）° ，精度±5° ；波浪能量谱：测量范围（0.05~0.5）Hz； 3. 风/涌浪高度：测量范围：（0.2~20）m，精度±（0.2+5%×H）m； 4. 风/涌浪周期：测量范围：（2~20）s，精度	电科国海	中电科国海信通科技（海南）有限公司	海南	950000.00	841000.00	1	台套	841000.00	否	否	否

		±1s；风/涌浪方向：测量范围：（0~360）°，精度±10°。 ▲5. 性能指标：球形，直径不大于 82cm，北斗通信方式，测量周期远程可调；锂电池供电，工作时间≥12 个月。 ▲6. 水文条件：工作最大流速：3m/s；工作海况：8 级正常工作，9 级可生存。 7. 存储及使用温度：工作温度：-5℃~50℃；存储温度：-10℃~60℃。 配置清单： 1. 波浪谱浮标一套；2. 岸基综合接收系统一套；3. 数据综合处理系统一套。 我司提供资料证明：本产品每项参数均提供第三方检测报告和电子版产品规格书，如有任意一项参数未提供上述材料则扣除该项参数对应分值。											
3	多功能声学多普勒剖面流速仪（测量剖面 1000 米）	型号：NTK 55KHz 多功能声学多普勒剖面流速仪（测量剖面 1000 米）▲1. 频率：55KHz，换能器：3 波束探头，3 个声束与轴线成 20 度角。 ▲2. 测量剖面技术要求： 双频模式（55kHz、75kHz），可以宽带和窄带模式同时工作。 ▲3. 速度准确度：所测流速的 1%±0.5cm/s；速度分辨率： 1mm/s；速度范围：±5m/s（延声束）；层厚范围： 5-20m；剖面范围：1000m。 4. 标配传感器：压力传感器 、温度传感器、倾	诺泰克	诺泰克测量设备有限公司	青岛	1000000.00	980000.00	1	台套	980000.00	否	否	否

青州市政府采购平台 第2包 2026-08-19 17:18:17

青州市诺泰克测量设备有限公司 46010200003506

		斜传感器、磁罗盘等。 5. 压力传感器：最大深度：1500m，准确度：满量程的 0.1%，分辨率：满量程的 0.002%。 6. 温度传感器：范围：-4°~40° C，准确度：0.1° C，分辨率：0.01°。 7. 倾斜传感器：范围：30°，精度：0.2°，分辨率：0.01°。 8. 磁罗盘（内置式现场标定功能）：双向罗盘，上下自动识别，精度：2°，分辨率：0.1°。 ▲9. 内存条标准 16G，可扩充至 64G；电池仓：电池包 540wh，重量：空气中 45Kg 水中 19Kg。配置清单：1. 多功能声学多普勒剖面流速仪一套；2. 处理软件一套。 我司提供资料证明：本产品每项参数均提供第三方检测报告和电子版产品规格书，如有任意一项参数未提供上述材料则扣除该项参数对应分值。											
4	海洋动力浮标	型号：HYJCPT-3M 海洋动力浮标 ▲1. 技术要求：必须具备同时连续监测气温、气压、湿度、风速、风向、雨量、剖面流速流向、波浪等参数的功能。 2. 在线监测，数据采集、存储、传输，具有参数状态诊断功能，能远程了解系统电池电量及充放电状态。 ▲3. 数采系统独立工作，可储存 10,000,000 个	国家海洋技术中心	国家海洋技术中心	天津	750000.00	730000.00	1	台套	730000.00	否	否	否

	以上测量数据，满足2年以上平台原始数据的储存。 ▲4. 配置有北斗卫星定位系统，具有北斗卫星及GPRS双通讯模式，具有太阳能供电装置，具备系统自动报警功能。 ▲5. 锚系系统的抗腐蚀能力和受力强度及锚锭的负重应能确保浮标在10级以下台风的恶劣海洋环境下，2年以上长期正常工作。 6. 浮标体采用高强度聚合材料，直径不小于2.5m，整体最大浮力$\geq 40\text{KN}$，蓄电能力$\geq 400\text{AH}$。总体高度不高于4.5m。 ▲7. 卖方负责系统的安装调试与海上布放，包括传感器测试、浮标组装、整体调试、海上布放、数据中心调试等。 8. 在线数据管理平台包含数据管理、系统管理、运行监控、地图展示等多个功能模块。 9. 气象监测仪可实现气温、气压、相对湿度、风速、风向、雨量六参数的在线测量。 10. 海流监测仪：频率：600KHz，流速准确度：0.3 cm/s 或 $\pm 1.5\%$ 读数，内置固态三轴倾斜补偿罗盘。 11. 波浪传感器：铝合金材质，波高范围：0-25米，误差小于测量值$\pm 5\%$，波周期误差小于± 1秒。 配置清单：1. 海洋动力浮标一套；2. 数据传输系统一套。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		我司提供资料证明：本产品每项参数均提供第三方检测报告和电子版产品规格书，如有任意一项参数未提供上述材料则扣除该项参数对应分值。										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合计：¥3181000.00 元（大写：叁佰壹拾捌万壹仟元整）

注：①投标人必须按“投标（响应）报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，须与公告附件中的技术和服务要求的内容对应填写，否则作无效投标处理。

②“投标（响应）报价明细表”各分项报价合计应当与“开标（报价）一览表”报价合计相等。

③“投标（响应）报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

时间：2026 年 8 月 20 日

签章：中电科国海信通科技（海南）有限公司

