



		5. 重量: 约 540g。					
66	万向双滑轮	品牌: 莱普特 规格型号: FZL-H-T4/13-010S 主要技术参数: 1. 适用绳径: 5mm~13mm; 尺寸: 长 160mm*宽 55mm*高 48mm; 2. 工作负荷: 22kN; 极限负荷 36kN; 3. 滑轮中心直径: 38mm; 滑轮效率 90%; 4. 质量: 约 395g; 5. 双面活动侧板, 具有侧板防误开设计, 滑轮顶端自带万向结吊环, 吊环可入 3 把主锁, 有内置吊环防脱销, 平底可辅助使用普鲁式抓结。	江苏莱普特安防科技有限公司	1 个	570	570	800
67	抓绳器	品牌: 莱普特 规格型号: FZL-Z-Q8/13 主要技术参数: 1. 适用直径: 10mm~13 mm 的绳索; 2. 工作负荷: 5kN; 3. 重量: 约 93g; 4. 材质: 铝合金; 5. 尺寸: 长 75mm*宽 66 mm*高 24mm。	江苏莱普特安防科技有限公司	1 个	350	350	800
68	万向单滑轮	品牌: 莱普特 规格型号: FZL-H-T4/13-010D 主要技术参数: 1. 适用绳索直径: 7 mm~13mm; 尺寸: 长 135 mm*宽 63mm*高 30mm; 2. 工作负荷: 22kN; 极限负荷: 36kN; 3. 滑轮中心直径: 38mm; 工作效率: 95%; 4. 重量: 约 255g; 5. 单面开活动侧板, 具有侧板防误开设计, 滑轮顶端自带万向结吊环, 吊环可入 3 把主锁, 内置吊环防脱销, 平底可辅助使用普鲁式抓结。	江苏莱普特安防科技有限公司	1 个	450	450	600
69	备用气瓶	品牌: 海安特 规格型号:	济南海安特安防装	30 个	1000	30000	1800



东莞市港伟消防器材有限公司

	CRPIII-144-6.8-30-T 主要技术参数： 1. 气瓶容积：6.8L，材质：采用高强度碳纤维复合材料，整体式铝合金内胆带气压表，带硅胶保护套（按用户单位需求印字）； 2. 工作压力：30MPa； 3. 水压测试压力：50MPa； 4. 气瓶发接口螺纹：G5/8； 5. 设计使用寿命：15年。	备有限公司				
70 动力绳 (10.5mm) (200米)	品牌：莱普特 规格型号：Φ10.5mm 主要技术参数： 1. 直径10.5mm 动力单绳； 2. 动力延展率40%；静力延展率 静力延展率8.1%； 3. 外皮滑动率3mm； 4. 长度：200m，动力绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成，安全绳采用夹心绳结构；安全绳两端妥善收尾，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环。 5. 坠落系数1.77时的首次冲击为8KN；坠落次数10次。	江苏莱普特安防科技有限公司	1 捆	3000	3000	4500
合 计		数量合计：2158			报价合计：784760 元	

、伴随服务详列							
号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
	伴随服务	安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务等				包含在采购标的报价中	
合 计			数量合计：			报 价 合 计： 0 元	

其他费用详列							
分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说明	
无							



合 计	数量合计:	报价合计: 元
四、总报价: 人民币柒拾捌万肆仟柒佰陆拾元。(以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符, 如不一致以开标一览表为准)		

注: 1. 以上内容必须与《开标一览表》一致。

2. 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。

供应商名称: (盖章) 东莞市港伟消防器材有限公司

法定代表人(或授权代表): (签署) 袁映直

日期: 2026 年 8 月 19 日

