

技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。

3.1. 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：3,441,570.00

采购包最高限价（元）：3,348,654.00

序号	采购品 目名称	标的名称	数量 (计量 单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉 及核心 产品	是否涉 及采购 进口产 品	是否涉 及强制 采购节 能产品	是否 涉及 优先 采购 节能 产品	是否 涉及 优先 采购 环境 标志 产品
1	其他家具	充电柜	1.00 (套)	1,638.00	工业	否	否	否	否	是
2	其他家具	床垫	2.00 (套)	5,186.00	工业	否	否	否	否	是
3	空调机	1.5匹 空调挂 机	1.00 (套)	352,716.00	工业	是	否	是	否	是
4	空调机	3P风管 机空调	1.00 (套)	15,652.00	工业	否	否	是	否	是
5	空调机	3P柜机 空调	1.00 (套)	205,200.00	工业	否	否	是	否	是
6	其他家具	空调辅 材	1.00 (套)	27,761.00	工业	否	否	否	否	是
7	液晶显 示器	液晶电 视 1	1.00 (套)	8,190.00	工业	否	否	是	否	是
8	液晶显 示器	液晶电 视 2	1.00 (套)	4,000.00	工业	否	否	是	否	是
9	液晶显 示器	液晶电 视 3	1.00 (套)	4,000.00	工业	否	否	是	否	是
10	其他办 公设备	高清显 示终端	1.00 (套)	21,840.00	工业	否	否	是	否	是
11	其他家具	变频恒 温速热	1.00 (套)	62,790.00	工业	否	否	否	否	是

		多功能浴霸								
12	其他家具	毛巾置物架与晾衣杆	1.00 (套)	13,765.00	工业	否	否	否	否	否
13	其他家具	饮水机	1.00 (套)	63,425.00	工业	否	否	否	否	否
14	其他办公设备	碎纸机	1.00 (套)	8,000.00	工业	否	否	否	否	否
15	多功能一体机	彩色激光一体机	1.00 (台)	3,000.00	工业	否	否	是	否	是
16	A3 黑白打印机	打印机	1.00 (套)	6,000.00	工业	否	否	否	是	是
17	台式计算机	业务专用计算机	1.00 (套)	65,000.00	工业	否	否	是	否	是
18	复印机	高速复印机	1.00 (台)	13,195.00	工业	否	否	否	是	是
19	其他家具	花洒和吹风机	1.00 (套)	2,860.00	工业	否	否	否	否	是
20	其他家具	写字台	1.00 (套)	11,027.00	工业	否	否	否	否	是
21	其他家具	书柜 1	1.00 (套)	21,600.00	工业	否	否	否	否	是
22	其他家具	写字椅 1	1.00 (套)	46,200.00	工业	否	否	否	否	是
23	其他家具	三人沙发	1.00 (套)	85,800.00	工业	否	否	否	否	是
24	其他家具	双层茶几	1.00 (套)	19,500.00	工业	否	否	否	否	是
25	其他家具	单面写字台	1.00 (套)	141,109.00	工业	否	否	否	否	是
26	其他家具	文件柜 1	1.00 (套)	6,000.00	工业	否	否	否	否	是
27	其他家具	茶水柜	1.00 (套)	8,000.00	工业	否	否	否	否	是
28	其他家具	1.2 米床 (含棕垫)	1.00 (套)	180,400.00	工业	否	否	否	否	是
29	其他家具	1.5 米	1.00	9,350.00	工业	否	否	否	否	是

	具	床含棕垫	(套)							
30	其他家具	褥垫	1.00 (套)	21,737.00	工业	否	否	否	否	是
31	其他家具	棉絮(垫)	1.00 (套)	819.00	工业	否	否	否	否	是
32	其他家具	棉絮(盖)	1.00 (套)	45,112.00	工业	否	否	否	否	是
33	其他家具	床头柜	1.00 (套)	59,482.00	工业	否	否	否	否	是
34	其他家具	床单3件套	1.00 (套)	93,196.00	工业	否	否	否	否	是
35	其他家具	枕头芯	1.00 (套)	23,368.00	工业	否	否	否	否	是
36	其他家具	值班室衣柜	1.00 (套)	2,579.00	工业	否	否	否	否	是
37	其他家具	书柜2	1.00 (套)	8,400.00	工业	否	否	否	否	是
38	其他家具	1.5米写字桌	1.00 (套)	682.00	工业	否	否	否	否	是
39	其他家具	写字椅2	1.00 (套)	36,188.00	工业	否	否	否	否	是
40	其他家具	吧台椅	1.00 (套)	2,036.00	工业	否	否	否	否	是
41	其他家具	大厅机场椅	1.00 (套)	1,336.00	工业	否	否	否	否	是
42	其他家具	业务会议桌	1.00 (套)	2,880.00	工业	否	否	否	否	是
43	其他家具	业务会议椅	1.00 (套)	36,000.00	工业	否	否	否	否	是
44	其他家具	询问桌椅	1.00 (套)	15,720.00	工业	否	否	否	否	是
45	其他家具	文件柜2	1.00 (套)	18,000.00	工业	否	否	否	否	是
46	其他家具	房间写字椅	1.00 (套)	26,847.00	工业	否	否	否	否	是
47	其他家具	装备货架	1.00 (套)	17,290.00	工业	否	否	否	否	是
48	其他家具	大会议室会议桌	1.00 (套)	13,650.00	工业	否	否	否	否	是
49	其他家具	单人沙发	1.00	11,100.00	工业	否	否	否	否	是

	具	发	(套)							
50	其他家具	茶几	1.00 (套)	4,800.00	工业	否	否	否	否	是
51	其他家具	餐桌椅	1.00 (套)	91,428.00	工业	否	否	否	否	是
52	其他家具	餐台	1.00 (套)	29,120.00	工业	否	否	否	否	是
53	其他家具	背景墙	1.00 (套)	3,750.00	工业	否	否	否	否	是
54	其他家具	更衣柜	1.00 (套)	15,373.00	工业	否	否	否	否	是
55	其他家具	资料柜	1.00 (套)	14,000.00	工业	否	否	否	否	是
56	其他家具	写字椅 3	1.00 (套)	7,200.00	工业	否	否	否	否	是
57	其他家具	可移动 培训条 桌	1.00 (套)	12,960.00	工业	否	否	否	否	是
58	其他家具	货架	1.00 (套)	75,712.00	工业	否	否	否	否	是
59	其他家具	升降圆 凳	1.00 (套)	1,962.00	工业	否	否	否	否	是
60	其他家具	1.2 米 写字桌	1.00 (套)	25,543.00	工业	否	否	否	否	是
61	其他家具	单人床	1.00 (套)	5,350.00	工业	否	否	否	否	是
62	其他家具	床单 4 件套	1.00 (套)	8,296.00	工业	否	否	否	否	是
63	其他家具	大床头 柜	1.00 (套)	2,472.00	工业	否	否	否	否	是
64	其他家具	条桌	1.00 (套)	4,628.00	工业	否	否	否	否	是
65	其他家具	主席台	1.00 (套)	21,633.00	工业	否	否	否	否	是
66	其他家具	礼堂椅	1.00 (套)	129,600.00	工业	否	否	否	否	是
67	其他家具	普通百 叶窗帘	1.00 (套)	68,000.00	工业	否	否	否	否	是
68	其他家具	布窗帘	1.00 (套)	27,040.00	工业	否	否	否	否	否
69	其他家具	洗漱镜 及其他	1.00 (套)	19,120.00	工业	否	否	否	否	否

		配套								
70	其他家具	电视柜	1.00 (套)	2,102.00	工业	否	否	否	否	是
71	其他家具	备勤室定制衣柜	1.00 (套)	9,496.00	工业	否	否	否	否	是
72	其他家具	值班室衣柜	1.00 (套)	204,165.00	工业	否	否	否	否	是
73	其他家具	钛合金警徽	1.00 (套)	9,600.00	工业	否	否	否	否	否
74	其他办公设备	大楼弱电专用设备	1.00 (套)	349,828.00	工业	否	否	否	否	是
75	其他办公设备	执法办案管理中心配套专用设备	1.00 (套)	186,000.00	工业	否	否	是	否	是
76	其他办公设备	三级刑事科学技术室专用设备	1.00 (套)	169,850.00	工业	否	否	否	是	是

本项目涉及核心产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	空调机	1.5 匹空调挂机	1.5 匹空调挂机

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	空调机	1.5 匹空调挂机	1.5 匹空调挂机
2	空调机	3P 风管机空调	3P 风管机空调
3	空调机	3P 柜机空调	3P 柜机空调
4	液晶显示器	液晶电视 1	液晶电视 1
5	液晶显示器	液晶电视 2	液晶电视 2
6	液晶显示器	液晶电视 3	液晶电视 3
7	其他办公设备	高清显示终端	高清显示终端
8	多功能一体机	彩色激光一体机	彩色激光一体机
9	台式计算机	业务专用计算机	业务专用计算机
10	其他办公设备	执法办案管理中心配套专用设备	执法办案管理中心配套专用设备

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A3 黑白打印机	打印机	打印机
2	复印机	高速复印机	高速复印件
3	其他办公设备	三级刑事科学技术室专用设备	三级刑事科学技术室专用设备

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他家具	充电柜	充电柜
2	其他家具	床垫	床垫
3	空调机	1.5 匹空调挂机	1.5 匹空调挂机
4	空调机	3P 风管机空调	3P 风管机空调
5	空调机	3P 柜机空调	3P 柜机空调
6	其他家具	空调辅材	空调辅材

7	液晶显示器	液晶电视 1	液晶电视 1
8	液晶显示器	液晶电视 2	液晶电视 2
9	液晶显示器	液晶电视 3	液晶电视 3
10	其他办公设备	高清显示终端	高清显示终端
11	其他家具	变频恒温速热多功能浴霸	变频恒温速热多功能浴霸
12	多功能一体机	彩色激光一体机	彩色激光一体机
13	A3 黑白打印机	打印机	打印机
14	台式计算机	业务专用计算机	业务专用计算机
15	复印机	高速复印机	高速复印机
16	其他家具	花洒和吹风机	花洒和吹风机
17	其他家具	写字台	写字台
18	其他家具	书柜 1	书柜 1
19	其他家具	写字椅 1	写字椅 1
20	其他家具	三人沙发	三人沙发
21	其他家具	双层茶几	双层茶几
22	其他家具	单面写字台	单面写字台
23	其他家具	文件柜 1	文件柜 1
24	其他家具	茶水柜	茶水柜
25	其他家具	1.2 米床（含棕垫）	1.2 米床（含棕垫）
26	其他家具	1.5 米床含棕垫	1.5 米床含棕垫
27	其他家具	褥垫	褥垫
28	其他家具	棉絮（垫）	棉絮（垫）
29	其他家具	棉絮（盖）	棉絮（盖）
30	其他家具	床头柜	床头柜
31	其他家具	床单 3 件套	床单 3 件套
32	其他家具	枕头芯	枕头芯
33	其他家具	值班室衣柜	值班室衣柜
34	其他家具	书柜 2	书柜 2
35	其他家具	1.5 米写字桌	1.5 米写字桌
36	其他家具	写字椅 2	写字椅 2
37	其他家具	吧台椅	吧台椅
38	其他家具	大厅机场椅	大厅机场椅
39	其他家具	业务会议桌	业务会议桌
40	其他家具	业务会议椅	业务会议椅
41	其他家具	询问桌椅	询问桌椅
42	其他家具	文件柜 2	文件柜 2
43	其他家具	房间写字椅	房间写字椅
44	其他家具	装备货架	装备货架
45	其他家具	大会议室会议桌	大会议室会议桌

46	其他家具	单人沙发	单人沙发
47	其他家具	茶几	茶几
48	其他家具	餐桌椅	餐桌椅
49	其他家具	餐台	餐台
50	其他家具	背景墙	背景墙
51	其他家具	更衣柜	更衣柜
52	其他家具	资料柜	资料柜
53	其他家具	写字椅 3	写字椅 3
54	其他家具	可移动培训条桌	可移动培训条桌
55	其他家具	货架	货架
56	其他家具	升降圆凳	升降圆凳
57	其他家具	1.2 米写字桌	1.2 米写字桌
58	其他家具	单人床	单人床
59	其他家具	床单 4 件套	床单 4 件套
60	其他家具	大床头柜	大床头柜
61	其他家具	条桌	条桌
62	其他家具	主席台	主席台
63	其他家具	礼堂椅	礼堂椅
64	其他家具	普通百叶窗帘	普通百叶窗帘
65	其他家具	电视柜	电视柜
66	其他家具	备勤室定制衣柜	备勤室定制衣柜
67	其他家具	值班室衣柜	值班室衣柜
68	其他办公设备	大楼弱电专用设备	大楼弱电专用设备
69	其他办公设备	执法办案管理中心配套专用设备	执法办案管理中心配套专用设备
70	其他办公设备	三级刑事科学技术室专用设备	三级刑事科学技术室专用设备

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2. 技术要求

采购包 1:

标的名称：充电柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、尺寸：2000*400*1200mm（±50mm）， 基材采用 E1 级实颗粒板，三聚氰胺树脂

			贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准，颜色可选；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂，配置优质五金配件。
--	--	--	--

标的名称：床垫

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			2、尺寸：1800*2000mm（±50mm），材质：面料为冰丝，填充物为天然乳胶、厚度为25cm，软硬双面。

标的名称：1.5 匹空调挂机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			3、★1.5P 壁挂式空调 102 台。 4、能效比 APF：≥5.53；能效等级：≥变频 1 级 5、额定制冷量：≥3530W；额定制热量：≥5110W；电辅热：≥850W 6、额定制冷功率：≤800W；额定制热功率：≤1230W 7、内机运行噪音 dB(A)：≤41；外机噪音：≤50 8、循环风量：≥750m³/h 9、配置≤3 米铜管

标的名称：3P 风管机空调

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			10、★风管机空调 2 台。 11、能效等级：变频 2 级及以上；能效比 APF：≥3.58。 12、额定制冷量：≥7180W；额定制热量：

			<p>≥9350W；电辅热：≥2200W。</p> <p>13、制冷输入功率：≥2450W；制热输入功率：≥2750W。</p> <p>14、内机运行噪音 dB(A)：≤36；外机噪音：≤55。</p> <p>15、★一主机配置一台内机，配置≤4 米铜管。</p>
--	--	--	--

标的名称：3P 柜机空调

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>16、★3P 立式柜机 27 台。</p> <p>17、能效等级：变频 1 级；能效比 APF：≥4.7</p> <p>18、额定制冷量：≥7330W；额定制热量：≥10000W；电辅热：≥2400W</p> <p>19、额定制冷功率：≤1945W；额定制热功率：≤2850W</p> <p>20、内机运行噪音 dB(A)：≤47；外机噪音：≤56；循环风量：1550m³/h</p> <p>21、配置≤4 米铜管</p>

标的名称：空调辅材

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>22、★空调铜管 280 米。</p> <p>23、1.5 空调铜管：ø6+ø10；3P 空调铜管：ø10+ø12。</p>

标的名称：液晶电视 1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>24、★≥43 英寸液晶电视 3 台，能效等级三级及以上</p> <p>25、分辨率≥2k（2048*1080），比例≥16:9，屏幕等级:3A+，背光源:LED，背光方式:直下式，对比度≥50000：1，屏刷新频率:≥60Hz。</p> <p>26、CPU≥1.5GHz 四核,GPU≥2 核 G31MP2，运行内存≥DDR3 1GB，存储空间≥8GB</p> <p>27、扬声器数量≥2 个，功率≥10W×2</p> <p>28、网口*1，USB2.0*1，音视频输入*1，HDMI1.4(ARC)*1，HDMI1.4*1，有线/天线输入*1；</p> <p>29、遥控语音 极速投屏；待机功耗：≤0.5 瓦</p>
---	--	--	---

标的名称：液晶电视 2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>30、屏幕尺寸≥75 英寸；分辨率:3840×2160，比例≥16:9，对比度≥50000：1，刷新频率≥60Hz。；CPU≥1.1GHz 四核，GPU≥ Mali G51 MP2，运行内存≥2GB，内部存储空间≥32GB。</p> <p>31、音频系统支持 DTS HD、Dolby MS12-Y 解码，扬声器数量≥2 个，输出功率≥12W×2，USB2.0 接口≥2，HDMI2.0 接口≥2（1 路支持 ARC）RF 接口≥1，音频输出：同轴*1。待机功耗：≤0.5 瓦。</p>

标的名称：液晶电视 3

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>32、屏幕尺寸≥100 英寸，刷新率 288HZ，背光 MiLiLED 精细背光存储内存≥128GB，GPU≥2 核 Mali-G52，CPU 架构，四核 A73，CPU 核心数≥四核，WIFI 频段 2.4G&5G 运行内存/RAM≥4GB，Android 背光方式直下式/DLED，屏占比：97%>N</p>

			<p>≥95%。</p> <p>33、HDMI2.1 接口数≥3 个，USB2.0 接口数≥1 个</p> <p>34、支持格式（高清）≥2160p，色域标准 DCI-P3(全色域)，屏幕比例≥16:09，VRR 可变刷新率支持 VRR 可变刷新率，色域值≥93%。（全色域电视色域最高 97%，国际通用标准）</p> <p>35、屏幕分辨率：超高清 4K，亮度：≥500-800 尼特，支持 HDR，背光分区数 300-500 级，对比度：静态对比度 5000:1 动态对比度 1000000: 1。</p> <p>36、发声单元个数≥3，独立音响，重低音单元，音响功率≥61W，连接方式无线/有线。双语音</p>
--	--	--	--

标的名称：高清显示终端

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>37、★配置 6 台显示终端。</p> <p>38、每台显示尺寸≥65 寸，分辨率≥3840*2160，色域值≥ 95%，运行内存≥2G、存储内存≥32G。</p>

标的名称：变频恒温速热多功能浴霸

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>39、★变频恒温速热多功能浴霸 46 台。</p> <p>40、材质 PC 阻燃面板+阻燃 PP，两线 8 键轻触开关，双直流电机，变频取暖/变频换气/照明/清新风等。</p> <p>41、功率≥2680 瓦(取暖≥2616 瓦+吹风≥22 瓦+换气≥22 瓦+照明≥20 瓦)，配套排风管。</p>

标的名称：毛巾置物架与晾衣杆

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			42、★毛巾置物架 89 架，304 不锈钢，根据现场环境定制尺寸。 43、★不锈钢晾衣杆 46 根，304 不锈钢 $\phi 25$ ，根据现场环境定制尺寸。

标的名称：饮水机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			44、★智能多功能一体机立式饮水机 82 台。 45、水壶： $\geq 1.0L$ ，茶壶： $\geq 1.5L$ ，15W+1450W；食品级 304 不锈钢 46、无缝防烫水壶，自动控制；具备智能恒温、100 度沸腾 47、防溢防干烧，自动断电；钢化玻璃面板，耐磨防腐蚀 48、双出水功能，烧水智能全自动

标的名称：碎纸机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			49、★碎纸机 8 台。 50、单次碎纸 ≥ 8 张，碎纸 \geq 七级保密，纸筒容量 $\geq 30L$ ，工作时间 ≥ 1 小时，可碎品类:纸类、光盘、银行卡、内存卡等。

标的名称：彩色激光一体机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			51、内存 ≥ 1 GB ；菜单显示 ≥ 5.0 英寸彩色触摸屏 ；预热时间※1 开机后 13.0 秒或以下 ；从睡眠模式返回 ≤ 6.1 秒； 52、供纸容量 纸盒： ≥ 250 页（普通纸，80g/m ² ）；

		<p>53、多功能托盘：≥1 页（普通纸，≥80g/m²）；</p> <p>54、最大进纸量 ≥251 页（普通纸，80g/m²）</p> <p>55、纸张尺寸 纸盒：A4, B5, A5, A5 横向, LTR, LGL, STMT, EXEC, 16K, 明信片, Index Card, 信封, 自定义尺寸（最小 76.2 x 127.0mm~最大 216.0 x 355.6mm）等</p> <p>56、网络 有线；</p> <p>57、特殊复印功能 缩放复印，分套复印，2 合 1 复印，4 合 1 复印，ID 卡复印，护照复印，消除黑框等</p> <p>58、打印速度单面（彩色/黑白）：≥21 ppm(A4) ；</p> <p>59、双面（彩色/黑白）：≥12.7 ppm(A4) ；</p> <p>60、打印分辨率≥1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi</p> <p>61、自动双面打印，支持 彩色扫描</p> <p>62、扫描分辨率≥600dpi x 600dpi ；</p> <p>63、自动输稿器：300dpi x 300dpi</p> <p>64、扫描尺寸 稿台玻璃：不低于 216 x 297mm ；</p> <p>65、自动输稿器：不低于 216 x 355.6mm</p> <p>66、扫描分辨率≥300dpi x 600dpi</p>
--	--	---

标的名称：打印机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>67、★打印机 5 台。</p> <p>68、黑白打印速度≥16ppm，彩色打印速度≥9ppm，打印幅面 A4, A6 最高分辨率≥</p>

			1200×1200dpi，打印介质：高质量喷墨普通纸，照片质量喷墨纸，普通纸，照片纸，高质量光泽照片纸，高质量亚光照片纸，亮白喷墨纸，经济照片纸，光泽照片纸；支持网络打印，纸张容量≥150 页。
--	--	--	---

标的名称：业务专用计算机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>69、★计算机 13 台，CPU 主频≥2.8Ghz，显示器≥27 英寸；含键盘鼠标。</p> <p>70、内存：≥16GB；硬盘：≥256GB NVMe SSD + 1TB SATA HDD；显卡：≥4GB 独显；</p>

标的名称：高速复印机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>71、A3 彩色激光多功能一体机，标配网络双面打印、双面复印、网络彩色扫描</p> <p>72、输出速度：黑彩同速，速度≥22 页/分钟；首页输出时间：黑白≤7.3 秒，彩色≤9.5 秒；打印分辨率：≥1800dpi*600dpi；连续复印份数≥9999 份</p> <p>73、标配 PCL 6，PCL5，PS3 仿真，PDF 打印语言；支持复印预览，扫描预览功能，自定义图标功能；</p> <p>74、扫描速度：单面黑白/彩色≥60 页/分钟，双面黑白/彩色≥120 面/分钟</p> <p>75、扫描分辨率：彩色≥600dpi*600dpi；支持 TWAIN 扫描，从 ADF 或平板扫描到电脑(本地、网络)，可扫描成 TIFF、JPEG、PDF 格式</p> <p>76、ADF 容量≥100 页，标配高速 USB 2.0，USB3.0，1000Base-TX 快速以太网卡；显示屏≥8 英寸彩色图形显示屏，带触摸屏，屏幕角度可调整；内存≥6GB，处理器数量不低于 2 个，CPU 频率≥1.6GHz，</p>

			<p>配置 32GB eMMC</p> <p>77、标配纸盒容量≥500 张（2 个），纸张尺寸:支持 A4 尺寸，最大支持 A3 尺寸纸张；支持最大纸张克重：≥220g/m2</p> <p>78、标配设备状态监控软件，可实现设备状态的实时监控、在线查看设备印量数据、设备故障状态监控等运维功能</p>
--	--	--	---

标的名称：花洒和吹风机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>79、★花洒 2 台。</p> <p>80、材质 59 精铜、顶喷/手持材质 ABS、顶喷/手持出水嘴材质 TPR、陶瓷阀、不锈钢直杆；配置顶碰、淋浴杆、双模式喷枪、三模式手持等配套材料</p> <p>81、★吹风机 2 台。</p> <p>82、风速不低于 15m/s, 电机转速不低于 20000r/min, 功率不低于 1600W。</p>

标的名称：写字台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>83、★1.8 米写字台 1 张。</p> <p>84、尺寸：1800*1200*760mm（±50mm）；主体基材 E1 级实颗粒板，三聚氰胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。</p> <p>85、★1.6 米写字台 2 张，配套 4 把写字椅。</p>

		<p>86、写字台尺寸：</p> <p>1600*1200*760mm（±50mm）；</p> <p>主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量 ≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。</p> <p>87、★1.4 米写字台 1 张。</p> <p>88、尺寸：1400*700*760mm（±50mm），采用符合国际 E1 级纤维板，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；AAA 级胡桃木皮，厚度 ≥0.8mm，木皮纹理颜色一致，采用优质环保 PU 油漆，双面均衡油饰，12 道无灰油漆工序，漆膜附着力达到 1 级，经过烘干处理，油漆硬度达到 3H 级以上，漆面无污点、光洁度好，不变色，光滑耐磨；优质五金配件（颜色可选）。</p>
--	--	--

标的名称：书柜 1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>89、★书柜 18 组。</p> <p>90、尺寸：1200*400*2000mm（±50mm）；</p> <p>主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量 ≤0.9mg/L，达到 E1 级标准，选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，</p>

			采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。
--	--	--	-----------------------

标的名称：写字椅 1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>91、★标准单人写字椅 77 把。</p> <p>92、面料选用优质韩皮，透气性强；内衬高密度永不变形成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，五金配件；框架采用橡木实木材质；油漆采用环保净味漆。</p>

标的名称：三人沙发

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>93、★标准三人沙发 39 组。</p> <p>94、面料选用优质韩皮，透气性强，厚度适中；内衬高密度永不变形成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，五金配件；框架采用实木材质；油漆采用环保净味漆。</p>

标的名称：双层茶几

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>95、★双层茶几 26 张。</p> <p>96、茶几尺寸：1200*600*450mm(±50mm)；主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。</p>

标的名称：单面写字台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>97、★单面写字台 89 张。</p> <p>98、单张尺寸：1600*700*760mm(±50mm)；基材主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰</p>

			<p>胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量$\leq 0.9\text{mg/L}$，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。</p> <p>99、★写字台 4 张。</p> <p>100、单张尺寸：1600*800*760mm（$\pm 50\text{mm}$）；基材主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量$\leq 0.9\text{mg/L}$，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。</p>
--	--	--	---

标的名称：文件柜 1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>101、★文件柜 6 组。</p> <p>102、基材采用主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量$\leq 0.9\text{mg/L}$，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合；采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。</p>

标的名称：茶水柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>103、★0.8 米茶水柜 5 组。</p> <p>104、单组尺寸：800*400*800mm（$\pm 50\text{mm}$）；主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量$\leq 0.9\text{mg/L}$，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。</p> <p>105、★1.6 米茶水柜 3 组。</p> <p>106、单组尺寸：1600*400*800mm（\pm</p>

			50mm)；基材：采用符合国际 E1 级纤维板，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；面材:AAA 级胡桃木皮，厚度≥0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵配件：五金配件，金属件表面 3 层电镀，表面光亮美观。
--	--	--	---

标的名称：1.2 米床（含棕垫）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>107、★1.2 米床（含棕垫）82 间。</p> <p>108、主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合；采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。</p>

标的名称：1.5 米床含棕垫

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>109、★1.5 米床含棕垫 4 间。</p> <p>110、尺寸：1500*2000mm（±50mm）；主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合；采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。</p>

标的名称：褥垫

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>111、★1.5 米垫褥 1 床，单床尺寸：1500*2000mm（±50mm）材质：纯棉。</p> <p>112、★1.2 米垫褥 82 床，单床尺寸：1200*2000mm（±50mm）材质：纯棉。</p> <p>113、★1.8 米垫褥 2 床，单床尺寸：1800*2200mm（±50mm）材质：纯棉。</p>

标的名称：棉絮（垫）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			114、★棉絮（垫）3 床，单床尺寸： 1500*2000mm（±50mm）材质：纯棉。

标的名称：棉絮（盖）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			115、★棉絮（盖）8 床，单床尺寸 1500*2000mm（±50mm）（1 厚 1 薄）材 质：纯棉。 116、★棉絮（盖）164 床，单床尺寸： 1200*2000mm（±50mm），（1 厚 1 薄） 材质：纯棉。 117、★棉絮（盖）4 床，单床尺寸： 1800*2200mm（±50mm），（1 厚 1 薄） 材质：纯棉。

标的名称：床头柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			118、★床头柜 170 个。 119、单柜尺寸：400*400*550mm(±50mm)； 基材采用 E1 级实多层板，三聚氰胺树脂 贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量 ≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合； 采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可 选）。

标的名称：床单 3 件套

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			120、★床单 3 件套 12 个：单套尺寸 1800*2300mm（±50mm）；材质：纯棉。（印 花改为“芦山公安”枕头套不要印花，所 有床单印编号，编号印在右上方） 121、★床单 3 件套 164 个：单套尺寸： 1500*2300mm（±50mm），材质：纯棉。（印

			花改为“芦山公安”枕头套不要印花，所有床单印编号，编号印在右上方）
--	--	--	-----------------------------------

标的名称：枕头芯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			122、★枕头芯 92 个，长方形，面料为棉，填充物为蚕丝。

标的名称：值班室衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			123、尺寸：1200*600*2000mm（±50mm）；主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合；采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。

标的名称：书柜 2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			124、★1.6 米书柜 7 组。 125、单柜尺寸：1600*400*2000mm（±50mm）；主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。

标的名称：1.5 米写字桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			126、尺寸：1500*400*760mm（±50mm）；主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。

标的名称：写字椅 2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			127、★写字椅 83 把。 128、选用优质皮面，透气性强，厚度适中；内衬高密度永不变形成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，五金配件；框架采用橡木实木材质；油漆采用环保净味漆。

标的名称：吧台椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			129、★吧台椅 4 把。 130、面料：优质网面，厚度适中，基材：优质实木，采用 38#以上密度 PU 成型发泡海绵，软硬适中，颜色可选。

标的名称：大厅机场椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			131、★大厅机场椅 2 组。 132、3 人位，基材采用铝合金钢架，面料选用优质韩皮皮面，优质五金配件。

标的名称：业务会议桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			133、尺寸：2400*1200*760mm（±50mm）；主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合；采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。

标的名称：业务会议椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			134、★业务会议椅 72 把。

			135、面料：优质网面，柔软而富于韧性，厚度适中，基材：优质实木，采用 38#以上密度 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，，根据人体工学原理设计，坐感舒适,保证光亮平整,耐磨耐压耐高温。
--	--	--	---

标的名称：询问桌椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>136、★询问桌 4 张。</p> <p>137、尺寸：1600*700*760mm（±50mm）；基材采用符合国际 E1 级纤维板，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；面材 AAA 级胡桃木皮,厚度 0.8mm ，木皮纹理颜色一致；采用优质环保 PU 油漆，双面均衡油饰，优质五金配件。</p> <p>138、★询问椅 8 把。</p> <p>139、面料选用优质韩皮，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，；内衬高密度永不变形成型发泡海绵，软硬适中；五金配件；框架采用橡木实木材质；油漆采用环保净味漆。</p>

标的名称：文件柜 2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>140、★文件柜 18 组。</p> <p>141、单组尺寸 850*390*1800mm（±50mm）；精选优质 SPCC0.6mm 冷轧钢板，表面为静电喷塑，表面平整，无划痕，耐腐蚀，灰白色；门带锁。</p> <p>142、★木质文件柜 2 组。</p> <p>143、木质柜单组尺寸：800*400*2000mm（±50mm）；基材采用主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合；采用环保胶粘</p>

			剂；优质五金配件（颜色可选）。
--	--	--	-----------------

标的名称：房间写字椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>144、★写字椅 50 把。</p> <p>145、面料选用优质韩皮，透气性强，厚度适中,内衬高密度永不变形成型发泡海绵，软硬适中，五金配件；框架采用橡木实木材质；油漆采用环保净味漆。</p>

标的名称：装备货架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>146、★定制装备架 10 组。</p> <p>147、尺寸：2000*600*2000mm（±50mm）；精选优质 SPCC 冷轧钢板，表面为静电喷塑，颜色可选 ；</p>

标的名称：大会议室会议桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>148、尺寸：7000*2200*750mm（±50mm）；基材：采用符合国际 E1 级纤维板，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；</p> <p>149、面材:AAA 级胡桃木皮，厚度≥0.8mm ，木皮纹理颜色一致。</p> <p>150、油漆：采用优质环保 PU 油漆，双面均衡油饰，油漆硬度达到 3H 级以上。</p> <p>151、配件：五金配件，金属件表面 3 层电镀，表面光亮美观。</p>

标的名称：单人沙发

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>152、★单人沙发 12 个，双人沙发 1 个。</p> <p>153、基材采用优质实木框架，甲醛释放</p>

			量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；面料选用优质皮面，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中；内衬高密度永不变形成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，五金配件；框架采用实木材质；油漆采用环保净味漆。
--	--	--	--

标的名称：茶几

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>154、★1.4 米茶几 2 张。</p> <p>155、尺寸：1400*700*450mm（±50mm）；基材采用符合国际 E1 级纤维板，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；面材采用 AAA 级胡桃木皮，厚度不低于 0.8mm，采用优质环保 PU 油漆，双面均衡油饰，12 道无灰油漆工序，漆膜附着力达到 1 级，优质五金配件。</p> <p>156、★1.3 米茶几 2 个。</p> <p>157、尺寸：1300*700*450mm（±50mm）；基材采用优质实木框架，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；选用优质皮面，透气性强，厚度适中；内衬高密度永不变形成型发泡海绵，软硬适中，五金配件；框架采用实木材质；油漆采用环保净味漆。</p> <p>158、★0.6 米茶几 2 个。</p> <p>159、尺寸：600*600*450mm（±50mm）；基材采用优质实木框架，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；选用优质皮面，透气性强，厚度适中；内衬高密度永不变形成型发泡海绵，软硬适中，五金配件；框架采用实木材质；油漆采用环保净味漆。</p>

标的名称：餐桌椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>160、★餐厅桌子 38 张，餐厅椅 152 把。</p> <p>161、餐厅桌单桌尺寸：1400*700*760mm（±50mm）；基材橡胶木，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；油漆采用优质环保 PU 油漆，双面均衡油饰；五金配件，金属件表面 3 层电镀，表面光亮美观。</p> <p>162、餐厅椅基材橡胶木，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；采用优质环保 PU 油漆，双面均衡油饰。</p>
---	--	--	---

标的名称：餐台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>163、★餐台 2 组。</p> <p>164、尺寸：6700*600*760mm（±50mm）；基材采用 E1 级实颗粒板，三聚氰胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量 ≤0.9mg/L，达到 E1 级标准，颜色可选，选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂；优质五金配件，台面采用石英石基材。</p>

标的名称：背景墙

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>165、定制背景墙，尺寸根据墙体尺寸设计，宝蓝色基层+亚克力字“芦山特警”+金属警徽。</p>

标的名称：更衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>166、★两门更衣柜 11 组。</p> <p>167、单柜尺寸：850*600*1800mm（±50mm），精选优质 SPCC0.6mm 冷轧钢板，表面为静电喷塑，门带锁。</p> <p>168、★木质更衣柜 1 组，尺寸：970*588*1800mm（±50mm），木质。</p>

标的名称：资料柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			169、★资料柜 14 组。 170、尺寸：800*600*1800mm（±50mm），精选优质 SPCC0.6mm 冷轧钢板，表面为静电喷塑，表面平整，手感光滑，无划痕，耐锈蚀，灰白色，门带锁。

标的名称：写字椅 3

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			171、★标准单人写字椅 12 把。 172、面料：优质网面，柔软而富于韧性，厚度适中，基材：优质实木，采用 38#以上密度 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温。

标的名称：可移动培训条桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			173、★可移动培训条桌 15 张。 174、尺寸 1400*400*750mm（±50mm），基材采 E1 级实颗粒板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准，颜色可选；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂，优质五金配件。

标的名称：货架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			175、★1 米货架 22 组。 176、单组尺寸：1000*500*1800mm（±50mm），精选优质 SPCC 冷轧钢板，表面为静电喷塑，表面平整，手感光滑，无划痕，耐锈蚀，灰白色；

			<p>177、★2 米货架 30 组。</p> <p>178、单组尺寸：2000*600*2000mm（±50mm），精选优质 SPCC 冷轧钢板，表面为静电喷塑，表面平整，手感光滑，无划痕，耐锈蚀，灰白色；</p>
--	--	--	--

标的名称：升降圆凳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>179、★升降圆凳 18 把。</p> <p>180、选用优质韩皮，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中；内衬高密度永不变成型发泡海绵，软硬适中，五金配件；框架采用 304 不锈钢。</p>

标的名称：1.2 米写字桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>181、★写字桌 41 组。</p> <p>182、单组尺寸：1200*400*760mm（±50mm），基材采用 E1 级实多层板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准，颜色可选；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合；采用环保胶粘剂；优质五金配件。</p>

标的名称：单人床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>183、★单人床 2 张。</p> <p>184、尺寸：1800*2000mm（±50mm），基材采用橡胶木，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；采用优质环保 PU 油漆，双面均衡油饰，优质五金配件。</p>

标的名称：床单 4 件套

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			185、★床单 4 件套 4 个，单套尺寸： 1800*2200mm（±50mm），材质：纯棉。
---	--	--	---

标的名称：大床头柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			186、★床头柜 4 个。 187、尺寸：500*500*600mm（±50mm）， 基材采用 E1 级实多层板，三聚氰胺树脂 贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量 ≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合； 采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可 选）。

标的名称：条桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			188、★1.2 米条桌 4 张。 189、单张尺寸：1200*400*760mm（± 50mm），采用符合国际 E1 级纤维板，甲 醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家 环保标准；面材:AAA 级胡桃木皮，厚度 ≥0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤， 无瑕疵。 190、★1.16 米条桌 2 张。 191 单张尺寸：1160*400*760mm（± 50mm），采用符合国际 E1 级纤维板，甲 醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家 环保标准；面材:AAA 级胡桃木皮，厚度 ≥0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤， 无瑕疵。 192、★1.78 米条桌 2 张。 193、单张尺寸：1780*400*760mm（± 50mm），采用符合国际 E1 级纤维板，甲 醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家 环保标准；面材:AAA 级胡桃木皮，厚度 ≥0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，

			无瑕疵。
--	--	--	------

标的名称：主席台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>194、★主席台 3 组、主席椅 9 把、发言席 1 个。</p> <p>195、主席台单组尺寸根据现场环境定制，不低于 2400*600*760mm，采用符合国际 E1 级纤维板，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；面材:AAA 级胡桃木皮，厚度≥0.8mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>196、主席椅面料选用优质牛皮，透气性强，厚度适中，内衬高密度永不变形成型发泡海绵，软硬适中，优质五金配件；框架采用橡木实木材质；油漆采用环保净味漆。</p> <p>197、发言席基采用符合国际 E1 级纤维板，甲醛释放量小于等于 7.5mg/100g 符合国家环保标准；面材:AAA 级胡桃木皮，厚度≥0.8mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p>

标的名称：礼堂椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>198、★礼堂椅 162 位。</p> <p>199、尺寸：580*450*990（±50mm）。</p> <p>200、背海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉，背海棉长 735mm(±50mm)，宽 471mm（±50mm），头顶高度为 85mm（±10mm），底高度为 95mm（±10mm）。</p> <p>201、座海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉，座海棉长 520mm(±50mm)，宽 470mm（±50mm），头顶高度为 97mm（±10mm），底高度为 60mm（±10mm），海棉密度为</p>

			<p>60KG/M3。</p> <p>202、背内板：长度为 688 mm（±50mm），宽度为 445mm（±50mm），厚度为 12 mm（±3mm）；背胶壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，长度为 745 mm（±50mm），宽度为 451 mm（±50mm），厚度为 3mm（±1mm）；座胶壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，长度为 495 mm（±50mm），宽度为 425 mm（±50mm），厚度为 3 mm（±1mm）。</p> <p>203、回位功能：座内采用弹簧回位结构。</p> <p>204、扶手面：采用进口橡木或进口桦木或高弹 PU 扶手,厚度为 20mm（±5mm）；直接焊接成型链接件+14mm（±2mm）实心冷拉圆铁支架配焊接 3mm 托板,板面切面处理采用注塑封边带笔曹。</p> <p>205、面料为耐磨毛麻纺织面料，耐磨性高、软硬适中、无褪色。</p> <p>206、脚架：扶手框架采用优质 T2.0mm 热轧板，底脚板采用 T2.0mm 优质冷轧钢冲压成型,表面采用防锈静电喷亚光黑处理。</p>
--	--	--	---

标的名称：普通百叶窗帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			207、★定制普通百叶窗帘 800 平方米。

标的名称：布窗帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			208、★定制布窗帘 260 平方米，满足使用

标的名称：洗漱镜及其他配套

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			209、★备勤室洗漱镜 48 个，单个尺寸：

			<p>600*800mmmm（±20mm）。</p> <p>210、★厕所洗手台镜子 12 个,单个尺寸：1700*1200mmmm（±50mm）。</p> <p>211、★定制卫生间窗子贴花 140 平方米，满足现场使用。</p>
--	--	--	--

标的名称：电视柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>212、★电视柜 2 组。</p> <p>213、尺寸：1200*400*450mm（±50mm），基材采用 E1 级实多层板，三聚氰胺树脂贴面，防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准，颜色可选。采用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合，采用环保胶粘剂。</p>

标的名称：备勤室定制衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>214、★定制衣柜 2 组。</p> <p>215、尺寸：1600*600*2000mm（±50mm）；主体基材 E1 级实多层板，门板实木颗粒板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准，颜色可选；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自动粘合；采用环保胶粘剂；优质五金配件。</p>

标的名称：值班室衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>216、★定制值班室及备勤室定制衣柜 43 组。</p> <p>217、单组尺寸：1200*600*2000mm（±50mm），主体基材 E1 级实颗粒板板，三聚氰胺树脂贴面；防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到 E1 级标准；选用优质 PVC 封边条，热熔胶进行机器自</p>

			动粘合；采用环保胶粘剂；优质五金配件（颜色可选）。
--	--	--	---------------------------

标的名称：钛合金警徽

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			218、材质采用钛合金，定制尺寸2200*1900mm（±50mm）

标的名称：大楼弱电专用设备

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>219、★多媒体录播服务器（1台）：</p> <p>220、采用 19 英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持双电源备份；支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准；会议速率最大支持 8Mbps 带宽进行录制。</p> <p>221、支持 H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频编解码协议；支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722.1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus 等音频协议。</p> <p>222、具备≥2 个 10/100/1000M 以太网口，支持多网段接入。</p> <p>223、★LED 显示屏系统（1 台）</p> <p>224、整体显示面积不低于 10.75 平方米，外壳采用压铸铝材质，像素点间距≤1.54mm，像素密度≥422500 点/m²；</p> <p>225、前维护设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸，水平视角≥160°，垂直视角≥160°。</p> <p>226、白平衡亮度不低于 500 cd/m²，色温不低于 3000K-10000K 可调。</p> <p>227、对比度不低于 3000: 1，色度均匀性± 0.003Cx，Cy 之内，亮度均匀性≥97%；</p> <p>228、换帧频率≥60 Hz，刷新率≥3840 Hz，</p>

			<p>灰度等级≥ 16 bit;</p> <p>229、支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数，实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好；</p> <p>230、支持自动关机节能功能，自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮，当无人时，一段时间后（可设置）屏幕自动调暗或黑屏；</p> <p>231、▲支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低$\geq 20\%$（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>232、▲支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR 图像显示 HDR 效果（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>233、屏幕具备 UI 菜单，支持遥控器调节亮度、色温、信号通道、场景调用等，支持通过客户端、物理按键对亮度和色温进行调节；</p> <p>234、设备通过沙尘试验，粒子尺寸$< 75\ \mu\text{m}$的滑石粉，尘降量$\geq 600\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$，自由降尘，试验时间$\geq 8\text{h}$，无尘沉积及侵入；</p> <p>235、▲设备通过爬电试验：使用 50 滴溶液（质量分数 0.1%，纯度 99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过 1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人</p>
--	--	--	--

			<p>公章)；</p> <p>236、PCB 板符合环氧玻璃布层压板要求，使用温度$\geq 130^{\circ}\text{C}$。</p> <p>237、支架包边不低于 11 平方米，国标热镀锌方管，根据现场特殊条件定做，满足现场承重安全要求，结构件具有防锈，防腐功能，保证屏体通风散热，屏体方便维护；四周包边材质：不锈钢，颜色自选。</p> <p>238、配置开关电源不低于 57 个，直流电压 4.5V，额定电流 60A，电流范围 0~60A，额定功率不低于 300W，过负载 110~150% rated，短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。</p> <p>239、插卡式拼接控制器，≥ 11 个业务槽位，支持输入输出板卡混插，支持 HDMI、DVI、DP、VGA 等输入输入接口板；</p> <p>240、支持视频图像以 60fps 的帧率显示输出，支持单个输出口 1/4/9/16 画面分割，支持图层叠加，单接口支持≥ 6 个 4K60 图层，单板卡≥ 24 个 4K60 图层；</p> <p>241、▲支持将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率$\geq 30\text{fps}$，支持同时抓取≥ 8 个 4K 信号上墙显示，上墙前后 CPU 占用率无明显变化(投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)；</p> <p>242、▲支持在电视墙进行≥ 8 画面分割显示，支持对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙(投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)；</p> <p>243、单个信号源可多屏同步输出、同步跨屏输出，支持对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整；</p>
--	--	--	---

		<p>244、▲信号输入到信号输出延时$\leq 20\text{ms}$，256路画面场景切换到其他256路画面场景延时$\leq 300\text{ms}$（投标人投标时需提供封面具有CMA标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>245、支持对≥ 16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率$\geq 15360 \times 8640$的信号源同步上墙显示，同步延时$\leq 2\text{ms}$；</p> <p>246、支持不同输出端口可同时输出不同分辨率的视频图像，可适配不同分辨率的屏幕；</p> <p>247、▲信号源中断再次上线时，支持与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间$\leq 3\text{s}$（投标人投标时需提供封面具有CMA标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>248、▲支持远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示，支持在移动端局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵（投标人投标时需提供封面具有CMA标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>249、支持风扇热插拔，支持根据环境温度自适应调整风扇转速，支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态。</p> <p>250、配电模块额定功率$\geq 20\text{KW}$，输入电压380V，输出电压220V，具有≥ 6个输出回路，支持回路状态监测、远程控制、计划任务上电、分步逐级上电，内置PLC控制器、PLC控制电源模块；</p> <p>251、设备壳体采用折弯焊接加固，钣金厚度$\geq 1.2\text{mm}$，外壳无划痕，结构稳固，具有塑壳断路器输入保护，微型断路器输</p>
--	--	--

		<p>出保护， 两级均有断路器保护措施；</p> <p>252、▲设备一次回路电缆不低于 GB/T 19666-2019 标准，一次回路铜电缆线规格不低于 ZC-BVR2.5、6mm²，二次回路电缆不低于 GB/T 5023.3-2008 标准，二次回路铜电缆线规格不低于 RV-0.75mm²，线径较标称值余量≥20%（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>253、设备具有 TCP/IP 网络通讯端口、RS232 串口通讯端口，支持 PC 软件、C/S、B/S 及手机 APP 软件进行远程控制，支持串口、网络同时进行控制。</p> <p>254、★UPS 主机 1 台，UPS 主机为双变换在线式高频 UPS，系统采用一体化设计 UPS 系统应自适应锂电系统，具备完善的电池管理功能；提供高频机机架式 UPS 系统，系统容量 60kVA。</p> <p>255、输入方式：三相 PH+N+PE；输入电压范围：305~480V（线电压）；输入额定频率：50Hz/60Hz；输入功率因数≥0.99；输出额定电压：380VAC/400VAC/415VAC，输出电压稳压精度：≤±1%；运行环境温度：-5℃~40℃。</p> <p>256、UPS 系统支持电池节数 32~44 只可调；具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。</p> <p>257、UPS 主机具备 IECO 功能，在该模式下 UPS 的效率不低于 99%；在线模式下 40% 负载率时效率不低于 96%，20% 负载率时效率不低于 95%；</p> <p>258、UPS 本身具备自老化测试功能。</p> <p>259、UPS 具备储能功能，在保证不间断供电的同时，通过联合供电的模式，实现智能供电，减少电价峰值时的电能使用，</p>
--	--	---

			<p>增加电价谷值时的电能利用；</p> <p>260、为保证 UPS 与蓄电池的有效连接和 UPS 系统的安全要求 UPS 的电池开关箱具备电池开关检测功能。</p> <p>261、为保证 UPS 发生紧急故障时蓄电池和主机可以及时的断开要求 UPS 的电池开关箱具备以下功能：短路保护和放电终止保护，电池电压降到放电终止电压时，电池开关自动断开，支持 UPS 的 EPO 功能，按下 UPS 的 EPO 开关时，电池开关自动断开，UPS 可以实时监测电池开关的状态。</p> <p>262、主机电路防护系统设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，减少故障点；设备尺寸$\leq 300*400*150\text{mm}$，壁挂式安装，电源输入 AC380V；</p> <p>263、▲防护系统设备标配触摸显示屏≥ 7寸，标配网络防雷接口≥ 2路、RS485 接口≥ 4路、漏电监测接口≥ 4路、USB 接口≥ 2路、HDMI 接口≥ 1路、开关量输入接口≥ 2路、电源输出接口≥ 2路国标插座，传输通讯接口包含 RJ45、WIFI、4G。（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>264、▲防护系统支持监测诊断系统、网络、入网、RS485 状态，具有系统、网络、入网、RS485 状态指示灯。（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>265、管理方式支持 Web 管理；</p> <p>266、设备包含云管理平台，平台支持远程监控、管理、运维；</p> <p>267、▲支持防雷击防浪涌功能，最大放电电流 $I_{\text{max}}(8/20 \mu\text{s}) \geq 40\text{kA}$，电压保护</p>
--	--	--	--

			<p>水平 $U_p \leq 1.7\text{kV}$, 限制电压 $U_{res}(5\text{kA}) \leq 1.2\text{kV}$ (投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) ;</p> <p>268、▲防护系统维护方式可通过手机扫描屏显电子二维码进行关注、查询、故障报修 (投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) ;</p> <p>269、▲防护系统设备内置告警扬声器 ≥ 1 个, 告警方式支持本机扬声器告警、手机微信告警、管理平台告警。(投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) ;</p> <p>270、设备箱箱体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 镀锌板; 工作温度范围 $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, 工作电压范围 $\text{AC}60 \sim \text{AC}280\text{V}$; 外壳防护等级 $\text{IP}55$, 机械碰撞防护等级 $\geq \text{IK}08$, 盐雾测试 ≥ 120 小时, 泄漏电流应不大于 5mA (a. c. 峰值), 绝缘电阻不小于 $2\text{M}\Omega$。</p> <p>271、一体化设计, 内部集成空开、20kA 防雷、5 口千兆工业级交换机、二合一防雷器、$\text{DC}12\text{V}$ 开关电源、4 路国标五孔插座或 220v 端子输出、控制板块, 1 路爆闪灯接口、风扇控制接口、1 路 $\text{RS}485$ 接口, 3 路干节点, 2 路 $\text{DC}12\text{V}$ 供电接口, 1 个复位按键;</p> <p>272、▲当供电断开时, 提示供电异常告警, 供电异常告警上报到客户端的时间小于 600 毫秒; 支持通过客户端实时监测设备输出是否断电, 并在客户端界面提示告警; 支持重启时间间隔自学习, 不需要手动配置; 具有检测过压、欠压、过流等电气状况; 支持供电电压、电流、有功功率、电量监测, 可通过客户端显示; 支持手动开启学习设备箱接入设备的功率 (投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测</p>
--	--	--	--

			<p>范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)。</p> <p>273、支持 8 路外接摄像机状态检测，支持 WEB 及客户端显示网络传输工作状态，可设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源，重启次数和时间可设置。</p> <p>274、支持通过 IPV6 访问设备箱。</p> <p>275、支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、门开关状态监测和告警。</p> <p>276、实时显示当前设备姿态信息，包括 XYZ 三个方向的角度，可通过折线图展示 XYZ 三个方向的历史角度；当设备受到震动或撞击时，客户端提示震动或撞击告警，并显示震动加速度值，支持配置震动告警等级，等级 10 级可调。</p> <p>277、▲支持暴力开箱告警；当智能设备箱倾斜时，客户端提示倾斜告警，并显示倾斜角度，支持默认角度校正；支持安装方向设定，支持配置倾斜角度上限（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。</p> <p>278、支持通过 WEB 直接查看实时数据、配置 IP 地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，支持 IP 地址冲突提示、MAC 地址冲突提示。</p> <p>279、通过抗电强度试验、静电放电抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电源电压暂降和短时中断抗扰度试验。</p> <p>280、系统最大并发设备连接数万级以上，可以拓展，客户端在网络通畅情况下，普通页面跳转系统响应时间小于 5 秒；</p>
--	--	--	---

		<p>281、数据库采用 Mysql 和 MongoDB 数据库，以满足安全及性能的要求，可安装运行于 unix、Linux、windows 等高安全性操作系统，可根据部署环境需要，在不同系统间移植；</p> <p>282、支持 iOS、Android、window 等主流操作系统的 pc 终端访问系统；支持视频、智能箱等设备在线率等信息的统计，实时故障信息提醒和列表的展示。</p> <p>283、具备电子地图的点位信息坐标，实时查看点位的基础信息单点多路视频设备播放，单独对智能设备的远程控制，参数下发。</p> <p>284、支持且含有用户管理模块、项目管理模块、产品管理模块、资产管理模块、报警故障管理模块、工单管理、考核管理、资源任务管理、报表统计、日志管理等模块。</p> <p>285、★配置 9 块液压前维护支架，壁挂安装。</p> <p>286、★配置不低于 9 条 HDMI 高清线缆，根据现场实际使用配置。</p>
--	--	---

标的名称：执法办案管理中心配套专用设备

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>287、★执法执纪监督终端 12 台：CPU 主频率不低于 2.5GHz，显示尺寸不低于 21.5 英寸。</p> <p>288、终端输出合成作战图像资料；支持办案资料输出；支持犯罪嫌疑人资料输出；内存≥8G, 硬盘≥512G+1T。</p> <p>289、★打印机 5 台：</p> <p>290、黑白打印速度≥16ppm，彩色打印速度≥9ppm，打印幅面 A4, A6 最高分辨率≥1200×1200dpi；支持网络打印，纸张容</p>

			<p>量≥150 页。</p> <p>291、★案情显示系统 9 块：</p> <p>292、单块对角线尺寸≥55 英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms；</p> <p>293、显示系统物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/m²，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178°；输入接口≥1 个 HDMI、≥1 个 DVI、≥1 个 VGA；输出接口≥1 个 HDMI。</p> <p>294、▲液晶显示单元采用不低于电解镀锌钢材质，具备防挤压设计，支架使用不低于冷轧碳钢材质，抗强度≥200mpa，屈服强度≥150mpa，硬度≥70HBs（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>295、▲支持实时信号数据带宽≥18Gbps，连续运行不低于 3000 小时，背光 LED 光衰≤0.3%，屏幕玻璃可见光透射比≥89%；（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>296、支持实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值，支持动态调节画面对比度、提高暗阶画面亮度、增强暗画面显示细节等功能；</p> <p>297、支持自定义划分 0-255 灰阶为 10、20 或 50 段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节；</p> <p>298、▲支持画面同步开关功能，解决不同行屏幕间播放快速运动画面撕裂问题（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p>
--	--	--	---

		<p>299、支持实时检测输入信号的刷新频率，动态调节背光 PWM 波频率，确保输入信号源和背光 PWM 波频率同频，解决摩尔纹问题；</p> <p>300、▲支持遥控器一键给所有屏幕分配不同 ID 编号，同时支持在所有屏幕拥有不同 ID 时遥控器可以任意选中 1 块屏幕或多块屏幕进行操作（投标人投标时需提供封面具有 CMA 标识且检测范围涵盖相应产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。</p>
--	--	---

标的名称：三级刑事科学技术室专用设备

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>301、★指纹与足迹分析比对终端 2 台。</p> <p>302、终端性能：CPU 频率$\geq 3.0\text{GHz}$、≥ 14 核心 16 线程，内存不低于 16G*2、32G DDR5 6400，硬盘$\geq 1\text{T}$ 固态 pci4.0+1T 机械；显卡核心频率$\geq 1800\text{MHz}$、内存频率$\geq 17\text{Gbps}$、内存位宽$\geq 128\text{bit}$、显存$\geq 8\text{GB}$，电源$\geq 850\text{W}$；显示器：≥ 27 英寸。</p> <p>303、★声纹比对分析工作站 1 台。</p> <p>304、工作站性能：CPU 频率$\geq 3.5\text{GHz}$、≥ 14 核心 16 线程；内存不低于 16G*2、32G DDR5 6400，硬盘$\geq 1\text{T}$ 固态 pci4.0+1T 机械，显卡$\geq 6\text{GB}$；</p> <p>305、声卡采用专业声卡≥ 18 进（8 模拟/2 数字/8 扩展）≥ 20 出（10 模拟/2 数字/8 扩展）、$\geq \text{USB2.0}$、Type-C，采样率$\geq 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192\text{kHz}$，话筒输入：111dB（A 加权）；线路输入$\geq 110.5\text{dB}$（A 加权）；110dB（A 加权）；线路输出$\geq 108.5\text{dB}$（A 加权）；</p> <p>306、耳机：104dB（A 加权），A/D 精度：24-bit/192 kHz，频率响应：20Hz 至 20kHz；$\pm 0.1\text{dB}$）；</p>

			<p>307、电源≥850W；显示器≥32 英寸。</p> <p>308、★视频处理图像分析工作站 1 台。</p> <p>309、图像工作站性能：CPU 主频≥3GHz，≥24 核心 32 线程；内存不低于 16G*2、32G DDR5 7200；硬盘≥1T 固态 pci4.0+4T 机械；显卡采用显存频率≥21000MHz，显存容量≥24GB，最大分辨率≥7680×4320；电源：≥1000W；显示器：≥34 英寸。</p> <p>310、★高速扫描仪 1 台：扫描速度：≥40 张/80 面；分辨率≥600x600dpi（彩色和黑白）；连接方式：USB 3.0、以太网、WiFi；馈纸式。</p> <p>311、★物证分析处理终端 1 台。</p> <p>312、物证终端采用 2U 机架式； CPU 配置不低于核心数≥12 核，主频≥2.1GHz；配置≥16GB ECC DDR4 内存，支持≥16 个 DIMM 插槽；最大可扩展≥2TB 内存，支持 LDIMM、NVDIMM、RDIMM、NVDIMM 和 Apache Pass 多种内存类型，支持内存纠错、内存镜像、内存热备等功能；</p> <p>313、物证终端配置阵列控制器支持 raid 1/0/10/5/50； 存储配置≥2 块 2TB 7.2K 3.5 寸 SATA 企业级热插拔硬盘；支持≥5 个标准 PCIE 4.0 插槽加≥1 个 OCP3.0 卡；配置≥2 个千兆以太网口，支持 OCP 和 PHY 多种网卡自由切换,提供 1G 、10G 、25G 、40G 、100G 多种网络接口选择；</p> <p>314、终端集成≥1 个独立的 1000Mbps 网络接口,专门用于支持 IPMI2.0 的远程管理；支持主机安全增强系统,可基于 ROST 技术理论从系统层实现对设备操作系统的安全加固；支持数据库安全防护系统,对终端数据库文档加密、身份认证、安全接入、应用保护、访问控制等全方面的安全防护。</p> <p>315、终端需具备病毒查杀能力，配置病</p>
--	--	--	--

			<p>毒查杀授权；配置不低于 2 个 550W 铂金电源，最大支持 2 个 1300W 电源模块；冗余散热风扇，机架安装导轨。</p> <p>316、物证处理一体机 1 台：专用物证处理，用于物证信息录入物证保全规范化管理系统，配置条码打印机、支持热转印、最大打印宽度≥104mm；配置高拍仪 A3 以上幅面，大于 2000 万像素、配置扫码枪。</p>
--	--	--	---

3.3. 服务要求

3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起 150 日
2		交货地点	采购人指定地点
3		支付方式	分期付款
4		付款进度安排	<p>1、合同签订生效后，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 40.00%</p> <p>2、到货经甲方初步验收后，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 30.00%</p> <p>3、项目终验完毕支付后，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 30.00%</p>
5		验收、交付标准和方法	符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的

			要求组织验收。验收应以采购合同、采购文件及其补充文件、国家或行业相关标准为验收的主要依据。
6		质量保修范围和保修期	以验收合格之日算，质保期 1 年。
7		违约责任与解决争议的方法	<p>（一）违约责任 （1）采购人与投标人双方必须遵守并执行本项目中约定的各项规定，保证本项目的正常实施； （2）如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任； （3）如未经采购人同意，投标人不得将本项目成果移作他用，不得向第三方泄露本项目成果，违反本条规定，给采购人造成损失的，投标人应承担相关的法律责任； （4）投标人未在合同规定期限内提交全部符合项目合同要求的项目成果，每延迟一天，则采购人有权要求投标人支付合同总金额 1‰的违约金,延迟累计超过 30 个日历日，采购人有权解除本合同并不向投标人支付任何费用，并要求投标人承担因合同解除而造成的相关损失。若因采购人或者客观因素造成无法在规定工期内完成任务的，双方应协商解决。 （二）争议解决：当出现争议时，采购人、投标人双方应进行友好协商解决，协商不成的应将矛盾提交项目所在地法院诉讼解决。</p>
8		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4. 其他要求

一、投标人须为本项目提供承诺函：承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（提供承诺函，格式自

拟，并加盖投标人电子签章）。 二、供应商需为本项目提供项目的实施方案、售后服务方案。