

三、分项报价表

分项报价表

采购项目编号: LDLCG2025-002

项目名称: 阳西县沙扒镇公共停车场建设项目

响应供应商名称: 广东杰临建设有限公司

采购包: 第 1 包

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	1	充电桩	1. 产品名称: 120kW 智能直流桩 2. 引用标准: GB/T 18487.1-2015、GB/T 27930-2015、NB/T 33001-2018、NB/T33008.1-2018 3. 输入电压范围: 323~500Vac, 380Vac Type 4. ▲工作频率: 45-55Hz 5. ▲输出功率: 120kW MAX 6. ▲输出电压: 200~1000Vdc 7. 输出电流: 250A MAX 8. ▲效率: ≥93% 9. ▲待机功耗: ≤ 100W 10. ▲工作温度/湿度: -20℃~65℃/5%~95% 11. ▲储存温度: -40℃~85℃ 12. 防护等级: IP54 13. 工作海拔: <2000m 14. 充电线缆长度: 5m 15. 主体尺寸: H1582*W750*D455mm 16. 产品重量: 240kg (含包装) 17. 人机界面: LCD 彩屏 (不可触控) 18. 安装方式: 落地式固定安装 19. 噪声控制: 65dB 20. 云平台: 支持云快充、蔚景云、小桔等平台	能效	中国	深圳市能效电气技术有限公司	70000.00	4	280000.00
2	2	直流道闸	1. 名称: 直流道闸 左右机芯可调 ▲24V150W 无刷二级变速全铜直	乐地	中国	深圳市真地智能科技有限公司	7000.00	4	28000.00





			<p>流电机(标准钢模,铝质减速箱); 道闸机芯采用曲柄摇杆传动机构,结构紧凑,刚性增强,维护操作方便;</p> <p>闸杆在水平或垂直状态时,机芯结构完全自锁,可有效保护减速电机免受外力冲击;</p> <p>▲运行速度: 1.2-4S 可调(具体运行速度根据杆型杆长调节)</p> <p>闸杆运行速度曲线成正太分布,即起动慢,中间快,到位慢,闸杆抖动小;</p> <p>遇阻反弹功能,有效特殊情况下造成的砸车及机芯损坏;</p> <p>▲具有自动延时停机保护功能,有效保护因限位开关损坏而烧坏电机;</p> <p>与普通道闸机芯相比零件减少约20%,故障少;</p> <p>道闸机芯具有国家发明专利和实用新型专利,机芯技术处于国内领先水平;</p> <p>箱体厚度: 1.8</p> <p>含 4M 胶皮直杆</p> <p>带通行指示灯</p> <p>防水等级: IP45</p> <p>▲工作环境: -20-70℃(低于最低温度需+温控及加热器)</p>			有限公司			
3	3	车 牌 识 别 分 体 机 (LCD 屏)	<p>1. 名称: 车牌识别分体机 (LCD 屏)</p> <p>2. 规格: 18.5 寸 LCD 液晶显示, 户外 1500 亮度全视角; 光源感应式补光灯;</p> <p>▲内部结构设计防有水汽及散热系统;</p> <p>视频广告发布: 云端发布;</p> <p>▲本地发布可选, 插 U 盘即可自动上传, 定制化安卓</p> <p>控制板(网口通信/控制显示语音/分屏分区显示);</p> <p>TTS 语音模块, 喇叭, 电源 12V5A, 防水箱体。</p> <p>外观尺寸: 1450*230*360mm;</p>	乐地	中国	深圳市真地智能科技有限公司	18000.00	4	72000.00

			材质：碳钢、户外烤漆+钢化玻璃 面板： 箱体厚度： 1.5mm；						
4	4	雷 达（79G 毫米波）	1. 名称：雷达 （79G 毫米波） 2. 类别：J06 3. 规格：工作频率：77-81GHz 工作电压： 9-36V DC ▲刷新频率： <50ms 距离精度：0.05 米 距离分辨率：0.05 米 车道宽度：0.2-8 米(可设定) 防砸区域：横向± 0.5-1 米(可设定) 区分跟车距离：0.6 米 检测目标：机动车、摩托车、 自行车、行人 水平视角： 120 度 垂直视角：30 度 工作温度：-40 至+85 度 防水等级： IP67 在线调试： 串 口（485）	乐地	中国	深圳市真地智能科技有限公司	1500.00	4	6000.00
5	5	车 辆 检 测 装置（含线圈）	1. 名称：车辆检测装置（含线圈） 2. 类别：J01-S 3. 规格：:工作电压：230V AC、115V AC、24V DC/AC、12V DC/AC 可选，详见机身标签 电压公差：交流：+10%/-15% 直流：± 15% 额定功率：4.5W 输出继电器：240V/5 A AC； 工作温度：-20℃至+65℃； 存储温度：-40℃至+80℃； 工作频率：20KHz 至 170KHz； 反应时间：100 毫秒； 存在时间：—无限存在— 灵 敏 度：三级可调 线圈电感量：50uH 至 1000uH（最佳 100uH 至 300uH） 线圈连接线：最长 20 米，每米至少双绞 20 次；	乐地	中国	深圳市真地智能科技有限公司	5000.00	4	20000.00
6	6	云 端 管 理 软件	1. 名称：云端管理软件	乐地	中国	深圳市真地智能科技有限公司	29000.00	1	29000.00



						有限公司			
7	7	对接充电桩上线	1. 名称: 对接充电桩上线 2. 充电平台上线对接	乐地	中国	深圳市真地智能科技有限公司	19600.00	1	19600.00
8	8	值警亭	1. 类型: 岗亭 2. 规格: 定制生产: 2*2*2.85 米	/	中国	/	25000.00	2	50000.00
9	9	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: RVV-2*1	联塑	中国	联塑	4.47	200	894.00
10	10	双绞线缆	1. 名称: 网线 CAT6-4P-UTP	联塑	中国	联塑	4.02	200	804.00
11	11	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 SC32 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 土方: 含土方开挖及回填	联塑	中国	联塑	41.38	400	16552.00
12	12	交换机	1. 名称: 网络交换机 (8 口)	TP	中国	TP	2400.00	3	7200.00
13	13	减速垄	1. 材料品种: 减速带	/	中国	联塑	318.00	20	6360.00
14	14	道闸安全岛岗亭及充电桩、基础	1. 土方开挖与回填、余土外运 2. 混凝土强度等级: C30 3. 钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ 12-16 4. 环氧自流平地面 厚度 0.2+1+1mm 平地面	/	中国	联塑	1600.00	18	28800.00
15	15	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-5*16	联塑	中国	联塑	130.00	200	26000.00
16	16	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 以下	联塑	中国	联塑	103.30	2	206.60
17	17	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 SC40 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 土方: 含土方开挖及回填	联塑	中国	联塑	50.00	200	10000.00
18	18	不锈钢护栏	1. 不锈钢护栏	/	中国	/	620.00	8	4960.00
		合计							606376.60

供应商签章: 广东杰临建设有限公司

日期: 2025 年 05 月 19 日