

一、项目名称：北京市昌平区消防救援支队自采装备招标项目

二、项目编号：JJBJ250430154

三、更正内容：

原竞争性磋商文件第四章 采购需求中的技术参数：

2、无齿锯

1. 符合 GB32460-2015 《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》
标准要求；

2. 发动机型式：单缸、风冷、二冲程

3. 最大功率/转速（kW/r/min）： $\geq 2.4/8500$

4. 排量（ml）： ≥ 50

5. 汽油油箱容积（mL）： ≥ 500

6. 机油油箱容积（mL）： ≥ 250

7. 导板长度：18in/20in

8. 锯链规格：0.325 或 3/8

9. 重量（kg）： ≤ 5.5

9、65mm 水带

长度 30m，单位长度质量 $\leq 480\text{g/m}$ ，爆破压力 $\geq 7.5\text{MPa}$ ，须符合国家标准 GB6246-2011。

10、80mm 水带

长度 30m，单位长度质量 $\leq 600\text{g/m}$ ，爆破压力 $\geq 7.5\text{MPa}$ ，须符合国家标准 GB6246-2011。

11、40mm 水带

长度 30m，单位长度质量 $\leq 280\text{g/m}$ ，爆破压力 $\geq 7.5\text{MPa}$ ，须符合国家标准 GB6246-2011。水带两头均配有 40mm 口径的快速接口。

20、单杠梯

2. 水平弯曲残余变形比值：0.11%；梯蹬弯曲残余变形比值：0.28%。

现变更为：

2、无齿锯

1. 符合 GB32460-2015 《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求；

2. 排量： $\geq 90\text{cc}$

3. 功率： $\geq 4.5\text{kw}$

4. 转速： $\geq 9000\text{r/min}$

5. 最高转速： $\geq 9500\text{r/min}$

6. 油箱容量： $\geq 1000\text{ml}$

7. 锯片直径： $\leq 400\text{mm}$

8. 最大切割深度： $\geq 150\text{mm}$

9. 锯片孔径： $\leq 26\text{mm}$

10. 净重： $\leq 13\text{kg}$

9、65mm 水带

长度 20m，单位长度质量 $\leq 480\text{g/m}$ ，爆破压力 $\geq 7.5\text{MPa}$ ，须符合国家标准 GB6246-2011。水带两头均配有 65mm 口径的快速接口。

10、80mm 水带

长度 20m，单位长度质量 $\leq 600\text{g/m}$ ，爆破压力 $\geq 7.5\text{MPa}$ ，须符合国家

标准 GB6246-2011。水带两头均配有 80mm 口径的快速接口。

11、40mm 水带

长度 20m，单位长度质量 $\leq 280\text{g/m}$ ，爆破压力 $\geq 7.5\text{MPa}$ ，须符合国家
标准 GB6246-2011。水带两头均配有 40mm 口径的快速接口。

20、单杠梯

2. 水平弯曲残余变形比值： $\leq 0.11\%$ ；梯蹬弯曲残余变形比值： $\leq 0.28\%$ 。

其他内容不变。