

# 自治区级养老服务提升改造项目 (设备购置)

## 招标工程量清单

编制单位：内蒙古致远方略工程咨询有限公司

编制日期：2025 年 7 月 3 日

自治区级养老服务提升改造项目  
(设备购置) 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

自治区级养老服务提升改造  
项目（设备购置）

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

复 核 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

# 招标工程量清单编制说明

## 一、工程概况

1. 工程名称：自治区级养老服务提升改造项目（设备购置）
2. 建设单位：苏尼特左旗民政和退役军人事务局
3. 建设地点：苏尼特左旗

## 二、编制范围

1. 自治区级养老服务提升改造项目（设备购置）等内容。

## 三、编制依据

1. 工程量计算依据：建设单位提供；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；
4. 内建标[2019]468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据中规费养老保险费率的通知》养老失业保险税率调整为 10.5%。

## 四、清单说明

1. 工程量清单列出的每个细目已包含设计与该项目有关的全部工作内容，投标人应将工程量清单与招标文件一起对照阅读；
2. 除非合同另有规定，工程量清单中的每一项单价均应已包含完成相应项目的工程内容所需的人、材设备、机械、管理费、利润及风险费；
3. 投标人应填写工程量清单中的所有工程项目的价格，凡技术规范和实施方案中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其他相关项目中；

4. 清单描述不明确的，以实施方案文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与实施方案技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

## 五、附件

1. 招标工程量清单
2. 营业执照

内蒙古致远方略工程咨询有限公司

二〇二五年七月三日

项目分项汇总表

序号	项目名称	国产或进口	单位	数量	单 价 (元)	合 价 (元)
1	400万像素全彩枪机	国产	台	16		
2	32路4盘位录像机	国产	台	4		
3	8T监控存储硬盘	国产	台	4		
4	千兆24口POE交换机	国产	台	4		
5	反渗透冷热水直饮机	国产	套	4		
6	实木棋牌桌椅（一桌四椅）	国产	套	44		
7	电动麻将机桌椅	国产	套	26		
8	台球案	国产	套	18		
9	全自动太空舱按摩椅	国产	套	8		
10	足底按摩仪	国产	套	40		
11	颈部按摩仪	国产	套	36		
12	红外养生桶	国产	套	4		
13	全自动伸缩护理床	国产	套	16		
14	轮椅	国产	套	16		
15	理疗床	国产	套	12		
合计						

项目明细表

序号	名称	详细参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	400万像素全彩枪机	<p>400万臻全彩筒型网络摄像机</p> <p>全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅</p> <p>支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风</p> <p>支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境</p> <p>支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m</p> <p>符合IP67防尘防水设计，可靠性高</p> <p>传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色：0.0005 Lux</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>景深范围：2.8 mm：2.4 m~∞</p> <p>4 mm：3.1 m~∞</p> <p>6 mm：6.8 m~∞</p> <p>8 mm：8.8 m~135 m</p> <p>焦距&amp;视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°</p> <p>4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°</p> <p>6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°</p> <p>8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°</p> <p>补光距离：最远可达30 m</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>补光灯类型：柔光灯</p> <p>最大图像尺寸：2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码</p> <p>子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>第三码流：H.265/H.264</p> <p>音频：1个内置麦克风</p> <p>1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡</p> <p>1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡</p> <p>SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB</p> <p>报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）</p> <p>网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>复位：支持</p> <p>电源输出：12 VDC，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电</p> <p>恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复</p> <p>启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护</p> <p>PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.67 A，最大功耗：8 W</p>	台	16			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和

项目明细表

序号	名称	详细参数	单位	数量	单价	合价	备注
		PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 9.5W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 2.8 mm焦距段型号: 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号: 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 650 g 带包装重量: 780 g 防护: IP67					
2	32路4盘位录像机	1. 5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机, 采用短机箱设计, 搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口: 4个SATA接口, 可满配8TB硬盘 视频接口: 1×HDMI, 1×VGA 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口: 16路报警输入, 4路报警输出 串行接口: 1路RS-232接口, 1路半双工RS-485接口 USB接口: 3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽: 160Mbps 输出带宽: 80Mbps 接入能力: 32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力: 最大支持8×1080P 显示能力: 最大支持4K输出	台	4			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和



项目明细表

序号	名称	详细参数	单位	数量	单价	合价	备注
3	8T监控存储硬盘	8T西数AI硬盘 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度（°C）：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)	台	4			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和
4	千兆24口POE交换机	提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 浪涌防护：6 KV	台	4			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和

项目明细表

序号	名称	详细参数	单位	数量	单价	合价	备注
5	反渗透冷热水直饮机	出水速度（常温）：1-2L/分钟 膜规格（通量）：600G 滤芯：活性炭，RO反渗透膜，PP棉 回收率/废水比:1.5:1 类型：加热净水器 产品尺寸：宽595mm；深377mm；高455mm 制水流速（常温）:8000L/分钟 额定净水量：8000L 过滤原理：反渗透 用途:饮用水；可直饮 出水温度：冰水；常温水；热水 水压范围（Mpa）：0.2.0.4 滤芯级数：5级 水质要求:市政自来水 额定功率:3400W	套	4			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和
6	实木棋牌桌椅（一桌四椅）	纯实木橡胶木材质，配有实木桌面，四个抽屉 五道喷漆工序，弧形设计无锋利感， 打磨后边框圆润光滑。 油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮 配有实木盖板可两用 常规：55*55*113CM，坐高：47CM，坐深55CM,座椅带高弹力头枕,材料：饰面为天然橡胶织带，框架为碳素钢架	套	44			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和
7	电动麻将机桌椅	种类：一麻将机四椅，产品尺寸：989*989*760MM（参照或者相当于），功率：180W，麻将牌：一套两副，适配牌型：38-60号，底座类型：四腿含餐桌盖板，噪音值：50-60分贝，材质：全桌钢琴烤漆面顶部采用波峰吸音棉，内部采用ABS材料双层隔音罩及高弹EVA大盘布	套	26			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和

项目明细表

序号	名称	详细参数	单位	数量	单价	合价	备注
8	台球案	球桌尺寸：≥1540*2830*830mm 台泥：利百文68522台泥 桌面：45mm厚九江a级青石板 下架：超跑合金下架 胶边：高弹 钢库：12mm高弹钢库 袋口：响铜袋口 每套带毒眼龙水晶球、小头杆3根、大头杆2根、高架杆1根、低架杆1根、六片无影灯、十孔落地式杆架、集球器、12点微调、巧克粉1盒、皮头1盒、手套2副	套	18			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和
9	全自动太空舱按摩椅	材质：高级PU皮质，适合身高：145CM-195CM，额定电压：220V，额定功率：120W，净重约：58KG，产品尺寸：141*74*107CM（参照或者相当于），按摩头数：20个，加热区域：腰部小腿，最大承重：150KG，气囊个数：28组，工作定时：15/20/25/30MIN，液晶触控大屏（扶手处另配有快捷操控旋钮），灵动机械手，智能语音控制，3D按摩功能，全身气囊包裹（肩部手臂小腿足底气囊均为2*2），颈部重点护理，睡眠舱摇摆，体能恢复模式，足底滚轮按摩，HIFI蓝牙音响，分段按摩：可定点定区按摩	套	8			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和
10	足底按摩仪	按摩方式：电动滚轮；适用部位：足底；档位调节：99档调节；额定功率：1W；额定电压：36V	套	40			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和
11	颈部按摩仪	挡位调节：三档调节，额定电压：5伏，额定功率：10W，功能：多部位按摩.分区按摩.多模式按摩.多档散热，按摩手法：仿人手揉捻，供电方式：Type-c	套	36			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和

项目明细表

序号	名称	详细参数	单位	数量	单价	合价	备注
12	红外养生桶	尺寸：≥450mm*650*350mm；医疗器械类别：Ⅱ类17；石墨烯远红外碳晶板5.6-15微米渗入人体经络通畅	套	4			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和
13	全自动伸缩护理床	1. 规格:长2050mm（床头床尾外径）*宽1020mm（床邦外径）； 2. 床头床尾框架采用橡胶木制作，无死节，无腐朽. 裂纹. 虫眼. 夹皮. 变色等缺陷。主要用料与结构：单片床邦≥25mm厚，床头床尾E1级三聚氰胺板芯板：≥18mm厚，床头床尾实木料≥35mm*40mm。 3. 油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽. 平整. 纹理清晰. 环保。表面无颗粒. 气泡. 粗点，颜色均匀，附着力强. 透明度高. 耐磨性好，色泽柔和，手感良好。漆饰工艺达到国家相关标准，保证木皮天然纹路感，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级。有害物质限量达到国家现行行业标准技术要求。 4. 护栏：全封闭三片滑动式护栏，加厚优质橡胶木，护栏厚不小于25mm，两端带阻尼，避免护栏前后缝隙，减少碰撞。 5. 床面：床框均采用2.0mm优质冷轧钢板折弯焊接成型，床面采用3.0mm的优质冷板经激光切割折弯成直角和直径为5mm钢丝焊接的网片焊接成型，透气性好。床面连接件全部使用4mm厚的钢件；床面活动部位承重轴厚度3mm，连接件厚度6mm。背部折起角度≥75±5°，腿部折起0—40±5° 6. 背段升降采用双支撑，牢固可靠、背段最顶端可承载≥100kg。 7. 背部减压：背部减压式设计，减小背部升高时床面对背部的挤压床面网状设计，增强透气性 8. 脚轮：脚轮采用直径125mm全包双片万向静音轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，定向好，操作灵活方便。 9. 整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 10. 产品要求：边角处均采用倒圆工艺，床尾设计镂空扶手，方便长者起身走路有支撑作用，整体美观；考虑老人起坐方便，整体稳定性需达到GB/T 21051-2007人-系统交互功效学。整体美观、牢固、安全、环保，符合国家现行行业技术要求	套	16			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和

项目明细表

序号	名称	详细参数	单位	数量	单价	合价	备注
14	轮椅	类别：手动轮椅；功能：带后手刹，挡板、坐背垫可拆卸；医疗器械类别：II类08；规格：H032C；轮胎类型：免充气胎；最大载重：91-100kg；产品净重（kg）：10；座高（cm）：48；座宽（cm）：47	套	16			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和
15	理疗床	表面材质：环保PU；产品尺寸：185cmX70cm；海绵厚度：6CM；折叠尺寸：93cmX70cm医疗器械类别：II类17	套	12			单价包含税金、运费、装卸费等一切费用的总和
	合计						





# 营业执照

(副本) (1-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码  
91152502558113012A

名称 内蒙古致远方略工程咨询有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本 壹佰万 (人民币元)  
成立日期 2010年06月30日

法定代表人 聂晓鹏

营业期限 自2010年06月30日至2030年06月29日

经营范围

许可经营项目：无；一般经营项目：中小企业企业管理咨询、项目可行性研究、项目建议书、环境影响评价、工程设计、工程预算、工程造价、工程招标、工程合同管理、工程竣工验收、工程保修、工程索赔、工程变更、工程签证、工程结算、工程审计、工程保险、工程法律事务、工程其他相关业务。

住所 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市巴办塔林社区华新小区11#01022



登记机关

2022 年 06 月 14 日

变更