

一包采购技术参数

序号	货物名称	技术参数	数量	单位
1	配方肥	符合国家标准《GB/T 15063-2020》（复混肥料），产品要有省级农业行政主管部门颁发的肥料正式登记证；外观为颗粒状产品，无机械杂质；总养分 $\geq 45\%$ ，N-P2O ₅ -K ₂ O 比例为 20-15-10 或相近配方的肥料，规格为 50 公斤/袋。	123.62	吨
2	生物有机肥	符合 NY884-2012 质量标准，必须取得农业农村部颁发的肥料登记证，且以畜禽粪便为主要原料，使用的微生物菌种应安全、有效，有明确来源和种名，颗粒或粉剂。有效活菌数(cfu) ≥ 5 亿/g；有机质(以干基计) $\geq 40\%$ ；水分 $\leq 30\%$ ；pH 值 5.5-8.5。粪大肠菌群数 ≤ 100 个/g；蛔虫卵死亡率 $\geq 95\%$ ；产品中 As、Cd、Pb、Cr、Hg 含量指标应符合 NY884-2012 有关规定。	197.792	吨
3	黑地膜	<p>(1) 符合国家标准 GB13735-2017；地膜类型：I 类加耐候剂树脂。</p> <p>(2) 颜色：黑色</p> <p>(3) 厚度：大于等于 0.01mm；厚度极限偏差 +0.003mm、-0.002mm；平均厚度偏差+15%、-12%；</p> <p>(4) 宽度 1000mm，宽度极限偏差：+40mm、-10mm；</p> <p>(5) 外观：没有影响使用效果的气泡、斑点、折皱、杂质和针孔等缺陷，膜卷平整，没有明显的暴筋，膜卷错位宽度≤ 30mm；每卷段数≤ 2；每段长度≥ 100m；</p> <p>(6) 地膜拉伸负荷 (N) 纵向、横向≥ 1.6；</p> <p>(7) 地膜断裂伸长率 (%) 纵向、横向≥ 260；</p> <p>(8) 地膜直角撕裂负荷 (N) 纵向、横向≥ 0.8；</p>	19.7792	吨

		<p>(9) 净质量：8kg/卷包装；</p> <p>(10) 包装：每卷膜的内包装附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、批号、生产日期、生产厂名、生产厂地址、标准号、检验员章；每卷膜的外包装注明了产品名称、生产厂名、生产厂地址。</p>		
4	5%辛硫磷颗粒剂	<p>辛硫磷质量分数 /%5.0 ± 0.5；pH 值范围 5.0-8.0；水分 /%≤ 3.0；粒度范围 (100-297μm) /%≥ 85；脱落率 /%≤ 3.0；热贮稳定性 (54$^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, 14d) 合格；规格/1000g。</p>	9.8896	吨