

详细报价清单

序号	名称	价格	备注
1	(一) 机房内部装修工程	212805.4	后附明细
2	(二) 设备清单及虚拟化	913308.05	后附明细
3	(三) 监控部分	170261.55	后附明细
4	(四) 电话改造部分	14025	后附明细
5	(五) 网络覆盖和综合布线	6600	后附明细
6	(六) 防火墙	330000	后附明细
	合 计	1647000	



(一) 机房内部装修工程报价明细

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
1	清运	/	1、人工；2、租车运输	80	m2	40.2	3216
2	电路改造	/	1、人工；2、穿线管，底盒，电线，管件（不含改造网线）	80	m2	53.6	4288
3	矿棉板吊顶	/	1、轻钢龙骨吊顶；2、矿棉板	80	m2	53.6	4288
4	玻璃隔断	/	定制 10MM 玻璃，不锈钢	12	m2	308.2	3698.4
5	防辐射网	/	1、人工；2、防辐射网	110	m2	268	29480
6	墙面打底	/	1、轻钢龙骨打底；2、普通石膏板封面；3、填缝料、接缝纸胶带	140	m2	174.2	24388
7	铝塑板造型	/	4MM 铝塑板封面	140	m2	241.2	33768
8	墙面乳胶漆	/	1、披挂 2-3 遍，打磨；2、内墙乳胶漆 2 遍	140	m2	80.4	11256
9	灯具、开关、插座	/	品牌灯具开关插座	1	项	2680	2680
10	静电地板	/	人工辅料	80	m2	321.6	25728
11	地线网	/	人工材料	80	m2	174.2	13936
12	散列架	/	人工材料	4	台	536	2144
13	UPS 机头	/	30A, UPS 机头, 12v*100ma 电池*16, 电池柜 1 组	1		32562	32562
14	电池	/	电池	16		1273	20368
15	电池柜	/	电池柜	1		1005	1005
合计							212805.4

(二) 设备清单及虚拟化报价明细

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计(元)
1	防火墙	H3C SecPath F1000-AK1020	SecPath F1000-AK1020 防火墙设备	1	台	30925	30925
		NS-HDD-1T-SATA-SFF	SecPath 系列,1TB 2.5inch SATA HDD 硬盘模块	1	个		
		F1000-AK-AV-1Y	SecPath F1000-AK,AV 防病毒安全 License,1 年	1	年		
		F1000-AK-ACG-1Y	SecPath F1000-AK,应用识别特征库升级服务,1 年	1	年		
		F1000-AK-IPS-1Y	SecPath F1000-AK,IPS 特征库升级服务,1 年	1	年		
2	路由器	H3C MSR 36-40	MSR 36-40 路由器主机	1	台	11250	11250
		AC-PSR300-12A2	300W AC 电源模块	1	个		
3	核心交换机	LS-7003X	S5554F-EI-D L3 以太网交换机主机,支持 48 个	1	台	53364	53364
		LSCM2CTGS12GTSC8	1000BASE-X SFP 端口,支持 6 个 1G/10G BASE-X SFP Plus 端口,无电源				
		LSQM1AC300	75W 交流可插拔电源模块				
4	汇聚交换机	LS-5554F-EI-D	S5554F-EI-D L3 以太网交换机主机,支持 48 个	1	台	14250	14250
			1000BASE-X SFP 端口,支持 6 个 1G/10G BASE-X SFP Plus 端口,无电源				
		PSR75-12A	75W 交流可插拔电源模块				
5	接入交换机	LS-5024PV5-EI	S5024PV5-EI L2 以太网交换机主机,支持 24 个	10	台	2925	29250
			10/100/1000BASE-T 电口,支持 4 个 1000BASE-X				



序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计(元)
			SFP 端口,支持 AC				
		SFP-GE-LX-SM1310-D	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	20	个	240	4800
		SFP-XG-SX-MM850-D	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)	5	个	550	2750
6	服务器	UN-R4900-G3-8SFF-C	<p>2U 机架式服务器,配置 2 颗 Intel Xeon Silver 系列 4216(2.1GHz/16 核/22MB/100W) CPU 模块,</p> <p>最大可支持 2 颗 CPU;本次配置 4 根 32GB DDR4 内存模块,最多可支持 24 根 DDR4 内存;</p> <p>标配独立 RAID 卡,2G 缓存,支持 8 个 SAS 口,带掉电保护模块,支持 RAID0/1/10/5/6/50/60/1E;</p> <p>标配 8 个 2.5 英寸硬盘槽位,本次配置 1 块 480GB SSD 硬盘模块;;配置 4 端口千兆网口;配置 2 端口万兆端口(含模块);配置 2 端口 16GB 光纤通道卡</p> <p>(含模块),配置 1 个 H3C HDM 服务器管理端口;配置 2 个 550W 热插拔冗余电源,冗余风扇;</p> <p>2U 标准导轨,可选配光驱模块;3 年保修。</p>	3	台	75550	226650
7	光纤交换机	H3C CN3360B	32Gb 24/8 FC Switch 24 口含 8 个 16G 模块			33750	33750
8	存储	H3C CF2206	<p>配置 2 个热插拔存储控制器,每控制器 12GB 高速缓存,双控共 24GB 缓存;</p> <p>配置控制器 SSD 缓存扩展功能,支持缓存扩展容量≥8TB;</p> <p>每个控制器 4 个 16Gb FC 主机接口,双控共 8 个;12 个</p>	1	台	162750	162750



序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计（元）
			3.5 英寸硬盘槽位； 配置 30TB 存储空间，支持 SSD,SAS 和 SAS MDL 磁盘,支持 9 个硬盘扩展笼（最多 240 个） 2.5 英寸硬盘或 120 个 3.5 英寸硬盘）；支持 RAID0 （仅读取缓存）1, 5, 6, 10,MSA-DP+;最大支持 512 个 LUN, 配置 LUN 动态扩容许可； 配制磁盘快照功能,最少配制 64 个快照和卷克隆,可扩至 512 个； 配置提供卷的精简配置管理功能；支持精简配置支持空间在 线回收； 支持自动分级存储功能；支持数据异步复制功能；支持断电 时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中,可永久保护, 在保护过程中不需要电池保护方式；支持 Windows, Linux 多路径负载；随机管理配置软件, WEB 图形化管理界面；2 个热插拔冗余电源风扇一体模块； 2U 高度；3 年 5*9 NBD				
9	辅材	/	光纤跳线等	1		1500	1500
10	机柜	/	600*1000*42U	2		3450	6900
11	虚拟化集群 部署	VMware vCenter 6.7	3 台服务器 6 核心	1		95000	95000
			实施工程师人天后续服务	1		30000	30000



序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计（元）
合计							703139
税金+企业利润							210169.05
总计							913308.05

（三）监控部分报价明细

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
1	监控前端部分	DS-2CD3326WDV3-1	最高分辨率可达 1920x1080@25 fps. 在该分辨率下可输出实时医像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测支持背光补信，强光抑制， 3D 数字降噪， 120dB 宽动态适应不同监控环境 1 个内置麦克风， 高清采用红外白光双补光，使用寿命长，红外跟射距离最远可达 30m 白光 20 米符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	48	台	508.5	24408
2	监控前端部分	DS-2CD3T26WDV3-L	最高分辨率可达 1920 • 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时医 像智能货测：支持越界侦测，区域入侵侦测支持背光补信，强光抑 制，3D 数字降噪， 120dB 宽动态适应不同监控环境 1 个内置要克 风， 高清拾音支持白光 / 红外双补光，红外光最远可达 50m，白光 最远可达 30m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	10	台	474.6	4746
3	监控前端部分	DS-2CD3T26WDV3-L	最高分辨率可达 1920x1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时医像	5	台	474.6	2373

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
			智能结测：支持越界侦测，区域入侵侦测支持背光补信，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态适应不同监控环境 1 个内置麦克风，高清拾音支持白光 / 红外双补光，红外光最远可达 50m，白光最远可达 30m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高				
4	监控前端部分	DS-1292ZJ	壁挂支架 / 白 / 金属合金 / 尺寸 173.5*60*94.2mm	个	20	45.2	904
5	监控机房部分	DS-8808N-R8	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机；支持 H. 265 高效视频编码码流，支持 H. 265、H. 2641P 设备接入；支持 8 路 1080P 解码，解码性能强劲；最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持 HDMI 与 VGA 异源输出，HDMI 支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持高清 1080p 显示输出；支持 8 个 SATA 接口，最大支持满配 8T 硬盘；支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备参数配置信息的导入 / 导出和升级等功能；支持最大 8 / 16 / 16 路同步回放和多路同步倒放；支持智能搜索、回放及存储功能，有效提高录像检索与回放效率；支持云服务，可实现手机远程预览回放，轻松实现平台接入；	台	1	4407	4407
6	监控机房部分	8T		块	8	1864.5	14916
7	监控机房部分	RG-ES218GC-P	POE 交换机 16 个 10 / 100 / 1000Mbps 电口（支持 PoE / PoE+），4 个 SFP 光口。支持 EWEB / APP / MACC 管理。	台	4	2124.4	8497.6
8	监控机房部分	RG-NBS5200-24GT4XS	三层交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 51Mpps：24 个 10 / 100 / 1000M 自适应电口，4 个 SFP 光口；支持 RIP，OSPF 等路	台	1	2994.5	2994.5

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
			由协议；支持 DHCPserver；支持虚拟化；支持 MACC 云平台统一管理。				
9	监控机房部分	正泰		个	8	31.64	253.12
10	监控机房部分	正泰		个	7	180.8	1265.6
11	监控机房部分	小猫		米	195	5.085	991.575
12	监控机房部分	插板		个	7	96.05	672.35
13	监控机房部分	三泽		条	3	29.38	88.14
14	监控机房部分	高清电视	55 吋	台	2	3616	7232
15	监控机房部分	显示器	23 吋	台	1	1356	1356
16	监控机房部分	电脑		台	1	5198	5198
17	监控机房部分	机房机柜接地		项	1	500	500
18	传输部分	网线	0.57 线径	箱	14	824.9	11548.6
19	传输部分	PVC 管		米	220	1.356	298.32
20	传输部分	辅助材料		项	1	7458	7458
21	系统集成		布放光缆、网线、钉固线管、调测安装设备	项	1	40680	70153.74
合计							170261.55

(四) 电话改造部分报价明细

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
	语音电话接入			部	55	255	14025

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
合计							14025

(五) 网络覆盖和综合布线报价明细

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
	网络覆盖和综合布线			条	55	120	6600
合计							6600

(六) 防火墙报价明细

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
1	主机安全管理	DAS-EDR	<p>管理平台：1.支持查看资产的安全态势，并进行统一任务下发、策略配置，对资产进行统一管理；2.支持采集、展示多种日志，包括防护日志、操作日志、运维日志，并支持一键导出。3.支持对终端进行详细信息展示，包括网络信息、环境信息等。并支持远程关闭、重启主机；4.支持多级中心部署，查看所有下级控制中心的资产部署情况以及风险数据。客户端：1.支持病毒查杀、网马查杀、漏洞管理、微隔离、主动防御等功能 2.支持已知和未知类型勒索病毒检测查杀,挖矿防御查杀；3.支持高级威胁防御、渗透攻击防护 4.支持系统防御，包括系统登录防护、防暴力破解、进程防御、文件访问监控等功能 5.适用于 Windows PC 防护支持 Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10 等操作系统。1.适用于各类型服务器防护支持 Windows server 2003、Windows server 2008、Windows</p>	1	套	¥32,000.00	¥32,000.00

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
			server 2012、Windows server 2016、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 +、Suse11 +、Ubuntu 14 +等操作系统支持主流的信创版本：芯+中标麒麟 V7.0、V10/统信 UOSV20 龙芯+中标麒麟 V7.0、V10/统信 UOS。本次配置 1 套管理中心，20 个点的服务器端授权。				
2	运维审计	DAS-USM180	机箱高度：1U 标配网口：2*GE 电管理口，4*GE 电业务口 硬盘容量：2T USB 口：USB2.0*2 串口：RJ45 口*1 电源：单电源。授权资产：100 个 硬件性能：并发字符连接最大 100 个。并发图形连接最大 20 个。维保服务：三年维保，永久使用	1	台	¥62,000.00	¥62,000.00
2	日志审计	DAS-LOG-120	标准 1U 硬件，1 个 console 口 网口类别：6 个千兆工作管理口(1 管理口+1HA 口+4 审计口) 硬盘：2T*1。单电源 日志处理能力 200EPS。是网络安全解决方案中极其重要的组成部分，通过对各种日志数据的全面采集、解析和深度的关联分析，及时的全面感知各种安全威胁和异常行为事件；提供了事前可预警、事后可审计的这种安全管理能力，也符合相关法律法规对日志数据的留存审计要求。支持资产 25 个。	1	台	¥68,000.00	¥68,000.00
4	入侵检测	DAS-NTA-200	软硬一体产品最大处理流量：1Gbps，接口数量：标配 6 个；网口类型：标配 6 个千兆电口，电源：单电源，规格：1U，硬盘：2T*1。具备精确全面的 IDS 规则库，支持全流量多协议威胁检测，网络威胁攻击检测引擎，包含 WEB 攻击、远程控制、网站后门、DDOS 攻击、漏洞利用、弱口令、暴力破解、远程溢出、挖矿等其他威胁安全威胁的实时检测。	1	台	¥61,000.00	¥61,000.00
5	防火墙	DAS-Gateway490	1、软硬一体产品。 2、网络吞吐性能：4 Gbps；每秒新建连接数：4 万；最大并发连接数：150 万；SSL VPN 并发用户数：400。 3、标准 1U 机架式；硬盘：500GB	1	台	¥47,000.00	¥47,000.00

序号	产品名称	型号	性能参数	数量	单位	单价	合计
			HDD; 电源: 单电源; 千兆电口=10 个, 千兆 Combo 口=2 个(含 1 对电口 Bypass), 网络吞吐性能: 4Gbps 最大并发连接数: 150 万每秒新建连接数: 4 万。SSLVPN 并发用户数: 400				
6	二级等保 测评			1	项	¥60,000.00	¥60,000.00
合计							¥330,000.00

