

(二) 明细报价表

项目号: FLQ24A00529

谈判项目名称: 涪陵区 2024 年青羊镇农机社会化服务经营体建设项目 (第二次)

产品名称	品牌及产地	制造商名称	单位	规格型号	数量	单价 (元)	合计 (元)
履带拖拉机	岳工、山东	山东岳工机械有限公司	台	1. 整机名称:履带拖拉机 2. 整机型式:全履带式、全架、两驱 3. 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位): ≥3450×1800×2500 4. 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: ≥1100mm 5. 最小离地间隙及部位: ≥440mm 6. 发动机结构及功率:自然吸气、直列、四冲程、水冷、高压共轨、90 马力 7. 转向系转向机构型式:差速器转向 8. 主、副变速箱(器)型式及换挡方式:机械平面组成式, 机械有级挡 9. 悬挂装置型式:后置三点悬挂, II类 10. 其他:带全套刀具、配件、备件 11. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程采保费、辅助设施材料费、运杂费、培训费、企业管理费、利润、风险费等与本设备采购有关的所有费用、安装、调试、质保。	1	109888.82	109888.82
轮式拖拉机	岳工、山东	山东岳工机械有限公司	台	1. 整机名称: 轮式拖拉机 2. 整机型式:4×4 轮式 3. 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位): ≥4250×1790×2750 (空调驾驶室) 4. 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1350/1500 5. 最小离地间隙及部位: ≥390 6. 发动机结构及功率:涡轮增压、直列、四冲程、水冷、高压共轨、73.5kw 7. 转向系转向机构型式:前轮液压转向, 摆线转阀式、全液压转向器	1	154200.74	154200.74



				8. 主、副变速箱（器）型式及换挡方式：机械有级变速 9. 悬挂装置型式：后置三点悬挂，Ⅱ类 10. 其他：带全套刀具、配件、备件 11. 此全费用综合单价：包含但不限于建设工程采保费、辅助设备及材料费、运杂费、培训费、企业管理费、利润、风险费等与本设备采购有关的所有费用、安装、调试、质保。			
旋耕机	岳工、山东	山东岳工机械有限公司	台	1. 整机名称：旋耕机 2. 外形尺寸（长×宽×高）：≥1550×2650×1080MM 3. 配套功率（KW）：58.8~82.1 4. 结构质量（KG）：535 5. 工作幅宽（CM）：220 6. 传动方式：中间齿轮传动 7. 总安装刀数量（把）：68 8. 旋耕刀型号：11245 9. 与拖拉机挂接方式：后置三点悬挂，Ⅱ类 10. 其他：带全套刀具、配件、备件 11. 此全费用综合单价：包含但不限于建设工程采保费、辅助设备及材料费、运杂费、培训费、企业管理费、利润、风险费等与本设备采购有关的所有费用、安装、调试、质保。	2	7484.32	14968.64
履带自走全喂入式谷物联合收割机	岳工、山东	山东岳工机械有限公司	台	[项目特征] 1. 整机名称：履带自走全喂入式谷物联合收割机 2. 整机型式：自走、履带、全喂入 3. 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：≥6000×2700×2800 4. 整机质量：≤4000kg 5. 割台工作幅宽：2400mm 6. 发动机结构及功率：直列、四冲程、水冷、高压共轨、≥140 马力 7. 作业速度、作业小时生产率：<9km/h、0.5~0.8hm <sup>2</sup> /h 8. 主、副变速箱（器）型式及换挡方式：机械+静液压 9. 割台搅龙型式：螺旋推进式 10. 茎秆切碎器型式：刀片旋转式（选配）	1	187701.98	187701.98





			11. 卸粮方式:机械自动卸粮 12. 其他:带全套刀具、配件、备件 13. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程采保费、辅助设备及材料费、运杂费、培训费、企业管理费、利润、风险费等与本设备采购有关的所有费用、安装、调试、质保。			
植保无人驾驶航空器	岳工、山东	山东岳工机械有限公司	台 [项目特征] 1. 整机名称:植保驾驶无人航空器 2. 整机重量及概况 最大喷洒起飞重量: >112kg 最大播撒起飞重量: >125 kg 最大轴距:2260mm-2300 mm 之间 外形尺寸机臂展开, 桨叶展开: ≥ 2850*3250*900 mm 悬停精度 (GNSS 信号良好) 具备 RTK 定位:定位精度 1 厘米 +1 ppm (水平) 可设置最大飞行半径:不 < 1.5km 工作环境温度:0 ℃ 至 40 ℃ 最大可承受风速:三级风 ( < 6m/s) 3. 动力系统 电机定子尺寸:≤140×28 mm 电机 KV 值:83 转/伏 螺旋桨材质:尼龙碳纤维 直径:≤56 英寸 旋翼数量:4 4. 喷洒系统 水箱材质:塑料 (HDPE) 作业箱容积:不 < 50 L 作业载荷: >55kg (需视频演示为证, 悬停时间 > 6min) 雾化粒径:50-500 μm / 20-320 μm 有效喷幅范围:4-11 m (相对作业高度 3 m) 水泵类型:叶轮泵 (磁力传动) 水泵数量:2 最大流量:18 L/min 有效作业喷幅: 4-11m 5. 播撒系统 适用物料:颗粒大小 0.5-10 mm 播撒作业箱容积: ≥ 80 L	1	51796.25	51796.25



			<p>播撒器结构型式:离心甩盘 最大排料量:≤190kg/min (复合肥) 播撒作业箱内部最大载重:&gt;60 kg 有效播幅范围: 3-8 m</p> <p>6. 液晶显示屏触控式远程操作器 (便于山区丘陵作业地块的复杂程度下, 操作人员能在目视外进行观察飞行) 7 英寸触控液晶显示屏 有效分辨率:1920*1200, 亮度:1400cd/m2 存放环境温度: -30 ℃ 至 30 ℃ 充电环境温度: 不能低于 5 ℃ 至 35 ℃ 内置电池续航时间: &gt;3.5 小时, 需支持外置电池拓展接口便于高强度下续航作业。电控发电机式一体充电设备 输出通道: 直流充电输出 42-59.92V/9650W 电池充满时间: 周边环境在 40° 高温下, 充电至电量为 97% 池间为 11-12 分钟 启动方式: 电控一键启动 工作环境温度: 0 ℃ 至 35 ℃ 发电机机油容量: ≥1.0L</p> <p>7. 飞行电池 容 量: ≥30000mAh 电 压: 52.22 V 重量: ≤17kg9.</p> <p>8. 其他:带全套配件、备件 9. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程采保费、辅助设备及材料费、运杂费、培训费、企业管理费、利润、风险费等与本设备采购有关的所有费用、安装、调试、质保。</p>			
植保无人驾驶航空器	岳王、山东	山东岳王机械有限公司	<p>台</p> <p>[项目特征] 1. 整机名称:植保驾驶无人航空器 2. 整机重量及概况 最大喷洒起飞重量: &gt;52kg 最大播撒起飞重量: &gt;55 kg 最大轴距:1950mm-2260 mm 之间 外形尺寸机臂展开, 桨叶展开: ≥</p>	1	32788.45	32788.45



			<p>2650*2700*820 mm</p> <p>悬停精度 (GNSS 信号良好)</p> <p>具备 RTK 定位: 定位精度 1 厘米 +1 ppm (水平)</p> <p>可设置最大飞行半径: <math>\leq 1.5</math> km</p> <p>工作环境温度: 0 ℃ 至 40 ℃</p> <p>最大可承受风速: 三级风 (<math>&lt; 6</math> m/s)</p> <p>3. 动力系统</p> <p>电机定子尺寸: <math>\leq 100 \times 28</math> mm</p> <p>电机 KV 值: 59 转/伏</p> <p>螺旋桨材质: 尼龙碳纤</p> <p>直径: <math>\leq 50</math> 英寸</p> <p>旋翼数量: 4</p> <p>4. 喷洒系统</p> <p>水箱材质: 塑料 (HDPE)</p> <p>作业箱容积: <math>\leq 20</math> L</p> <p>作业载荷: <math>&gt; 52</math> kg (需视频演示为证, 悬停时间 <math>&gt; 6</math> min)</p> <p>雾化粒径: 50-500 <math>\mu</math>m / 20-320 <math>\mu</math>m</p> <p>有效喷幅范围: 4-11 m (相对作业高度 3 m)</p> <p>水泵类型: 叶轮泵 (磁力传动)</p> <p>水泵数量: 2</p> <p>最大流量: 18 L/min</p> <p>有效作业喷幅: 4-11 m</p> <p>5. 播撒系统</p> <p>适用物料: 颗粒大小 0.5-10 mm</p> <p>播撒作业箱容积: <math>\geq 30</math> L</p> <p>播撒器结构型式: 离心甩盘</p> <p>最大排料量: <math>\leq 190</math> kg/min (复合肥)</p> <p>播撒作业箱内部最大载重: <math>&gt; 25</math> kg</p> <p>有效播幅范围: 3-8 m</p> <p>6. 液晶显示屏触控式远程操作器 (便于山区丘陵作业地块的复杂程度下, 操作人员能在目视外进行观察飞行) 7 英寸触控液晶显示屏</p> <p>有效分辨率: 1920*1200, 亮度: 1400cd/m<sup>2</sup></p> <p>存放环境温度: -30 ℃ 至 30 ℃</p> <p>充电环境温度: 不能低于 5 ℃ 至</p>		
--	--	--	---	--	--





			<p>35℃</p> <p>内置电池续航时间：&gt;3.5 小时，需支持外置电池拓展接口便于高强度下续航作业。电控发电机式一体充电设备</p> <p>输出通道：直流充电输出</p> <p>42-59.92V/4500W</p> <p>电池充满时间：周边环境在 40° 高温下，充电至电量为 97% 池间为 9-12 分钟</p> <p>启动方式：电控一键启动</p> <p>工作环境温度：0℃ 至 35℃</p> <p>发电机机油容量：≥1.0L</p> <p>7. 飞行电池</p> <p>容 量：≥15500mAh</p> <p>电 压：52.22 V</p> <p>重量：≤17kg</p> <p>8. 其他：带全套配件、备件</p> <p>9. 此全费用综合单价：包含但不限于建设工程采保费、辅助设备及材料费、运杂费、培训费、企业管理费、利润、风险费等与本设备采购有关的所有费用、安装、调试、质保。</p>			
多用途播种机	岳工、山东	山东岳工机械有限公司	<p>台</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 整机名称：多用途播种机</p> <p>2. 主机外形尺寸(长*宽*高)：≥700*420*820mm</p> <p>3. 排肥/排种器形式：槽轮滚筒+气送式</p> <p>4. 排肥量/播种量调节方式：手机APP/控制屏数字智能化输入步进电机调节</p> <p>5. 排肥/播种部分传动方式风机形式：步进电机</p> <p>6. 风机形式：电动</p> <p>7. 重量：≥50kg</p> <p>8. 作业速度获取方式：雷达测速</p> <p>9. 施肥/播种行数：1-8 行可调</p> <p>10. 料箱容量：≥75 升</p> <p>11. 其他：带全套配件、备件</p> <p>12. 此全费用综合单价：包含但不限于建设工程采保费、辅助设备及材料费、运杂费、培训费、企业管</p>	2	32669.65	65339.3



				理费、利润、风险费等与本设备采购有关的所有费用、安装、调试、质保。			
整平器	岳工、山东	山东岳工机械有限公司	台	[项目特征] 1. 整机名称:整平器 2. 其他:带全套配件、备件 3. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程采保费、辅助设备及材料费、运杂费、培训费、企业管理费、利润、风险费等与本设备采购有关的所有费用、安装、调试、质保。	2	8434.71	16869.42
总计	633553.6 元						

注: 1. 供应商应完整填写本表。

2. 该表可扩展。

供应商名称(公章)或自然人签署: 重庆峰高荣建筑装饰工程有限公司

2024 年 12 月 18 日

