

三、响应价格明细表

塔体主系统报价表							
序号	服务名称	服务内容(型号及主要规格、技术参数)	单价	单位	数量	总价(元)	服务期
1	生物喷淋除臭塔	材质:玻璃钢或 304 不锈钢 尺寸: 6700*2000*2000(需根据安装车间实际情况调整尺寸) 壁厚: 玻璃钢 $\geq 10\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}$ 。底板厚度: 玻璃钢 $\geq 10\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}$ 。双耳吊环 喷淋层数: 三层 观察口直径: 350mm 观察口材质: 亚克力 进出风口尺寸: 400mm 旋转喷头: 30 支 贮液高度: 600mm 除雾层: 板式玻璃钢 除雾层厚度: 150mm 除雾方式: 折流 除雾层直径: 1470mm 补药口: 15mm 补水口: 32mm 填料层: 两层 填料厚度: 500mm 填料: 阶梯环 循环水口径: 50mm	56000	套	1	56000.00	验收之日起两年
2	循环水泵	功率: 1.1KW 泵体材质: 叶轮、水仓 304 不锈钢 流量: 50m ³ /H 扬程: 18m 电压: 380V 进出水口径: DN50 连接方式: 法兰 泵体结构: 不锈钢污水泵 口径: 2 寸 品牌: 南方水泵	2200	套	2	4400.00	
3	自动/手动加药系统	筒体材质: Pe 药液容量: 600L 加药泵;GM 机械隔膜式计量泵 加药流量: 25L/H 加药泵功率: 0.37KW 加药管道: DN15 管道连接方式: 法兰 隔膜片直径: 80mm 药液搅拌电机: 0.75KW 搅拌叶轮材质: 304 不锈钢 叶轮直径: 500mm 加药系统支架: 304 不锈钢方管焊接 PH 计: 测量范围 (PH): 0-14	4600	套	2	9200.00	



		ORP: 测量范围: -1000-1000mV					
4	电控系统 (加药)	手动/自动可调节 控制箱材质: 碳钢喷塑 开启方式: 触摸屏控制 电器元件: PLC、断路器、空开、交流接触器 元件品牌: 西门子、德力西、正泰 样式: 柜式、导轨安装 线路匹配: 国标 线管: 波纹管、PVC 其他: 需有低液位保护	8600	套	1	8600.00	
5	排风机	风量: 6400m ³ /H 全压: 1500Pa 功率: 11KW 底座: 碳钢焊接 减震: 双减震 电机: 变频 进风口尺寸: 500mm 出风口尺寸: 500mm 匹配管道直径: 500mm 管道连接方式: PVC 软接	11500	套	1	11500.00	
6	主控制系统	样式: 柜式、导轨安装 材质: 碳钢喷塑 控制要求: PLC 阶段性控制 配置: 一排风、两水泵、两备用 电器元件: PLC、断路器、空开、交流接触器 元件品牌: 西门子、德力西、正泰 开启方式: 触摸屏控制 PLC 控制器: 西门子 PLC 面板: 7 寸 PLC 品牌: 西门子 节能方式: 二级变频 弯头、直接、三通、法兰 变频器品牌: OLEN 变频或台达变频 配置: RS485 接口, 内置国际标准 MODBUS RTU/ASCII 通讯。	9600	套	1	9600.00	
除臭管道系统报价表							
序号	名称	技术参数	单价	单位	数量	总价(元)	服务期
1	主排管道	管道规格: $\Phi 400$ (需根据安装现场实际情况调整尺寸) 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 $\geq 5\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1\text{mm}$ 。	417	米	15	6255.00	验收之日起两年



2	调节池加盖	规格: 拱形(可根据现场工况调整, 需满足使用需求。) 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 \geq 5mm, 不锈钢 \geq 1mm。	3200	套	1	3200.00
3	收集罩	尺寸规格: 1000*800*400 (可根据现场工况调整, 需满足使用需求。) 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 \geq 5mm, 不锈钢 \geq 1mm。	11800	套	4	47200.00
4	收集罩	尺寸规格: 1200*2500*400 (可根据现场工况调整, 需满足使用需求。) 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 \geq 5mm, 不锈钢 \geq 1mm。	12400	套	1	12400.00
5	收集罩	管道规格: 1200*6000*400 (可根据现场工况调整, 需满足使用需求。) 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 \geq 5mm, 不锈钢 \geq 1mm。	14200	套	1	14200.00
6	插口	管道规格: ϕ 400 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 \geq 5mm, 不锈钢 \geq 1mm。	380	支	1	380.00
7	雨帽	管道规格: ϕ 1000 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 \geq 5mm, 不锈钢 \geq 1mm。	200	支	1	200.00
8	管道护笼	规格: 1500*1500*12000mm (需根据安装现场实际情况调整尺寸) 4*4/5*5 角铁焊接 防锈处理	14000	套	1	14000.00



9	软连接	规格: 400mm 材质: PVC 防共振	510	支	1	510.00
10	主管道	管道规格: $\phi 400$ 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 $\geq 5\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1\text{mm}$ 。	417	米	30	12510.00
11	弯头	管道规格: $\phi 400$ 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 $\geq 5\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1\text{mm}$ 。	470	支	9	4230.00
12	三通	管道规格: $\phi 400$ 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 $\geq 5\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1\text{mm}$ 。	620	支	7	4340.00
13	管道	管道规格: $\phi 200$ 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 $\geq 5\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1\text{mm}$ 。	284	米	22	6248.00
14	弯头	管道规格: $\phi 400$ 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 $\geq 5\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1\text{mm}$ 。	470	支	3	1410.00
15	变径	管道规格: $\phi 400/300$ 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 $\geq 5\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1\text{mm}$ 。	300	支	2	600.00
16	弯头	管道规格: $\phi 200$ 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 $\geq 5\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1\text{mm}$ 。	470	支	4	1880.00
17	变径	管道规格: $\phi 300/200$ 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 $\geq 5\text{mm}$, 不锈钢 $\geq 1\text{mm}$ 。	300	支	2	600.00



18	墙体 破拆、 封堵	规格: 355/500 机械设备 堵漏	800	套	2	1600.00	
19	风阀	管道规格: 160 材质: 玻璃钢或 304 不锈钢 厚度: 玻璃钢 \geq 5mm, 不锈钢 \geq 1mm。	560	套	10	5600.00	
					合计	236663.00	

供应商: 盐池县锐创电气有限公司 (盖章)

2021年 11 月 17 日

