

第五章 采购内容

一、项目名称：阿克塞县 2024 年应急物资采购项目

二、项目完成时间及交货地点：

1、项目完成时间：乙方在合同签订后 30 日历天（春节法定节假日 7 天除外）内完成该项目的供货工作。

2、项目交货地点：阿克塞县（具体地点由采购单位指定采购单位指定地点）。

三、付款方式：签订合同，全部货物按约定时间送到指定地点并经验收合格后，凭相应等额发票、验收单据，采购人支付相应价款。

四、售后服务及质量保证要求：

在使用过程中出现质量问题，招标人提出更换、重新制作、补足数量的要求时，中标人应予以积极配合并无条件提供相关服务，如出现因其故意拖延或者无理拒绝的，招标人将在其未支付的款项中对应扣除相关费用。

五、运输、装卸等要求：

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、货物清单一并附于货物内。

3、货物在交付甲方验收前发生的风险均由乙方负责。

六、验收方法及标准

1、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款。

2、验收期限自交付之日起五天内，特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

七、投标报价

1、本项目的投标应以人民币报价。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本次招标项目招标范围内所有货物、材料、包装、运输、搬运、验收、培训、保险、税金以及其它附带服务等全部费用。

3、供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

八、项目验收

1、供应商所投货物在验收时必须外形、包装完好，无破损；需提供货物数量依据，且送货数量无误，所提供货物不能是陈旧商品。

2、若有异议时采购人有权进行抽测，最终以采购人验收合格的数量为准；货物按采购人要求卸车并码放整齐；需提供货物合格证或者质量保证书及必要的技术资料；质量及性能不低于采购内容及要求中提出的要求。

3、货物运输到采购人指定的地点，由采购人组织相关人员进行验收，按照招标要求及行业标准，进行验收。验收合格后由参加人员填写验收合格书，对于验收不合格的货物不算交货，中标供应商应当立即运离不得长时间停留，更不能卸车，中标供应商对不合格的货物引起的一切后果负责。

九、配送要求

1. 配送车辆：供应商的配送车辆应符合防晒、防雨、恒温等有关技术要求，且配备车载记录仪，确保货物保质、保量、安全配送。

2. 人员要求：供应商应结合本项目配备专人来衔接和交付货物。

十、采购清单

序号	货物名称	规格	数量	单位
1	折叠彩钢房	3m×6m×2.5m	14	个
2	12平方棉帐篷	<p>12 平米救灾帐篷（应急救灾）</p> <p>1、包装：篷体与框架一体化包装。</p> <p>2、样式：救灾专用 12 m²棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。由篷体（带拉绳）、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩）五部分组成；棉内胆由棉内胆篷顶、棉内胆侧墙、棉内胆山墙组成，棉内胆篷顶与棉内胆侧墙为整体结构；框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成。</p> <p>3、尺寸：长 3700（±30）mm×宽 3200（±30）mm×高 1750m（±20）mm×脊顶高 2670（±20）mm。</p> <p>4、帐篷主要材料：</p> <p>4.1 单篷体、垫布、分包装袋：333dtex×333dtex 天蓝色单面涂覆 PU 涂层布；</p> <p>4.1.1 单位面积质量偏差率，≤10% 符合 GB/T 4669-2008 标准要求；</p> <p>4.1.2 断裂强力：经向≥2000N/5cm，纬向≥1500N/5cm；</p> <p>4.1.3 撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N 符合 GB/T 3917.3-2009 标准要求；</p> <p>4.1.4 耐光色牢度≥4 级。</p> <p>4.2 地铺布为聚乙烯编织布，规格双面淋膜；</p> <p>4.2.1 单位面积质量≥120g/m²；符合 GB/T 4669-2008 标准要求；</p> <p>4.2.2 断裂强力：经向≥500，纬向≥350；</p> <p>4.3 通用杆、地杆、立杆规格为 6005 T6 Φ25 mm×1.8mm 铝合金管，地杆接头套管规格为 6005 T6 Φ28 mm×1.0mm 铝合金管。</p> <p>4.4 端架三通、中架四通、地杆四通为 Q215Φ28mm×1.0mm 焊接钢管。</p> <p>4.5 棉内胆为中空涤纶短纤维絮片；</p> <p>4.5.1 单位面积质量≥300g/m²。</p> <p>4.6 钢丝直径≥5mm。</p> <p>4.7 天蓝尼龙拉链，平拉强力≥600N 。</p> <p>5、产品标志：根据要求印刷“应急救灾”字样</p> <p>6、产品样式、结构及主要尺寸、标志、包装、运输与贮存按照中华人民共和国民政部行业标准 MZ/T 011.4—2010）相关要求执行。</p>	120	顶

3	折叠床	<p>床框架采用加厚角铁材质，硬度强，承重能力强，结实耐用，床面采用纯天然竹板，环保养生，质量保障，不刷漆、不打蜡保持竹子原有特性</p> <p>规程：长 190 厘米*高 40 厘米*宽 85 厘米</p> <p>角铁厚度：约 1.0mm</p> <p>钢管厚度：约 0.7mm</p> <p>竹片厚度：约 0.2mm，宽度：约 3cm，长度：约 90cm。</p>	250	张
4	火炉	<p>炉面板长$\geq 400\text{mm}$，宽$\geq 385\text{mm}$，用厚度$\geq 3.5\text{mm}$的热轧钢板制作，上方板有四个 15*50 回风孔，用厚度$\geq 1.5\text{mm}$的热轧钢板制作；箱体长$\geq 245\text{mm}$、宽$\geq 245\text{mm}$、高$\geq 420\text{mm}$；底座长$\geq 270\text{mm}$、宽$\geq 270\text{mm}$、高$\geq 120\text{mm}$；炉具整体高度$\geq 520\text{mm}$。</p> <p>炉膛内胆材质为厚度$\geq 1.7\text{mm}$的钢板并附有一次成型耐火材料。炉膛上口径$\geq 118\text{mm}$，下口径$\geq 165\text{mm}$，高度$\geq 200\text{mm}$。</p> <p>炉具具有回风效果。</p>	80	个
5	棉大衣	<p>（1）原材料要求：填充物：高级热熔棉，含杂率$\leq 0.3\%$，面料纤维含量：20%棉，80%聚酯纤维。</p> <p>（2）产品规格：里布、袋布，100%聚酯纤维，长款，军绿色，重量 1.8 公斤；</p> <p>（3）面料耐水色牢度和耐皂洗牢度≥ 4，耐摩擦色牢度≥ 3其他技术要求须符合 GB/T2662-2017《棉服装》、GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》技术标准。</p>	600	件
6	棉被	<p>1.被套规格：210*150cm；重量：5 斤</p> <p>2.被套面料：纯棉印花布</p> <p>3.布料：100%棉，环保工艺染料，无甲醛含量，面料 PH 值 4.0-9.0，面料不含可分解致癌芳香胺染料，面料耐摩擦色牢度：干摩≥ 4，湿摩$\geq 2-3$。耐水色牢度和耐碱汗渍色牢度 4，耐酸汗渍色牢度≥ 4，耐唾液色牢度$\geq 3-4$，水洗变化率$\pm 5\%$，面料：无色差、无异味、不褪色；缝制被套针脚均匀，四角丰满，表而不留线头；缝纫跳针、浮针单件产品不超过 2 处；针距密度 11 针/3cm~13 针/3cm，统一用柳青漂白缝纫线，起止针处打倒回针；</p> <p>4.面料断裂强度：经向：390，纬向：320</p> <p>5.絮片：纤维含量 100%棉，短纤维含量 18%，含杂质率 0.3%，原料应符合 GB18383-2007 标准要求，危害杂质应符合 GB18383-2007 标准要求；</p> <p>5.工艺：手工缝制或机器绗缝，缝纫针距密度：棉被面、里接合缝纫及被里拼接 11 针/3cm~13 针/3cm。被套短边封口端为 3#尼龙拉链方式或系带方式。拉链方式封口要居中绗长度不低于 100cm 尼龙拉链；系带方式开口不低于 100cm，至少 3 组系带，带长 15cm。，铺面均匀平坦，厚度一致，手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等。面、胎吻合，四边平直、四角方正、缝合牢固，不得有开线、断线、出套等缺陷，达到国家相应质量技术指标要求；</p>	600	床

7	棉褥	1. 被套规格：2000mm*900mm； 2. 褥胎重量 4 斤 2. 面料颜色：军绿色 3. 面料：100%棉，环保工艺染料，无甲醛含量，面料 PH 值 4. 0-9.0，面料不含可分解致癌芳香胺染料，面料耐摩擦色牢度：干摩≥4，湿摩 ≥2-3。耐水色牢度和耐碱汗渍色牢度≥4，面料：无色差、无异味、不褪色；缝制被套针脚均匀，四角丰满，表而不留线头；缝纫跳针、浮针单件产品不超过 2 处；针距密度 11 针/3cm~13 针/3cm, 统一用柳青漂白缝纫线，起止针处打倒回针； 5. 絮片：纤维含量 100%棉，短纤维含量 17%，含杂质率 0.4%，原料应符合 GB18383-2007 标准要求，危害杂质应符合 GB18383-2007 标准要求；	600	床
8	睡袋	尺寸(190+30)x75cm 材质面料：190T 防水面料 填充：中空棉，里料：春亚纺 收纳尺寸中 21x35cm 舒适温度 5℃ 以上 重量约 1.8kg	500	个
9	棉帽	编制方法：平纹，厚度：加绒，系带 材质：滑雪布+毛绒 产品重量：约 180 克 尺码：56、57、58、59、60 可选	550	顶