


三、 投标分项报价表


项目名称：演艺影像设计专业设备改善升级

项目编号/包件号：0747-2461SCCZN117/1 包件名称：演艺影像设计专业设备改善升级

价格单位：人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	品牌	原产地	制造商名称	单价	分项合计
1	【舞台预演落地执行单元】	<p>型号：hecoos pro -D</p> <p>1.1 功能支持 支持包括但不限于以下格式 avi、wmv、rmvb、rm、mp4、3gp、mpg、mpeg、mov、mkv、m2v、ts、mts、m2t、m2ts、flv、f4v、m4v、dat、vob、webm、bmp、jpg、jpeg、png、ico、tiff、cur、tif、gif 多种视频图像文件格式；支持视频文件设置分辨率，大小，位置，透明度，支持像素级别的内容映射</p> <p>1.2 图像分辨率 支持 16K * 16K 视频和图像分辨率</p> <p>1.3 音频格式 支持包括但不限于以下格式 WAV/MP3/AAC/FLAG (44.1~96KHz, 1~8声道)</p> <p>1.4 功能支持 具备播放与控制时间线，</p>	1	澜景	中国	北京澜景科技有限公司	¥174,000.00	¥174,000.00



[illegible]



项目名称: 演艺影像设计专业设备改善升级、项目编号: 0747-2461SCCZN117

[illegible]




项目名称: 演艺影像设计专业设备改善升级、项目编号: 0747-2461SCCZN117

[illegible]




项目名称: 演艺影像设计专业设备改善升级、项目编号: 0747-2461SCCZN117

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		直接导入到软件的设备列表中，并可以做 到实时在线更新数据，提高设计效率和准 确性。							
		3.8 功能要求 还原真实现场导播环境， 采用动画方式精准展现各种舞台机械装 置、人物及摄像机机位的运动轨迹，实现 任意摄像机位导播画面切换。							
		3.9 功能要求 可为媒体资源加入旋转、 位置、透明度、剪裁等显示效果，可将任 意装置按照指定间距、方向、数量进行快 速复制，对装置进行矩形排布，方便快速 搭建							
		3.10 功能要求 可将任意装置按照指定间 距、方向、数量进行快速复制，对装置进 行环形排布，方便快速搭建，可将单个装 置或组按照任意轴线进行镜像复制							
		3.11 功能要求 可模拟雨、雪、舞台火 焰、舞台烟花等抽象视觉效果，可添加天 空背景，使户外活动预演效果更加真实。							
4	【投影机系 统】	型号：DWU960ST-iS 4.1 标准亮度 (ISO) 9600 流明 4.2 标准分辨率 WUXGA (1920x1200) 原始	12	CHRI STIE	中国	昆山扬皓光 电有限公司	¥165,000.00	¥1,980,000.00	



16:10	<p>4.3 对比度(全白/全黑) 3,000,000:1</p> <p>4.4 光源寿命 20,000H, 激光光源</p> <p>4.5 电动镜头 $\pm 100\%v$, $\pm 30\%$, 镜头最大垂直位移范围$\pm 110\%$, 水平$\pm 50\%$, 适应各种应用需求, 电动变聚焦</p> <p>4.6 设备接口 包括但不限于以下接口 HD BaseT *1、HDMI in*2、HDMI out*1、VGA In *1、VGA Out *1、3D SYNC In*1、3D SYNC Out*1、RJ45*1、Remote*1 、RS-232 输入</p> <p>4.7 功能支持 支持 7×24h 不间断使用, IP5X 级别防尘, 工作噪音≤ 34 dB, 全封闭光引擎, 无滤网设计;</p> <p>4.8 功能支持 支持多机主动立体, 具备 3D-Sync in 及 out 接口, 实现 3D 同步, 具有恒定亮度模式, 可长时间维持恒定的亮度和色彩</p> <p>4.9 功能支持 内置图像变形和多投影机融合软件, 支持四角、梯形、弯曲矫正, 并可选配基于原厂的相机自动校准工具, 支持画中画或并排画面显示</p>
-------	--


			4. 10 安装角度 360 度自由安装, 可以由灵活地安装在任何角度, 规避了传统光源的投影机无法侧立的问题, 在展览展示等有特殊需求的行业非常有用						
			4. 11 支持 HDbaseT 协议 通过网线可以同时传输视频、网络、控制信号, 支持最长 100m 传输;						
5	【镜头套件】		型号: 0.65-0.75:1 5. 1 功能要求 原厂 0.65-0.75: 1, 不接受第三方	12	CHRI STIE	中国	昆山扬皓光电有限公司	¥14, 000. 00	¥168, 000. 00
6	【安装辅材】		型号: pro3 6. 1 功能支持 HDMI-50 米光纤*12, 支持 HDMI 2. 1 包括投影机安装固定架		菲伯 尔	中国	长芯盛 (武汉) 科技有限公司	¥2, 800. 00	¥33, 600. 00
7	【图形工作站 (1)】		型号: VIZ8 7. 1 功能要求 支持目前主流视频格式, 包括但不限于以下格式: Hap、HapQ、HapAlpah、H. 264 等编码的 mov、avi、mp4 等 7. 2 功能要求 最大支持 10Gbit 码流, 最大支持 16K*8K@60fps 视频卜凡 7. 3 功能要求 包括但不限于以下格式	2	Visu aliv e	中国	北京华宇铭通科技有限公司	¥60, 000. 00	¥120, 000. 00

[illegible]



项目名称: 演艺影像设计专业设备改善升级、项目编号: 0747-2461SCCZN117

7.9 系统内存 64GB RAM DDR5						
7.10 系统硬盘 NVME M.2 2T, RAID SSD 8T*2						
7.11 输出接口 4 路 DP; 标配 4K-HDMI 转接头						
7.12 系统显存 16G 显存						
7.13 权限管理 读头类型 LED 红外灯双侧下部打光, 开放式结构, 反射光采集, 认假率 (FAR) : $<0.00001\%$ (安全等级最高时) 拒真率 (FRR) : $<0.01\%$ (安全等级最高时), 识别功能 注册、比对、删除、信息保存, 1: 1 <0.3 秒 (后端比对) 1: N (N=5000) <0.5 秒 (后端比对), 应用管理 不少于 500 个用户, 三色指示灯 (红蓝绿), 连接上位机可自动识别控制功能, 无需安装驱动程序						
7.14 软件安装要求 应当安装实景舞台呈现系统、虚拟空间融合系统, 且要求供应商根据采购人的交互习惯、效果呈现要求、与其他系统或软件对接和适配等进行二次开发。						

8	【图形工作站 (2)】	<p>型号: VIZ10</p> <p>8.1 功能要求 支持目前主流视频格式, 包括但不限于以下格式: Hap、HapQ、Hap Alphah、H.264 等编码的 mov、avi、mp4 等</p> <p>8.2 功能要求 最大支持 10Gbit 码流, 最大支持 16K*8K@60fps 视频卜凡</p> <p>8.3 功能要求 包括但不限于以下格式 8192*8192@24、25、30、50、60fps 单机播放</p> <p>8.4 帧同步支持 包括但不限于以下格式 24、25、30fps 多机帧同步播放 (50、60fps 需要根据现场测试决定), 最多有半帧差。</p> <p>8.5 多投影机融合 支持多投影机融合; 多服务器间投影融合; 投影机分组融合; 平面, 外头球、楼梯以及异形等多种模式融合, 包括几何校正, 边缘融合处理, 投影机色彩校正等功能; 3D Mapping 投影功能, 支持对不同 LED 大屏进行批量管理和独立播控;</p> <p>8.6 功能要求 支持开机自动启动设置,</p>	<p>Visu a l i v e</p> 	<p>北京华宇铭 通科技有限 公司</p>	¥70,000.00	¥70,000.00
---	-------------	---	---	-------------------------------	------------	------------

[illegible]

		接头								
		8.13 系统显存 24G 显存								
		8.14 软件安装要求 应当安装沉浸式舞台设计系统，且供应商根据采购人的交互习惯、效果呈现要求、与其他系统或软件对接和适配等进行二次开发。								
9	【雷达传感器】	型号：UST-10LX 9.1 雷达类型 定向雷达 9.2 测距半径 10 米 9.3 测量频率 12Hz 9.4 角度分辨率 0.26° 9.5 供电电源 5V2A 9.6 通讯方式 USB、网络	5	北阳	中国	北京友科莱科技有限公司	¥15,000.00	¥75,000.00		
10	【线材&传输设备】	型号：国标 HDMI2.1 10.1 功能支持 HDMI-2 米*5 HDMI-5 米*5 HDMI-10 米*5 HDbase 传输*5 电源线国标 3*2.5 平方 400 米，3*16 平方 100 米	1	菲伯尔	中国	长芯盛（武汉）科技有限公司	¥20,000.00	¥20,000.00		
11	【千兆交换机】	型号：S5735S-L24P4S-A1 11.1 应用层级 三层	1	华为	中国	华为技术有限公司	¥5,400.00	¥5,400.00		

		11.2 传输速率 10/100/1000Mbps 11.3 端口结构 非模块化 11.4 端口数量 28 个 11.5 端口描述 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, PoE+, 交流供电 11.6 电源功率 PoE 满载: 433.2W					
12	【视频处理 器】	型号: BIT-VWC-UI-104PRO 12.1 输入接口类型 HDMI 接口或 DP 接口 12.2 输出接口类型 4 个 HDMI 输出, 支持 HDCP2.2 12.3 2 屏支持典型分辨率 2x3840x2160@30Hz 12.4 3 屏支持典型分辨率 3x1920x1200@60Hz 12.5 4 屏支持典型分辨率 4x1920x1200@60Hz 12.6 2x2 最高支持分辨率 3840x2400@60Hz 12.7 2x1/1x2 最高支持分辨率 7680x2160@30Hz/3840x4320@30Hz 12.8 3x1/1x3 最高支持分辨率 1920x3600@60Hz/5760x1200@60Hz	比特 视讯	中国	深圳市比特 视讯有限公 司	¥5,000.00	¥15,000.00



项目名称: 演艺影像设计专业设备改善升级、项目编号: 0747-2461SCCZN117

[illegible]



项目名称: 演艺影像设计专业设备改善升级、项目编号: 0747-2461SCCZN117

14	【雷达传感器追踪系统】	<p>中；用户培训是为系统的最终用户提供培训，确保他们能够熟练地操作和利用系统。</p> <p>型号: V2.1</p> <p>14.1 软件功能 包括多种应用场景，互动系统的平台软件。方便灵活地应用于各种显示配置，如平板阵列、曲面、球幕、建筑投影等各种 3D 形状的屏幕；</p> <p>14.2 软件功能 支持多机级联，无压缩媒体播放，高帧率准时间轴控制，多时间轴，可一边播放一边编辑；</p> <p>14.3 软件功能 对每台投影机进行整体和点校正；通过 422 控制方式支持全面的外部控制，包括播放媒体和提供互动能力</p> <p>14.4 校准要求 4 点快速校准，无需安装各类插件，一键切换接口、支持任意水平面或者有角度的水平面，或者不规则的平面上实现多点触控、将任意大小的矩形转换成多点触控区域，实现用户与影像的触控互动</p> <p>14.5 控制接口 可达到隔空触屏的效果，形成与屏幕内容的互动、可串联多个雷</p>	北京友科莱科技有限公司	¥20,000.00	¥20,000.00
----	-------------	--	-------------	------------	------------

型号: V2.1

14.1 软件功能 包括多种应用场景, 互动系统的平台软件。方便灵活地应用于各种显示配置, 如平板阵列、曲幕、球幕、建筑投影等各种 3D 形状的屏幕;

14.2 软件功能 支持多级级联, 无压缩媒体播放, 高帧率准时间轴控制, 多时间轴, 可一边播放一边编辑;

14 【雷达传感系统追踪器】

14.3 软件功能

对每台投影机进行整体和点校正；通过 422 控制方式支持全面的外部控制，包括播放媒体和提供互动能力

14.4 校准要求 4 点快速校准, 无需安装各类插件, 一键切换接口、支持任意水平面或者有角度的水平面, 或者不规则的平面上实现多点触控、将任意大小的矩形转换成多点触控区域, 实现用户与影像的触控互动

14.5 控制接口 可达到隔空触屏的效果, 形成与屏幕内容的互动、可串联多个雷

北京友科莱
科技有限公司

母

日

1

外

五

待

式

中

-22-

汇

$$\frac{1}{2}$$

占

WZ

四四

唱

4

		达，实现立体空间的触控互动、可以模拟鼠标操作，可以通过 TUIO 协议操控，可以通过 UDP 协议操作，可以同时多个点触控。							
15	【硬体投影幕】	型号：定制 15.1 尺寸要求 尺寸 1: 6100mm*8500mm 尺寸 2: 9000mm*8500mm 尺寸 3: 9000mm*8500mm 视角: 120° 增益: 2.4 厚度: 0.25 毫米 专业主动 3D/被动 3D	1	HYMT	中国	北京华宇铭通科技有限公司	¥120,000.00	¥120,000.00	
16	【环境声学处理】	型号：定制 16.1 结构要求 隔音作用防止外部噪音的影响 使沉浸室画面更少效果散失，更保真实 钢木结构定制 尺寸 1 后墙: 6100mm*8500mm 尺寸 2 左墙: 9000mm*8500mm 尺寸 3 右墙: 9000mm*8500mm 尺寸 4 顶面: 9000mm*6100mm 尺寸 5 地面: 9000mm*6100mm	1	HYMT	中国	北京华宇铭通科技有限公司	¥117,000.00	¥117,000.00	



项目名称: 演艺影像设计专业设备改善升级、项目编号: 0747-2461SCCZN117

[illegible]

投标总价

¥3,423,000.00

注： 1、投标总价应为各分项合计汇总之和。
2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称 (盖章): 北京华宇铭通科技有限公司

法定代表人签署或被授权人签字: