

### 3、 报价一览表

项目单位：乐东黎族自治县应急管理局

项目名称：乐东黎族自治县应急管理局中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害抢险救援资金）采购项目

项目编号：XZBC2024-04

单位：元

项目名称：乐东黎族自治县应急管理局中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害抢险救援资金）采购项目	
本项目投标总报价 (大小写一致)	(小写)：¥ 899340.00 (元)
	(大写)：人民币 捌拾玖万玖仟叁佰肆拾圆整
合同履行期限	自合同签订之日起一个月内

供应商名称： 海南百齐科技有限公司 (加盖公章)

法定代表人或委托代理人： 郭斌 (签字或盖章)

日期： 2024 年 4 月 12 日

- 注：1、投标总报价包括设备价格、服务、运输和相关的税费；  
2、报价一览表格式不得自行改动。

## 报价明细

项目单位：乐东黎族自治县应急管理局

项目名称：乐东黎族自治县应急管理局中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害抢险救援资金）采购项目

项目编号：XZBC2024-04

单位：元

序号	采购品目名称	规格型号、品牌 性能参数	数量	单位	单价	小计
1	柴刀	品牌：临沂市河东区宏业五金工具厂，规格型号：H02 1、锰钢柴刀 2、主要材质锰钢	150	套	43	6450
2	发电机	品牌：重庆大梦机电有限公司，规格型号：BP4600 1、额定功率：3500W 2、▲最大功率：3800W 3、额定电流：16A 4、额定频率：50Hz 5、额定电压：220V 6、燃油容量：5.0L	12	台	4800	57600
3	抛投器 (+5L储气瓶)	品牌：江苏步行者安全设备有限公司，规格型号：PTQ20-Y120S80Q50 1、压缩空气工作压力：200bar。产品总体重量小于 4kg，抛投质量大于 1 公斤。 2、▲抛投距离：80~120m(水用时，抛投距离≥81m；陆用时，抛投距离≥123 米。) 3、浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8kg 以上浮力。救生圈 24 小时浮力损失小于 5%，主要配件和材料满足 EN396 标准。 4、水上抛射偏差角≤1.66°，陆用抛射偏差角≤1.85°。 5、每套救生抛投器含主机一台：救生圈 1 只，充气管 1 根，塑料壳 5 只，救生绳 120 米绳包一个，备用 16 克二氧化碳小气瓶 2 个，备用水溶药片 2 只，说明书 1 份，合格证 1 张。	17	套	2300	39100

4	抽水机	<p>品牌: 重庆大梦机电有限公司, 规格型号: CGZ80-32-17</p> <p>1、发动机类型: 立式、单缸、四冲程</p> <p>2、▲配套动力功率排量:</p> <p>4. 05kw/211CC/5. 5HP</p> <p>3、额定扬程: 20m</p> <p>4、最高扬程: 25m</p> <p>5、额定流量: 30m<sup>3</sup> /h</p> <p>6、最大流量: 50m<sup>3</sup> /h</p> <p>7、最大吸程: 7m</p> <p>8、油箱容积: 1. 5L/大 12L</p> <p>9、额定转速: 3600rpm</p> <p>10、进出水口径: 80/80mm</p> <p>11、配套水泵: 3 寸自吸铝水泵</p> <p>12、外形尺寸(长 x 宽 x 高)mm: 500x430x500</p> <p>13、大油箱款尺寸: 530x480x710</p> <p>14、抽水机+30 米软管</p>	11	套	5600	61600
5	手电筒	<p>品牌: 晶全照明科技有限公司, 规格型号: BJQ6012</p> <p>1、 LED 光源, 具强光、工作光、爆闪三种工作模式, 按动开关按钮可自由切换;</p> <p>2、额定电压 3. 7V;</p> <p>3、 额定功率: 3W;</p> <p>4、额定容量 2. 2Ah;</p> <p>5、平均使用寿命: ≥100000h;</p> <p>6、电池使用寿命: ≥1000 循环次;</p> <p>7、p 连续放电时间: 8h(强光) /16h(工作光);</p> <p>8、充电时间(电池耗尽后) ≤4h;</p> <p>9、防护等级: IP68;</p>	400	只	165	66000
6	无人机 (+256G 内存卡)	<p>品牌: 深圳市大疆创新科技有限公司, 规格型号: DJI Mavic 3 Pro</p> <p>1、尺寸:</p> <p>折叠(不带桨): 长 231.1 毫米, 宽 98 毫米, 高 95.4 毫米</p> <p>展开(不带桨): 长 347.5 毫米, 宽 290.8 毫米, 高 107.7 毫米</p> <p>2、最大上升速度: 8 米/秒</p> <p>3、最大下降速度: 6 米/秒</p> <p>4、最大水平飞行速度(海平面附近无风): 21 米/秒</p> <p>5、最大起飞海拔高度: 6000 米</p> <p>6、最长飞行时间: 43 分钟</p>	11	架	17600	193600

		<p>7、最长悬停时间：37 分钟</p> <p>8、最大续航里程：28 公里</p> <p>9、最大抗风速度：12 米/秒</p> <p>10、最大可倾斜角度：35°</p> <p>11、工作环境温度：-10℃ 至 40℃</p> <p>12、卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou</p> <p>13、悬停精度： 垂直： ±0.1 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（GNSS 正常工作时） 水平： ±0.3 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）</p> <p>14、机载内存：8GB</p> <p>15、影像传感器： 哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素 2000 万 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素 1200 万</p> <p>16、三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）结构设计范围 俯仰：-140° 至 50° 横滚：-50° 至 50° 偏航：-23° 至 23°</p> <p>17、感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器</p> <p>18、测距范围： 0.5 米至 20 米 可探测范围： 0.5 米至 200 米 有效避障速度： 飞行速度 ≤15 米/秒 视角（FOV）： 水平 90°，垂直 103°</p> <p>19、电池 容量：5000 毫安时，重量：335.5 克，标称电压：15.4 伏。</p>				
7	汽油桶	<p>品牌：临沂市河东区宏业五金工具厂，规格型号：L-30</p> <p>1、30L 汽油桶：40*20*47cm</p>	30	个	58	1740
8	安全帽	<p>品牌：京山诺安塑胶有限公司，规格型号：N3</p> <p>1、材质：ABS, 执行 B2811-2019 标准；</p>	300	项	58	17400

		2、尺寸：适用头围 51-60cm 之间； 3、▲生产厂家具有特种劳动防护用品安全标志证书。 4、▲提供安全帽产品检验报告复印件。				
9	救生圈	品牌：江苏鼎旭安全装备有限公司，规格型号：BX-SYQ-01 1、外壳材质：高密度聚乙烯塑料； 2、填充材质：高密度聚氨酯闭孔泡沫； 3、▲外径 720mm, 内径 440mm； 4、浮力≥14.5KG.	200	个	142	28400
10	防汛包	品牌：杭州科洛生物技术有限公司，规格型号：FZ-N-003A 包含：警示指挥棒 1 个 多功能折叠铲 1 套 漂浮救援绳 1 根 雨靴 1 双 雨衣 1 件 反光衣 1 件 警戒线 1 件 防滑手套 1 副 高频救生哨 1 副 安全剪刀 1 把 碘伏消毒液 10 支 医用酒精棉片 4 片 酒精湿巾 1 片 医用纱布块（小号）1 片 医用弹性绷带 1 卷 创口贴 10 片 医用透气胶带 1 卷 外包 1 个 急救手册 1 本 防灾应急手册 1 本 健康急救卡 1 张 售后服务卡 1 张 配置清单 1 张 其它	60	套	1430	85800
11	对讲机	品牌：陆易通，规格型号：K10 1、工作频段：430MHz-450MHz 2、p 工作方式：同频单工或异频单工 3、工作电压：DC3.4V~4.2V	60	套	850	51000
12	救生衣	品牌：江苏鼎旭安全装备有限公司，规格型号：BX-SYY-01 1、面料：300D 防水牛津布； 2、肩部含反光条；	100	件	89	8900

		3、自带呼救口哨； 4、腰部有可调节安全扣； 5、▲符合 GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》标准；				
13	电动剪扩钳（破拆工具）	品牌：温州欣拓消防装备有限公司，规格型号：SC358-E 1、工作压力：72MPA 2、▲端部开口距离：≥370MM 3、大剪切能力(Q235)：φ30MM 圆钢 15M M 钢板 4、大剪切力：387 KN 5、扩张力：42-58.4 KN 6、扩张距离：350M M 7、牵引距离：228M M 8、质量：21KG 含电池 9、机器尺寸(长*宽*高)：950*215*260MM 10、包装尺寸(长*宽*高)：1000* 230* 260M M 11、电池：28V 12、充电时长：3 小时	5	套	19800	99000
14	6 人橡皮船（含外机、外机挂架、充电式充气泵、补漏设备、拖车）	品牌：山东摩江船舶制造有限公司，规格型号：SD360 橡皮船参数要求： 1、尺寸：外长≥360cm，外宽≥170cm，舷直径≥45cm； 2、独立气室：≥4 个； 4、承员：6 人； 5、总重：≤76KG 6、安全载重：≥760KG 7、全体周围有安全拉绳； 8、▲艇身材质：PVC 材质，厚度≥1.2mm。橡胶涂覆织物：经向拉伸强度≥84KN/m、纬向拉伸强度≥70KN/m 经向梯形撕裂强度≥320N。耐压性：浮囊充气 ≥40kPa，静放 5min 无异常，龙骨充气 ≥40kPa，静放 5min 无异常。气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时，剩余压力≥39kPa；龙骨在充气 ≥20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥18kPa；9、底板材质：防滑铝合金材质，阳极氧化的铝合金纵梁加固。 9、艇体工艺：热融合双侧热压技术； 10、产品指标：符合 SL297-2004 中防汛橡皮舟的技术指标要求。	5	套	36150	180750

		<p>11、包含配件：铝合金划桨 2 只，充电式充气泵、一套补漏维修工具设备，船包 1 个。</p> <p>12、可装载橡皮艇、冲锋舟等钢材材质、表面镀防锈涂层的拖车一辆。</p> <p>13、▲产品具有中国船级社（CCS）出具的检验证书；（提供证书复印件和中国船级社官网网站查询截图加盖原厂公章证明），生产厂家具有质量管理体系认证证书 GB/T19001，（提供证书复印件加盖原厂公章证明）。</p> <p>14、▲产品具有中国船级社（CCS）出具的合格检验证书；（提供证书复印件和中国船级社官网网站查询截图加盖原厂公章证明）；</p> <p>15、▲生产厂家应具有质量管理体系认证证书 GB/T19001，环境管理体系认证证书 GB/T24001，职业健康安全管理体系认证证书 GB/T45001；（提供证书复印件加盖原厂公章证明）；</p> <p>船外机参数要求：</p> <p>1、最大输出功率：13.2KW；</p> <p>2、发动机类型：2 冲程</p> <p>3、排量(cc)：312</p> <p>4、缸径*冲程(mm)：56*50</p> <p>5、最大输出功率：13.2KW</p> <p>6、转数：4500-5500</p> <p>7、启动方式：手动</p> <p>8、点火方式：CDI</p> <p>9、控制方式：舵柄</p> <p>10、档位：前-空-后</p> <p>11、推进方式：螺旋桨</p> <p>12、外接油箱(L)：24L</p> <p>13、重量(KG)：37.5</p> <p>14、▲在润滑油低压、冷却水高温情况下应发出声光报警信号，提供具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 认证资质的检测报告证明；（提供报告复印件加盖原厂公章证明）；</p>				
15	救生绳	<p>品牌：江苏鼎旭安全装备有限公司，规格型号：BX-SYS-9.5</p> <p>1、配备水面荧光漂浮绳，<math>\phi</math>8mm 长度 30 米，漂浮绳两端救生漂浮环以及安全钩；</p> <p>2、绳索具备水上反光功能</p>	1000	米	2	2000



		3、绳索编织紧密、纹路清晰、色泽艳丽， 户外使用辨识度高。				
报价总额	(小写)：¥ 899340.00 (元)					
	(大写)：人民币 捌拾玖万玖仟叁佰肆拾圆整					

供应商名称： 海南百齐科技有限公司 (加盖公章)

法定代表人或被授权代表： 李斌 (签字或盖章)

日期： 2024 年 4 月 12 日

注：1、报价总金额包括设备价格、服务、运输和相关的税费；

2、报价一览表格式不得自行改动。