

广东南华工商职业学院清远校区二期行政楼办公家具采购项目澄清公告

各投标人：

广州市国科招标代理有限公司于 2023 年 11 月 22 日在【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东南华工商职业学院网（<https://www.nhic.edu.cn/gxxxgkl/index.htm>）和广州市国科招标代理有限公司网（www.gzgkbidding.com）】发布的广东南华工商职业学院清远校区二期行政楼办公家具采购项目（项目编号：GZGK23P262A0860Z）公开招标公告，现将原招标文件部分内容作如下澄清说明：

一、澄清事项

（一）原招标采购需求中“三、投标报价说明”新增以下条款：

★7. 投标人针对本项目采购清单各项产品进行报价时，投标人所报出的单价不得超出“关于印发《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知”文件中“附 2 中央行政单位通用办公家具配置标准表”对应产品的价格上限（详见本公告附件中标黄部分）。同时本项目投标人投标总报价不得超过最高限价 236.6195 万元，否则采购人有权按照对应产品价格的上限要求进行结算。（提供承诺函，格式自拟）

（二）原招标采购需求中“四、技术参数及具体配置要求”的配置清单部分内容现澄清更正（包含参考照片）如下：

1：配置清单

二期行政楼办公家具采购一览表								澄清内容
序号	位置	名称	尺寸（mm）	单位	数量	材质工艺要求说明	参考图片	

2	一层会议室	一层会议椅	常规	张	45	▲1、框架(实木白蜡木),符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》; 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 外观要求各项评定均为合格, 环保漆五底三面工艺; ▲2、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、GB17927.1-2011, 75%压缩永久变形$\leq 5\%$, 回弹率$\geq 35\%$, 干热老化后拉伸强度$\geq 170\text{kPa}$, 湿热老化后拉伸强度$\geq 170\text{kPa}$, 撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$, 伸长率≥ 130, 安全性能: 符合 GB17927 的要求, 未发现续燃和阴燃现象, $\text{TVOC} \leq 0.01\text{mg/m}^2\text{h}$; ▲3、阻燃布绒, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》PH 值 B 类 4.0-7.5, 评定为合格, 抗引燃特性-阴燃的香烟, 未出现任何续燃、阴燃现象。		参考图片变更。
50	三层计划财务处	办公桌	700*1600	张	2	▲1、基材: 采用优质中纤板, 符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》, 含水率$3.0\sim 13.0\%$, 静曲强度$\geq 24.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 2400\text{MPa}$, 内胶合强度$\geq 0.45\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 12.0\%$, 理化性能表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$; ▲2、封边: 优质实木封边条, 封边深度$\geq 2.5\text{mm}$。		材质工艺要求说明变更、参考图片变更。

					物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，厚度$\geq 2\text{mm}$，甲醛释放量(干燥器法)$\leq 0.5\text{mg/L}$； ▲3、饰面：采用实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；符合标准GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出； ▲4、油漆：采用水性面漆，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物(VOC)含量$\leq 250\text{g/L}$；总铅(Pb含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆))：$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清(镉(Cd)含量铬(Cr)含量汞(Hg)漆)含量)均$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[CH17-C;H4-(OCzH4)_OH,简称OP_EO]和壬基酚聚氧乙烯醚[CH9-CH4-(OC2H4H,简称NPEO, n2~16}未检出，卤代烃(以二氯甲烷计)未检出； ▲5、胶水：采用优质环保胶水，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛(聚乙酸乙烯酯胶粘剂)$\leq 0.05\text{g/kg}$，	
--	--	--	--	--	--	--

					总挥发性有机物(聚乙酸乙烯酯胶粘剂) ≤ 110g/L; ▲6、五金配件: 采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。导轨符合 QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》, 过载(垂直向下静载荷(试验载荷 250N)、水平侧向静载荷(试验载荷 125N)、猛关、猛开(各加载 10 次, 因子 K=2.5))、功能(操作力、耐久性(循环 40000 次、垂直向下静载荷(载荷 150)、水平侧向静载荷(载荷 75N)、拉出安全性(20kg< 试验负荷 ≤ 40kg, 试验速度 V_m=0.25m/s)、猛关、猛开(各加载 10 次, 因子 K=1.25)、下沉量)均为合格, 中性盐雾试验连续喷雾 360h-镀层本身的耐腐蚀等级达到 10 级, 中性盐雾试验连续喷雾 360h-镀层对基体的保护等级达到 10 级、阻尼门铰, 符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。耐腐蚀试验中性盐雾试验(连续喷雾 500h) 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到 10 级, 镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级, 乙酸盐雾试验(连续喷雾 500h) 镀(涂)层本身的		
--	--	--	--	--	--	--	--

						耐腐蚀等级达到 10 级, 镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级, 耐久性 20 万次符合要求(功能无损坏)和侧面锁, GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》, 符合 QB1621-2015《家具锁》。腐蚀性: 符合 24h 中性盐雾试验≥9 级(QB/T3826-1999)。		
51		定制办公桌	(12555/990) *(2785/990)	组	1	1、贴面板材: 免漆纸饰面; ▲2、基材: 采用优质颗粒板, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》, 甲醛释放量≤0.1mg/L, 总挥发性有机化合物≤55ug/m³。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; ▲3、粘合剂: 白乳胶, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》, 游离甲醛≤0.28mg/kg; 苯含量≤0.2g/kg; 甲苯+二甲苯≤10g/kg; ▲4、封边用材: 2mm 厚 PVC, 符合 QB/T 4463-2013 甲醛释放量≤0.1mg/L, 重金属(汞、镉、钡、铅、铬、砷、硒、锑)检测均≤2mg/kg。0.1mg/L, 重金属(汞、镉、钡、铅、铬、砷、硒、锑)检测均≤2mg/kg。 5、人造石台面, 符合 GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、JIS Z 2801-2010《抗菌加工产品-抗菌性能试验方法抗菌效果》, 抗菌活性值≥2.5, 防霉等级(黑曲霉、绿色木霉、球毛壳霉、绳状青霉、出芽短梗霉)为 0 级。		本条为新增的采购内容。

140	五层领导办公室	班台 (含 双侧 柜)	900*1800	张	9	▲1、基材：采用优质中纤板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，含水率3.0~13.0%，静曲强度≥24.0MPa，弹性模量≥2400 MPa，内胶合强度≥0.45MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0%，理化性能表面胶合强度≥0.60MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m³； ▲2、封边：优质实木封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，厚度≥2mm，甲醛释放量(干燥器法)≤0.5mg/L； ▲3、饰面：采用实木皮，厚度≥0.6mm；符合标准GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，甲醛释放量≤0.2mg/L，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出； ▲4、油漆：采用水性面漆，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，甲醛含量≤5mg/kg，挥发性有机化合物(VOC)含量≤250g/L；总铅(Pb含量(限色漆、腻子 and 醇酸清	 	序号变更，名称变更，参考图片变更。
-----	---------	----------------------	----------	---	---	---	--	-------------------

					漆): ≤5mg/kg, 可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清(镉(Cd)含量铬(Cr)含量汞(Hg)漆)含量)均≤5mg/kg, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[CH17-C;H4-(OCzH4)_OH, 简称OP_EO]和壬基酚聚氧乙烯醚[CH9-CH4-(OC2H4H, 简称NPEO, n2~16} 未检出, 卤代烃(以二氯甲烷计)未检出; ▲5、胶水: 采用优质环保胶水, GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》, 游离甲醛(聚乙酸乙烯酯胶粘剂)≤0.05g/kg, 总挥发性有机物(聚乙酸乙烯酯胶粘剂)≤110g/L; ▲6、五金配件: 采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。导轨, 符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》, 过载(垂直向下静载荷(试验载荷 250N)、水平侧向静载荷(试验载荷 125N)、猛关、猛开(各加载 10 次, 因子 K=2.5))、功能(操作力、耐久性(循环 40000 次、垂直向下静载荷(载荷 150)、水平侧向静载荷(载荷 75N)、拉出安全性(20kg<试验负荷≤40kg, 试验速度 Vm=0.25m/s)、猛关、猛开(各加载 10 次, 因子 K=1.25)、下沉量)均为合格, 中性盐雾试验连续喷雾 360h-镀层本身的耐腐蚀等级达到 10 级, 中性盐雾试验连续喷雾 360h-镀层对基体的保护等级达到 10 级、阻尼门铰, 符合		
--	--	--	--	--	---	--	--

						GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。耐腐蚀试验中性盐雾试验（连续喷雾 500h）镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级，乙酸盐雾试验（连续喷雾 500h）镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级，耐久性 20 万次符合要求（功能无损坏）和侧面锁，GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，符合 QB1621-2015《家具锁》。腐蚀性：符合 24h 中性盐雾试验≥9 级（QB/T3826-1999）。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

（三）原招标采购需求中“四、技术参数及具体配置要求”的配置清单中对应内容补充如下：

各会议室使用面积仅供投标人对会议桌报价时进行参考	位置	会议室使用面积（m ² ）
	一层会议室	100.5
	四层线上会议室	55.3
	五层会议室	55.3
	六层会议室	113.9

原招标文件内容与本澄清文件内容有不符之处，以本澄清文件为准。原招标文件内容有涉及本澄清文件的内容的亦作同样的更正，未涉及内容仍以原招标文件为准，麻烦按最新更正后的招标文件制作投标文件。

二、联系事项

采购代理机构：广州市国科招标代理有限公司

联系人：钟先生、苏先生

联系电话：020-38364802、020-87687651

联系地址：广州市先烈中路 100 号科学院大院 9 号楼东座 2 楼（中国广州分析测试中心对面）

采购人：广东南华工商职业学院

联系人：陈老师

联系电话：陈老师，020-37198547

联系地址：广州市天河区天平架沙太南路 113 号

广州市国科招标代理有限公司

2023 年 11 月 27 日