

主要标的信息

序号	货物名称	型号和规格	单位	数量	制造商名称	单价
1	彩钢板吊顶	0.5/0.5, 双面纳米, 双玻镁岩棉净化板, 50 厚, 1180 型, 铝本色	m2	432	沈阳龙华	336
2	彩钢板隔断	0.5/0.5, 双面纳米, 双玻镁岩棉净化板, 50 厚, 1180 型, 铝本色	m2	560	沈阳龙华	318
3	铝合金配件	喷涂, 50 系列	m2	992	沈阳龙华	40
4	钢制净化门	1200*2300, 带窗	樘	6	沈阳龙华	3717
5	净化窗	2100*1200, 5mm 钢化玻璃	扇	5	沈阳龙华	1202
6	净化窗	900*1200, 5mm 钢化玻璃	扇	13	沈阳龙华	932
7	风淋室组件	双吹, 2500*2000*3000	套	2	沈阳龙华	34920
8	吊顶材料	吊件、吊筋	m2	432	沈阳龙华	39
9	其他材料	胶钉附件	m2	992	沈阳龙华	12

10	压差表	±60Pa	块	2	北京塞尔瑟斯	457
11	地面	灰色, 2mm, 防静电 PVC 地板	m ²	432	艾宝龙	516
12	照明配电箱	4JJAP1、2, 正泰配件	台	2	沈阳龙华	2638
13	LED 洁净灯	48w	盏	75.0	欧普	267
14	四联暗装开关	220v, 10A	个	2.0	正泰	50
15	五孔插座	220v, 10A	个	42.0	正泰	39
16	线管	镀锌, 4 分	m	520	翼财	12
17	铜芯线	BV-4mm ²	m	900	辽缆	12
18	铜芯线	BV-2.5mm ²	m	800	辽缆	11
19	直膨式回风型组合式 净化空调机组	KJ4-5, 风量: 7500m ³ h, 余压 600Pa, 冷量 41kw, 热泵热量 44kw, 热水热量 26kw, 电热量 8kw, 电压 380v, 功率 5.5kw	台	1	高村	148380

20	直膨式回风型组合式 净化空调机组	KJ4-6, 风量: 6300m ³ /h, 余压 600Pa, 冷量 30kw, 热泵热量 34kw, 热水热量 20.2kw, 电热量 18kw, 电压 380v, 功率 5.5kw	台	1	高村	121468
21	直膨式新风型组合式 净化空调机组	KJX4-2, 风量 2800m ³ /h, 余压 600Pa, 冷量 61kw, 热泵热量 45kw, 热水热量 51kw, 电热量 10kw, 加湿量 25kg/h, 电压 380v, 功率 2.2kw	台	1	高村	140590
22	控制柜	4JJAK1、2, 正泰配件	台	2	高村	14162
23	恒温恒湿控制系统	电动阀、传感器、压差开关等	套	3	高村	55037
24	控制系统配管配线	电缆、桥架等	套	3	翼财	6208
25	机组水系统配管配件		项	3	日丰	10282
26	高效送风口+过滤器+ 孔板	484 型	套	22	沈阳龙华	1231
27	高效送风口+过滤器+	320 型	套	6	沈阳龙华	898

	孔板					
28	门铰式回风口	洞口：700*300，带过滤网	个	6	沈阳龙华	271
29	门铰式回风口	洞口：500*300，带过滤网	个	6	沈阳龙华	215
30	防火阀(70℃)	1000*320	个	4	沈阳龙华	828
31	防火阀(70℃)	800*200	个	3	沈阳龙华	698
32	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	1000*320	个	4	沈阳龙华	653
33	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	800*320	个	1	沈阳龙华	442
34	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	800*250	个	1	沈阳龙华	420
35	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	800*200	个	2	沈阳龙华	407

36	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	630*250	个	4	沈阳龙华	372
37	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	500*250	个	2	沈阳龙华	333
38	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	500*160	个	6	沈阳龙华	308
39	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	400*200	个	2	沈阳龙华	256
40	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	400*160	个	6	沈阳龙华	246
41	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	300*200	个	22	沈阳龙华	220

42	对开多页调节阀（手 轮式执行器）	200*160	个	6	沈阳龙华	200
43	消音器	1000*320, 1000mm 长	台	4	沈阳龙华	1692
44	角钢法兰通风管道制 作安装	$\delta = 0.5\text{mm}$	m^2	132	鞍钢	216
45	角钢法兰通风管道制 作安装	$\delta = 0.6\text{mm}$	m^2	338	鞍钢	227
46	角钢法兰通风管道制 作安装	$\delta = 0.75\text{mm}$	m^2	500	鞍钢	245
47	风管道保温	30mm 厚	m^2	970	华美	110
48	风管道吊装	支吊架、吊筋等	m^2	970	鞍钢	49