

|        |         |  |   |    |         |         |
|--------|---------|--|---|----|---------|---------|
|        |         | 割;<br>OSD 信息 支持中英文字符叠加; 窗口支持<br>单行 OSD; 支持告警信息显示;  |   |    |         |         |
| 1<br>3 | 网络控制键盘  | 品牌: 国产<br>型号: 网络控制键盘<br>参数: 液晶屏 7 寸, 显示分辨率 1280×<br>720<br>监控图像显示 支持 1080P 视频 16 分割画<br>面显示, 720P 视频 25 分割画面显示<br>通讯方式 网络方式、RS232、RS422<br>解码延时 250ms<br>内部存储空间 2GB<br>HDMI 端口 支持 1 路 HDMI 输出; 支持<br>1080P 高清预览, 输出为键盘液晶屏复制模<br>式, 附带自身 UI 界面; HDMI 视频输出分辨<br>率最高达 1920×1080@30 最大 16 路显示,<br>720P 最多 25 画面<br>串口 RS232*1/RS422*1 (预留, 用于控制<br>矩阵/控制/配置管理/输入、输出告警等)<br>四维摇杆 实现对球机的 PTZ 控制, 通过按<br>键对当前图像的抓拍;<br>在其它设置界面替代上下左右功能键, 及<br>“确定”功能键;<br>单键飞梭 实现对调阅录像的操控, 包含快<br>进、快退、帧播放、暂停/播放等控制;<br>在设置界面替代数字的增加和减小功能<br>键;<br>语音对讲输入 1 个, 3.5mm 立体声 (电<br>平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ) | 台 | 1  | 8060.00 | 8060.00 |
| 1<br>4 | 操作台     | 品牌: 国产<br>型号: 操作台<br>参数: 材质: 冷轧钢板<br>尺寸: 宽 1710mm. 桌面深 900mm, 高 750mm<br>可调节层板, 自由分配空间<br>多联可拼接  | 张 | 1  | 1600.00 | 1600.00 |
| 1<br>5 | HDMI 线材 | 品牌: 国产<br>型号: HDMI 线材<br>参数: 10 米 HDMI 线   | 条 | 12 | 245.00  | 2940.00 |
| 1<br>6 | 电脑      | 品牌: 联想<br>型号: 定制电脑<br>参数: 1、CPU: I7 处理器;<br>2、内存: 16G;<br>3、硬盘: 512G;  | 套 | 1  | 8999.00 | 8999.00 |



|        |                  |  |   |    |         |          |
|--------|------------------|--|---|----|---------|----------|
|        |                  | 4、显卡：独立显卡，显存 4G。<br>5、显示器：23.8 寸。  |   |    |         |          |
| 1<br>7 | 六类非屏蔽双绞线         | 品牌：罗格朗<br>型号：632720<br>参数：1、护套材料：PVC（聚氯乙烯）<br>2、导体线规 0.56mm，23AWG。<br>3、导体材质：99.95%无氧铜<br>4、特性阻抗:100 ±15 Ohm;<br>5、传播延迟值：<536 ns/100m;<br>6、延迟偏差：45 ns;<br>7、绝缘阻抗 5000MΩ*km;<br>8、最小弯曲半径：32mm（操作），64mm（安装）<br>9、最大拉力：100N<br>10、包装方式：305m/箱<br>11、工作温度：-20~60℃<br>12、执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926<br>13、防火等级为 IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制 CM，CMR，CMP 产品 | 箱 | 60 | 850.00  | 51000.00 |
| 1<br>8 | 2 米 LC 光纤跳线      | 品牌：国产<br>型号：2 米 LC 光纤跳线<br>参数：符合相关标准：ISO11801，ANSI/TIA-568-C.2，IEC-60793，2 米 LC 光纤跳线   | 对 | 24 | 55.00   | 1320.00  |
| 1<br>9 | 其它辅助材料           | 品牌：国产<br>型号：定制辅材<br>参数：扎带、标签、接头等   | 项 | 1  | 5000.00 | 5000.00  |
|        | <b>四、门禁一卡通系统</b> |  |   |    |         |          |
|        | <b>1、出入口门禁</b>   |  |   |    |         |          |
| 1      | 人脸识别一体机          | 品牌：海康威视<br>型号：DS-K1T6UVWABC-XYZ<br>参数：1、设备采用 200w 像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。<br>2、设备采用嵌入式 Linux 系统，7 英寸 IPS 触摸显示屏，屏幕玻璃采用 2.5D 水滴屏工艺，屏幕流明度 360cd/m²，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级 IK04。<br>3、人脸识别距离 0.2~3m；人脸比对平均时间 0.175s；人脸识别误识率 0.01%的条件下，准确率应 99.9%；支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别看，  | 台 | 9  | 6300.00 | 56700.00 |



|   |         |  |   |   |         |         |
|---|---------|--|---|---|---------|---------|
|   |         | <p>人脸识别距离可自定义设置；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不会进行人脸识别。</p> <p>4、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度 0.2s，人脸验证准确率 99%；</p> <p>5、存储容量：本地支持 50000 人脸库、50000 张卡，5 万条事件记录；</p> <p>6、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 进行视频对讲，可支持电话网关扩展功能，通过呼叫用户预存手机号码，实现电话对讲并远程开门，支持管理中心远程视频预览功能；支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像。</p> <p>7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；</p> <p>8、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；</p> |   |   |         |         |
| 2 | 生物信息采集仪 | <p>品牌：海康威视</p> <p>型号：DS-K1F6XYZUVW-ABC</p> <p>参数：1、设备采用 3.97 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度 350cd/m<sup>2</sup>，分辨率 480*800，屏幕防暴等级 IK04；</p> <p>2、采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080</p> <p>3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通 CPU/国密 CPU 卡/三代身份证序列号）、身份证采集；</p> <p>4、支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信；</p> <p>5、支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；人脸采集距离：0.3~2m；人像采集时间：200ms。</p> <p>6、支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通 CPU 卡、国密 CPU 卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不会进行人脸认证登录；</p>        | 台 | 1 | 3800.00 | 3800.00 |





|   |              |  |   |    |         |           |
|---|--------------|--|---|----|---------|-----------|
| 3 | 智能门锁         | 品牌：海康威视<br>型号：CS-LT61S-RBCP<br>参数：1、锁芯级别 C 级<br>2、开孔尺寸 门边距 60mm，中心距 68mm<br>3、开锁方式 指纹、密码、感应卡、机械钥匙<br>4、用户容量 100 个<br>5、单个用户 2 个指纹，1 张卡，1 个密码<br>6、指纹容量 100 枚<br>7、密码容量 100 组<br>8、感应卡容量 100 张<br>9、读卡距离 0~8mm  | 套 | 61 | 2100.00 | 128100.00 |
| 4 | 智能锁网关        | 品牌：海康威视<br>型号：CS-LT-GW5-R4<br>参数：1、智能锁接入数量 4 个<br>2、外设距主机距离 空旷环境 150 m，室内 10m<br>3、载波频率 中心频率 433MHz<br>4、发射功率 10 dBm<br>5、电源 DC 12V 或者 非标 POE 级联供电   | 套 | 30 | 510.00  | 15300.00  |
| 5 | 软件平台授权       | 品牌：海康威视<br>型号：定制（门禁管理及门禁授权）<br>参数：门禁管理软件（管理软件及门禁授权）  | 套 | 1  | 6900.00 | 6900.00   |
| 6 | 24 口 POE 交换机 | 品牌：华为<br>型号：S5735-L24P4S-A1<br>参数：交换容量 336Gbps<br>包转发率 50Mpps<br>千兆电口 24 个，千兆 SFP4 个，<br>支持 802.3at POE+功能<br>支持快速 POE 功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对 PD 设备的供电<br>支持 MAC 地址 16K<br>支持 ARP 表项 4K<br>支持 4K 个 VLAN，支持 Voice VLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN<br>支持 Smart link<br>支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能<br>支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议<br>支持 IPv4 FIB 表项 4K<br>支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping<br>支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制<br>支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 | 台 | 5  | 3750.00 | 18750.00  |





|   |      |  |   |    |        |         |
|---|------|--|---|----|--------|---------|
|   |      | 支持 CPU 保护功能<br>支持 DHCPv6 Snooping, DAI, SAVI 等安全特性<br>支持以太网环网保护协议 ERPS, 故障倒换时间小于 50ms<br>支持纵向虚拟化, 作为纵向子节点零配置即插即用<br>支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制<br>支持本地管理和云盒两种方式, 可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等, 减少部署和运维的投入<br>支持 Telemetry 技术, 配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析, 精准展现网络实时状态, 并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因, 发现影响用户体验的网络问题。 |   |    |        |         |
| 7 | 开关电源 | 品牌: 国产<br>型号: 开关电源<br>参数: 输入电压: 100-240VAC;<br>输出电压: 12V DC;<br>输出电流: 4.17A;<br>输出功率: 50W;   | 台 | 19 | 200.00 | 3800.00 |
| 8 | 电插锁  | 品牌: 国产<br>型号: 电插锁<br>参数: 断电开锁<br>支持延时 0, 3, 6, 9 秒可调<br>锁状态信号输出:NO/NC/COM<br>门状态信号输出:NO/COM<br>使用环境: 室内<br>工作电压 12VDC  | 套 | 9  | 130.00 | 1170.00 |
| 9 | 网线   | 品牌: 罗格朗<br>型号: 632720<br>参数: 1、护套材料: PVC (聚氯乙烯)<br>2、导体线规 0.56mm, 23AWG。<br>3、导体材质: 99.95%无氧铜<br>4、特性阻抗:100 ±15 Ohm;<br>5、传播延迟值: <536 ns/100m;<br>6、延迟偏差: 45 ns;<br>7、绝缘阻抗 5000MΩ *km;<br>8、最小弯曲半径: 32mm (操作), 64mm (安装)<br>9、最大拉力: 100N<br>10、包装方式: 305m/箱  | 箱 | 9  | 850.00 | 7650.00 |



|        |                |   |   |     |          |               |
|--------|----------------|---|---|-----|----------|---------------|
|        |                | 11、工作温度：-20-60℃<br>12、执行标准：TIA/EIA568C、<br>ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926<br>13、防火等级为 IEC60332-1（GB/T18380）<br>单根阻燃标准，可特制 CM，CMR，CMP 产品   |   |     |          |               |
| 1<br>0 | 线材             | 品牌：国产<br>型号：RVV 6×0.5<br>参数：RVV6*0.5  | 米 | 800 | 7.00     | 5600.00       |
| 1<br>1 | 线材             | 品牌：国产<br>型号：RVV 2×0.5<br>参数：RVV2*0.5  | 米 | 600 | 3.50     | 2100.00       |
| 1<br>2 | 线材             | 品牌：国产<br>型号：RVV 2×1.0<br>参数：RVV2*1.0  | 米 | 700 | 5.00     | 3500.00       |
|        | <b>2、辅材</b>    |   |   |     |          |               |
| 1      | 辅助配件           | 品牌：国产<br>型号：定制辅材<br>参数：扎带、标签、接头等  | 项 | 1   | 5000.00  | 5000.00       |
|        | <b>五、停车场系统</b> |   |   |     |          |               |
| 1      | 一体化道闸          | 品牌：海康威视<br>型号：DS-TMG5XX-X<br>参数：1、直流变频功能：抬杆和落杆速度<br>可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速<br>通行；<br>2、运行速度：1.5s、2s、2.5s<br>3、机箱材质：SECC<br>4、工作电压：AC220V<br>5、电机类型：直流无刷<br>6、运行噪声：60 分贝<br>7、电机功率：300W<br>8、杆子类型：直杆，支持遇阻反弹，开优<br>先保护功能<br>9、全向道闸：不区分左右向，场景适应性<br>强<br>10、具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，<br>遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力<br>自动返回）；雷达检测：通过雷达可进行检<br>测车辆和行人；<br>11、左右换向功能：杆子更换安装位置即可<br>实现换向；急放行功能：断电后，可通过工<br>具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增<br>加配件，支持断电自动抬杆；变频功能：支<br>持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、<br>慢速落杆，平稳运行； | 台 | 14  | 22440.00 | 314160.0<br>0 |





|   |         |   |   |    |         |          |
|---|---------|---|---|----|---------|----------|
|   |         | 12、调速功能:采用直流电机控制,可以实现起、落杆时间调整,起、落杆速度默认三档  |   |    |         |          |
| 2 | 车检器     | 品牌:海康威视<br>型号:DS-TMG022<br>参数:采用79GHz MMIC技术,分辨率高,检测稳定;<br>雷达检测距离可调,检测宽度可调,操作方便,通用性强;<br>无需学习背景,适应更多复杂现场环境;   | 台 | 14 | 1660.00 | 23240.00 |
| 3 | 抓拍显示一体机 | 品牌:海康威视<br>型号:DS-TMCXXX-XX<br>参数:1、400万智能抓拍显示一体机<br>2、专有低照度技术保障成像效果,夜间看的更清;<br>3、集成度高:集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、拾音器、喇叭功放于一体;<br>4、智能补光技术,支持时控和光控,满足不同场景需求;<br>5、产生本地报警或异地传输报警:(1)当识读到未授权的车辆标识时。(2)当识读到已设定须提示的车辆标识时。(3)当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。(4)当通讯发生故障时。<br>6、支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大(小)型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度 $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于 $65^{\circ}$ 以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种,包括红色、黄色(含橙色、金色)、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色(含银色)、黑色。)<br>7、支持大车锁闸功能,当视频判断为大货车过车时道闸不落杆;支持连续过车模 | 台 | 14 | 5200.00 | 72800.00 |






|   |      |  |   |    |         |          |
|---|------|--|---|----|---------|----------|
|   |      | <p>式，连续过车时道闸不落杆；</p> <p>8、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>9、最低照度：0.002lx (F=1.5, AGC ON, 彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx (F=1.5, AGC ON, 黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。</p> <p>10、黑白 0.011lx (F2.0, AGC ON)</p> <p>11、快门：1/30 秒至 1/100,000 秒</p> <p>12、镜头：3.1~6mm 电动变焦镜头</p> <p>13、自动光圈：DC 驱动</p> <p>14、ICR 切换：支持</p> <p>15、日夜转换模式：ICR 红外滤片式</p> <p>16、通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1 个 RS-232 接口</p> <p>17、补光灯：内置 9 颗 LED 补光灯</p> <p>18、外部接口：2 路触发输入；2 路继电器输出</p> |   |    |         |          |
| 4 | 地感线圈 | <p>品牌：国产</p> <p>型号：地感线圈</p> <p>参数：0.75mm<sup>2</sup>，绞合导体，镀锡铜，绝缘 PVC</p>   | 捆 | 14 | 360.00  | 5040.00  |
| 5 | 防砸雷达 | <p>品牌：海康威视</p> <p>型号：DS-TMG034</p> <p>参数：采用 79GHz MMIC 技术；</p> <p>雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；</p> <p>无需学习背景，适应复杂现场环境；</p> <p>采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。</p> <p>采用 LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。</p> <p>自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；</p> <p>环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。</p> <p>具备检测车和人功能，支持单人过滤。</p>   | 台 | 14 | 1500.00 | 21000.00 |
| 6 | 控制终端 | <p>品牌：海康威视</p> <p>型号：DS-TPE200-S</p> <p>参数：1、处理器：4 核心</p> <p>2、内存：4GB</p> <p>3、硬盘：120G SSD</p>   | 台 | 8  | 4600.00 | 36800.00 |



|    |              |  |   |     |          |          |
|----|--------------|--|---|-----|----------|----------|
|    |              | 4、指示灯：电源指示灯/运行指示灯<br>5、显示器分辨率：1920×1080<br>6、工作环境：工作环境温度:0℃～40℃；、工作湿度 10%～95%<br>7、功能特性：无风扇设计，集中标换机、485 接口、报警 4 进 4 出、HDMI 接口，22 寸显示屏<br>支持对车辆出入记录的本地存储：80 万辆通行车辆信息 和 20 万辆的过车通行图片；                    |   |     |          |          |
| 5  | 交换机          | 品牌：海康威视<br>型号：DS-3E0318-S<br>参数：百兆电口数 16 个，千兆光电复用口 2 个<br>交换容量 7.2Gbps<br>包转发率 5.36Mpps  | 台 | 8   | 600.00   | 4800.00  |
| 6  | 软件平台授权       | 品牌：海康威视<br>型号：定制（车道授权 14 个）<br>参数：定制（授权 14 车道）。  | 套 | 1   | 14700.00 | 14700.00 |
| 7  | 安全岛          | 品牌：国产<br>型号：定制安全岛<br>参数：定制   | 套 | 7   | 2300.00  | 16100.00 |
| 8  | 闸机底座         | 品牌：国产<br>型号：定制闸机底座<br>参数：定制  | 套 | 14  | 2000.00  | 28000.00 |
| 9  | 电源线          | 品牌：国产<br>型号：RVV 2×1.5<br>参数：RVV2*1.5   | 米 | 900 | 6.00     | 5400.00  |
| 10 | 线缆           | 品牌：国产<br>型号：RVV 3×1.0<br>参数：RVV3*1.0   | 米 | 900 | 6.00     | 5400.00  |
| 11 | 线缆           | 品牌：国产<br>型号：RVVSP 2×0.75<br>参数：RVVSP2*0.75   | 米 | 900 | 5.00     | 4500.00  |
| 12 | 六类非屏蔽千兆网络双绞线 | 品牌：罗格朗<br>型号：632720<br>参数：1、护套材料：PVC（聚氯乙烯）<br>2、导体线规 0.56mm，23AWG。<br>3、导体材质：99.95%无氧铜<br>4、特性阻抗:100 ±15 Ohm；<br>5、传播延迟值：<536 ns/100m；<br>6、延迟偏差：45 ns；<br>7、绝缘阻抗 5000MΩ*km；<br>8、最小弯曲半径：32mm（操作），64mm | 箱 | 3   | 850.00   | 2550.00  |





|        |                    |   |   |   |          |          |
|--------|--------------------|---|---|---|----------|----------|
|        |                    | (安装)<br>9、最大拉力: 100N<br>10、包装方式: 305m/箱<br>11、工作温度: -20-60℃<br>12、执行标准: TIA/EIA568C、<br>ISO/IEC11801, EN50173, YD/T926<br>13、防火等级为 IEC60332-1 (GB/T18380)<br>单根阻燃标准, 可特制 CM, CMR, CMP 产品  |   |   |          |          |
| 1<br>3 | 辅材                 | 品牌: 国产<br>型号: 定制辅材<br>参数: 扎带、标签、螺丝等   | 项 | 1 | 5000.00  | 5000.00  |
|        | 六、公共广播系统           |   |   |   |          |          |
|        | (1) 广播中心<br>机房主控设备 |   |   |   |          |          |
|        | 1.1 主机服务器          |   |   |   |          |          |
| 1      | 广播对讲服务器            | 品牌: DSPPA<br>型号: AVP7600 (7U)<br>参数: 1. 采用专业机架式工控机箱体设计, 铝合金结构, 有较高防磁、防尘、防冲击能力。<br>2. 基于 Linux 系统, B/S 架构搭建, 任意 PC、移动平台的浏览器均可登录操作。<br>3. 硬件配置 4 核 CPU、4G 内存、120G 固态硬盘。<br>4. 支持 6 个 USB 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 PS/2 接口、1 个网络接口、1 个 COM 控制接口、1 个打印接口、1 路音频输入接口、1 路话筒输入接口、1 路音频输出接口, 电话接口和音频采集接口, 支持扩展 PSTN 电话卡和音频采集卡。<br>5. 内置 RTL8111F 千兆网卡芯片, 支持网络唤醒/PXE 功能, 支持 TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP (组播) 协议。<br>6. 具有单双声道音频采集功能, 采样率可选, 至少包含 16K、22.05K、32K、44.1K、48K 等多种选择;<br>7. 具有音效调节功能: 支持 EQ 调节, 支持低音增强, 支持单双声道混合输出, 支持网络音频与线路输入音频混合输出。<br>8. 支持节目源监听功能: 可以对任何分区进行监听, 多个分区播放节目时, 在选中要监听的分区, 再点击监听按键, 主机即可监听选中的分区播放音源。 | 台 | 1 | 18300.00 | 18300.00 |

