

1. ★车辆 3 台

类别	项目	参数
整车参数	最大总质量 (kg)	≤4495
	整车整备质量 (kg)	≥3795
	额定载质量 (kg)	≥560
	外形尺寸(长×宽×高)(mm)	≤6000x1995x2800
	轴距 (mm)	≥3300
	发动机功率 (kw)	≥102
	燃油种类	柴油
	排放标准	国六
	接近角 (°)	≥21
	离去角 (°)	≥12
	前悬/后悬 (mm)	≥1020/1560
	以上数据以“国家工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)道路机动车辆生产企业及产品信息公告”为准。需提供相关证明。	
专用装置参数	垂直吸程 (m)	≥7
	罐体工艺	全自动焊接技术和罐体防锈/防腐
	洒水泵扬程 (m)	≥40
	洒水宽度 (m)	前冲洒水宽度 12m、后洒水宽度 8m
	加装配置	前冲、后洒、侧喷采用气动控制, 可在驾驶室内集中控制
	专用功能	标配前冲、后洒、侧喷、后置式工作平台、绿化水炮、水炮可 360° 旋转、可调成大雨、中雨、小雨、毛毛雨。

2 ★水泵配进出水带 (15 台)

水泵	出/入水口径 (mm)	100 (4 寸)
	扬程 (m)	≥30
	吸程 (m)	≥7
	最大流量 (m ³ /h)	≥100
	自吸时间 (min)	≤180
发动机	动力类别	单缸、四冲程、风冷、直喷式
	缸径*行程 (mm)	≥85*70
	额定功率(KW/rpm)	≥6.5\3600
	额定转速 (rpm)	≥3000
	排量 (ml)	≥410
	油箱容量 (L)	≥5.5
	机油容量 (L)	≥1.60
	燃油型号	0# (夏) —10# (冬) —35# (严寒)
	启动方式	手电一体
标准配置	进\出水管接头	是
	过滤器	是
	密封圈	是
	紧箍	是

备注：带水泵样品（与投标产品同品牌型号 1 台）。

每台配 4 寸变 3 寸铝合金快速接头，

3 寸 13 型消防带 20 米，3 寸变 2 寸三通阀门 2 个
防爆微喷带（每台配 200 米）

材质：新型高分子编织材料

尺寸：2 寸*100 米

喷幅高度：≥3 米

喷幅宽度：≥1.5 米

孔数：7 孔

间距：2 至 2.5 厘米

组距：13 厘米

3. 柴油喷灌泵配进出水带（15 台）

口径：3 寸，80mm

扬程：≥120 米

流量：≥70 方

吸程：≥15 米

动力：9 千瓦

启动方式：电启动 手启动

每台高压消防带 100 米

13 型 65-20 米

有衬里聚氨脂消防水带

涤纶长丝

配：铝合金接头带卡箍

4. 立式喷灌架及备件（每套 4 个，共 15 套）

喷嘴直径：12-14mm

工作压力：200kPa-600kPa

喷头流量：10-15m³ /h

射程：20-30 米

密封性： 轴承出的泄漏量不大于试验压力下喷头流量的 2%；喷嘴与喷头连接处的泄漏量，应不大于喷头公称流量的 0.25%

旋转速度的均匀性：相对于平均值的极限偏差率应不大于±12%

工作压力范围： 喷头应能在最小工作压力和最大工作压力之间的整个压力范围内，沿设计方向连续稳定运转（铅垂和与铅垂轴倾斜 10° 两个方向）

三脚架： 铁制镀锌管（镀锌防锈）1.2m，符合 GB/T19795.1-2005。

注：标★号项产品，需提供产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于原厂授权、代理协议等）及产品佐证材料（包括但不限于检测报告、功能截图等）。