

# 仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目

## 采 购 需 求 和 实 施 计 划

采购单位：仪陇县人民医院  
编制时间：2024 年 12 月 30 日

## 一、项目总体情况

(一) 项目名称: 仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目

(二) 项目所属年度: 2024 年

(三) 项目所属分类: ☒货物      ☐服务      ☐工程

(四) 预算金额(元): 4747696.13 元, 大写(人民币): 肆佰柒拾肆万柒仟陆佰玖拾陆元零壹角叁分

最高限价(元): 第一包(塑料日杂五金类) 1105324.1 元, 大写(人民币): 壹佰壹拾万零伍仟叁佰贰拾肆元零壹角; 第二包(办公用品类) 527373.71 元, 大写(人民币): 伍拾贰万柒仟叁佰柒拾叁元零柒角壹分; 第三包(纺织服装类) 624199.1 元, 大写(人民币): 陆拾贰万肆仟壹佰玖拾玖元零壹角; 第四包(化工产品类) 182402.2 元, 大写(人民币): 壹拾捌万贰仟肆佰零贰元贰角; 第五包(消毒产品类) 2308397.02 元, 大写(人民币): 贰佰叁拾万捌仟叁佰玖拾柒元零贰分。

(五) 项目概况: 仪陇县总医院依托县人民医院, 深度融合县中医医院、县妇幼保健院、县第二人民医院和基层医疗卫生机构组建而成。因总医院工作和发展需要, 需采购后勤物资一批, 为医院提供办公用品、生活日杂用品、医疗垃圾袋及其他专用袋定制、五金水电供应、消毒用品供应等物品, 以协助医院完成相应临床辅助工作。

本项目以仪陇县人民医院作为牵头采购单位, 进行联合采购, 中标供应商分别与各院区签订采购合同。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商: ☐是 ☒否

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定, 本项目 ☐需要 ☒不需要 需求调查。

## 三、项目采购实施计划

(一) 组织形式和委托代理安排: 【☐集中采购(部门集采☐、委托政府采购中心☐); ☒分散采购(自行采购☐、委托政府采购中心☐、委托社会代理机构☒)】

(二) 采购方式: ☒公开招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源采购 ☐邀请招标☐框架协议采购;

选择采购方式的理由: 符合法定适用情形和需求特点。

(三) 本项目是否单位自行组织采购: 否

(四) 采购包划分: ☐不分包采购 ☒分包采购

合同定价方式: ☒固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励

选择该定价方式的理由: 符合法定适用情形和需求特点。

采购品目:

1. 是否节能: ☒是 ☐否 (若选否, 请填写原因: /) 第一包: 强制节能: LED 荧光灯、不锈钢冷热大弯龙头、不锈钢冷热水水龙头、感应水龙头、水嘴

优先节能: 水箱排水阀、LED 灯泡 1、LED 灯泡 2、LED 灯泡 3、LED 人体感应灯、小便器冲洗阀、淋浴花洒、消防应急灯、安全出口指示灯、广场灯; 第二包: 无; 第三包: 无; 第四包: 无; 第五包: 无

2. 是否环保: ☒是 ☐否 (若选否, 请填写原因: /) 第一包: 治疗车用挂篮

长方形镂空篮 1、长方形镂空篮 2、长方形镂空篮 3、存物箱 1、存物箱 2、存物箱 3、存物箱 4、存物箱 5、透明箱、方形利器盒、圆形利器盒 1、圆形利器盒 2、医疗废物垃圾桶 1、医疗废物垃圾桶 2、生活垃圾桶、蓝色垃圾桶、脚踏式垃圾桶、塑料凳、塑料盒 1、塑料盒 2、塑料油壶、垃圾篓、塑料盆、塑料桶 1、透明塑料桶 2、线管 1、线管 2、线管 3、线管 4、波纹管、水管 1、水管 2、水管 3、水管 4、水箱、高压软管 1、高压软管 2、LED 荧光灯、LED 灯泡 1、LED 灯泡 2、LED 灯泡 3、LED 人体感应灯、广场灯、不锈钢冷热大弯龙头、不锈钢冷热水水龙头、感应水龙头、水嘴、内丝三通、内丝弯头、内丝直接 1、内丝直接 2、下水管弯头 1、下水管弯头 2、下水管直接 1、下水管直接 2、弯头 1、弯头 2、直接头、堵头、钢丝塑管 1、钢丝塑管 2、桌面胶板、打包绳、电筒、痰盂刷、医用手术鞋、商用开水器水嘴、扫把、擦手纸纸巾盒、大卷纸纸巾盒、布袖套、推车橡胶轮、洗手盆下水管; 第二包: 无; 第三包: 无; 第四包: 无; 第五包: 无

3. 是否允许进口：☐是 ☒否（若选是，请按照《政府采购进口产品管理办法》（财库（2007）119号）执行。）注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4. 所属行业：☐农、林、牧、渔业，☒工业，☐建筑业，☐批发业，☐零售业，☐交通运输业，☐仓储业，☐邮政业，☐住宿业，☐餐饮业，☐信息传输业，☐软件和信息技术服务业，☐房地产开发经营，☐物业管理，☐租赁和商业服务业，☐其他未列明行业。（涉及多个标的的，应逐一明确多个采购标的对应的小企业划分标准所属行业）

5. 是否属于核心产品：☒是 ☐否

若选是，请填写核心产品：第一包：黑色塑料袋；第二包：擦手纸；第三包：被套；第四包：软水盐；第五包：过氧乙酸消毒液。

6. 功能和质量要求：见附件。

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

（六）是否采购环境标识产品：☒是 ☐否

（七）是否采购节能产品：☒是 ☐否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：☐是 ☒否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：☐是 ☒否

（十）是否属于政务信息系统项目：☐是 ☒否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：☐是 ☒否

（十二）是否属于 PPP 项目：☐是 ☒否

（十三）是否属于一签多年项目：☐是 ☒否

#### 四、项目需求及分包情况、采购标的

##### （一）分包名称：合同包一

1. 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) ☐专门面向中小企业采购 ☒不专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模：☐中小企业 ☐小微企业

3) 预留形式：☐设置专门采购包预留 ☐以联合体形式参加 ☐要求合同分包

4) 预留比例：

2. 预算金额（元）：1105324.1 元，大写（人民币）：壹佰壹拾万零伍仟叁佰贰拾肆元零壹角。

最高限价（元）：1105324.1 元，大写（人民币）：壹佰壹拾万零伍仟叁佰贰拾肆元零壹角。

3. 评审方法：☐最低评标价法 ☒综合评分法

选择该评审规则的理由：符合法定适用情形和需求特点。

4. 定价方式：☒固定总价 ☐固定单价 ☐其他方式

5. 是否支持联合体响应：☐是 ☒否

6. 是否允许合同分包选项：☐是 ☒否

7. 拟采购标的的技术要求

|   |          |                           |           |                              |
|---|----------|---------------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 采购品目     | A07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 标的名称      | 仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目（具体名称见清单） |
|   | 数量       | 1                         | 单位        | 批                            |
|   | 合计金额（元）  | 1105324.1                 | 单价（元）     | 1105324.1                    |
|   | 是否采购节能产品 | 是                         | 未采购节能产品原因 | /                            |
|   | 是否采购环保产品 | 是                         | 未采购环保产品原因 | /                            |
|   | 是否采购进口产品 | 否                         | 标的物所属行业   | 工业                           |

8. 供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称         | 资格要求详细说明   |
|----|----------------|--|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”或“营业执照、税务登记 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | 证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。  |
| 2 | 具有良好的商业信誉。  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。  | 具有健全的财务会计制度的证明材料：A、可提供2023年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2023年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债及利润情况）；C、也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；D、供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供经备案的公司章程。E、也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。                        | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。              | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |

#### 落实政府采购政策资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 资格要求详细说明 |
|----|----------|----------|
| 1  | 无        | 无        |

#### 9. 供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|----|--------|----------|
| 1  | 无      | 无        |

#### 10. 评标方法及标准，技术要求与标准

10.1 评标方法及标准：综合评分法

10.2 技术要求与标准

见附件

11. 合同管理安排

1) 合同类型：☒买卖合同 ☐租赁合同 ☐建设工程合同 ☐技术合同 ☐委托合同 ☐物业管理合同 ☐其它合同

选择合同类型的理由：属于民法典规定的典型合同类别。

2) 合同定价方式：

3) 合同履行期限：一年。

4) 合同履约地点：仪陇县总医院各院区

5) 支付方式：☐一次付清 ☒分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：☐是 ☒否

履约保证金缴纳比例：\_\_\_%（履约保证金）

缴纳方式：☐银行转账 ☐支票/汇票/本票 ☐保函/保险

缴纳说明：

收款账号：

开户银行

银行账号：

交款时间：中标通知书发放后。

履约保证金退还方式：原账号返回。

履约保证金退还时间：项目履约验收完成后。

履约保证金不予退还情形：中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定

付款条件说明：采购合同签订之日起 10 日内，采购人支付合同金额的 40%

作为预付款；待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度据实结算，采购人每季度末在收到中标供应商出具的合法付款票据后的 10 日内支付。

9) 验收交付标准和方法：按计划内容验收；

10) 质量保修范围和保修期：一年；

11) 知识产权归属和处理方式：按相关的要求和标准执行；

12) 成本补偿和风险分担约定：按相关的要求和标准执行；

13) 违约责任与争议解决的方法：按相关的要求和标准执行；

14) 合同其他条款：无；

## 12. 履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：☐是 ☒否

3) 是否邀请专家：☐是 ☒否

4) 是否邀请服务对象：☐是 ☒否

5) 是否邀请第三方检测机构：☐是 ☒否

6) 履约验收程序：分批次验收。

7) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收。

8) 验收组织的其他事项：\_\_\_无\_\_\_。

9) 技术履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

10) 商务履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

11) 履约验收标准：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《政府采购管理办法（财库 2021）22 号》等政府采购相关法律法规的要求进行。

12) 履约验收其他事项：\_\_\_无\_\_\_。

## （二）分包名称：合同包二

1. 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) ☐专门面向中小企业采购 ☒不专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模：☐中小企业 ☐小微企业

3) 预留形式：☐设置专门采购包预留 ☐以联合体形式参加 ☐要求合同分包



4) 预留比例：/

2. 预算金额（元）：527373.71 元，大写（人民币）：伍拾贰万柒仟叁佰柒拾叁元零柒角壹分。

最高限价（元）：527373.71 元，大写（人民币）：伍拾贰万柒仟叁佰柒拾叁元零柒角壹分。

3. 评审方法：☐最低评标价法 ☒综合评分法

选择该评审规则的理由：符合法定适用情形和需求特点。

4. 定价方式：☒固定总价 ☐固定单价 ☐其他方式

5. 是否支持联合体响应：☐是 ☒否

6. 是否允许合同分包选项：☐是 ☒否

7. 拟采购标的的技术要求

|   |          |                  |           |                              |
|---|----------|------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 采购品目     | A05049900 其他办公用品 | 标的名称      | 仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目（具体名称见清单） |
|   | 数量       | 1                | 单位        | 批                            |
|   | 合计金额（元）  | 527373.71        | 单价（元）     | 527373.71                    |
|   | 是否采购节能产品 | 否                | 未采购节能产品原因 | /                            |
|   | 是否采购环保产品 | 否                | 未采购环保产品原因 | /                            |
|   | 是否采购进口产品 | 否                | 标的物所属行业   | 工业                           |

8. 供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称         | 资格要求详细说明  |
|----|----------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明 文件或 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | 营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。  |
| 2 | 具有良好的商业信誉。  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。  | 具有健全的财务会计制度的证明材料：A、可提供2023年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2023年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债及利润情况）；C、也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；D、供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供经备案的公司章程。E、也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。                        | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。              | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |

#### 落实政府采购政策资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 资格要求详细说明 |
|----|----------|----------|
| 1  | 无        | 无        |

#### 9. 供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|----|--------|----------|
| 1  | 无      | 无        |

#### 10. 评标方法及标准，技术要求与标准

10.1 评标方法及标准：综合评分法

10.2 技术要求与标准

见附件

11. 合同管理安排

1) 合同类型：☒买卖合同 ☐租赁合同 ☐建设工程合同 ☐技术合同 ☐委托合同 ☐物业管理合同 ☐其它合同

选择合同类型的理由：属于民法典规定的典型合同类别。

2) 合同定价方式：

3) 合同履行期限：一年。

4) 合同履约地点：采购人指定地点

5) 支付方式：☐一次付清 ☒分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：☐是 ☒否

履约保证金缴纳比例：    %（履约保证金）

缴纳方式：☐银行转账 ☐支票/汇票/本票 ☐保函/保险

缴纳说明：

|   |
|---|
| <p>收款账号：</p> <p>开户银行</p> <p>银行账号：</p> <p>交款时间：中标通知书发放后。</p> <p>履约保证金退还方式：原账号返回。</p> <p>履约保证金退还时间：项目履约验收完成后。</p> <p>履约保证金不予退还情形：中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。</p> |
|---|

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定

付款条件说明：采购合同签订之日起 10 日内，采购人支付合同金额的 40%

作为预付款；待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度据实结算，采购人每季度末在收到中标供应商出具的合法付款票据后的 10 日内支付。

9) 验收交付标准和方法：按计划内容验收；

10) 质量保修范围和保修期：一年；

11) 知识产权归属和处理方式：由中标供应商处理；

12) 成本补偿和风险分担约定：无；

13) 违约责任与争议解决的方法：按相关的要求和标准执行；

14) 合同其他条款：无；

## 12. 履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：☐是 ☒否

3) 是否邀请专家：☐是 ☒否

4) 是否邀请服务对象：☐是 ☒否

5) 是否邀请第三方检测机构：☐是 ☒否

6) 履约验收程序：分批次验收。

7) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收。

8) 验收组织的其他事项：\_\_\_无\_\_\_。

9) 技术履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

10) 商务履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

11) 履约验收标准：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《政府采购管理办法（财库 2021）22 号》等政府采购相关法律法规的要求进行。

12) 履约验收其他事项：\_\_\_无\_\_\_。

## （三）分包名称：合同包三

1. 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) ☐专门面向中小企业采购 ☒不专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模：☐中小企业 ☐小微企业

3) 预留形式：☐设置专门采购包预留 ☐以联合体形式参加 ☐要求合同分包

4) 预留比例： /

2. 预算金额（元）：624199.1 元，大写（人民币）：陆拾贰万肆仟壹佰玖拾玖元零壹角；最高限价（元）：624199.1 元，大写（人民币）：陆拾贰万肆仟壹佰玖拾玖元零壹角；

3. 评审方法：☐最低评标价法 ☒综合评分法

选择该评审规则的理由：符合法定适用情形和需求特点。

4. 定价方式：☒固定总价 ☐固定单价 ☐其他方式

5. 是否支持联合体响应：☐是 ☒否

6. 是否允许合同分包选项：☐是 ☒否

7. 拟采购标的的技术要求

|   |          |              |           |                              |
|---|----------|--------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 采购品目     | A05030301 制服 | 标的名称      | 仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目（具体名称见清单） |
|   | 数量       | 1            | 单位        | 批                            |
|   | 合计金额（元）  | 624199.1     | 单价（元）     | 624199.1                     |
|   | 是否采购节能产品 | 否            | 未采购节能产品原因 | 未涉及                          |
|   | 是否采购环保产品 | 否            | 未采购环保产品原因 | 未涉及                          |
|   | 是否采购进口产品 | 否            | 标的物所属行业   | 工业                           |

8. 供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称         | 资格要求详细说明  |
|----|----------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | 会信用代码营业执照”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。   |
| 2 | 具有良好的商业信誉。  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。  | 具有健全的财务会计制度的证明材料：A、可提供2023年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2023年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债及利润情况）；C、也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；D、供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供经备案的公司章程。E、也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。                        | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。              | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |

#### 落实政府采购政策资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 资格要求详细说明 |
|----|----------|----------|
| 1  | 无        | 无        |

#### 9. 供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|----|--------|----------|
| 1  | 无      | 无        |

#### 10. 评标方法及标准，技术要求与标准

##### 10.1 评标方法及标准：综合评分法

## 10.2 技术要求与标准

见附件

## 11. 合同管理安排

1) 合同类型：☒买卖合同 ☐租赁合同 ☐建设工程合同 ☐技术合同 ☐委托合同 ☐物业管理合同 ☐其它合同

选择合同类型的理由：属于民法典规定的典型合同类别。

2) 合同定价方式：

3) 合同履行期限：一年。

4) 合同履约地点：采购人指定地点

5) 支付方式：☐一次付清 ☒分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：☐是 ☒否

履约保证金缴纳比例：  %（履约保证金）

缴纳方式：☐银行转账 ☐支票/汇票/本票 ☐保函/保险

缴纳说明：

收款账号：

开户银行

银行账号：

交款时间：中标通知书发放后。

履约保证金退还方式：原账号返回。

履约保证金退还时间：项目履约验收完成后。

履约保证金不予退还情形：中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定

付款条件说明：采购合同签订之日起 10 日内，采购人支付合同金额的 40% 作为预付款；待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度据实结算，采购人

每季度末在收到中标供应商出具的合法付款票据后的 10 日内支付。

9) 验收交付标准和方法：按计划内容验收；

10) 质量保修范围和保修期：一年；

11) 知识产权归属和处理方式：由中标供应商处理；

12) 成本补偿和风险分担约定：无；

13) 违约责任与解决争议的方法：按相关的要求和标准执行；

14) 合同其他条款：无；

## 12. 履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：☐是 ☒否

3) 是否邀请专家：☐是 ☒否

4) 是否邀请服务对象：☐是 ☒否

5) 是否邀请第三方检测机构：☐是 ☒否

6) 履约验收程序：分批次验收。

7) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收。

8) 验收组织的其他事项：\_\_\_无\_\_\_。

9) 技术履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

10) 商务履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

11) 履约验收标准：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《政府采购管理办法（财库 2021）22 号》等政府采购相关法律法规的要求进行。

12) 履约验收其他事项：\_\_\_无\_\_\_。

## （四）分包名称：合同包四

1. 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) ☐专门面向中小企业采购 ☒不专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模：☐中小企业 ☐小微企业

3) 预留形式：☐设置专门采购包预留 ☐以联合体形式参加 ☐要求合同分包



4) 预留比例：/

2. 预算金额（元）：182402.2 元，大写（人民币）：壹拾捌万贰仟肆佰零贰元贰角；最高限价（元）：182402.2 元，大写（人民币）：壹拾捌万贰仟肆佰零贰元贰角；

3. 评审方法：☐最低评标价法 ☒综合评分法

选择该评审规则的理由：符合法定适用情形和需求特点。

4. 定价方式：☒固定总价 ☐固定单价 ☐其他方式

5. 是否支持联合体响应：☐是 ☒否

6. 是否允许合同分包选项：☐是 ☒否

7. 拟采购标的的技术要求

|   |          |                       |           |                              |
|---|----------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 采购品目     | A07080199 其他化学原料及化学制品 | 标的名称      | 仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目（具体名称见清单） |
|   | 数量       | 1                     | 单位        | 批                            |
|   | 合计金额（元）  | 182402.2              | 单价（元）     | 182402.2                     |
|   | 是否采购节能产品 | 否                     | 未采购节能产品原因 | 未涉及                          |
|   | 是否采购环保产品 | 否                     | 未采购环保产品原因 | 未涉及                          |
|   | 是否采购进口产品 | 否                     | 标的物所属行业   | 工业                           |

8. 供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称         | 资格要求详细说明   |
|----|----------------|--|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 具有良好的商业信誉。  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。  | 具有健全的财务会计制度的证明材料：A、可提供2023年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2023年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债及利润情况）；C、也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；D、供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供经备案的公司章程。E、也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。                        | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。              | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |

#### 落实政府采购政策资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 资格要求详细说明 |
|----|----------|----------|
| 1  | 无        | 无        |

#### 9. 特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称  | 资格要求详细说明  |
|----|---|---|
| 1  | 投标人为生产厂家的须提供《危险化学品生产许可证》和《道路运输经营许可证》（内容需含危化品运输许可）（可委托，提供道路运输经营许可证证件和委托协议），投标人为经销商的须提供《危险化学品经营许可证》和《道路运输经营许可证》 | 投标人为生产厂家的须提供《危险化学品生产许可证》和《道路运输经营许可证》（内容需含危化品运输许可）（可委托，提供道路运输经营许可证证件和委托协议），投标人为经销商的须提供《危险化学品经营许可证》和《道路运输经营许可证》 |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>输经营许可证》（内容需含危化品运输许可）（可委托，提供道路运输经营许可证证件和委托协议）。</p> <p>若投标产品为消毒产品的，须符合《消毒管理办法》要求，提供投标产品生产企业有效的《生产企业卫生许可证》和投标产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，投标产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件。</p> | <p>证》（内容需含危化品运输许可）（可委托，提供道路运输经营许可证证件和委托协议）。</p> <p>若投标产品为消毒产品的，须符合《消毒管理办法》要求，提供投标产品生产企业有效的《生产企业卫生许可证》和投标产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，投标产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件。</p> |
|--|---|--|

## 10. 评标方法及标准，技术要求与标准

### 10.1 评标方法及标准：综合评分法

### 10.2 技术要求与标准

见附件

## 11. 合同管理安排

1) 合同类型：☒买卖合同 ☐租赁合同 ☐建设工程合同 ☐技术合同 ☐委托合同 ☐物业管理合同 ☐其它合同

选择合同类型的理由：属于民法典规定的典型合同类别。

2) 合同定价方式：

3) 合同履行期限：一年。

4) 合同履约地点：采购人指定地点

5) 支付方式：☐一次付清 ☒分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：☐是 ☒否

履约保证金缴纳比例：   %（履约保证金）

缴纳方式：☐银行转账 ☐支票/汇票/本票 ☐保函/保险

缴纳说明：

收款账号：

开户银行

银行账号：

交款时间：中标通知书发放后。

履约保证金退还方式：原账号返回。

履约保证金退还时间：项目履约验收完成后。

履约保证金不予退还情形：中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定

付款条件说明：采购合同签订之日起 10 日内，采购人支付合同金额的 40% 作为预付款；待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度验据实结算，采购人每季度末在收到中标供应商出具的合法付款票据后的 10 日内支付。

9) 验收交付标准和方法：按计划内容验收；

10) 质量保修范围和保修期：一年；

11) 知识产权归属和处理方式：由中标供应商处理；

12) 成本补偿和风险分担约定：无；

13) 违约责任与解决争议的方法：按相关的要求和标准执行；

14) 合同其他条款：无；

12. 履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：☐是 ☒否

3) 是否邀请专家：☐是 ☒否

4) 是否邀请服务对象：☐是 ☒否

5) 是否邀请第三方检测机构：☐是 ☒否

6) 履约验收程序：分批次验收。

7) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收。

8) 验收组织的其他事项：\_\_\_无\_\_\_。

9) 技术履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

10) 商务履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

11) 履约验收标准：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购管理办法（财库 2021）22 号》等政府采购相关法律法规的要求进行。

12) 履约验收其他事项：\_\_\_无\_\_\_。

**（五）分包名称：合同包五**

1. 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) ☐专门面向中小企业采购 ☒不专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模：☐中小企业 ☐小微企业

3) 预留形式：☐设置专门采购包预留 ☐以联合体形式参加 ☐要求合同分包

4) 预留比例：/

2. 预算金额（元）：2308397.02 元，大写（人民币）：贰佰叁拾万捌仟叁佰玖拾柒元零贰分；

最高限价（元）：2308397.02 元，大写（人民币）：贰佰叁拾万捌仟叁佰玖拾柒元零贰分。

3. 评审方法：☐最低评标价法 ☒综合评分法

选择该评审规则的理由：符合法定适用情形和需求特点。

4. 定价方式：☒固定总价 ☐固定单价 ☐其他方式

5. 是否支持联合体响应：☐是 ☒否

6. 是否允许合同分包选项：☐是 ☒否

7. 拟采购标的的技术要求

|   |          |                  |           |                              |
|---|----------|------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 采购品目     | A05040502 消毒杀菌用品 | 标的名称      | 仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目（具体名称见清单） |
|   | 数量       | 1                | 单位        | 批                            |
|   | 合计金额（元）  | 2308397.02       | 单价（元）     | 2308397.02                   |
|   | 是否采购节能产品 | 否                | 未采购节能产品原因 | 未涉及                          |
|   | 是否采购环保产品 | 否                | 未采购环保产品   | 未涉及                          |

|  |          |   |         |    |
|--|----------|---|---------|----|
|  |          |   | 原因      |    |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 工业 |

## 8. 供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称  | 资格要求详细说明  |
|----|---|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。                                      | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。                        |
| 2  | 具有良好的商业信誉。  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 3  | 具有健全的财务会计制度。  | 具有健全的财务会计制度的证明材料：A、可提供2023年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2023年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债及利润情况）；C、也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；D、供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供经备案的公司章程。E、也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 4  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 5  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。                                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 6  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。                        | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 7  | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 8  | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。              | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |

## 落实政府采购政策资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 资格要求详细说明 |
|----|----------|----------|
| 1  | 无        | 无        |

## 9. 供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称  | 资格要求详细说明  |
|----|---|---|
| 1  | 若投标产品为消毒产品的，须符合《消毒管理办法》要求，提供投标产品生产企业有效的《生产企业卫生许可证》和投标产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，投标产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件。 | 若投标产品为消毒产品的，须符合《消毒管理办法》要求，提供投标产品生产企业有效的《生产企业卫生许可证》和投标产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，投标产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件。 |

## 10. 评标方法及标准，技术要求与标准

### 10.1 评标方法及标准：综合评分法

### 10.2 技术要求与标准

见附件

## 11. 合同管理安排

1) 合同类型：☒买卖合同 ☐租赁合同 ☐建设工程合同 ☐技术合同 ☐委托合同 ☐物业管理合同 ☐其它合同

选择合同类型的理由：属于民法典规定的典型合同类别。

2) 合同定价方式：

3) 合同履行期限：一年。

4) 合同履约地点：采购人指定地点

5) 支付方式：☐一次付清 ☒分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：☐是 ☒否

履约保证金缴纳比例：\_\_\_\_（履约保证金）

缴纳方式：☐银行转账 ☐支票/汇票/本票 ☐保函/保险

缴纳说明：

收款账号：

开户银行

银行账号：

交款时间：中标通知书发放后。

履约保证金退还方式：原账号返回。

履约保证金退还时间：项目履约验收完成后。

履约保证金不予退还情形：中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定

付款条件说明：采购合同签订之日起 10 日内，采购人支付合同金额的 40% 作为预付款；待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度验据实结算，采购人每季度末在收到中标供应商出具的合法付款票据后的 10 日内支付。

9) 验收交付标准和方法：按计划内容验收；

10) 质量保修范围和保修期：一年；

11) 知识产权归属和处理方式：由中标供应商处理；

12) 成本补偿和风险分担约定：无；

13) 违约责任与解决争议的方法：按相关的要求和标准执行；

14) 合同其他条款：无；

12. 履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：☐是 ☒否

3) 是否邀请专家：☐是 ☒否

4) 是否邀请服务对象：☐是 ☒否

5) 是否邀请第三方检测机构：☐是 ☒否

6) 履约验收程序：分批次验收。



7) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收。

8) 验收组织的其他事项：\_\_\_\_无\_\_\_\_。

9) 技术履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

10) 商务履约验收内容：按相关的要求和标准执行；

11) 履约验收标准：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《政府采购管理办法（财库 2021）22 号》等政府采购相关法律法规的要求进行。

12) 履约验收其他事项：\_\_\_\_无\_\_\_\_。

#### 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：☐是 ☒否

六、其它补充事宜：无

附件 1:

## 采购合同（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国民法典》及仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目（项目编号：XXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

| 货物品名 | 规格<br>型号 | 单<br>位 | 数<br>量 | 单<br>价<br>(万元) | 总<br>价<br>(万元) | 交<br>货<br>期 | 资金来源(万元)    |             |        |        |
|------|----------|--------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
|      |          |        |        |                |                |             | 预<br>算<br>内 | 预<br>算<br>外 | 自<br>筹 | 其<br>他 |
|      |          |        |        |                |                |             |             |             |        |        |
|      |          |        |        |                |                |             |             |             |        |        |

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX 元，即 RMB¥XXX 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

- 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
- 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价通知书的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
- 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 四、交货及验收

1. 乙方在合同签订生效之日起 90 天内交货到甲方指定地点并全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后 15 日内验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价通知书和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后 15 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经乙方多次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行。

#### 五、付款方式

1. 采购合同签订之日起 10 日内，采购人支付合同金额的 40%作为预付款；待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度验据实结算，采购人每季度末在

收到中标供应商出具的合法付款票据后的 10 日内支付。

2. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3. 履约保证金：在货物验收合格满一后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的 10 日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥XXX 元，人民币大写：XXX 元整。

## 六、售后服务

1. 质保期为验收合格后一年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方多次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

### 1. 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之五/天的违约金；逾期付款超过三十天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

### 2. 乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过三十天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在三十天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三向甲方支付违约金。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

#### 八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

#### 九、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同双方应加盖骑缝章。

3. 本合同一式四份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

电 话：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

电 话：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

# 附件：仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购方案及参数

## 一、项目概况

仪陇县总医院依托县人民医院，深度融合县中医医院、县妇幼保健院、县第二人民医院和基层医疗卫生机构组建而成。因总医院工作和发展需要，需采购后勤物资一批，为医院提供办公用品、生活日杂用品、医疗垃圾袋及其他专用袋定制、五金水电供应、消毒用品供应等物品，以协助医院完成相应临床辅助工作。

本项目以仪陇县人民医院作为牵头采购单位，进行联合采购，中标供应商分别与各院区签订采购合同。本项目共分为 5 个包，具体如下：

| 序号  | 品类      | 预算金额（元）    | 备注            |
|-----|---------|------------|---------------|
| 第一包 | 塑料日杂五金类 | 1105324.1  | 结算以实际<br>入库为准 |
| 第二包 | 办公用品类   | 527373.71  |               |
| 第三包 | 纺织服装类   | 624199.1   |               |
| 第四包 | 化工产品类   | 182402.2   |               |
| 第五包 | 消毒产品类   | 2308397.02 |               |
| 合计  |         | 4747696.13 |               |

## 二、技术参数及服务要求

### 第一包 塑料日杂五金类

#### 1、产品清单及参数要求

| 序号 | 标的名称  | 参数要求  | 单位 | 单价最高限价（元） | 预估数量 | 金额（元）    |
|----|-------|---|----|-----------|------|----------|
| 1  | 垃圾袋 1 | 1、尺寸：65×110cm<br>2、材质：聚乙烯 PE<br>3、厚度：双层，2.5 丝<br>4、款式：背心式<br>★5、规格：50 个/把<br>▲6、总迁移量≤10mg/dm <sup>2</sup> （提供具有 CMA 标识的检测（验）报告）<br>▲7、高锰酸钾消耗量≤10mg/kg（提供具有 CMA 标识的检测（验）报告扫描件） | 把  | 27.89     | 3300 | 92037    |
| 2  | 垃圾袋 2 | 1、尺寸：48×65cm  | 把  | 7.63      | 1595 | 12169.85 |

|   |             |   |   |      |           |          |
|---|-------------|---|---|------|-----------|----------|
|   |             | 2、材质：聚乙烯 PE<br>3、厚度双层，2.5 丝<br>4、款式：背心式<br>★5、规格：25 个/把<br>▲6、总迁移量 $\leq 10\text{mg}/\text{dm}^2$ （提供具有 CMA 标识的检测（验）报告）<br>▲7、高锰酸钾消耗量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ （提供具有 CMA 标识的检测（验）报告扫描件）   |   |      |           |          |
| 3 | 塑料袋         | 1、尺寸：40×59cm<br>2、材质：聚乙烯 PE<br>3、厚度双层，2.5 丝<br>4、款式：背心式<br>★5、规格：40 个/把<br>▲6、总迁移量 $\leq 10\text{mg}/\text{dm}^2$ （提供具有 CMA 标识的检测（验）报告）<br>▲7、高锰酸钾消耗量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ （提供具有 CMA 标识的检测（验）报告扫描件）   | 把 | 6.4  | 620       | 3968     |
| 4 | 超市平口袋       | 1、尺寸：35×35cm<br>2、材质：聚乙烯 PE<br>3、厚度双层，3 丝<br>4、款式：平口<br>5、规格：1.5kg/把<br>★6、邻苯二甲酸酯的测定符合 GB 31604.30-2016 标准  | 把 | 39.7 | 264       | 10480.8  |
| 5 | 黑色塑料袋       | 1、颜色：黑色<br>2、尺寸：50cm*40cm<br>★3、规格：40 个/把<br>4、类型：手提式<br>5、厚度 $\geq 3$ 丝<br>▲6、提吊试验合格，包装袋无破裂，提系无断裂（提供有 CMA 标识的检测（验）报告扫描件）<br>▲7、封合强度 $\geq 6\text{N}/\text{mm}$ （提供有 CMA 标识的检测（验）报告扫描件）<br>▲8、总迁移量 $\leq 10\text{mg}/\text{dm}^2$ （提供有 CMA 标识的检测（验）报告扫描件） | 把 | 5.83 | 2200<br>0 | 128260   |
| 6 | 医疗废物垃圾袋（大号） | 1、颜色：黄色<br>2、尺寸：60cm*90cm，适合 120L 桶<br>3、材质：PE<br>4、标识由标记和安全警示性文字组成<br>5、类型：平口式<br>6、厚度 $\geq 3$ 丝  | 个 | 0.83 | 4890<br>0 | 40587    |
| 7 | 医疗废物        | 1、颜色：黄色   | 个 | 0.53 | 1125      | 59670.05 |

|    |                     |   |   |      |           |       |
|----|---------------------|---|---|------|-----------|-------|
|    | 垃圾袋<br>(小号)         | 2、尺寸：36cm*50cm，适合 15L 桶<br>3、材质：PE<br>4、标识由标记和安全警示性文字组成<br>5、类型：手提式<br>6、厚度 $\geq 3$ 丝            |   |      | 85        |       |
| 8  | 医疗废物<br>垃圾袋<br>(中号) | 1、颜色：黄色<br>2、尺寸：55cm*80cm，适合 50L 桶<br>3、材质：PE<br>4、标识由标记和安全警示性文字组成<br>5、类型：平口式<br>6、厚度 $\geq 3$ 丝 | 个 | 0.65 | 1650<br>0 | 10725 |
| 9  | 提药袋 1               | 1、尺寸：25cm*40cm<br>2、材质：HDPE<br>3、80 个/捆<br>4、支持定制 logo<br>★5、邻苯二甲酸酯的测定符合 GB 31604.30-2016 标准      | 捆 | 6.4  | 3850      | 24640 |
| 10 | 提药袋 2               | 1、尺寸：17cm*28cm<br>2、材质：HDPE<br>3、80 个/捆<br>4、支持定制 logo<br>★5、邻苯二甲酸酯的测定符合 GB 31604.30-2016 标准      | 捆 | 4.8  | 4180      | 20064 |
| 11 | 治疗车用<br>挂篮          | 1、小号大弯钩<br>2、材质：PP<br>3、尺寸：44*18*10cm   | 个 | 12   | 981       | 11772 |
| 12 | 长方形镂空篮 1            | 1、规格：长 10cm*宽 10cm*高 4cm<br>2、材质：塑料   | 个 | 2    | 330       | 660   |
| 13 | 长方形镂空篮 2            | 1、尺寸：长 30cm*宽 20cm*高 10cm<br>2、材质：塑料  | 个 | 6.5  | 396       | 2574  |
| 14 | 长方形镂空篮 3            | 1、规格：长 15cm*宽 10cm*高 6cm<br>2、材质：塑料   | 个 | 3    | 88        | 264   |
| 15 | 存物箱 1               | 1、容量 $\geq 70$ L<br>2、材质：PP<br>3、带盖带滚轮  | 个 | 47.8 | 165       | 7887  |
| 16 | 存物箱 2               | 1、容量 $\geq 15$ L<br>2、材质：PP<br>3、带盖带滚轮  | 个 | 15.6 | 56        | 873.6 |
| 17 | 存物箱 3               | 1、容量 $\geq 30$ L<br>2、材质：PP<br>3、带盖带滚轮  | 个 | 27.2 | 275       | 7480  |
| 18 | 存物箱 4               | 1、容量 $\geq 50$ L<br>2、材质：PP   | 个 | 34.5 | 10        | 345   |



|    |           |  |   |       |       |         |
|----|-----------|--|---|-------|-------|---------|
|    |           | 3、带盖带滚轮  |   |       |       |         |
| 19 | 存物箱 5     | 1、容量 $\geq 90L$<br>2、材质：PP<br>3、带盖带滚轮                          | 个 | 60.5  | 94    | 5687    |
| 20 | 透明箱       | 1、尺寸：27cm*20cm*16.5cm<br>2、材质：PP                               | 个 | 9.5   | 10    | 95      |
| 21 | 方形利器盒     | 1、类型：翻盖方形<br>2、容量 $\geq 4L$<br>3、尺寸：24cm*20cm*20cm<br>4、材质：塑料  | 个 | 11.74 | 550   | 6457    |
| 22 | 圆形利器盒 1   | 1、材质：pp<br>2、颜色：黄色<br>3、容量 $\geq 3L$<br>4、尺寸：620mm*420mm*455mm | 个 | 8.9   | 13550 | 120595  |
| 23 | 圆形利器盒 2   | 1、材质：pp<br>2、颜色：黄色<br>3、容量 $\geq 2L$<br>4、尺寸：480mm*450mm*320mm | 个 | 6.4   | 5610  | 35904   |
| 24 | 医疗废物垃圾桶 1 | 1、颜色：黄色<br>2、容量 $\geq 15L$<br>3、带盖、有轮<br>4、材质：PP 材质            | 个 | 20.6  | 275   | 5665    |
| 25 | 医疗废物垃圾桶 2 | 1、颜色：黄色<br>2、容量 $\geq 30L$<br>3、带盖、有轮<br>4、材质：PP 材质            | 个 | 46.68 | 28    | 1307.04 |
| 26 | 生活垃圾桶     | 1、颜色：灰色<br>2、容量 $\geq 30L$<br>3、带盖<br>4、材质：PP 材质               | 个 | 46.68 | 23    | 1073.64 |
| 27 | 蓝色垃圾桶     | 1、颜色：蓝色<br>2、容量 $\geq 200L$<br>3、带盖<br>4、材质：PP 材质              | 个 | 71.67 | 94    | 6736.98 |
| 28 | 脚踏式垃圾桶    | 1、容量 $\geq 15L$<br>2、带盖<br>3、内外双筒                              | 个 | 53.33 | 79    | 4213.07 |
| 29 | 塑料凳       | 1、高 45cm*宽 35cm<br>2、材质：塑料<br>3、承重力强                           | 个 | 12.47 | 495   | 6172.65 |
| 30 | 塑料盒 1     | 1、尺寸：35cm*25cm*10cm<br>2、材质：塑料                                 | 只 | 12    | 33    | 396     |
| 31 | 塑料盒 2     | 1、尺寸：25cm*15cm*10cm  | 只 | 6.6   | 44    | 290.4   |

|    |         |   |    |       |      |          |
|----|---------|---|----|-------|------|----------|
|    |         | 2、材质：塑料   |    |       |      |          |
| 32 | 塑料油壶    | 1、容量 $\geq$ 50 公斤<br>2、材质：塑料  | 个  | 34.06 | 10   | 340.6    |
| 33 | 垃圾篓     | 1、尺寸：宽 28cmx 高 29cm<br>2、材质：塑料  | 个  | 5.73  | 2048 | 11735.04 |
| 34 | 塑料盆     | 1、材质：塑料<br>2、直径 $\geq$ 38cm   | 个  | 6.3   | 44   | 277.2    |
| 35 | 塑料桶 1   | 1、容量：12L，带盖<br>2、材质：HDPE  | 个  | 15    | 88   | 1320     |
| 36 | 透明塑料桶 2 | 1、容量：12L，带盖，带刻度<br>2、材质：HDPE  | 个  | 19.33 | 33   | 637.89   |
| 37 | 插线板 1   | 1、线长：1.8m<br>2、插位数：6 位<br>3、材质：阻燃 PP<br>4、带银触点开关<br>5、功率 $\geq$ 2500W<br>6、5000 次及以上插拔不松动 | 个  | 45.27 | 220  | 9959.4   |
| 38 | 插线板 2   | 1、线长：5m<br>2、插位数：10 位<br>3、材质：阻燃 PP<br>4、带银触点开关<br>5、功率 $\geq$ 2500W<br>6、5000 次及以上插拔不松动  | 个  | 57.74 | 160  | 9238.4   |
| 39 | 插线板 3   | 1、线长：4m<br>2、插位数：6 位<br>3、材质：阻燃 PP<br>4、带银触点开关<br>5、功率 $\geq$ 2500W<br>6、5000 次及以上插拔不松动   | 个  | 30.09 | 110  | 3309.9   |
| 40 | 插线板 4   | 1、线长：3m<br>2、插位数：8 位<br>3、材质：阻燃 PP<br>4、带银触点开关<br>5、功率 $\geq$ 2500W<br>6、5000 次及以上插拔不松动   | 个  | 42.17 | 50   | 2108.5   |
| 41 | 插线板 5   | 1、线长：6m<br>2、插位数：8 位<br>3、材质：阻燃 PP<br>4、带银触点开关<br>5、功率 $\geq$ 2500W<br>6、5000 次及以上插拔不松动   | 个  | 71.28 | 55   | 3920.4   |
| 42 | 强力洗衣粉   | 1、规格：20kg/袋   | kg | 20.92 | 1000 | 20920    |

|    |          |  |    |       |      |         |
|----|----------|--|----|-------|------|---------|
| 43 | 洁厕液      | 1、规格：5kg/桶   | 桶  | 20.33 | 220  | 4472.6  |
| 44 | 氯漂粉      | 1、规格：20kg/桶<br>2、有效含氯量≥60%                                       | kg | 21.91 | 900  | 19719   |
| 45 | 空气清新剂    | 1、规格：500ml/瓶<br>2、物理形态：气体  | 瓶  | 15.13 | 11   | 166.43  |
| 46 | 杀虫剂      | 1、类型：液体喷雾<br>2、规格：500ml/瓶  | 瓶  | 14.16 | 320  | 4531.2  |
| 47 | 电热蚊香液    | 1、规格：33ml*2 瓶<br>2、含加热器 1 个                                      | 套  | 28.8  | 99   | 2851.2  |
| 48 | 油污净      | 1、规格：500g/瓶+420g/袋   | 套  | 20.9  | 17   | 355.3   |
| 49 | 洗衣粉      | 1、规格：900g/袋<br>2、特点：符合表面活性剂，去渍助济，复合生物酶制剂，除菌剂，绿色速洁粒子，抗污垢回渗助济，高级香精 | 袋  | 9.6   | 1760 | 16896   |
| 50 | 洗洁精      | 1、规格：2kg/桶   | 桶  | 16.23 | 55   | 892.65  |
| 51 | 蚊香       | 1、净含量：≥140g<br>2、主要成分：氯氟醚菊酯<br>3、规格≥10 单圈                        | 盒  | 4     | 336  | 1344    |
| 52 | 儿童洗发沐浴露  | 1、类型：儿童型，温和型<br>2、容量≥1L  | 瓶  | 18    | 50   | 900     |
| 53 | 一次性婴儿泡澡膜 | 1、尺寸：130cm*160cm<br>2、规格：100 张/包<br>3、材质：PE                      | 包  | 26.57 | 50   | 1328.5  |
| 54 | 空开 1     | 1、额定电流：32A<br>2、产品级数：2P<br>3、灭弧方式：压缩空气断路器<br>4、产品材质：PC 阻燃        | 个  | 23.33 | 10   | 233.3   |
| 55 | 空开 2     | 1、额定电流：32A<br>2、产品级数：3P<br>3、灭弧方式：压缩空气断路器<br>4、产品材质：PC 阻燃        | 个  | 47    | 55   | 2585    |
| 56 | 空开 3     | 1、额定电流：32A<br>2、产品级数：4P<br>3、灭弧方式：压缩空气断路器<br>4、产品材质：PC 阻燃        | 个  | 71.33 | 24   | 1711.92 |
| 57 | 空开 4     | 1、额定电流：100A<br>2、产品级数：2P<br>3、灭弧方式：压缩空气断路器<br>4、产品材质：PC 阻燃       | 个  | 61.67 | 10   | 616.7   |
| 58 | 空开 5     | 1、额定电流：100A<br>2、产品级数：3P<br>3、灭弧方式：压缩空气断路器<br>4、产品材质：PC 阻燃       | 个  | 125   | 10   | 1250    |

|    |             |   |   |       |      |         |
|----|-------------|---|---|-------|------|---------|
| 59 | 空开 6        | 1、额定电流：63A<br>2、产品级数：1P<br>3、灭弧方式：压缩空气断路器<br>4、产品材质：PC 阻燃           | 个 | 46    | 10   | 460     |
| 60 | 空开 7        | 1、额定电流：400A<br>2、产品级数：2P<br>3、灭弧方式：压缩空气断路器<br>4、产品材质：PC 阻燃          | 个 | 400   | 10   | 4000    |
| 61 | 空开 8        | 1、额定电流：400A<br>2、产品级数：3P<br>3、灭弧方式：压缩空气断路器<br>4、产品材质：PC 阻燃          | 个 | 400   | 10   | 4000    |
| 62 | 空开轨条        | 1、规格：1 米/根<br>2、尺寸：标准宽 35mm<br>3、材质：铝合金                             | 根 | 12.67 | 18   | 228.06  |
| 63 | 时控开关        | 1、工作电压 220-240V<br>2、电流：10A<br>3、功耗≤3W<br>4、设置组数：16 组及以上<br>5、误差≤2S | 个 | 88    | 55   | 4840    |
| 64 | 漏电空开<br>1   | 1、额定电流：60A<br>2、漏电保护器类型：3P<br>3、灭弧方式：磁吹断路器<br>4、极数：3P               | 个 | 43.67 | 23   | 1004.41 |
| 65 | 漏电空开<br>2   | 1、额定电流：100A<br>2、漏电保护器类型：3P<br>3、灭弧方式：磁吹断路器<br>4、极数：3P              | 个 | 86.67 | 10   | 866.7   |
| 66 | 漏电空开<br>3   | 1、额定电流：250A<br>2、漏电保护器类型：3P+N<br>3、灭弧方式：磁吹断路器<br>4、极数：3P            | 台 | 468   | 10   | 4680    |
| 67 | 漏电空开<br>4   | 1、额定电流：160A<br>2、漏电保护器类型：3P+N<br>3、灭弧方式：磁吹断路器<br>4、极数：3P            | 台 | 400   | 10   | 4000    |
| 68 | 单股铜芯<br>线 1 | ★技术参数：<br>1、规格：14 平方毫米<br>2、线芯材质：铜芯<br>3、电线电缆型号：BV                  | 米 | 3.21  | 8340 | 26771.4 |
| 69 | 单股铜芯<br>线 2 | ★技术参数：<br>1、规格：2.5 平方毫米<br>2、线芯材质：铜芯                                | 米 | 2.31  | 8900 | 20559   |

|    |         |   |   |        |      |          |
|----|---------|---|---|--------|------|----------|
|    |         | 3、电线电缆型号：BV   |   |        |      |          |
| 70 | 单股铜芯线 3 | ★技术参数：<br>1、规格：16 平方毫米<br>2、线芯材质：铜芯<br>3、电线电缆型号：BV  | 米 | 11     | 660  | 7260     |
| 71 | 单股铜芯线 4 | ★技术参数：<br>1、规格：6 平方毫米<br>2、线芯材质：铜芯<br>3、电线电缆型号：BV   | 米 | 4.18   | 775  | 3239.5   |
| 72 | 单股铜芯线 5 | ★技术参数：<br>1、规格：10 平方毫米<br>2、线芯材质：铜芯<br>3、电线电缆型号：BV  | 米 | 7.28   | 990  | 7207.2   |
| 73 | 单股铜芯线 6 | ★技术参数：<br>1、规格：1.5 平方毫米<br>2、线芯材质：铜芯<br>3、电线电缆型号：BV | 米 | 1.72   | 1150 | 1978     |
| 74 | 铜线鼻子 1  | ★技术参数：<br>1、规格：150 平方毫米<br>2、材质：紫铜                  | 个 | 20     | 44   | 880      |
| 75 | 铜线鼻子 2  | ★技术参数：<br>1、规格：35 平方毫米<br>2、材质：紫铜                   | 个 | 9.33   | 165  | 1539.45  |
| 76 | 铜芯电缆 1  | ★技术参数：<br>1、规格：4*70+1*35<br>2、材质：铜芯                 | 米 | 206.55 | 121  | 24992.55 |
| 77 | 铜芯电缆 2  | ★技术参数：<br>1、规格：4*25+1*16<br>2、材质：铜芯                 | 米 | 82.59  | 66   | 5450.94  |
| 78 | 铜芯电缆 3  | ★技术参数：<br>1、规格：4*16+1*10<br>2、材质：铜芯                 | 米 | 56.51  | 77   | 4351.27  |
| 79 | 铜芯电缆 4  | ★技术参数：<br>1、规格：4*50+1*25<br>2、材质：铜芯                 | 米 | 155.19 | 33   | 5121.27  |
| 80 | 铜芯电缆 5  | ★技术参数：<br>1、规格：5 芯*6 平方毫米<br>2、材质：铜芯                | 米 | 24.26  | 55   | 1334.3   |
| 81 | 铜芯电缆 6  | ★技术参数：<br>1、规格：3 芯*4 平方毫米<br>2、材质：铜芯                | 米 | 10.11  | 22   | 222.42   |
| 82 | 线槽板 1   | 1、材质：PVC<br>2、规格：4 米/根                              | 根 | 18     | 373  | 6714     |

|    |            |   |   |        |     |         |
|----|------------|---|---|--------|-----|---------|
|    |            | 3、尺寸：39mm*19mm<br>4、壁厚 $\geq 1.2$ mm<br>5、防火阻燃                            |   |        |     |         |
| 83 | 线槽板 2      | 1、材质：PVC<br>2、规格：4 米/根<br>3、尺寸：80mm*40mm<br>4、壁厚 $\geq 1.2$ mm<br>5、防火阻燃  | 根 | 78.33  | 34  | 2663.22 |
| 84 | 线槽板 3      | 1、材质：PVC<br>2、规格：4 米/根<br>3、尺寸：100mm*60mm<br>4、壁厚 $\geq 1.2$ mm<br>5、防火阻燃 | 根 | 85     | 33  | 2805    |
| 85 | 五孔插座<br>1  | 1、安装方式：明装<br>2、类型：五孔<br>3、材质：PC<br>4、电流：10A                               | 个 | 6.5    | 660 | 4290    |
| 86 | 五孔插座<br>2  | 1、安装方式：暗装<br>2、类型：五孔<br>3、材质：PC<br>4、电流：10A                               | 个 | 11.49  | 290 | 3332.1  |
| 87 | 空调插座       | 1、安装方式：暗装<br>2、类型：三孔<br>3、材质：PC<br>4、电流：16A                               | 个 | 10.67  | 30  | 320.1   |
| 88 | 五孔开关<br>插座 | 1、安装方式：暗装<br>2、类型：一开双控五孔<br>3、材质：PC                                       | 个 | 10.67  | 11  | 117.37  |
| 89 | 开关 1       | 1、材质：PC<br>2、类型：一开单控<br>3、插座类型：86 型<br>4、电流：10A                           | 个 | 8.15   | 11  | 89.65   |
| 90 | 开关 2       | 1、材质：PC<br>2、类型：双开双控<br>3、插座类型：86 型<br>4、电流：16A                           | 个 | 14.88  | 10  | 148.8   |
| 91 | 断路器 1      | 1、额定电流：25A<br>2、漏电保护器类型：3P<br>3、灭弧方式：磁吹断路器                                | 个 | 19.33  | 20  | 386.6   |
| 92 | 断路器 2      | 1、额定电流：200A<br>2、漏电保护器类型：3P<br>3、灭弧方式：磁吹断路器                               | 个 | 353.33 | 10  | 3533.3  |
| 93 | 断路器 3      | 1、额定电流：100A   | 个 | 326.67 | 10  | 3266.7  |

|     |        |  |   |        |     |         |
|-----|--------|--|---|--------|-----|---------|
|     |        | 2、漏电保护器类型：3P<br>3、灭弧方式：磁吹断路器                                   |   |        |     |         |
| 94  | 断路器 4  | 1、额定电流：63A<br>2、漏电保护器类型：3P<br>3、灭弧方式：磁吹断路器                     | 个 | 56     | 10  | 560     |
| 95  | 热过载继电器 | 1、电流等级 $\geq 16A$<br>2、绝缘电压 $\geq 690V$<br>3、耐受电压 $\geq 6000V$ | 个 | 15.33  | 10  | 153.3   |
| 96  | 配电箱 1  | 1、类型：三相电<br>2、电压：380v<br>3、规格：500mm*600mm*140mm<br>4、材质：冷轧喷塑钢  | 个 | 116.67 | 12  | 1400.04 |
| 97  | 配电箱 2  | 1、类型：三相电<br>2、电压：380v<br>3、规格：600mm*800mm*160mm<br>4、材质：冷轧喷塑钢  | 个 | 166.67 | 10  | 1666.7  |
| 98  | 配电箱 3  | 1、类型：三相电<br>2、电压：380v<br>3、规格：400mm*500mm*130mm<br>4、材质：冷轧喷塑钢  | 个 | 77.67  | 31  | 2407.77 |
| 99  | 配电箱 4  | 1、类型：三相电<br>2、电压：380v<br>3、规格：300mm*400mm*120mm<br>4、材质：冷轧喷塑钢  | 个 | 66.67  | 10  | 666.7   |
| 100 | 电表 1   | 1、2.5A-10A<br>2、机械表<br>3、直通式                                   | 只 | 115    | 10  | 1150    |
| 101 | 电表 3   | 1、15A-60A<br>2、机械表<br>3、直通式                                    | 只 | 216.67 | 17  | 3683.39 |
| 102 | 互感器式电表 | 1、类型：互感器式、1.5(6)A<br>2、电源电路：交流电表<br>3、接线方式：三相四线制               | 只 | 198    | 15  | 2970    |
| 103 | 交流互感器  | 1、材质：阻燃<br>2、适用孔径：80mm 以下<br>3、适用功率：800kw 以下                   | 只 | 78.33  | 26  | 2036.58 |
| 104 | 线管 1   | ★1、规格：DN16mm<br>2、长度：3.8 米/根<br>3、材质：PVC                       | 根 | 5.24   | 220 | 1152.8  |
| 105 | 线管 2   | ★1、规格：DN20mm<br>2、长度：3.8 米/根<br>3、材质：PVC                       | 根 | 5.96   | 220 | 1311.2  |
| 106 | 线管 3   | ★1、规格：DN25mm   | 根 | 8.02   | 220 | 1764.4  |

|     |           |   |   |        |     |         |
|-----|-----------|---|---|--------|-----|---------|
|     |           | 2、长度：3.8 米/根<br>3、材质：PVC                                |   |        |     |         |
| 107 | 线管 4      | ★1、规格：DN50mm<br>2、长度：3.8 米/根<br>3、材质：PVC                | 根 | 24.32  | 15  | 364.8   |
| 108 | 黄蜡管       | 1、圆孔直径 3cm<br>2、1 米/根<br>3、材质：玻璃纤维                      | 根 | 2.67   | 156 | 416.52  |
| 109 | 波纹管       | 1、规格：DN50mm<br>2、材质：PP                                  | 米 | 3.67   | 220 | 807.4   |
| 110 | 水管 1      | 1、规格：DN25mm<br>2、长度：4 米/根<br>3、材质：PPR 材质<br>4、壁厚：≥3.2mm | 根 | 26.96  | 22  | 593.12  |
| 111 | 水管 2      | 1、规格：DN20mm<br>2、长度：4 米/根<br>3、材质：PPR 材质<br>4、壁厚：≥3.2mm | 根 | 17.2   | 22  | 378.4   |
| 112 | 水管 3      | 1、规格：DN32mm<br>2、长度：4 米/根<br>3、材质：PPR 材质<br>4、壁厚：≥3.2mm | 根 | 44.72  | 22  | 983.84  |
| 113 | 水管 4      | 1、规格：DN63mm<br>2、长度：4 米/根<br>3、材质：PPR 材质<br>4、壁厚：≥3.2mm | 根 | 166.36 | 11  | 1829.96 |
| 114 | 水箱        | 1、容量≥14L<br>2、材质：PP<br>3、孔距：225mm<br>4、管径：50mm          | 个 | 80     | 69  | 5520    |
| 115 | 水箱排水<br>阀 | 1、水箱配件<br>2、排水阀：24cm<br>3、适用于水箱高度≥19cm                  | 套 | 52.67  | 54  | 2844.18 |
| 116 | 直通阀       | 1、材质：黄铜主体<br>2、冷热通用，加厚防爆<br>3、接口：通用 4 分口<br>4、ABS 手轮    | 个 | 36.33  | 19  | 690.27  |
| 117 | 角阀        | 1、材质：全铜<br>2、冷热通用，加厚防爆<br>3、接口：通用 4 分口<br>4、ABS 手轮      | 个 | 20.67  | 191 | 3947.97 |
| 118 | 高压软管<br>1 | 1、长度：50cm<br>2、材质：304 不锈钢                               | 根 | 16.33  | 67  | 1094.11 |



|     |                   |  |   |        |    |         |
|-----|-------------------|--|---|--------|----|---------|
|     |                   | 3、接口：通用型   |   |        |    |         |
| 119 | 高压软管<br>2         | 1、长度：60cm<br>2、材质：304 不锈钢<br>3、接口：通用型                                    | 根 | 21.33  | 67 | 1429.11 |
| 120 | LED 荧光<br>灯       | 1、长度 $\geq$ 1200mm<br>2、功率 $\geq$ 16w<br>3、光色：白/暖光                       | 支 | 18.33  | 44 | 806.52  |
| 121 | LED 灯泡<br>1       | ★1、功率：80W<br>2、材质：PC+导热绝缘灯体<br>3、灯头接口：E27 螺口                             | 个 | 53.33  | 3  | 159.99  |
| 122 | LED 灯泡<br>2       | ★1、功率：20W<br>2、材质：PC+导热绝缘灯体<br>3、灯头接口：E27 螺口                             | 只 | 13.33  | 96 | 1279.68 |
| 123 | LED 灯泡<br>3       | ★1、功率：40W<br>2、材质：PC+导热绝缘灯体<br>3、灯头接口：E27 螺口                             | 只 | 32.67  | 28 | 914.76  |
| 124 | LED 人体<br>感应灯     | 1、材质：PVC+亚克力<br>2、光源：LED 白光<br>3、功率 $\geq$ 36w<br>4、具备人体感应功能             | 个 | 61.67  | 6  | 370.02  |
| 125 | 广场灯               | 1、功率 $\geq$ 200w<br>2、防水等级：IP66 及以上                                      | 只 | 391.67 | 5  | 1958.35 |
| 126 | 不锈钢冷<br>热大弯龙<br>头 | 1、高度 $\geq$ 20cm<br>2、材质：不锈钢<br>3、表面拉丝处理<br>4、冷热出水                       | 个 | 52.67  | 57 | 3002.19 |
| 127 | 不锈钢冷<br>热水水龙<br>头 | 1、高度 $\geq$ 30cm<br>2、阀芯：陶瓷<br>3、螺母材质：全铜<br>4、具备冷热功能<br>5、含角阀、软管等配件      | 套 | 151    | 5  | 755     |
| 128 | 感应水龙<br>头         | 1、材质：铜<br>2、感应距离：10cm 内<br>3、交直流控制盒<br>4、冷热水控制<br>5、水管口径：4 分<br>6、配备全套配件 | 个 | 350    | 4  | 1400    |
| 129 | 水嘴                | 1、规格：DN20mm<br>2、材质：铜<br>3、电镀表层工艺<br>4、快开式                               | 个 | 22.33  | 57 | 1272.81 |
| 130 | 内丝三通              | 1、规格：DN20mm<br>2、材质：PVC  | 个 | 7.5    | 22 | 165     |

|     |             |  |   |       |     |         |
|-----|-------------|--|---|-------|-----|---------|
|     |             | 3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$                             |   |       |     |         |
| 131 | 内丝弯头        | 1、规格：DN20mm<br>2、材质：PVC<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$  | 个 | 7.03  | 22  | 154.66  |
| 132 | 内丝直接<br>1   | 1、规格：DN20mm<br>2、材质：PVC<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$  | 个 | 5.17  | 24  | 124.08  |
| 133 | 内丝直接<br>2   | 1、规格：DN63mm<br>2、材质：PVC<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$  | 个 | 36.33 | 28  | 1017.24 |
| 134 | 下水管弯<br>头 1 | 1、规格：DN50mm<br>2、材质：PVC<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$  | 个 | 3.33  | 28  | 93.24   |
| 135 | 下水管弯<br>头 2 | 1、规格：DN110mm<br>2、材质：PVC<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$ | 个 | 14.33 | 5   | 71.65   |
| 136 | 下水管直<br>接 1 | 1、规格：DN50mm<br>2、材质：PVC<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$  | 个 | 3.33  | 6   | 19.98   |
| 137 | 下水管直<br>接 2 | 1、规格：DN110mm<br>2、材质：PVC<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$ | 个 | 12    | 5   | 60      |
| 138 | 外丝直接<br>1   | 1、规格：DN32mm<br>2、材质：铜<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$    | 个 | 9.83  | 6   | 58.98   |
| 139 | 外丝直接<br>2   | 1、规格：DN25mm<br>2、材质：铜<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$    | 个 | 8.17  | 12  | 98.04   |
| 140 | 外丝直接<br>3   | 1、规格：DN20mm<br>2、材质：铜<br>3、壁厚 $\geq 3\text{mm}$    | 个 | 6.83  | 16  | 109.28  |
| 141 | 弯头 1        | 1、规格：DN32mm<br>2、材质：PVC<br>3、厚度 $\geq 3\text{mm}$  | 个 | 2.8   | 132 | 369.6   |
| 142 | 弯头 2        | 1、规格：DN63mm<br>2、材质：PVC<br>3、厚度 $\geq 3\text{mm}$  | 个 | 14.17 | 5   | 70.85   |
| 143 | 直接头         | 1、规格：DN32mm<br>2、材质：PPR                            | 个 | 2.93  | 165 | 483.45  |
| 144 | 堵头          | 1、规格：DN20mm<br>2、材质：PPR                            | 个 | 0.93  | 20  | 18.6    |
| 145 | 活接球阀<br>1   | 1、规格：DN20mm<br>2、材质：铜                              | 个 | 15.59 | 23  | 358.57  |

|     |           |  |         |       |      |         |
|-----|-----------|--|---------|-------|------|---------|
|     |           | 3、连接方式：螺纹  |         |       |      |         |
| 146 | 活接球阀<br>2 | 1、规格：DN32mm<br>2、材质：铜<br>3、连接方式：螺纹                       | 个       | 25.5  | 13   | 331.5   |
| 147 | 活接球阀<br>3 | 1、规格：DN65mm<br>2、材质：铜<br>3、连接方式：螺纹                       | 个       | 82.35 | 3    | 247.05  |
| 148 | 铜球阀 1     | 1、规格：DN65mm<br>2、阀体材质：全铜<br>3、阀芯材质：铁镀铬<br>4、手柄：铁镀锌       | 个       | 82.35 | 3    | 247.05  |
| 149 | 铜球阀 2     | 1、规格：DN25mm<br>2、阀体材质：全铜<br>3、阀芯材质：铁镀铬<br>4、手柄：铁镀锌       | 个       | 19.6  | 5    | 98      |
| 150 | 钢丝塑管<br>1 | 1、规格：DN25mm<br>2、材质：PVC+螺纹钢丝<br>3、厚度：3.5mm               | 米       | 21.67 | 50   | 1083.5  |
| 151 | 钢丝塑管<br>2 | 1、规格：DN50mm<br>2、材质：PVC+螺纹钢丝<br>3、厚度：5mm                 | 米       | 42.67 | 50   | 2133.5  |
| 152 | 带绒防滑<br>垫 | 1、材质：混纺<br>2、规格：1*1.2m                                   | 米       | 46.67 | 138  | 6440.46 |
| 153 | 挂钩 1      | 1、材质：不锈钢<br>2、挂钩数量：1 个                                   | 个       | 2.77  | 1056 | 2925.12 |
| 154 | 挂钩 2      | 1、材质：不锈钢<br>2、挂钩数量：10 个/组                                | 组       | 15.67 | 220  | 3447.4  |
| 155 | 洗手液挂<br>件 | 1、外型：挂钩式圆形<br>2、材质：304 不锈钢                               | 个       | 28.33 | 220  | 6232.6  |
| 156 | 扎带        | 1、材质：尼龙<br>2、长 250mm，宽 3mm<br>3、规格：80 根/把                | 把       | 15    | 222  | 3330    |
| 157 | 鞋套        | 1、规格：50 双/袋<br>2、材质：PE<br>3、尺码：均码                        | 袋       | 15.3  | 165  | 2524.5  |
| 158 | 桌面胶板      | 1、厚度：≥1mm<br>2、材质：PVC                                    | 平方<br>米 | 60.45 | 165  | 9974.25 |
| 159 | 膨胀螺丝      | 1、材质：塑料<br>2、膨胀管尺寸：8*60mm<br>3、螺丝尺寸：M5*60mm<br>★4、60 颗/袋 | 袋       | 12    | 57   | 684     |
| 160 | 钻头        | 1、材质：不锈钢<br>2、类型：1.0-13.0mm                              | 个       | 8.67  | 199  | 1725.33 |

|     |        |   |   |       |     |         |
|-----|--------|---|---|-------|-----|---------|
| 161 | 自攻螺钉   | 1、材质：304 不锈钢<br>2、螺纹长度：3-10mm<br>3、类型：十字沉头  | 斤 | 22.67 | 65  | 1473.55 |
| 162 | 带把门锁   | 1、连体设计<br>2、适合门厚 35mm-55mm<br>3、材质：不锈钢<br>4、锁舌类型：双锁舌<br>5、锁舌材质：锌合金<br>6、把手材质：不锈钢          | 把 | 63.67 | 25  | 1591.75 |
| 163 | 铁链锁    | 1、材质：锌合金<br>2、尺寸：粗 6mm，长 0.5 米  | 只 | 28    | 40  | 1120    |
| 164 | 挂锁 1   | 1、外宽：63mm<br>2、材质：仿铜+锰钢<br>3、类型：单开  | 把 | 8.67  | 17  | 147.39  |
| 165 | 挂锁 2   | 1、外宽：25mm<br>2、材质：仿铜+锰钢<br>3、类型：单开  | 把 | 4.33  | 33  | 142.89  |
| 166 | 外装防盗门锁 | 1、开门方向：通用型<br>2、锁芯材质：铜<br>3、锁舌材质：铜<br>4、面板材质：不锈钢<br>5、把手材质：不锈钢<br>6、门控锁位：单孔<br>7、锁边距：60mm | 把 | 21.33 | 22  | 469.26  |
| 167 | 文件柜锁   | 1、材质：铝合金<br>2、尺寸：长度 16mm-25mm<br>3、类型：通开  | 个 | 13.67 | 152 | 2077.84 |
| 168 | 铜锁芯    | 1、锁芯材质：铜<br>2、锁舌材质：铜<br>3、总长 $\geq$ 90mm  | 个 | 32.67 | 88  | 2874.96 |
| 169 | 榉木球形锁  | 1、材质：榉木<br>2、面板材质：不锈钢<br>3、含锁舌<br>4、锁芯材质：铜<br>5、把手材质：铝合金                                  | 把 | 15.33 | 12  | 183.96  |
| 170 | 白醋     | 1、规格：500ml/瓶<br>★2、保质期 $\geq$ 720 天   | 瓶 | 5.9   | 154 | 908.6   |
| 171 | 黄酒     | 1、规格：480ml/瓶<br>★2、保质期 $\geq$ 1800 天  | 瓶 | 6.5   | 550 | 3575    |
| 172 | 污水泵    | 1、功率 $\geq$ 1.5KW<br>2、扬程 $\geq$ 15 米<br>3、额定电压 380v<br>4、额定流量 $\geq$ 12m <sup>3</sup> /h | 台 | 775   | 8   | 6200    |

|     |       |   |   |       |     |        |
|-----|-------|---|---|-------|-----|--------|
| 173 | 檀香    | 1、尺寸：直径 $\geq 10\text{cm}$<br>★2、规格：30 片/盒<br>3、焚香时长 $\geq 12$ 小时                                       | 盒 | 16.8  | 33  | 554.4  |
| 174 | 打包绳   | 1、材质：PP 材质<br>2、尺寸：宽度 4cm   | 斤 | 8.65  | 66  | 570.9  |
| 175 | 约束带   | 1、尺寸：长 30cm $\times$ 宽 15cm，绑带长 $\geq 100\text{cm}$<br>2、材质：棉质<br>3、魔术贴设计，粘性强                           | 个 | 11.95 | 240 | 2868   |
| 176 | 生料带   | 1、规格：20 米/卷，宽 18mm*厚 0.2mm<br>2、重量 $\geq 8\text{g}$   | 个 | 2.17  | 100 | 217    |
| 177 | 线卡    | 1、型号：9#<br>★2、规格：100 只/盒  | 盒 | 10    | 55  | 550    |
| 178 | 电工胶布  | 1、尺寸：宽 17mm*长 10m<br>2、双层膜材<br>3、绝缘、防水  | 个 | 2     | 66  | 132    |
| 179 | 扳手    | 1、尺寸：250mm-300mm<br>2、开口范围：0-28mm<br>3、材质：钢制  | 把 | 18    | 10  | 180    |
| 180 | 板扣    | 1、尺寸 $\geq 125\text{mm}$<br>2、材质：金属   | 个 | 2.43  | 44  | 106.92 |
| 181 | 温度计   | 1、测温范围 $-50^{\circ}\text{C}-70^{\circ}\text{C}$<br>2、温度测量误差： $\pm 2\%$<br>3、使用方式：悬挂<br>4、尺寸：250*55*10mm | 个 | 40.5  | 34  | 1377   |
| 182 | 温湿度计  | 1、壁挂指针式<br>2、温度测量范围： $-20^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$<br>3、湿度测量范围：10-100%RH<br>4、材质：ABS 材质      | 个 | 13.2  | 88  | 1161.6 |
| 183 | 玻璃胶   | ★1、规格：500ml/支<br>2、无味<br>3、颜色：透明  | 支 | 24.55 | 11  | 270.05 |
| 184 | 电筒    | 1、容量： $\geq 500\text{mAh}$<br>2、材质：ABS 塑料<br>3、全面光照，无死角   | 个 | 12    | 55  | 660    |
| 185 | 柴油机油  | 1、类型：15W-40<br>★2、规格：3.5kg/桶  | 桶 | 85.43 | 11  | 939.73 |
| 186 | 痰盂刷   | 1、尺寸：长 40cm<br>2、材质：塑料  | 把 | 4.5   | 100 | 450    |
| 187 | 不锈钢鞋架 | 1、尺寸：80cm $\times$ 60cm $\times$ 12cm（ $\pm 5\text{mm}$ ）<br>2、层数：4 层及以上<br>3、材质：不锈钢                    | 只 | 29.25 | 19  | 555.75 |
| 188 | 插销    | 1、材质：304 不锈钢<br>2、尺寸：8 寸 8 芯  | 个 | 8.17  | 55  | 449.35 |

|     |                |  |   |        |     |         |
|-----|----------------|--|---|--------|-----|---------|
| 189 | 棉线手套           | 1、纱线 $\geq 32$<br>2、分指设计   | 双 | 0.66   | 600 | 396     |
| 190 | 一体绒手套          | 1、皮绒一体设计<br>2、PVC 材质<br>3、长度 $\geq 40\text{cm}$  | 双 | 12.07  | 50  | 603.5   |
| 191 | 医用手术鞋          | 1、尺码：均码<br>2、功能：防刺穿，防水防滑<br>3、EVA 一体成型   | 个 | 35.33  | 165 | 5829.45 |
| 192 | 橡皮筋            | 1、规格 125g/袋<br>2、尺寸：直径 4cm，粗细 1.5mm  | 袋 | 4.3    | 270 | 1161    |
| 193 | 小便器冲洗阀         | 1、材质：全铜<br>2、表面电镀工艺<br>3、按压式手轮<br>4、尺寸：14.5*8.5cm  | 个 | 39.63  | 6   | 237.78  |
| 194 | 电热水器<br>冷热水混水阀 | 1、材质：全铜<br>2、表面全铜+电镀工艺<br>3、阀门类型：陶瓷阀芯<br>4、中心距：10cm<br>5、40cm 进水管 $\times 2$   | 个 | 59.25  | 100 | 5925    |
| 195 | 淋浴花洒           | 1、材质：ABS 材质<br>2、适用管路：通用 4 分管<br>3、表面工艺：喷漆/电镀<br>4、尺寸：100*238mm  | 个 | 25.9   | 33  | 854.7   |
| 196 | 淋浴软管           | 1、长度 $\geq 1.5\text{m}$<br>2、材质：304 不锈钢<br>3、螺母材质：全通<br>4、适用管路：通用 4 分管<br>5、防爆防漏   | 根 | 9.63   | 33  | 317.79  |
| 197 | 商用开水器          | 1、功率 $\geq 6\text{kw}$<br>2、产水量 $\geq 70\text{L}$<br>3、水龙头数量 $\geq 2$ 个<br>4、内胆材质：不锈钢<br>5、电压：220V<br>6、主机尺寸：400cm*250*750cm $\pm 5\text{cm}$<br>7、底座尺寸：430cm*450cm*430cm $\pm 5\text{cm}$<br>8、支持温度数字显示 | 台 | 521.67 | 10  | 5216.7  |
| 198 | 商用开水器底座        | 1、类型：加厚型<br>2、材质：不锈钢材质，<br>3、适用于 3-9KW 开水器<br>4、尺寸：430cm*450cm*430cm（ $\pm 5\text{cm}$ ）   | 个 | 216.78 | 6   | 1300.68 |
| 199 | 商用开水器电源适配器     | 1、类型：12V/3A<br>2、具有防水功能<br>3、适用范围：商用开水器  | 套 | 80     | 12  | 960     |

|     |         |   |   |       |     |         |
|-----|---------|---|---|-------|-----|---------|
| 200 | 商用开水器水嘴 | 1、材质：全铜<br>2、适用管路：4 分管<br>3、高度 $\geq 125\text{mm}$<br>4、开关类型：旋转式                          | 个 | 44.03 | 22  | 968.66  |
| 201 | 钢丝球     | 1、材质：不锈钢<br>2、重量 $\geq 30\text{g}$<br>3、包装类型：每个独立包装，1 个/包                                 | 个 | 1.91  | 110 | 210.1   |
| 202 | 扫把      | 1、材质：ABS 塑料<br>2、尺寸：110cm*35cm<br>3、五排扫丝<br>4、杆体材质：木制                                     | 把 | 4.63  | 270 | 1250.1  |
| 203 | 擦手纸纸巾盒  | 1、材质：ABS 材质<br>2、外形：方形<br>3、尺寸：273*205*96mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）                           | 个 | 22.05 | 484 | 10672.2 |
| 204 | 大卷纸纸巾盒  | 1、材质：ABS 材质<br>2、外形：椭圆形<br>3、尺寸：265*265*123mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）                         | 个 | 50.62 | 22  | 1113.64 |
| 205 | 合页      | 1、材质：不锈钢<br>2、尺寸：50*39mm<br>3、厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、表面拉丝处理                          | 副 | 6.68  | 24  | 160.32  |
| 206 | 体重秤     | 1、驱动类型：机械式<br>2、体重指示：表盘指针指示<br>3、体重称面板材质：钢板<br>4、称重量程：120kg/分度值 50g<br>5、称重范围：0.1KG-120KG | 台 | 337   | 6   | 2022    |
| 207 | 皮围裙     | 1、材质：Pu 材质<br>2、功能：防水、防油<br>3、尺寸：长 1.1m*宽 0.8m  | 个 | 29.63 | 11  | 325.93  |
| 208 | 皮袖套     | 1、材质：Pu 材质<br>2、功能：防水、防油<br>3、尺寸：长 0.3m   | 双 | 5.33  | 11  | 58.63   |
| 209 | 布袖套     | 1、材质：布类<br>2、功能：防水、防油<br>3、尺寸：长 0.3m  | 副 | 6.23  | 11  | 68.53   |
| 210 | 推车橡胶轮   | 1、类型：万向静音轮<br>2、尺寸： $\geq 3$ 寸<br>3、材质：PVC  | 个 | 40.2  | 26  | 1045.2  |
| 211 | 毛巾 1    | 1、材质：100%纯棉<br>2、尺寸：大号，38cm*76cm（ $\pm 5\text{mm}$ ）                                      | 条 | 10    | 220 | 2200    |
| 212 | 毛巾 2    | 1、材质：100%纯棉<br>2、尺寸：小号，34cm*34cm（ $\pm 5\text{mm}$ ）                                      | 条 | 6.5   | 220 | 1430    |
| 213 | 三角铁     | 1、尺寸：长 100mm*宽 100mm  | 个 | 1     | 300 | 300     |

|     |             |   |   |        |     |         |
|-----|-------------|---|---|--------|-----|---------|
|     |             | 2、材质：不锈钢<br>3、厚度 $\geq 5\text{mm}$<br>4、类型：90 度直角   |   |        |     |         |
| 214 | 洗手盆下水管      | 1、材质：ABS 材质<br>2、接头类型：32mm 通用接头<br>3、弯管可伸缩长度：40-80cm  | 根 | 4.47   | 110 | 491.7   |
| 215 | 洗手盆下水芯（下水器） | 1、款式：翻版款<br>2、接头类型：32mm 通用接头<br>3、长度 $\geq 190\text{mm}$<br>4、材质：不锈钢<br>5、螺帽材质：全铜   | 个 | 16.63  | 8   | 133.04  |
| 216 | 电热毯 1       | 1、适用对象：双人<br>2、面料：无纺布<br>3、档位：3 档及以上<br>4、功率： $\geq 100\text{W}$<br>5、控制方式：机械式<br>6、加热方式：电热丝<br>★7、尺寸：180cm*150cm<br>8、智能恒温 | 床 | 156.67 | 3   | 470.01  |
| 217 | 电热毯 2       | 1、适用对象：单人<br>2、面料：无纺布<br>3、档位：3 档及以上<br>4、功率： $\geq 100\text{W}$<br>5、控制方式：机械式<br>6、加热方式：电热丝<br>★7、尺寸：180cm*100cm<br>8、智能恒温 | 床 | 64.17  | 3   | 192.51  |
| 218 | 壁扇          | 1、尺寸 $\geq 16$ 英寸<br>2、风速档数 $\geq 3$<br>3、叶数：5 叶<br>4、功率 $\geq 55\text{W}$<br>5、款式：机械款                                      | 把 | 99.3   | 3   | 297.9   |
| 219 | 落地扇         | 1、尺寸 $\geq 16$ 英寸<br>2、风速档数 $\geq 3$<br>3、叶数：5 叶涡轮扇叶<br>4、功率 $\geq 60\text{W}$  | 把 | 99.6   | 3   | 298.8   |
| 220 | 电热开水壶       | 1、容量 $\geq 1.5\text{L}$<br>2、功率 $\geq 1500\text{w}$<br>3、内胆材质：316 不锈钢<br>4、保温功能：具有<br>5、加热方式：底盘加热<br>6、壳体层数：双层              | 个 | 105.05 | 17  | 1785.85 |
| 221 | 电子石英        | 1、机芯类型：电波机芯   | 只 | 116.42 | 11  | 1280.62 |



|     |         |   |   |       |    |        |
|-----|---------|---|---|-------|----|--------|
|     | 钟       | 2、直径 $\geq 40$ 公分<br>3、表盘材质：PVC<br>4、镜面材质：玻璃<br>5、外壳材质：树脂<br>6、动力类型：电池                              |   |       |    |        |
| 222 | 竹扫把     | 1、植物手工制作<br>2、长 $\geq 1.5$ 米<br>3、宽 $\geq 0.5$ 米  | 把 | 18    | 12 | 216    |
| 223 | 消防应急灯   | 1、应急时间： $\geq 9$ 小时<br>2、功率：5W 及以下<br>3、自带光源<br>4、光源类型：led 灯<br>5、电压：111V~240V（含）<br>6、尺寸：26cm*25cm | 个 | 51.67 | 7  | 361.69 |
| 224 | 安全出口指示灯 | 1、应急时间： $\geq 90$ min<br>2、功率：5W 及以下<br>3、自带光源<br>4、光源类型：led 灯<br>5、电压：111V~240V（含）                 | 个 | 6.5   | 26 | 169    |
| 225 | 地排      | 1、导件材质：黄铜<br>2、孔数：15 孔<br>3、排数：双排<br>4、安装孔距 $\geq 140$ mm<br>5、总长度 $\geq 150$ mm                    | 个 | 18.67 | 12 | 224.04 |
| 226 | 零排      | 1、导件材质：黄铜<br>2、孔数：15 孔<br>3、排数：双排<br>4、安装孔距 $\geq 140$ mm<br>5、总长度 $\geq 150$ mm                    | 个 | 18.67 | 14 | 261.38 |
| 227 | 电烙铁     | 1、发热类型：内热式<br>2、功率 $\geq 60$ w<br>3、发热芯：陶瓷<br>4、最高温度：500℃<br>5、显示方式：数字                              | 只 | 39.67 | 6  | 238.02 |
| 228 | 钉锤      | 1、类型：包塑羊角锤<br>2、重量 $\geq 0.5$ kg<br>3、总长： $\geq 30$ cm  | 把 | 16.67 | 6  | 100.02 |
| 229 | 抽屉轨道    | 1、材质：不锈钢<br>2、材料厚度 $\geq 1$ mm<br>3、尺寸：10-22 寸<br>4、2 只一副   | 副 | 20.67 | 6  | 124.02 |
| 230 | 螺丝刀     | 1、类型：一字或十字型<br>2、总长度 $\geq 265$ mm  | 把 | 9.67  | 28 | 270.76 |

|     |              |  |   |        |     |        |
|-----|--------------|--|---|--------|-----|--------|
|     |              | 3、材质：S2<br>4、软包胶手柄<br>5、头部带强磁功能<br>6、杆径 $\geq 6\text{mm}$  |   |        |     |        |
| 231 | 净水器进<br>水电磁阀 | 1、电压：24v<br>2、适用管路：通用 2 分管<br>3、适用水压：0.02-0.8Mpa<br>4、定额流量：300cc 及以上   | 个 | 35.33  | 12  | 423.96 |
| 232 | 排风扇          | 1、材质：不锈钢材质<br>2、叶式 $\geq 4$<br>3、尺寸 $\geq 12$ 寸<br>4、功率 $\geq 70\text{w}$  | 把 | 94.56  | 2   | 189.12 |
| 233 | 钢丝钳          | 1、尺寸： $\geq 8$ 寸<br>2、级别：工业级<br>3、总长 $\geq 200\text{mm}$<br>4、钳头厚度 $\geq 10\text{mm}$  | 把 | 38.33  | 6   | 229.98 |
| 234 | 人字梯          | 1、材质：铝合金材质<br>2、高度 $\geq 3$ 米<br>3、双筋加固<br>4、侧腿跨度 $\geq 180\text{cm}$<br>5、前腿宽度 $\geq 60\text{cm}$                             | 个 | 238    | 6   | 1428   |
| 235 | 多功能手<br>电钻   | 1、轴承：双轴承<br>2、续航时间 200-300 分钟<br>3、扭力 0-36N/M<br>4、电压 $\geq 42\text{V}$  | 台 | 393.33 | 2   | 786.66 |
| 236 | 铁撮箕          | 1、材质：提手为铁质，把手为木质<br>2、尺寸：高 50-54cm，宽 30-31cm<br>3、重量 $\geq 0.6\text{kg}$<br>4、铲厚 $\geq 0.4\text{mm}$<br>5、柄粗 $\geq 4\text{mm}$ | 只 | 10     | 143 | 1430   |
| 237 | 拖把           | 1、尺寸：大号，杆长 $\geq 120\text{cm}$<br>2、拖布材质：棉线；杆材质：不锈钢  | 把 | 12.5   | 242 | 3025   |
| 238 | 数字万用<br>表    | 1、工作方式：数显式<br>2、精度：3 位半及以上<br>3、显示屏：LCD<br>4、测量范围：直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻等 12 个检测功能   | 个 | 81.22  | 3   | 243.66 |
| 239 | 粘鼠板          | 1、24 小时粘捕率：90%以上<br>2、展开尺寸：32cm*21cm（ $\pm 5\text{mm}$ ）   | 片 | 4.5    | 10  | 45     |
| 240 | 指甲刀 1        | 1、尺寸大小：5.51cm*0.9cm（刀口）<br>2、材质：碳钢；自带电镀工艺<br>3、连续剪切铜板 500 次以上不变形   | 个 | 2.34   | 92  | 215.28 |
| 241 | 指甲刀 2        | 1、尺寸大小：7.85cm*1.1cm（刀口）  | 个 | 3.63   | 53  | 192.39 |

|              |  |                                       |  |  |  |  |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
|              |  | 2、材质：碳钢；自带电镀工艺<br>3、连续剪切铜板 500 次以上不变形 |  |  |  |  |
| 合计：1105324.1 |  |                                       |  |  |  |  |

注：1) 以上技术参数的规格尺寸未注明偏差范围的，允许±3%。

2) 以上年采购数量为预估数量，具体以实际入库结算为准。

3) 参数中引用的国家或行业标准若已废止，则统一适用最新的标准。

4) 本包核心产品：黑色塑料袋

5) 本包节能产品：

强制节能：LED 荧光灯、不锈钢冷热大弯龙头、不锈钢冷热水水龙头、感应水龙头、水嘴

优先节能：水箱排水阀、LED 灯泡 1、LED 灯泡 2、LED 灯泡 3、LED 人体感应灯、小便器冲洗阀、淋浴花洒、消防应急灯、安全出口指示灯、广场灯；

6) 本包环境产品：治疗车用挂篮、长方形镂空篮 1、长方形镂空篮 2、长方形镂空篮 3、存物箱 1、存物箱 2、存物箱 3、存物箱 4、存物箱 5、透明箱、方形利器盒、圆形利器盒 1、圆形利器盒 2、医疗废物垃圾桶 1、医疗废物垃圾桶 2、生活垃圾桶、蓝色垃圾桶、脚踏式垃圾桶、塑料凳、塑料盒 1、塑料盒 2、塑料油壶、垃圾篓、塑料盆、塑料桶 1、透明塑料桶 2、线管 1、线管 2、线管 3、线管 4、波纹管、水管 1、水管 2、水管 3、水管 4、水箱、高压软管 1、高压软管 2、LED 荧光灯、LED 灯泡 1、LED 灯泡 2、LED 灯泡 3、LED 人体感应灯、广场灯、不锈钢冷热大弯龙头、不锈钢冷热水水龙头、感应水龙头、水嘴、内丝三通、内丝弯头、内丝直接 1、内丝直接 2、下水管弯头 1、下水管弯头 2、下水管直接 1、下水管直接 2、弯头 1、弯头 2、直接头、堵头、钢丝塑管 1、钢丝塑管 2、桌面胶板、打包绳、电筒、痰盂刷、医用手术鞋、商用开水器水嘴、扫把、擦手纸纸巾盒、大卷纸纸巾盒、布袖套、推车橡胶轮、洗手盆下水管；

## ★2、服务要求

2.1 配送要求：根据采购人批次采购清单将货物配送至交货地点，并承担配送过程中的一切风险。一般情况下，供应商需在接到采购人通知后 48 小时内完成配送；紧急情况下，供应商需在接到采购人通知后 4 小时内完成配送。

2.2 供应商需为本项目配备配送服务人员，合同执行期间不得随意更换配送人员，若因特殊情况需进行人员更换，需提前告知采购人，经采购人同意后方可更换。

2.3 配送产品必须是按厂家标准（不低于国标），具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准、强制认证及采购质量标准的合格产品。能确保在正

常的使用过程中安全、可靠，满足采购人实际使用要求，并达到有关规定的要求。

2.4 若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。按国家有关规定实行“三包”，送货上门，现场安装调试至采购人能正常使用。

2.5 具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际需求为准。供应商在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。

2.6 如出现紧急或特殊供货情况，供应商应积极配合提供服务。

2.7 产品质保期为一年（技术参数有要求的按其要求执行），按批次计算（质保期为验收合格之日起开始计算），质保期内出现质量问题，供应商接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换。

2.8 清单内没有但采购人因工作需要需临时采购的其他货物，规格、数量、参数参照采购单及市场价格定采购价格。

2.9 供应商保障项目全部物品的各种部件均保证齐备、充足供应。

2.10 本项目在给采购人提供服务（包括但不限于安装、维护、送货）的过程中，供应商做好安全施工保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。

### ★3、商务要求

3.1 履约期限：合同签订生效之日起一年。

3.2 履约地点：仪陇县总医院各院区

3.3 合同签订方式：中标供应商分别与仪陇县总医院（仪陇县人民医院、仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院）签订采购合同，其中仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院签单价合同。

3.4 验收、交付标准和方法：（1）本项目由采购人组织相关人员严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等要求，根据招标文件的要求、供应商的投标文件承诺以及合同约定对每一项技术参数和商务服务等要求逐一进行验收。（2）验收时，采购人有权要求供应商提供相关产品的检测报告进行查核，履约验收结果不合格的，不予支付

采购资金，并追究其所造成的一切损失，同时上报财政监管部门依法处理。

3.5 付款方式：1）、采购合同签订之日起 10 日内，采购人支付合同金额的 40%作为预付款；2）待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度据实结算，结算金额=配送数量\*中标单价，采购人每季度末在收到中标供应商出具的合法付款票据后的 10 日内支付。

#### 4、综合评分法

| 序号 | 评分因素及权重     | 分值   | 评分标准   | 说明     |
|----|-------------|------|--|--------|
| 1  | 报价 30%      | 30 分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分 = (投标基准价 / 投标报价) × 30 × 100%   | 共同评分因素 |
| 2  | 技术、服务要求 40% | 40 分 | <p>投标人所投产品在完全满足招标文件“技术参数要求”的基础上得 40 分。其中重要参数条款（共有 9 项），每有一项负偏离扣 1 分；一般参数条款（共有 775 项），每有一项有负偏离扣 0.04 分，扣完为止。</p> <p>注：（1）带“▲”技术参数为重要参数，非“▲”“★”技术参数为一般参数；</p> <p>（2）“★”号为本项目实质性要求，不参与评分，不满足按无效投标处理。</p> <p>（3）参数条款以最小级别进行计算。</p> <p>（4）技术参数中有明确要求相应佐证材料的按其要求提供，未做明确要求的，如实响应即可。</p> | 共同评分因素 |
| 3  | 实施方案 8%     | 8 分  | <p>供应商提供完整的实施方案，包含但不限于：①货源组织及供应保障措施；②产品质量保障措施；③产品配送流程；④安全及应急预案等。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 8 分，每有一项缺失扣 2 分，每有一项有缺陷的扣 1 分，扣完为止。（注：有缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等。）</p>   | 共同评分因素 |
| 4  | 履约经验 4%     | 4 分  | 2022 年 1 月 1 日（含）至今供应商每具有 1 个类似项目业绩的得 2 分，最高得 4 分。   | 共同评分因素 |

|   |                    |     |  |        |
|---|--------------------|-----|--|--------|
|   |                    |     | 注：类项业绩指日杂五金类销售业绩，需提供有中标（成交）通知书或合同扫描件加盖供应商公章。   |        |
| 5 | 配送方案<br>10%        | 10分 | 根据供应商提供的配送方案进行评审，方案内容包括①配送人员配置；②配送车辆配置；③配送调度管理制度；④货物包装、装卸货措施；⑤紧急配送应对措施。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得10分。每有一项缺失扣2分，每有一项有缺陷的扣1分，扣完为止。（注：有缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等。）   | 共同评分因素 |
| 6 | 售后服务<br>6%         | 6分  | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，方案内容包括①备品备件方案；②不合格产品退换货措施；③售后服务网点及人员配置、工作职责及工作流程。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得6分。每有一项缺失扣2分，每有一项有缺陷的扣1分，扣完为止。（注：有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等）。   | 共同评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品 2% | 2分  | <p>投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。</p> <p>注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。</p> <p>2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件加盖</p> | 共同评分因素 |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>供应商公章（鲜章）。</p> <p>3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。</p> |  |
|--|--|--|---|--|

## （二）第二包 办公用品类

### 1、产品清单及参数要求

| 序号 | 标的名称   | 规格/参数   | 单位 | 单价最高<br>限价(元) | 预估<br>数量 | 金额（元）  |
|----|--------|---|----|---------------|----------|--------|
| 1  | 圆珠笔    | 1、颜色：黑色/红色/蓝色<br>2、笔长 $\geq 145\text{mm}$<br>3、笔尖：0.7mm 子弹头，书写顺滑。   | 支  | 0.46          | 2500     | 1150   |
| 2  | 签字笔 1  | 1、颜色：黑色/蓝色<br>2、尺寸：140mm*9mm，不透纸。<br>3、笔尖钛钢球珠<br>4、规格：0.5-1.0mm。<br>▲5、干燥性： $\leq 20\text{s}$ ，覆盖纸上无墨迹<br>（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲6、耐光性： $\geq 72\text{h}$ ，线迹保持可见（提供带 CMA 标识的第三方检测报告） | 支  | 3.5           | 90       | 315    |
| 3  | 签字笔 2  | 1、颜色：红色/黑色/蓝色<br>2、尺寸：151mm*8mm<br>3、笔尖钛钢球珠<br>4、规格：0.5mm<br>▲5、干燥性： $\leq 20\text{s}$ ，覆盖纸上无墨迹<br>（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲6、耐光性： $\geq 72\text{h}$ ，线迹保持可见（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）        | 支  | 1             | 9850     | 9850   |
| 4  | 签字笔芯 1 | 1、颜色：黑色/红色/蓝色<br>2、尺寸：130*5mm<br>3、笔尖钛钢球珠<br>4、0.5mm。<br>▲5、干燥性： $\leq 20\text{s}$ ，覆盖纸上无墨迹<br>（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）   | 支  | 0.63          | 7560     | 4762.8 |

|   |         |  |   |      |      |        |
|---|---------|--|---|------|------|--------|
|   |         | ▲6、耐光性：≥72h，线迹保持可见（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）   |   |      |      |        |
| 5 | 签字笔芯 2  | 1、颜色：黑色/红色/蓝色<br>2、尺寸：130*5mm<br>3、笔尖钛钢球珠<br>4、0.5-1.0mm。<br>▲5、干燥性：≤20s，覆盖纸上无墨迹（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲6、耐光性：≥72h，线迹保持可见（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）                               | 支 | 0.83 | 90   | 74.7   |
| 6 | 双头油性记号笔 | 1、颜色：黑色/红色/蓝色<br>2、双头油性，速干防水，纤维笔头，不褪色，粗细双头<br>3、尺寸：142*7mm<br>4、笔头线幅大头 1.0mm，小头 0.6mm。<br>▲5、干燥性：≤1min，覆盖纸上无墨迹（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲6、耐光性：≥24h，线迹保持可见（提供带 CMA 标识的第三方检测报告） | 支 | 1.02 | 9900 | 10098  |
| 7 | 物流记号笔   | 1、颜色：黑色/红色/蓝色<br>2、单头油性，速干防水，纤维笔头，不褪色，附着力强<br>3、产品尺寸：135*20mm<br>4、笔头线幅 1.5mm。<br>▲5、干燥性：≤1min，覆盖纸上无墨迹（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲6、耐光性：≥24h，线迹保持可见（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）         | 支 | 1.07 | 4290 | 4590.3 |
| 8 | 白板笔     | 1、颜色：黑色/红色/蓝色<br>2、产品尺寸：154*19mm。<br>3、书写顺滑，出墨均匀，可更换替芯<br>4、笔芯宽度 3mm   | 支 | 1.73 | 260  | 449.8  |



|    |         |   |   |       |     |        |
|----|---------|---|---|-------|-----|--------|
|    |         | 5、书写长度 550mm。   |   |       |     |        |
| 9  | 普通笔记本   | 1、类型：A5（32K）<br>2、尺寸：210*148mm<br>3、热熔胶装订，不散页，180° 平摊书写，加厚纸张不透墨<br>4、行距 8mm，每页 22 行<br>5、100 张（200 页）及以上  | 本 | 3.28  | 215 | 705.2  |
| 10 | 商务笔记本 1 | 1、类型：48K<br>2、尺寸：175*95mm<br>3、黑色皮面，封面仿牛皮质感，耐磨防水 75g 米黄双胶纸，双面书写不渗墨，可 180° 平摊开<br>4、120 张及以上   | 本 | 12    | 15  | 180    |
| 11 | 商务笔记本 2 | 1、类型：25K，U 型磁扣<br>2、尺寸 210*143mm<br>3、黑色皮面，70 克双胶纸，纸张细腻，书写顺畅<br>4、120 张及以上  | 本 | 15    | 30  | 450    |
| 12 | 商务笔记本 3 | 1、类型：16K，U 型磁扣<br>2、尺寸 250*175mm<br>3、黑色皮面，70 克双胶纸，纸张细腻，书写顺畅<br>4、120 张及以上  | 本 | 16.9  | 35  | 591.5  |
| 13 | 资料册 1   | 1、颜色：蓝/黑<br>2、尺寸：255*310*51mm<br>3、PP 原料，内页透明清晰<br>4、A4 活页，80 内页，同色外壳包装<br>▲5、资料册内页袋应左右对称，其大小不应超出封面。（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲6、封面自然合拢后，封面平面度不应超过 6mm；纸板平面度不应超过 8mm；端面错开量不应超过 5mm。（提供带 CMA 标识的第三方检测报告） | 个 | 19.75 | 150 | 2962.5 |
| 14 | 资料册 2   | 1、颜色：蓝/黑<br>2、尺寸 235*310*25mm   | 个 | 11.2  | 600 | 6720   |

|    |       |  |   |      |      |        |
|----|-------|--|---|------|------|--------|
|    |       | 3、PP 原料，内页透明清晰<br>4、A4 活页，40 内页<br>▲5、资料册内页袋应左右对称，其大小不应超出封面。（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲6、封面自然合拢后，封面平面度不应超过 6mm；纸板平面度不应超过 8mm；端面错开量不应超过 5mm。（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）                                  |   |      |      |        |
| 15 | 资料册 3 | 1、颜色：蓝/黑<br>2、尺寸 235*310*15mm<br>3、PP 原料，内页透明清晰<br>4、A4 活页，20 内页<br>▲5、资料册内页袋应左右对称，其大小不应超出封面。（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲6、封面自然合拢后，封面平面度不应超过 6mm；纸板平面度不应超过 8mm；端面错开量不应超过 5mm。（提供带 CMA 标识的第三方检测报告） | 个 | 7.99 | 300  | 2397   |
| 16 | 透明文件袋 | 1、18C 加厚，透明<br>2、PVC 材料<br>3、尺寸 32*23cm<br>4、大容量可收纳≥200 张 A4 纸张，热压封边，按扣设计，防水保护不渗透。   | 个 | 1    | 1750 | 1750   |
| 17 | 文件盒   | 1、PP 材质<br>2、产品规格：A4<br>3、颜色：深蓝。<br>4、双压线工艺，车缝魔术扣<br>5、分类插袋背部尺寸：320*240mm*55mm<br>▲6、塑胶板片翻折线抗疲劳次数至少应为 5000 次。（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲7、按扣的抗疲劳次数至少应为 300 次，按扣与包体间不应有破裂、脆化等                     | 个 | 8.67 | 930  | 8063.1 |

|    |       |   |   |       |     |        |
|----|-------|---|---|-------|-----|--------|
|    |       | 现象。（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）   |   |       |     |        |
| 18 | 文件夹   | 1、PP 材质，长押夹+板夹双夹结构<br>2、产品规格：A4<br>3、颜色：蓝、黑、红<br>4、分类插袋<br>5、尺寸：235*315*21mm<br>6、可夹≥200 张纸张  | 个 | 14.8  | 330 | 4884   |
| 19 | 文件架   | 1、全新 pp 材质，带笔筒。<br>2、尺寸：325*305*300mm。<br>3、叶片厚实不变形   | 个 | 17.57 | 120 | 2108.4 |
| 20 | 档案盒   | 1、A4 规格<br>2、尺寸 310*220*50mm。<br>3、加厚无酸纸，脊背可书写，内部自带棉绳，预留折痕，象牙扣设计  | 个 | 3.8   | 880 | 3344   |
| 21 | 固体胶   | 1、尺寸：≥112*30mm<br>2、PVA 胶体<br>3、容量≥36 克<br>4、旋转出胶   | 支 | 2.77  | 150 | 415.5  |
| 22 | 起钉器   | 1、适应针型：10#，24/6，26/6。<br>2、自带安全锁<br>3、尺寸：5.5*4*1.5cm。   | 个 | 9.58  | 30  | 287.4  |
| 23 | 订书机   | 1、装订页数≥50 页<br>2、尺寸：135*30*90mm。<br>3、按钮按压一键弹出钉道<br>4、打钉寿命≥10 万次。   | 个 | 15.2  | 145 | 2204   |
| 24 | 重型订书机 | ★1、重型订书机<br>2、装订数量≥100 枚，弹道式弹出<br>3、装订厚度≥210 页<br>4、适配 23/6-23/24 订书针<br>5、防滑手柄，稳固底座，旋转钉板<br>6、尺寸：355*87*260mm<br>▲7、零件之间配合灵活，打钉时推钉器在钉道内活动顺畅，并能及时复位，且不应有伤害人体肌肤安全等缺陷（提供带 CMA 标识的第三方检测报告）<br>▲8、使用寿命≥2 万次以上（提供带 CMA | 个 | 130.5 | 16  | 2088   |

|    |        |  |   |       |      |         |
|----|--------|--|---|-------|------|---------|
|    |        | 标识的第三方检测报告)  |   |       |      |         |
| 25 | 订书针(小) | 1、型号：24/6<br>★2、规格：1000 枚/盒<br>3、尺寸：27*12*6mm<br>4、电镀防锈处理，坚固穿透力强<br>5、可订≥25 页            | 盒 | 1.03  | 1144 | 1178.32 |
| 26 | 订书针(中) | 1、型号：23/13<br>★2、规格：1000 枚/盒<br>3、适用 23/13-23/23 规格订书机<br>4、装订数量≥100 张<br>5、单根尺寸 13*13mm | 盒 | 6.89  | 286  | 1970.54 |
| 27 | 回形针    | 1、型号：3#<br>2、镀镍处理，防腐耐锈，夹力强，不易滑落<br>★3、规格：100 枚/盒<br>4、尺寸：28*6mm。                         | 盒 | 1.5   | 830  | 1245    |
| 28 | 计算器    | 1、真人发音，语音提示清晰明了；<br>2、按键透明防滑，水晶按键，数字清晰可见<br>3、拉丝工艺，金属材质；宽屏 12 位数显显示<br>4、尺寸：156*201*38mm | 台 | 34.4  | 40   | 1376    |
| 29 | 剪刀 1   | 1、尺寸：155*63mm<br>2、护套设计，软胶护手，弧形剪片，莫兰迪色系  | 把 | 4.6   | 10   | 46      |
| 30 | 剪刀 2   | 1、尺寸：170*70mm<br>2、护套设计，软胶护手，弧形剪片，莫兰迪色系  | 把 | 9.6   | 40   | 384     |
| 31 | 剪刀 3   | 1、尺寸：210*74mm<br>2、护套设计，软胶护手，弧形剪片，莫兰迪色系  | 把 | 12.8  | 230  | 2944    |
| 32 | 美工刀    | 1、尺寸：211*80.5*21mm<br>2、刀片：100*18*0.5mm<br>3、锌合金美工刀，安全自锁，尾部自带折刀器                         | 把 | 16.45 | 45   | 740.25  |
| 33 | 美工刀刀片  | 1、尺寸：100*18*0.5mm<br>2、低碳合金钢材质，刀刃锋利  | 盒 | 3.85  | 20   | 77      |

|    |           |   |   |       |       |         |
|----|-----------|---|---|-------|-------|---------|
|    |           | ★3、10 片/盒<br>4、≥15 刀头   |   |       |       |         |
| 34 | 圆形铁票夹     | 1、规格：51mm（3#）<br>2、金属夹，夹纸稳固，入槽圆形设计  | 个 | 0.99  | 180   | 178.2   |
| 35 | 长尾票夹(特大号) | 1、彩色 50mm<br>2、可夹≥240 张纸<br>3、颜色：粉/黄/绿/蓝                                  | 个 | 0.82  | 380   | 311.6   |
| 36 | 长尾票夹(小号)  | 1、彩色 19mm<br>2、颜色：粉/黄/绿/蓝<br>★3、规格：40 枚/盒                                 | 盒 | 5.5   | 45    | 247.5   |
| 37 | 长尾票夹(中号)  | 1、彩色 25mm<br>2、颜色：粉/黄/绿/蓝<br>★3、规格：48 枚/盒                                 | 盒 | 10.5  | 78    | 819     |
| 38 | 直尺        | 1、尺寸：40*2.9*1.0cm<br>2、2CR13 钢，高硬度防锈，正反面双刻度清晰，毫米精准<br>3、镭射刻字，加厚尺身，尾端袋悬挂空。 | 把 | 7.72  | 10    | 77.2    |
| 39 | 印泥油       | 1、秒干印泥油<br>2、颜色：红色<br>3、容量：50ml/瓶   | 瓶 | 10.5  | 40    | 420     |
| 40 | 印台        | 1、尺寸：120*80mm<br>2、适用于橡胶，玉石，木质印章<br>3、金属外壳，印面四周有塑胶缓冲层，4 倍压缩泡棉             | 盒 | 7.93  | 65    | 515.45  |
| 41 | 塑料自封袋 1   | 1、9.5#自封袋<br>2、尺寸：300mm*200mm<br>★3、100 只/包<br>4、双面 12 丝，凹凸扣封口            | 包 | 20    | 40    | 800     |
| 42 | 塑料自封袋 2   | 1、12#自封袋<br>2、尺寸：400mm*300mm<br>★3、规格：100 只/包<br>4、双面 12 丝，凹凸扣封口          | 包 | 29.1  | 42    | 1222.2  |
| 43 | 擦手纸       | ★1、单层，200 抽/包<br>2、原木浆<br>3、尺寸：225*222mm                                  | 包 | 6.77  | 27000 | 182790  |
| 44 | 卫生纸       | 1、散装，不掉渣，无尘<br>2、尺寸：52*30cm   | 捆 | 50.53 | 390   | 19706.7 |

|    |               |  |   |       |            |         |
|----|---------------|--|---|-------|------------|---------|
|    |               | ★3、5kg/捆   |   |       |            |         |
| 45 | 抽取式面巾纸<br>纸 1 | ★1、600 张/包<br>2、尺寸：180*155cm, 原木浆, 吸水性强,<br>无尘柔软<br>▲3、未检测出大肠杆菌、金黄色葡萄球<br>菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌（提<br>供带 CMA 标识的第三方检测报告 | 包 | 3.65  | 950        | 3467.5  |
| 46 | 抽取式面巾纸<br>纸 2 | ★1、200 抽/包<br>2、原木浆<br>3、尺寸：210*210mm<br>▲4、未检测出大肠杆菌、金黄色葡萄球<br>菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌（提供带<br>CMA 标识的第三方检测报告）              | 包 | 4.88  | 7500       | 36600   |
| 47 | 无芯卷纸          | 1、4 层<br>2、101mm*140mm/节<br>3、原生木浆<br>★4、12 卷/提, ≥120g/卷   | 提 | 19.94 | 930        | 18544.2 |
| 48 | 无芯大卷纸         | 1、3 层原木浆<br>★2、630g±5g/卷<br>3、120*90mm/节<br>4、无压花无香型, 450℃高温处理。  | 卷 | 8.47  | 520        | 4404.4  |
| 49 | 一次性纸杯         | 1、容量≥（250ml）<br>2、食品级原木浆原料, 高光表面<br>▲3、其底部和侧面均不应漏<br>水、渗水（提供带 CMA 标识的第三方检<br>测报告）                                | 个 | 0.13  | 14440<br>0 | 18772   |
| 50 | 管道标签          | 1、8*1.7cm<br>★2、500 贴/卷<br>3、PVC 合成纸, 防水防酒精, 撕不烂。<br>及贴及粘, 多色分区。<br>4、颜色：红/橙/黄/绿/青/蓝/紫/粉色/<br>白色<br>5、空白贴        | 卷 | 22.1  | 290        | 6409    |
| 51 | 电池 1          | ★1、1#碱性电池  | 粒 | 9.15  | 143        | 1308.45 |
| 52 | 电池 2          | ★1、5, 7#碱性电池   | 对 | 3.98  | 9350       | 37213   |
| 53 | 电池 3          | ★1、2#碱性电池  | 粒 | 6.81  | 140        | 953.4   |

|                |      |   |   |      |       |        |
|----------------|------|---|---|------|-------|--------|
| 54             | 碱性电池 | ★1、9V 碱性电池<br>2、耐腐蚀铁壳                             | 粒 | 9    | 50    | 450    |
| 55             | 纽扣电池 | ★1、3V 锂电池<br>2、超导石墨烯材料                            | 粒 | 2.77 | 60    | 166.2  |
| 56             | 矿泉水  | ★1、容量≥350ml                                       | 瓶 | 1.5  | 71500 | 107250 |
| 57             | 双面胶  | 1、≥10mm 宽幅，≥10m 长度<br>2、材质：棉纸                     | 卷 | 1    | 230   | 230    |
| 58             | 别针   | 1、4#别针<br>2、长度 5.5cm<br>3、银色                      | 颗 | 0.1  | 12150 | 1215   |
| 59             | 封口胶  | 1、尺寸：4.8mm*150m                                   | 个 | 8.51 | 280   | 2382.8 |
| 60             | 墨水   | 1、非碳素黑色墨水<br>★2、规格：55ml/瓶<br>3、香型，不堵笔，书写顺滑流畅，颜色纯正 | 瓶 | 6.38 | 20    | 127.6  |
| 61             | 党员胸徽 | 1、款式：别针款<br>2、尺寸：24*22.5mm 厚度 2mm                 | 个 | 1    | 390   | 390    |
| 合计：527373.71 元 |      |   |   |      |       |        |

注：1）以上技术参数的规格尺寸未注明偏差范围的，允许±3%。

2）以上年采购数量为预估数量，具体以实际入库结算为准。

3）参数中引用的国家或行业标准若已废止，则统一适用最新的标准。

4）本包核心产品：擦手纸

## ★2、服务要求

2.1 配送要求：根据采购人批次采购清单将货物配送至交货地点，并承担配送过程中的一切风险。一般情况下，供应商需在接到采购人通知后 48 小时内完成配送；紧急情况下，供应商需在接到采购人通知后 4 小时内完成配送。

2.2 供应商需为本项目配备配送服务人员，合同执行期间不得随意更换配送人员，若因特殊情况需进行人员更换，需提前告知采购人，经采购人同意后方可更换。

2.3 配送产品必须是按厂家标准（不低于国标），具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准、强制认证及采购质量标准的合格产品。能确保在正常的使用过程中安全、可靠，满足采购人实际使用要求，并达到有关规定的要求。

2.4 若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。按国家有关规定

实行“三包”，送货上门，现场安装调试至采购人能正常使用。

2.5 具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际需求为准。供应商在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。

2.6 如出现紧急或特殊供货情况，供应商应积极配合提供服务。

2.7 产品质保期为一年（技术参数有要求的按其要求执行），按批次计算（质保期为验收合格之日起开始计算），质保期内出现质量问题，供应商接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换。

2.8 清单内没有但采购人因工作需要需临时采购的其他货物，规格、数量、参数参照采购单及市场价格定采购价格。

2.9 供应商保障项目全部物品的各种部件均保证齐备、充足供应。

2.10 本项目在给采购人提供服务（包括但不限于安装、维护、送货）的过程中，供应商做好安全施工保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。

### ★3、商务要求

3.1 履约期限：合同签订生效之日起一年。

3.2 履约地点：仪陇县总医院各院区

3.3 合同签订方式：中标供应商分别与仪陇县总医院（仪陇县人民医院、仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院）签订采购合同，其中仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院签单价合同。

3.4 验收、交付标准和方法：（1）本项目由采购人组织相关人员严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等要求，根据招标文件的要求、供应商的投标文件承诺以及合同约定对每一项技术参数和商务服务等要求逐一进行验收。（2）验收时，采购人有权要求供应商提供相关产品的检测报告进行查核，履约验收结果不合格的，不予支付采购资金，并追究其所造成的一切损失，同时上报财政监管部门依法处理。

3.5 付款方式：1）、采购合同签订之日起10日内，采购人支付合同金额的



40%作为预付款；2）待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度据实结算，  
 结算金额=配送数量\*中标单价，采购人每季度末在收到中标供应商出具的合法付款  
 票据后的 10 日内支付。

#### 4、综合评分法

| 序号 | 评分因素及权重     | 分值   | 评分标准   | 说明     |
|----|-------------|------|--|--------|
| 1  | 报价 30%      | 30 分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(投标基准价 / 投标报价) × 30 × 100%   | 共同评分因素 |
| 2  | 技术、服务要求 43% | 43 分 | <p>投标人所投产品在完全满足招标文件“技术参数要求”的基础上得 43 分。其中重要参数条款（共有 25 项），每有一项负偏离扣 1 分；一般参数条款（共有 180 项），每有一项有负偏离扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p>注：（1）带“▲”技术参数为重要参数，非“▲”“★”技术参数为一般参数；</p> <p>（2）“★”号为本项目实质性要求，不参与评分，不满足按无效投标处理。</p> <p>（3）参数条款以最小级别进行计算。</p> <p>（4）技术参数中有明确要求相应佐证材料的按其要求提供，未做明确要求的，如实响应即可。</p> | 共同评分因素 |
| 3  | 实施方案 8%     | 8 分  | <p>供应商提供完整的实施方案，包括但不限于：①货源组织及供应保障措施；②产品质量保障措施；③产品配送流程；④安全及应急预案等。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 8 分，每有一项缺失扣 2 分，每有一项有缺陷的扣 1 分，扣完为止。（注：有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等。）</p>   | 共同评分因素 |
| 4  | 履约经验 3%     | 3 分  | <p>2022 年 1 月 1 日（含）至今供应商每具有 1 个类似业绩的得 1 分，最高得 3 分。</p> <p>注：类项业绩指办公用品类销售业绩，需提供有中标（成</p>   | 共同评分因素 |

|   |             |      |   |        |
|---|-------------|------|---|--------|
|   |             |      | 交) 通知书或合同扫描件加盖供应商公章。  |        |
| 5 | 配送方案<br>10% | 10 分 | 根据供应商提供的配送方案进行评审, 方案内容包括①配送人员配置; ②配送车辆配置; ③配送调度管理制度; ④货物包装、装卸货措施; ⑤紧急配送应对措施。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 10 分。每有一项缺失扣 2 分, 每有一项有缺陷的扣 1 分, 扣完为止。(注: 有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容, 有关措施与采购要求存在偏差等。) | 共同评分因素 |
| 6 | 售后服务<br>6%  | 6 分  | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审, 方案内容包括①备品备件方案; ②不合格产品退换货措施; ③售后服务网点及人员配置、工作职责及工作流程。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 6 分。每有一项缺失扣 2 分, 每有一项有缺陷的扣 1 分, 扣完为止。(注: 有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容, 有关措施与采购要求存在偏差等)。       | 共同评分因素 |

### (三) 第三包 纺织服装类

#### 1、产品清单及参数要求

| 序号 | 标的名称 | 规格/参数要求  | 单位 | 单价最高<br>限价(元) | 预估<br>数量 | 金额(元)   |
|----|------|--|----|---------------|----------|---------|
| 1  | 枕套   | ★一、规格: 45*75cm<br>二、技术参数:<br>1、成份和含量: 100%棉;<br>▲2、甲醛含量≤75mg/kg;<br>3、pH 值: 4.0-8.5;<br>4、无异味;<br>5、线密度: 经纱 26tex (±2tex)*纬纱 | 个  | 10.17         | 1450     | 14746.5 |

|   |          |  |   |       |      |       |
|---|----------|--|---|-------|------|-------|
|   |          | 26tex (±2tex) ;<br>▲6、耐水色牢度≥3 级,耐碱汗渍色牢度≥3 级;耐酸汗渍色牢度≥3 级;耐摩擦色牢度≥3 级;<br>7、可分解致癌芳香胺染料: 无;<br>注: 上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。   |   |       |      |       |
| 2 | 床罩       | ★一、规格: 100*210cm<br>二、技术参数:<br>1、成份和含量: 100%棉;<br>▲2、甲醛含量≤75mg/kg;<br>3、pH 值: 4.0-8.5;<br>4、无异味;<br>5、线密度: 经纱 26tex (±2tex) *纬纱 26tex (±2tex) ;<br>▲6、耐水色牢度≥3 级,耐碱汗渍色牢度≥3 级;耐酸汗渍色牢度≥3 级;耐摩擦色牢度≥3 级;<br>7、可分解致癌芳香胺染料: 无;<br>注: 上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。 | 张 | 50    | 1250 | 62500 |
| 3 | 枕芯 (水洗枕) | ★一、规格: 45*75cm<br>二、技术参数:<br>1. 面料: 100%聚酯纤维;<br>2. 填充物: 100%聚酯纤维;<br>3. pH 值: 4.0-8.5;<br>▲4. 甲醛含量≤70mg/kg;<br>5. 重量≥700g。<br>注: 上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。   | 个 | 21.33 | 1100 | 23463 |
| 4 | 被套       | ★一、规格: 150*200cm<br>二、技术参数:<br>1、成份和含量: 100%棉;<br>▲2、甲醛含量≤75mg/kg;<br>3、pH 值: 4.0-8.5;   | 套 | 60.67 | 1200 | 72804 |

|   |        |   |   |       |     |         |
|---|--------|---|---|-------|-----|---------|
|   |        | 4、无异味；<br>5、线密度：经纱 26tex（±2tex）*纬纱 26tex（±2tex）；<br>▲6、耐水色牢度≥3 级，耐碱汗渍色牢度≥3 级；耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐摩擦色牢度≥3 级；<br>7、可分解致癌芳香胺染料：无；<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。   |   |       |     |         |
| 5 | 棉絮(盖)新 | ▲1. 含杂率：≤0.5%<br>▲2. 网纱：面纱 3 层，左筋≥20 道，右筋≥20 道，竖筋≥10 道，密度≥20 根/10cm<br>3. 研磨率≥90%<br>4. 传播疾病虫、卵：无、气味：正常<br>5. 等级：一级及以上级<br>6. 纤维含量：100%棉<br>7. 颜色级：白棉≥二级<br>★8. ≥5 斤，规格（cm）：150*200（±2cm）注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。 | 床 | 85.33 | 680 | 58024.4 |
| 6 | 棉絮(垫)新 | ▲1. 含杂率：≤0.5%<br>▲2. 网纱：面纱 3 层，左筋≥20 道，右筋≥20 道，竖筋≥10 道，密度≥20 根/10cm<br>3. 研磨率≥90%<br>4. 传播疾病虫、卵：无、气味：正常<br>5. 等级：一级及以上级<br>6. 纤维含量：100%棉<br>7. 颜色级：白棉≥二级<br>★8. ≥5 斤，规格（cm）：90*200（±2cm）注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。  | 床 | 56.42 | 560 | 31595.2 |
| 7 | 床上三件套  | ★一、规格：<br>枕套 45*75cm  | 套 | 121   | 50  | 6050    |

|   |            |   |   |        |     |        |
|---|------------|---|---|--------|-----|--------|
|   |            | 床套 100*210cm<br>被套 150*200cm<br>二、技术参数：<br>▲1、成份和含量：50（±5）%棉，50（±5）%聚酯纤维；<br>2、机织物纱线线密度（S）：经向 30±2；纬向 30±2；<br>3、机织物密度（根/英寸）：经向 133±8；纬向 76±3；<br>4、甲醛含量≤75mg/kg；pH 值：4.0-8.5；无异味；<br>▲5、色牢度（级）：耐摩擦色牢度（干）≥3；耐酸碱汗渍色牢度≥3；耐水色牢度≥3；<br>6、可分解致癌芳香胺染料：无<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。 |   |        |     |        |
| 8 | 剖腹单        | ★一、规格：330*210cm<br>二、技术参数<br>▲1、成份和含量：100%棉；<br>2、机织物纱线线密度（S）：经向 21±2；纬向 21±2；<br>▲3、机织物密度（根/英寸）：经向 108±8；纬向 58±3；<br>4、甲醛含量≤75mg/kg；pH 值：4.0-8.5；无异味；<br>5、色牢度（级）：耐摩擦色牢度（干）≥3；耐酸碱汗渍色牢度≥3；耐水色牢度≥3；<br>6、撕破强力（N）：经向≥13；纬向≥11；<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证                       | 条 | 101.33 | 50  | 5066.5 |
| 9 | 医生工作服（男）夏装 | ★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL<br>二、技术参数：<br>▲1、成分和含量：65%±5%聚酯纤维, 35%  | 件 | 69     | 330 | 22770  |

|    |                |   |   |       |     |       |
|----|----------------|---|---|-------|-----|-------|
|    |                | <p>±5%棉；</p> <p>2、机织物纱线线密度（`S）：经向 23 ±3；纬向：22.6±3；</p> <p>3、机织物密度（根/英寸）：经向 104 ±8；纬向：61±5；</p> <p>4、甲醛含量≤75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；无异味；</p> <p>5、可分解致癌芳香胺染料：无；</p> <p>▲6、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）≥3；</p> <p>▲7、水洗尺寸变化率（%）：径向+3~-3.0；纬向+3~-3.0；</p> <p>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。</p>  |   |       |     |       |
| 10 | 医生工作服（男）<br>冬装 | <p>★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL</p> <p>二、技术参数：</p> <p>▲1. 成分和含量：65%±5%聚酯纤维, 35%±5%棉；</p> <p>2. 机织物密度（根/英寸）：经向 138±8；纬向：71±5；</p> <p>3. 机织物纱线线密度：经向 45`S/2±3；纬向：21S/1±3；</p> <p>4. 甲醛含量≤75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；无异味；</p> <p>5. 可分解致癌芳香胺染料：无</p> <p>▲6. 水洗尺寸变化率（%）：经向+3~-3.0；纬向+3~-3.0；</p> <p>▲7. 耐次氯酸盐漂白色牢度（级）≥3；</p> <p>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。</p> | 件 | 69    | 350 | 24150 |
| 11 | 医生工作服（女）<br>冬装 | <p>★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL</p> <p>二、技术参数：</p> <p>▲1. 成分和含量：65%±5%聚酯纤维, 35%±5%棉；</p> <p>2. 机织物密度（根/英寸）：经向 138±8；纬向：71±5；</p> <p>3. 机织物纱线线密度：经向 45`S/2±3；</p>   | 件 | 69.36 | 350 | 24276 |

|    |             |  |   |    |     |       |
|----|-------------|--|---|----|-----|-------|
|    |             | 纬向：21S/1±3；<br>4. 甲醛含量≤75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；<br>无异味；<br>5. 可分解致癌芳香胺染料：无<br>▲6. 水洗尺寸变化率(%)：经向+3~-3.0；<br>纬向+3~-3.0；<br>7. 耐次氯酸盐漂白色牢度（级）≥3；<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。  |   |    |     |       |
| 12 | 医生工作服（女）夏装  | ★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL<br>二、技术参数：<br>▲1、成分和含量：65%±5%聚酯纤维, 35%±5%棉；<br>2、机织物纱线线密度（`S）：经向 23±3；纬向：22.6±3；<br>3、机织物密度（根/英寸）：经向 104±8；纬向：61±5；<br>4. 甲醛含量≤75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；<br>无异味；<br>5、可分解致癌芳香胺染料：无<br>6、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）≥3；<br>▲7、水洗尺寸变化率(%)：经向+3~-3.0；<br>纬向+3~-3.0；<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。 | 件 | 69 | 190 | 13110 |
| 13 | 短款护士服上衣（冬装） | ★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL<br>二、技术参数：<br>▲1、成分和含量：65%±5%聚酯纤维, 35%±5%棉；<br>2、机织物纱线线密度（`S）：经向 23±3；纬向：22.6±3；<br>3、机织物密度（根/英寸）：经向 104±8；纬向：61±5；<br>4、甲醛含量≤75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；<br>无异味；<br>5、可分解致癌芳香胺染料：无  | 件 | 80 | 400 | 32000 |

|    |             |   |   |    |     |       |
|----|-------------|---|---|----|-----|-------|
|    |             | 6、耐次氯酸盐漂白色牢度（级） $\geq 3$ ；<br>▲7、水洗尺寸变化率（%）：径向 $+3\sim-3.0$ ；<br>纬向 $+3\sim-3.0$ ；<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。  |   |    |     |       |
| 14 | 护士服裤子（冬装）   | ★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL<br>二、技术参数：<br>▲1、成分和含量：65% $\pm$ 5%聚酯纤维，35% $\pm$ 5%棉；<br>2、机织物纱线线密度（`S）：经向 23 $\pm$ 3；纬向：22.6 $\pm$ 3；<br>3、机织物密度（根/英寸）：经向 104 $\pm$ 8；纬向：61 $\pm$ 5；<br>4、甲醛含量 $\leq$ 75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；无异味；<br>5、可分解致癌芳香胺染料：无<br>6、耐次氯酸盐漂白色牢度（级） $\geq 3$ ；<br>▲7、水洗尺寸变化率（%）：径向 $+3\sim-3.0$ ；<br>纬向 $+3\sim-3.0$ ；<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。 | 件 | 58 | 300 | 17400 |
| 15 | 长款护士服上衣（冬装） | ★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL<br>二、技术参数：<br>▲1. 成分和含量：65% $\pm$ 5%聚酯纤维，35% $\pm$ 5%棉；<br>2、机织物纱线线密度（`S）：经向 45/2 $\pm$ 2；纬向：20 $\pm$ 2；<br>3、机织物密度（根/英寸）：经向 138 $\pm$ 8；纬向：71 $\pm$ 3；<br>4、甲醛含量 $\leq$ 75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；无异味；<br>5、可分解致癌芳香胺染料：无<br>6、耐汗渍色牢度（酸、碱） $\geq 3$ 级；耐水色牢度 $\geq 3$ 级；耐摩擦色牢度 $\geq 3$ 级；<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件                                   | 件 | 80 | 300 | 24000 |



|    |                 |  |   |       |     |         |
|----|-----------------|--|---|-------|-----|---------|
|    |                 | 件并加盖投标人公章进行佐证。   |   |       |     |         |
| 16 | 短款护士服上衣<br>(夏装) | <p>★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL</p> <p>二、技术参数：</p> <p>▲1、成分和含量：65%±5%聚酯纤维, 35%±5%棉；</p> <p>2、机织物纱线线密度（`S）：经向 23±3；纬向：22.6±3；</p> <p>3、机织物密度（根/英寸）：经向 104±8；纬向：61±5；</p> <p>4、甲醛含量≤75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；无异味；</p> <p>5、可分解致癌芳香胺染料：无</p> <p>6、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）≥3；</p> <p>▲7、水洗尺寸变化率(%)：径向+3~-3.0；纬向+3~-3.0；</p> <p>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。</p>   | 件 | 42.35 | 450 | 19057.5 |
| 17 | 长款护士服上衣<br>(夏装) | <p>★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、成分：65%±5%聚酯纤维, 35%±5%棉。</p> <p>2、线密度(短纤)：经纱(13±5%)tex*2；线密度(长丝)：径向长丝粗纱 168dtex(±5%)，径向长丝细纱 82dtex±5%，纬纱 164dtex±5%。</p> <p>3、径向密度≥650 根/10cm，纬向密度≥390 根/10cm。</p> <p>4、甲醛含量≤70mg/kg；</p> <p>5、pH 值 4.0-8.7；</p> <p>6、无异味。</p> <p>7、抑菌率：抗金黄色葡萄球菌&gt;99%，抗大肠杆菌&gt;99%，抗白色念珠菌&gt;99%，抗肺炎克雷白氏菌&gt;99%，抗铜绿假单胞菌&gt;99%，抗枯草芽孢杆菌&gt;99%。</p> <p>8、起球≥4 级。透气率≥32mm/s。勾丝：径向≥2-3 级，纬向≥3-4 级。</p> <p>9、单位面积质量≥206g/m²。防紫外线性能 UPF≥40, T(UVA) &lt;5%。</p> | 件 | 42.35 | 300 | 12705   |

|    |           |  |   |       |     |       |
|----|-----------|--|---|-------|-----|-------|
|    |           | 10、断裂强力：径向 $\geq 1300\text{N}$ ，纬向 $\geq 950\text{N}$ ；撕破强力：径向 $\geq 45\text{N}$ ，纬向 $\geq 25\text{N}$ ；顶破强力 $\geq 1750\text{N}$ 。<br>11、耐磨性能 $\geq 15000$ 次。电荷面密度 $\leq 3.6\mu\text{C}/\text{m}$ ，静电压半衰期 $\leq 5.0\text{s}$ 。<br>12、耐汗渍色牢度 $\geq 4$ 级；耐水色牢度 $\geq 4$ 级；耐摩擦色牢度 $\geq 4$ 级。   |   |       |     |       |
| 18 | 护士服裤子(夏装) | ★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL<br>二、技术参数：<br>1、成分：65% $\pm$ 5%聚酯纤维, 35% $\pm$ 5%棉。<br>2、线密度(短纤)：经纱(13 $\pm$ 5%)tex*2；线密度(长丝)：径向长丝粗纱 168dtex ( $\pm$ 5%)，径向长丝细纱 82dtex $\pm$ 5%，纬纱 164dtex $\pm$ 5%。<br>3、径向密度 $\geq 650$ 根/10cm，纬向密度 $\geq 390$ 根/10cm。<br>4、甲醛含量 $\leq 70\text{mg}/\text{kg}$ ；<br>5、pH值 4.0-8.7；<br>6、无异味。<br>7、抑菌率：抗金黄色葡萄球菌 $>99\%$ ，抗大肠杆菌 $>99\%$ ，抗白色念珠菌 $>99\%$ ，抗肺炎克雷白氏菌 $>99\%$ ，抗铜绿假单胞菌 $>99\%$ ，抗枯草芽孢杆菌 $>99\%$ 。<br>8、起球 $\geq 4$ 级。透气率 $\geq 32\text{mm}/\text{s}$ 。勾丝：径向 $\geq 2-3$ 级，纬向 $\geq 3-4$ 级。<br>9、单位面积质量 $\geq 206\text{g}/\text{m}^2$ 。防紫外线性能 UPF $\geq 40$ , T(UVA) $<5\%$ 。<br>10、断裂强力：径向 $\geq 1300\text{N}$ ，纬向 $\geq 950\text{N}$ ；撕破强力：径向 $\geq 45\text{N}$ ，纬向 $\geq 25\text{N}$ ；顶破强力 $\geq 1750\text{N}$ 。<br>11、耐磨性能 $\geq 15000$ 次。电荷面密度 $\leq 3.6\mu\text{C}/\text{m}$ ，静电压半衰期 $\leq 5.0\text{s}$ 。<br>12、耐汗渍色牢度 $\geq 4$ 级；耐水色牢度 $\geq 4$ 级；耐摩擦色牢度 $\geq 4$ 级。 | 件 | 47    | 300 | 14100 |
| 19 | 康复治疗服(冬装) | ★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL<br>二、技术参数：<br>1.成分和含量：100%聚酯纤维；<br>▲2.机织物纱线线密度(Denier)：经向  | 套 | 61.09 | 10  | 610.9 |

|    |           |  |   |       |     |         |
|----|-----------|--|---|-------|-----|---------|
|    |           | <p>150±10；纬向：150±10；</p> <p>3. 机织物密度（根/cm）：经向 127±5；纬向：96±5；</p> <p>4. 色牢度（级）：耐摩擦色牢度（干）≥3；耐酸碱汗渍色牢度≥3；耐水色牢度≥3；</p> <p>5. 甲醛含量≤75mg/kg；pH 值 4.0-8.5；无异味；</p> <p>6. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：不得检出；</p> <p>▲7. 断裂强力（N）：经向≥1450；纬向≥1150；</p> <p>8. 撕破强力（N）：经向≥25；纬向≥20；</p> <p>9. 静电性能：电荷面密度（<math>\mu\text{C}/\text{m}^2</math>）（洗前）：≤7.0。半衰期（HDT）（s）≤10；</p> <p>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。</p>               |   |       |     |         |
| 20 | 康复治理服（夏装） | <p>★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 成分和含量：100%聚酯纤维；</p> <p>▲2. 机织物纱线线密度（Denier）：经向 75±7；纬向：75±7；</p> <p>3. 织物密度（根/cm）：经向 65±8；纬向：42±5；</p> <p>4. 色牢度（级）：耐摩擦色牢度（干）≥3；耐汗渍色牢度（酸、碱）≥3；耐水色牢度≥3；</p> <p>5. 甲醛含量≤75mg/kg；</p> <p>6、pH 值 4.0-8.5；</p> <p>7、无异味；</p> <p>8. 可分解致癌芳香胺染料：无</p> <p>9. 静电性能（<math>\mu\text{C}/\text{m}^2</math>）（洗前）：≤7.0；</p> <p>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。</p> | 套 | 56.09 | 10  | 560.9   |
| 21 | 洗手衣+裤     | <p>★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL</p> <p>二、技术参数：</p>  | 套 | 75.33 | 140 | 10546.2 |

|    |           |  |   |       |     |        |
|----|-----------|--|---|-------|-----|--------|
|    |           | <p>▲1、成份和含量：100%棉；</p> <p>▲2、机织物纱线线密度（S）：经向 21±2；纬向 21±2；</p> <p>3、机织物密度（根/英寸）：经向 108±8；纬向 58±3；</p> <p>4、甲醛含量≤75mg/kg；</p> <p>5、pH 值：4.0-8.5；</p> <p>6、无异味；</p> <p>7、色牢度（级）：耐摩擦色牢度（干）≥3；耐酸碱汗渍色牢度≥3；耐水色牢度≥3；</p> <p>8、撕破强力（N）：经向≥13；纬向≥11；</p> <p>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证。</p> |   |       |     |        |
| 22 | 双层包布<br>1 | <p>★一、规格：110*110cm</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、成份：100%棉；</p> <p>2、pH 值：4.0-8.5；</p> <p>3、纱支：20s（±2s）*20s（±2s）；</p> <p>4、密度：经向密度≥455 根/10cm，纬向密度≥245 根/10cm；</p> <p>5、耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；</p> <p>6、甲醛含量≤20mg/kg；</p> <p>7、单位面积质量≥210g/m²</p>  | 条 | 32.67 | 150 | 4900.5 |
| 23 | 双层包布<br>2 | <p>★一、规格：100*100cm</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、成份：100%棉；</p> <p>2、pH 值：4.0-8.5；</p> <p>3、纱支：20s（±2s）*20s（±2s）；</p> <p>4、密度：经向密度≥455 根/10cm，纬向密度≥245 根/10cm；</p> <p>5、耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；</p> <p>6、甲醛含量≤20mg/kg；</p> <p>7、单位面积质量≥210g/m²</p>  | 条 | 27    | 100 | 2700   |
| 24 | 双层包布<br>3 | <p>★一、规格：140*140cm</p> <p>二、技术参数：</p>  | 条 | 52.89 | 600 | 31734  |

|    |           |  |   |       |     |        |
|----|-----------|--|---|-------|-----|--------|
|    |           | 1、成份：100%棉；<br>2、pH 值：4.0-8.5；<br>3、纱支：20s（±2s）*20s（±2s）；<br>4、密度：经向密度≥455 根/10cm，纬向密度≥245 根/10cm；<br>5、耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；<br>6、甲醛含量≤20mg/kg；<br>7、单位面积质量≥210g/m²   |   |       |     |        |
| 25 | 双层包布<br>4 | ★一、规格：80*80cm<br>二、技术参数：<br>1、成份：100%棉；<br>2、pH 值：4.0-8.5；<br>3、纱支：20s（±2s）*20s（±2s）；<br>4、密度：经向密度≥455 根/10cm，纬向密度≥245 根/10cm；<br>5、耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；<br>6、甲醛含量≤20mg/kg；<br>7、单位面积质量≥210g/m²   | 条 | 16.8  | 100 | 1680   |
| 26 | 单层包布      | ★一、规格：55*45cm<br>二、技术参数：<br>1、成份和含量：100%棉；<br>▲2、机织物纱线线密度（S）：经向 21±2；纬向 21±2；<br>▲3、机织物密度（根/英寸）：经向 108±8；纬向 58±3；<br>4、甲醛含量≤75mg/kg；<br>5、pH 值：4.0-8.5；<br>6、无异味；<br>7、色牢度（级）：耐摩擦色牢度（干）≥3；耐酸碱汗渍色牢度≥3；耐水色牢度≥3；<br>8、撕破强力（N）：经向≥13；纬向≥11；<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证 | 条 | 10.3  | 100 | 1030   |
| 27 | 遮背式手术衣    | ★一、规格：S/M/L/XL/XXL/XXXL<br>二、技术参数：   | 件 | 68.67 | 50  | 3433.5 |

|    |    |  |   |    |     |       |
|----|----|--|---|----|-----|-------|
|    |    | 1、洁净度-微生物 $\leq 300$ CFU/d m <sup>2</sup> ;<br>2、阻微生物穿透-干态: 不考核;<br>3、阻微生物穿透-湿态: 屏障指数 $\geq 2.8$ (手术单标准性能关键区域);<br>4、洁净度-微粒物质: $\leq 3.5$ (手术单标准性能关键区域);<br>5、落絮系数(干态) $\leq 4.0$ ;<br>6、抗渗水性 $\geq 30$ cmH <sub>2</sub> O;<br>7、涨破强力-干态 $\geq 40$ kpa;<br>8、涨破强力-湿态 $\geq 40$ kpa;<br>9、断裂强力-干态: 径向 $\geq 15$ N, 纬向 $\geq 15$ N;<br>10、断裂强力-湿态: 径向 $\geq 15$ N, 纬向 $\geq 15$ N。   |   |    |     |       |
| 28 | 窗帘 | 1. 高度 $\geq 2.5$ 米, 褶皱系数 $\geq 1.5$ ;<br>2. 双面遮光麻纺布, 两色条纹遮光布, 密度: 经向 $\geq 380$ 度, 纬向 $\geq 113$ 度;<br>3. 色牢度(级): 耐摩擦色牢度(干) $\geq 3$ ; 耐酸碱汗渍色牢度 $\geq 3$ ; 耐水色牢度 $\geq 3$ ;<br>4. 重量: $270\text{g/m}^2$ — $320\text{g/m}^2$ ;<br>5. 缩水性: 在宽度方面水洗-2%, 干洗 1%; 高度方面水洗 0%, 干洗 0%;<br>▲6. 阻燃性: GB/T5455-2014 条件 A 《阻燃织物》标准;<br>7. 隔帘面料材质: 医用隔帘使用 100% 多元脂纤维材质, 为阻燃材料;<br>8. 环保面料: 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ ; 无异味;<br>9. PH 值: 通过 GB/T7573-2009;<br>▲10. 燃烧性能(氧指数) a% $\geq 32$<br>▲11. 透气性能符合 GB/T5453-1997<br>注: 上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证 | 米 | 55 | 500 | 27500 |
| 29 | 杆体 | 1. 铝合金杆厚度 $\geq 1\text{mm}$ , 表面光滑, 平整、无明显划痕, 不得有变形、气泡、裂口及明显的波纹凹陷、杂质、颜色不均等   | 米 | 40 | 500 | 20000 |

|               |       |  |   |       |     |       |
|---------------|-------|--|---|-------|-----|-------|
|               |       | 问题<br>2. 韦式硬度执行 YS/T420-2023 标准且大于 10，拉伸试验执行 GB/T16865-2023，化学成分检测标准执行 GB/T7999-2015。  |   |       |     |       |
| 30            | 医用隔断帘 | 1. 医用隔帘采用上部镂空（30cm（±2cm））。遮光率≥89%，<br>2. 密度：经向≥380 度，纬向≥113 度；<br>3. 色牢度（级）：耐摩擦色牢度（干）≥3；耐酸碱汗渍色牢度≥3；耐水色牢度≥3；<br>4. 重量：270g/m <sup>2</sup> —320g/m <sup>2</sup> ；<br>5. 缩水率：在宽度方面水洗-2%，干洗 1%；高度方面水洗 0%，干洗 0%；<br>▲6. 阻燃性：GB/T5455-2014 条件 A《阻燃织物》标准；<br>7. 隔帘面料材质：医用隔帘使用 100%多元脂纤维材质，为阻燃材料；<br>8. 环保面料：甲醛含量≤20mg/kg；无异味；<br>9. PH 值：通过 GB/T7573-2009；<br>▲10. 燃烧性能（氧指数）a%≥32<br>▲11. 透气性能符合 GB/T5453-1997<br>注：上述▲参数项需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章进行佐证 | 米 | 50.67 | 500 | 25335 |
| 31            | 轨道    | 1. 材质：铝合金<br>2. 直径：5cm，内壁厚≥2.5cm。<br>3. 封口：纳米材质。   | 米 | 32.7  | 500 | 16350 |
| 合计：624199.1 元 |       |  |   |       |     |       |

注：1）以上技术参数的规格尺寸未注明偏差范围的，允许±3%。

2）以上年采购数量为预估数量，具体以实际入库结算为准。

3）参数中引用的国家或行业标准若已废止，则统一适用最新的标准。

4）本包核心产品：被套

## ★2、服务要求

2.1 配送要求：根据采购人批次采购清单将货物配送至交货地点，并承担配送过程中的一切风险。一般情况下，供应商需在接到采购人通知后 48 小时内完

成配送；紧急情况下，供应商需在接到采购人通知后 4 小时内完成配送。

2.2 供应商需为本项目配备配送服务人员，合同执行期间不得随意更换配送人员，若因特殊情况需进行人员更换，需提前告知采购人，经采购人同意后方可更换。

2.3 配送产品必须是按厂家标准（不低于国标），具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准、强制认证及采购质量标准的合格产品。能确保在正常的使用过程中安全、可靠，满足采购人实际使用要求，并达到有关规定的要求。

2.4 若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。按国家有关规定实行“三包”，送货上门，现场安装调试至采购人能正常使用。

2.5 具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际需求为准。供应商在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。

2.6 如出现紧急或特殊供货情况，供应商应积极配合提供服务。

2.7 产品质保期为一年（技术参数有要求的按其要求执行），按批次计算（质保期为验收合格之日起开始计算），质保期内出现质量问题，供应商接到通知后 4 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换。

2.8 清单内没有但采购人因工作需要需临时采购的其他货物，规格、数量、参数参照采购单及市场价格定采购价格。

2.9 供应商保障项目全部物品的各种部件均保证齐备、充足供应。

2.10 本项目在给采购人提供服务（包括但不限于安装、维护、送货）的过程中，供应商做好安全施工保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。

### ★3、商务要求

3.1 履约期限：合同签订生效之日起一年。

3.2 履约地点：仪陇县总医院各院区

3.3 合同签订方式：中标供应商分别与仪陇县总医院（仪陇县人民医院、仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院）签订采购合同，其中仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院签订单价合同。



3.4 验收、交付标准和方法：（1）本项目由采购人组织相关人员严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）等要求，根据招标文件的要求、供应商的投标文件承诺以及合同约定对每一项技术参数和商务服务等要求逐一进行验收。（2）验收时，采购人有权要求供应商提供相关产品的检测报告进行查核，履约验收结果不合格的，不予支付采购资金，并追究其所造成的一切损失，同时上报财政监管部门依法处理。

3.5 付款方式：1）、采购合同签订之日起 10 日内，采购人支付合同金额的 40%作为预付款；2）待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度据实结算，结算金额=配送数量\*中标单价，采购人每季度末在收到中标供应商出具的合法付款票据后的 10 日内支付。

#### 4、综合评分法

| 序号 | 评分因素及权重        | 分值   | 评分标准   | 说明     |
|----|----------------|------|--|--------|
| 1  | 报价 30%         | 30 分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(投标基准价 / 投标报价)×30×100%   | 共同评分因素 |
| 2  | 技术、服务要求<br>41% | 41 分 | <p>投标人所投产品在完全满足招标文件“技术参数要求”的基础上得 41 分。其中重要参数条款（共有 45 项），每有一项负偏离扣 0.5 分；一般参数条款（共有 185 项），每有一项有负偏离扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p>注：（1）带“▲”技术参数为重要参数，非“▲”“★”技术参数为一般参数；</p> <p>（2）“★”号为本项目实质性要求，不参与评分，不满足按无效投标处理。</p> <p>（3）参数条款以最小级别进行计算。</p> <p>（4）技术参数中有明确要求相应佐证材料的按其要求提供，未做明确要求的，如实响应即可。</p> | 共同评分因素 |
| 3  | 实施方案<br>8%     | 8 分  | 供应商提供完整的实施方案，包括但不限于：①货源组织及供应保障措施；②产品质量保障措施；③产品配送流程；④安全及应急预案等。以上内容完全满足本项目要  | 共同评分因素 |

|   |             |      |  |        |
|---|-------------|------|--|--------|
|   |             |      | 求且无缺陷得 8 分，每有一项缺失扣 2 分，每有一项有缺陷的扣 1 分，扣完为止。（注：有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等。）   |        |
| 4 | 履约经验<br>5%  | 5 分  | 2022 年 1 月 1 日（含）至今供应商每具有 1 个类似业绩的得 2.5 分，最高得 5 分。<br>注：类似业绩指被套、床单、工作服等类销售业绩，需提供有中标（成交）通知书或合同扫描件加盖供应商公章。   | 共同评分因素 |
| 5 | 配送方案<br>10% | 10 分 | 根据供应商提供的配送方案进行评审，方案内容包括①配送人员配置；②配送车辆配置；③配送调度管理制度；④货物包装、装卸货措施；⑤紧急配送应对措施。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 10 分。每有一项缺失扣 2 分，每有一项有缺陷的扣 1 分，扣完为止。（注：有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等。） | 共同评分因素 |
| 6 | 售后服务<br>6%  | 6 分  | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，方案内容包括①备品备件方案；②不合格产品退换货措施；③售后服务网点及人员配置、工作职责及工作流程。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 6 分。每有一项缺失扣 2 分，每有一项有缺陷的扣 1 分，扣完为止。（注：有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等）。     | 共同评分因素 |

#### (四) 第四包 化工产品类

##### 1、产品清单及参数要求

| 序号 | 标的名称     | 规格/技术参数   | 单位 | 单价最高限价<br>(元) | 预估数量 | 金额<br>(元) |
|----|----------|---|----|---------------|------|-----------|
| 1  | 二甲苯      | ★1、规格：500ml/瓶<br>2、外观与形状：无色透明液体，有类似甲苯的气味<br>3、熔点：-47.9℃<br>4、主要用途：用做溶剂和用于合成油漆涂料   | 瓶  | 13.5          | 100  | 1350      |
| 2  | 封片胶      | ★1、规格：50ml/瓶<br>▲2、主要成分包括仲丁醇、松油醇、冷杉胶和环己烷。<br>3、适用于病理分析前对手术采集的样本进行封片处理，以便制备病理标本  | 瓶  | 125.3         | 20   | 2506      |
| 3  | 75%乙醇消毒液 | ★1、规格：500ml/瓶<br>▲2、主要成分：乙醇，体积分数为70%~80%。<br>3、杀灭微生物类别：可以杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病酵母菌和医院感染常见菌。<br>4、使用范围：适用于手和物体表面消毒。具体使用方法包括喷雾、擦拭或浸泡。 | 瓶  | 4.08          | 2000 | 8160      |
| 4  | 95%乙醇消毒液 | ★1、规格：500ml/瓶<br>▲2、主要成分：乙醇，体积分数为90%~95%。<br>3、杀灭微生物类别：可以杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病酵母菌和医院感染常见菌。<br>4、使用范围：适用于手和物体表面消毒。具体使用方法包括喷雾、擦拭或浸泡。 | 瓶  | 5.89          | 2000 | 11780     |
| 5  | 环氧乙烷气罐   | ★1、规格：100ml/罐<br>▲2、纯度≥99.9%<br>3、采用环氧乙烷作为消毒剂，能够有效地杀灭细菌、病毒和其他微生物  | 罐  | 224           | 200  | 44800     |
| 6  | 甲醇       | ★1、规格：500ml/瓶<br>▲2、纯度≥99%  | 瓶  | 10.8          | 20   | 216       |

|    |                |  |   |       |      |       |
|----|----------------|--|---|-------|------|-------|
|    |                | 3、水分含量 $\leq 0.1\%$<br>4、颜色：无色透明   |   |       |      |       |
| 7  | 冰乙酸            | ★1、规格：500ml/瓶<br>▲2、纯度 $\geq 99\%$<br>3、颜色：无色透明<br>4、易溶于水和乙醇，其水溶液呈弱酸性  | 瓶 | 30.6  | 20   | 612   |
| 8  | 氯化钾（干粉）        | ★1、规格：500g/瓶<br>2、性状：白色立方体结晶性粉末，无臭，有咸味，空气中稳定<br>3、相对密度 $\geq 1.987$<br>4、熔点：773℃（或 771℃）<br>▲5、溶解性：易溶于水（1g/2.8ml），溶于甘油（1g/14ml），微溶于乙醇（1g/250ml），不溶于乙醚和丙酮 | 瓶 | 24.75 | 20   | 495   |
| 9  | 75%医用消毒酒精（喷雾型） | ★1、规格：100ml/瓶，喷雾型<br>▲2、主要成分：乙醇，体积分数为 70%~80%。<br>3、杀灭微生物类别：可以杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病酵母菌和医院感染常见菌。<br>4、使用范围：适用于手和物体表面消毒。具体使用方法包括喷雾、擦拭或浸泡。                       | 瓶 | 3.17  | 1500 | 4755  |
| 10 | 软水盐            | ★1、规格：10kg/袋<br>▲2、主要化学成分为氯化钠（NaCl），含量在 99.5%以上。<br>3、水分含量：水分含量应小于等于 1.0 g/100g。<br>4、水不溶物含量：水不溶物含量应小于等于 2.0 g/100g。<br>5、包装形式：采用 PE 包装。                 | 吨 | 3733  | 20   | 74660 |
| 11 | 白凡士林           | ★1、规格：400ml/瓶<br>2、性状：白色或微黄均质软膏<br>3、熔点：45-60℃<br>4、有机酸 $\leq 0.08$  | 瓶 | 9.47  | 60   | 568.2 |
| 12 | 液体石蜡           | ★1、规格：500g/瓶<br>2、化学成分：主要成分包括轻质矿物油和一般矿物油。  | 瓶 | 13.53 | 200  | 2706  |

|    |         |   |   |     |    |      |
|----|---------|---|---|-----|----|------|
|    |         | <p>3、外观与性状：无色透明油状液体，在日光下不显荧光。室温下无嗅无味，加热后略有石油臭。</p> <p>▲4、密度：0.86-0.905（25 度）。</p> <p>5、溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇，但溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇。</p> <p>6、闪点：185° C。</p> |   |     |    |      |
| 13 | 苏木素染色液  | <p>★1、规格：500ml/瓶</p> <p>▲2、主要成份：苏木精染料、硫酸铝、碘酸钠、对苯二酚、β-环糊精水合物、乙二醇。</p> <p>3、主要用于对石蜡包埋组织中的细胞核和细胞质进行组织学定性染色。它适用于固定组织成分的染色，能够清晰地显示细胞结构和组织形态。</p>         | 瓶 | 238 | 15 | 3570 |
| 14 | 巴氏染色液 1 | <p>★1、规格：橘黄 G 染液 500ml/瓶</p> <p>▲2、主要成分为橘黄 G 和蒸馏水</p> <p>3、主要用于病理组织或分泌物脱落细胞等标本的染色，适用于医院对细胞和脱落细胞的形态学染色检查，尤其适用于妇科细胞学涂片染色和细胞脱落标本染色</p>                 | 瓶 | 233 | 15 | 3495 |
| 15 | 巴氏染色液 2 | <p>★1、规格：EA50 染液 500ml/瓶</p> <p>▲2、主要成分为亮绿、伊红 Y、俾士麦棕、乙醇和蒸馏水</p> <p>3、主要用于病理组织或分泌物脱落细胞等标本的染色，适用于医院对细胞和脱落细胞的形态学染色检查，尤其适用于妇科细胞学涂片染色和细胞脱落标本染色</p>       | 瓶 | 233 | 15 | 3495 |
| 16 | 伊红染色液   | <p>★1、规格：醇溶性 1000ml/瓶</p> <p>▲2、浓度：0.25%-0.5%</p> <p>3、主要用于对组织切片或培养的细胞进行染色，产生粉红色或红色的细胞质染色。</p>  | 瓶 | 207 | 15 | 3105 |
| 17 | 氧化锌     | <p>★1、规格：500g/瓶</p> <p>2、外观：无色或白色固体，具有粉末状、晶体状、颗粒状等多种形态</p>  | 瓶 | 29  | 1  | 29   |

|               |      |   |   |      |      |       |
|---------------|------|---|---|------|------|-------|
|               |      | 3、密度 $\geq 5.606 \text{ g/cm}^3$<br>4、熔点为 $1975^{\circ}\text{C}$ , 可以通过电弧加热、电炉加热等方式进行熔化                                       |   |      |      |       |
| 18            | 无水乙醇 | ★1、规格：500ml/瓶<br>▲2、纯度 $\geq 99.5\%$<br>3、颜色和状态：无色透明液体。<br>4、密度： $0.789\text{--}0.79 \text{ g/cm}^3$ ( $20^{\circ}\text{C}$ ) | 瓶 | 14   | 1000 | 14000 |
| 19            | 甲醛溶液 | ★1、规格：500ml/瓶<br>2、外观颜色：无色透明溶液<br>3、含量 $\geq 10\%$  | 瓶 | 10.5 | 200  | 2100  |
| 合计：182402.2 元 |      |   |   |      |      |       |

注：1) 以上技术参数的规格尺寸未注明偏差范围的，允许 $\pm 3\%$ 。

2) 以上年采购数量为预估数量，具体以实际入库结算为准。

3) 参数中引用的国家或行业标准若已废止，则统一适用最新的标准。

4) 本包核心产品：软水盐

5) 本包消毒产品：1) 75%乙醇消毒液、2) 75%医用消毒酒精（喷雾型）

## ★2、服务要求

2.1 配送要求：根据采购人批次采购清单将货物配送至交货地点，并承担配送过程中的一切风险。一般情况下，供应商需在接到采购人通知后 48 小时内完成配送；紧急情况下，供应商需在接到采购人通知后 4 小时内完成配送。

2.2 供应商需为本项目配备配送服务人员，合同执行期间不得随意更换配送人员，若因特殊情况需进行人员更换，需提前告知采购人，经采购人同意后方可更换。

2.3 配送产品必须是按厂家标准（不低于国标），具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准、强制认证及采购质量标准的合格产品。能确保在正常的使用过程中安全、可靠，满足采购人实际使用要求，并达到有关规定的要求。

2.4 若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。按国家有关规定实行“三包”，送货上门，现场安装调试至采购人能正常使用。

2.5 具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际需求为准。供应商在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。

2.6 如出现紧急或特殊供货情况，供应商应积极配合提供服务。

2.7 产品质保期为一年（技术参数有要求的按其要求执行），按批次计算（质保期为验收合格之日起开始计算），质保期内出现质量问题，供应商接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换。

2.8 清单内没有但采购人因工作需要需临时采购的其他货物，规格、数量、参数参照采购单及市场价格定采购价格。

2.9 供应商保障项目全部物品的各种部件均保证齐备、充足供应。

2.10 本项目在给采购人提供服务（包括但不限于安装、维护、送货）的过程中，供应商做好安全施工保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。

### ★3、商务要求

3.1 履约期限：合同签订生效之日起一年。

3.2 履约地点：仪陇县总医院各院区

3.3 合同签订方式：中标供应商分别与仪陇县总医院（仪陇县人民医院、仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院）签订采购合同，其中仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院签订单价合同。

3.4 验收、交付标准和方法：（1）本项目由采购人组织相关人员严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等要求，根据招标文件的要求、供应商的投标文件承诺以及合同约定对每一项技术参数和商务服务等要求逐一进行验收。（2）验收时，采购人有权要求供应商提供相关产品的检测报告进行查核，履约验收结果不合格的，不予支付采购资金，并追究其所造成的一切损失，同时上报财政监管部门依法处理。

3.5 付款方式：1）、采购合同签订之日起10日内，采购人支付合同金额的40%作为预付款；2）待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度据实结算，结算金额=配送数量\*中标单价，采购人每季度末在收到中标供应商出具的合法付款票据后的10日内支付。

### 4、综合评分法

| 序号 | 评分因素及权重        | 分值   | 评分标准  | 说明     |
|----|----------------|------|---|--------|
| 1  | 报价 30%         | 30 分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(投标基准价 / 投标报价)×30×100%  | 共同评分因素 |
| 2  | 技术、服务要求<br>42% | 42 分 | <p>投标人所投产品在完全满足招标文件“技术参数要求”的基础上得 42 分。其中重要参数条款（共有 15 项），每有一项负偏离扣 1.5 分；一般参数条款（共有 39 项），每有一项有负偏离扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>注：（1）带“▲”技术参数为重要参数，非“▲”“★”技术参数为一般参数；</p> <p>（2）“★”号为本项目实质性要求，不参与评分，不满足按无效投标处理。</p> <p>（3）参数条款以最小级别进行计算。</p> <p>（4）技术参数中有明确要求相应佐证材料的按其要求提供，未做明确要求的，如实响应即可。</p> | 共同评分因素 |
| 3  | 实施方案<br>8%     | 8 分  | <p>供应商提供完整的实施方案，包括但不限于：①货源组织及供应保障措施；②产品质量保障措施；③产品配送流程；④安全及应急预案等。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 8 分，每有一项缺失扣 2 分，每有一项有缺陷的扣 1 分，扣完为止。（注：有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等。）</p>  | 共同评分因素 |
| 4  | 履约经验<br>4%     | 4 分  | <p>2022 年 1 月 1 日（含）至今供应商每具有 1 个类似业绩的得 2 分，最高得 4 分。</p> <p>注：类似业绩指化工产品类销售业绩，需提供有中标（成交）通知书或合同扫描件加盖供应商公章。</p>   | 共同评分因素 |
| 5  | 配送方案<br>10%    | 10 分 | <p>根据供应商提供的配送方案进行评审，方案内容包括</p> <p>①配送人员配置；②配送车辆配置；③配送调度管理制度；④货物包装、装卸货措施；⑤紧急配送应对措施。以上内</p>   | 共同评分因素 |



|   |            |     |  |        |
|---|------------|-----|--|--------|
|   |            |     | 容完全满足本项目要求且无缺陷得 10 分。每有一项缺失扣 2 分，每有一项有缺陷的扣 1 分，扣完为止。（注：有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等。）   |        |
| 6 | 售后服务<br>6% | 6 分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，方案内容包括①备品备件方案；②不合格产品退换货措施；③售后服务网点及人员配置、工作职责及工作流程。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 6 分。每有一项缺失扣 2 分，每有一项有缺陷的扣 1 分，扣完为止。（注：有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等）。 | 共同评分因素 |

## （五）第五包 消毒产品类

### 1、产品清单及参数要求

| 序号 | 标的名称                 | ★规格       | 参数要求  | 单位 | 单价最高<br>限价(元) | 预估<br>数量 | 金额<br>(元) |
|----|----------------------|-----------|---|----|---------------|----------|-----------|
| 1  | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 1 | 900 片/袋   | ★1. 符合 GB18282.1-2015 标准的一类指示物；<br>2. 纸张不吸附过氧化氢；<br>3. 支持配套手持打码枪使用；<br>★4. 产品有效期不低于 12 个月；<br>5. 产品避光包装设计；<br>6. 双底纸，可二次粘贴。 | 袋  | 242           | 10       | 2420      |
| 2  | 过氧化氢等离子体灭菌指示包装袋 1    | 75mm*80m  | ★1. 产品规格尺寸：(7.5cm×80m、10cm×80m、15cm×80m、20cm×80m、25cm×80m、30cm×80m, 可支持定制：40cm×80m、50cm×80m；                                | 卷  | 466           | 20       | 9320      |
| 3  | 过氧化氢等                | 100mm*80m | 2. 克重≥74g/m²；膜厚度：≥72 μm   | 卷  | 518           | 30       | 15540     |

|    |                       |             |   |   |      |     |       |
|----|-----------------------|-------------|---|---|------|-----|-------|
|    | 离子体灭菌指示包装袋 2          |             | <p>▲3. 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件, 报告至少包含过氧化氢 1 小时、3 小时、6 小时残留量小于 <math>4.25 \times 10^{-9} \text{g/g}</math>、灭菌因子穿透性能测定和包装标识影响实验、灭菌后无菌有效期等项目, 检测结果应为合格或符合要求。</p> <p>★4. 产品有效期不低于 18 个月。</p>   |   |      |     |       |
| 4  | 过氧化氢等<br>离子体灭菌指示包装袋 3 | 150mm*80m   |   | 卷 | 649  | 40  | 25960 |
| 5  | 过氧化氢等<br>离子体灭菌指示包装袋 4 | 200mm*80m   |   | 卷 | 877  | 110 | 96470 |
| 6  | 过氧化氢等<br>离子体灭菌指示包装袋 5 | 250mm*80m   |   | 卷 | 1165 | 6   | 6990  |
| 7  | 过氧化氢等<br>离子体灭菌指示包装袋 6 | 300mm*80m   |   | 卷 | 1434 | 35  | 50190 |
| 8  | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包         | 15 个/件      | <p>★1、适用于压力蒸汽灭菌效果监测, 符合 GB 18281.1-2015 医疗保健产品灭菌生物指示剂第 1 部分: 通则的要求;</p> <p>2、1 小时内可出具生物监测结果;</p> <p>★3、产品有效期 <math>\geq 24</math> 个月。</p>   | 个 | 117  | 45  | 5265  |
| 9  | 医用灭菌包装材料 1            | 50mm*100mm  | <p>★1. 符合 YY/T 0698.2-2022、GB/T 19633.1-2015、GB/T 19633.2-2015 标准和《消毒技术规范》标准要求。</p> <p>2. 平面卷袋兼容两种低温灭菌方式。</p> <p>3. 含有压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛灭菌监测指示物, 单个指示物面积 <math>\geq 100 \text{mm}^2</math>。</p> <p>4. 塑料材质管芯, 避免纸屑污染。</p> <p>5. 密封包装, 不透气包装袋, 白卡纸+瓦楞纸的三层防护性包装。</p> <p>★6. 产品有效期不低于 32 个月。</p> | 卷 | 89   | 10  | 890   |
| 10 | 医用灭菌包装材料 2            | 75mm*100mm  |   | 卷 | 114  | 110 | 12540 |
| 11 | 医用灭菌包装材料 3            | 100mm*100mm |   | 卷 | 109  | 26  | 2834  |
| 12 | 医用灭菌包装材料 4            | 150mm*100mm |   | 卷 | 171  | 11  | 1881  |
| 13 | 医用灭菌包装材料 5            | 200mm*100mm |   | 卷 | 275  | 11  | 3025  |
| 14 | 医用灭菌包装材料 6            | 300mm*100mm | <p>7. 纸质部分 <math>\geq 70 \text{g/m}^2</math>。</p> <p>8. 接口使用纸胶带, 为自动切割设计。</p>   | 卷 | 339  | 8   | 2712  |
| 15 | 132 压力蒸               | 200 条/盒     | ★1. 产品符合 GB18282.1-2015 对压力蒸  | 盒 | 25   | 819 | 20475 |

|    |                          |         |  |   |      |     |       |
|----|--------------------------|---------|--|---|------|-----|-------|
|    | 汽灭菌化学指示卡                 |         | <p>汽灭菌第五类化学指示物的要求。</p> <p>2. 产品应用于 121℃-135℃ 压力蒸汽灭菌包内化学监测。</p> <p>3. 产品所用药片不含铅，通过内部黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果。</p> <p>★4. 产品有效期不低于 24 个月。</p>   |   |      |     |       |
| 16 | 过氧化氢低温等离子体灭菌 1 小时极速生物指示剂 | 30 支/盒  | <p>1. 适用于过氧化氢低温等离子灭菌效果监测；</p> <p>★2. 符合《消毒技术规范》和 GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第 1 部分：通则》标准；</p> <p>▲3. 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件（检测项目至少包括生物指示物菌含量，D 值，存活杀灭时间且检测结果应为合格或符合要求）；</p> <p>4. 灭菌后 1h 内实现快速生物监测；</p> <p>5. 指具有灭菌后可变色的标签，其中变色药条与标签信息一体；</p> <p>6. 生物指示剂为自含式；</p> <p>7. 全密封式避光包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响；</p> | 支 | 51   | 897 | 45747 |
| 17 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置           | 100 条/套 | <p>★1. 产品配套指示卡符合 GB18282.1-2015 对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求；</p> <p>2. 产品应用于压力蒸汽灭菌的批量监测放行。</p> <p>3. 管路材质为聚四氟乙烯，内径不小于 2mm，长度不小于 1.5m，单盲端。</p> <p>4. 产品配套指示卡正面覆膜，灭菌后膜无损坏、不脱落，背面粘贴有双面胶，方便粘贴记录。</p> <p>5. 产品配套指示卡所印刷指示油墨为无铅化学指示油墨。</p> <p>6. 支持与标准测试包做对比。</p> <p>★7. 有效期不低于 18 个月。</p>   | 套 | 2156 | 23  | 49588 |
| 18 | B-D 模拟测                  | 100 条/套 | ★1. 产品符合 GB18282.4-2009 对压力蒸   | 套 | 1472 | 10  | 14720 |

|    |                    |          |  |   |     |      |       |
|----|--------------------|----------|--|---|-----|------|-------|
|    | 试装置                |          | <p>汽灭菌第二类化学指示物的要求。</p> <p>2. 产品用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测。</p> <p>★3. 管路材质为聚四氟乙烯，内径 2mm，长度 1.5m，单盲端，符合现行 GB 8599 和 YY/T 0646-2022 中对装置的要求。</p> <p>★4. 有效期不低于 12 个月。</p>  |   |     |      |       |
| 19 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡     | 200 片/包  | <p>★1. 产品符合 GB18282. 1-2015 对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求。</p> <p>2. 产品应用于不低于 134℃，4min 的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合 WS310. 3-2016 对灭菌参数的要求。</p> <p>3. 产品双面覆膜，且灭菌后膜无损坏、不脱落。</p> <p>4. 产品所印刷指示油墨为无铅化学指示油墨。</p> <p>★5. 产品有效期应不低于 18 个月。</p>   | 片 | 1   | 5980 | 5980  |
| 20 | 蒸汽灭菌指示胶带           | 24mm*55m | <p>★1. 符合 GB18282. 1-2015 的一类指示物标准</p> <p>2. 颜色由黄色变黑色</p> <p>★3. 产品有效期不低于 24 个月</p> <p>4. 包装采用独立密封防潮包装</p> <p>5. 管芯采用 PE 材质，无纸屑产生</p>  | 卷 | 49  | 260  | 12740 |
| 21 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂 | 100ml/瓶  | <p>1. 产品有效杀菌因子及其强度：过氧化氢 56%-60%</p> <p>2. 产品 pH 值为 0.5-3.0</p> <p>★3. 配合设备灭菌检测通过《消毒技术规范》（2002 年版）和 GB 27955-2020《过氧化氢气体等离子体低温灭菌器卫生要求》中灭菌合格的规定</p> <p>★4. 产品有效期≥12 个月</p> <p>▲5. 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，报告中包括（浓度、ph 值，稳定性，灭菌效果等检测项目，检测结果应为合格或符合要求）</p> | 瓶 | 97  | 115  | 11155 |
| 22 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指    | 200 条/盒  | <p>★1. 符合 GB18282. 1-2015 的四类指示物；</p> <p>2. 可以粘贴；</p>  | 盒 | 176 | 234  | 41184 |

|    |                          |         |   |   |     |      |        |
|----|--------------------------|---------|---|---|-----|------|--------|
|    | 示卡                       |         | 3. 支持与生物指示物做对比;<br>4. 颜色由蓝色变为红色;<br>★5. 有效期不少于 18 个月。   |   |     |      |        |
| 23 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 100 过氧化氢卡匣 | 12 个/套  | 1. 适用于低温灭菌器使用。<br>2. ≥12 个胶囊/板/套。   | 套 | 214 | 156  | 33384  |
| 24 | 免洗手消毒啫喱                  | 500ml/瓶 | ★1. 原料符合《中华人民共和国药典》要求、原料符合医用级、食品级或化学纯的质量要求, 生产过程中不使用工业级原料。<br>★2. 配方中不含有激素、抗生素、抗真菌药物等各种处方药成分和卫生部规定的禁用物质。<br>3. 乙醇平均含量≥71% (w/w); 乙醇平均含量≥78% (v/v);<br>4. pH 值介于 5.5-6.0 之间;<br>5. 杂质限量: 铅<1.0mg/kg、汞<0.01mg/kg、砷<0.05mg/kg;<br>★6. 产品启用后使用有效期: 符合 GB27950-2020《手消毒剂通用要求》手消毒剂启用使用有效期有效成分含量合格的规定, 产品启用后使用有效期为≥90 天;<br>★7. 产品有效期为≥24 个月;<br>8. 人类冠状病毒 229E 灭活效果: 经 3 次重复试验, 在 20℃恒温试验条件下, 作用 1.0min, 对人类冠状病毒 229E 灭活对数值均>4.00。符合《消毒技术规范》(2002 年版)消毒合格的要求。 | 瓶 | 25  | 7488 | 187200 |
| 25 | 免洗手消毒液 1                 | 500ml/瓶 | 1. 乙醇平均含量≥75% (v/v);<br>2. 葡萄糖酸氯己定的含量≥0.20% (w/w)<br>3. pH 值介于 6.0-6.5 之间;<br>4. 杂质限量: 铅<1.0mg/kg、汞<0.01mg/kg、砷<0.05mg/kg;<br>★5. 产品启用后使用有效期: 符合 GB27950-2020《手消毒剂通用要求》手  | 瓶 | 18  | 5000 | 90000  |

|    |            |      |  |   |    |     |       |
|----|------------|------|--|---|----|-----|-------|
|    |            |      | <p>消毒剂启用使用有效期有效成分含量合格的规定，产品启用后使用有效期为≥90天；</p> <p>★6. 产品有效期为≥24个月；</p> <p>7. 人类冠状病毒 229E 灭活效果：经3次重复试验，在20℃恒温试验条件下，作用1.0min,对人类冠状病毒 229E 灭活对数值均&gt;4.00。符合《消毒技术规范》(2002年版)消毒合格的要求。</p>   |   |    |     |       |
| 26 | 泡沫免洗外科手消毒液 | 1L/瓶 | <p>1. 主要成分：是以苯扎氯铵、双癸基二甲基氯化铵和聚六亚甲基双胍为主要有效成分的消毒液；</p> <p>2. 季铵盐总含量为 1.7g/L-2.0g/L；</p> <p>3. 聚六亚甲基双胍含量为 1.8g/L-2.2g/L。</p> <p>4. PH 值：6.5±1.0</p> <p>5. 开盖有效期：开启后使用有效期≥60天</p> <p>★6. 重金属：铅砷汞含量未检出，符合 GB27950-2020《手消毒剂通用要求》中的规定。</p> <p>7. 稳定性：产品置于37℃放置3个月后，外包装及外观无明显差异，其聚六亚甲基双胍和季铵盐含量均下降率&lt;10%。</p> <p>★8. 有效期≥2年。</p> <p>9. 杀灭微生物类别：产品作用1min，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌，平均杀灭对数值&gt;5.00，产品作用1min，对白色念珠菌平均杀灭对数值&gt;4.00。</p> <p>★10. 手消毒现场试验：外科手消毒：对手表面自然菌的平均杀灭对数值&gt;1.72，且各次试验的杀灭对数值均&gt;1.00；消毒后残留自然菌均≤5CFU/cm²；卫生手消毒：对手表面自然菌的平均杀灭对数值&gt;1.41，且各次试验的杀灭对数值均&gt;1.00；消毒后残留自然菌均≤10CFU/cm²；符合 GB27950-2020《手消毒</p> | 瓶 | 68 | 265 | 18020 |

|    |       |           |  |   |     |      |       |
|----|-------|-----------|--|---|-----|------|-------|
|    |       |           | <p>剂通用要求》中的规定。</p> <p>11. 毒理试验：1) 急性经口毒性试验属实际无毒；2) 小鼠骨髓嗜多染红细胞不具有体内染色体损伤作用；</p> <p>★3) 多次完整皮肤刺激性为轻刺激性反应均符合 GB27950-2020《手消毒剂通用要求》的规定。</p>   |   |     |      |       |
| 27 | 卫生湿巾  | 20cm*20cm | <p>★1. 原料符合《中华人民共和国药典》要求、原料符合医用级、食品级或化学纯的质量要求，生产过程中不使用工业级原料。</p> <p>★2. 配方中不含有激素、抗生素、抗真菌药物等各种处方药成分和卫生部规定的禁用物质。</p> <p>3. 表面湿巾季铵盐含量大于 2.66g/L；乙醇含量大于 18% (v/v)。</p> <p>4. pH 平均值为 6.56；</p> <p>5. 湿巾在温度为 37℃、相对湿度≥75%环境中放置 90d, 季铵盐含量(以苯扎氯铵计)为 2.56g/L，下降率≤10%；</p> <p>6. 表面湿巾挤出液, 对不锈钢、铜和铝基本无腐蚀，对碳钢有轻度腐蚀；</p> <p>★7. 产品有效期≥24 月；</p> <p>★8. 60 片/包</p> | 包 | 12  | 2000 | 24000 |
| 28 | 抗菌洗手液 | 500ml/瓶   | <p>1. 主要有效成分及含量：以对氯间二甲苯酚为主要有效成分的抗菌洗手液，对氯间二甲苯酚含量为 0.3%±0.03%(W/W)。添加烷基糖苷、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺表面活性剂，同时添加了植物提取物苦瓜素、胶原蛋白等护肤成分。</p> <p>2. 对肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌有杀菌作用。</p> <p>3. 弱酸性配方，适用于日常手部皮肤的清洁、去污及外科手术第一遍洗手。</p> <p>★4. 有效期≥24 个月</p>  | 瓶 | 11  | 5250 | 57750 |
| 29 | 络合氯医疗 | 3L/桶      | 1. 主要有效成分及含量：二氯异氰尿酸  | 桶 | 204 | 216  | 44064 |

|    |            |         |  |   |     |      |        |
|----|------------|---------|--|---|-----|------|--------|
|    | 器械消毒液<br>1 |         | <p>钠、缓蚀增效络合剂 HZ705 和纯化水, 有效氯含量 0.4%-0.5%。</p> <p>2. 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、细菌芽孢, 黑曲霉菌、龟分枝杆菌, 并能灭活病毒。</p> <p>3. 适用于医疗机构各种医疗器械、内窥镜及透析机的高水平消毒和灭菌。</p> <p>★4. 有效期≥24 个月</p>   |   |     |      |        |
| 30 | 柠檬酸消毒液     | 5L/桶    | <p>1. 主要有效成分及含量: 以柠檬酸为主要有效成分的消毒液, 柠檬酸 (50%±5%) (w/v)、苹果酸和乳酸。</p> <p>2. 使用范围: 专用于带比例混合系统的能加温至 80℃ 的血透机消毒。</p> <p>3. 外观: 无色或淡黄色液体</p> <p>★4. 规格: 5L/桶</p> <p>5. 原液 pH : 0-2.0</p> <p>6. 稳定性: ≥2 年</p> <p>7. 金属腐蚀性: 对铝和不锈钢为基本无腐蚀。</p> <p>▲8、杀菌: 产品作用 15min, 对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值&gt;5.00; 产品作用 5min, 对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值&gt;3.00 (提供带 CMA 标识的第三方检测报告)。</p> <p>▲9. 消毒模拟现场试验: 产品以 1:49 稀释液为消毒剂, 血液透析装置运行“热消毒”程序 (在 80℃ 条件下循环消毒 15 min), 对染于载体上的枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均&gt;3.00 (提供带 CMA 标识的第三方检测报告)。</p> <p>10、毒理试验: a) 一次完整皮肤刺激属无刺激性;</p> <p>b) 急性经口毒性属实际无毒级物资;</p> <p>c) 对 SPF 级昆明种小鼠不具有体内染色体损伤作用。</p> | 桶 | 143 | 600  | 85800  |
| 31 | 环氧乙烷指示卡    | 200 条/盒 | <p>★1. 符合 GB18282.1-2015 的四类指示物;</p> <p>2. 颜色由红色变为绿色;</p>  | 盒 | 56  | 5000 | 280000 |



|    |           |         |  |   |     |     |       |
|----|-----------|---------|--|---|-----|-----|-------|
|    |           |         | ★3. 有效期不少于 18 个月；  |   |     |     |       |
| 32 | 环氧乙烷指示标签  | 400 条/本 | ★1. 符合 GB18282.1-2015 的一类指示物标准；<br>2. 生产商标识、产品名称、有效期、灭菌批号、灭菌方法、贮存条件等六项产品信息完整；<br>3. 可配套标签打印机使用；<br>4. 颜色由红色变为绿色；<br>★5. 有效期不少于 12 个月；  | 本 | 176 | 20  | 3520  |
| 33 | 环氧乙烷生物指示剂 | 30 支/盒  | 1. 产品适用于环氧乙烷灭菌效果生物监测；<br>★2. 产品应符合《消毒技术规范》（2002 年版）、GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第 1 部分：通则》和 GB18281.2-2015《医疗产品灭菌生物指示物第 2 部分：环氧乙烷灭菌用生物指示物》标准的相关要求；<br>▲3. 提供带 CMA 标识的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D 值，存活杀灭时间以及有效期，检测结果应为合格或符合要求）；<br>4. 产品应在 3 小时内出具生物监测结果；<br>★5. 产品有效期应≥12 个月；<br>6. 产品应为自含式；<br>7. 产品应为密封式铝箔包装以避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响；<br>8. 产品指示瓶身应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异。可显示是否经过灭菌； | 支 | 10  | 300 | 3000  |
| 34 | 环氧乙烷指示胶带  | 50 米/卷  | ★1. 符合 GB18282.1 的一类指示物；<br>2. 颜色由红色变为绿色；<br>3. 去除底纸；<br>★4. 有效期不少于 18 个月；   | 卷 | 43  | 100 | 4300  |
| 35 | 环氧乙烷生物挑战包 | 15 套/件  | 1. 产品适用于环氧乙烷灭菌效果生物监测；<br>★2. 产品应符合《消毒技术规范》（2002 年版）、GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第 1 部分：通则》和  | 套 | 37  | 300 | 11100 |

|    |        |         |   |   |      |       |         |
|----|--------|---------|---|---|------|-------|---------|
|    |        |         | <p>GB18281.2-2015《医疗产品灭菌生物指示物第2部分:环氧乙烷灭菌用生物指示物》标准的相关要求;</p> <p>▲3. 产品提供带 CMA 标识的第三方检测报告(检测项目包括生物指示物菌含量, D 值, 存活杀灭时间以及有效期, 检测结果应为合格或符合要求)</p> <p>4. 产品应在 3 小时内出具生物监测结果;</p> <p>★5. 产品有效期应<math>\geq 12</math>个月;</p> <p>6. 产品应为自含式;</p> <p>7. 产品采用一次性管腔设计, 能标准化精确监测环氧乙烷管腔器械灭菌效果;</p> <p>8. 产品指示瓶身应带有变色标签, 并且灭菌前后颜色有明显差异。可显示是否经过灭菌;</p> |   |      |       |         |
| 36 | 消洗灵消毒粉 | 450g/袋  | <p>1. 有效成分及含量: 是以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒粉。有效氯含量为 2.5%~3.5%。</p> <p>2. 能杀灭化脓性球菌、肠道致病菌和医院感染常见细菌。</p> <p>3. 适用于瓜果蔬菜、一般物体表面及环境消毒。</p> <p>★4. 有效期<math>\geq 24</math>个月</p>  | 袋 | 3.85 | 7800  | 30030   |
| 37 | 碘伏消毒液  | 500ml/瓶 | <p>1. 有效成分: 以碘为主要有效成分的消毒液。</p> <p>2. 有效碘含量 4.5g/L~5.0g/L</p> <p>3. 能杀灭化脓性球菌、肠道致病菌医院感染常见细菌和致病性酵母菌。</p> <p>4. 适用于皮肤、黏膜消毒及外科手消毒, 黏膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。</p> <p>★5. 有效期<math>\geq 24</math>个月</p>   | 瓶 | 6.43 | 1365  | 8776.95 |
| 38 | 皮肤消毒剂  | 60ml/瓶  | <p>1. 主要有效成分及其含量: 以醋酸氯己定、有效碘、乙醇为主要有效成分的消毒液, 有效碘含量为 0.18% -0.22% (W/V)、醋酸氯己定含量为 0.405%-0.495% (W/V)、乙醇含量为 60.0%-70.0% (V/V)。</p>   | 瓶 | 4.05 | 10400 | 42120   |

|    |         |          |  |   |      |      |       |
|----|---------|----------|--|---|------|------|-------|
|    |         |          | <p>2. 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。</p> <p>3. 适用于皮肤消毒和外科手消毒。</p> <p>▲4. 细菌杀灭要求：原液对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌作用 1min 杀灭对数值<math>\geq 5.00</math>，原液作用 1min 对白色念珠菌杀灭对数值<math>\geq 4.00</math>，现场模拟实验原液对皮肤自然菌杀灭对数值<math>&gt;2</math>，对多重耐药菌有杀灭作用（提供试验报告）。</p> <p>5. 重金属含量：不得检出铅、砷、汞。</p> <p>6. 安全性指标：一次完整皮肤刺激性试验应无刺激、急性经口毒性实验应无毒、无致畸变作用。</p> |   |      |      |       |
| 39 | 戊二醛消毒液  | 2000ml/瓶 | <p>1. 主要有效成分及其含量：以戊二醛为主要有效成分的消毒液，戊二醛含量为 2.0%-2.5%。</p> <p>2. 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性真菌和细菌芽孢。</p> <p>3. 适用于医疗器械的浸泡消毒与灭菌。</p> <p>★4. 有效期<math>\geq 24</math> 个月</p>   | 瓶 | 17   | 429  | 7293  |
| 40 | 含氯泡腾消毒片 | 100g/瓶   | <p>1. 有效成分及含量：以氯为主，有效氯含量为 45.0%~55.0%。</p> <p>2. 能杀灭化脓性球菌、肠道致病菌和医院感染常见细菌，并能灭活病毒。</p> <p>3. 适用于瓜果蔬菜、饮食具、一般物体表面及环境的消毒。</p> <p>★4. 有效期<math>\geq 24</math> 个月</p>   | 瓶 | 4.5  | 3120 | 14040 |
| 41 | 次氯酸钠消毒液 | 5L/桶     | <p>1. 主要有效成分及含量：以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为 4.00%-4.99%（w/v）。产品添加除钙因子，能有效去除管路中的钙离子、脂肪、蛋白质。</p> <p>2. 使用范围：专用于带比例混合系统的血液透析机的消毒。</p> <p>3. 外观：淡黄色液体</p> <p>★4. 规格：5L/桶</p> <p>5. 原液 PH：13.0<math>\pm</math>1.0</p>   | L | 7.37 | 120  | 884.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>★6. 有效期：有效期≥12 个月</p> <p>7. 金属腐蚀性：对不锈钢为基本无腐蚀</p> <p>8. 杀菌试验：1) . 产品作用 5 min, 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌平均杀灭对数值均&gt;5.00, 符合《消毒技术规范》(2002 年版)规定。</p> <p>2) . 产品作用 5 min, 对白色念珠菌平均杀灭对数值&gt;4.00, 符合《消毒技术规范》(2002 年版)规定。</p> <p>3) . 消毒液 1: 8 稀释液, 作用 30min, 对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值&gt;5.00。</p> <p>▲9. 对医疗器械消毒模拟现场消毒：产品 1:8 稀释液, 作用 60min, 对人工污染芽孢的杀灭对数值&gt;3.00, 符合《消毒技术规范》(2002 年版)的规定。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件)</p> <p>▲10. 对血液透析机管道的模拟现场消毒试验：产品 1:40 稀释液, 对血液透析机管道进行模拟现场消毒试验, 对枯草杆菌黑色变种芽孢的聚四氟乙烯管载体消毒作用 20min, 平均杀灭对数值均&gt;3.00, 符合 2002 年版《消毒技术规范》的规定。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件)</p> <p>11. 毒理试验：1) 急性经口毒性试验属实际无毒级；2) 小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用；一次完整皮肤刺激强度属无刺激性。</p> <p>12. 稳定性测定(化学法)：产品在 54℃的恒温箱中放置 14 天后, 有效氯含量的下降率, 符合《次氯酸钠类消毒液卫生质量技术规范》要求。</p> <p>13. 对血透机管路消毒模拟现场试验</p> <p>1) . 在 37℃条件下, 血透机专用次氯酸钠消毒液稀释液(1000mg/L), 启动透析机消毒程序, 消毒作用 10min, 对枯草杆</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|    |                    |          |   |   |     |      |        |
|----|--------------------|----------|---|---|-----|------|--------|
|    |                    |          | 菌黑色变种芽孢杀灭对数值均>3.00, 符合《消毒技术规范》(2002 年版)的要求。<br>2). 在室温条件下, 血透机专用次氯酸钠消毒液稀释液(1000mg/L), 启动透析机消毒程序, 消毒作用 20min, 对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均>3.00, 符合《消毒技术规范》(2002 年版)的要求。  |   |     |      |        |
| 42 | 过氧乙酸消毒液            | A、B 液/组  | <p>▲1. 灭菌作用 5 分钟, 过氧乙酸含量≥0.2%, 且试验样本均无菌生长, 可连续使用 14 天, 共循环 224 条模拟内镜体。<br/>(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★2. 完全的水溶性, 安全环保, 过氧乙酸对内镜进行消毒灭菌后外排水中大肠杆菌的检出值符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005, 且可以直接排放下水道。</p> <p>3. PH 值范围: 6.6-7.1</p> <p>4. 高水平消毒作用 5 分钟, 过氧乙酸含量≥0.1%, 模拟现场试验对芽孢的杀灭对数值&gt;3.00, 可连续使用≥14 天。</p> <p>★5. 对金属腐蚀性完全符合 GB27949-2020 版医疗器械消毒剂通用要求, 对不锈钢基本无腐蚀, 对铜, 铝, 碳钢仅具轻度腐蚀</p> <p>★6. 消毒剂浸泡 72 小时和 7 天后消毒剂与器械的相容性, 完全符合 GB27949-2020 版医疗器械消毒剂通用要求。</p> <p>7. 作用 5 分钟对脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值&gt;4。</p> | 组 | 317 | 1000 | 317000 |
| 43 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 20mm*35m | <p>★1. 符合 GB18282.1-2015 标准的一类指示物;</p> <p>2. 纸张材质为合成纸, 不吸附过氧化氢;</p> <p>★3. 产品有效期不低于 18 个月;</p> <p>4. 产品为不带有底纸。</p>  | 卷 | 76  | 13   | 988    |
| 44 | 过氧化氢等离子体五类         | 100 次/套  | 1. 产品适用于过氧化氢等离子体灭菌质量的化学批量放行和生物监测。   | 次 | 28  | 130  | 3640   |

|    |                   |         |   |   |    |     |       |
|----|-------------------|---------|---|---|----|-----|-------|
|    | 卡灭菌挑战装置           |         | <p>2. 产品采用可视化设计, 灭菌后不用打开装置就可以判读结果。</p> <p>▲3. 挑战装置鉴定试验、模拟医疗器械代替物对比试验、灭菌效果验证试验符合 T/FDSA 003—2019《过氧化氢低温等离子体灭菌过程挑战装置的检测方法》标准。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件, 检测报告中至少包含上述内容且检测结果应为合格。)</p>   |   |    |     |       |
| 45 | 过氧化氢等离子体灭菌生物挑战装置  | 100 次/套 | <p>1. 适用于过氧化氢等离子体灭菌质量管腔器械的生物监测;</p> <p>2. 采用可视化设计, 灭菌后不用打开装置就可以判读结果;</p> <p>▲3. 菌含量测定, D 值测定, 存活和杀灭时间, 挑战装置测试结果符合 T/FDSA 003—2019《过氧化氢低温等离子体灭菌过程挑战装置的检测方法》标准。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件, 检测报告中至少包含上述内容且检测结果应为合格。)</p>                       | 次 | 46 | 130 | 5980  |
| 46 | 134 压力蒸汽灭菌化学指示卡   | 200 条/盒 | <p>1. 适用于过氧化氢低温等离子灭菌效果监测;</p> <p>★2. 符合《消毒技术规范》和 GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第 1 部分:通则》标准;</p> <p>3. 48 小时内可出具生物监测结果;</p> <p>★4. 产品有效期≥18 个月;</p> <p>5. 生物指示剂为自含式;</p> <p>6. 密封式铝箔包装可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响;</p> <p>7. 指示瓶身带有变色标签, 可显示是否经过灭菌;</p> | 盒 | 52 | 39  | 2028  |
| 47 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 30 支/盒  | <p>1. 适用于过氧化氢低温等离子灭菌效果监测;</p> <p>★2. 符合《消毒技术规范》和 GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第 1 部分:通则》标准;</p>  | 支 | 26 | 390 | 10140 |

|    |                      |         |  |   |      |     |       |
|----|----------------------|---------|--|---|------|-----|-------|
|    |                      |         | <p>▲3. 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件(检测项目至少包括生物指示物菌含量, D 值, 存活杀灭时间以及有效期, 检测结果应为合格或符合要求)</p> <p>4. 48 小时内可出具生物监测结果;</p> <p>★5. 产品有效期≥12 个月;</p> <p>6. 生物指示剂为自含式;</p>                              |   |      |     |       |
| 48 | 压力蒸汽灭菌 1 小时极速生物指示剂   | 30 支/盒  | <p>★1、适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合《消毒技术规范》、GB 18281.3-2015 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第 3 部分 湿热灭菌用生物指示物的要求。</p> <p>2、生物指示剂为自含式。</p> <p>3、1 小时内可出具生物监测结果。</p> <p>4、具有灭菌后可变色的标签, 其中变色药条与标签信息一体。</p> <p>★5、产品有效期≥24 个月。</p> | 支 | 41   | 546 | 22386 |
| 49 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置   | 100 条/套 | <p>★1. 符合 GB18282.1-2015 的四类指示物;</p> <p>2. 可以粘贴;</p> <p>▲3. 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件, 报告中需包含与器械模拟代替物对比实验, 检测结果应为合格或符合要求;</p> <p>4. 颜色由蓝色变为红色;</p> <p>★5. 有效期不少于 12 个月。</p>                  | 套 | 728  | 2   | 1456  |
| 50 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 2 | 400 片/卷 | <p>★1. 符合 GB18282.1-2015 的一类指示物;</p> <p>2. 采用合成纸, 不吸附过氧化氢;</p> <p>3. 颜色由蓝色变为红色;</p> <p>4. 可打印, 支持与其他追溯系统连接;</p> <p>5. 单底纸;</p> <p>★6. 有效期不少于 18 个月。</p>  | 卷 | 205  | 4   | 820   |
| 51 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签         | 600 片/卷 | <p>1. 产品检验标准符合《消毒技术规范》对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求。</p> <p>2. 标签面材为聚丙烯薄膜。</p> <p>3. 标签采用胶水为水性丙烯酸胶水, 安</p>  | 片 | 0.32 | 780 | 249.6 |

|    |          |             |  |   |      |     |       |
|----|----------|-------------|--|---|------|-----|-------|
|    |          |             | 全环保。<br>★4. 产品有效期不低于 24 个月。  |   |      |     |       |
| 52 | 戊二醛浓度指示卡 | 50 条/瓶      | 1、外观：白色试纸条<br>2、显色时间，min：5~8<br>3. 检测浓度范围，%(w/v)：2.0%~2.5%   | 条 | 2.03 | 260 | 527.8 |
| 53 | 紫外线强度指示卡 | 100 片/盒     | 1. 由卡片纸、紫外线感光色块和标准色块组成。卡片纸中间为紫外线感光色块，两端分别为 70 $\mu$ W/cm 和 90 $\mu$ W/cm 的标准色块。<br>2. 当紫外线感光色块受到紫外线照射后，随紫外线辐射强度的不同，产生深浅程度不同的颜色，与标准色块比较可监测紫外线灯辐射强度是否达到使用要求。<br>3. 适用于杀菌紫外线灯辐射照度的监测。<br>★4. 有效期 $\geq$ 24 个月 | 片 | 0.32 | 260 | 83.2  |
| 54 | 紫外线杀菌灯 1 | 40W 100cm/支 | 1. 采用石英玻璃管材，辐射紫外线主波长为 $\geq$ 253.7nm，通过辐射紫外线破坏微生物 DNA，杀灭微生物。<br>2. 能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽包，作为物体表面及空气温毒。  | 支 | 69   | 10  | 690   |
| 55 | 紫外线杀菌灯 2 | 40W 120cm/支 | 1. 采用石英玻璃管材，辐射紫外线主波长为 $\geq$ 253.7nm，通过辐射紫外线破坏微生物 DNA，杀灭微生物。<br>2. 能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽包，作为物体表面及空气温毒。  | 支 | 73   | 10  | 730   |
| 56 | 紫外线杀菌灯 3 | 8W 30cm/支   | 1. 采用石英玻璃管材，辐射紫外线主波长为 $\geq$ 253.7nm，通过辐射紫外线破坏微生物 DNA，杀灭微生物。<br>2. 能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽包，作为物体表面及空气温毒。  | 支 | 35   | 10  | 350   |
| 57 | 紫外线杀菌灯 4 | 20W 60cm/支  | 1. 采用石英玻璃管材，辐射紫外线主波长为 $\geq$ 253.7nm，通过辐射紫外线破坏微生物 DNA，杀灭微生物。   | 支 | 54   | 10  | 540   |



|    |             |                                   |   |   |    |    |     |
|----|-------------|-----------------------------------|---|---|----|----|-----|
|    |             |                                   | 2. 能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽包，作为物体表面及空气消毒。   |   |    |    |     |
| 58 | 紫外线杀菌灯 5    | 30W 90cm/<br>支                    | 1. 采用石英玻璃管材，辐射紫外线主波长为 $\geq 253.7\text{nm}$ ，通过辐射紫外线破坏微生物 DNA，杀灭微生物。<br>2. 能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽包，作为物体表面及空气消毒。             | 支 | 62 | 10 | 620 |
| 59 | 碘仿抑菌材料      | 20g/瓶                             | 1. 主要有效成分及含量：碘仿 95-100%<br>2. 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌有抑菌作用。<br>3. 用于口腔抑菌。<br>★4. 保质期 $\geq 24$ 个月   | 瓶 | 37 | 15 | 555 |
| 60 | CP 抑菌液      | 20ml/瓶                            | 1. 主要有效成分及含量：樟脑苯酚 30% (w/w)<br>2. 抑制微生物类别：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有抑菌作用。<br>3. 无色至淡棕色澄明液体，具有樟脑和苯酚的混合臭。<br>4. 用于口腔抑菌。<br>★5. 有效期 $\geq 24$ 个月 | 瓶 | 12 | 13 | 156 |
| 61 | 1%次氯酸钠消毒液   | 250ml/瓶                           | 1. 主要有效成分及含量：次氯酸钠，含有效氯 9.5g/L-10.5g/L。<br>2. 对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有杀灭作用。  | 瓶 | 16 | 10 | 160 |
| 62 | 复合碘抑菌液（碘甘油） | 20ml/瓶                            | 1. 主要有效成分及含量：碘，含有效碘 10g/L。<br>2. 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有抑菌作用。<br>3. 用于口腔抑菌。<br>★4. 有效期 $\geq 24$ 个月  | 瓶 | 19 | 10 | 190 |
| 63 | 抑菌剂         | A 组分：<br>10g/瓶 B<br>组分：10ml/<br>瓶 | 1. 由 A、B 两组分组成。A 组分主要原料及加入量：氧化锌加入量 50% (w/w)、二氧化硅加入量 20% (w/w)；B 组分主要原料及加入量：乙醇加入量 70% (v/v)、甲酚皂溶液加入量 5% (v/v)。<br>2. 具有抑菌作用。            | 瓶 | 43 | 10 | 430 |

|    |         |         |  |   |      |     |      |
|----|---------|---------|--|---|------|-----|------|
|    |         |         | 3. 对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑菌作用。   |   |      |     |      |
| 64 | 快失消毒凝胶  | 1g/支    | 1. 有效成份及含量：三聚甲醛，48.6%~56.8% (w/w).<br>2. 具有抑菌作用，适用于牙髓失活。<br>★3. 有效期：≥24 个月   | 支 | 43   | 20  | 860  |
| 65 | 慢失消毒凝胶  | 1g/支    | 1. 有效成份：三聚甲醛，48.6%~56.8% (w/w).<br>2. 具有抑菌作用，适用于牙髓失活。<br>★3. 有效期：≥24 个月  | 支 | 45   | 20  | 900  |
| 66 | 牙周抑菌凝胶  | 0.5g/支  | 1. 主要成分：氯己定(含量为0.23%-0.49%)、溶菌酶。<br>2. 性状：凝胶剂。<br>3. 用于牙周黏膜的抑菌<br>★4. 有效期≥24 个月  | 支 | 23   | 10  | 230  |
| 67 | 84 消毒液  | 450ml/瓶 | 1. 有效氯含量 4.68%-6.33%。<br>2. 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌，并能灭活病毒。<br>3. 适用于一般物体表面消毒、医院病人污染物品及环境表面消毒。   | 瓶 | 3.23 | 200 | 646  |
| 68 | 免洗手消毒凝胶 | 258ml/瓶 | 1. 主要有效成分及含量：本品是以乙醇和异丙醇为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量为 65%±6% (v/v)，异丙醇含量为 5%±0.5% (v/v)<br>2. pH 值：6.5±1.0<br>3. 使用范围：适用于外科手消毒、卫生手消毒和日常工作手消毒。<br>4. 稳定性：符合《消毒技术规范》(2002 年版)，贮存有效期≥2 年。<br>★5. 开启后使用有效期：产品启用后使用有效期≥90 天。<br>6. 重金属限量测定：铅含量<0.05mg/kg；砷含量<0.01mg/kg；汞含<0.002mg/kg<br>▲7. 细菌繁殖体定量杀灭试验：产品作用 0.5min、1min、1.5min，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌平均杀灭对数值均>3.00。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的 | 瓶 | 9.9  | 200 | 1980 |

|    |       |          |  |   |      |     |      |
|----|-------|----------|--|---|------|-----|------|
|    |       |          | <p>检测报告扫描件)</p> <p>8. 自然菌试验: 产品消毒作用 3.0min, 手(外科手)表面样本上自然菌的平均杀灭对数值&gt;1.00。消毒后残留自然菌&lt;5CFU/cm<sup>2</sup>。符合《消毒技术规范》(2002年版)消毒合格的规定。</p> <p>▲9. 微生物指标: 产品菌落总数&lt;10CFU/g, 霉菌和酵母菌&lt;10CFU/g, 金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、乙型溶血性链球菌均为检出。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★10. 符合 GB 27951-2021《皮肤消毒剂通用要求》对微生物污染的规定。</p> <p>11. 毒理试验: 急性经口毒性试验属实际无毒; 小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验无致微核作用;</p> <p>多次完整皮肤刺激试验对皮肤属无刺激性;</p> |   |      |     |      |
| 69 | 消毒凝胶  | 500ml/瓶  | <p>1. 主要有效成分及含量: 是以乙醇为主要成分的消毒凝胶。乙醇含量为 60%-70% (V/V)。</p> <p>2. 可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌。</p> <p>3. 适用于卫生手消毒和外科手消毒。</p> <p>★4. 有效期≥24 月</p>   | 瓶 | 13.6 | 480 | 6528 |
| 70 | 抑菌洗手液 | 1200ml/瓶 | <p>1. 主要有效成分及含量: 对氯间二甲苯酚为主要有效成分的抗菌洗手液, 对氯间二甲苯酚含量为 0.3%±0.03% (W/W)。添加烷基糖苷、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺表面活性剂, 同时添加植物提取物苦瓜素、胶原蛋白等护肤成分。</p> <p>2. 对肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌有杀菌作用。</p> <p>3. 弱酸性配方, 适用于日常手部皮肤的清洁、去污及外科手术第一遍洗手。</p>  | 瓶 | 32   | 300 | 9600 |
| 71 | 络合氯医用 | 5L/瓶     | 1. 二氯异氰尿酸钠和 HZ704 (增效剂、稳   | 瓶 | 356  | 10  | 3560 |

|    |                |         |   |   |      |           |       |
|----|----------------|---------|---|---|------|-----------|-------|
|    | 器械消毒液<br>2     |         | 定剂、缓蚀剂、络合剂复合)。有效氯含量 $0.45\% \pm 0.05\%$ 。<br>2、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、龟分枝杆菌、细菌芽孢，并可灭活病毒。<br>3、对碳钢、不锈钢、铜和铝均基本无腐蚀。<br>4、具有清洗蛋白和清除生物膜的作用。<br>5. 可用于内窥镜及各种金属、非金属医疗器械的高水平消毒和灭菌。   |   |      |           |       |
| 72 | 压力蒸汽灭菌指示打印标签   | 600 张/卷 | 1、表面铜板纸；<br>2、尺寸：77mm*50mm；<br>3、化学指示位于左上角；<br>4、标签间距：3mm；  | 张 | 0.19 | 1500<br>0 | 2850  |
| 73 | 洗手消毒液<br>(泡沫型) | 500ml/瓶 | 1. 主要成分：葡萄糖酸氯己定含量为 $0.2\% \pm 0.02\%$ (w/v)，另添加非离子表面活性剂、两性表面活性剂和甘油、水溶性橄榄油等保湿护肤成分。<br>2. PH 值： $6.5 \pm 1.0$<br>3. 外观：无色透明液体，无沉淀、颗粒和絮状物。<br>4. 重金属：铅砷汞含量未检出<br>5. 稳定性：产品置于 $37^{\circ}\text{C}$ 放置 3 个月后，葡萄糖酸氯己定含量下降 $\leq 0.1\%$ 。<br>6. 微生物污染指标：细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠杆菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌未检出<br>7. 杀菌试验：产品作用 2min，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌的杀菌率均 $>99\%$ ，具有较强抗菌作用。<br>8. 毒理：一次完整皮肤刺激属实际无刺激；多次完整皮肤刺激属实际无刺激 | 瓶 | 26   | 60        | 1560  |
| 74 | B-D 预警测试包      | 40 个/件  | ★1. 产品检验标准符合 GB18282.4-2009 对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求。<br>2. 产品含有 B-D 标准测试图和 B-D 预警测试图，用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测和预警。  | 个 | 35   | 400       | 14000 |

|    |             |                     |   |   |      |           |       |
|----|-------------|---------------------|---|---|------|-----------|-------|
|    |             |                     | ★3. 有效期不低于 12 个月。   |   |      |           |       |
| 75 | 免洗手消毒液 2    | 100ml/瓶             | <p>1. 主要成分及含量：是以葡萄糖酸氯己定和乙醇为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸氯己定含量为 9g/L-11g/L，乙醇含量为 64%-76% (v/v)。</p> <p>2. PH 值：7.0±1.0</p> <p>★3. 启盖后使用时间：产品启用后使用有效期≥90 天。</p> <p>4. 杀灭微生物类别：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌作用 30s，平均杀灭对数值均&gt;5.00；对白色念珠菌作用 30s，平均杀灭对数值大于 4.00</p> <p>5. 消毒现场试验：符合《消毒技术规范》2002 年版，对卫生手表面自然菌的杀灭对数值均&gt;1.20；对外科手表面自然菌的杀灭对数值均&gt;2.00；对皮肤表面自然菌的杀灭对数值均&gt;1.20。</p> <p>6. 毒理试验：急性经口毒性试验属实际无毒；一次完整皮肤刺激及多次完整皮肤刺激属无刺激性；小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用；亚急性毒性试验结果表明，无毒性作用。</p> | 瓶 | 34   | 300       | 10200 |
| 76 | ATP 检测拭子    | 20 支/包              | 1. 采用生物发光技术检测残留的 ATP 以作为表面洁净的指标   | 支 | 20   | 40        | 800   |
| 77 | 医用灭菌包装无纺布 1 | 50g 蓝色<br>30cm*30cm | <p>★1. 产品符合《消毒技术规范》，符合 YY/T 0698.2-2022、GB/T 19633.1-2015、GB/T 19633.2-2015 标准的检验要求。</p> <p>▲2. 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，产品检验报告中至少含有高压蒸汽灭菌因子穿透性能鉴定、过氧化氢等离子体灭菌因子穿透性能鉴定、灭菌后无菌有效期持续≥180 天、透气性微生物屏障试验等项目且结论为合格。</p> <p>3. 产品要求无刺激、对皮肤无害。</p> <p>4. 产品对于断裂强力（断裂伸长率）、撕破强力（撕裂度）、胀破强力（抗张</p>   | 张 | 0.17 | 3000<br>0 | 5100  |
| 78 | 医用灭菌包装无纺布 2 | 50g 蓝色<br>40cm*40cm |   | 张 | 0.53 | 7800      | 4134  |
| 79 | 医用灭菌包装无纺布 3 | 50g 蓝色<br>50cm*50cm |   | 张 | 0.88 | 6000<br>0 | 52800 |
| 80 | 医用灭菌包装无纺布 4 | 50g 蓝色<br>60cm*60cm |   | 张 | 1.1  | 4000<br>0 | 44000 |
| 81 | 医用灭菌包装无纺布 5 | 50g 蓝色<br>70cm*70cm |   | 张 | 1.27 | 5000      | 6350  |
| 82 | 医用灭菌包装无纺布 6 | 50g 蓝色<br>80cm*80cm |   | 张 | 1.48 | 3500<br>0 | 51800 |
| 83 | 医用灭菌包装无纺布 7 | 50g 蓝色              |   | 张 | 1.6  | 2000      | 3200  |

|    |                |                           |  |   |      |           |       |
|----|----------------|---------------------------|--|---|------|-----------|-------|
|    | 装无纺布 7         | 90cm*90cm                 | 强度) 应符合 YY/T 0698.2-2022 的检查要求。  |   |      |           |       |
| 84 | 医用灭菌包装无纺布 8    | 50g 蓝色<br>100cm*100cm     |  | 张 | 2.6  | 3600<br>0 | 93600 |
| 85 | 医用灭菌包装无纺布 9    | 50g 蓝色<br>120cm*120cm     |  | 张 | 3.8  | 1000      | 3800  |
| 86 | 医用灭菌包装无纺布 (洞巾) | 60cm*60cm/<br>10cm (开口尺寸) |  | 张 | 1.1  | 1500<br>0 | 16500 |
| 87 | 过氧化氢等离子灭菌器打印纸  | 57mm*30mm                 | 1、适用于低温灭菌器使用。  | 卷 | 3.97 | 250       | 992.5 |
| 88 | 压力蒸汽灭菌器打印纸     | 80mm*50mm                 | 1、适用于低温灭菌器使用。  | 卷 | 4.07 | 90        | 366.3 |
| 89 | 手术器械泡沫保湿剂      | 500ml/瓶                   | 1. 产品配方含保湿液、水、表面活性剂、生物酶。<br>2. 密封后可长达≥72 小时的保湿, 泡沫易漂洗。<br>3. 对所有材料均有适应性, 无腐蚀。<br>4. 用于器械使用后清洗前的预处理, 能够防止有机污染物干涸。<br>5. 缓蚀效果良好, 保湿的同时能够防护器械。<br>6. 符合《WS 310.1-2016 医院消毒供应中心管理规范》对清洗耗材的要求。<br>★7. 有效期至少为 2 年。 | 瓶 | 184  | 4         | 736   |
| 90 | 医疗器械喷雾型润滑防锈剂   | 250ml/瓶                   | 1. 产品成分包含水溶性基础油;<br>2. 喷雾型设计, 覆盖均匀, 不影响任何灭菌因子的穿透;<br>3. 快速挥发干燥, 无需使用干燥设备;<br>4. 用于检查打包时对医疗器械进行补充润滑防锈。也可用于医疗器械的常规手工润滑、保养和防锈;<br>★5. 有效期至少为 36 个月;<br>6. 符合《WS 310.1-2016 医院消毒供应中心管理规范》对医用润滑剂的要求;              | 瓶 | 83   | 3         | 249   |

|    |             |               |   |   |       |           |       |
|----|-------------|---------------|---|---|-------|-----------|-------|
|    |             |               | ▲7. 急性经口毒性为实际无毒、对皮肤无刺激、不引起皮肤变态反应。（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件）  |   |       |           |       |
| 91 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 5 卷/盒         | 1. 采用美纹纸为基材，具有伸缩功能。<br>2. 采用耐高温型压敏胶，溶剂为乙酸乙酯，无甲苯、二甲苯等有毒气体的残留。<br>3. 适用于重复使用的棉布材料封包。<br>★4. 产品有效期不低于 24 个月。   | 卷 | 29    | 663       | 19227 |
| 92 | 吸水纸 1       | 240mm*240mm/张 | 1. 用于压力蒸汽灭菌包内，吸收冷凝水，预防湿包。<br>2. 100%纯木纸浆生产。   | 张 | 0. 21 | 2080<br>0 | 4368  |
| 93 | 吸水纸 2       | 25mm*26mm/张   | 1. 产品厚度≥60g，并标称克重于产品外包装及内包装上。<br>2. 产品有蓝色和白色两种颜色，在经过压力蒸汽灭菌后不掉色。<br>3、能提供单片 1/4 折叠及平铺两种不同工艺的产品。<br>▲4、产品皮肤刺激实验，应符合 GB/T16886. 10-2017 的要求。（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件）<br>5、产品不应有荧光、无表面活性物质。  | 张 | 0. 21 | 8000      | 1680  |
| 94 | 医疗器械强效多酶清洗剂 | 2. 5L/桶       | 1. 适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗：稀释比例：手洗应≥1:200，机洗应≥1:400。<br>2. 产品符合医用清洗剂卫生要求中清洗效果的要求：<br>▲a) 对菌血悬液中细菌的去除率大于 99. 50%；且 ATP 的下降率为大于 99. 50%，符合去除要求。<br>▲b) 对人工模拟污染物的去除率为大于 97. 00%，符合去除要求。<br>▲c) 对模拟污染物中蛋白质的去除率大于 90. 00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大于 80%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于 60%，符合去除要求。（以上 a. b. c 项提供第三方检测机构出具的具有 CMA | 桶 | 240   | 180       | 43200 |

|    |               |         |  |   |     |    |       |
|----|---------------|---------|--|---|-----|----|-------|
|    |               |         | <p>标识的检测报告扫描件)</p> <p>3. 对不锈钢、碳钢的腐蚀级别均为基本无腐蚀, 对铜和铝有轻度腐蚀, 符合医用清洗剂卫生要求中对金属安全性的要求。</p> <p>4. 不含荧光增白剂, 甲醇含量<math>\leq 1\text{mg/g}</math>, 甲醛含量<math>\leq 0.1\text{mg/g}</math>, 重金属含量(1%溶液以铅计)<math>&lt; 1\text{mg/kg}</math>, 砷含量(1%溶液以砷计)<math>&lt; 0.05\text{mg/kg}</math>, 液体无菌落数检出。</p> <p>5. 表面活性剂的生物降解度<math>&gt; 95\%</math>, 符合环保的要求。</p> <p>6. 产品的急性经口毒性试验为实际无毒级, 一次破损皮肤刺激为无刺激性, 未见皮肤变态反应。</p> <p>★7. 有效期至少为 2 年。</p> |   |     |    |       |
| 95 | 医疗器械除锈剂       | 2. 5L/桶 | <p>1. 产品成分为弱酸、表面活性剂、防锈剂、水等;</p> <p>2. 除锈安全快速: 10 分钟内见效, 对器械无锈蚀部分无伤害;</p> <p>3. 使用比例应<math>\geq 1:5</math>;</p> <p>4. PH 小于 6.5, 无泡, 对金属无腐蚀性;</p> <p>5. 用于清除各类不锈钢器械、物品以及设备的锈斑锈迹;</p> <p>★6. 符合《WS 310.1-2016 医院消毒供应中心管理规范》对清洗耗材的要求。</p> <p>★7. 有效期至少为 2 年。</p>  | 桶 | 220 | 62 | 13640 |
| 96 | 医疗器械内镜专用多酶清洗剂 | 2. 5L/桶 | <p>1. 产品配方含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、果胶酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂等;</p> <p>2. 主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗, 有效抑制和去除生物膜;</p> <p>3. 适用于手洗、超声波清洗和全自动清洗机清洗。</p> <p>4. 使用比例: 机洗应<math>\geq 1:200</math>, 手洗应<math>\geq 1:100</math>。</p> <p>▲5. 产品对生物膜的去除率<math>&gt; 90\%</math>, 符合强效生物膜去除型清洗剂对生物膜去除率的要求, 提供第三方检测机构出具的</p>  | 桶 | 297 | 16 | 4752  |



|    |                |         |  |   |        |     |             |
|----|----------------|---------|--|---|--------|-----|-------------|
|    |                |         | <p>具有 CMA 标识的检测报告扫描件。</p> <p>6. 产品符合医用清洗剂卫生要求中清洗效果的要求：</p> <p>a) 对菌血悬液中细菌的去除率大于 99.00%；且 ATP 的下降率为大于 99.00%，符合去除要求。</p> <p>b) 对人工模拟污染物的去除率为大于 95.00%，符合去除要求。</p> <p>c) 对模拟污染物中蛋白质的去除率大于 90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大于 90.00%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于 80.00%，符合去除要求。</p> <p>7. 对不锈钢、铜的腐蚀级别均为基本无腐蚀，对铝有轻度腐蚀，符合医用清洗剂卫生要求中对金属安全性的要求。</p> <p>8. 不含荧光增白剂，甲醇含量<math>\leq 1\text{mg/g}</math>，甲醛含量<math>\leq 0.1\text{mg/g}</math>，重金属含量（1%溶液以铅计）<math>&lt; 1\text{mg/kg}</math>，砷含量（1%溶液以砷计）<math>&lt; 0.05\text{mg/kg}</math>，液体无菌落数检出。</p> <p>9. 表面活性剂的降解度<math>&gt; 95\%</math>，符合环保的要求。</p> <p>10. 产 0 品的急性经口毒性试验为实际无毒级，一次破损皮肤刺激为无刺激性，未见皮肤变态反应。</p> <p>★11. 有效期至少为 2 年。</p> |   |        |     |             |
| 97 | 清洗效果监测卡        | 2 片/袋   | <p>1. 适用于各种型号喷淋式清洗消毒器清洗效果的定期监测及常规监测；</p> <p>★2. 产品有效期<math>\geq 12</math> 个月；</p> <p>3. 监测卡由合成纸载体及红色人造模拟污染物两部分构成，模拟污染物包含多种蛋白质、脂肪、多糖。</p>   | 片 | 107    | 130 | 13910       |
| 98 | 封口测试纸<br>1     | 100 片/盒 | <p>1. 用于封口机低温纸塑包装袋的封口性能检测；</p> <p>★2. 100 片/盒。</p>   | 片 | 2.93   | 910 | 2666.3      |
| 99 | 多效柔亮型<br>润滑防锈剂 | 2.5L/桶  | <p>1. 产品为医用水溶性润滑剂；</p> <p>2. 机洗后器械表面无斑点残留，光亮度高；</p> <p>3. 具有润滑防锈性能、不影响不任何灭</p>   | 桶 | 308.33 | 16  | 4933.2<br>8 |

|     |          |         |   |   |      |     |        |
|-----|----------|---------|---|---|------|-----|--------|
|     |          |         | <p>菌因子的穿透；</p> <p>4. 使用比例：机洗应<math>\geq 1:300</math>，手洗应<math>\geq 1:20</math>；</p> <p>★5. 有效期至少为 24 个月；</p> <p>6. 多次皮肤接触试验属于极轻微型，不会引起迟发型超敏反应，产品对 L-929 细胞无细胞毒性，提供第三方检测报告扫描件；</p> <p>★7. 符合《WS 310.1-2016 医院消毒供应中心管理规范》对医用润滑剂的要求。</p>   |   |      |     |        |
| 100 | 封口测试纸    | 100 片/盒 | <p>1. 用于封口机高温纸塑包装袋的封口性能检测。</p> <p>★2. 100 张/盒。</p>  | 片 | 2.93 | 390 | 1142.7 |
| 101 | 润肤皂液     | 1L/瓶    | <p>1. 主要成分：水、月桂醇聚醚硫酸酯钠、椰油酰胺丙基甜菜碱、月桂基葡糖苷、甘油、椰油酰胺 DEA、氯化钠、尿囊素、DMDM 乙内酰脲、甲基氯异噻唑啉酮、甲基异噻唑啉酮、柠檬酸。</p> <p>2. 中性配方，针对手部皮肤特性设计，适用于手部皮肤的清洁、去污。</p> <p>★3. 保质期<math>\geq 36</math>个月</p> <p>4. 微生物检测：菌落总数、霉菌和酵母菌<math>&lt; 10\text{cfu/g}</math>，粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌不得检出。</p> <p>5. 重金属：铅、汞、砷均符合《化妆品卫生规范》的要求。</p> <p>6. 急性皮肤刺激性试验属无刺激性。</p> <p>★7. 符合 GB/T34855-2017《洗手液》要求。</p> <p>8. 采用真空单向出液装置，防止空气回流。</p> | 瓶 | 24   | 350 | 8400   |
| 102 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L      | <p>1. 以正-邻苯二甲醛为主要有效成分的消毒液，正-邻苯二甲醛含量为 <math>5.5\text{g/L} \pm 0.5\text{g/L}</math>。</p> <p>2. 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见菌、致病性真菌、分枝杆菌及细菌芽孢，并能灭活病毒。</p> <p>3. 可用于不耐热医疗器械的高水平消毒</p>  | 桶 | 290  | 300 | 87000  |

|     |              |         |  |   |      |     |      |
|-----|--------------|---------|--|---|------|-----|------|
|     |              |         | <p>处理。主要用于内镜自动清洗消毒机和手工对内镜进行高水平消毒处理。</p> <p>▲4. 急性经口毒性试验，属实际无毒。<br/>（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件）</p> <p>▲5. 对小鼠骨髓细胞染色体未呈现致畸变作用。（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件）</p> <p>6. 一次完整皮肤刺激实验无刺激性。</p>   |   |      |     |      |
| 103 | 软水硬度测试纸      | 50 条/瓶  | <p>1. 检测范围：0-5-10-20mg/L</p> <p>★2. 检测次数：50 次/瓶</p> <p>★3. 有效期≥18 个月</p>   | 瓶 | 249  | 12  | 2988 |
| 104 | 余氯检测试纸条      | 100 条/瓶 | <p>1. 检测范围：0-0.5-1-3-5-10mg/L<br/>0-0.5-1-3-5-7-10-20-25mg/L<br/>20-50-100-300-500-700-1000-1500mg/L</p> <p>2. 检测次数：100 次</p> <p>★3. 有效期≥18 个月</p>   | 瓶 | 215  | 6   | 1290 |
| 105 | 过氧乙酸测试试纸     | 20 条/瓶  | <p>1. 用于快速检测过氧乙酸浓度或残留浓度</p> <p>2. 检测范围：1000mg/L~2000mg/L</p>   | 瓶 | 60   | 6   | 360  |
| 106 | 低温等离子过氧化氢灭菌剂 | 100ml/瓶 | <p>1. 产品有效杀菌因子及其强度：过氧化氢 56%-60%</p> <p>2. pH 值：0.5-3.0</p> <p>★3. 配合设备灭菌检测通过《消毒技术规范》（2002 年版）和 GB27955-2011《过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置的通用要求》第 5.1.2 中灭菌合格的规定</p> <p>★4. 产品有效期≥12 个月</p> <p>▲5. 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，包括（浓度、pH 值，稳定性，灭菌效果等检测，检测结果应为合格或符合要求）</p> | 瓶 | 99   | 60  | 5940 |
| 107 | 丁字开口器保护套     | 100 个/包 | <p>1. 套入丁字式开口器的前端，保护患者牙齿和口腔，避免滑落</p> <p>2. 材质为食品级，无毒无害</p> <p>3. 可耐受≥134℃压力蒸汽灭菌，环氧乙烷，低温蒸汽甲醛处理</p>  | 个 | 3.17 | 200 | 634  |

|                 |            |         |   |   |        |     |         |
|-----------------|------------|---------|---|---|--------|-----|---------|
| 108             | 舌钳保护套      | 100 个/包 | 1. 套入丁字式开口器的前端，保护患者牙齿和口腔，避免滑落<br>2. 材质为食品级，无毒无害<br>3. 可耐受 $\geq 134^{\circ}\text{C}$ 压力蒸汽灭菌，环氧乙烷，低温蒸汽甲醛处理   | 个 | 2.87   | 200 | 574     |
| 109             | 医疗器械黄斑清洗剂  | 2.5L/桶  | 1. 由有机酸、无机酸、螯合剂、缓蚀剂、表面活性剂、水等组成；<br>2. 强渗透性，去除黄斑速度 $\leq 30\text{min}$ ，常温浸泡无需加热。<br>3. 专用于去除弯盘、换药碗等不锈钢医疗器械表面的黄褐色斑纹；<br>★4. 符合《WS 310.1-2016 医院消毒供应中心管理规范》对清洗耗材的要求。<br>★5. 有效期至少为2年。 | 桶 | 347.33 | 3   | 1041.99 |
| 110             | 医用除胶剂      | 250ml/瓶 | 1. 有效去除各类残胶；<br>2. 对处理物体表面无腐蚀；<br>3. 原料均为医用级别，无毒无刺激；<br>4. 用于去除医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶；<br>★5. 有效期至少为2年。   | 瓶 | 68     | 4   | 272     |
| 111             | 超声波清洗检测能量瓶 | 6 支/盒   | 1. 适用于超声波清洗过程空化能量的放行判断。<br>2. $93^{\circ}\text{C}$ 以上热水浴且无超声时，变色时间 $\geq 10$ 分钟。  | 支 | 68     | 6   | 408     |
| 合计：2308397.02 元 |            |         |   |   |        |     |         |

注：1) 以上技术参数的规格尺寸未注明偏差范围的，允许 $\pm 3\%$ 。

2) 以上年采购数量为预估数量，具体以实际入库结算为准。

3) 参数中引用的国家或行业标准若已废止，则统一适用最新的标准。

4) 本包核心产品：过氧乙酸消毒液

5) 本包消毒产品：1) 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 1、2) 过氧化氢等离子体灭菌指示包装袋、3) 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包、4) 医用灭菌包装材料、5) 132 压力蒸汽灭菌化学指示卡、6) 过氧化氢低温等离子体灭菌 1 小时极速生物指示剂、7) 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置、8) B-D 模拟测试装置、9) 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡、10) 蒸汽灭菌指示胶带、11) 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂、12) 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示

卡、13) 过氧化氢低温等离子体灭菌器 100 过氧化氢卡匣、14) 免洗手消毒啫喱、15) 免洗手消毒液 1、16) 泡沫免洗外科手消毒液、17) 抗菌洗手液、18) 络合氯医疗器械消毒液 1、19) 柠檬酸消毒液、20) 环氧乙烷指示卡、21) 环氧乙烷指示标签、22) 环氧乙烷生物指示剂、23) 环氧乙烷指示胶带、24) 环氧乙烷生物挑战包、25) 消洗灵消毒粉、26) 碘伏消毒液、27) 皮肤消毒剂、28) 戊二醛消毒液、29) 含氯泡腾消毒片、30) 次氯酸钠消毒液、31) 过氧乙酸消毒液、32) 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带、33) 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置、34) 过氧化氢等离子体灭菌生物挑战装置、35) 134 压力蒸汽灭菌化学指示卡、36) 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂、37) 压力蒸汽灭菌 1 小时极速生物指示剂、38) 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置、39) 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 2、40) 压力蒸汽灭菌化学指示标签、41) 戊二醛浓度指示卡、42) 紫外线强度指示卡、43) 紫外线杀菌灯、44) 碘仿抑菌材料、45) CP 抑菌液、46) 1%次氯酸钠消毒液、47) 复合碘抑菌液(碘甘油)、48) 抑菌剂、49) 快失消毒凝胶、50) 慢失消毒凝胶、51) 牙周抑菌凝胶、52) 84 消毒液、53) 免洗手消毒凝胶、54) 消毒凝胶、55) 抑菌洗手液、56) 络合氯医用器械消毒液 2、57) 压力蒸汽灭菌指示打印标签、58) B-D 预警测试包、59) 邻苯二甲醛消毒液、60) 洗手消毒液(泡沫型)、61) 免洗手消毒液 2、62) 低温等离子过氧化氢灭菌剂

## ★2、服务要求

2.1 配送要求：根据采购人批次采购清单将货物配送至交货地点，并承担配送过程中的一切风险。一般情况下，供应商需在接到采购人通知后 48 小时内完成配送；紧急情况下，供应商需在接到采购人通知后 4 小时内完成配送。

2.2 供应商需为本项目配备配送服务人员，合同执行期间不得随意更换配送人员，若因特殊情况需进行人员更换，需提前告知采购人，经采购人同意后方可更换。

2.3 配送产品必须是按厂家标准（不低于国标），具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准及采购质量标准的合格产品。能确保在正常的使用过程中安全、可靠，满足采购人实际使用要求，并达到有关规定的要求。

2.4 若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。按国家有关规定

实行“三包”，送货上门，现场安装调试至采购人能正常使用。

2.5 具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际需求为准。供应商在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。

2.6 如出现紧急或特殊供货情况，供应商应积极配合提供服务。

2.7 产品质保期（有效期）为一年（技术参数有要求的按其要求执行），按批次计算（质保期为验收合格之日起开始计算），质保期内出现质量问题，供应商接到通知后 4 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换；

2.8 清单内没有但采购人因工作需要需临时采购的其他货物，规格、数量、参数参照采购单及市场价格定采购价格。

2.9 供应商保障项目全部物品的各种部件均保证齐备、充足供应。

2.10 本项目在给采购人提供服务（包括但不限于安装、维护、送货）的过程中，供应商做好安全施工保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。

### ★ 3、商务要求

3.1 履约期限：合同签订生效之日起一年。

3.2 履约地点：仪陇县总医院各院区

3.3 合同签订方式：中标供应商分别与仪陇县总医院（仪陇县人民医院、仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院）签订采购合同，其中仪陇县中医医院、仪陇县妇幼保健院、仪陇县第二人民医院签订单价合同。

3.4 验收、交付标准和方法：（1）本项目由采购人组织相关人员严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）等要求，根据招标文件的要求、供应商的投标文件承诺以及合同约定对每一项技术参数和商务服务等要求逐一进行验收。（2）验收时，采购人有权要求供应商提供相关产品的检测报告进行查核，履约验收结果不合格的，不予支付采购资金，并追究其所造成的一切损失，同时上报财政监管部门依法处理。

3.5 付款方式：1）、采购合同签订之日起 10 日内，采购人支付合同金额的

40%作为预付款；2）待预付款抵扣完成后，按照实际配送数量每季度据实结算，  
 结算金额=配送数量\*中标单价，采购人每季度末在收到中标供应商出具的合法付款  
 票据后的 10 日内支付。

#### 4、综合评分法

| 序号 | 评分因素及权重        | 分值   | 评分标准   | 说明     |
|----|----------------|------|--|--------|
| 1  | 报价 30%         | 30 分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(投标基准价 / 投标报价) × 30 × 100%   | 共同评分因素 |
| 2  | 技术、服务要求<br>45% | 45 分 | <p>投标人所投产品在完全满足招标文件“技术参数要求”的基础上得 45 分。其中重要参数条款（共有 27 项），每有一项负偏离扣 0.5 分；一般参数条款（共有 315 项），每有一项有负偏离扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p>注：（1）带“▲”技术参数为重要参数，非“▲”“★”技术参数为一般参数；</p> <p>（2）“★”号为本项目实质性要求，不参与评分，不满足按无效投标处理。</p> <p>（3）参数条款以最小级别进行计算。</p> <p>（4）技术参数中有明确要求相应佐证材料的按其要求提供，未做明确要求的，如实响应即可。</p> | 共同评分因素 |
| 3  | 实施方案<br>8%     | 8 分  | <p>供应商提供完整的实施方案，包括但不限于：①货源组织及供应保障措施；②产品质量保障措施；③产品配送流程；④安全及应急预案等。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 8 分，每有一项缺失扣 2 分，每有一项有缺陷的扣 1 分，扣完为止。（注：有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容，有关措施与采购要求存在偏差等。）</p>   | 共同评分因素 |
| 4  | 履约经验<br>4%     | 4 分  | <p>2022 年 1 月 1 日（含）至今供应商每具有 1 个类似业绩的得 2 分，最高得 4 分。</p> <p>注：类似业绩指消毒产品类销售业绩，需提供有中标（成交）</p>   | 共同评分因素 |

|   |             |      |  |        |
|---|-------------|------|--|--------|
|   |             |      | 通知书或合同扫描件加盖供应商公章。  |        |
| 5 | 配送方案<br>10% | 10 分 | 根据供应商提供的配送方案进行评审,方案内容包括①配送人员配置;②配送车辆配置;③配送调度管理制度;④货物包装、装卸货措施;⑤紧急配送应对措施。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 10 分。每有一项缺失扣 2 分,每有一项有缺陷的扣 1 分,扣完为止。(注:有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容,有关措施与采购要求存在偏差等。) | 共同评分因素 |
| 6 | 售后服务<br>3%  | 3 分  | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审,方案内容包括①备品备件方案;②不合格产品退换货措施;③售后服务网点及人员配置、工作职责及工作流程。以上内容完全满足本项目要求且无缺陷得 3 分。每有一项缺失扣 1 分,每有一项有缺陷的扣 0.5 分,扣完为止。(注:有缺陷是存在不适用项目实际情况的情形、与采购需求要求不符、内容前后不一致、地点区域错误、方案标题与实际内容不相符合、缺失关键节点内容,有关措施与采购要求存在偏差等)。   | 共同评分因素 |



政 府 采 购 项 目  
采购需求和采购实施计划  
一般性审查意见书

项目名称：仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目

采购单位：仪陇县人民医院

预算主管部门：仪陇县财政局

审查时间：2024 年 12 月 31 日



## 审 查 说 明

一、采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。

二、一般性审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

三、审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

四、对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。



一、审查项目情况

(一) 审查项目名称：仪陇县总医院后勤物资及消毒产品采购项目；

(二) 审查对象：

1. 采购需求

(1) 参与确定采购需求的专家、第三方机构：

无

(2) 采购需求版次：2024 年 12 月 (第 2024 年 版)

2. 采购实施计划

(1) 参与确定采购实施计划的专家、第三方机构：

无

(2) 采购实施计划版次：2024 12 年 月 (第 一 版)

二、审查人员

| 序号 | 姓名 | 单位    | 职务/职称 | 联系方式 | 备注 |
|----|----|-------|-------|------|----|
| 1  | 邹山 | 仪陇县医院 | 高级会计师 |      |    |
| 2  | 何江 | 仪陇县医院 | 高级    |      |    |
| 3  | 刘俊 | 仪陇县医院 | 高级    |      |    |

审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构。

采购人可以根据本单位实际情况，建立相关专家和第三方机构参与审查的工作机制。

参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查。

三、审查会议

1. 审查时间：2024.12.31

2. 审查地点：仪陇县医院

四、审查意见

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。



| 审查内容                                 | 审查结果  |
|--------------------------------------|---|
| 如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查                | <input checked="" type="checkbox"/> 不需要， <input type="checkbox"/> 需要， 已开展 |
| 采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否          |
| 对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否          |
| 属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否          |
| 采购实施计划是否完整                           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否          |
| 审查结论                                 | 通过  |
| 审查意见：<br>经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。 |   |

审查人员（签字）：





采购单位领导意见（签字并加盖公章）：

