

技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

3.1.采购内容

采购包 1：

采购包预算金额（元）：1,174,000.00

采购包最高限价（元）：1,174,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A05010800 组合家具	学生公寓家具	1.00（批）	1,174,000.00	工业	是	否	否	否	是

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包 1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	学生公寓家具	1.00（批）	1,174,000.00	总价	因系统限制，本项目最高限价以此处为准，即最高限价：1054000元，投标人报价不得超过此最高限价，否则视为无效投标。

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010800 组合家具	学生公寓家具	定制三人位爬梯公寓床（含床铺板）
2	A05010800 组合家具	学生公寓家具	定制学习椅

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010800 组合家具	学生公寓家具	定制三人位爬梯公寓床（含床铺板）
2	A05010800 组合家具	学生公寓家具	定制学习椅

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包 1:

标的名称：学生公寓家具

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		定制三人位爬梯公寓床（含床铺板）	★一、规格尺寸及配置： 总长 4000mm（±5mm）×宽 900mm（±5mm）×高 2160mm（±5mm），上床的横梁下口离地高度≥1700mm，下铺上口离地 500mm（±5mm），床铺板尺寸与床匹配。 每套含 3 个床位（2 个上铺 1 个下铺）、3 张床铺板、3 张床侧挡板、1 张 3 人位床下书桌、1 个 3 人位床下书架、1 个床下鞋架、1 个公用爬梯。 ★二、材质：钢木结合 钢制部分主要包括床立柱及下拉杆、床横梁、卡扣、床撑、床护栏、床护栏挡板、爬梯框架、爬梯踏板、书架、桌腿、支撑拉杆、鞋架。冷轧钢基材均采用 Q235，满足 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》的要求。

		木质部分主要包含床侧挡板、书桌（含半封闭桌斗）、床铺板。床侧挡板、书桌（含半封闭桌斗）：基材均采用多层实木板，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准。床铺板：采用杉木实木板。 三、工艺： ▲3.1 钢制件满足 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》要求。 ▲3.2 木制件满足 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》要求。多层实木板断面采用 PVC 同色封边，特殊部位根据具体要求采用铝合金鸭嘴型包边。 3.3 产品所有部件需做防滑、防撞、静音处理，使用中安全无噪。 四、主要部件参数 4.1 床立柱（包括边立柱和中立柱）： ▲4.1.1 边立柱采用中空外圆弧封口冷轧钢型材(注：详见边立柱外形样式示意图，因系统固化无法显示图示，因此示意图详见附件：边立柱外形样式示意图。供应商无需单独将附件内容列出响应，若未列出，则视为响应)；外形尺寸$\geq 70\text{mm} \times 70\text{mm}$，凸出部分最短边$\geq 40\text{mm}$(注：详见边立柱断面示意图，因系统固化无法显示图示，因此示意图详见附件：边立柱断面示意图。供应商无需单独将附件内容列出响应，若未列出，则视为响应)，高 2160mm（$\pm 5\text{mm}$），弧形面 $R \geq 20\text{mm}$，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，型材棱角小 R 过渡，立柱稳固不变形（投标文件中需提供外形规格样式图，图中需包含外形、尺寸信息）。
--	--	--

		4.1.2 中立柱采用中空封口冷轧钢型材，外形尺寸$\geq 70\text{mm} \times 70\text{mm}$，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，高 $1800\text{mm} (\pm 5\text{mm})$，型材棱角小 R 过渡。 4.1.3 每两根前后立柱之间至少各有 1 根下拉杆，每两根后立柱之间至少各有 1 根下拉杆，采用$\geq 40\text{mm} \times 30\text{mm}$ 矩管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；立柱底部和顶部加装 PP 注塑内塞，内塞≥ 3 根加强筋，增强与立柱内壁及地面接触面之间的摩擦力，确保内塞不脱落，床体不滑动，底部内塞需有静音功能。 ▲4.2 床横梁及卡扣：床横梁采用冷轧钢封口型管材，外形尺寸$\geq 95\text{mm} \times 40\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，正面设$\geq 2$ 根加强筋，型材棱角小 R 过渡，横梁正下方转圆角；立柱与横梁采用厚$\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧钢板冲压三个孔卡扣式连接，使用嵌齿卡口挂件，外形尺寸$\geq 230\text{mm} \times 26\text{mm} \times 26\text{mm}$。 4.3 床撑： 4.3.1 采用$\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm}$ 矩管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，每个床位≥ 7 根。 4.3.2 与床横梁采用卡扣连接，连接处加 PP 静音套。 4.4 床护栏： 4.4.1 所有护栏采用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$ 的方管，护栏挡板采用厚$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板。 4.4.2 上床四周均设置护栏，护栏均采用分体制作，床头及床后护栏整体长度与对应的床侧面长度一致且下方设高$\geq 120\text{mm}$(不含方管尺寸)全封闭式床护栏挡板（防止物品掉落），床前护栏长$\geq 1300\text{mm}$ 且下方居中设$\geq$长 $500\text{mm} \times$高 250mm(不含方管尺寸)全封闭式床护栏挡板，床尾护栏长$\geq 670\text{mm}$ 且下方设高$\geq 120\text{mm}$(不含方管尺寸)全封闭式床护栏挡板，所有护栏整体高度$\geq 380\text{mm}$。
--	--	---

		4.4.3 床前护栏、床尾护栏上拉管均采用一体折弯成型。 4.4.4 床前护栏外侧顶端向下$\geq 200\text{mm}$处设置永久性床褥安全红色警示线结合水平冲孔，并在内侧标明“床褥高度警示线”字样，警示线长$\geq 300\text{mm}$，宽$\geq 3\text{mm}$，字体大小适宜且清晰可见；栏板外侧需带一体冲压成型名片槽 2 个，每个尺寸$\geq 70\text{mm}\times 40\text{mm}$。 4.5 公用爬梯： 4.5.1 采用外挂式（具体外挂折弯角度适配支撑拉杆长度与寝室实际宽度），位于两个床位正中；爬梯立柱采用$\geq \Phi 32\text{mm}$圆管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，与床横梁之间用螺钉连接。 4.5.2 踏板外形尺寸$\geq$长 $350\text{mm}\times$宽 100mm，厚$\geq 20\text{mm}$，踏板外沿采用厚$\geq 1.5\text{mm}$冷轧钢板，表面冲压≥ 2列外凸防滑纹路，中间预留塑料踏板安装凹槽，塑料踏板含夜光材料，具备夜光（不刺眼）、防滑功能，踏板≥ 5个。踏板与框架不得采用外露螺钉连接。 4.5.3 爬梯框架下方设 1 根$\geq 25\text{mm}\times 25\text{mm}$壁厚$\geq 1.2\text{mm}$的方管做支撑拉杆，长度 $160\text{mm}(\pm 5\text{mm})$，与床立柱之间用螺钉连接。 4.5.4 爬梯立柱底部加装 PP 注塑内塞，内塞≥ 3根加强筋，增强与立柱内壁及地面接触面之间的摩擦力，确保内塞不脱落，爬梯不滑动，底部内塞需有静音功能。 4.6 床侧挡板： 4.6.1 三组前后立柱之间设置床侧挡板。 4.6.2 床侧挡板厚$\geq 18\text{mm}$，挡板离地$\leq 100\text{mm}$。
--	--	--

		4.7 床下书架： 4.7.1 采用厚$\geq 1.2\text{mm}$ 的冷轧钢板。 4.7.2 进深 240mm ($\pm 5\text{mm}$)，分为 2 层，上层净高 350mm ($\pm 5\text{mm}$)，下层高度适配实际空间；上下两层各均分为 3 格。 4.8 床下书桌 4.8.1 桌面厚$\geq 25\text{mm}$，宽 600mm ($\pm 5\text{mm}$)，长与床下空间匹配且与床侧挡板的间隙$\leq 5\text{mm}$，桌面离地高 760mm (按实际空间调节)，下方至少设一根支撑拉杆，采用$\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm}$ 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$ 的矩管。 4.8.2 桌面贴防火板，前侧采用铝合金鸭嘴型包边，铝合金型材截面高$\geq 26.4\text{mm}$，截面宽$\geq 25\text{mm}$，壁厚$\geq 0.7\text{mm}$。 4.8.3 桌下带三个均分半封闭桌斗，靠墙一侧需设封闭挡板，板材厚$\geq 18\text{mm}$。 4.8.4 桌腿采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$ 的方管。 4.9 床下鞋架： 4.9.1 采用$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 厚$\geq 1.2\text{mm}$ 的方管套用$\geq 16\text{mm} \times 16\text{mm}$ 厚$\geq 1.2\text{mm}$ 的方管。 4.9.2 鞋架外形尺寸长 1800mm ($\pm 5\text{mm}$)$\times$宽 600mm ($\pm 5\text{mm}$)$\times$围栏高 100mm ($\pm 5\text{mm}$)。 4.9.3 鞋架三面设置围栏，每两根拉撑的间距$\leq 120\text{mm}$，共 1 层，带 4 个静音万向脚滚轮（可锁定，避免鞋架滑动）。 4.9.4 在床下固定结构上设置可拆卸式限位器（304 不锈钢材质），鞋架拉出至限位处，无法完全拉出床铺
--	--	---

			下方区域。 4.10 床铺板： 4.10.1 采用杉木实木板，外形尺寸与床匹配且与床内侧四周间隙≤10mm，木条之间的间隙≤10mm，板材厚≥15mm。 4.10.2 双面刨光无毛刺不掉渣，经防腐、防蛀、防潮、静音处理；设≥4 根加强筋，且与床撑错开。 4.11 颜色：钢制部分均采用亚光白偏暖色；木质部分为原木色。 ★五、产品符合 QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》的要求。
2		定制三人位爬梯公寓床（含床铺板）参考款式	参考款式详见附件：定制三人位爬梯公寓床（含床铺板）参考款式。（本项内容供应商无需响应，不作为实质性要求及打分项，仅供供应商参考样图）
3		定制学习椅	★一、规格尺寸及配置： 座前宽 410mm（±5mm）×座深 380mm（±5mm）×座高 440mm（±5mm）×椅背高（最上方垂直离地距离）820mm（±5mm）； 学习椅带靠背，提供腰背部支撑。 ★二、材质：钢木结合。 钢制部分包括椅架和拉撑，冷轧钢型材满足 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》的要求。木质部分包含椅面、椅背，基材均采用多层实木板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合 GB/T 9846-2015《普通胶

			合板》标准。 三、工艺： 3.1 木制件满足 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》要求。多层实木板断面采用 PVC 同色封边。 3.2 产品所有部件需做防滑、防撞、静音处理，使用中安全无噪。 四、主要部件参数： 4.1 椅架及拉撑：均采用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 方管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。椅架靠背顶端一次折弯成型；拉撑数量≥ 4 根（至少设置椅面下方 1 根、两侧椅腿之间各 1 根、两侧拉撑之间 1 根）。 4.2 椅面及椅背： 4.2.1 木制板材厚度均为$\geq 18\text{mm}$。 4.2.2 木质板材与椅架连接处螺钉下沉固定，表面不露钉。 4.3 脚垫：采用 PP 注塑内塞，内塞≥ 3 根加强筋，具备防滑、静音功能。 4.4 颜色：钢制部分亚光白偏暖色；木质部分为原木色。 ▲五、产品符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》对椅类产品的要求。
4		定制学习椅参考款式	参考款式详见附件：定制学习椅参考款式。（本项内容供应商无需响应，不作为实质性要求及打分项，仅供供应商参考样图）
5	★	3.2 技术要求中定制三人位	1.拟采购产品“技术参数与性能指标”要求中所提及的标准要求若有更新，则投标产品需满足最新标准要求。（投标人须提供单独承诺函，并加盖投标人电子公章）。

		爬梯公寓床 (含床铺板) 及定制学习椅 其他要求	2.投标人须承诺交货时：所有投标产品按照产品种类提供由国家认可且具有相关产品和标准检验检测资质的第三方检测机构出具的满足本次拟采购产品“技术参数与性能指标”要求中各产品的标准及要求（若有）的检测报告复印件，并接受采购人抽检；投标产品所使用的主要原材料，包括钢板/钢带、型材、多层实木板，提供国家认可且具有相关材料和标准检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。所有检测报告须加盖投标人电子公章。（投标人须单独提供承诺函，并加盖投标人电子公章）							
6	★	采购清单		序号	名称	数量	单位	最高限价 (元)	所属行业	
			1	定制三人位爬梯公寓床（含床铺板）	328	套	1054000	工业		
			2	定制学习椅	984	把				
7		样品清单	详见附件：样品清单。							

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包 1:

序号	符号	服务要求名称	服务要求内容
----	----	--------	--------

	标 识		
1	★	交货时间	中标人在取得采购人通知后，须在 5 日内按招投标文件要求向采购人提供定制三人位爬梯公寓床（含床铺板）（1 套）、定制学习椅（1 把）的成品样品，并安装到位。若 5 日内提供的样品未达到招投标要求，则须再次送样，两次送样时间总计不得超过 7 日。上述样品经采购人按照招标文件、投标文件要求确认合格后，中标人方可按样进行生产。中标人须自合同签订之日起 25 日内完成生产；中标人须在接到采购人通知后 5 日内全部完成 338 间寝室（含安装新家具的 164 间和需恢复因寝室改造施工已拆卸家具的 174 间）家具的安装和调试，达到使用要求。期间产生的所有运输、仓储等费用由中标人自行承担。
2	★	货物生产及安装	中标人接到采购人通知后立即响应，细化并落实生产安装事项，严格按照本项目相关要求推进各项工作。采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。
3	★	中标人需承担其他配套服务	（1）负责在本项目作业过程中对采购人原有设施设备、建筑、环境造成损坏后的相应修复、清洁等工作。 （2）负责在项目安装调试完毕验收前对不少于 15 个点位（具体点位由采购人指定）进行甲醛检测含量抽检，并出具国家认可且具有相关检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告，若甲醛超标则需按采购人要求进行整改。 （3）负责转运存放于校内（距离约 1 公里）已拆卸的 174 间 6 人间学生寝室家具，并进行恢复性安装与调试，其中：160 间每间包括公寓床 2 套（含床下书桌书架）、实木方凳 6 张；14 间每间包括公寓床 3 套（上下铺）、书桌 3 张、鞋柜 2 组、实木方凳 6 张。

4	★	其他要求	中标人在进场前，须按照采购人关于安全生产管理的相关要求签订《成都工业学院外来施工作业单位安全生产要求及注意事项告知书》（详见附件：成都工业学院外来施工作业单位安全生产要求及注意事项告知书）及《外来单位进入成都工业学院施工作业安全承诺书》（详见附件：外来单位进入成都工业学院施工作业安全承诺书）。（注：2个附件成都工业学院外来施工作业单位安全生产要求及注意事项告知书及附件：外来单位进入成都工业学院施工作业安全承诺书供应商无需单独列出响应，以供应商提供的《投标（响应）函》中“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”即视为响应。）
5		其他要求	1. 投标人需具有自 2020 年 1 月 1 日（含）以来类似项目的业绩。 2. 投标人针对本项目提供内控管理方案，方案内容需包含：①本项目安全生产及文明作业管理制度；②本项目实施人员管理制度；③本项目品控管理制度。 3. 投标人需针对本项目提供实施方案，方案内容需包含：①项目实施进度计划表；②生产、送货、安装调试责任人及具体执行人员安排；③生产、运输及安装调试的工作流程；④货物验收不达标时整改应对措施流程；⑤安装现场文明作业与现场安全管理措施（至少包含：现场环境卫生及建筑设施保护举措、作业人员安全操作及文明行为监管举措）；⑥生产、运输及安装调试各环节应急预案（至少包含：重点防范高温限电、高峰期人员短缺状况、人员组织、工作职责、应急措施）。 4. 投标人需针对本项目提供售后服务实施方案，方案内容需包含：①售后管理责任人、具体执行人员安排及相应职责；②人员培训计划（至少包含：本项目作业人员、采购人使用管理人员培训）；③保修内容；④

			售后反馈机制方案；⑤快速退换货机制；⑥质保期内货物维护方案；⑦质保期外货物维护方案。
6	★	付款进度安排	【因系统固化原因，3.3.2.商务要求中的付款进度安排不适用本项目，具体付款进度安排以此为准；供应商应答“付款进度安排”时，可仅应答本条要求即可，对于3.3.2商务要求中“付款进度安排”要求的应答不作强制要求】 合同签订生效后，按照各级财政关于进一步优化营商环境促进政府采购提质增效的通知要求，采购人自收到中标人有效发票后10日内支付合同金额的30%； 中标人将货物安装调试完毕且按要求完成中标人需承担其他配套服务经验收合格后，采购人在收到中标人提供的有效发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的70%。

3.3.2.商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自采购合同签订生效之日起，365 日内完成本项目所述全部内容。（注：因系统固化原因商务要求名称无法调整且有字数限制，此处为总履约时间，交货时间详见 3.3.1 服务内容要求中的“交货时间”）
2	★	交货地点	成都市郫都区中信大道二段 1 号。
3	★	支付方式	分期付款

4		付款进度安排	1、（因系统固化原因，付款进度安排以本章 3.3.1. 服务内容付款进度安排要求为准），达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 100.0%
5	★	验收、交付标准和方法	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库(2016)205 号）的要求进行验收。内容详见“2.6.6 履约验收方案”。（以供应商提供的《投标（响应）函》中“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”即视为响应。）
6	★	质量保修范围和保修期	（1）本项目货物质保期为 5 年，质保期起始日为货物安装调试完毕验收合格之日。同时质保期内，中标人须承担所投家具因设计或质量等缺陷导致第三方在使用过程中发生伤害或意外所造成的全部损失。（针对本条要求单独提供承诺函，格式自拟，承诺函内容须体现本条安全责任全部内容，否则视为无效承诺，并加盖投标人电子公章）（2）如因货物质量问题或其他性能故障同一货物连续维修两次仍不能正常使用的，中标人应在 30 天内更换相同型号及同等功能的全新货物（不另行收取费用）并重新计算所更换货物的质保期；如果货物出现故障，收到采购人通知后，中标人在 1 小时内作出响应，24 小时内到现场解决。以上费用均包含在本次投标报价中。（3）中标人负责承担项目实施过程中的安全责任，在此过程中如

			果发生安全事故,造成的一切损失由中标人承担,采购人不承担任何责任。 (针对本条要求单独提供承诺函,格式自拟,承诺函内容须体现本条安全责任全部内容,否则视为无效承诺,并加盖投标人电子公章)
7	★	违约责任与解决争议的方法	(1) 出现以下几种情况之一,采购人有权单方面终止合同,中标人承担全部责任及经济损失。①未按招投标文件要求的时间完成全部货物安装、调试。②中标人向采购人提供的货物材质不符合国家要求,经相关部门抽查有害成分超标且拒不整改或经 2 次整改后仍不达标的。③中标人向采购人提供的货物材质、尺寸、款式、性能不符合招标要求的。④中标后中标人为本项目提供的搬运和安装调试人员与投标文件中人员安排不相符。 (2) 解决争议的方法: ①合同履行期间,若双方发生争议,双方协商或调解解决。 ②双方协商或调解不成的,向合同签订所在地人民法院起诉。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

★一、说明：本项目第三章“3.1 采购内容”中“标的名称”不适用于本项目，中小企业声明函中标的名称填写以第三章 3.2 技术要求中的“采购清单”为准。未按要求填报的，所填报《中小企业声明函》视为无效。（此条内容无需投标人单独进行应答，以投标人提供的《投标（响应）函》中“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”即视为响应。）

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34 号，符合本国产品标准的可享受价格扣除，本国产品应当符合以下条件：（一）在中国境内生产；（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。

（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》原件（格式见附件《关于符合本国产品标准的声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的，视为放弃享受本国产品价格扣除优惠政策。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。