

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：2026年食堂维修项目设备采购(二次)

采购项目编号：N5105212026000143

泸县二中城北初级中学校

四川巨伦工程项目管理有限公司共同编制

2026年08月07日

第一章 投标邀请

四川巨伦工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受 泸县二中城北初级中学 委托，拟对 2026年食堂维修项目设备采购(二次) 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省泸州市泸县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号： N5105212026000143

1.2.采购项目名称： 2026年食堂维修项目设备采购(二次)

1.3.招标项目简介

本项目共1个包，泸县二中城北初级中学拟采购2026年食堂维修项目设备一批。

1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。（描述：授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。【①法定代表人/负责人授权书原件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供法定代表人/负责人授权书；②法定代表人/负责人和授权代表身份证复印件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供授权代表人身份证复印件）。】）

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按

规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：泸县二中城北初级中学

地址：四川省泸州市泸县玉蟾街道办草街北段49号

邮编：646000

联系人：聂先生

联系电话：0830-8667070

代理机构：四川巨伦工程项目管理有限公司

地址：泸州市龙马潭区陶然路二段337号玉带龙庭门市二楼（即龙马潭区陶然路二段303号附206）

邮编：646000

联系人：单先生

联系电话： 0830-6663160

第二章 投标人须知

2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：602,659.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。
2	评标方法	采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章）
3	是否接受联合体★	采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
5	履约保证金★	采购包1：不收取
6	投标有效期★	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
7	代理服务费★	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收费标准计算收取
8	中标结果公告	中标结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：否
10	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑

11	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。
14	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 泸县二中城北初级中学校 和 四川巨伦工程项目管理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 泸县二中城北初级中学校。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川巨伦工程项目管理有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。
- 五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

2.3.招标文件

2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.招标文件的澄清和修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的招标文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知；不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达投标人。投标人应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的招标文件，进行投标文件编制。

2.4.投标文件

2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.投标报价★

一、投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

二、按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

三、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 65 \%$ ；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 65 \%$ ；

3.投标报价低于采购项目（采购包）最高限价 65 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 65 %；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。投标（响应）客户端提供部分投标文件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制生成的投标文件，并对投标文件的完整性、准确性和有效性负责。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标

2.5.1.开标

2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件、公布开标结果。

2.5.1.2.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、验收条件说明：合同签订后中标人须根据招标人要求进行交付安装，安装完成并通过验收后中标人开据正规发票交招标人，招标人在收到发票后，达到验收条件起 20 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：无

九、技术履约验收内容：

采购包1：按照中标人投标文件、招标文件技术、服务要求及相关规定要求组织对本次采购内容进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1：按照中标人投标文件、招标文件商务要求及相关规定要求组织对本次采购内容进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1：严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》(财库[2021]22号)及泸州市等有关规定进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：无

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.投标人不得具有的情形★

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件异常一致；
- （二）不同投标人的投标报价呈规律性差异；
- （三）不同投标人的投标文件相互混装；
- （四）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （五）不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；
- （六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 四川巨伦工程项目管理有限公司 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川巨伦工程项目管理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川巨伦工程项目管理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：罗女士

联系电话：0830-6663160

地址：泸州市龙马潭区陶然路二段337号玉带龙庭门市二楼（即龙马潭区陶然路二段303号附206）

邮编：646000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日。对更正后的招标文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出招标文件更正通知之日；如质疑内容为原招标文件内容，为获取原招标文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定时间内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：602,659.00
采购包最高限价（元）：554,353.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学2026年食堂维修项目设备采购	1.00（批）	554,353.00	工业	是	否	否	是	是

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	泸县二中城北初级中学2026年食堂维修项目设备采购	1.00（批）	554,353.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学2026年食堂维修项目设备采购	双门留样柜

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	六门冰柜
2	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	燃气大锅灶
3	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	燃气炒菜灶
4	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	双门蒸饭柜

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	文件柜
2	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	四层平板层架
3	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	米面台
4	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	双通工作台1
5	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	和面工作台

6	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	单通工作台
7	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	双层平板工作台
8	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	单孔收残台
9	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	保温台
10	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	双通工作台2
11	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	双层工作台
12	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	定制不锈钢餐台
13	A02249900 其他食品加工设备	泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购	更衣柜

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：泸县二中城北初级中学校2026年食堂维修项目设备采购

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标					
			1、产品清单及要求					
			序号	标的名称	技术参数及要求	数量	单位	单价 限价 (元)

1	双门留样柜	1、尺寸：≥1200*700*1950（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃~-1℃；电源：220V、50Hz；功率：≥320W；门数：双门； 2、双层钢化玻璃门；侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；配锁；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm； 4、蒸发器类型：风冷；净容积：≥860L；总展示面积：≥1.4平方米；带LED照明灯；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃）标准；	1	台	2743
2	文件柜	1、共9个门，柜体采用厚度≥1.5mm的不锈钢板制作，每个独立门配置门锁，门板采用厚度≥1.2mm不锈钢制作。 2、尺寸（W×D×H）：900×420×1800mm（±10mm）。	1	台	920
3	四层平板层架	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm； 3、加强筋板材厚度：≥1.2mm，层板下均需使用U型加强筋焊接加固； 4、立柱：φ≥38mm，厚度≥1.5mm的不锈钢钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 5、尺寸（W×D×H）：1200×500×1500mm（±10mm）。	11	台	996
4	米面台	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm； 3、立柱采用≥φ50mm×厚≥1.5mm不锈钢管，配全不锈钢调节脚。 4、尺寸（W×D×H）：1200×500×200mm（±10mm）。	2	台	588

5	平板车	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm； 3、加强筋板材厚度：≥1.2mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、配置≥2个静音定向轮，≥2个静音带刹车万向轮。 5、尺寸（W×D×H）：900×600×850mm（±10mm）。	6	台	624
6	更衣柜	1、共12个门，柜体采用厚度≥1.5mm的不锈钢板制作，每个独立门配置门锁，门板采用厚度≥1.2mm不锈钢制作。 2、尺寸（W×D×H）：900×420×1800mm（±10mm）。	2	台	705
7	洗手池	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板板材厚度：≥1.5mm； 3、星盆斗板材厚度：≥1.2mm； 4、围板板材厚度：≥1.2mm。 5、尺寸（W×D×H）：450×400×300+60（靠背）mm（±10mm）。	1	台	800
8	双层平板工作台	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，产品整体防水可清洁，面板内衬厚度≥15mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.2mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥φ38×≥1.2mm圆形钢管配不锈钢可调脚。 5、尺寸（W×D×H）：1800×800×800+120（靠背）mm（±10mm）。	8	台	1170
9	多功能切菜机	1、产量：600-1000KG/H； 2、电压功率：220v/50HZ，1.5kw； 3、切片规格：2-10mm（可定制）； 4、切丝规格：2-10mm（可定制）； 5、切丁规格：6、8、10、12、15、20、25、30mm（可定制）。	1	台	6000

10	单星带台水池	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板板材厚度：≥1.5mm； 3、星盆斗板材厚度：≥1.2mm； 4、连接管：≥25mm×≥25mm，厚度≥1.2mm的方形钢管； 5、立柱：≥φ38mm，厚度≥1.2mm的不锈钢钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 6、尺寸（W×D×H）：1200×700×800+120（靠背）mm（±10mm）。	1	台	1160
11	切肉机	1、电压频率：220V/50Hz； 2、电机功率：1.5KW； 3、绞肉转速：≥320r/min； 4、绞肉产量：≥180kg/h； 5、切片转速：≥550r/min； 6、不锈钢外壳材料，内腔采用304食品级不锈钢材料。	1	台	4462
12	刀具砧板消毒柜	1、规格：≥1200*600*1800mm；容积：≥720L，摆放刀数量≥20把，摆放砧板数量≥8个(直径≤500mm)，带独立毛巾挂架； 2、消毒方式：臭氧消毒，紫外线辅助； 3、烘干：隐藏式发热体，中温热风循环，烘干温度≤60度； 4、左右开门，四门，全无磁不锈钢箱体，不锈钢柜门加玻璃透视窗。	1	台	3832
13	六门冰柜	1、制冷方式：直冷；尺寸：≥1800×700×1950（mm）；温控类型：机械\数显；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃~-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃~-18℃；电源：220V50Hz，功率：≥690W；门数：实体六门； 2、产品整机材质达到食品级； 3、在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机；箱体整体发泡； 4、净容积：≥1300L；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃~-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃）标准下，带防凝露电加热，总能量消耗：≤5.50kwh/24h。	3	台	4463

14	燃气大锅灶	1、外壳采用304#不锈钢磨砂板制作，整体冲压灶面标板$\geq 1.5\text{mm}$，侧板、前门板和后背$\geq 1.2\text{mm}$厚； 2、炉体骨架采用$\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$角钢加固，配$\geq \Phi 50\text{mm}$无缝钢管及可调节子弹脚，炉面下衬$\geq 4\text{mm}$防火隔热保温棉并用拉铆螺栓固定，内衬台面板、炉膛使用镀锌板，并以耐火泥砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣条； 3、炉头：铸铁高升炉头，额定热负荷$\geq 35\text{kW}$； 4、风机：中压风机1台（电压：220V,功率：$\geq 0.55\text{kW}$）； 5、驳接口管径，（左边）入气口:DN20, 入水口:DN15，（右边）排水口:$\geq \phi 38\text{mm}$。 ★6、产品需满足GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》的相关要求； 7、尺寸（W×D×H）： 1100×1150×800+400（靠背）mm（$\pm 10\text{mm}$）。	5	台	6180
----	-------	---	---	---	------

15	燃气炒菜灶	1、外壳采用304#不锈钢磨砂板制作，整体冲压灶面标板$\geq 1.5\text{mm}$，侧板、前门板和后背$\geq 1.2\text{mm}$厚； 2、炉体骨架采用$\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$角钢加固，配$\geq \Phi 50\text{mm}$无缝钢管及可调节子弹脚，炉面下衬$\geq 4\text{mm}$防火隔热保温棉并用拉铆螺栓固定，内衬台面板、炉膛使用镀锌板，并以耐火泥砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣条； 3、炉头：铸铁高升炉头，额定热负荷$\geq 35\text{kW}$； 4、风机：中压风机1台（电压：220V,功率：$\geq 0.55\text{kW}$）； 5、驳接口管径，（左边）入气口:DN20，入水口:DN15，（右边）排水口:$\geq \phi 38\text{mm}$。 ★6、产品需满足GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》的相关要求； 7、尺寸（W×D×H）： 1100×1150×800+400（靠背）mm（$\pm 10\text{mm}$）。	1	台	4950
16	双通工作台1	1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：$\geq 1.5\text{mm}$，面板内衬厚度$\geq 15\text{mm}$的木工板； 3、层板、围板、门板、加强筋板材厚度：$\geq 1.0\text{mm}$，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：$\geq \phi 50 \times \geq 1.2\text{mm}$不锈钢管配圆形重力调节脚。 5、尺寸（W×D×H）：1800×600×800mm（$\pm 10\text{mm}$）。	6	台	3526
17	炉拼台	1、采用304#$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢磨砂板折弯制作； 2、立柱：$\geq \phi 38 \times \geq 1.2\text{mm}$圆形钢管配不锈钢可调脚。 3、尺寸（W×D×H）：300×1150×800+400（靠背）mm（$\pm 10\text{mm}$）。	8	台	860

18	双门蒸饭柜	1、规格尺寸：≥1450*1000*1800mm（±10mm） 2、额定容量：48盘（蒸盘参考尺寸：600mm*400mm），额定电压/功率：220V/90W； 3、材质：外壳304不锈钢1.2mm厚，内胆304不锈钢1.0mm，燃烧室304不锈钢1.5mm； 4、安全防护：具有电子点火、熄火保护、自动补水、缺水保护、蒸汽过压保护功能； 5、结构：蒸柜上下两部分组成，上柜双层设计，中空及门体保温隔热材料填充，蒸室顶部斜面防凝露；下柜内置蒸汽发生装置，配置可拆卸式面板，面板设有点火开关、主气阀及燃烧观察窗； 6、蒸汽发生装置：半封闭式箱体，通过气道与蒸室联通，顶部设有可拆式检修窗，底部设置排污阀门，燃烧室配置火排燃烧器通过不少于14根不锈钢热交换管传热，额定热负荷26KW*2； ★7、产品执行标准：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。	2	台	8426
19	大单星盆水池1	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板板材厚度：≥1.5mm； 3、星盆斗板材厚度：≥1.2mm； 4、连接管：≥25mm×≥25mm，厚度≥1.2mm的方形钢管； 5、立柱：≥φ38mm，厚度≥1.2mm的不锈钢钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 6、尺寸（W×D×H）：1000×700×800+120（靠背）mm（±10mm）。	1	台	1207
20	面粉车	1、采用304# 1.2mm不锈钢板，侧板及围板采用1.0mm不锈钢板； 2、安装承重型2个万向脚轮，2个定向脚轮。 3、尺寸（W×D×H）：500×500×700（靠背）mm（±10mm）	1	台	1479

21	和面工作台	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5m，产品整体防水可清洁，面板内衬厚度≥15mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.2mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥φ38×≥1.2mm圆形钢管配不锈钢可调脚。 5、尺寸（W×D×H）：1800×700×800+120（靠背）mm（±10mm）。	1	台	1530
22	单通工作台	1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥15mm的木工板； 3、层板、围板、门板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥φ50×≥1.2mm不锈钢管配圆形重力调节脚。 5、尺寸（W×D×H）：1400×700×800mm（±10mm）。	1	台	2200
23	搅拌机	1、外形尺寸：≥660*480*950（mm）；功率：≥1.5（kw）；料筒容积：≥20（L）； 2、产品用途：用于搅拌食料以及揉和面团； 3、性能特点：配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩，具有三种搅拌速度；搅拌电机使用变频器变速。	1	台	3876

24	和面机	1、外形尺寸：≥950*550*1000（mm）；功率：≥2.2（kw）；料筒容积（内）：≥150（L）；一次性最大和面量：≥50（kg）； 2、产品用途：将定量的面粉、水（面水参考比例为1:0.4~1:0.45）及其它辅料混合均匀，并制作成面团的炊事机械，主要为制作馒头、包子、饺子和面包等准备面团； 3、材质材料：机器外壳均采用不锈钢材质；搅拌器为食品级304不锈钢实心材质； 4、性能特点：采用电动加减速机，链条齿轮转动时，减少噪音；链条设置自动涨紧装置，减少链条长期使用过程中的松动问题； 5、安全配置：电源开关配备防水套；上翻盖采用铰链式设计，防止自动回落伤手；配置掀盖停机装置，工作中一旦打开面斗盖板，机器立刻断电停机。	1	台	4003
25	25型压面机	1、压面机：规格：≥770*410*880mm； 2、电压/功率：220V/≤3kW； 3、压切产量：≥480Kg； 4、可揉压各种酥性、韧性面团，压辊间隙在一定范围内无级调节。 5、采用双链条传动，不锈钢防水按钮，加厚不锈钢全封闭护罩，304不锈钢压辊，有效降低噪音，提高效率。切面部分提供1.5mm、3mm、6mm等规格方面刀、圆面刀、刀削面刀。 6、铜线电机、设有过载保护装置。	1	台	3412
26	醒发箱	1、电压：220V；功率：2.7kw； 2、内外胆采用不锈钢板； 3、可放标准饼盘：24个； 4、尺寸（W×D×H）：1060×690×1540mm（±10mm）。	1	台	3063

1	产品清单及要求	30	消毒柜参数: 1、外形尺寸（长*宽*高）：≥1200x560x1900mm; 2、产品性能要求：容积：≥780L；功率≥3.6KW（220~或者380V 3N~）（提供产品说明书或产品图片或检测报告佐证。）； 3、双门，全不锈钢外壳（后背板、底板除外），整体发泡；无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式餐具置放层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器； ★4、电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，对大肠杆菌的杀灭对数值>3，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>4，是合格的二星级消毒柜；符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》或GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》的相关要求（备注说明：各检测机构表述规范、行业术语习惯不同，为体现公平公正，“平均杀灭对数值”与“阳性对照组平均杀灭对数值及范围”为同一术语，“灭活对数值”与“阳性对照组平均病毒滴度的对数值及范围”为同一术语；）；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带CMA标识检测报告佐证） ▲5、依据GB/T4343.2-2020、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T 2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T 2423.4-2008标准进行（12h+12h循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T 2423.10-2019标准进行：振动试验，扫描频率:10Hz~150Hz:试验后，受试设备外观无损坏，紧固件等无松动；（提供具	5	台	4793
---	---------	----	--	---	---	------

		有检测资质的第三方检测机构出具的带CMA标识检测报告佐证)			
		★6、符合《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》(国卫办监督函〔2018〕864号)要求,提供《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdZX.net.cn/xdcp)上查询验证;			
31	双层平板工作台	1、材质: 304#不锈钢; 2、面板板材厚度: $\geq 1.5\text{m}$, 产品整体防水可清洁, 面板内衬厚度 $\geq 15\text{mm}$ 木工板; 3、层板、加强筋板材厚度: $\geq 1.2\text{mm}$, 面板、层板下均需使用加强筋焊接加固; 4、立柱: $\geq \phi 38 \times \geq 1.2\text{mm}$ 圆形钢管配不锈钢可调脚。 5、尺寸(W×D×H): 1300×700×800+120(靠背) mm ($\pm 10\text{mm}$)。	1	台	1170
32	单孔收残台	1、材质: 304#不锈钢; 2、台面板板材厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 3、星盆斗板材厚度: $\geq 1.2\text{mm}$; 4、立柱: $\geq \phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢钢管, 配不锈钢可调式子弹脚。 5、尺寸(W×D×H): 1000×700×800+120(靠背) mm ($\pm 10\text{mm}$)。	1	台	1467
33	三星盆水池	1、材质: 304#不锈钢; 2、台面板板材厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 3、星盆斗板材厚度: $\geq 1.2\text{mm}$; 4、连接管: $\geq 25\text{mm} \times \geq 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的方形钢管; 5、立柱: $\geq \phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢钢管, 配不锈钢可调式子弹脚。 6、尺寸(W×D×H): 1800×700×800+120(靠背) mm ($\pm 10\text{mm}$)。	1	台	1884

34	保温台	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板材厚度：≥1.5mm，门板、围板、底板：≥1.2mm，配置冲孔板；面板及层板板下均采用厚度≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固； 3、立柱：≥φ50，厚度≥1.2mm的圆形重力调节脚； 4、电压：220V，功率不低于3KW。 5、尺寸（W×D×H）：1500×700×800mm（±10mm）。	2	台	2590
35	双通工作台2	1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥15mm的木工板； 3、层板、围板、门板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥φ50×≥1.2mm不锈钢管配圆形重力调节脚。 5、尺寸（W×D×H）：1800×600×800mm（±10mm）。	1	台	3526
36	煮面桶	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板材厚度：≥1.2mm，门板、围板、底板：≥1.0mm， 3、立柱：≥φ50，厚度≥1.2mm的圆形重力调节脚； 4、电压：380V，功率≥18KW。 5、尺寸（D×H）：600×800mm（±10mm）。	1	台	2637
37	双层工作台	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5m，产品整体防水可清洁，面板内衬厚度≥15mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.2mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥φ38×≥1.2mm圆形钢管配不锈钢可调脚。 5、尺寸（W×D×H）：1800×700×800+120（靠背）mm（±10mm）。	1	台	1170

38	单星盆水池	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板板材厚度：≥1.5mm； 3、星盆斗板材厚度：≥1.2mm； 4、连接管：≥25mm×≥25mm，厚度≥1.2mm的方形钢管； 5、立柱：≥φ38mm，厚度≥1.2mm的不锈钢钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 6、尺寸（W×D×H）：700×700×800+120（靠背）mm（±10mm）。	1	台	890
39	定制不锈钢餐台	1、桌面（尺寸≥2000mm×≥600mm）跟骨架采用304#不锈钢制作，厚度≥1.5mm，边宽≥25mm,内衬≥18mm刨花板基材，桌架主体采用≥50×50×≥1.5mm不锈钢管材制作，支撑桌面采用≥50×30×≥1.5mm不锈钢管材制作，凳面支撑采用≥1.5mm，一次性冲压托盘，坐凳支架为折叠式，凳面为中空吹塑，材料为塑料。 2、尺寸（W×D×H）：2000×1450×750mm（±10mm）。	100	台	998
40	餐车	1、餐车材质采用304#不锈钢； 2、层板厚度：≥1.5mm； 3、加强筋厚度：≥1.2mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、配置不少于2个静音定向轮，不少于2个静音带刹车万向轮。5、尺寸（W×D×H）：800×500×900mm（±10mm）。	20	台	887
41	活动保温桶	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板材厚度：≥1.2mm，门板、围板、底板：≥1.0mm， 3、立柱：≥φ50，厚度≥1.2mm的圆形重力调节脚； 4、尺寸（W×D×H）：650×650×800mm（±10mm）。	5	台	2180

42	油网烟罩 1	1、整体材质采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 304#不锈钢磨砂贴塑板制作； 2、配不锈钢沥水格、接油槽； 3、每 $\leq 2000\text{mm}$ 位置集成安装铝型材防潮防雾照明灯一只； 4、不锈钢滤油网采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 304#厚不锈钢磨砂贴塑板。 5、尺寸（W×D×H）： 10000×1300×500mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）。	10	m	900
43	油网烟罩 2	1、整体材质采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 304#不锈钢磨砂贴塑板制作； 2、配不锈钢沥水格、接油槽； 3、每 $\leq 2000\text{mm}$ 位置集成安装铝型材防潮防雾照明灯一只； 4、不锈钢滤油网采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 304#厚不锈钢磨砂贴塑板。 5、尺寸（W×D×H）： 5600×1200×500mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）。	5.6	m	900
44	油网烟罩 3	1、整体材质采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 304#不锈钢磨砂贴塑板制作； 2、配不锈钢沥水格、接油槽； 3、每 $\leq 2000\text{mm}$ 位置集成安装铝型材防潮防雾照明灯一只； 4、不锈钢滤油网采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 304#厚不锈钢磨砂贴塑板。 5、尺寸（W×D×H）： 3000×1000×500mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）。	3	m	800

45	厨房灭火系统1	1、产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。装置为机械与电控相结合，集灭火、声光报警、中控反馈、燃气切断功能的一体机，启动方式：机械式启动（自动启动、机械应急启动），材质：主机外箱、感温支架、药剂容器、喷头、管道用304不锈钢，氮气瓶阀用铜合金，灭火药剂为食用油专用灭火药剂，灭火剂持续喷射时间：$\geq 10s$； 2、每套装置灭火剂容量（kg）：$\geq 12kg \times 2$； 3、设备最大喷头数量：≥ 16个； 4、单套设备最大感温器数量：≥ 7个； 5、性能要求：厨房设备灭火装置或控制盘或控制箱,依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》进行检测，在高温（$\geq 70^{\circ}C$）试验$\geq 2h$，试验后产品表面无异常； 6、规格：双瓶。	1	台	8887
----	---------	--	---	---	------

46	厨房灭火系统2	1、产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。装置为机械与电控相结合，集灭火、声光报警、中控反馈、燃气切断功能的一体机，启动方式：机械式启动（自动启动、机械应急启动），材质：主机外箱、感温支架、药剂容器、喷头、管道用304不锈钢，氮气瓶阀用铜合金，灭火药剂为食用油专用灭火药剂，灭火剂持续喷射时间：$\geq 10s$； 2、每套装置灭火剂容量（kg）：$\geq 12kg \times 1$； 3、设备最大喷头数量：≥ 7个； 4、单套设备最大感温器数量：≥ 7个； 5、性能要求：厨房设备灭火装置或控制盘或控制箱,依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》进行检测，在高温（$\geq 70^{\circ}C$）试验$\geq 2h$，试验后产品表面无异常； 6、规格：单瓶。	1	台	7493
47	背管	1、材质采用304#不锈钢板，厚度为$\geq 1.2mm$，双面压筋，烟管连接需用防护材料密封，双面压筋加强处理。 2、规格：600*600mm（$\pm 10mm$）。	19	m	297
48	镀锌钢板风管	1、材质采用 $\geq 1.2mm$ 镀锌钢板，烟管连接需用防护材料密封。	90	米	270
49	镀锌钢板弯头	1、采用 $\geq 1.2mm$ 镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。	12	个	400
50	镀锌钢板变径	1、采用 $\geq 1.2mm$ 镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。	8	个	500
51	防火阀	1、材料采用钢板制作，厚度$\geq 1.5mm$。 2、动作温度在150°，熔断并关闭。	3	个	609

52	离心风柜 1	1、适配电机电压：380V、功率11kW。 2、技术参数指标：风量（m³/h）：≥30000-24000；转速≤985r/min；全压（Pa）：665-896。 3、该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构； 4、根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5、本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果； 6、输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体； 7、自主研发高压风轮，压力比提高30%-40%，可达800-1200Pa，双层结构，降低噪音。	1	台	9600
		1、适配电机电压：380V、功率5.5kW。 2、技术参数指标：风量（m³/h）：≥13000-11000；转速≤1305r/min；全压（Pa）：629-848。 3、该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构； 4、根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5、本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果； 6、输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体； 7、自主研发高压风轮，压力比提高30%-40%，可达800-1200Pa，双层结构，降低噪音。 ▲8、产品风机须符合：GB/T 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》：1：对触及带电部件的防护；2：输入功率偏差；3：在正常使用中，器具和其周围环境的温度不应过高；4：工作			

53	离心风柜 2	温度下，器具的泄漏电流不应过大，并且有足够的电气强度；5：器具应能承受正常使用中可能出现的潮湿条件；6：器具的泄漏电流不应过大，并且有足够的电气强度；7：器具的结构，应可消除非正常工作或误操作导致的火灾危险、有损安全或电击防护的机械性损坏；8：器具在停转状态下工作其他的器具，则锁住运动部件；9：器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的粗鲁对待和处置；10：器具的结构应使得诸如绝缘、内部布线、绕组、整流子和滑环之类的部件不会与油、油脂或类似的物质相接触；11：布线通路应光滑，而且无锐利棱边，布线的保护应使它们不与那些可引起绝缘损坏的毛刺、冷却用翅片或类似的棱缘接触；12：只要是在元件合理应用的条件下，应符合相关的国家标准或 IEC 标准中规定的安全要求；13：器具应提供接线端子或等效装置来进行外部导线的连接；14：万一基本绝缘失效可能带电的 0I 类和 I 类器具的易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子，或器具输入插口的接地触点；15：器具的结构应使电气间隙、爬电距离和固体绝缘足够承受器具可能经受的电气应力；16：耐热和耐燃；17：防锈；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带CMA标识检测报告佐证。）	1	台	6433
----	-----------	--	---	---	------

54	离心风柜 3	1、适配电机电压：380V、功率4kW。 2、技术参数指标：风量（m³/h）：≥10000-8500；转速≤1305r/min；全压（Pa）：629-848。 3、该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构； 4、根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5、本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果； 6、输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体； 7、自主研发高压风轮，压力比提高30%-40%，可达800-1200Pa，双层结构，降低噪音。	1	台	4800
55	风机支架	1、采用国标∠50mm角钢制造，双层防腐处理；规格：匹配操作间排风风柜。	3	台	990
56	减震器	1、与风柜及净化器相匹配。	12	个	70
57	风柜控制 保护系统 1	1、箱体采用冷轧板制作,表面喷漆处理；有效保护电机的正常运行,配置有缺相、过载、漏电保护等功能:充分的保护了风柜机使用寿命及人员操作的安全。功率：380v/11kw。	1	台	1318
58	风柜控制 保护系统 2	1、箱体采用冷轧板制作,表面喷漆处理:有效保护电机的正常运行,配置有缺相、过载、漏电保护等功能:充分的保护了风柜机使用寿命及人员操作的安全。功率：380v5.5kw。	1	台	983
59	风柜控制 保护系统 3	1、箱体采用冷轧板制作,表面喷漆处理:有效保护电机的正常运行,配置有缺相、过载、漏电保护等功能:充分的保护了风柜机使用寿命及人员操作的安全。功率：380v4kw。	1	台	883

60	油烟净化器	1、外形尺寸 (mm)≥1080*1020*1000；适配电机电压：220V、功率≥800W； 2、技术参数指标：风量（m³/h）：≥16000； 3、除油烟率达：≥97%；自动调压电源； 4、采用二段式高低压分离的静电工作原理，油烟首先进入初级装置，逐步对大粒径污染物进行分离，分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽，剩余的小粒径污染物进入二级装置； ▲5、油烟净化设备依据GB/T 21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第3部分：空气净化器的特殊要求》，接通电源,开启设备，预热5min后，用紫外辐射照度计测量距离设备周围 30cm处的紫外线强度为≤0.5μW/cm²；出风口20cm处TVOC质量浓度（mg/m³）≤0.02，PM10质量浓度（mg/m³）≤0.06；在30m³环境试验舱，仪器采样气管距离样机出风口5cm，测试20min的臭氧浓度，其平均值均<0.01mg/m³；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带CMA标识检测报告佐证。） ▲6、油烟净化设备依据GB/T21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第3部分：空气净化器的特殊要求》附录A，环境温度20℃~25℃，相对湿度（50~70）RH，在密闭的30m³环境试验舱里，插上电源，运行时间1h，平均除菌率Kt（%）≥98。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带CMA标识检测报告佐证。）	1	台	10000

61	洗地龙头	1、壳体为冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 2、喉管≥10m:配置锰钢弹簧，自动回卷伸缩； 3、黑色液压钢丝管，耐温≥95℃，承压≥300PSI； 4、接水口口径为1/2外螺纹，适用于墙壁或台面安装； 5、尺寸（W×D×H）：440×200×465mm（±10mm）。	4	台	900
62	传菜电梯	1、梯种：杂物电梯；机房位置：井道顶部；曳引机：200kg；速度：0.4m/s，提升高度：8m；运行层数：2层；停站数：2站；材质：不锈钢；开门方式：垂直上下中分门； 2、驱动方式：曳引交流单速，减速比：1：1；控制系统：微机控制；召唤按钮盘：手动按钮； 3、轿厢尺寸：1200宽×1000深×1200高（mm）；厅门尺寸：1000宽×1200高；操纵面板：发纹不锈钢面板/数显；层站指示器：数码指示； 4、集微机控制、模块化系统及自检程序为一体的全电脑控制。 ★5、包含安装、调试、运行及所需的全部土建及安装工程及全部零配件及配套辅材。	1	台	4453 3
★注： 1、以上技术参数指标响应时须按照响应产品的实际参数值进行响应，填写参数的明确值，如未按此要求响应，视为未响应。 2、技术参数中涉及到的相关标准如果有更新，以最新标准为准。 3、技术要求中未明确参数指标值的，以现行国家标准要求为准。					
注： 1、“★”项为本项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则按无效投标文件处理。 2、本章“二、技术参数要求”中加“▲”的项为本次招标项目的重要参数按照要求提供证明材料。其他项（非加▲、★号项）为常规参数，参数负偏离扣分详见评审细则及标准。 ★2、其他要求 2.1、供应商免费送货至指定地点安装调试，工程师免费培训、操作人员至能熟练操作为止。 2.2、产品必须提供说明书电子版。					

2.3、所有产品交货时距离生产日期不能超过6个月。

3.3.服务要求

2.4、供应商在签订合同前，招标人有权对供应商提供的资料进行复查，如涉嫌虚

3.3.1.服务内容要求

假应标的，招标人有权取消其成交资格并按照相关法规处罚。

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订后15天内交货
2	★	交货地点	泸县二中城北初级中学
3	★	支付方式	一次付清
4	★	付款进度安排	1付款条件：合同签订后中标人须根据招标人要求进行交付安装，安装完成并通过验收后中标人开具正规发票交招标人，招标人在收到发票后，达到该付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.00%
5	★	验收、交付标准和方法	严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》(财库[2021]22号)及泸州市等有关规定进行验收。
6	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
7	★	质量保修范围和保修期	1年。（质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。接到客户反馈后半小时响应，24小时内赶到现场维修。）
8	★	违约责任与解决争议的方法	按合同约定

3.4.其他要求

一、采购标的名称要求（实质性要求，无需单独响应）：因四川省政府采购一体化平台系统固化原因，本项目采购标的名称以3.2.技术要求“产品清单及要求”表中的标的名称为准；本项目所有采购标的所属行业均为工业，投标人如提供《中小企业声明函》的需符合本项要求。二、评审因素要求（仅作为评审因素，无需单独响应）：1、本项目评审因素涉及实施方案、售后服务方案，供应商需为本项目评审因素提供详细的应答。供应商应提供实施方案（包含：①供货进度保障措施；②产品质量保证措施；③产品运输方案；④安装调试方案；⑤产品退换货方案。）、售后服务方案（包含：①售后服务制度，包括售后“三包”、技术支持、服务细则、服务流程详细公司售后制度；②售后服务保障措施，包括上门服务及定期巡检，定期电话回访及咨询服务，详细的故障处理流程及突发事件应急流程。）

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。（供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。）	投标人应提交的相关证明材料,投标文件封面
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	①可提供2025年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）和财务会计制度；②也可提供2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）和财务会计制度；③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）和财务会计制度；④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。（供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。）	投标人应提交的相关证明材料
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	①可提供2026年以来任意1个月缴纳税收和缴纳社会保障资金的有效证明材料复印件（属于免税企业的，应提供相关部门出具的免税或无欠税证明材料）；②自公司成立日期起到投标截止时间为止不足三个月的，也可提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函。 （供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。）	投标人应提交的相关证明材料
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如投标人以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函，监狱企业的证明文件

4.3.特定资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。	授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。 【①法定代表人/负责人授权书原件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供法定代表人/负责人授权书；②法定代表人/负责人和授权代表身份证复印件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供授权代表人身份证复印件）。】	投标（响应）函,法定代表人授权书.docx
---	-----------------------	---	-----------------------

第五章 评标办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的评审报告为准。评标过程中需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商投标文件，按规定重新组建评审委员会，解封投标文件后，开展评审活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序

5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
- 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
- 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。	供应商认为需要提供的其他材料或文件.docx,投标（响应）函
2	3.2 技术要求	招标文件第三章3.2.技术要求中标注“★”的参数需求为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标。	技术参数及要求响应表.docx
3	3.3 服务要求	招标文件第三章3.3.服务要求中标注“★”的要求为质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标。	服务要求应答表.docx

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评标委员会发现投标人还存在未响应招标文件实质性要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4解释、澄清、说明有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。评标委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1： 确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审结果经代理机构核对无误后，评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认。评标报告签署前，评标委员会成员可以对已评环节的评标意见进行修改调整，并在评标报告中进行记录。评标报告签署后，评标意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评标结果。评标委员会成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，

应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评分办法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审内容分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数及要求	1、投标人所投产品完全符合招标文件技术参数要求的没有负偏离的得30分；参数中带“▲”项参数共计4项，每有一项负偏离的扣4.68分，非“▲”“★”项参数共计282项，每有一项负偏离的扣0.04分，扣完为止。 注：投标人按照要求提供相关证明材料，未提供的视为负偏离；未要求提供证明材料的，以“技术参数及要求响应表”为准。	30.0000	客观	技术参数及要求响应表.docx

详细评审	实施方案	1、投标人针对本项目提供的实施方案中包括：①供货进度保障措施；②产品质量保障措施；③产品运输方案；④安装调试方案；⑤产品退换货方案；五项内容完整且满足采购需求的得30分，每有一项内容缺失扣6分，每项内容里每存在一处缺陷的扣3分，扣完为止。注：1.内容满足采购需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。2.缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失或不完整；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。	30.0000	主观	供应商需提供的实施方案.docx

	售后服务方案	1、投标人针对本项目提供的售后服务方案中包括：①售后服务制度，包括售后“三包”、技术支持、服务细则、服务流程详细公司售后制度；②售后服务保障措施，包括上门服务及定期巡检，定期电话回访及咨询服务，详细的故障处理流程及突发事件应急流程；两项内容完整且满足采购需求的得10分，每有一项内容缺失扣5分，每项内容里每存在一处缺陷的扣2.5分，扣完为止。注：1.内容满足采购需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚了、表述规范、含义准确。2.缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失或不完整；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。	10.0000	主观	供应商需提供的售后服务方案.docx
价格评审	价格分	报价得分=(基准价／评审价)×分值。满足采购文件要求且评审价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审价。注：不涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价，涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	报价明细表 报价表

价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	--------------------	---------	----------------

1	落实本国产品政策	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	--	----------------

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

投标人可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

优先采购产品评审细则

采购包1：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	优先采购节能产品	根据投标人响应的优先采购的节能产品，确定具有节能产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	供应商认为需要提供的其他材料或文件.docx
2	优先采购环境标志产品	根据投标人响应的优先采购的环境标志产品，确定具有环境标志产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	供应商认为需要提供的其他材料或文件.docx

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；
 - 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 四、因重大变故，采购任务取消的；
- 废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

5.6.定标

本项目授权评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序直接确定1名中标人，确认后代理机构在四川政府采购网发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

- 一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关证明材料

详见附件: 报价表

详见附件: 法定代表人授权书.docx

详见附件: 服务要求应答表.docx

详见附件: 供应商认为需要提供的其他材料或文件.docx

详见附件: 供应商需提供的实施方案.docx

详见附件: 技术参数及要求响应表.docx

详见附件: 供应商需提供的售后服务方案.docx

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 报价明细表

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同范本.docx