

电 子 响 应 文 件

报 价 文 件

项目名称：汪甸瑶族乡垃圾中转设施项目

项目编号：BSZC2022-J1-020248-GXHY

所竞分标：无

供应商名称：广西百城环保科技有限公司



2022 年 12 月 16 日

目录

1、竞标报价表.....	1
--------------	---



1、竞 标 报 价 表

项目名称：汪甸瑶族乡垃圾中转设施项目

项目编号：BSZC2022-J1-020248-GXHY

分标（如有）：/

供应商名称：广西百城环保科技有限公司

单位：元

项 号	标的的 名称	数量 及单 位①	品 牌	规格 型号	制造 商	原产 地	参数性能、指标及配 置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	整体式 垃圾压 缩站	2 个	中 联 牌	规格：外 形尺寸 5000*250 0*2440mm 型号： LYSZ12	长沙 中联 重科 环境 产业 有限 公司	湖南 长沙	设备主要性能要求： ▲1. 与车厢可卸式垃圾车配套使用，用于垃圾收集、压缩及转运； 2. 具有破碎及防止垃圾反弹功能； 3. 具有三相电源的相序自动换相功能； 4. 具有液晶显示功能； 5. 具有压满报警及显示功能； 6. 具有压缩头处于任意位置时强行退回初始工作位的功能； 7. 具有故障的自动报警和自动诊断功能； 8. 设备箱体后门采用液压锁紧，从拉臂车液压系统取力，可在车厢可卸式垃圾车驾驶室内直接控制箱体后门的打开和锁紧； 9. 压缩仓的两侧板、底板采用厚度 8mm 的高强钢焊接而成； 10. 压头总成的两侧板、底板采用厚度 8mm 的高强钢焊接而	567880	1135760

						<p>成；</p> <p>11. 垃圾箱整体为大弧形结构，板材厚度4mm；</p> <p>12. 有外露黑色金属表面均作防锈处理，与垃圾直接接触的钢材均进行了酸洗、磷化、钝化等防腐处理；</p> <p>13. 所有旋转铰轴均采用特种自润滑轴承或关节轴承，油缸活塞杆表面采用镀铬处理，具有很强的耐磨性和耐腐蚀性，保证其在恶劣环境中的使用寿命；</p> <p>14. 采用双泵驱动，系统需要高压时，采用单泵工作，系统需高速时，采用双泵工作，高效节能，系统发热量小；</p> <p>15. 压缩机的液压泵站，采用高效节能、性能可靠的双联叶片泵；</p> <p>16. 压缩机卸料门的锁紧机构，采用可调间隙锁紧机构设计精确控制密封条的压缩量。密封性好。卸料门防脱钩泄压装置采用双联液压锁结构，可以有效的防止密封条的反作用力而导致的脱钩现象；</p> <p>17. 压缩仓两侧各设有一个排污口，便于清理排污口的垃圾并辅助排污。</p> <p>设备技术参数要求：</p> <p>1. 压缩机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



						5000*2500*2440mm; 2. 压缩腔容积: 1.3m ³ ; 3. 压缩仓容积: 3.5m ³ ; 4. 垃圾箱容积: 12m ³ ; 5. 最大压缩力: 340kN; 6. 空载压缩循环时间: 35s; 7. 翻斗机构最大举升力: 1.5t; 8. 上料机构工作循环时间: 32s; 9. 电动机额定功率: 5.5 kW; 10. 整机重量: 5400 kg; 11. 电源: 380V/50Hz/10kW; ▲12. 中转站压缩设备含土建部分包括地台硬化、轨道安装、设备安装、防晒防雨淋钢结构房屋、渗滤液处理设施; 13. 包含三通建设。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

合计金额大写: 人民币 壹佰壹拾叁万伍仟柒佰陆拾元整 (¥ 1135760.00 元)

竞标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0%; 属于优先采购环境标志产品总值为¥0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0%。

法定代表人或者委托代理人 (签字或者电子签名): _____

供应商 (电子签章): 广西百城环保科技有限公司

日 期: 2022 年 12 月 16 日

