



四、技术部分

格式 4-1 投标报价明细表

单位：人民币/元

序号	投标产品名称	品牌、型号、主要规格参数	质保期	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	引导台	3 米定制； 1、基材：采用优质环保中密度纤维板。 2、五金件：选用优质品牌五金配件包含：阻尼滑轨、铰链、三合一、拉手、锁。 3、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高， 4、产品质量工艺要求：台面平整。	7 年	套	1	6664	6664	环境标志产品
2	桌前椅	1030*500*500（坐高 50cm）； 1、 面料：靠背采用环保优质高弹性特种网布，透气耐磨、不易松垮、阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准； 2、椅背：椅背骨架采用黑色 PP 材质加高强度玻璃纤维，搭配环保透气特网，椅背带小角度后仰可缓冲释放椅背重力； 3、扶手：一体式黑色烤漆架扶手配扶手套，固定扶手不可调节； 4、椅座：采用 45#高密度聚氨酯海绵填充，搭配弹力座布，耐磨、恢复性强； 5、弓形架：采用壁厚 2.5mm 黑色烤漆弓形架，架子弯管处采用套管工艺增加椅子承重力，配防滑脚垫。	7 年	把	41	372.4	15268.4	环境标志产品
3	单人办公	1400*700*800；	7 年	张	41	1058.4	43394	环境标



	桌	1、柜体板材：采用三聚氰胺板， 甲醛释放量 $\leq 0.032\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、采用 PVC 封边条条； 3、热熔胶封边； 4、钢脚采用方管经焊接、喷塑制作； 5、台面与钢架采用纤维钉固定， 维钉金属镀层耐腐蚀。					.4	志产品
4	受理台椅子	895*480*520（坐高 50cm） 1、坐面材质：采用优质人造皮， 皮面经液态浸色及防潮、防污等 工艺处理，光泽度好，透气性强， 柔软且富于韧性。 2、坐面填充：使用优质海绵； 4、脚架：防静电实心脚，结实。	7 年	把	20	666.4	13328	环境标 志产品
5	圆凳	定制。 1、采用优质头层牛皮，皮面经液 态浸色及防潮、防污等工艺处理， 光泽度好，透气性强，柔软且富 于韧性。 2、内部材质：使用优质海绵	7 年	个	25	313.6	7840	环境标 志产品
6	文 件 柜 （小号）	800*400*800。 1、板材：采用优质三聚氰胺板， 甲醛释放量 $\leq 0.032\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、采用优质 PVC 封边条； 3、封边热熔胶封边； 4、采用优质纤维钉，金属镀层耐 腐蚀； 5、门板采用缓冲液压铰链。	7 年	个	41	666.4	27322 .4	环境标 志产品
7	等候区四 人椅	2400*620*930 1、椅面：采用聚合物多元醇制备 自结皮聚氨酯材质 2、支撑架：椅面采用底部支撑架 连接	7 年	组	12	1568	18816	环境标 志产品



		<p>3、承重横梁：高强度六边形优质铝合金管</p> <p>4、扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型，扶手为封闭式，表面圆滑</p> <p>5、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，</p> <p>6、调节脚：椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑橡塑垫以防损坏地面，可提供高度调节及地面水平恢复系统。</p>						
8	等候区三人椅	<p>1800*620*930</p> <p>1、椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯材质</p> <p>2、支撑架：椅面采用底部支撑架连接</p> <p>3、承重横梁：高强度六边形优质铝合金管</p> <p>4、扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型，扶手为封闭式，表面圆滑</p> <p>5、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，</p> <p>6、调节脚：椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑橡塑垫以防损坏地面，可提供高度调节及地面水平恢复系统。</p>	7 年	组	4	1176	4704	环境标志产品
9	领奖桌	<p>定制。</p> <p>1、面材：优质木皮贴面，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，纹路自然清晰。</p> <p>2、基材：采用优质阻燃板。</p> <p>3、五金件：选用优质品牌五金配件包含：静音滑轨、铰链、三合一、拉手、锁。</p>	7 年	个	1	1254.4	1254.4	环境标志产品



		4、柜体采用三合一连接件。 5、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。						
10	见证椅	1050*540*540（坐高 50cm） 1、木质框架部分为实木材质 2、选用优质西皮覆面，透气性强，厚度适中，手感良好 3、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。孔塞帽盖。	7 年	把	12	147	1764	环境标志产品
11	前台椅	895*480*520（坐高 50cm） 1、坐面材质：采用优质人造皮，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性。 2、坐面填充：使用优质海绵。 4、脚架：防静电实心脚，结实。	7 年	把	8	274.4	2195.2	环境标志产品
12	圆凳	定制 1、采用优质头层牛皮，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性。 2、内部材质：使用优质海绵	7 年	个	18	313.6	5644.8	环境标志产品
13	单人办公桌	1400*700*800 1、柜体板材：采用三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.032\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、采用 PVC 封边条条 3、热熔胶封边 4、钢脚采用方管经焊接、喷塑制作； 5、台面与钢架采用纤维钉固定，纤维钉金属镀层耐腐蚀	7 年	张	6	1058.4	4233.6	环境标志产品
14	椭圆小桌	定制 1、基材：采用优质环保中密度纤维板	7 年	套	3	1960	5880	环境标志产品



		<p>2、五金件：选用优质品牌五金配件包含：阻尼滑轨、铰链、三合一、拉手、锁。</p> <p>3、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。</p>						
15	更衣柜	<p>900*515*1800</p> <p>1、柜体板材：采用三聚氰胺板，甲醛释放量$\leq 0.032\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、采用 PVC 封边条条</p> <p>3、热熔胶封边</p> <p>4、钢脚采用方管经焊接、喷塑制作；</p> <p>5、台面与钢架采用纤维钉固定，维钉金属镀层耐腐蚀</p>	7 年	组	20	960.4	19208	环境标志产品
16	换鞋凳	<p>1500*350*450</p> <p>1、基材：选用优质橡胶木实木做框架。</p> <p>2、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。</p> <p>3、五金件：金属件表面 3 层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强。</p>	7 年	个	4	392	1568	环境标志产品
17	桌前椅	<p>1030*500*500（坐高 50cm）</p> <p>1、面料：靠背采用环保优质高弹性特种网布，透气耐磨、不易松垮、阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。</p> <p>2、椅背：椅背骨架采用黑色 PP 材质加高强度玻璃纤维，搭配环保透气特网，椅背带小角度后仰可缓冲释放椅背重力。</p> <p>3、扶手：一体式黑色烤漆架扶手配扶手套，固定扶手不可调节。</p>	7 年	把	6	372.4	2234.4	环境标志产品



		<p>4、椅座：采用 45#高密度聚氨酯海绵填充，搭配弹力座布，耐磨、恢复性强。</p> <p>5、弓形架：采用壁厚 2.5mm 黑色烤漆弓形架，架子弯管处采用套管工艺增加椅子承重力，配防滑脚垫。</p>						
18	文件柜 (小号)	<p>800*400*800</p> <p>1、柜体板材：采用三聚氰胺板，甲醛释放量$\leq 0.032\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、采用 PVC 封边条条</p> <p>3、热熔胶封边</p> <p>4、钢脚采用方管经焊接、喷塑制作；</p> <p>5、台面与钢架采用纤维钉固定，纤维钉金属镀层耐腐蚀</p>	7 年	个	6	666.4	3998.4	环境标志产品
19	等候区四人椅	<p>2400*620*930</p> <p>1、椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯材质。</p> <p>2、支撑架：椅面采用底部支撑架连接。</p> <p>3、承重横梁：高强度六边形优质铝合金管。</p> <p>4、扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型，扶手为封闭式，表面圆滑。</p> <p>5、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型。</p> <p>6、调节脚：椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑橡塑垫以防损坏地面，可提供高度调节及地面水平恢复系统。</p>	7 年	组	4	1568	6272	环境标志产品
20	引导台	<p>3 米定制</p> <p>1、柜体板材：采用三聚氰胺板，</p>	7 年	套	1	6664	6664	环境标志产品



		甲醛释放量≤0.032mg/m³; 2、采用 PVC 封边条 3、热熔胶封边 4、钢脚采用方管经焊接、喷塑制作; 5、台面与钢架采用纤维钉固定, 纤维钉金属镀层耐腐蚀						
21	桌前椅	1030*500*500 (坐高 50cm) 1、面料: 靠背采用环保优质高弹性特种网布, 透气耐磨、不易松垮、阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。 2、椅背: 椅背骨架采用黑色 PP 材质加高强度玻璃纤维, 搭配环保透气特网, 椅背带小角度后仰可缓冲释放椅背重力。 3、扶手: 一体式黑色烤漆架扶手配扶手套, 固定扶手不可调节。 4、椅座: 采用 45#高密度聚氨酯海绵填充, 搭配弹力座布, 耐磨、恢复性强。 5、弓形架: 采用壁厚 2.5mm 黑色烤漆弓形架, 架子弯管处采用套管工艺增加椅子承重力, 配防滑脚垫。	7 年	把	10	372.4	3724	环境标志产品
22	会议桌	2800*1400*760 1、板材: 采用优质三聚氰胺板, 甲醛释放量≤0.032mg/m³; 2、采用优质 PVC 封边条。 3、封边热熔胶封边。 4、采用优质纤维钉, 金属镀层耐腐蚀。 5、门板采用缓冲液压铰链。	7 年	张	1	3175.2	3175.2	环境标志产品
23	会议椅	950*550*550 (坐高 58cm)	7 年	把	12	294	3528	环境标



		1、坐面材质：采用优质人造皮，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性。 2、坐面填充：使用优质海绵 4、脚架：防静电实心脚，结实。						志产品
24	长方桌	定制 1、柜体板材：采用三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.032\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、采用 PVC 封边条条。 3、热熔胶封边。 4、钢脚采用方管经焊接、喷塑制作； 5、台面与钢架采用纤维钉固定，纤维钉金属镀层耐腐蚀。	7 年	张	4	1058.4	6350.4	环境标志产品
25	单人椅	880*550*550（坐高 50cm） 1、木质框架部分为实木材质。 2、内部填充采用优质海绵。 3、选用优质西皮覆面，透气性强，厚度适中，手感良好。 4、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。	7 年	把	16	294	4704	环境标志产品
26	企业办公区定制服务台	定制 1、板材：采用优质三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.032\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、采用优质 PVC 封边条。 3、封边热熔胶封边。 4、采用优质纤维钉，金属镀层耐腐蚀。 5、门板采用缓冲液压铰链。	7 年	套	8	3724	29792	环境标志产品
27	企业办公区椅子	920*520*520（坐高 50cm） 1、面料：靠背采用环保优质高弹性特种网布，透气耐磨、不易松垮、阻燃、撕裂和拉伸性能均符	7 年	把	16	343	5488	环境标志产品




		<p>合国家标准</p> <p>2、椅背：椅背骨架采用黑色 PP 材质加高强度玻璃纤维，搭配环保透气特网，椅背带小角度后仰可缓冲释放椅背重力</p> <p>3、扶手：一体式黑色烤漆架扶手配扶手套，固定扶手不可调节</p> <p>4、椅座：采用 45#高密度聚氨酯海绵填充，搭配弹力座布，耐磨、恢复性强</p> <p>5、弓形架：采用壁厚 2.5mm 黑色烤漆弓形架，架子弯管处采用套管工艺增加椅子承重力，配防滑脚垫。</p>						
28	L 型办公桌	<p>3600*1200*1050</p> <p>1、框架：铝合金框架,屏风厚度 30mm，高度 1100mm，屏风 H760 以下采用优质环保板材，上面条纹玻璃；</p> <p>2、基材：采用优质阻燃板</p> <p>3、配置：台面带线孔，台面厚度不低于 25mm，含三抽柜。</p> <p>4、配活动柜。</p>	7 年	张	10	1372	13720	环境标志产品
29	桌前椅	<p>1030*500*500（坐高 50cm）</p> <p>1、面料：靠背采用环保优质高弹性特种网布，透气耐磨、不易松垮、阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。</p> <p>2、椅背：椅背骨架采用黑色 PP 材质加高强度玻璃纤维，搭配环保透气特网，椅背带小角度后仰可缓冲释放椅背重力。</p> <p>3、扶手：一体式黑色烤漆架扶手配扶手套，固定扶手不可调节。</p>	7 年	把	15	372.4	5586	环境标志产品



		<p>4、椅座：采用 45#高密度聚氨酯海绵填充，搭配弹力座布，耐磨、恢复性强。</p> <p>5、弓形架：采用壁厚 2.5mm 黑色烤漆弓形架，架子弯管处采用套管工艺增加椅子承重力，配防滑脚垫。</p>						
30	沙发	<p>单：1200*920*880</p> <p>双：2200*920*880</p> <p>1、采用优质头层牛皮，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性。</p> <p>2、内部材质：使用优质海绵。</p>	7 年	套	1	1960	1960	环境标志产品
31	椭圆小桌	<p>一桌+四椅</p> <p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板</p> <p>2、五金件：选用优质品牌五金配件包含：阻尼滑轨、铰链、三合一、拉手、锁。</p> <p>3、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。</p>	7 年	套	2	1960	3920	环境标志产品
32	主持席 / 发言席	<p>定制</p> <p>1、面材：优质木皮贴面，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，纹路自然清晰。</p> <p>2、基材：采用优质阻燃板。</p> <p>3、五金件：选用优质品牌五金配件包含：静音滑轨、铰链、三合一、拉手、锁。</p> <p>4、柜体采用三合一连接件。</p> <p>5、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。</p>	7 年	个	1	1254.4	1254.4	环境标志产品
33	会议桌	<p>1200*800*1200</p> <p>1、板材：采用优质三聚氰胺板，</p>	7 年	张	65	764.4	49686	环境标志产品



		甲醛释放量 $\leq 0.032\text{mg}/\text{m}^3$; 2、采用优质 PVC 封边条。 3、封边热熔胶封边。 4、采用优质纤维钉，金属镀层耐腐蚀。 5、门板采用缓冲液压铰链。					
34	会议椅	890*500*500（坐高 50cm） 1、坐面材质：采用优质人造皮，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性。 2、坐面填充：使用优质海绵 4、脚架：防静电实心脚，结实。	7 年	把	140	196	27440 环境标志产品
35	三人沙发	1810*700*750 1、采用优质头层牛皮，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性。 2、内部材质：使用优质海绵	7 年	套	7	1960	13720 环境标志产品
36	单人沙发	单人位：950W*810D*880H 1、沙发坐面表面基材为棉麻面料，柔软舒适、亲肤透气，打底布采用加厚涤纶布。座内内置环保海绵，内框架采用 E1 级曲木板制作。	7 年	套	8	960.4	7683.2 环境标志产品
37	大茶几	1200*600*400 1 台面：采用玻璃材质。 2、支撑架：台面采用底部支撑架连接。 3、承重横梁：高强度六边形优质铝合金管。	7 年	个	5	980	4900 环境标志产品
38	小茶几	400*750 1、基材：选用优质橡胶木实木做框架。	7 年	个	4	784	3136 环境标志产品



		2、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。						
39	独立办公室桌子	定制 1、面材：优质木皮贴面，甲醛释放量≤0.1mg/L，纹路自然清晰。 2、基材：采用优质阻燃板。 3、五金件：选用优质品牌五金配件包含：静音滑轨、铰链、三合一、拉手、锁。 4、柜体采用三合一连接件。 5、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。	7 年	张	2	2254	4508	环境标志产品
40	独立办公室桌子	1600*1080*760 1、柜体板材：采用三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.032mg/m³； 2、封边条：采用 PVC 封边条。 3、热熔胶：封边热熔胶。 4、钢脚采用方管经焊接、喷塑制作； 5、台面与钢架采用纤维钉固定；纤维钉金属镀层耐腐蚀。 6、门板采用缓冲液压铰链连接。 7、柜体采用三合一连接件。 8、抽屉滑轨采用阻尼导轨，阻尼导轨金属涂层耐腐蚀。	7 年	张	3	1960	5880	环境标志产品
41	餐桌、椅	定制 1、基材：选用优质橡胶木实木做框架。 2、油漆要求：油漆选用水性环保油漆，漆膜硬度高。 3、五金件：金属件表面 3 层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强。	7 年	套	2	2450	4900	环境标志产品



42	保密柜	1900*400*800 1、采用优质冷轧钢板经剪切、冲压，折弯，焊接，装配而成。 2、层板采用 1.0-1.2mm 冷轧钢板（带补强），承重大于 25KG，上下部分各配套一块可调节层板； 3、柜子带 60mm 踢脚板设计，并设计可调节式脚垫，可调地面不平、防潮等功能； 4、表面防锈、酸化、去油、磷化处理；采用隧道式静电喷塑处理；	7 年	个	1	2744	2744	环境标志产品
43	饮水机	910*300*300 1、按键取水，上置水桶，下置储物柜，冰热两用。 2、304 不锈钢内胆，铜锁保护，大储物柜，快速制冷胆。 3、防尘玻璃，抗压侧板，低音降噪，双温空防干烧。 4、尺寸高度 91cm，宽 30cm。	7 年	台	15	980	14700	
44	茶水柜	800*400*1600 1、板材：采用优质三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.032\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、采用优质 PVC 封边条。 3、封边热熔胶封边。 4、采用优质纤维钉，金属镀层耐腐蚀。 5、门板采用缓冲液压铰链。	7 年	套	1	1470	1470	环境标志产品
45	一体式洗碗池	1200*500*1200 1、304 不锈钢加厚材质，拉丝抗污工艺，X 型导流线设计，直壁易清洁小 R 角工艺防结露涂层保护工艺。 2、稳固承重，不摇晃，高强度耐腐蚀。	7 年	个	1	1470	1470	



		3、大储物空间，双面门板使用更安全。					
投标总价：小写 423693.2 元整，大写 肆拾贰万叁仟陆佰玖拾叁元贰角 元整							

填表说明

1. 表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，投标人可根据自身情况增加内容；

2. 若投标人填写的技术指标参数与所附资料技术指标参数有出入时，投标人将自行承担由此引起的一切后果；

3. 若投标产品为经国家认定的节能产品、环境标志产品和自有专利产品，请在“备注”栏中标明；

4. 投标总价必须与“开标一览表”中投标报价保持一致；

5. 单项报价不得超过单项预算，单项预算具体见采购文件第六章“采购需求”；

6. 本表后需附以下相关资料：

①主要投标产品提供产品近期最新的质量检验报告或产品质量认证证书等；

②若投标产品为经国家认定的节能产品、环境标志产品和自有专利产品的证明资料（如有时提供）；

③投标人可提供产品制造厂商提供的正式印刷、出版的产品彩页、说明书以及配置清单等资料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性（如有时提供）。

以上投标人所提供的证书、报告等文件扫描件须加盖投标人企业电子公章。