

六. 投标货物报价明细表

序号	货物名称		品牌	技术参数	单位	数量	单价	合价(元) 合价=单价*数量
1	监控设备	poe 交换机	锐捷	1. 24 个 10/100/1000M 自适应电口 ,4 个 1GSFP 光口, 固化单交流电源 2. 24 个电口支持 PoE 和 PoE+供电 ;整机最大 PoE/ PoE+输出功率: 370W 3. 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 4. 供电设计支持 IEEE 802.3af(15.4W)、IEEE802.3at(30W)支持自动、节能供电管理模式支持热启动不间断供电支持端口优先级支持兼容非标准 PD 设备支持对 PoE 端口定时上下电 5. 支持静态 MAC 地址、支持 MAC 地址过滤支持 4K 802.1Q VLAN、支持 Port based VLAN 支持 MAC based VLAN、支持 Protocol based VLAN、支持 Private VLAN、支持 Voice VLAN 、支持 GVRP 6. 支持流量平衡方式、支持 LACP 动态聚合支持 LACP 优先级 / 协商方式 / 最大可聚合口数量配置、支持跨 VSU AP 7. 支持 DHCP Server 支持 DHCP Client、支持 DHCP Snooping 支持 DHCP Relay 8. 过滤非法的 MAC 地址、支持广播风暴抑制、管理员分级管理和口令保护 支持 RADIUS 和 TACACS+、支持 SSH 和 SNMP V2.0 支持 BPDU Guard、支持 STP、NFPD、支持端口保护 9. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行,要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05,提供国家认可的检测机构出具的 IK 防护等级测试报告证明。 10. 投标产品面板自带一键查看 PoE 供电状态功能的按钮,轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。提供官网截图证明。 11. 支持基础网络保护策略,限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的数率,对超过限速阈值的报文进行丢弃处理,能够识别攻击行为,对有攻击行为的用户进行隔离。提供官网截图证明 12. 在设备突然断电后能继续工作 0-20 分钟,确保设备正常工作 13. 设备安装调试	台	2	5000	10000
2	网络设备	接入交换机	锐捷	1. 24 个 10/100/1000M 自适应电口 ,4 个 1GSFP 光口, 固化单交流电源 2. 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 3. 供电设计支持 IEEE802.3af(15.4W)、IEEE802.3at(30W)支持自动、节能供电管理模式支持热启动不间断供电支持端	台	5	2500	12500

			口优先级支持兼容非标准 PD 设备支持对 PoE 端口定时上下电 4. 支持静态 MAC 地址、支持 MAC 地址过滤支持 4K 802.1Q VLAN、支持 Port based VLAN 支持 MAC based VLAN、支持 Protocol based VLAN、支持 Private VLAN 、支持 Voice VLAN 支持 GVRP 5. 支持流量平衡方式、支持 LACP 动态聚合、支持 LACP 优先级/协商方式/最大可聚合口数量配置 、支持跨 VSU AP 6. 支持 DHCP Server、支持 DHCP Client 支持 DHCP Snooping、支持 DHCP Relay 7. 过滤非法的 MAC 地址、支持广播风暴抑制、管理员分级管理和口令保护、支持 RADIUS 和 TACACS+、支持 SSH 和 SSH V2.0 支持 BPDUGuard、支持 CPP 、NFPP、支持端口保护. 8. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05，提供国家认可的检测机构出具的 IK 防护等级测试报告证明。 9. 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。提供官网截图证明。				
	POE 交换机	锐捷	1. 24 个 10/100/1000M 自适应电口 , 4 个 1G SFP 光口, 固化单交流电源 2. 24 个电口支持 PoE 和 PoE+ 供电 ; 整机最大 PoE+ 功率: 370W 3. 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 4. 供电设计支持 IEEE 802.3af (15.4W)、IEEE802.3at (30W) 支持自动、节能供电管理模式支持热启动不间断供电支持端口优先级支持兼容非标准 PD 设备支持对 PoE 端口定时上下电 5. 支持静态 MAC 地址、支持 MAC 地址过滤、支持 4K 802.1Q VLAN、支持 Port based VLAN 支持 MAC based VLAN、支持 Protocol based VLAN、支持 Private VLAN、支持 Voice VLAN 支持 GVRP 6. 支持流量平衡方式、支持 LACP 动态聚合支持 LACP 优先级/协商方式 /最大可聚合口数量配置、支持跨 VSU AP 7. 支持 DHCP Server、支持 DHCP Client 、支持 DHCP Snooping、支持 DHCP Relay 8. 过滤非法的 MAC 地址、支持广播风暴抑制、管理员分级管理和口令保护、支持 RADIUS 和 TACACS+、支持 SSH 和 SSH V2.0 支持 BPDUGuard、支持 CPP、NFPP、支持端口保护 9. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至	台	1	5000	5000

				少达到 IK05, 提供国家认可的检测机构出具的 IK 防护等级测试报告证明。 10. 投标产品面板自带一键查看 PoE 供电状态功能的按钮, 轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。提供官网截图证明。 11. 支持基础网络保护策略, 限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的数率, 对超过限速阈值的报文进行丢弃处理, 能够识别攻击行为, 对有攻击行为的用户进行隔离。提供官网截图证明 12. 在设备突然断电后能继续工作 0-20 分钟, 确保设备正常工作 13. 设备安装调试				
		核心交换机	锐捷	1. 二层网管可管理型交换机 SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web, 24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 1G/10G SFP+ 光口, 固化交流电源和风。 2. 支持专门基础网络保护机制, 能够限制用户向网络中发送数据包的速率, 对有攻击行为的用户进行隔离, 保证设备和整网的安全稳定运行, 提供具有 CMA 或 CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明。 3. 支持 sFlow 网络监测技术, 提供具有 CMA 或 CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明。	台	1	4000	4000
		无线控制器	锐捷	1. 无线控制器, 无线/有线一体, 5 个 100/1000Mbps 协商以太网口; 内置固化授权默认 100 个无线接入点的管理, (不可扩容授权, 全系列面板 200 个), 仅支持基本的 AP 本地转发和无线用户管理。12V, 1ADC 本地供电; 功耗≤4W。	台	1	890	890
		企业级路由器	锐捷	1. 包括 28 个 GE 口, 其中 4GE WAN 口(2 电+2 光电复用)、24GE LAN 口; 1 个 Console/AUX 口, 1 个 USB 口, 1 个 SD 卡插槽, 1 个精灵键, 4 个 HSIC 模块插槽, 固化 1 个 AC 电源, 支持 802.1p 支持 SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR 等队列调度机制支持 RED/WRED 支持基于出端口/入端口的限速支持 HQoS。 2. 支持业务扩展模块插槽≥4 个, 可扩展支持 TDD/FDD LTE 全制式 4G 模块、5G 模块, E1/CE1 模块、同步/异步串口模块、国密局加密模块等, 且为了方便部署, 各模块无槽位使用限制; 提供官网截图证明。	台	1	7600	7600
3	指挥中心建设	智能交互会议平板	海康威视	1. 86 寸智能交互会议平板超清视界更流畅: 支持 2400W 拍照, 屏幕支持 3840*2160 分辨率, 60Hz 高刷新率, 4K 超清防眩光显示, 让画面高清不闪烁, 给您带来更好的身临其境感; 2. 智能交互会议平板需内置视频会议系统, 视频会议系统软件与会议平板为同一厂家生产研制, 视频会议软件能够接入原有服务器实现	台	1	50000	50000

			与本单位其它部门实现互联互通。 3. 声音采集更清晰：采用 8 阵列麦克风，通过自动增益控制，轻松拾取 12 米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 4. 零贴合流畅书写：G-G 零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美 5. 人性化就近操作：在白板界面任意处长按即可弹出操作面板，完成简单操作：对于大尺寸屏幕无需频繁走动，提升操作效率与灵活性； 6. 出众屏幕表现：4 K 超清显示，深度还原画面细节，逆光环境大屏清晰可见，更细腻的色彩表现，更震撼的视觉体验； 7. 丰富迎宾资源：更丰富的主题模板、迎宾场景、签名墙等资源，优中选优；加上特有的防触控设计，于细微处提升用户体验； 8. 操作系统：内置操作系统 Android 13, 可外接 OPS 电脑（支持 Windows、统信、麒麟系统），OPS 模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。（需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件） 9. NFC 功能：设备右下角配备 NFC 感应模块，可与支持 NFC 功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作。（需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件） 10. 全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。（需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件）。 11. 负一屏：支持首页右滑显示负一屏界面，可查看会议预约信息，包括会议主题、会议时间、与会人员信息，支持一键签到支持查看天气、设备状态、帮助与反馈信息，负一屏可与首页常用应用软件同时显示。（需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件）。 12. 浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索功能，可长按网页种图片或截图插入至白板。（需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件）可实现给手机终端充电功能。（需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件） 13. 投屏器支持：投屏器支持接入 Type-C 接口电源适配器，通过投屏器的 Type-C 输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能。			
--	--	--	--	--	--	--

				投屏器支持接入 Type-C 接口电源适配器，通过投屏器的 Type-C 输出接口接入手机 Type-C 电源可实现给手机终端充电功能。（需提供带有 CNAS、CMA 标识 的第三方检测报告复印件）。 14. 屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间可无线实时同步屏幕画面。支持单台终端(手机、PAD 或电脑)的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。（需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件）。				
		OPS 电脑	海康威视	1. 会议平板 OPS 电脑 2. 采用第 12 代 Intel®Core i5 处理器 3. 支持 H.265, 支持 4K60HZ 4. 支持 M.2 系统盘快速启动, 增强用户体验 5. 支持 4 个 USB 3.0 端口, 2 个 USB 2.0 端口, 1 个 Type-C 端口, 1 个 HDMI 端口, 1 个 DP 接口 6. 单/双天线, 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 支持高速无线传输 7. Bluetooth4.2 , 蓝牙传输 8. CPU: Intel®Core i512450H 9. 内存: 8 GB 10. 平台架构: Intel®Alder Lake H 11. 网卡: Integrated 10/ 100/1000M Adaption: Wi-Fi 支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 12. 显卡: Intel® UHD Graphics750 13. 主频: 2.0 GHz 14. 硬盘: 256G SSD 15. 散热系统: 单铜管&单风扇 16. 蓝牙: Bluetooth 4.2 17. 网络接口: RJ45 x1 18. 音频输入接口: Audio in 19. 音频输出接口: Audio out 20. 存储控制接口: USB-A 3.0x 4; USB-A 2.0 x 2; Type-C x1 21. 视频输出接口: HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1 22. 待机功耗: 0.5 W 23. 峰值功耗: 95 W 24. 电源: 12 V~9 V 25. (支持 80pin 尾插和 DC-JACK 两种接口) 26. 产品尺寸: 194.6mm(长度)x179.7mm(宽度)x29.7mm(厚度) 27. 净重: 1.24 KG±10g 28. 工作温度: 0°C-40°C 29. 工作湿度: 0%~90% 30. 存储温度: -20°C-60°C	台	1	6000	6000
		移动支架	海康威视	符合智能交互会议平板水重使用	个	1	750	750

		无线投屏器	海康威视	1. 支持 Windows /Mac OS 2. Type-C 接口即 插即用 3. 支持 WiFi 2.4 G/5G 双频 4. 最高支持 4K 分 辨率 5. 支持 Windows 反向控制 6. 投屏器增加 NFC 模块, 支持 NFC 投屏 7. 通过投屏器可 间接给电脑充电 8. 支持 OTA 升级 9. 配合会议平板 一键投屏 10. 内存: 512 MB 11. 内置存储: 4 GB 12. 网卡: 内置千 兆网卡, 支持 2 4G/5G 13. 音视频输入 接口: DP IN 1 路 , 最大 4K30 帧 14. 电源接口: TYPE-C, 支持 CC 通信自动切 换充 电方向, 实现适配器对笔记本 60 W 快充、 笔记本对手机 5V 充电 15. 额定功率: 5 V/900 mA 16. 工作温度: 0- 40° C 17. 产品尺寸: 189*58*17 mm 18. 功耗: 2.8 19. 净重: 90g 20. 包装尺寸: 235*90*30 mm 21. 毛重: 210 g 22. 备注说明: OTA 升级: 支持 23. 分辨率: 1080 P/4K 24. 帧率: 30fps 25. 传输延迟: ≤ 200ms 26. 无线传输协 议: IEEE 802.1 a/g/n/ac 27. 加密: AES 28. NFC: ISO/IEC 14443 A 办 议, 13.56MHZ, 106 Kbp 29. 音频参数: 48 000Hz 采样率, 1 6 位位深, ACC 编 码, 双声道 30. 视频参数: 10 bit 色深, H.264 编码格式 31. 工作湿度: 10 -95%	个	1	520	520
		4K 高 清指 挥视 频终 端	华平	1. 视频输入接口 :至少支持 1×HDMI 4K 超高 清 输入, 2. 1XDVI 1080P 高清输入, 3. 2×SDI 1080P 高清输入; 2、 视频输出接口: 至少 4×HDMI 4K 超高清 解码输出, 支持四显同时输出; 3、多路 编解码能力:至少 支持 1 路 4K30Fps 和 2 路 1080P 编 码 ;支持 12 路 4K30 Fps 的 解码或者 3 2 路 1080P 的解码 4、音频输入接口: 至少支持 2 路音频输入 5. 1 ×3.5 接口 6. 1×RCA 接口; 5、音频输出接口 :至少支持 2 路音频输出 7. 1 ×3.5 接口 8. 1×RCA 接口; 6、可接入消防现有图像综合管理平台; 实现 与部局、总队、支队各级指挥中心的双向视听 频互通	台	1	13590 0	135900

				7. 满足作战指挥调度应用需求。 终端也可获取平台内授权的图像资源并可调看上级平台可获取下级平台的资源目录。 8. 并可调度任意多路下级平台图像资源。同时上级和下级可通过视频终端进行 指挥调度 (卫星图像资源、4G\5 G 单兵、4G\5G 布控球图像资源. 营区监控资源等其他视频资源)、视频点名和视频会商				
		高清 视频 摄像机	华平	支持与 4K 高清指挥视频终端联动通讯, 最高支持 1080p60fps, 采用 1/2.8 英寸 207 万有效像素的高品质 HD CMOS 成像器件, F1.8 大光圈, 低照度下具备良好的色彩表现; 内置 12 倍 光学变焦镜头, 具有 72.5° 无畸变宽视角, 支持 3 G-SDI、DVI (HDMI) 高清视频输出; 支持 VISCA, PELCO 协议; 全新设计的快速云台主框架, 提供了稳固的结构和耐久性能, 支持红外遥控和串口控制, 可倒装, 操作灵活方便。	台	1	15500	15500
4	大厅 LED 显示屏	LED 全 彩显 示屏	海康威 视	1. 整屏尺寸 : 面积$\geq 9.98\text{m}^2$, 像素结构: 1R 1G1B 2. 三合一板卡采用无线接插设计 , 无线连接, 箱体内无多余线材 , 为提升平整度 , 箱体内部模组间采用铝板拼接 3. 要求原厂整机出厂方式供货, 不接受市场组装机, 采用原厂整机出厂方式供货安装, 信号传输线路与 T 型供电线路均采用串联方式。 4. 封装方式: SMD 5. 像素间距: 1.86mm 6. 像素密度: 280000 点/㎡ 7. 箱体模组尺寸: 2×3 8. 箱体分辨率: 320×240 9. 箱体面积: 9.98㎡ 10. 箱体材质: 压铸铝箱体 11. 维护方式: 完全前维护 12. 模组尺寸: 320×160mm 13. 模组分辨率 : 160×80 14. 白平衡亮度 : 500 cd/㎡ 15. 色温: 3000- 10000 K 可调 16. 可视角: 160 ° (H)/160° (V) 17. 对比度: 3000:1 18. 色度均匀性 : $\pm 0.003\text{Cx, Cy}$ 之内亮度均匀性: $\geq 97\%$ 19. 驱动方式: 恒流驱动 20. 支持通过实时智能分析算法 , 识别高亮画面 , 自动调整高亮亮度, 解决刺眼问题, 提高人眼观看舒适度, 并实现功耗降低 20 %。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 21. 支持通过实时智能分析算法 , 提高图像动态范围, 低灰部分更深邃, 高灰部分更清澈, SDR 图像显示 HDR 效果。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件)。	㎡	9.98	7000	69860

			22. 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR 图像显示 HDR 效果。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 23. 通过 GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验，粒子尺寸<75 μm 的滑石粉，尘降量 600g/(m² · d)，自由降尘，试验时间 8h，产品未发现尘沉积及侵入。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 24. LED 制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 标准的测试能力。(提供国家认可的实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项)。				
	智能播控服务器	海康威视	1. 输入接口 2 路 HDMI 1.4、1 路 DVI、1 路 3G-SDI (IN+LOOP) (选配、1 × 3.5mm 音频输入接口) 2. 支持 10 路千兆网口输出、最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192 3. 设备具备 1 路 HDMI 1.3 输出接口可用作输出预览或视频输出 4. 设备具备低延迟输出功能，开启低延迟延迟减少 1 帧 5. 最多同时添加 3 个画面和 1 路 OSD，图层大小和位置可单独调节。 6. 支持 3 种图层缩放模式：点对点显示，全屏显示和自定义缩放。 7. 支持图层按 Z 序优先级调整。 8. 支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。 9. 支持伴随音频输入或 3.5mm 的独立音频输入 10. 10 个用户可自定义场景保存和调用。 11. 支持输入源画面任意截取。 12. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度、色度和 Gamma 调整。 13. 支持输入源热备功能和单设备网口间备份功能。 14. 支持 RGB 独立 Gamma 调节的接收卡，支持对“红 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 15. 支持配合软件对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。	台	1	4650	4650
	接收卡	海康威视	1. 集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板，支持 16 组数据模式。 2、采用千兆网口，可以连接 PC 端 3、支持接收卡预存画面设置。 4、支持灯板 Flash 管理。	张	10	140	1400

				5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。				
		开关电源	创联	1. 5V40A	台	25	85	2125
		大屏智能电源控制箱	德力西	1. 控制方式: RS485 转 USB 控制, + 中控 485 协议, 网络 TCP 协议, 网络 UDP 协议, + 多台联控+RF 无线遥控+按键启动 +网口控制。 2. 产品特点: 手自动一体, 遥控开关, PLC 远程控制, 定时开关, 分步上电, 温度监测, 烟雾监测, 温湿度采集保护 3. 软件实时监控温度, 烟雾。 4. 支持分布式阶级上电/断电功能 5. 支持高温断电, 烟雾断电, 过流, 短路断电。 6. 支持遥控, 电脑控制。 7. 设备前端和电脑端同时报警。 8. 可自定义编辑启动时间, 停止时间, 每日定时开关机编辑点不少于 4 个, 每个定时点带是否启用功能, 在一周内每天可设置不同的定时点和每组星期: 每组定时单独控制, 每组星期单独选项 9. 温度上下限报警, 湿度上下限报警并断电 10. 报警语音提示并发出报警声音, 直到人工解除为止 11. 具有报警记录功能, 可根据日期、时间及信息进行记录统计 12. 软件控制界面内其它功能具有可显示开机上限温度、下限温度) 13. RS485 总线接入工控系统, 32 位 ARM 处理器, 看门狗机制长时间稳定安全运行 14. 报警和操作记录, 提供 3 个月的记录查询和导出	台	1	3900	3900
		弱电线缆	海康威视	1. 国标六类 2. 要求暗线铺设, 含布线拆除恢复。	米	100	2	200
		强电线缆	德力西	1. 电缆: YJV-5X10 2. 要求暗线铺设, 含布线拆除恢复。	米	80	38	3040
5	多媒体会议室	LED 全彩屏	海康威视	1. 整屏尺寸 : 面积 $\geq 7.37\text{m}^2$, 像素结构: 1R1G1B 2. 三合一板卡采用无线接插设计, 无线连接, 箱体内无多余线材, 为提升平整度, 箱体内部模组间采用铝板拼接 3. 要求原厂整机出厂方式供货, 不接受市场组装机, 采用原厂整机出厂方式供货安装, 信号传输线路与 T 型供电线路均采用串联方式。 4. 封装方式: SMD 5. 像素间距: 1.86mm 6. 像素密度: 250000 点/ m^2 7. 箱体模组组成: 2X3 8. 箱体分辨率 : 320X240 9. 箱体面积: 9.98 m^2 10. 箱体材质: 压铸铝箱体	m^2	7.37	7000	51590

			11. 维护方式： 完全前维护 12. 模组尺寸： 320X160mm 13. 模组分辨率 :160×80 14. 白平衡亮度 :500 cd/m² 15. 色温: 3000- 10000 K 可调 16. 可视角: 160 ° (H)/160° (V) 17. 对比度: 3000:1 18. 色度均匀性 :±0.003Cx, Cy 之内亮度均匀性 : ≥ 97 % 19. 驱动方式: 恒流驱动 20. 支持通过实时智能分析算法 , 识别高亮画面 , 自动调整高亮亮度, 解决刺眼问题, 提高人眼观看舒适度, 并实现功耗降低 20 %。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 21. 支持通过实时智能分析算法 , 提高图像动态范围, 低灰部分更深邃, 高灰部分更清澈, SDR 图像显示 HDR 效果。(提供首页 具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 22. 支持通过实时智能分析算法提高图像动态范围, 低灰部分更深邃, 高灰部 分更清澈, SDR 图像显示 HDR 效果。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件). 23. 通过 GB/T 2423.57-20064.2 沙尘试验, 粒子 尺寸<5µm 的滑石粉, 尘降量自由降尘, 试验时间 8h, 产品 未发现尘沉积及侵入。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 24. LED 制造商应具有较强的实验室检测能力, 具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 标准的测试能力 。(提供国家认可的 中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项)				
	视频综合管理平台	海康威视	1 . 信号采样质量 :YUV444 2 . 配置主控板数 量: 1 3 . 配置电源数量 :2 4 . 整机解码能力 :352 路 1080P30 5 . 整机编码能力 : 40 路 1080P606 6. 整机功耗: ≤420W 7. 延时: 场景切换延时 500ms;地源上墙延时 90 m s ; 解码源上墙延时 220ms 8 . 机箱接口: RJ4 5, 10M/100M/1000M 自适应以太网口*3 ; USB2 .0* 1 ; 2 个 , Console 控制口 (RJ45 接口) * 1 ;RS485 / 232 复用口 (RJ45 接口) *1 9 . 竞标描述检测报告/参数表 10 . 采用嵌入式纯硬件架构 , 无需其他操作系统 。 (提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 11 . 单块解码板支持 H264/H	台	1	8450	8450

			265/Smart264/Smart265 视频编码格式,支持 2 路 3200W(7 680x4320)/2400W(8160x3616),或 4 路 1600W(8192x2160)/1200W(4000x3000)或 8 路 800W(6720x12 00),或 12 路 600W(3392x2008)/500W(3072x1728) ,或 16 路 400W(2560x1440),或 20 路 300W(2048x1536),或 32 路 1080P(1920x1080),或 64 路 720P/D 1 及以下分辨率实时解码;支持 4 路 (1920x1080)分辨率 MJPEG 格式解码。整机 16 张解码板最大支持 512 路(1920x1080)分辨率、30 帧/ 秒视频解码输出。(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件)。 12. 支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 13. 支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙,实时画面帧率最大> 30fps;支持同时 8 路 4K(3840x2160)信号上墙显示,且上墙前后 CPU 占用率无明显变化;支持在电视墙进行 8 画面分割显示。(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 14. 支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙,待完成编辑后切换上墙;预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数);单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 15. 支持将 1 路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出接口拼接功能。最大支持拼接 12 8 路 (1920x1080) 像素的视频图像;拼接时不同输出 口之间画面同步,无撕裂感,县无缝拼接;支持 多块屏幕图像的 任意规格拼接,支持将所有显示单元拼接形成一 个高分辨率的无缝单一屏;全屏刷新时间≤20ms(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 16. 整机 16 张解码板最多支持 64 个拼接源每个拼接源支持最多支持 16 路 4K (3840x2160)分辨率输入视频融 合拼接;支持(15 360x8640)分辨率融合信号源上墙显示。(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 17. 支持虚 拟 LED 字幕功能,支持侧边栏字幕、横幅字幕和时钟字幕配置;整机 16 张解码板 最大支持 24 个字 幕同时显示,单墙支持 3 条字幕,支持 1 条横向动态字幕;单墙支持 2 条侧边栏字幕;单墙支持 1				
--	--	--	--	--	--	--	--

			个时钟字幕；侧边栏字幕、横幅字幕支持字体颜色、背景色配置，支持换行、字体大小调整；时钟字幕支持多种数字时钟显示方式，支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式（提供公安部出具的CNAS报告复印件） 18. 支持热成像检测，船只检测、区域入侵报警功能，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示。（提供公安部出具的CNAS报告复印件） 19. 支持双主控板热备功能，支持热插拔更换。双主控自动切换过程，解码显示视频无缝切换，编码预览视频无卡顿现象。（提供公安部出具的CNAS报告复印件） 20. 支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当二路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。（提供公安部出具的CNAS报告复印件） 21. 支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。（提供公安部出具的CNAS报告复印件）。				
	接收卡	海康威视	1. 集成12个标准HUB75接口，免接HUB板，支持16组数据模式。 2. 采用千兆网口，可以连接PC端 3. 支持接收卡锁存画面设置。 4. 支持灯板Flash管理。 5. 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。	张	15	140	2100
	开关电源	创联	1. 5V40A	台	20	85	1700
	大屏智能电源控制箱	德力西	1. 控制方式：RS485转USB控制，+ 中控485协议，网络TCP协议，网络UDP协议，+ 多台联控+RF无线遥控+按键启动 + 网口控制 2. 产品特点：手自动一体，遥控开关，PLC远程控制，定时开关，分步上电，温度监测，烟雾监测，温湿度采集保护 3. 软件实时监控温度，烟雾。 4. 支持分布式阶级上电/断电功能 5. 支持高温断电，烟雾断电，过流，短路断电。 6. 支持遥控，电摘控制。设备前端和电端同时报警。 7. 可自定义编辑启动时间，停止时间，每日定时母组项 8. 温度上下限报警，湿度上下限报警并断电 9. 报警语音提示并发出报警声音，直到人工解除为止 10. 具有报警记录功能，可根据日期、时间及信息进行记录统计	台	1	3900	3900

				11. 软件控制界面内其它功能具有可显示开机上限温度、下限温度。 12. RS485 总线接入工控系统；32 位 ARM 处理器，看门狗机制长时间稳定安全运行 13. 报警和操作记录，提供 3 个月的记录查询和导出。				
		弱电 线缆	海康威 视	1. 国标六类 2. 要求暗线铺设，含布线拆除恢复。	米	160	2	320
		强电 线缆	德力西	1. 电缆：YJV-5X10 2. 要求暗线铺设，含布线拆除恢复。	米	120	38	4560
		视频 会议 终端	中兴	1. 可接入消防现有图像综合管理平台；实现与部局、总队、支队各级指挥中心的双向音视频互通，满足作战指挥调度应用需求。终端也可获取平台内授权的图像资源并可调看，上级平台可获取下级平台的资源自录，并可调度任意多路下级平台图像资源 2. 支持单屏多显、双屏双显，支持 1*HDMI 输入，2 * HDMI 输出，1 * 数字麦克风接口，1*3.5mm 线性音频输入，1*3.5mm 线性音频输入，2*USB2.0 接口，4*内置麦克风；同时支持双路高清 HDMI 输出 3. 内置 72.5° 无畸变宽视角摄像机，1/2 . 5 超高品质图像传感器有效像素高达 851 万，支持 12 倍光学变焦，广角 拍摄使摄像机可应用于更多拍摄场所。采用流畅、快速的平移、俯仰和变焦 4. 远程控制功能准确再现画面或跟踪移动对象 5. 支持视频连接消防支队总队等服务器。	台	1	35200	35200
		摄像 机电 动伸 缩吊 架	京扩美	摄像机支架	个	1	1700	1700
6	篮球 馆-智 慧场 馆	LED 全 彩屏	海康威 视	1. 整屏尺寸： 面积 $\geq 24.58m^2$ 1. 像素结构：1R 1G1B 2. 三合一板卡采用无线接插设计，无线连接，箱体内部无多余线材，为提升平整度，箱体内部模组间采用铝板拼接 3. 要求原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，信号传输线路与 T 型供电线路均采用串联方式。 4. 封装方式： SMD 5. 像素间距：1.86mm 6. 像素密度：250000 点/ m^2 7. 箱体模组组成：2X3 8. 箱体分辨率：320 $\times$ 240 9. 箱体面积：998 m^2 10. 箱体材质： 压铸铝箱体 11. 维护方式： 完全前维护	m^2	24.58	7000	172060

			12. 模组尺寸: 320X160mm 13. 模组分辨率: 160×80 14. 白平衡亮度度: 500 cd/m² 15. 色温: 3000-10000 K 可调 16. 可视角: 160 (H)/160° (V) 17. 对比度: 3000:1 18. 色度均匀性±0.003Cx, Cy 之内亮度均匀性: ≥97% 19. 驱动方式: 恒流驱动 20. 支持通过实时智能分析算法, 识别高亮画面, 自动调整高亮亮度, 解决刺眼问题, 提高人眼观看舒适度, 并实现功耗降低 20 %。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 21. 支持通过实时智能分析算法, 提高图像动态范围, 低灰部分更深邃, 高灰部分更清澈, SDR 图像显示 HDR 效果。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 22. 支持通过实时智能分析算法, 提高图像动态范围, 低灰部分更深邃, 高灰部分更清澈, SDR 图像显示 HDR 效果。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 23. 通过 GB/T 2423.37-20064.2 沙尘试验, 粒子尺寸<75 μm 的滑石粉, 尘降量 6 00g/(m² · d), 自由降尘, 试验时间 8h, 产品未发现尘沉积及侵入。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 24. LED 制造商应具有较熟的实验室检测能力, 具备灯和系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 标准的测试能力。(提供国家认可的实验室认证证书复印件及体现检测范围内容页)				
	视频综合管理服务	海康威视	1. 信号采样质量 :YUV444 2. 配置主控板数量: 1 3. 配置电源数量 :2 4. 整机解码能力 :352 路 1080P30 5. 整机编码能力 : 40 路 1080P606 6. 整机功耗: ≤420W 7. 延时: 场景切换延时 500ms; 地源上墙延时 90ms; 解码源上墙延时 220ms 8. 机箱接口: RJ45, 10M/100M/1000M 自适应以太网口 * 3 ;USB 2.0 * 1 ; 2 个 , Console 控制口 (RJ45 接口) * 1 ; RS485 / 232 复用口 (RJ45 接口)*1 9. 竞标描述检测报告/参数表 10. 采用嵌入式纯硬件架构, 无需其他操作系统。(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 11. 单块解码板支持 H264/H265/Smart264/Smart265 视频编码格式, 支持 2 路 3200W(7680x4320)/2400W(8160x3616), 或 4 路	台	1	8450	8450

			1600W(8192x2160)/1200W(4000x3000)或8路800W(6720x1200),或12路600W(3392x2008)/500W(3072x1728),或16路400W(2560x1440),或20路300W(2048x1536),或32路1080P(1920x1080),或64路720P/D1及以下分辨率实时解码;支持4路(1920x1080)分辨率MJPEG格式解码。整机16张解码板最大支持512路(1920x1080)分辨率、30帧/秒视频解码输出。(提供公安部出具的CNAS报告复印件)。 12. 支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能(提供公安部出具的CNAS报告复印件) 13. 支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙,实时画面帧率最大>30fps;支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示,且上墙前后CPU占用率无明显变化;支持在电视墙进行8画面分割显示。(提供公安部出具的CNAS报告复印件) 14. 支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙,待完成编辑后切换上墙;预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数);单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。(提供公安部出具的CNAS报告复印件) 15. 支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能;最大支持拼接128路(1920x1080)像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步,无撕裂感,且无缝拼接;支持多块屏幕图像的任意规格拼接,支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏;全屏刷新时间≤20ms(提供公安部出具的CNAS报告复印件) 16. 整机16张解码板最多支持64个拼接源每个拼接源支持最多支持16路4K(3840x2160)分辨率输入视频融合拼接;支持(15360x8640)分辨率融合信号源上墙显示。(提供公安部出具的CNAS报告复印件)。 17. 支持虚拟LED字幕功能,支持侧边栏字幕、横幅字幕和时钟字幕配置; 整机16张解码板最大支持24个字幕同时显示,单墙支持3条字幕,支持1条横向动态字幕;单墙支持2条侧边栏字幕;单墙支持1个时钟字幕;侧边栏字幕、横幅字幕支持字体颜色、背景色配置,支持换行、字体大小调整;时钟字幕支持多种数字时钟显示方式,支持配				
--	--	--	---	--	--	--	--

			置显示年月日时分秒的样式以及 1 2/24 时间制式((提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 18. 支持热成像检测, 船只检测、区域入侵报警功能, 可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示。(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 19. 支持双主控板热备功能, 支持热插拔更换。双主控自动切换过程, 解码显示视频无缝切换, 编码预览视频无卡顿现象。(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 20. 支持电源冗余设置, 支持(1+1)冗余电源, 当二路电源模块出现异常时, 系统可以自动无缝切换到备用电源模块, 电源切换过程系统运行不受影响。(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件) 21. 支持根据温度变化自动调整转速, 风扇模块支持热插拔操作。(提供公安部出具的 CNAS 报告复印件)				
	接收卡	海康威视	1. 集成 8 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板, 支持 16 组数据模式。 2. 采用千兆网口, 可以连接 PC 端 3. 支持接收卡预存画面设置。 4. 支持灯板 Flash 管理。 5. 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测	个	25	140	3500
	开关电源	创联	1. 5V40A	个	48	85	4080
	大屏智能电源控制箱	德力西	1. 控制方式: RS485 转 485 控制, + 中控 485 协议, 网络 T 协议, 网络 JDP 协议, + 多台联控+RF 无线遥控+按键启动 + 网口控制 2. 产品特点: 手自动一体, 遥控开关, PLC 远程控制, 定时开关, 分步上电, 温度监测, 烟雾监测, 温湿度采集保护 3. 软件实时监控温度, 烟雾。 4. 支持分布式阶级上电/断电功能 5. 支持高温断电, 烟雾断电, 过流, 短路断电。 6. 支持遥控, 电摘控制。设备前端和电端同时报警。 7. 可自定义编辑启动时间, 停止时间, 每日定时母组项 8. 温度上下限报警, 湿度上下限报警并断电 9. 报警语音提示并发出报警声音, 直到人工解除为止 10. 具有报警记录功能, 可根据日期、时间及信息进行记录统计 11. 软件控制界面内其它功能具有可显示开机上限温度、下限温度。 12. RS485 总线接入工控系统; 32 位 ARM 处理器, 看门狗机制长时间稳定安全运行	台	1	3900	3900

				13.报警和操作记录,提供3个月的记录查询和导出。				
		高清视频线	绿联	光纤 4K 版 HDMI 30 米	条	3	250	750
		网线	海康威视	1. 国标六类 2. 要求暗线铺设, 含布线拆除恢复。	米	900	4	3600
		电缆	德力西	1. 电缆: YJV-5X10 2. 要求暗线铺设, 含布线拆除恢复。	米	100	34	3400
7	办公设备	★台式计算机	联想	1 处理器: 英特尔 i5-12400 处理器 (主频 3.0, 6 核心 12 线程); 2 内存: 8G DDR4 -2666MHz 内存, 提供 2 个以上内存槽位; 3 显卡: 4G 独显, 原机 VGA+HDMI 双接口, 不支持外拓; 4 声卡: 集成声卡 2.1 声道, Realtek ALC623-CG 声卡芯片; 5 硬盘: 512 固态硬盘, 支持双硬盘扩展; 6 接口: 4 个 USB 接口、2 个数字视频输出接口 7 扩展插槽: 1 个 PCIe Gen3.0x16、2 个 PCIe Gen3.0x1; 8 电源: 额定电压 110/220V, 电源型号小于 200W 节能电源; 9 机箱: 不大于 10L, 具备机箱防雷认证, 防辐射认证; 10 提供 3C 节能认证证书; 11 售后服务: 提供本地三年同步上门及服务工程师定期上门巡检服务。投标提供针对本项目的原厂三年售后服务承诺函。 12 安全特性: 屏蔽外接外部读取设备功能, 接口仅识别键盘、鼠标, 防止外接设备病毒和数据泄露(投标时提供功能性截屏) 13 计算机出厂需携带集控软件, 集控软件需与台式计算机品牌厂商一致, 集控软件需含有以下功能。(1)、可实现所有的计算机终端集中统一管理。(2)、断网和服务端宕机, 终端都可以使用, 不影响正常上课教学。(3)、系统快照无数量限制, 且镜像库中的分区镜像可由任何系统调用, 支持同一分区镜像供多个系统使用, 达到分区共享目的, 无论系统镜像如何变化, 数据镜像可保持一致。(4)、部署过程中, 根据管理策略自动修改 IP 地址和计算机名称(5)、支持包括 MATLAB、UG、3DsMax、Maya2010 以上等大型软件的运行。(6)、支持机房原有产品实现互通统一管理(提供功能截图); 14 显示器: 与主机同品牌 ≥23.8 宽屏液晶显示器; 分辨率不小于 1920×1080, 符合《综	台	33	6080	200640

				合防控儿童青少年近视实施方案》标准，提供低蓝光过滤护眼认证，提供权威机构证明。				
		★便携式计算机	联想	1※CPU:i5-13500H,主频 2.6GHz ,18MB 缓存 2 内存: 16G-DDR5 内存,独立内存插槽 ; 3 硬盘: 1TB M.2 PCIe NVME SSD 硬盘 4※屏幕尺寸: 14 寸 LED 雾面防眩光液晶显示屏(1920x1200)屏幕 180 度开合平放° 5 网卡:802.11 AX 无线网卡(支持 WIFI6 协议,蓝牙 5.0 协议) 6※摄像头: 720P 高清摄像头,支持物理防窥功能,保护个人隐私 7 接口: 4 个 USB 接口(其中 1 个支持雷电 4 协议)、 HDMI2.0 接口、耳麦二合一接口、多合一读卡器、标准 RJ45 接口 8. 翻译软件: 出厂预装软件可实现中英双语互译,实时翻译字幕,字幕自动保存到本地,可进行二次编辑。提供相应产品者作权证书 ; 9. 电池电源: 内置 45WHr 以上锂电池, 65W TYPE-C 电源 10 系统: 正版 Windows1164 位操作系统 11※售后服务: 提供硬件 3 年有限保修及上门售后服务,当日下午 4 点前报修,下一 自然日二十四小时前修复,若没有完成修复,则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。投标人需出具针对此项目的售后服务书面文件 12 提供 3C 节能认证证书	台	1	7100	7100
		★打印机 A4 (黑白)	京瓷	1. 打印复印扫描 三合一 2. 复印速度: 25 页/分钟。感光鼓: PSLP 感光鼓(设计寿命: 20 万印)。 3. 成像方式: 激光电子成像。输稿器扫描速度:在 A4, 300dpi 条件下:单面: 50/50 页/分钟; 双面: 16/16 页/分钟。内存: 4GB。固态硬盘: 32GB。 4. 预热时间(从主电源开启): 18 秒。 5. 纸张容量: 标准: 2*500 张(纸盒)+150 张(手送纸盘); 最大: 7150 张。 6. 提供 3C 节能认证证书。	台	5	650	3250
		★打印机 A4 (彩色)	京瓷	1. 打印复印扫描 三合一 2. 网络打印: 支持有线, 无线网络打印 3. 打印速度 25 页/分钟, 纸张输入容量 250-499 页 4. 内存: 4GB。固态硬盘: 32GB。 5. 提供 3C 节能认证证书。	台	1	1400	1400
		★打印机 A3 (彩色)	京瓷	1. 主要功能: 网络打印、数码复印、网络彩色扫描、双面打印、双面复印、多页书稿器。 2. 复印速度(黑白/彩色):24/24 页/分钟。感光鼓: 长寿命感光鼓(设计寿命: 20 万印)。成像方式: 激光电子成像。 3. 300dpi 条件下 :黑白/彩色: 单面: 50/50	台	1	11000	11000

			页/分钟；双面：16/16 页/分钟。内存容量：标准：15GB(上限 3GB) 。硬盘容量：32 GB 4. 预热时间：30 秒或以下。纸张容量：标准：2*500 张(纸盒) 5. 纸张尺寸：纸 盒：最小 A5R-最 大 A3;手送纸盘:最小 A6R-最大 A3。纸张重量： 纸盒：60-256 克 /平方米；手送纸 盘：60-256 克/平方米。双面打印：标配。 6. 纸张尺寸：A5R-A3;纸张重 量：60-220g/m² 。出纸容量：至 多 250 张+30 张(使用作业分离器)。操作面板：4 .3 英寸彩色触摸 LCD 面板 7. 提供 3C 节能认证证书。				
	★复印机	京瓷	1. 主要功能：网络打印、数码复印 、网络彩色扫描、双面打印复印、多页书搞器 2. 双面打印、双面复印功能。复印速度(黑白彩色同速):25 页/分钟。感光鼓：PSLP 感光鼓(设计寿命：20 万印)。成像方式：激光电子成像。输稿器扫描速度:在 A4300dpi 条件下 :单面(黑白/彩色):50/50 页/分钟；双面(黑白/彩色):16/ 16 页/分钟。内存：4GB。固态硬盘：32GB 3. 预热时间(从主电源开启):18 秒。纸张容量：标准：2*500 张 (纸盒)+150 张 (手送纸盘);最大：7150 张。纸张尺寸：纸盒 :最小 A6R-最大 SRA3 (320*450mm);纸盒 1:A 6R-A4R (Legal) ;手送纸盘 A 6R-SRA3 (320*450mm)或 A320mm 长纸打印。 4. 纸盒：52 至 300 克/平方米；手送纸盘：52-300 克 /平方米。双面打 印(标配):纸张尺寸：A6R-SRA3 (320*450mm);纸张重量：64 -256g/m²。输出能力：标准 500 张(正面朝下) 。操作面板：10 .1 英寸彩色触摸 LCD 面板 5. 复印/打印模式：66db(A) 待机模式：35 db(A)。复印分辨率：600*600 dpi。首张复印时间：黑白模式 下为 6.4 秒；彩色模式下为 8.5 秒。缩放倍率： 手动：25%至 400%(1%为增量)连续复印张数 :1 至 9999。打印分辨率 1200*1200dpi;4800 (等效)*1200dpi 级。 6. 提供 3C 节能认证证书。	台	1	15800	15800
	★电视机	创维	1. 65 寸智能电视机 2. 显示比例 16:9,物理解析度 1920x1080,对比度≥5000:1,可视角度>178 3. 输入端子:>3 路 VGA;>3 路 Audio;>1 路 AV; ≥3 路 HDMI; ≥1 路 TVRF>4 路 TV 多媒体 USB;1 路 RS232 接口:>1 路 RJ45。 4. 输出端子: ≥1 路耳机; ≥1 路 VGA;>1 路同轴输出。 5. 图像制式:PAL/SECAM 6. 提供 3C 节能认证证书。	台	4	2900	11600

		投影仪	索尼	1. 4K 超高清 3000 流明 1.6 倍大变焦 HDR10 画质增强支持 3D, 含安装。 2. 含 120 寸幕布, 含安装 3. 含电源线、视频线, 综合布线布线方式采用暗装铺设	台	1	7700	7700
		文件柜	铭格文仪	采用优质铝合金板材, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 双开门文件柜带锁 内置 4-6 块铝合金搁板, 其中一层为带锁抽屉, 采用木纹转印、粉末喷涂、阳极氧化等方式: 表面整洁色泽均一, 图案纹路清晰, 涂层光滑均匀; 无划痕、鼓泡、脱落、锈蚀、毛刺, 焊接、铆接处牢固。	个	25	780	19500
		更衣柜	铭格文仪	1. 更衣柜为上下通体柜体。 2. 更衣柜上方含有独立鞋柜。 3. 更衣柜内部含有收纳柜。 4. 通体铝合金板顺开门, 门内均设二块固定搁板, 配金属挂衣杆, 门带锁, 设通风孔, 搁板长边三折弯处理, 中间设加强筋板, 门内设加强筋板, 门外设标签框, 采用优质铝合金板材, 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。	个	35	1090	38150
8	办公桌椅家具	办公桌	铭格文仪	1. 尺寸: 1.4*0.8*0.76m 2. 多重储物抽屉, 俩个插线孔, 私密三连锁, 增高防潮底座, 封闭柜门 3. E1 级环保、高密板材 4. 2.5cm 加厚桌面, 1.8cm 抽屉地板 5. 加高底座离地 8cm 6. 省主机托 7. PVC 精密封边, 烤漆工艺 8. 环保板材。	个	12	1600	19200
		办公椅	铭格文仪	1. 优质橡胶原木、优质西皮 2. 环保油漆板材 3. 健康环保色泽亮丽	把	27	480	12960
		床	铭格文仪	1. 尺寸: 2 米*1 米 2. 优质实木多储物格 3. 电动升降床板 4. 床板下储物空间感应灯 4 个 5. 实木烤漆工艺 6. 符合消防单位正规化标准	个	35	3250	113750
		学习桌	铭格文仪	1. 环保健康板材无异味 2. 耐高温易清洁 3. 桌面挡板隐藏式接线盒 4. 采用 E1 级防火板厚度为 25mm 烤漆工艺	个	5	1800	9000
		沙发	铭格文仪	1. 三人位沙发 2. 环保健康无异味	个	6	1150	6900
		沙发	铭格文仪	1. 单人位沙发 2. 环保健康无异味	个	15	700	10500
		大茶几	铭格文仪	1. 120*60*45cm 2. 环保健康板材无异味	个	6	950	5700
		小茶	铭格文	1. 100*60*45cm	个	7	400	2800

	几	仪	2. 环保健康板材无异味				
	会议桌	铭格文仪	1. 定制会议桌 60 平米 2. 实木材质 3. 多媒体接线盒 4. 会议设备开 5. 优质油漆 6. 无异味环保级板材、油漆	平米	60	760	45600
	会议椅	铭格文仪	1. 人体力学设计 2. 耐磨度好, 防潮耐用	把	70	310	21700
	书柜	铭格文仪	1. 多层书柜, 多层隔板 2. 优质板材、环保油漆无异味 3. 160*200*28cm	组	8	1100	8800
	茶水柜	铭格文仪	1. 优质板材无异味, 内嵌拉手 2. 850*800*400 3. 三面加高护栏	个	3	1210	3630
	淋浴室更衣柜	铭格文仪	1. 每组 2 层 5 列 10 门 2. 板材厚度 18mm, 背板 10mm。 3. 单门尺寸: 高 200*深 50*长 160cm 4. E1 级环保板材具有防潮防腐蚀 木制板材 5. 柜体底部具有加高防潮踢脚线 6. 内部有铝合金挂衣杆 7. 包安装	组	2	3600	7200
	条形会议培训桌	铭格文仪	1. 尺寸: 1.2*0.4*0.76m, 2. 材质: 多层板烤漆 3. 台面厚度 2cm, 脚片厚度 2.5cm	个	30	300	9000
	电脑房桌子	铭格文仪	1. 尺寸: 140*60 *75cm 2. 材质: 台面为密度板, 桌腿为金属制品 3. 带有机房放置架、走线管	套	15	200	3000
合计 (元) 壹佰贰拾叁万捌仟玖佰柒拾伍元 注: 合计价格须与开标一览表及投标函投标报价一致。							合计: 1238975. 00 (元)

注: (1) 投标单位必须如实填写货物信息包括货物名称、品牌、规格型号。

(2) 使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 采购文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注: 本项目非单一产品采购项目, 核心产品为: 智能交互会议平板, 多家投标人提供的核心产品品牌相同的按此条款执行。