

镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施
提升改造项目中标公告



一、项目编号

ZYZC2023-0065

二、项目名称

镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目

三、中标信息

| 标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额（万元） |
|-----|------|-------------|--------------------------|----------|
| 包 1 | 否 | 庆阳鸿燃天然气有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县城关镇西街社区上马台 01 号 | 90.1776 |

四、主要标的信息

| 货物类 | | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 供应商名称 | 名 称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格 型号 | |
| 庆阳鸿燃天然气有限公司 | 镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目 | 详见 附件 | 详见 附件 | 详见 附件 | 详见 附件 | |

五、评审专家名单

| 标段 | 专家 |
|-----|----------------------------|
| 包 1 | 安颖杰、刘永军、李玉堂、路永东、耿文婷（评标人代表） |

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：以代理合同约定为准

收费金额：0.0 元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：镇原县新城镇人民政府

地址：镇原县新城镇东街8号

联系方式：0934-7772016

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃同阳项目管理有限公司

地址：甘肃省庆阳市西峰区马莲河大道74号（简园小区2单元1103室）

联系方式：15213867925

3. 项目联系方式

项目联系人：范鹏程

电话：0934-7772016

报价明细表

项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目

项目编号：ZYZC2023-0065

价格单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 技术参数要求 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|-----|-------------------------------------|--|-------------|----|----|------|--------|----|
| 1 | 壁挂炉 | 海信 20KW L1PB20-WNTK1 (12T) | 适用电压： 220V~50Hz；额定 热负荷：20KW； 产热水能力： 10Kg/min（▲ t=25k）；额定电 功率：130W；生 活用水温度调节 范围：30-65℃； 散热片采暖温度 调节范围： 30-80℃；地暖采 暖温度调节范围 ：25-60℃；适 用水压： 0.02~0.8MPa；适 用气源：12T；额 定供气压力： 2000Pa； 产品描述：1、机 型采用两分段燃 气比例阀电脑恒 温控制；精确调 节火力，减小最 低温升，宽频调 温使用更便捷； 2、水控全自动， 操作简易，只要 开启水阀，即点 火、出热水。 3、后制式设计， 进出水两端均可 控制，快速开关， | 海信（东）厨卫有限公司 | 85 | 套 | 6900 | 586500 | |

项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目
项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|-----------------|--|------|------|--|
| | | | 使用控制更便捷： 4、宽频电压技术，适用电压范围 广 (187~253V.ac) 5、LCD 显示屏， 具有采暖和洗浴两种功能。 6、多重安全保护+60 分钟定时关机保护（沐浴模式，非采暖）+防止高温烫伤保护。 | | | | | |
| 2 | 调压箱 | <div>李行</div> 键为 100 方 RX0.4/100A-50QT | 100 方整体式楼栋调压箱技术要求： 1、性能满足 AC10，SG20，AQ5； 2、进口压力 0.1-0.4Mpa，出口 压 力 2-8.5Kpa（根据实际订单要求），进口 DN50、出口 DN50，中 距 300mm； 3、滤芯骨架 S30408 不锈钢，过滤精度不低于 50um，颗粒过滤率 均 不 低 于 99%，初始压损≤10Kpa； 4、内置信号管采用纯铜或不锈钢管，最小厚度≥0.5mm； 5、调压箱箱体采用不锈钢材质，面板厚度不低于 1.5mm，不锈钢材 | 四川省键为峨山阀门有限责任公司 |  | 2200 | 6600 | |

项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目

项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------|--|---------------|---|---|-----|------|
| | | | <p>质为 S30408；</p> <p>6、配套法兰采用 PN16 DN50 平焊法兰，配四氟法兰垫、配 8.8 级 M16×65 螺栓、螺母、平垫。</p> <p>二、100 方整体式楼栋调压箱配置如下：</p> <p>1、300 中距 QT450 主阀体；</p> <p>2、QT450、DN50 小外丝非标球阀，采用 PN16 DN50 国标内丝法兰（即 Φ165×M82×16.5）；</p> <p>3、纯铜管引压并固定：采用带绿色护盖放散的上膜盖；</p> <p>4、国标 PN16 DN50 带颈对焊法兰，配四氟法兰垫，配 8.8 级 M16×65 螺栓、螺母、平垫；</p> <p>5、304 不锈钢箱体，厚度 ≥ 1.45mm；</p> <p>6、出口压力 1-5Kpa，设定为 2.8Kpa，切断压力 4.6Kpa；</p> <p>7、每台需配一把铝合金扳手。</p> | | | | | |
| 3 | 法兰球阀 | 键为 DN50 Q41F-16C | <p>一、球阀具体配置如下：</p> <p>1、左右阀体采用 WCB，法兰尺寸按 GB/T9115-2010 标准执行；</p> <p>2、阀座使用增强</p> | 四川省键为峨山阀门有限公司 | 3 | 个 | 740 | 2220 |

李行



项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目

项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------|--|--------------|----|---|------|--------|
| | | | <p>聚四氟乙烯垫；</p> <p>3、圆球、阀杆使用不锈钢材质：（1Cr13）</p> <p>4、上压盖、扳手采用 WCB；</p> <p>5、上、中、下填料、密封垫采用聚四氟乙烯；</p> <p>6、使用等长双头螺柱 8.8 级，六角螺母 HV100。</p> <p>二、Q41F-16C/**球阀技术要求：</p> <p>1、在 2.4MPa 水压做强度试验 1min；</p> <p>2、在 1.76MPa 水压下做气密性试验 1min 或 0.6MPa 气压下做气密性试验 1min；</p> <p>3、阀门两端法兰密封面和通孔涂防锈油。</p> <p>三、技术性能：</p> <p>1、执行标准：GB/T12237-2021</p> <p>2、公称压力：PN ≤1.6MPa；</p> <p>3、工作温度：-29℃~150℃；</p> <p>4、适用工作介质：水、气、油品等。</p> | | | | | |
| 4 | 燃气表 | 海力 4 m³/h YQ-NB-4.0 | <p>采用 NB-IoT (5G) 通讯，全网通可支持电信、移动、联通三大运营商；</p> <p>每天上报用户数</p> | 四川海力智能科技有限公司 | 85 | 块 | 1400 | 119000 |

李行



项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目

项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>据和接收下达指令，及时掌握用户使用情况；</p> <p>具备 IC 卡或应急充值功能接口，有备无患；</p> <p>高可靠性及抗干扰磁阻采样，具备全方位无死角的磁干扰关阀保护；</p> <p>防水/防尘等级 IP65，适应恶劣环境；</p> <p>预付费控制，全面支持阶梯计价；</p> <p>通讯数据 AES 加密，保证传输安全性；</p> <p>实时流量监测，超过设定流量，立即关阀保护并记录和上报；</p> <p>根据设定时间，当长时间不用气，自动关阀保护用气安全；</p> <p>可选配内置后备电池组：满足有效期 10 年内表具不“失联”；</p> <p>可选配防死表机构组件：当计数器齿轮卡死，机芯通气运行时自动关阀保护；</p> <p>可选配防反接机构组件：反向不通气，不进水；</p> <p>可选配温度补偿功能：避免低温带来的计量损失；</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

李行



项目名称: 镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目
项目编号: ZYZC2023-0065

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <div>李行</div> <p>可选配防倾斜功能: 表具倾斜时, 阀门立即关闭, 避免计量损失; 商业表可选配接头防盗功能: 接头拧开时, 立即自动上传报警信息。 公称流量 (m³/h): 4 最大流量 (m³/h): 6 最小流量 (m³/h): 0.04 过载流量 (m³/h): 7.2 计量等级: 1.5级 最大工作压力: 50kPa 示值误差: $q_{min} \leq q < q_t, -3\% \leq E \leq +3\%; q_t \leq q \leq q_{max}, -1.5\% \leq E \leq +1.5\%$ 通讯方式: NB-IoT (内置天线) 压力损失: $\leq 250Pa$ 机械字轮最大读数: 99999.999 防水/防尘等级: IP65 回转体积: 1.2dm³ 防爆标准: EXib IIBT3 密封性: 75kPa压力下检测无外漏</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目
项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|------------------------------|-----|---|-----|-------|--|
| | | | 工作温度： -20℃~+40℃ 环境湿度：45%~ 95% 静态功耗：<20uA 最大工作电流： <200mA 供电方式：干电 池 卡座耐用性：卡 座具有良好防尘 保护，连续 10000次插拔卡 后能正常使用 介质条：天然气、 液化石油气以及 人工煤气等 | | | | | | |
| 5 | 螺纹球 阀 |  DN25 ZK-DN-25 | 规格：DN25 | 湖南中科 阀门有限 公司 | 25 | 个 | 36 | 900 | |
| 6 | 螺纹球 阀 | 中科 DN15 ZK-DN-15 | 规格：DN15 | 湖南中科 阀门有限 公司 | 15 | 个 | 24 | 4200 | |
| 7 | 安全自 闭阀 | 奇百川 DN15 Z0.9Z-15/15XH1 | DN15 铝阀；连 接尺寸： 进口 DN15 内螺 纹，出口 DN15 外螺纹接口； 额 定 流 量 0.9Nm³/h； 过 流 关 闭 流 量 1.4Nm³/h； 超压自动关闭压 力 6kpa-10kPA； 欠压自动关闭压 力 0.6kpa-1.0kPA； 外 形 尺 寸 142*75*55 | 诸暨市奇 百川不锈 钢波纹管 有限公司 | 85 | 个 | 400 | 34000 | |
| 8 | 焊接钢 管（套 管用） | 瑞文鑫 DN80 RWX-80-DN | 规格：DN80 材质：Q235B | 瑞文鑫五 金建材商 贸有限公 司 | 1.5 | 米 | 90 | 135 | |

项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目

项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----|---|-----|-------|--|
| 9 | 焊接钢管（套管用） | 瑞文鑫 DN32 RWX-32-DN | 规格：DN32 材质：Q235B | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 32 | 米 | 27 | 864 | |
| 10 | 镀锌钢管 | 瑞文鑫 DN15 RDX-15-DN | 规格：DN15 材质：Q235B | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 200 | 米 | 20 | 4000 | |
| 11 | 焊接钢管 | 瑞文鑫 DN15 RWX-H15-DN | 规格：DN15 材质：Q235B | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 38 | 米 | 24 | 912 | |
| 12 | 焊接钢管 | 瑞文鑫 DN25 RWX-H25-DN | 规格：DN25 材质：Q235B | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 368 | 米 | 30 | 11040 | |
| 13 | 焊接钢管 | 瑞文鑫 DN50 RWX-H50-DN | 规格：DN50 材质：Q235B | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 334 | 米 | 80 | 26720 | |
| 14 | 无缝钢管 | 瑞文鑫 D57*3.5 RWX-20#-DN | 规格 D57*3.5 20# | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 3 | 米 | 90 | 270 | |
| 15 | 焊接弯头 | 瑞文鑫 DN50 RWX-20#-DN50 | DN50 20# | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 28 | 个 | 16 | 448 | |
| 16 | 焊接弯头 | 瑞文鑫 DN50 RWX-20#-DN50 II | DN50-II 20# | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 12 | | 24 | | |
| 17 | 焊接异径三通 | 瑞文鑫 DN50*50*25 RWX-20#-DN | DN50*50*25 20# | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 25 | 个 | 100 | 2500 | |
| 18 | 焊接异径三通 | 瑞文鑫 DN25*25*15 RSX-20# | DN25*25*15 20# | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 103 | 个 | 90 | 9270 | |
| 19 | 焊接异径三通 | 瑞文鑫 DN50 RSX-20#-DN50 | DN50 20# | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 2 | 个 | 45 | 90 | |

项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目

项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----|---|----|-------|--|
| 20 | 螺纹弯头 | 瑞文鑫 DN25 RWX-DN25-KT | DN25 材质：KT | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 25 | 个 | 15 | 375 | |
| 21 | 螺纹弯头 | 瑞文鑫 DN15 RWX-DN15-KT | DN15 材质：KT | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 365 | 个 | 14 | 5110 | |
| 22 | 丝堵 | 瑞文鑫 DN25 SW-DN25-KT | DN25 材质：KT | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 29 | 个 | 12 | 348 | |
| 23 | 丝堵 | 瑞文鑫 DN15 SW-DN15-KT | DN15 材质：KT | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 27 | 个 | 10 | 270 | |
| 24 | 对丝 | 瑞文鑫 DN25 DS-DN25-KT | DN25 材质：KT | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 25 | 个 | 70 | 1750 | |
| 25 | 对丝 | 瑞文鑫 DN15 DS-DN15-KT | DN15 材质：KT | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 255 | 个 | 45 | 11475 | |
| 26 | 活接 (带垫片) | 瑞文鑫 DN25 HJ-DN25-KT | DN25 材质：KT | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 25 | 个 | 30 | 750 | |
| 27 | 活接 (带垫片) | 瑞文鑫 DN15 HJ-DN15-KT | DN15 材质：KT | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 15 | 个 | 12 | 180 | |
| 28 | 螺纹等径三通 | 瑞文鑫 DN25 ST-DN25-KT | DN25 材质：KT | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 29 | 个 | 3 | 87 | |
| 29 | 表接头 | 瑞文鑫 DN15 JT-DN15-KT | DN15 | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | | | | 3060 | |
| 30 | 法兰 | 瑞文鑫 20# PL50 (B) -16RF | PL50 (B) -16RF 20# | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 9 | 片 | 15 | 135 | |



项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目

项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|-----------------|----|---|-----|------|--|
| 31 | 法兰 | 瑞文鑫 20# PL50-16RF | PL50-16RF 20# | 瑞文鑫五金建材商贸有限公司 | 3 | 片 | 15 | 45 | |
| 32 | 金属缠丝垫片 | 键为 1222 C50-16 | C 50-16 1222 | 四川省键为峨山阀门有限责任公司 | 12 | 片 | 24 | 288 | |
| 33 | 六角头螺栓 (含螺母) | 键为 M16*65 JW-16-65 | M16*65 成品 | 四川省键为峨山阀门有限责任公司 | 48 | 套 | 15 | 720 | |
| 34 | 角钢 | 瑞文鑫 ∠40*40*4 JG-40*4 | 规格 ∠40*40*4 材质：Q235A | 瑞文鑫五金建材商贸中心 | 89 | 米 | 45 | 4005 | |
| 35 | 角钢 | 瑞文鑫 ∠30*30*4 JG-30*4 | 规格 ∠30*30*4 材质：Q235A | 瑞文鑫五金建材商贸中心 | 58 | 米 | 50 | 2900 | |
| 36 | 钢塑转化接头 (弯管式) | 字华 de63*D57 YH-63-57 | de63*D57 PE 端为 PE100-SDR11 | 宁波宇华管件有限公司 | 3 | 个 | 135 | 405 | |
| 37 | 燃气用埋地聚乙烯管 | 普拉恩 de63 SDR11 PLN-SD11 | 规格：de63 SDR11 材质：PE100 | 四川普拉恩管业有限公司 | 61 | 米 | 30 | 1830 | |
| 38 | 电熔套管 | 字华 de90 SDR11 YH-DR-90 | 规格：de90 SDR11 材质：PE100 | 宁波宇华管件有限公司 | 2 | 个 | 75 | 150 | |
| 39 | 电熔套管 | 字华 De63 SDR11 YH-DR-63 | 规格：de63 SDR11 材质：PE100 | 宁波宇华管件有限公司 | 10 | 个 | 50 | 500 | |
| 40 | 电熔弯头 | 字华 de63-90° SDR11 YH-DR-63-90° | 规格：de63-90° SDR11 材质：PE100 | 宁波宇华管件有限公司 | 2 | 个 | 90 | 180 | |
| 41 | 电熔异径三通 | 字华 de90*63*90 SDR11 YH-DR-90-63 | 规格： de90*63*90 SDR11 材质：PE100 | 宁波宇华管件有限公司 | 2 | 个 | 126 | 252 | |
| 42 | 电熔异径三通 | 字华 De63 SDR11 YH-YJ-63 | 规格：de63 SDR11 材质：PE100 | 宁波宇华管件有限公司 | 1 | 个 | 110 | 110 | |
| 43 | 电熔管帽 | 字华 De90 SDR11 YH-GM-90 | 规格：de90 SDR11 材质：PE100 | 宁波宇华管件有限公司 | 1 | 个 | 146 | 146 | |

项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目

项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|---------------------|--|---|----|-------|--|
| 44 | PE 专用警示带 | 无棣轩宇 200mm WL-PE-200 | 宽度=200mm | 无棣轩宇 橡胶有限公司 | 61 | 米 | 12 | 732 | |
| 45 | 警示牌 | 无棣轩宇 定制 WL-DZ-015 | 合格产品，按招 标人要求提供 | 无棣轩宇 橡胶有限公司 | 6 | 个 | 30 | 180 | |
| 46 | 不锈钢 波纹软管 | 凯士爵 DN15 KSJ-15-DN | DN15 | 诸暨市凯 士爵波纹 管厂 | 425 | 米 | 60 | 25500 | |
| 47 | 家用可 燃气体 泄露报 警器 (带电 磁阀) |  驰诺 AC220V JT-SC-MQ08 | 探测气体：天然 气 工 作 电 压： AC220V 工作电流：<80mA 报 警 电 流： <100mA 报警浓度：8%LEL 量程：0-20% 蜂鸣器声压：≥ 70dB（正前方 1 米处） 工作环境：-10℃ ~+55℃ 相 对 湿 度：≤ 95%RH，无凝露 报警浓度误差： ±3%LEL 报警方式：声光 报警 采样方式：自然 扩散 使用寿命：5 年 报警记录最大存 储数：探测器报 警记录：不少于 200 条 探测器报警恢复 记录：不少于 200 条 探 测 器 故 障 记 录：不少于 100 条 探测器故障恢复 记录：不少于 | 深圳市驰 诺科技有 限公司 |  | | | 30600 | |

项目名称：镇原县新城镇易地扶贫搬迁公共服务设施提升改造项目
项目编号：ZYZC2023-0065

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 100 条 探测器掉电记录：不少于 50 条 探测器上电记录：不少于 50 条 气体传感器失败记录：不少于 1 条 执行标准：GB15322.2-2019 燃气紧急切断电磁阀：PL100-DN15 电压：9-12VDC (1) 本产品工作状态为长期不带电，通电瞬时关闭，通电时间不超过 5s。 (2) 外壳电缆入口抗冲击能量为 4J。 防爆标志：Ex mb IIC T4 Gb 特殊使用说明：电缆自由端应采用相应防爆型式进行保护。 | | | | | |
| 合计：大写：玖拾万零壹仟柒佰柒拾陆元整 小写： 901776.00 元 | | | | | | | | |

注：1、报价明细表必须包含上述内容。
2、如果不提供报价明细将视为没有实质性响应招标文件，按照无效投标处理。

供应商名称（公章）：庆阳鸿源天然气有限公司

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日期：2023 年 12 月 21 日