

政府采购项目采购需求

采购单位：宜宾市中山街小学校

所属年度：2024年

编制单位：宜宾市中山街小学校

编制时间：2024年07月15日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：天池校区设备采购项目（校园校徽、标识、标牌、画框定制服务）
- (二) 项目所属年度：2024年
- (三) 项目所属分类：服务
- (四) 预算金额（元）：715,850.00元，大写（人民币）：柒拾壹万伍仟捌佰伍拾元整
- (五) 项目概况：

天池校区校徽、标识、标牌、画框定制服务，确保新校区正常开学。

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
 - 1.相关产业发展情况
 - 2.市场供给情况
 - 3.同类采购项目历史成交信息情况
 - 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 - 5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 采购方式：竞争性磋商
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为707816.60元，总体预留比例为100%，其中，面向小微企业采购金额为0.00元，占0%。

- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

- (一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100%

2、预算金额（元）： 715,850.00 ， 大写（人民币）： 柒拾壹万伍仟捌佰伍拾元整

最高限价（元）： 707,816.60 ， 大写（人民币）： 柒拾万零柒仟捌佰壹拾陆元陆角

3、评审方法： 综合评分法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否

6、是否允许合同分包选项： 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他服务	标的名称	宜宾市中山街小学校天池校区标识、标牌设计、制作、安装
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	707,816.60	单价（元）	707,816.60
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称： 宜宾市中山街小学校天池校区标识、标牌设计、制作、安装

参数性质	序号	技术参数与性能指标						
		序号	项目特征描述	材料描述及要求	安装制作描述	计量单位	数量	备注
		1	规格、材料种类： 200mm（±1%）镀锌板箱体双面字喷2k汽车漆（内容由校方确定）	镀锌板：字体厚度≥20mm，板材厚度≥1.5mm；镀层厚度≥70μm；锌层重量≥80g/m²；定制造型。 油漆（挥发性有机化合物(VOC)含量符合GB 24409-2020标准要求）：2K溶剂型汽车修补涂料(本色面漆)。	双面字焊100/80mm镀锌管，挖坑预埋。 凝固类型：混凝土。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	2 4.56	进校门花园内校训

2	镀锌箱体字	规格、材料种类： 50mm（±1%）镀锌板箱体字喷2K汽车漆（内容由校方确定）	镀锌板：字体厚度≥50mm，板材厚度≥1.5mm；镀层厚度≥70μm；锌层重量≥80g/m²；定制造型。 油漆（挥发性有机化合物(VOC)含量符合GB 24409-2020标准要求）：2K溶剂型汽车修补涂料(本色面漆)。	高空吊车安装，镀锌板焊固定耳件，打孔螺丝上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	22	教学楼楼名
3	PVC标识牌	规格、材料种类：10mm（±1%）PVC打平板UV封釉（肤感膜）侧面折边（内容由校方确定）	高密度PVC结皮板（符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1等级标准要求，达到B1等级）：规格：1220*2440mm；产品厚度≥1CM；产品密度：0.5-1.0ρ。 表面喷环保型喷墨墨水。 表面覆PVC肤感膜，宽度:1240mm~1460mm，厚:0.3mm-10mm。	室内安装，采用透明环保玻璃胶粘贴上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	600	黑板上方校训+国旗+小学生守则+功能室制度牌+厕所及开水间提示牌+中小學生守則中队角及少先隊爭章表+楼道柱子挂画
4	定制吸音板	聚酯纤维吸音板（颜色由校方确定）	聚酯纤维吸音板 尺寸：定制，厚度：12mm（±1%）。 物理特性：具有吸音、隔热、保温的特性，材质均匀坚实，富有弹性、耐磨、抗冲击、耐撕裂，不易划破。 环保和安全性能：符合国家标准GB18580-2001以上的E1级要求，具有阻燃□、防潮□、防霉变的特性，且材料受冲击后不易产生危险碎片。	室内安装，采用透明环保玻璃胶粘贴上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	950	教室内后墙公示栏吸音板+教室外班级张贴栏+楼梯间张贴展示栏吸音板
5	吸音板包边材	规格、材料种类： 包边材料（颜色由校方确定）	实木包边条：宽度45mm、厚度50mm，橡木材质。	室内安装，采用透明环保玻璃胶粘贴上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	米	1200	教室内后墙公示栏吸音板+教室外班级张贴栏+楼梯间张贴展示栏吸音板（包边）
6	实木洞洞板	规格、材料种类： 板材含挂件（颜色、样式由校方确定）	阻燃生态洞洞板：采用南洋楹木，免漆工艺，耐腐蚀耐酸碱耐磨损，孔径≥15mm（±1%），间距≥65mm（±1%），板厚≥30mm（±1%）。 成品组成：底板+中层板+火柴棍挂件，加厚层板，稳定承载物品。	室内安装，采用膨胀螺丝上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	200	功能室实木阻燃洞洞板置物架
7	PVC文化墙制作	规格、材料种类：10mm（±1%）PVC打平板UV封釉（肤感膜）侧面折边（内容由校方确定）	高密度PVC结皮板（符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1等级标准要求，达到B1等级）：规格：1220*2440mm（±1%）；产品厚度≥1CM；产品密度：0.5-1.0ρ。 表面喷环保型喷墨墨水。 表面覆PVC肤感膜，宽度:1240mm~1460mm，厚:0.3mm-10mm。	室内安装，采用透明环保玻璃胶粘贴上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	660	各功能室文化墙，操场围墙文化、大队部文化，图书馆党史文化墙，小会议室党建文化
8	UV阻燃墙布	复合绒底宣绒布	UV5米阻燃墙布： 重量规格：每平方米的重量≥260克。 环保及安全要求：达到GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、GB/T 17591-2006《阻燃织物》B1级。	室内安装，采用环保糯米胶粘贴上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	400	各功能室文化墙

9	铝方通吊顶	规格、材料种类： 铝方通吊顶	铝方通： 1.材质:铝合金(6063-T5级别)。 2.厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 。 3.表面处理:喷涂， 4.重量:密度 $\geq 2.7\text{g}/\square$ 。 5.强度:铝合金的强度优于普通的钢材。 6.龙骨材料种类、规格、中距： $\varnothing 8$ 钢筋吊杆、双向吊点、中距1200mm。 7.面层材料品种、规格、品牌、颜色：木纹色铝合金烤漆方通，规格100mm \times 80mm \times 1.2m ($\pm 1\%$)。	室内安装，采用钢丝打孔螺丝上墙。 造型：按业主方要求。	平方米	280	大队部吊顶
11	亚克力文化造型	规格、材料种类：6mm ($\pm 1\%$) 亚克力打平板UV (颜色、样式、内容由校方确定)	亚克力参数：厚度： $\geq 6\text{mm}$ ($\pm 1\%$)；弹性： $\geq 2.4\text{GPa}$ ；冲击强度： $\geq 16\text{N}/\square$ ；拉伸强度： $\geq 61\text{MPa}$ ；透光率： $\geq 92\%$ ；密度： $\geq 1.20\text{g}/\text{cm}^3$ 。 表面喷UV环保型喷墨墨水。 材质：彩透亚克力	室内安装，采用透明环保玻璃胶粘贴上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	180	大队部文化、楼道、功能室
12	亚克力标识标牌	规格、材料种类： 6mm ($\pm 1\%$) 亚克力背喷加层+压克力盒子 (颜色、样式、内容由校方确定)	亚克力参数：厚度： $\geq 6\text{mm}$ ($\pm 1\%$)；弹性： $\geq 2.4\text{GPa}$ ；冲击强度： $\geq 16\text{N}/\square$ ；拉伸强度： $\geq 61\text{MPa}$ ；透光率： $\geq 92\%$ ；密度： $\geq 1.20\text{g}/\text{cm}^3$ 。 表面喷UV环保型喷墨墨水。 材质：彩透亚克力	室内安装，采用透明环保玻璃胶粘贴上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	300	各教室外班级风采栏，班级牌+功能室牌+各科室门牌+楼道安全提示牌
13	食堂文化墙	规格、材料种类：10mm ($\pm 1\%$) PVC打平板UV封釉 (肤感膜) 侧面折边 (内容由校方确定)	高密度PVC结皮板 (符合GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1等级标准要求，达到B1等级)；产品规格：1220*2440mm，产品厚度：1CM，产品密度：0.5-1.0； 表面喷环保型喷墨墨水，表面覆PVC肤感膜，宽度:1240mm~1460mm，肤感膜厚度:0.3mm-10mm，特点:低VOC、环保、防水、阻燃。	室内安装，采用环保玻璃胶粘贴上墙。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	180	食堂文化墙
15	体育馆运动图案	2.5mm ($\pm 1\%$) 厚彩色铝单板(氟碳喷涂)	1.40*40*3 (mm)镀锌钢方管，铝板安装角码(@300~350.C/C)，L50*5mm镀锌角码@1000，40*40*3 (mm)镀锌钢方管竖向@板面，M10*100mm不锈钢螺栓 2.2.5mm ($\pm 1\%$) 厚彩色铝单板(氟碳喷涂) 3.铝单板造型由业主确定	造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	30	体育馆运动图案
16	校园内区域划分导视牌	规格、材料种类： 镀锌板箱体喷2k汽车漆+铝合金型材边框。(颜色、样式、内容由校方确定)	镀锌板：厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；镀层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$ ；锌层重量 $\geq 80\text{g}/\text{m}^2$ ；定制造型。 油漆 (挥发性有机化合物(VOC)含量符合GB 24409-2020标准要求)：2K溶剂型汽车修补涂料(本色面漆)。	双面字焊500/80mm镀锌管，花园内挖坑预埋 凝固类型：混凝土。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	30.07	校园操场提示牌

17	学校总平面图	规格、材料种类： 镀锌板箱体喷2k汽车漆（颜色、样式、内容由校方确定）	镀锌板：厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；镀层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$ ；锌层重量 $\geq 80\text{g}/\text{m}^2$ ；定制造型。 油漆（挥发性有机化合物(VOC)含量符合GB 24409-2020标准要求）：2K溶剂型汽车修补涂料(本色面漆)。	双面字焊50/80mm镀锌管，花园内挖坑预埋。 凝固类型：混凝土。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	6	校园提示牌
18	校园提示牌	规格、材料种类： 镀锌板箱体喷2k汽车漆	镀锌板：厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；镀层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$ ；锌层重量 $\geq 80\text{g}/\text{m}^2$ ；定制造型。 油漆（挥发性有机化合物(VOC)含量符合GB 24409-2020标准要求）：2K溶剂型汽车修补涂料(本色面漆)。 尺寸：高度90CM宽度40CM厚度4CM 材质：镀锌板 工艺：丝网印刷： 产品观赏面：双面 制作工艺：镀锌板激光切割，折弯焊接成型，四周无缝焊接，汽车环氧底漆，汽车面漆图文高清密丝网印刷，烤箱180度高温，双面效果一样 造型：异形定制（由业主确定）	底下挖坑方管预埋。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计	个	300	花园内提示牌、劳动基地提示牌
19	校园内花园大标语装饰	规格、材料种类： 镀锌板箱体双面字喷2k汽车漆。（颜色、样式、内容由校方确定）	镀锌板：厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；镀层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$ ；锌层重量 $\geq 80\text{g}/\text{m}^2$ ；定制造型。 油漆（挥发性有机化合物(VOC)含量符合GB 24409-2020标准要求）：2K溶剂型汽车修补涂料(本色面漆)。	双面字焊100/80mm镀锌管，花园内挖坑预埋。 凝固类型：混凝土。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	48	
20	玻璃钢雕塑定制	规格、材料种类： 玻璃钢雕塑。（颜色、样式、内容由校方确定）	玻璃钢：造型为动物、人物类，高度不低于1.6米，宽度不低于1.4米，厚度不低于80厘米 密度： $\geq 2.0\text{克}/\text{立方厘米}$ 热导率： $\geq 1.0\text{瓦}/\text{米}\cdot\text{开尔文}$ 以上； 拉伸强度和压缩强度：分别 $\geq 551.6\text{MPa}$ 和 331.0MPa ； 悬臂冲击强度： $\geq 2385\text{J}/\text{m}$ 吸水率：24小时内 $\leq 0.5\%$ 。 膨胀系数“一般为 4.0 至 $6.7 \times 10^{-6}/\text{开尔文}$ 。 热变形温度：在 204°C 下保持不变（ 1.82MPa ）。 燃烧性：需达到UL-94 V-0级别。 电气性能：介电强度需达 $11.8106\text{V}/\text{m}$ 。	雕塑高度 $\geq 2\text{米}$ ，下焊100/80mm镀锌管，挖坑预埋。 凝固类型：混凝土。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	个	10	
22	展示牌	规格、材料种类： 镀锌板箱体喷2k汽车漆。（颜色、样式、内容由校方确定）	镀锌板：厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；镀层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$ ；锌层重量 $\geq 80\text{g}/\text{m}^2$ ；定制造型。 油漆（挥发性有机化合物(VOC)含量符合GB 24409-2020标准要求）：2K溶剂型汽车修补涂料(本色面漆)。	双面字焊100/80mm镀锌管，花园内挖坑预埋。 凝固类型：混凝土。 造型：按业主方要求，由成交供应商完成设计。	平方米	3.84	楼顶劳动实践基地简介展示

★ 1

23	防腐木雕刻造型	规格、材料种类： 20mm防腐木雕刻造型。（颜色、样式、内容由校方确定）	防腐木处理方法：高温高压处理；材质：胡桃木；厚度≥20mm；宽度≥120mm；长度≥3米；防腐木含水率≤15%。	室内安装，采用透明环保玻璃胶粘贴上墙。造型：按业主要求，由成交供应商完成设计。	平方米	12	楼道文化墙展示
24	楼梯安全提示等梯贴	规格、材料种类： UV铝铂地贴。（颜色、样式、内容由校方确定）	UV铝铂地贴（背面自带黑胶） 宽幅：1270mm,厚度：50dmm	直接粘贴安装。 造型：按业主要求，由成交供应商完成设计。	平方米	80	
25	玻璃贴	规格、材料种类： UVPET彩白透明玻璃贴。（颜色、样式、内容由校方确定）	高清户外透明膜：1、可移超透膜；2、厚度：14dmm，长：50000mm（±1%），宽1520mm（±1%）。	直接粘贴安装。 造型：按业主要求，由成交供应商完成设计。	平方米	200	
26	厕所门口布帘	规格、材料种类： 棉质UV5米阻燃宣影布。（颜色、样式、内容由校方确定）	材料特性/适用范围：1、厚度：50dmm（±1%），长50000mm（±1%），宽5000mm（±1%）；2：产品绿色环保。	上方打扣穿管安装。 造型：按业主要求，由成交供应商完成设计。	平方米	200	
27	学校宣传用手提袋	规格、材料种类：定制款手提袋-白卡纸250克-（高200×宽260×厚60mm）（±1%）。（颜色、样式、内容由校方确定）	定制款手提袋-白卡纸250克-（高200×宽260×厚60）mm（±1%）-正常四色图案（内容须经校方确认后印制）-单面哑膜-2.5厘米扁绳-握口白色	造型：按业主要求，由成交供应商完成设计。	个	2000	
28	学校宣传画册	规格、材料种类：（210*285）mm（±1%），宣传册设计定制。	专业学校宣传册设计定制（内容经校方确认后印制），封面采用250g白卡纸彩色专版印刷，内页采用200克白卡纸彩色专版印刷150p,装订方式：胶装。画册内容设计须校方确认。	造型：按业主要求，由成交供应商完成设计。	本	500	
29	纸杯	规格、材料种类： 9盎司（±1%）食用白卡淋膜加厚纸杯。（颜色、样式、内容由校方确定）	专业食用纸杯,设计定制（内容经校方确认后印制），表面采用250g食用白卡淋膜纸彩色专版印刷（印制内容须经校方确认）。产品检测符合GB/T10335.3-2018标准要求。	造型：按业主要求，由成交供应商完成设计。	个	5000	
30	定制纸制礼盒	规格、材料种类：（280*250*50）mm（±1%），纸制礼盒定制（颜色、样式、内容由校方确定）	定制翻盖礼盒（图案内容须经校方确认后印制），外壳5mm（±1%）纸板压制成型，内托珍珠棉3CM（±1%）厚、表面唯彩纹珠光纸，裱1200克印刷卡纸、啤虚线，	造型：按业主要求，由成交供应商完成设计	盒	2000	

3 1	胸 牌	规格、材料种类: 50*50mm,滴塑胸牌, 设计定制。(颜色、样式、内容由校方确定)	材质: 金属烤漆 尺寸: 直径3.5cm (±1%) 圆形 胸牌背面别针	造型: 按业主方要求, 由成交供应商完成设计。	个	2 000	
3 2	幕 布电动 窗帘		1.质量要求: 100%聚酯纤维, 单位面积质量 (g/m ²) ≥390, 耐热压色牢度≥4 级, 耐皂洗色牢度≥4 级, 耐光照色牢度≥5 级, 起球性能≥4 级, 水洗尺寸变化率 (%) +2.0~-3.0, 悬垂性≥60%, 遮光率≥95%, 防紫外线性能: 防护系数 UPF>40, T (UVA) AV<5%, T (UVB) AV<5%。 2.阻燃须达到≥ B1 级。 3.甲醛含量≤20mg/kg, PH 值 4.0~9.0, 无异味, 无可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度≥4 级, 耐干摩擦色牢度≥4 级, 检验依据符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。	由成交供应商安装调试。	米	1 05	
3 3	有 织布带		1.甲醛含量:符合GB18401-2010 C类对应项下要求; 2.pH值: 符合GB 18401-2010 C类对应项下要求; 3.异味测试: 符合GB 18401-2010 C类对应项下要求; 4.色牢度: ①耐汗渍色牢度符合GB 18401-2010 C类对应项下要求;②耐水色牢度符合GB 18401-2010 C类对应项下要求;③耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 C类对应项下要求。	由成交供应商安装调试。	米	1 05	
3 4	幕 布电动 开合帘 轨道		表面膜层应均匀, 无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤等可视缺陷, 局部膜厚≥25μm, 单个滑轮承重能力不低于 8kg, 铝合金轨道及配件不得出现腐蚀; 轨道宽度≥42mm, 高度≥35mm, 壁厚≥2.0mm; 滑车宽度≥13.5mm, 钢板壁厚≥1.85mm; 主动端 (大头) 宽度≥59mm, 高度≥28mm, 长度≥120mm, 卡槽宽度≥8.5mm; 从动端尺寸 (小头) 宽度≥50mm, 高度≥32mm, 长度≥92mm, 卡槽宽度≥8.5mm; 安装码宽度≥29mm, 长度≥68mm, 壁厚≥2mm; 挂环环宽≥10mm, 环长≥15mm, 钢丝直径≥1.9mm。	由成交供应商安装调试。	米	2 0	
3 5	幕 布电动 开合系 统		扭矩≥8N.m, 开合速度≥15cm/s, 安全承重≥100kg, 额定电压 AC220V/50Hz, 额定功率≥300W, 保护等级≥IP40, 电机内部具有三大无声技术, 运转时噪音低至 40 分贝, 多种控制接口, RF 遥控、干接点开关、APP 中央控制, 信息反馈功能, 可以通过 APP 实现双向通讯, 遇阻停止功能, 运行时遇到一定阻力时会自动停止保护整个系统, 上电初次运行时, 电机可以自动记忆窗帘行程位置, 断电后仍会保存。	由成交供应商安装调试。	套	1	

36	合唱梯凳	钢结构合唱梯凳	<p>1.合唱梯凳龙骨材质：(40*40*4)mm(±1%)镀锌不锈钢矩管</p> <p>2.合唱梯凳龙骨拼装要求：竖向L50mm*50mm*5mm(±1%)，横向L50mm*50mm*5mm(±1%)。</p> <p>3.使用1.8mm厚阻燃板基层，刷三遍防火涂料，配套成品护角</p> <p>4.面层做法要求：胶水固定加射钉，30mm(±1%)厚防腐木(倒圆)。</p> <p>5.梯凳共三层，长度：12m(±1%)，站立面宽度：55cm(±1%)，高度：25cm(±1%)。</p> <p>6.其他未尽事宜应符合设计及规范要求。</p> <p>7.中标供应商提供深化方案，经甲方确认后实施。</p>		套	1
37	木质墙裙		<p>1.墙体类型：砖基层</p> <p>2.龙骨材料种类、规格、中距：40mm×40mm(±1%)一等杉木龙骨，中距300mm×300mm(±1%)</p> <p>3.基层材料种类、规格：木工板10mm(±1%)厚</p> <p>4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：木纹墙裙板(颜色由业主确定)</p> <p>5.压条材料种类、规格：15mm(±1%)宽硬木压条</p> <p>6.油漆品种、刷油遍数：木龙骨刷防火涂料两遍</p>	由成交供应商安装。	平米	300
38	316不锈钢保温定制		<p>材质：杯身316不锈钢 杯盖PC塑料 手提绳尼龙 密封件硅橡胶</p> <p>容量：480ml</p> <p>工艺：五层锁温 1、防刮耐磨喷漆面 2、不锈钢外壁 3、真空压缩层 4、镀铜隔离层 5、316不锈钢内胆</p> <p>表面由业主确定图案丝网印刷。</p> <p>配礼盒、礼袋</p>		个	40
39	水晶滴胶冰箱贴		<p>材质：水晶滴胶 软磁铁</p> <p>工艺：UV印刷</p> <p>尺寸：长度5CM 高度1.5CM</p> <p>配礼盒 印刷图案由业主确定</p>		个	6

8、供应商一般资格要求

40	透明玻璃密封罐配竹盖		<p>材质：高硼硅玻璃 PP材质密封圈</p> <p>尺寸：高度30CM,直径12CM</p>		个	300
----	------------	--	---	--	---	-----

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注)或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	详细要求		分值	客观评审项	
	一级评审项	二级评审项			
1	详细评审	设计 方案	根据供应商提供的设计方案进行评审, 内容包括: ①项目需求理解、②设计理念、③设计效果总体目标、④项目单项文化设计方案, 方案内容完整且符合项目实际需求的得24分, 每有一项内容缺失扣6分, 每有一项内容有缺陷的扣3分, 扣完为止。注: 内容存在缺陷是指: 非专门针对本项目或内容与本项目需求无关、内容前后不一致、涉及的规范或标准错误、地点区域错误、复制或套用其他项目内容等任意一种情形。	24.00	否
2	详细评审	项目 实施方案	根据供应商提供的项目实施方案进行评审, 内容包括: ①项目实施部署及安排、②项目实施的重点难点分析及解决对策、③项目的施工工艺及技术保障措施、④质量控制措施、⑤项目进度计划、⑥安全控制措施, 方案内容完整且符合项目实际需求的得24分, 每有一项内容缺失扣4分, 每有一项内容有缺陷的扣2分, 扣完为止。注: 内容存在缺陷是指: 非专门针对本项目或内容与本项目需求无关、内容前后不一致、涉及的规范或标准错误、地点区域错误、复制或套用其他项目内容等任意一种情形。	24.00	否
3	详细评审	后续 服务 方案	根据供应商针对本项目提供的后续服务方案进行评审, 内容包括: ①提供后续服务专职人员联系方式和维护的响应时间、②现场服务支持能力、③质量保证期限和质量保证范围、④后续服务应急预案, 方案内容完整且符合项目实际需求的得16分, 每有一项内容缺失扣4分, 每有一项内容有缺陷的扣2分, 扣完为止。注: 内容存在缺陷是指: 非专门针对本项目或内容与本项目需求无关、内容前后不一致、涉及的规范或标准错误、地点区域错误、复制或套用其他项目内容等任意一种情形。	16.00	否
4	详细评审	履约 能力	1、供应商拟配本项目人员要求: (1)项目负责人具有美术或设计相关专业中级及以上技术职称得4分。(提供证书复印件盖供应商电子签章)(2)项目设计师具有美术或设计相关专业中级及以上技术职称得4分。(提供证书复印件盖供应商电子签章)(3)项目其他服务人员具有一年及以上与本项目相关工作经验的, 每有一人得2分, 最多得8分。(提供相关证明材料加盖供应商电子签章)注: 以上人员不重复计分并提供人员为供应商单位人员的在证证明材料。2、供应商提供2020年1月1日(含)至响应文件递交截止日止的类似业绩, 每具有一个类似业绩得5分, 最多得10分。注: 提供合同或中标(成交)通知书加盖供应商电子签章。	26.00	是

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
5	详细评审	投标价格得分	满足要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) * 10\% * 100$ 。	10.00	是

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：30

4) 合同履行地点：中山街小学校指定地点

5) 支付方式：一次付清

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：金额：政府采购合同金额的5%。交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人(包括网银转账，电汇等方式)。现金缴纳方式：指定账户：宜宾市翠屏区财政局代管资金 账号：145259385115025357003

9 开户银行：宜宾农村商业银行股份有限公司 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。供应商未按照谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。注：(1)提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。(2)履约保证金退还时间及方式：供应商完成合同约定的所有内容并经采购人验收合格后10日内，由采购人一次性无息退还至成交供应商。(3)履约保证金不予退还情形：①成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。②项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。③其他违反国家相关法律法规的情形。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：货物交付完毕并通过验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%。

9) 验收交付标准和方法：1.供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。如磋商文件中所涉标准有更新，则按更新后的标准执行。2.供货时由甲方根据实际情况可以随机抽取到货产品，交由国家认可的第三方检测机构进行产品检测，如果检测结果达到国家标准，检测费用甲方承担。如果检查结果未达到国家标准，检测费用由乙方承担、本次供货产品全部退货、赔偿甲方由此产生的经济损失并承担其他相应法律责任。(供应商在响应文件中提供承诺函，格式自拟。)3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。4.货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。5.产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨，防腐及防碰撞的措施，由于包装不良造成的损失和由此产生的费用由供

应商承担。

10) 质量保修范围和保修期: 1.质保期: 壹年(质保期为验收合格之日起开始计算)。在质保期内, 同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的, 须更换相同产品, 在质保期外, 提供更换、维修只收取产品成本费用, 不收取人工技术费用。 2.售后服务: 成交供应商应以良好的服务态度, 便利快捷的方式在 30分钟内电话响应, 1小时内到现场维修, 2小时内排除故障, 重大故障4小时内排除。

11) 知识产权归属和处理方式: 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权, 不得以次充好, 产品来源渠道必须合法, 同时应根据国家有关规定做好售后服务工作。

12) 成本补偿和风险分担约定: 无

13) 违约责任与解决争议的方法: 因货物的质量问题发生争议, 由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由采购人承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由成交供应商承担。 2.合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 向项目所在地人民法院起诉。

14) 合同其他条款: 无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 是

4) 是否邀请服务对象: 是

5) 是否邀请第三方检测机构: 是

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

1、验收条件说明: 供应商提出验收申请后, 达到验收条件起 7 日内, 验收合同总金额的 100.00%;

8) 验收组织的其他事项: 严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

9) 技术履约验收内容: 本项目全部采购产品

10) 商务履约验收内容: 1.成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。 2.供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的, 应当按照通用的方式包装; 没有通用方式的, 应当采取足以保护标的物且有利于节约资源, 保护生态环境的包装方式。 3.本次采购的标的物需要运输, 供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。 供应商自行运输标的物或委托承运人运输的, 应为该批货物购买货物运输保险和运输工具航程保险, 其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担。

11) 履约验收标准: 1.按国家有关规定以及磋商文件的技术指标和质量要求、成交供应商的响应投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。 2.其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项: 无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定, 本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否