

# 土默特右旗应急管理局防凌汛应急物资采购中标（成交）明细

内蒙古恒德工程项目管理有限公司受土默特右旗应急管理局委托，采用公开招标进行采购防凌汛应急物资采购（项目编号：BTZCTYS-G-H-240064）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（防凌汛应急物资采购）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古丰恒鼎泰新能源科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,013,887.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	应急救援设备类	格宾网兜	1、每片规格1.5m×2m，孔径8cm*10cm,网面钢丝2.7mm,镀锌工艺为高热镀方式，表面镀锌均匀，光泽一致；2、符合YB/T5294-2009《一般用途低碳钢丝》有关要求。	宽润	内蒙古 准格尔旗宽润商贸有限公司	93.00	1200.00	片	111,600.00
1-2	应急救援设备类	土枕	1、尺寸：1*4米，70g/m <sup>2</sup> ；2、PP材质、加厚编制、编织细密、粗线缝制、切口整齐；3、材质邻苯二酸含量符合GB/T 22048检测	旬月	江苏 常熟市旬月塑料编织袋有限公司	7.80	5000.00	条	39,000.00
1-3	应急救援设备类	编织袋	1、尺寸：0.5米*0.8米；2、材质：80g重PP材质、加厚编制、编织细密、粗线缝制、切口整齐；3、拉伸负荷：径向拉伸负荷≥240N/50mm、纬向拉伸负荷≥220N；4、跌落性能：袋不破裂、包装物不遗漏	昱升	浙江 杭州昱升包装有限公司	1.30	50000.00	条	65,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	应急救援设备类	重型救生衣	1、腰部两侧设计≥2组梯形扣，尼龙织带调整松紧≥2公分、底部尼龙带≥4公分加固；2、面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料；3、采用背心设计，胸襟采用塑钢开口拉链，后领口增加手提式把手设计；4、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环；5、活饵快卸系统，环绕胸部腰带一条，宽5cm尼龙织带，拉环上配置快速牵引绳，可以固定于肩部；6、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），后背增加一个大容量置物袋（可拆卸设计）；7、设计多个前置挂点，方便使用；8、前后缝制≥5条反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿部固定带；9、浮力≥150N；10、产品强度：救生衣衣身承受≥3000N的作用力30min而不损坏，救生衣肩部承受≥800N的作用力30min而不损坏，；档带与救生衣之间承受≥800N作用力而不发生脱离或者破损；11、浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24H后，其浮力损失≤2.0%；12、符合《激流救生衣实验大纲》要求	通泰水安	江苏	江苏水安应急装备科技有限公司	835.00	100.00	件	83,500.00
1-5	应急救援设备类	吨袋	1、规格：900*900*1100mm、重1.25kg；2、聚丙烯原料、加宽加厚吊车吊装吊带，包袋表层无瑕疵，无断丝；3、拉伸负荷：径向拉伸负荷≥1640N、纬向拉伸负荷≥1800N；4、拉伸传感量程：5000N	旬月	浙江	常熟市旬月塑料编织袋有限公司	44.00	5000.00	条	220,000.00
1-6	应急救援设备类	钢管	1、规格：2.5寸*4M，厚度3.75mm；2、外观平直光滑，无裂痕、折痕；3、高频焊管	天元	河北	盐山天元钢管制造有限公司	140.00	2000.00	根	280,000.00
1-7	应急救援设备类	反光背心	1、反光背心主体为多口袋、拉链款，由120g经编布制成；2、整衣前后加装中化亮高反光条，反光条宽度≥2CM；3、尺寸：可穿至240斤；4、印制土右应急局	科霸	河南	新乡市海洋反光材料有限公司	27.00	150.00	件	4,050.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-8	应急救援设备类	荧光指挥棒	1、外观：指挥棒由发光部分、手柄部分(含控制部分)、可充电电池(组)等组成、手柄区域应该有防滑设计，握持舒适；发光部分端面采用不透明材料；2、规格：长32cm、总质量(含电池、挂绳等工作必备附件)应小于等于350g；3、充电电源：5V1A；4、防护等级：IP66；5、功能四合一：①指挥灯闪包含跳闪、常亮、手电照明；②电子哨音>120db、哨音模式分为长音和短促；③手电照明距离≥100LM；④破窗方式为弹簧蓄力式前压式、破窗次数30000次，开关仍能正常使用；6、连续工作时长≥8小时、开关耐久性触压开关动作30000次开关还能正常工作；7、耐高温：55℃±3℃条件下放置4H，仍可正常工作，耐低温：-20℃±3℃条件放置4H，仍可正常工作；8、经受48H耐盐雾腐蚀性试验后能正常启动，金属件无锈蚀现象，壳体不变形、无裂纹	江苏宇盾	江苏	223.00	30.00	根	6,690.00
1-9	应急救援设备类	车载遥控探照灯	1、额定电压：DC24~36V 2.额定电流：1.67~5A 3.额定功率60W 4.控制方向：无线/有线，最大遥控距离：5m~50m,色温：5700k/3000k 5.水平旋转角度：0~360°，竖直旋转角度：0~160° 6.警示灯颜色：红蓝/黄 7.安装方式：车载磁吸 8.防护等级：IP66 9.照度要求：5m处照度大于12000Lux 10.包装跌落高度未1600mm进行测试，试验后包装无破损，灯具功能正常。 11.温度要求：-20℃~+40℃范围内能正常工作，潮湿度要求：95%以内潮湿度可正常工作。	海洋王	东莞	2,480.00	5.00	台	12,400.00
1-10	应急救援设备类	警戒带	1、规格：一盒50米、宽4CM；2、材质：优质塑料盘、回收敏捷、提伦布	尚阳交通	浙江台州	18.00	50.00	卷	900.00
1-11	应急救援设备类	防汛组合包	19件装，包括：防汛背包、专用头盔、雨衣、强光手电、医疗包、户外防护服、多功能工具、绳包、抛绳器、雨伞、充电宝保温杯、雨靴套、压缩毛巾、口哨、闪光灯、组合式保温餐盒、手套、反光背心	开拓者	江苏泰州	3,248.00	4.00	套	12,992.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-12	应急救援设备类	雨靴	1、尺寸：高筒35CM；2、材质：夜间反光、松紧口、加棉；3、防水、防滑、耐磨	宏隆	揭阳市宏隆五金塑胶有限公司	广东揭阳	48.00	100.00	双	4,800.00
1-13	应急救援设备类	分体式雨衣	1、款式：上下分体；2、材质：采用聚酯纤维春亚纺面料，内里为网格布，透气不沾身，涂层为PVC图层面料，柔软舒适，无刺激性气味，针缝处有胶条封制，以防渗水；3、整衣前后加装反光条，反光条宽度 $\geq 5\text{CM}$ ；4、可拆卸帽檐、印“土右应急局”	天雨晴	泰州天雨晴商贸有限公司	泰州	98.00	100.00	件	9,800.00
1-14	应急救援设备类	枪式手提封口机	1、电压：36V；2、电芯：10节电芯；3、电池容量：1500毫安 5c；4、功率：210W；5、机身材质：铝材、绝缘塑料，内含铜机电机；6、2.1S快速缝包，可5.5小时连续缝包，全自动切线	飞人牌	瑞安市飞虹封口包机厂	浙江	635.00	5.00	个	3,175.00
1-15	应急救援设备类	彩条布	1、聚丙烯，三色条纹，45m*4m；2、经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ ，纬向强度 $\geq 600\text{N}/5\text{CM}$ ；3、不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱；4、能耐低温，耐寒温度为 $-20^{\circ}\text{C}$ ；5、能防霉，防霉实验为一级	北胜	高碑店市北胜塑料制品厂	河北	110.00	150.00	卷	16,500.00
1-16	应急救援设备类	探照广播一体机（搭配现有M350RTK大疆无人机）	1、尺寸:L235*W220*H85mm；2、重量: $\leq 550\text{g}$ ；3、功率:96W(最大值)；4、工作温度: $-20\sim +50^{\circ}\text{C}$ ；5、警示灯模式:红蓝爆闪、红灯爆闪、蓝灯爆闪；6、警示灯可视距离200m；7、带喊话器声、有效广播距离400m、可实时喊话、录音上传、MP3音频文件播放、文本转语音播放；8、探照距离/m 150   100   50；9、探照面积/m <sup>2</sup> 917   407   102；10、配置:探照广播一体机 1台；手提箱 1个 11.云台控转动范围：俯仰 $-55^{\circ}\sim +65^{\circ}$ 水平 $\pm 35^{\circ}$ 横滚 $\pm 25^{\circ}$	成至智能	广州成至智能科技有限公司	广州	33,800.00	1.00	件	33,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-17	应急救援设备类	系留电源系统	<p>一、地面系留箱1、外形尺寸：<math>\geq 300 * \geq 300 * \geq 180</math>mm；2、重量：<math>\geq 7\text{kg} \pm 5\%</math>；（包含线缆）3、功率：<math>\geq 3000\text{W}</math>4、线缆：80米电缆,线缆直径小于2.8mm,过电流能力大于10A,抗拉强度大于20Kg,带自动收放电缆功能8、输入电压：90-264 Vac；9、工作频率：50/60Hz；10、输出电压：<math>\geq 400\text{VDC}</math>；11、工作环境温度 -20-40℃；12、防护等级：IP54二、机载供电模块1、外观尺寸：<math>\geq 150 * \geq 50 * \geq 70</math>mm2、重量：<math>\geq 560\text{g} + 5\%</math>3、功率：<math>\geq 3000\text{W}</math>4、输入电压：400V5、工作频率：<math>&gt; 45\text{V}</math>6、输出电流：<math>\geq 60\text{A}</math></p> <p>三、矩阵照明灯</p> <p>1、总重量/g<math>&lt; 1000</math></p> <p>2、总功率/W(环境温度<math>\leq 25^\circ\text{C}</math>) <math>800 \pm 10\%</math></p> <p>3、防护等级：IP55</p> <p>四、功能</p> <p>1、具备多档线缆调节能力，且控制面板可调节，断电情况下具备手动快速首先能力；</p> <p>2、材质具有防火、防酸碱耐腐蚀、阻燃等特性；</p> <p>3、可接市电或者储能器、发电机</p> <p>4、配备照明灯控制开关，通过按键开关可控制五人挂载的照明灯；</p> <p>5、可连续工作24小时以上，与断电保护功能，地面电源异常中断时，无人机可安全降落；</p>	成至智能	广州	广州成至智能机器科技有限公司	105,600.00	1.00	件	105,600.00
1-18	应急救援设备类	水带	直径：300mm；长：50m/卷；材质：帆布加厚	农达	山东	济南农大节水灌溉器材有限公司	1,360.00	3.00	卷	4,080.00

内蒙古恒德工程项目管理有限公司  
2024年12月13日