



兰州大学后勤保障部各校区食堂后厨设备购置项目
更正公告

交易编号：D01-12620000224333349J-20260630-061558-7

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZU-2026-124-HW-GK

原公告的采购项目名称：兰州大学后勤保障部各校区食堂后厨设备购置项目

首次公告日期：2026 年 07 月 01 日

二、更正信息

更正事项：采购公告及文件

更正内容：

1. 原招标文件采购需求为：

模块/部件	序号	指标项	重要性标识	指标要求	证明材料要求
双门热风循环消毒柜	203	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
多功能消毒柜①	210	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
多功能消毒柜②	216	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
保温柜	285	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电烤箱	315	强制认	●	具有有效期内的 3C 认证，证书	技术偏离



		证		认证范围须覆盖投标产品对应型号	表、证书复印件加盖公章
电饼铛	322	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电磁炉①	327	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电磁炉②	333	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
六眼电磁炉	339	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
双眼矮烫炉（电磁）	345	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电陶炉①	351	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电陶炉②	357	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
四眼电陶	363	强制认	●	具有有效期内的 3C 认证，证书	技术偏离



证				认证范围须覆盖投标产品对应型号	表、证书复印件加盖公章
蒸包炉	369	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
煮面炉	375	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
煮面桶	381	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电热牛肉面锅	403	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电炸锅	408	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电热油炸锅	413	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电饭锅	418	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
多功能绞	440	强制认	●	具有有效期内的 3C 认证，证书	技术偏离



切机		证		认证范围须覆盖投标产品对应型号	表、证书复印件加盖公章
绞肉机	448	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
多功能切肉机	453	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
全自动切片机	459	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
刨肉机① ▲	465	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
刨肉机②	471	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
刨肉机③	477	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
刨肉机④	483	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
和面机	488	强制认	●	具有有效期内的 3C 认证，证书	技术偏离



		证		认证范围须覆盖投标产品对应型号	表、证书复印件加盖公章
打蛋机①	511	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
打蛋机②	517	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
开水炉	559	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
单层烤箱	564	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
铁板意面炒台	574	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
双缸炸炉	598	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
电扒炉	605	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
保温柜（汉	611	强制认	●	具有有效期内的 3C 认证，证书	技术偏离



堡		证		认证范围须覆盖投标产品对应型号	表、证书复印件加盖公章
半自动咖啡机	621	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
全自动咖啡机	629	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
萃茶机	641	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
冰沙机	651	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
果糖机	658	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
冰激凌机	662	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章

现删除以上需求内容，更正后的采购需求详见附件 1。

2. 原招标公告中投标截止时间、开标时间为：2026 年 07 月 22 日 11 时 00 分（北京时间）

现更正招标公告中投标截止时间、开标时间为：2026 年 08 月 06 日 09 时 00 分（北



北京时间

更正日期：2026 年 07 月 21 日

三、其他补充事宜

其他内容不作变更。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

采购人：兰州大学

地址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号

联系方式：曹老师 刘老师 0931-8912932 zbk@lzu.edu.cn

采购代理机构信息

代理机构：北京泛华国金工程咨询有限公司

地址：兰州市城关区和平新村 127 号元富大厦 16 楼

联系方式：李鑫 13609353810、1359687677@qq.com

项目联系方式

联系人：骆老师（用户单位）

联系电话：18894049812

监督单位信息

监督单位：兰州大学纪检监察机构

联系电话：0931-8912193



附件 1

模块/部件	序号	指标项	重要性标识	指标要求	证明材料要求
双温六门冰箱▲	1	功率		≤1.1KW	技术偏离表
	2	电压	●	AC220v/50Hz	
	3	插头	●	国标 16A	
	4	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度 50mm(±5mm)。	
	5	温度范围	●	冷藏 2~8℃，冷冻-15~-18℃	
	6	制冷方式	●	风冷	
	7	容积	●	≥1200L(±10L)	
	8	冷冻容积	●	≥800L	
	9	冷藏容积	●	≥400L	
	10	门体	●	六门发泡门双温柜	
	11	配置	●	采用电子温控器；采用无 CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铝管制造；活动式强力风冷系统；门体自动回归；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	12	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投	技术偏离表、证书复



全冷冻六门冰箱▲				标产品对应型号	印件加盖公章
	13	规格	●	1810*760*1980（mm）（±100mm）	技术偏离表
	14	功率		≤1.1KW	技术偏离表
	15	电压	●	AC220v/50Hz	
	16	插头	●	国标 16A	
	17	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度50mm（±5mm）。	
	18	温度范围	●	-15~-18℃	
	19	制冷方式	●	风冷	
	20	容积	●	≥1150L（±10L）	
	21	门体	●	六门发泡门冷冻柜	
	22	配置	●	采用电子温控器；采用无CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铝管制造；活动式强力风冷系统；门体自动回归；带物联网485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	23	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	24	规格	●	1810*760*1980（mm）（±	技术偏离



双温四门 冰箱▲				100mm)	表
	25	功率		≤0.8KW	技术偏离 表
	26	电压	●	AC220v/50Hz	
	27	插头	●	国标 10A	
	28	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度 50mm(±5mm)。	
	29	温度范围	●	冷藏 2~8℃，冷冻-15~-18℃	
	30	制冷方式	●	风冷	
	31	容积	●	≥900L(±10L)	
	32	冷冻容积	●	≥450L	
	33	冷藏容积	●	≥450L	
	34	能效标识	●	≥2 级，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案。	
	35	门体	●	四门发泡门双温柜	
	36	配置	●	采用电子温控器；采用无 CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；活动式强力风冷系统；门体自动回归；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	37	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投	技术偏离 表、证书复



四门冰箱 (全冷冻) ▲				标产品对应型号	印件加盖公章
	38	规格	●	1220*760*1980 (mm) (±100mm)	技术偏离表
	39	功率		≤1.1KW	技术偏离表
	40	电压	●	AC220v/50Hz	
	41	插头	●	国标 10A	
	42	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度50mm(±5mm)。	
	43	温度范围	●	-15~-18℃	
	44	制冷方式	●	风冷	
	45	容积	●	≥990L(±10L)	
	46	能效标识	●	≥2 级，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案。	
	47	门体	●	四门发泡门冷冻柜	
	48	配置	●	采用电子温控器；采用无CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；活动式强力风冷系统；门体自动回归；带物联网485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	49	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章



冰箱					公章
	50	规格	●	1220*760*1980（mm）（±100mm）	技术偏离表
	51	功率		≤0.3KW	技术偏离表
	52	电压	●	AC220v/50Hz	
	53	插头	●	国标 10A	
	54	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度50mm（±5mm）。	
	55	温度范围	●	2~8℃	
	56	制冷方式	●	风冷	
	57	容积	●	≥420L（±10L）	
	58	门体	●	双门发泡门冷藏柜	
	59	配置	●	采用电子温控器；采用无CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；活动式强力风冷系统；门体自动回归；制冷系统采用小机组 28cm（±10mm），侧吹制冷机组；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	60	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章



单开门冰箱	61	规格	●	1800*760*800（mm）（±100mm）	技术偏离表
	62	功率		≤0.35KW	技术偏离表
	63	电压	●	AC220v/50Hz	
	64	插头	●	国标 10A	
	65	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度50mm（±5mm）。	
	66	温度范围	●	冷藏 2~8℃；冷冻-15~-18℃	
	67	制冷方式	●	风冷	
	68	容积	●	≥420L（±10L）	
	69	能效标识	●	≥2 级，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案。	
	70	门体	●	单大门发泡门双温柜	
	71	配置	●	采用电子温控器；采用无 CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铝管制造；活动式强力风冷系统；门体自动回归；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	72	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	73	规格	●	630*760*1980（mm）（±	技术偏离



平冷工作台①▲				100mm)	表
	74	功率		≤0.3KW	技术偏离表
	75	电压	●	AC220v/50Hz	
	76	插头	●	国标 10A	
	77	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度 50mm(±5mm)。	
	78	温度范围	●	2~8℃	
	79	制冷方式	●	风冷	
	80	容积	●	≥420L(±10L)	
	81	能效标识	●	≥2 级，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案。	
	82	门体	●	双门发泡门冷藏柜	
	83	配置	●	采用电子温控器；采用无 CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；活动式强力风冷系统；制冷系统采用小机组 28cm(±10mm)，侧吹制冷机组；门体自动回归；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	84	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号。	技术偏离表、证书复印件加盖公章



平冷工作台②	85	规格	●	1800*760*800（mm）（±100mm）	技术偏离表
	86	功率		≤0.3KW	技术偏离表
	87	电压	●	AC220v/50Hz	
	88	插头	●	国标 10A	
	89	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度50mm（±5mm）。	
	90	温度范围	●	2~8℃	
	91	制冷方式	●	风冷	
	92	容积	●	≥420L（±10L）	
	93	门体	●	双门发泡门冷藏柜	
	94	配置	●	采用电子温控器；采用无CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；活动式强力风冷系统；制冷系统采用小机组28cm（±5%），侧吹制冷机组；门体自动回归；带物联网485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	技术偏离表
	95	尺寸	●	需定制，上层不锈钢双层货架 730*1100*300mm（±100mm）（高*长*宽）；不锈钢台面，1800*700mm（±100mm）；台面水池	



冷藏工作台▲				400*300*200mm(±50mm)(长*宽*深度)，带排水，带水龙头；下层冷藏柜内径1270*500*500mm(±100mm)(长*宽*高)	技术偏离表
	96	规格	●	1800*1500*800(mm)(±100mm)	
	97	功率		≤0.3KW	技术偏离表
	98	电压	●	AC220v/50Hz	
	99	插头	●	国标 10A	
	100	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度50mm(±5mm)。	
	101	温度范围	●	2~8℃	
	102	制冷方式	●	风冷	
	103	容积	●	≥420L(±10L)	
	104	能效标识	●	≥2 级，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案。	
	105	门体	●	双门发泡门冷藏柜	
	106	配置	●	采用电子温控器；采用无CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；活动式强力风冷系统；门体自动回归；带物联网485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	



冷冻工作台	107	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	108	规格	●	1800*760*800（mm）（±100mm）	技术偏离表
	109	功率		≤0.3KW	技术偏离表
	110	电压	●	AC220v/50Hz	
	111	插头	●	国标 10A	
	112	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度 50mm（±5mm）。	
	113	温度范围	●	-15~-18℃	
	114	制冷方式	●	风冷	
	115	容积	●	≥420L（±10L）	
	116	能效标识	●	≥2 级，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案。	
	117	门体	●	双门发泡门冷冻柜	
	118	配置	●	采用电子温控器；采用无 CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铝管制造；活动式强力风冷系统；制冷系统采用小机组 28cm（±10mm），侧吹制冷机组；门体自动回归；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU	



保鲜工作台				协议标准。	
	119	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	120	规格	●	1800*760*800（mm）（±100mm）	技术偏离表
	121	功率		≤0.25KW	技术偏离表
	122	电压	●	AC220v/50Hz	
	123	插头	●	国标 10A	
	124	材质	●	柜内外 304 不锈钢，外板厚度≥0.6mm，内板厚度≥0.5mm；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度 50mm（±5mm）。	
	125	温度范围	●	2~8℃	
	126	制冷方式	●	风冷	
	127	容积	●	≥420L（±10L）	
	128	能效标识	●	≥2 级，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案。	
	129	门体	●	双门发泡门冷藏柜	
	130	配置	●	采用电子温控器；采用无 CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铝管制造；活动式强力风冷系统；制冷系统采用小机组 28cm（±5%），侧吹制冷机组；	



三开门冷藏展示柜				门体自动回归；带物联网485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	131	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	132	规格	●	1800*800*800（mm）（±100mm）	技术偏离表
	133	功率		≤0.55KW	技术偏离表
	134	电压	●	AC220v/50Hz	
	135	插头	●	国标 10A	
	136	材质	●	柜内外 304 不锈钢；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度 50mm（±5mm）。	
	137	温度范围	●	2~8℃	
	138	制冷方式	●	风冷	
	139	容积	●	≥1535L（±10L）	
	140	门体	●	带锁三大门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）	
	141	配置	●	采用电子温控器；采用无CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；活动式强力风冷系统；门体自动回归；带物联网485 接口，符合 ModbusRTU	



双开门冷藏展示柜				协议标准。	
	142	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	143	规格	●	1810*760*1980（mm）（±100mm）	技术偏离表
	144	功率		≤0.55KW	技术偏离表
	145	电压	●	AC220V/50Hz	
	146	插头	●	国标 10A	
	147	材质	●	柜内外 304 不锈钢；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度 50mm（±5mm）。	
	148	温度范围	●	2~8℃	
	149	制冷方式	●	风冷	
	150	容积	●	≥990L（±10L）	
	151	门体	●	带锁双大门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）	
	152	配置	●	采用电子温控器；采用无CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；活动式强力风冷系统；门体自动回归；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	153	节能认	■	具有有效期内的节能产品认	技术偏离



麻辣烫展示柜		证		证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	表、证书复印件加盖公章
	154	规格	●	1220*760*1980（mm）（±100mm）	技术偏离表
	155	功率		≤0.55KW	技术偏离表
	156	电压	●	AC220v/50Hz	
	157	插头	●	国标 10A	
	158	材质	●	内外壳采用加厚 304 不锈钢板，钢化玻璃	
	159	温度范围	●	冷藏区 0~10℃，冷冻区 -15~0℃	
	160	制冷方式	●	风冷	
	161	容积	●	≥1600L（±10L）	
	162	冷藏容积	●	≥1300L（±10L）	
	163	冷冻容积	●	≥300L（±10L）	
	164	配置	●	夜幕拉帘款，带喷雾加湿功能；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	165	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	166	规格	●	1800*800*1900mm（±100mm）	技术偏离表
风幕冷藏展示柜	167	功率		≤0.55KW	技术偏离表
	168	电压	●	AC220v/50Hz	



	169	插头	●	国标 10A	
	170	材质	●	内外壳采用加厚 304 不锈钢板，钢化玻璃	
	171	温度范围	●	2~10℃	
	172	制冷方式	●	风冷	
	173	容积	●	≥1600L(±10L)	
	174	配置	●	带喷雾功能，带灯；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	175	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	176	规格	●	2000*2000*800mm (±100mm)	技术偏离表
冷藏展示柜①	177	功率		≤0.55KW	技术偏离表
	178	电压	●	AC220V/50Hz	
	179	插头	●	国标 10A	
	180	材质	●	箱体一体发泡，内外箱 304 不锈钢板材。	
	181	温度范围	●	2~8℃	
	182	制冷方式	●	风冷	
	183	容积	●	≥300L(±10L)	
	184	门体	●	带锁双大门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）	



	185	配置	●	数显电子温控，下层双开门冷藏柜，上层冷藏为阶梯式，带玻璃围边，带喷雾功能、带灯带；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	186	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	187	规格	●	1800*800*900mm（±100mm）	技术偏离表
冷藏展示柜②	188	功率		≤0.55KW	技术偏离表
	189	电压	●	AC220v/50Hz	
	190	插头	●	国标 10A	
	191	材质	●	柜内外 304 不锈钢；冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，保温层厚度 50mm（±5mm）。	
	192	温度范围	●	2~8℃	
	193	制冷方式	●	风冷	
	194	容积	●	≥990L（±10L）	
	195	门体	●	带锁双大门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）	
	196	配置	●	采用电子温控器；采用无 CFC 的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜制造；活动式强力风冷系统；门体	



				自动回归；带物联网 485 接口，符合 ModbusRTU 协议标准。	
	197	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	198	规格	●	1220*760*1980（mm）（±100mm）	技术偏离表
双门热风循环消毒柜	199	功率		≤2.5kW	技术偏离表
	200	材质	●	304 不锈钢	
	201	温度范围	●	三档可调温	
	202	烘干方式	●	热风循环	
	203	规格	●	1300*700*1900mm（±100mm）	技术偏离表
多功能消毒柜①	204	功率		≤1.5kW	技术偏离表
	205	材质	●	不锈钢箱体，钢化玻璃门	
	206	温度范围	●	三档可调温	
	207	消毒方式	●	远红外线光波+紫外线高温杀菌	
	208	配置	●	单门	
	209	规格	●	620*550*1880mm（±100mm）	技术偏离表
多功能消毒柜②	210	功率		≤2kW	技术偏离表
	211	材质	●	不锈钢	
	212	温度范	●	三档可调温	



		围			
	213	烘干方式	●	热风循环	
	214	规格	●	1300*500*1800mm(±100mm)	技术偏离表
智能留样柜▲	215	功率		≤2kW	技术偏离表
	216	温度范围	●	0~10℃	
	217	制冷方式	●	风冷	
	218	容量	●	≥700L	
	219	配置	●	支持扫脸开门、扫码开门、开关门录像记录上传；支持远程操作、监控、管理；每台配备留样标签打印机 1 台、带配套留样食品盒	
	220	规格	●	1300*800*2000mm(±100mm)	
筷子消毒车	221	功率		≤0.65kW	技术偏离表
	222	材质	●	不锈钢	
	223	容积	●	≥25L	
	224	配置	●	带柜带门，消毒烘干一体机	
	225	规格	●	700*450*800mm（±100mm）	
双通工作台	226	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
	227	厚度	●	面板下垫密度板，厚度≥18mm；支架、通脚直径≥38mm，厚度≥1.2mm；推拉门，厚度≥1.0mm	
	228	规格	●	1800*800*800mm（±100mm）	



单通工作台①	229	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
	230	厚度	●	$\geq 1.0\text{mm}$	
	231	规格	●	1200*450*1550mm(±100mm)	
单通工作台②	232	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
	233	厚度	●	面板下垫密度板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；支架、通脚直径 $\geq 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；推拉门，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	
	234	规格	●	1500*800*800mm (±100mm)	
不锈钢工作台①	235	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
	236	厚度	●	$\geq 1.1\text{mm}$	
	237	规格	●	700*460*800mm (±100mm)	
不锈钢工作台②	238	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
	239	厚度	●	$\geq 1.1\text{mm}$	
	240	规格	●	1000*500*800mm (±100mm)	
不锈钢工作台③	241	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
	242	厚度	●	$\geq 1.1\text{mm}$	
	243	规格	●	1200*600*800mm (±100mm)	
不锈钢工作台（裹粉台）	244	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
	245	厚度	●	$\geq 1.0\text{mm}$	
	246	规格	●	1300*650*850mm (±100mm)	
不锈钢工作台（双层）	247	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
	248	厚度	●	面板下垫密度板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；支架、通脚直径 $\geq 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$	
	249	规格	●	1800*800*800mm (±100mm)	



不锈钢平 板架	250	材质	●	304 不锈钢	技术偏离 表
	251	厚度	●	≥1.0mm	
	252	规格	●	1800*500*1700mm(±100mm)	
不锈钢汤 桶架	253	材质	●	304 不锈钢	技术偏离 表
	254	厚度	●	≥1.0mm	
	255	规格	●	530*530*450mm (±100mm)	
货架（双 层）	256	材质	●	304 不锈钢	技术偏离 表
	257	厚度	●	≥1.2mm	
	258	承重能力		单层静载 300~500kg	
	259	规格	●	1750*500*1050mm(±100mm)	
货架（三 层）	260	材质	●	304 不锈钢	技术偏离 表
	261	厚度	●	≥1.2mm	
	262	承重能力		单层静载 300~500kg	
	263	规格	●	1450*450*1500mm(±100mm)	
货架（四 层）①	264	材质	●	304 不锈钢	技术偏离 表
	265	厚度	●	≥1.2mm	
	266	承重能力		单层静载 300~500kg	
	267	规格	●	1200*500*1600mm(±100mm)	
货架（四 层）②	268	材质	●	304 不锈钢	技术偏离 表
	269	厚度	●	≥1.2mm	
	270	承重能力		单层静载 300~500kg	
	271	规格	●	1500*600*1800mm(±100mm)	



货架	272	材质	●	304 不锈钢	技术偏离 表
	273	厚度	●	$\geq 1.2\text{mm}$	
	274	承重能力		单层静载 300~500kg	
	275	规格	●	1200*500*150mm (±100mm)	
货架（米面）	276	材质	●	304 不锈钢	技术偏离 表
	277	厚度	●	$\geq 1.2\text{mm}$	
	278	承重能力		单层静载 300~500kg	
	279	规格	●	1000*600*250mm (±100mm)	
保温柜	280	功率		$\leq 3.6\text{kW}$	技术偏离 表
	281	温度范围		30~80℃	
	282	规格	●	1800*800*800mm (±100mm)	技术偏离 表
不锈钢更衣柜	283	材质	●	不锈钢	技术偏离 表
	284	厚度	●	$\geq 1.2\text{mm}$	
	285	层数	●	上下两层	
	286	格数	●	6 格	
	287	每格高度		$\geq 850\text{mm}$	
	288	规格	●	900*420*1850mm (±100mm)	
清洗机	289	功率		$\leq 4\text{kW}$	技术偏离 表
	290	吸水扒宽度		$\geq 460\text{mm}$	
	291	清水箱		$\geq 38\text{L}$	
	292	滚刷转		$\geq 1400\text{rpm}$	



		速			
	293	污水箱		$\geq 35\text{L}$	
	294	规格	●	550*1110*955mm (±100mm)	
电气两用 蒸饭柜	295	功率		$\leq 5\text{kW} \times 6$	技术偏离 表
	296	蒸大米		$\geq 3\text{kg}/\text{盘}$	
	297	蒸面粉		$\geq 4\text{kg}/\text{盘}$	
	298	盘数	●	≥ 24 盘	
	299	规格	●	1420*600*1500mm (±100mm)	
电蒸箱 (双开 门)	300	功率		$\leq 28\text{kW}$	技术偏离 表
	301	盘数	●	≥ 24 盘	
	302	规格	●	1380*580*1500mm (±100mm)	
蒸柜	303	功率		$\leq 10\text{kW}$	技术偏离 表
	304	盘数	●	≥ 12 盘	
	305	蒸盘尺寸	●	600*400*48mm (±50mm)	
	306	规格	●	680*550*1470mm (±100mm)	
电烤箱	307	功率		$\leq 2.5\text{kW}$	技术偏离 表
	308	内胆材质	●	镀锌	
	309	温度范围	●	室温~230℃	
	310	容量	●	$\geq 40\text{L}$	
	311	规格	●	535*405*355mm (±50mm)	技术偏离 表
电饼铛	312	功率		$\leq 8\text{kW}$	技术偏离 表
	313	锅盘直	●	$\geq 560\text{mm}$	



		径			技术偏离表
	314	温控范围	●	0~300℃	
	315	操作方式	●	数显温控器	
	316	锅体材质	●	铝合金	
	317	规格	●	820*660*950mm (±50mm)	
电磁炉①	318	功率		≤6kW	技术偏离表
	319	配置	●	黑色微晶面板，平面款，双风扇散热，旋钮式	
	320	材质	●	不锈钢机身	
	321	规格	●	400*510*210mm (±100mm)	技术偏离表
电磁炉②	322	功率		≤6kW	技术偏离表
	323	有效容积	●	≥34L	
	324	配置	●	30cm 直径炒锅，黑色微晶面板，凹面款，双风扇散热，旋钮式	
	325	材质	●	不锈钢机身	
	326	规格	●	400*420*160mm (±100mm)	技术偏离表
六眼电磁炉	327	功率		≤4.5kW*6	技术偏离表
	328	操作方式	●	按键式	
	329	材质	●	箱体采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板材	



江苏华工工程技术有限公司	330	配置	●	陶瓷保险管、ENC 防护、加大铝片散热片、直流风扇、加厚玻纤板	
	331	规格	●	1100*800*800mm（±100mm）	技术偏离表
	332	材质	●	不锈钢	技术偏离表
	333	功率		≤17kW*2	
	334	操作方式	●	调档式	
	335	防腐蚀性能	●	配套锅具采用不锈钢复合板材,经≥240h 中性盐雾试验（NSS），保护等级≥10 级。	
	336	规格	●	1300*750*500+700mm（±100mm）	技术偏离表
	337	功率		≤6kW	技术偏离表
	338	开关方式	●	按键式	
	339	材质	●	不锈钢	
	340	面板材质	●	微晶玻璃面板	
	341	规格	●	400*510*210mm（±50mm）	技术偏离表
	342	功率		≤22kW	技术偏离表
	343	面板材质	●	微晶玻璃面板	
	344	开关方式	●	按键式	
	345	规格	●	1200*810*200mm（±100mm）	
	346	材质	●	不锈钢	技术偏离表



四眼电陶炉	347	功率		≤3kW*4	技术偏离表
	348	材质	●	不锈钢	
	349	面板材质	●	微晶玻璃面板	
	350	操作方式	●	按键式	
	351	规格	●	800*800*800mm（±100mm）	技术偏离表
蒸包炉	352	功率		≤14kW	技术偏离表
	353	材质	●	不锈钢	
	354	工作温度	●	0~280℃	
	355	防腐蚀性能	●	配套锅具采用不锈钢复合板材,经≥240h 中性盐雾试验（NSS），保护等级≥10 级。	
	356	规格	●	750*750mm（±100mm）	技术偏离表
煮面炉	357	功率		≤15kW	技术偏离表
	358	材质	●	不锈钢	
	359	内桶直径	●	≥600mm	
	360	挡位调节	●	≥3 个	
	361	规格	●	690*800*800mm（±50mm）	技术偏离表
煮面桶	362	功率		≤14kW	技术偏离表
	363	材质	●	内胆 304 不锈钢	
	364	容积	●	≥ 170L	
	365	配置	●	配隔渣篮	



	烧烤炉	366	规格	●	直径 900mm (±100mm)	技术偏离表
		367	功率		≤6kW	技术偏离表
		368	材质	●	304 不锈钢板	
		369	温度范围	●	热风循环温度可控 0~150℃	
		370	配置	●	含排烟及油污净化装置	
		371	规格	●	1800*700*1400mm(±100mm)	
	光波炉	372	功率		≤1kW	技术偏离表
		373	内腔容量	●	≥20L	
		374	规格	●	271*457*395mm (±50mm)	
	布菲炉	375	功率		≤0.8kW	技术偏离表
		376	加热方式	●	远红外加热;30 ~90℃数显控温	
		377	材质	●	内外不锈钢,大视窗玻璃盖,阻尼轴+集水盒设计。	
		378	规格	●	600*480*250mm (±50mm)	
	烤鸭炉	379	功率		≤14kW	技术偏离表
		380	材质	●	不锈钢	
		381	厚度	●	≥1.0mm	
		382	挂架材质	●	不锈钢	
		383	配置	●	带可视窗口 0~280℃,可调节	
		384	规格	●	直径 850mm (±50mm)	
	电热牛肉	385	功率		≤10kW	技术偏离



面锅	386	尺寸	●	内桶直径 500mm (±20mm), 内桶深度 500mm (±20mm), 提篮直径: 490mm (±20mm), 提篮深度: 330mm (±20mm)。	表
	387	规格	●	1200*700*970mm (±100mm)	技术偏离表
电炸锅	388	材质	●	不锈钢	技术偏离表
	389	功率		≤8.5kW	
	390	控温范围	●	50~300℃	
	391	规格	●	1040*540*820mm (±100mm)	技术偏离表
电热油炸锅	392	功率		≤8kW	技术偏离表
	393	材质	●	不锈钢	
	394	工作温度	●	50~300℃可调节	
	395	规格	●	1040*540*820mm (±50mm)	技术偏离表
电饭锅	396	功率		≤2kW	技术偏离表
	397	材质	●	不锈钢	
	398	容量	●	≥8L	
	399	规格	●	420*280mm (±50mm)	技术偏离表
汽锅	400	功率		≤2kW	技术偏离表
	401	加热方式	●	蒸汽加热	
	402	材质	●	304 不锈钢, 厚度≥3mm	
	403	最大倾斜角度	●	90°	



	404	总容量 (L)	●	≥200	
	405	规格	●	1400*900*900mm (±100mm)	
蒜苗机	406	功率		≤1kW	技术偏离 表
	407	产量		120~350kg/h	
	408	切段长 度		可调	
	409	规格	●	560*410*490mm (±50mm)	
	410	材质	●	不锈钢	
菜馅机	411	功率		≤4kW	技术偏离 表
	412	产量		300~1000kg/h	
	413	材质	●	不锈钢机身	
	414	规格	●	1200*580*1300mm (±100mm)	
多功能绞 切机	415	功率		≤2kW	技术偏离 表
	416	材质	●	304 不锈钢	
	417	绞切规 格		肉馅、肉片、肉丝	
	418	切片产 量		≥400kg/h	
	419	切片刀 距	●	3.5mm	
	420	规格	●	540*410*780mm (±50mm)	技术偏离 表
绞肉机	421	功率		≤3.5kW	技术偏离 表
	422	绞肉产 量		≥200kg/h	
	423	灌肠产 量		≥150kg/h	



	424	切片产量		$\geq 450\text{kg/h}$	
	425	切丝产量		$\geq 225\text{kg/h}$	
	426	配置	●	含三个孔板、二个绞刀, 304 不锈钢	
	427	规格	●	600*500*800 (±100mm)	技术偏离表
多功能切肉机	428	功率		$\leq 3.5\text{kW}$	技术偏离表
	429	材质	●	不锈钢	
	430	刀距		3.5mm	
	431	规格	●	350*380*760mm (±50mm)	技术偏离表
全自动切片机	432	功率		$\leq 1\text{kW}$	技术偏离表
	433	材质	●	铝镁合金	
	434	切片厚度		0~15mm	
	435	切片速度		≥ 37 次/分钟	
	436	规格	●	600*540*680mm (±100mm)	技术偏离表
刨肉机① ▲	437	功率		$\leq 2\text{kW}$	技术偏离表
	438	材质	●	铝镁合金	
	439	产量		38~60 回/每分钟	
	440	切片厚度		0~15mm	
	441	规格	●	960*780*1520mm (±100mm)	技术偏离表
刨肉机②	442	功率		$\leq 1.5\text{kW}$	技术偏离



	443	材质	●	铝镁合金	表
	444	切片速度		≥45 片/分钟	
	445	切片厚度		0~7mm	
	446	规格	●	820*580*740mm (±100mm)	技术偏离表
刨肉机③	447	功率		≤1.5kW	技术偏离表
	448	材质	●	铝镁合金	
	449	切片厚度		0~15mm 可调	
	450	切削速度		≥37 次/分	
	451	规格	●	600*540*680mm (±50mm)	技术偏离表
刨肉机④	452	功率		≤1.5kW	技术偏离表
	453	材质	●	铝镁合金	
	454	切片厚度		0~15mm 可调	
	455	切削速度		≥37 次/分	
	456	规格	●	620*560*700mm (±50mm)	技术偏离表
和面机	457	功率		≤3kW	技术偏离表
	458	材质	●	不锈钢	
	459	生产能力		25kg/次	
	460	电机转速		≥1400r/min	技术偏离表



热回收装置	461	热交换器	●	680*336mm	技术偏离表
	462	材质	●	不锈钢	
	463	规格	●	300 型米饭专用	
软化水处理设备	464	功率		≤4kW	技术偏离表
	465	配置	●	全自动石英砂过滤器，全自动活性炭过滤器，全自动软化树脂过滤器，精密过滤器	
	466	材质	●	不锈钢控制头、支架；树脂盐箱；玻璃钢罐	
	467	规格	●	4 吨/次	
沙拉柜	468	功率		≤0.8kW	技术偏离表
	469	温控范围	●	在 2~8℃	
	470	制冷方式	●	风冷	
	471	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	472	规格	●	1200*850*800mm（±100mm）	技术偏离表
制冰机①	473	功率		≤0.4kW	技术偏离表
	474	制冰量		≥180kg/24h	
	475	规格	●	760*839*1630mm（±100mm）	
烤红薯机	476	功率		≤3.5kW	技术偏离表
	477	加热管材质	●	碳纤维光波发热管	
	478	烤架		旋转式	



打蛋机①	479	规格	●	652*522*699mm (±50mm)	技术偏离表
	480	功率		≤2kW	
	481	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
	482	容量	●	30L	
打蛋机②	483	功率		≤2kW	技术偏离表
	484	材质	●	304 不锈钢	
	485	外形尺寸	●	527*420*764mm (±50mm)	
	486	转速		105/180/408r/min	
	487	规格	●	20L	技术偏离表
热水器	488	功率		≤12kW	技术偏离表
	489	容量	●	≥80L	
	490	出水方式	●	单路开水出水	
	491	功能		数字显示,具有热保护功能、即开即热、双重防电	
	492	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证,证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	493	规格	●	360*190*740mm (±50mm)	技术偏离表
五格电加热售饭台	494	功率		≤3kW	技术偏离表
	495	温度	●	0~80℃	
	496	份数盒尺寸	●	530*325*100mm (±50mm)	



落地式空调①	497	材质	●	304 不锈钢	
	498	规格	●	1800*700*800mm (±100mm)	
	499	制冷功率		≤3.5kW	技术偏离表
	500	能效等级		2 级能效及以上	
	501	摆风模式		上下、左右	
	502	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证、节能认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	503	匹数		3P	技术偏离表
落地式空调②	504	功率		≤30kW	技术偏离表
	505	能效等级		2 级能效及以上	
	506	摆风模式		上下、左右	
	507	冷暖类型		冷暖型	
	508	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证、节能认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	509	匹数		10P	技术偏离表
炒炉（燃气六星）	510	规格	●	2000*1000*800mm(±100mm)	技术偏离表
	511	材质	●	灶面和侧板为 1.2mm 厚 2B304 不锈钢板冲压制成；	



				炉体骨架为 40mm*40mm 国 标角钢。	
	512	燃气种 类	●	天然气	
	513	接口口 径 (mm)	●	DN25	
	514	熄火保 护装置	●	配置	
	515	能效标 识		不低于 2 级	
	516	强制认 证	●	具有有效期内的 3C 认证,证 书认证范围须覆盖投标产品 对应型号	技术偏离 表、证书复 印件加盖 公章
	517	节能认 证	■	具有有效期内的节能产品认 证, 证书认证范围须覆盖投 标产品对应型号	
双炒双尾 炉▲	518	材质	●	灶面和侧板为 1.2mm 厚 2B304 不锈钢板冲压制成; 炉体骨架为 40mm*40mm 国 标角钢; 炉膛外圈为 4mm 铁 板焊接而成; 炉膛内采用高 级耐火棉隔热及专用耐火材 料的混合物凝固; 炉通脚含 支撑炉身钢柱及可调炉身高 度的不锈钢子弹脚。	技术偏离 表
	519	燃气种 类	●	天然气	
	520	接口口 径 (mm)	●	DN25	
	521	熄火保 护装置	●	配置	



	522	配置	●	炉头及各个配件（风阀、气阀、P 制阀）采用国标节能配件，一个火头配一台 250W 中压风机；每个炉头配有电子打火装置；共配备 2 台 250W 中压风机。	
	523	强制认证	●	具有有效期内的 3C 认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	技术偏离表、证书复印件加盖公章
	524	节能认证	■	具有有效期内的节能产品认证，证书认证范围须覆盖投标产品对应型号	
	525	规格	●	2000*1000*800mm(±100mm)	技术偏离表
开水炉	526	功率		≤14kW	技术偏离表
	527	生产率		≥120L/h	
	528	规格	●	90L	技术偏离表
单层烤箱	529	功率		≤8kW	技术偏离表
	530	材质	●	电脑版箱体采用 304 不锈钢，内衬隔热材料	
	531	容积	●	一层二盘	
	532	规格	●	1220*820*580mm（±100mm）	技术偏离表
餐具保洁柜	533	功率		≤0.4kW*2	技术偏离表
	534	消毒方式		紫外线加臭氧	
	535	箱体材质	●	不锈钢	
	536	容量		≥500L	



铁板意面炒台	537	功能		全方位热力杀菌；智能温控	
	538	规格	●	1200*500*1800mm(±100mm)	
	539	功率		≤9kW	技术偏离表
	540	材质	●	不锈钢	
	541	规格	●	1500*800*830mm (±100mm)	技术偏离表
	542	材质	●	无磁不锈钢板	技术偏离表
	543	厚度	●	≥1.2mm	
	544	配置	●	不锈钢下水器，带不锈钢后背板、下底板，水槽深度25cm，1扇对开门，配1只鹅颈双温水龙头	
	545	规格	●	600*600*750mm (±50mm)	
	546	功率		≤15kW	技术偏离表
	547	材质	●	不锈钢	
	548	工作温度	●	0~200℃	
	549	规格	●	680*770*980mm (±100mm)	
	550	功率		≤0.8kW	技术偏离表
	551	产品效率		≥360 刀/分钟	
	552	规格	●	500*450*800mm (±100mm)	
	553	功率		≤4kW	技术偏离表
饴铬面机	554	动力		≥1400 转/分	
	555	产量		≥25kg/h	
	556	规格	●	440*360*1500mm (±100mm)	



双眼水池柜	557	材质	●	无磁不锈钢板	技术偏离表
	558	厚度	●	$\geq 1.2\text{mm}$	
	559	配置	●	不锈钢下水器，带不锈钢后背板、下底板，水槽内径 $\geq 115*50\text{cm}$ ，水槽深度 25cm，2 扇对开门，配 2 只鹅颈双温水龙头	
	560	规格	●	1200*750*750mm（ $\pm 100\text{mm}$ ）	
双缸炸炉	561	功率		$\leq 10\text{kW}+10\text{kW}$	技术偏离表
	562	油缸容量	●	$\geq 28\text{L}+28\text{L}$	
	563	温控范围	●	0~200℃	
	564	规格	●	800*730*940mm（ $\pm 100\text{mm}$ ）	技术偏离表
电扒炉	565	功率		$\leq 6\text{kW}$	技术偏离表
	566	温度范围	●	0~280℃	
	567	扒板尺寸		725*400*8mm	
	568	扒板材质	●	铁板(不变形)，厚度 $\geq 8\text{mm}$	
	569	加热方式	●	电热	
	570	规格	●	730*510*225mm（ $\pm 50\text{mm}$ ）	技术偏离表
保温柜（汉堡）	571	功率		$\leq 4.5\text{kW}$	技术偏离表
	572	材质	●	不锈钢	
	573	层数		双层	



江苏华工工程技术有限公司	574	温控范围	●	30~85℃	
	575	规格	●	1500*760*860mm (±100mm)	技术偏离表
	576	功率		≤2kW	技术偏离表
	577	制冷剂		环保型制冷剂	
	578	制冰量		≥210kg/24h	
	579	规格	●	590*850*1520mm (±100mm)	
	580	功率		≤3.5kW	技术偏离表
	581	容量	●	≥6L	
	582	杯量		≥150ml/杯	
	583	产量		≥20 杯/小时	
	584	规格	●	335*530*515mm (±50mm)	技术偏离表
	585	功率		≤1.6kW	技术偏离表
	586	水箱容量		1.2~3L	
	587	温控范围	●	75~95℃	
	588	杯量		≥150ml/杯	
	589	产量		≥25 杯/小时	
	590	制冷方式	●	风冷	
	591	规格	●	440*270*500mm (±50mm)	技术偏离表
	592	功率		≤4.6kW	技术偏离表
	593	材质	●	304 不锈钢, 20L 纯铜芯大泵	



全自动封口机	594	效率		≥3 次/分钟	技术偏离表
	595	规格	●	640*900*190mm (±50mm)	
	596	功率		≤0.5kW	技术偏离表
	597	杯尺寸		杯容量≥0.75KG、高度≥180mm、口径≥95mm	
	598	效率		500~700 次/小时	
	599	规格	●	250*400*600mm (±50mm)	
萃茶机	600	产量		≥1.2L/次	技术偏离表
	601	功率		≤2kW	
	602	规格	●	340*550*750mm (±50mm)	技术偏离表
净化器 (净水器)	603	功率		≤0.5kW	技术偏离表
	604	额定总净水量	●	≥4000L	
	605	过滤系统		R0 反渗透	
	606	过滤配置		20 吋 PP+20 吋 CT0+20 吋 PP+R0600G*3+T33	
	607	规格	●	540*570*1370mm (±100mm)	
	608	内置储水桶		≥20G	
冰沙机	609	功率		≤1.5kW	技术偏离表
	610	制冷范围		-3.5~9℃	
	611	规格	●	600*400*820mm (±50mm)	技术偏离表
果糖机	612	功率		≤0.5kW	技术偏离表
	613	材质	●	不锈钢	



	614	产量	●	≥40 杯/小时	
	615	容量	●	≥5L	
	616	功能		微电脑控制	
	617	规格	●	250*250*450mm（±50mm）	技术偏离表
冰激凌机	618	功率		≤3kW	技术偏离表
	619	额定产 量	●	20～25L/h	
	620	规格	●	540*615*1410mm（±50mm）	技术偏离表