

附件6

静宁县政府采购项目计划备案表

项目采购(备案) 编号:



6208260016944

采购人名称	静宁县残疾人联合会	联系(经办)人	闫文达	电话	0933-2325914
-------	-----------	---------	-----	----	--------------

县财政局:

我单位拟对 静宁县2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目进行政府采购，资金来源已落实（见下栏），现将具体技术参数及要求等报上（见附表），拟实行 分散 采购形式，并采用 竞争性磋商 方式，请备案。

负责人:



2023年5月29日

资金来源	采购计划	采购预算 (财政性资金)	非财政性资金
	金额: 451500.00元	金额: 451500.00元	金额: 元

县政府采购办备案意见:

该采购项目实行 分散 采购，采用 竞争性磋商 的方式，采购资金由 采购人 支付。

负责人: 经办人: 

2023年5月29日

第一联财政局

第二联采购人

第三联采购代理机构(或供应商)

注:①采购形式为政府集中采购、部门集中采购、分散采购、自行采购；②采购方式为公开招标(协议供货、定点)、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价等；③此表为严格按政府采购目录和限额标准实施采购的项目



政府采购项目技术参数表

序号	品目号	主要技术参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	电热水器	规格尺寸≥785*390*400mm 额定电压/频率≥220V~/50Hz; 额定功率≥2100W; 额定容量≥60L; 防水等级≥IPX4; 额定压力≥0.8MPa; 能效等级≥2级 款式：横式 内置防电墙；指针式模糊温度显示；旋钮控温；钛金刚三层内胆，带排污口，耐压、抗暴、耐腐蚀，符合国家 CCC 认证标准。	套	71	2360	167560	
2	坐便器	材质：陶瓷、PP 钢盖 产品尺寸≥640*345*675mm 安装方式：置地式 坐便器类型：连体式 坐便器冲水方式：漩涡虹吸式 排水方式：地排水 冲水按键类型：上按两端式 水效等级：2 级 最大允许变形：安装面变形≤3mm、表面变形≤4mm、整体变形≤6mm、座圈和盖装配尺寸：孔眼直径：Φ15±2、孔眼圆度≤2mm、孔眼中心距：140-156mm 、中心线偏移≤3mm、水封深度≥50mm、水封表面积长宽度≥100mm、宽度≥85mm；胚体厚度≥6mm；具有节水功能；大挡平均用水量≤6L、最大用水量≤7.5L、小档平均用水量≤4.2L；每次冲洗后的水封回复≥50mm；具有安全水位，坐便器连接密封性好，且在不小于0.10mpa静水压下保持15min无渗漏，配套与坐便器使用的座圈和盖，冲水噪音≤65dB；坐便器具有抗裂及釉面无裂缝等现象，检测标准须符合国家检测标准。	套	10	1300	13000	



3	语音电磁炉	1. 产品有电磁炉主机，单机组成 2. 额定功率：不低于2200W,电压220V, 额定频率：50~60HZ 3. 产品材质：品牌主板和芯片 耐高温黑晶防滑面板，塑料外壳 4. 具有全程闪光提示和语音播报，6个按键带盲文标识和数码显示 5. 产品具有“无锅具”安全提醒，反复提醒无锅10次“请放锅具”自动断电自动安全保护， 6. 产品具有6个按键：开关 功能 减小 增大 预约定时节能快煮8:5大功能选择 考研究选择火锅 炒菜 烧水 煲汤 蒸煮 保温 增大减小均可读报实际功率炒菜和 火锅功率可以调节8段 2300W 1900 1600 1300 1000 800 400 200W 7. 开机提示：欢迎使用 关机提示：谢谢使用 8. 产品配置汤锅	锅体材质：304不锈钢 尺寸：Φ26*8cm 壁厚：1.0mm 锅盖材质：无害玻璃材质 厚度：3mm.	个	51	380	19380
4	门铃	工作范围： $\geq 200\text{m}$ 音乐选择： ≥ 2 种铃声 音量选择：2档音量可调大小 电源电压：发射器使用电池/接收器，使用可循环充锂电池 尺寸规格≥发射器： $100^{\circ}60^{\circ}14.8\text{ mm}$ 接收机： $\geq 100^{\circ}60^{\circ}14.8\text{ mm}$	个	10	145	1450	
5	水电改装	电路改造： 使用软管连接灯位的长度不超过1M；开关边缘距门框边缘距离为0.15~0.2M，卫生间插座离地 $\geq 1.5\text{M}$ ，热水器插座高度 $\geq 2\text{M}$ ；厨房和卫生间热水器插座需用国标4平方线；接地线为黄绿相间色，零线为蓝色、相线为红色；管线上不许有接头；线管进合须有锁扣。 水路改造：冷热水管同时安装，上下平行时，热水管在冷水管上方，垂直平行安装时管应在冷水管的左侧；打压时，工作压力的1.15倍稳压2小时，压力下降不得超过0.03MPA，同时，各连接处不得有渗漏，无误后方可做保护层及防水，铺贴完地砖之后再进行二压试验；冷热水管管距为120MM，其中柱盆处距地面500MM(地面完成面)；铺设管道时，墙面冷热水管必须单独开槽，内丝弯头距墙砖或墙面距离为+3，地面开槽布管，就近改造，严谨绕行；采用专用管，要求热熔到位，所有配件齐全（具体以实际改装工程量为主）。	户	8208260016944	2400	94400	



6	洗浴椅	产品规格≥960*670*590mm 椅背和座垫弧度完全符合人体曲线，座高和深度合理，座感舒适，坚固耐用； 座椅为带软靠背、软座垫座椅，共用扶手，座垫可自动回翻；椅背、椅座外壳：采用优质高密度硬木多层板外覆优质白桦热成型合板一次成形；排气孔，经模具冷压、精致而成，不退色，高弹力冷发泡定型棉；扶手：采用优质白桦实木清水板，椅侧扶手内藏写字板；布料：采用高能专用布料，阻燃、抗污、防褪色；座包：采用自重回位加钢架回位结构，无回位噪音，回位更加稳重；座椅结构：采用加强型连接结构，在两背角码间装有加强横管，座包后方有防震胶垫，使座包在受外力作用下与背就撞时受力均匀、无声，更加耐用、牢固； 紧固螺丝：采用静电喷漆或不锈钢内六角膨胀螺丝，不生锈；座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好；座椅背后带茶杯托架；转轴为钢质。	个	4	440	1760	
7	坐便椅	材质：铝合金 内宽≥40cm 扶手到扶手外宽≥60cm 坐板：吹塑葫芦形坐板，承重：200千克；	把	23	280	6440	
8	报警水壶	规格≥225*150*260mm；材质：内胆304不锈钢、外壳PP材质，容量≥5L；功能：防烫、保温；电源：AC 220V/50Hz；功率≥1500W；使用环境温度：-5℃~45℃。壶体304食品级不锈钢、PP材质，环保，抗冲击，耐久性好；备有直流动电压（5V）输出插口；具有远距离无线感应，声报警提示功能；功能特点：容量5L，双层防烫，自动断电保温，双金属控防干烧，加热、保温双色可视灯，上盖采用聚丙烯环加速冷水回落不让开盖热水飞溅烫伤，内胆采用无缝一体成型；使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。	个	26	260	6760	
9	不锈钢安全防摔扶手	不锈钢管复合而成，表面不锈钢拉丝，辅助残疾人起身、站立、转身和坐下，一字形扶手（按照实际用户尺寸定制）。	米	110	15300	150	6208260016944
10	墙壁扶手	安装黄色抗菌防滑外管套内置不锈钢管直径≥28MM，外直≥3.5cm，表面采用不锈钢拉丝，安装方式为8mm钻头打孔安装方式（按照实际用户尺寸定制）。	副	10	50	50	50
11	坡道及台阶硬化	铺设水泥坡道厚度≥20cm,C20商砼，最大碎石40mm，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出（具体根据用户实际坡道进行施工改造）	m ²				
	合计					451500	

