

碌曲县 2026 年学前教育发展专项资金设备购置项目

中标（成交）结果公告



一、项目编号：GNJYSL-ZC-2026-140

二、项目名称：碌曲县 2026 年学前教育发展专项资金设备购置项目

三、中标信息

包号	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额（万元）	评审报价/评审得分
包 1	否	甘肃恒志智能科技有限公司	甘肃省兰州市城关区东岗东路 2704 号万商国际电子数码港三楼 3-A1-10(01)号	60.7599	90.70

四、主要标的信息

货物类				
供应商名称	名 称	数量	单价	规格型号
甘肃恒志智能科技有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包 1	旦正加（采购人代表）、高强、曹占奇、杨广东、闫晓艳

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照计价格〔2002〕1980 号规定，按标准收取。

收费金额：0.9 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：碌曲县教育局

地址：甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇勒尔多东路

联系方式：0941-5123339

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃兴通项目管理有限公司

地址：甘肃省甘南州合作市谷康家园1号楼1单元1101

联系方式：13399412204

3. 项目联系方式

项目联系人：旦正加

电话：18894112261

甘肃兴通项目管理有限公司

2026年8月6日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

中标附件资料:

序号	货物名称	规格型号及技术参数	品牌	生产厂家	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	电子钢琴	规格型号：P2007 1. 整机类型：立式数码电钢琴，适用于幼儿园课堂教学、幼儿演奏练习； 2. 显示：LCD背光液晶显示屏，可直观显示音色、节奏、移调、速度等设备工作状态； 3. 256复音，保障多声部合奏无断音、丢音； 4. 音源：PCM数字音源，搭载DSP数字效果器，支持基础声场模拟； 5. 音色总量：997种，包含GM标准音色、民族音色、打击乐、民族打击乐、基础效果音； 6. 310种节奏，内置民族教学节奏，支持节奏编辑存储； 7. 速度调节范围：10~300，支持节奏速度独立控制； 8. 节奏控制：具备淡入淡出、同步启动、启停、前奏尾奏、间奏变奏、单键设置、节奏音量独立调节功能； 9. 键盘：88键配重榔头力度键盘，白键下沉深度10mm以上，内置多种力度曲线，含固定力度模式； 10. 示范曲：内置210首教学示范曲，区分旋律轨、伴奏轨，适配幼儿课堂教学； 11. 移调：支持±12个半音移调，配套音准微调功能，可匹配其他教学乐器合奏； 12. 音效：内置多档混响、合唱效果，混响、合唱强度分级可调； 13. 节拍器：支持2/4、3/4、4/4、6/8等幼教常用拍号，速度调节区间20~280； 14. 录音存储：支持U盘录音、回放，可读取U盘内MIDI音频文件； 15. 接口与互联：标配 USBMIDI、USBAUDIO接口，可连接电脑传输音频、MIDI数据；配备耳机接口、三踏板接口、线路输入输出、220V电源接口，可外接手机、平板； 16. 踏板：完整支持延音、弱音、保持音三种踏板功能； 17. 音响：立体声双声道扬声器，总输出功率≥40W；	爱尔科	杭州爱尔科乐器有限公司	5	台	4850	24250	无

		18. 附加教学功能：支持键盘分离、双人教学模式、30分钟无操作自动节电关机、多组音色参数存储调用； 19. 供电：AC220V市电供电。							
2	彩色打印机	规格型号：CM1100DN 基本功能：打印、复印、扫描三合一，支持有线网络连接、标配自动双面打印复印； 打印速度：A4幅面彩黑同速，打印速度19页/分钟； 处理器内存：处理器主频不低于1GHz，设备标配内存1GB； 月负荷量：最大月打印负荷30000页； 打印语言：支持PCL6、PS3打印语言； 纸盒容量：标配进纸盒容量250页； 系统适配：兼容Windows操作系统，同时适配麒麟、统信国产信创操作系统； 特色功能：支持身份证一键复印、静音模式办公、节能打印模式； 设备类型：国产自主品牌桌面彩色激光一体机，适用于党政、国企、院校等国产化办公场景； 定影要求：采用低温定影设计，设备预热速度快、运行能耗低、整机故障率低，不限定具体定影结构形式；	奔图	珠海奔图打印科技有限公司	14	台	1780	24920	无
3	多功能音响	规格型号：SK-9615 输出功率与发声单元：整机额定输出功率3500W；采用三分频发声架构，低音单元尺寸 15 英寸，搭载独立6.5中音单元与号角式高音单元，扩声声场饱满、人声还原清晰； 供电与续航：内置12V/13.2AH天能储能电池，满电连续播放时长4小时，兼容AC110-220V交流市电供电，带有充电状态指示，备过充、过放安全保护，支持关机充电； 音频输入接口：具备AUX 线路输入、5.0蓝牙无线音频输入、USB/TF 卡双解码播放、有线话筒输入、U段真分集调频充电话筒、吉他乐器线路输入； 整机操控功能：搭载数码显示屏，支持中文歌名、歌词显示；具备专业伴唱、蓝牙连接、红外遥控、收音录音功能；主音量、话筒混响、吉他音量可独立调节；支持单曲循环、话筒优先、两路话筒音量分别调控；内置 DSP 卡拉 OK 音效芯片，预设音效模式10种；搭载移频防啸叫电路，设置独立防啸叫启停开，尺寸	JBA	广州市创辉电器有限公司	5	台	4460	22300	无



		436*345*750mm 无线麦克风：标配2支可充电U段调频无线手持话筒，话筒可切换调频信道数量100组； 箱体与移动结构：箱体板材厚度15mm，采用高密度板材打造，箱体表面喷漆工艺；配置可伸缩金属拉杆、360°万向脚轮，便于设备挪动搬运；							
4	幼教一体机	规格型号：DS-D51WXYZ-X 整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，水平、垂直可视角度均178°。 整机液晶显示屏幕有效显示尺寸65英寸。 屏体采用A规格LED液晶面板，屏幕标准显示比例16:9。 屏幕配置厚度3mm防眩钢化防护玻璃，玻璃表面硬度9H，透光率93%，雾度8%。 整机支持多档色彩空间切换，包含标准显示模式与sRGB专业色彩模式，sRGB色域模式下色准准确度△E等于1。 整机采用双系统架构；嵌入式安卓操作系统版本不低于Android14，处理器核心数4核；安卓系统标配运行内存2GB，机身存储16GB；在嵌入式系统下可实现Windows系统中常用的教学应用功能，支持白板书写批注、WPS文档编辑、网页浏览等常用教学基础应用。 整机采用红外多点触控技术，Windows、安卓双系统下支持≥40点红外触控；配套书写笔支持多笔迹颜色自定义切换。 整机前置接口配备可翻转防护盖板，盖板最大翻转角度≥180°，U盘插入后可起到防护作用，防止外力磕碰损坏存储设备；未搭载OPS模块时，整机支持有线网络与WiFi6无线网络联网；搭配OPS模块使用时，支持单根网线实现整机与OPS双系统同时上网。 ▲9. 整机支持物联网设备对接，可在大屏屏幕界面展示教室室内温度、湿度信息； ▲10. 整机嵌入式系统支持钢琴演奏app，可模拟钢琴按键，支持自动播放3首音乐，当学生弹奏时可模拟钢琴声音发声，可自动判断弹奏的准确率； ▲11. 安卓系统可直接对接教室内的物联网传感器设备，无需搭载OPS即可读取展示教室温湿度、PM2.5等环境数据；可联动管控教室内物联终端设备，支持灯光、窗帘、空调等外设开关控制；可预设上课、投影、休息、放学四种常用场景模式一键切换。	海康威视	杭州海康威视数字技术	11	台	21800	239800	无



		双系统之间支持数据交互互通，安卓端可读取配套OPS主机CPU型号、内存、网卡、设备序列号等硬件信息；支持安卓端远程控制OPS开关机，并可对Windows系统执行一键还原操作。 ▲13. 嵌入式系统自带日历日程功能，可通过云端平台可以下发待办事项、考试安排至日历中； 设备搭载独立扩声单元，支持熄屏待机状态下单独接入音频信号外放扩声；轻触屏幕区域即可唤醒点亮整机显示画面 ▲15. 整机具备屏幕锁屏安全管控功能，支持USB密钥解锁、密码解锁、IC刷卡解锁、二维码扫码解锁、移动端APP扫码解锁，移动端扫码解锁可直接同步登录教学软件账号，无需二次手动登录；设备在断网离线状态下，仍支持移动端扫码解锁功能。							
5	幼儿课桌椅	规格型号：SMCG-Z01，实木六人桌 规格型号：SMCG-Y04，实木笑脸椅 尺寸：120*60*52cm 材质：桌面采用17mm厚度AA橡胶木指接板；桌腿采用46*46mm优质橡胶木。 工艺：桌面为圆边圆角，无毛刺，边缘倒圆角处理；桌腿做圆弧处理，表面光滑、耐磨、耐污；桌脚配有防滑脚垫。 桌面与桌腿采用优质五金配件链接，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。 涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁，符合国家相关标准。 二、幼儿椅子技术要求 尺寸：29.5*29.5*54cm，座椅高28cm，椅面29.5*29.5cm 材质：椅面17mm厚AA橡胶木指接板；椅腿采用优质橡胶木。 工艺：整体榫卯结构，笑脸靠背，四周横撑家固，结构更稳固，不易倾翻；表面光滑、耐磨、耐污；底部配有防滑脚钉。 五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固安全性高。 五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固安全性高。 涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁。 三、通用整体要求 1. 外观工艺：整体桌椅色彩鲜亮柔和，原木纹理自然美观，可做纯色哑光水性漆	泰轩	山东泰轩童木家具有限公司	30	套	2188	65640	无



		涂装，无刺鼻油漆异味、无化学残留。全系列产品无毛刺、无尖角、无裂缝、无脱漆瑕疵；板材经过硬化耐磨处理，抗静电、耐磕碰、耐磨损、经久耐用，日常清洁简单便捷。 ▲2. 环保与安全性能：整套木质课桌椅所有板材、油漆、配件有害物质释放量符合国家强制标准，无甲醛、重金属等有害物质超标，整体实木结构承重稳定、重心合理、抗倾倒性能强，抗压抗撞，满足幼儿园教学、游戏、手工、等多场景使用需求。							
6	三层幼儿床及被褥	规格型号：SMCG-DCC02 被褥型号：定制 尺寸：144×65×76cm(±2%) 材质：新西兰松材质；床腿4.5*4.5cm，边梁6*3.5cm，护栏3.5*3.5cm，护栏条4.2*1cm；床铺板采用9mm实木多层板整板，打透气孔，采用承托条加固。 工艺：榫卯结构、开榫、打胶，有角部分倒棱角；拆装结构，四周安全护栏；做工精细，造型美观；整体结构牢固，安全性高；底部配有防滑脚钉及定向轮，方便推拉。 五金件：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高； 涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，安全无味、耐磨、易清洁。 二、配套被褥六件套（每套含棉被、棉褥、被套、褥套、枕芯、枕套） 棉被：尺寸140×100cm，填充净重2 斤，涤棉纱布 包裹棉胎；棉胎品质一等品及以上； 棉褥：尺寸130×60cm，填充净重2 斤，外覆涤棉保护层 ；填充棉花等级3 级白棉； 外套规格：被套>150×110cm，褥套>140×70cm；枕芯> 32 ×20cm, 填充天然荞麦 ；枕套匹配枕芯尺寸； 面料要求：被套、褥套、枕套均为100% 纯棉面料、亲肤不起球、耐水洗不褪色； 执行标准：全套床品符合GB18401《纺织产品基本安全规范》B类、GB/T22796床上用品国家标准； 三、配套椰棕床垫 结构：天然环保椰棕,厚度30mm，表层复合柔软海绵，独立密封外袋包装；无工业胶残留、无异味、无甲醛超标风险；	泰鹤	山东泰鹤家纺股份有限公司	28	套	3580	100240	无



		外观工艺：面料完整无破损、污渍、明显色差；表面触感柔软无硬刺，内部填充均匀无软硬分层；缝合线迹顺直，四周圆弧包边对称，无外露毛边。							
7	冷藏柜	规格型号：G1.0E4 外形尺寸：1210 × 710 × 1940mm； 制冷方式：直冷；温度调节范围：-18℃~ -6℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率：386W；门数：四门； 门板、侧板、内板材质采用优质不锈钢板；配可调节可拆卸网架6个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮； 箱体整体发泡，柜体发泡层厚度58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷； 净容积：837L；中梁带电加热防凝露装置；整机日均耗电量5.5kwh/24h； 产品具备国家CCC强制认证证书，整机安全性能完全符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》标准； ▲7. 设备所有食品接触材料符合 GB 4806.1-2016《食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.9-2023《食品接触用金属材料及制品》国家标准； 环保检测要求：产品符合RoHS 有害物质限量自愿性检测标准，无有害污染物析出，使用安全环保；	星星	广东星星制冷设备有限公司	2	台	3950	7900	无
8	消毒柜	规格型号：RTP780型热风循环消毒柜 外形尺寸：1300×630×1920mm；双开门大容量结构，内部空间可同时存放多个标准快餐盘； 材质要求：与餐具接触部位采用食品级201不锈钢材质，箱体内外板材厚度0.5mm；双层隔热结构，夹层填充耐高温绝热材料；配套不锈钢消毒筐厚度0.5mm，符合GB4806.9 食品接触金属制品标准； ▲3. 消毒系统：热风循环高温消毒模式，具备独立消毒、保温双模式；温控可调范围覆盖 10℃~125℃，超温自动保护；符合GB17988《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒标准；	鑫皓智	山东鑫皓智电器有限公司	1	台	3650	3650	无
9	留样柜	规格型号：LC-840X 1. 外形尺寸：600×510×1750mm；单门立式结构，玻璃可视门； 温控性能：冷藏温控可调范围 0℃~8℃（符合食堂食品留样国家规范），温度显	博菱	博兴县鼎驰电器有限公司	1	台	3500	3500	无



		示清晰，控温稳定； 制冷系统：采用环保无氟制冷剂，蒸发器防腐处理；整机 24 小时综合耗电量 6.5kwh； 柜体门板：金属门框，玻璃门配备自动回吸磁吸结构，门板配置双人双锁，满足食堂留样双人管理规范； 防潮功能：配备电加热防凝露装置，箱体内部耐潮湿，内壁不结露滴水；制冷管路、内胆防腐防锈，无异味。		公司					
10	定时编程主机	规格型号：MP-856(4G) 大屏幕液晶显示,全中文菜单.操作简单 内置MP3播放器,可通过外接USB接口连接电脑更换歌曲 自带调谐器,设有录音功能,可支持文件下载 带一路话筒输入,一路线路输入,两路线路输出 自带两路电源,6路分区自动控制,内置监听扬声器 可编4个程序,999个时间段,定时精确到秒,自动运行开启系统,断电程序不丢失,来电自动恢复运行 科定时、定曲、定点编程,达到无人值守自动播放功能	LD	杭州中河电子器材有限公司	4	台	2850	11400	无
11	前置放大器	规格型号：PA-9113 具有5路话筒（MIC）输入，第1路话筒（MIC1）具有最高优先级、优先强行切入功能，3线路标准信号（AUX）输入2路紧急线路（EMC）输入，4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能 MIC1和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关选择,均附有线路辅助输入接口功能 MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出 话筒（MIC）输入和线路（AUX）输入可独立调节，设有总音量调节，高低音调节，具有默音调节和EMC输入增益调节 输入：话筒输入MIC 1. 2. 3. 4. 5: 600 Ω 5mV 不平衡；线路输入AUX 1. 2. 3:10K Ω 350mV 不平衡；紧急输入EMC1. 2 200MV-1000MV/10K Ω 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：MIC输入50dB;AUX输入：80dB 音量调节：高音$\pm$10dB at 10kHz；低音$\pm$10dB at 100Hz 指示灯：‘POWER’	LD	杭州中河电子器材有限公司	4	台	2960	11840	无



		电源: AC 220V±10%							
12	室外音柱	规格型号: LD-2310 额定功率: 100W 定压输入: 110V 灵敏度: 92dB 频率响应: 70-18KHz 喇叭单元: 6.5"低音×5 材质: 铝合金	LD	杭州中河电子器材有限公司	11	只	450	4950	无
13	纯后级广播功放	规格型号: PA-800W 设备具备过载保护、短路保护、防雷击保护*功能, 运行稳定可靠; 额定功率: 800W 扬声器输出120V/240V 输入灵敏度&输入阻抗 :775mV/10KΩ, 不平衡TRS输入端子 过载源电动势:15dB 频率响应:50Hz-16KHz 4单元LED电平指示。 信噪比:>90dB 总谐波失真:1KHz时0.5%, 1/3输出功率。 散热:由前往后强制风冷, 散热器温度55度时启动内置风扇 保护:过热, 过载&短路 电源:220V-/50Hz	LD	杭州中河电子器材有限公司	5	台	3260	16300	无
14	壁挂音箱	规格型号: FT-204 额定功率: 20W 灵敏度: 91db 额定电压: 110V 频率响应: 55-19KHz 喇叭单元: 4寸+高音	LD	杭州中河电子器材有限公司	27	只	375	10125	无
15	广播	规格型号: P-SOUND (北极声) 换能方式: 电容式咪芯	LD	杭州中河电子	4	只	3580	14320	无



	话筒	指向性：超心型指向 频率响应：50Hz-16KHz 音频输出方式：平衡输出 灵敏度：-47dB±3dB(F=1KHz, S.P.L=1Pa, 0dB=1V/Pa) 输出阻抗（欧姆）：160Ω±20% 供电电压(V)：DC3V/DC9V/幻象48V 开关：带音乐前奏		器材有限公司					
16	一拖二无线话筒	规格型号：P-SOUND（北极声） 采用最新双核驱动真分集线路，抗干扰能力好，信号稳定； 接收机有电量显示，实时操作电量多少一目了然； 一键自动搜索干净频率；一键上锁功能，防止误操作； 有效距离120米。 频率：640-690MHz 频率稳定度：10ppm 灵敏度：10dBuV 领道抑制：65dB 镜像频率抑制：75dB 谐波抑制：65dB以上 音频输出：200MV 输出阻抗：XLR 接头：200Ω，1/4” 接头：1KΩ 信噪比：100dB 失真：<0.1% 频率响应：50Hz-15KHz FM调制方式，最大调制度75K，发射功率10Mw； 工作电压：3V 工作电流：60-70mA 电源供应：DC12V1000mA	北极声	北极声智能电子科技有限公司（广东）有限公司	1	套	3530	3530	无
17	电源	规格型号：P-SOUND（北极声） 电力输入条件(单相3线)：AC220V 50HZ两相（三线：零，火，地）	北极	北极声智能电	4	台	2286	9144	无



	时序器	通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 单路功率/总功率/输出电流：2100W/ 6200W/ 30A 250VAC 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 输出继电器触点电流：30A 250VAC 输出继电器触点电流：30A 250VAC 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 供电规格：优质方形变压器，电压AC220V 主电缆线规格：3*2.5平方电缆线，总长度为1.5米 配有国标3插插头 开启类型：圆形轻触开关 1. 顺序开启，逆序关闭。能很好地保护音响设备，防止开机瞬间电流过大，而打烧设备的烦恼 带彩色液晶屏电压表显示当前实时电压，前面板带有2路常通电插座，方便使用	声	子科技 —广东— 有限公司					
18	机柜	规格型号：TH22U 规格结构：22U标准机柜，立梁采用1.9镀锌工艺，框架板材厚度0.8mm； 柜体配置：可选前钢化玻璃后门网 门或前后网 门结构，通风散热效果优异；1.6米-2.2 米规格标配 2 个承托托盘、1 组散热风机、1 组机柜电源； 整体性能：采用加厚服务器机柜标准，配备散热风扇、固定层板、安全门锁，防尘散热、防盗防护效果好，适配各类广播机架式设备安装固定；	天昊	四川天昊金属制品有限公司	4	台	1680	6720	无
19	音箱线	规格型号：DS-QAXGA210-100 工作电压：额定 300/500V； 传输频率：支持 20Hz~20kHz 全频无损传输，无信号衰减、无杂音、无电流声； 电容值：120pF/m，降低串音干扰； 抗干扰：可自主抵消外界电磁干扰，适配大功率广播功放配套使用，传输稳定、抗干扰能力强；	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	批	4800	4800	无
20	网络摄像	规格型号：DS-2CD2245CV8-I 最高分辨率可达2560×1440@25fps，支持Smart IR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入1个内置麦克风；	海康威视	杭州海康威视数字技术股份	6	台	650	3900	无



	机	设备内置自动增益控制机制，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出；适配常规监控环境色温，在2800K~10000K色温区间内变化时，设备可以自动调整白平衡，使输出图像准确呈现出观察场景的实际色彩； 设备支持彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时转换设置选项； ▲5. 电子快门及曝光模式：支持固定电子快门、自动电子快门双模式，快门调节速度范围覆盖1/25~1/100000s之间，档位可调数量15档； ▲6. 参数调节功能：设备支持本地、远程双向参数调节，可分别对设备视音频参数、网络参数、系统运行参数、报警联动参数、存储录像参数进行独立配置、修改与调试，满足不同场景设备调试需求； ▲7. 网络自动重连功能：设备具备网络自适应恢复能力，当设备因故障、断网等原因断开网络连接后，可实时侦测网络状态变化，网络恢复正常后自动重新建立连接，无需人工干预，保障监控持续在线； ▲8. 智能故障报警及联动功能：设备具备完善的故障报警与联动机制，支持移动侦测触发报警功能、信号量报警输入触发时可联动报警输出、具有报警信息触发现场视频录像功能、支持报警触发前5s预录、触发后15s持续录像、故障报警功能； 9. 抗静电干扰功能：设备处于工作状态，在空气放电9KV，接触放电7KV的环境下，允许设备功能或性能暂时丧失或降低，但环境改善后设备应能自行恢复，不需要操作者干预；		有限公司					
21	网络硬盘录像机	规格型号：DS-7716NX-K5/Pro(标配) 存储接口：5个SATA接口，已内置2块10TB AI盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 智能检索功能：支持通过WEB端、设备平台端调用智能检索板块，实现文字检索视频，可直观展示检索结果页面，快速定位目标监控画面。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	1	台	12800	12800	无



		供电标准, 整机最大输出功率 $\geq 10W$; 4. 防护性能: PoE网口具备 $\geq 6KV$ 防浪涌防护能力, 有效抵御雷击、电压波动干扰, 适配户外、机房复杂使用环境, 设备运行稳定耐用;		司					
23	支架	规格型号: DS-2203ZJ 支架: 金属壁装支架, 铸纯铝合金材质, 表面做喷塑处理 结构设计: 一体式出线孔设计, 布线规整美观; 安装底座配备缓冲海绵垫, 安装稳固, 可有效减少设备震动异响; 调节适配: 支持多角度旋转调节, 可灵活调整监控角度, 完美适配筒型摄像机安装固定, 通用性强、安装便捷、户外耐用;	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	个	85	510	无
24	机柜	规格型号: TH2U 采用 2U 壁挂/立式两用加厚机柜, 整体采用优质冷轧钢板材质, 板材厚实、承重性强, 配备加厚门锁、散热风扇、设备层板, 适配NVR、交换机安装布线;	天昊	四川天昊金属制品有限公司	1	台	550	550	无
25	网线	规格型号: DS-1LN6-UE 采用国标CAT6六类非屏蔽双绞线, 配备工程级镀镍镀金RJ45水晶头, 采用高纯度无氧铜导体、阻燃环保外皮, 线缆性能达标, 稳定支持千兆及以上视频数据传输; 阻燃耐老化, 适配长期布线使用, 整箱供货, 满足项目施工标准。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	箱	1380	2760	无

