

河南省驻大湾区招商企业孵化平台 家具采购项目 招标文件

项目名称： 河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目

招标文件编号： SZHT2023-033

项目类型： 货物类

采购方式： 公开招标

货币类型： 人民币

评标方法： 综合评分法（新价格分算法）

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标须知前附表	7
第三章 评标办法	10
资格性审查表	10
评标信息	12
符合性审查表	12
第四章 货物和服务需求书	17
第五章 合同基本内容（供参考）	51
第六章 投标文件格式	59
第七章 投标人须知	112

第一章 招标公告

项目概况

河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目的潜在投标人应在深圳市河图建设项目管理有限公司获取招标文件，并于 2024 年 01 月 08 日 10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目名称：河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目

二、项目编号：SZHT2023-033

三、采购预算：125 万元，最高投标限价：125 万元

四、招标内容：主要选择一家供应商，对河南省驻大湾区招商企业孵化平台一层、四层、五层、六层家具配置项目采购活动。

五、计划交货期：30 日历天。

六、合格投标人必须符合以下条件，否则招标人有权拒绝投标人的投标：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查；

3. 本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，不允许转包，不接受分包；

4. 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

注：“信用中国”、“中国政府采购网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

7. 不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8. 未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

9. 本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，本项目专门面向中小企业。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。供应商未按要求提供中小企业声明函或不符合要求的，作投标无效处理。

七、供应商报名及领取招标文件

1. 报名时间：2023年12月26日至2024年01月03日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 现场报名时提交以下资料：

2.1 投标人应当至深圳市河图建设项目管理有限公司（<http://www.hetujianshe.com/index.html>）官网首页-资料下载-下载投标报名登记表填写，并携带单位法人证明书、授权委托书、营业执照复印件、二代身份证原件及复印件（以上资料加盖公章，提供原件）至深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C座803，联系人：曹工，联系电话：13418563949购买招标文件，招标文件每份售价500元（招标文件工本费，售后不退）（只可开收据），且不得转让他人。

3. 线上报名：

3.1 投标人应当至深圳市河图建设项目管理有限公司（<http://www.hetujianshe.com/index.html>）官网首页-资料下载-下载投标报名登记表，填写完成后与单位法人证明书、授权委托书、营业执照复印件、二代身份证复印件（以上资料加盖公章扫描发至邮箱：3264483837@qq.com）原件邮寄到深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场3号楼803（不接受到付），联系人：曹工，联系电话：13418563949。

3.2 招标文件每份售价500元（招标文件工本费，售后不退）（只可开收据），且不得转让他人。

八、公告期限

自公告之日起不少于五个工作日。

九、提问截止时间和答复时间：

1. 投标人需以书面（邮件）形式提问；

2. 提问截止时间为 2024 年 01 月 03 日。

3. 答复截止时间为 2024 年 01 月 04 日。

答复以邮件形式发送至投标人预留邮箱。

十、接受投标时间、投标截止时间和开标时间：

1. 开始接受投标文件时间：2024 年 01 月 08 日 10:00-10:30(北京时间)。

2. 投标截止时间：2024 年 01 月 08 日 10:30（北京时间）。

3. 开标时间：同投标截止时间。

十一、投标人的法定代表人或其授权的投标人代表投标时需携带资料：

1. 单独密封的投标文件正副本（一正四副），电子 U 盘一份。投标文件正本、副本首页显著位置应注明项目名称、项目编号及投标人全称。

2. 法定代表人本人或其授权的投标人代表身份证原件。

3. 在规定时间内将上述文件送达投标地点。逾期送达和不符合规定的投标文件恕不接受。

十二、投标地点和开标地点：

投标地点：深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路 3008 号皇都广场 C 座 803

开标地点：同投标地点

评标地点：同投标地点

十三、以上若有变更招标人会以书面(邮件)形式发布相关通知，请投标人关注。

十四、公告发布网站

1、中国政府采购网

<http://www.ccgp.gov.cn/>

2、深圳市河图建设项目管理有限公司

<http://www.hetujianshe.cn/>

十四、对本项目的询问请按照以下方式联系：

1、采购人：河南省人民政府驻广州办事处

地址：广州市荔湾区沙面三街 3 号

联系人：秦工

电话：020-81217717

2、采购代理单位：深圳市河图建设项目管理有限公司

地址：深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路 3008 号皇都广场 C 座 803

联系人：曹工

电话：13418563949

第二章 投标须知前附表

序号	采购内容	本招标项目河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目，已具备招标条件，现进行公开招标。
1	采购人	河南省人民政府驻广州办事处
2	采购机构	深圳市河图建设项目管理有限公司
3	项目名称	河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目
4	项目地点	深圳市
5	采购范围	河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目
6	进度要求	★1.1 签订合同后 <u>30</u> 天（日历日）内。
		1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前 3 天通知中标人。
		1.3 交货（具体）地点： 。
7	招标金额	最高投标限价：125 万元

8	供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查； 3. 本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，不允许转包，不接受分包； 4. 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 注：“信用中国”、“中国政府采购网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 7. 不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 8. 未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 9. 本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，本项目专门面向中小企业。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。供应商未按要求提供中小企业声明函或不符合要求的，作投标无效处理。
---	---------	---

9	资格审查方法	资格后审																																												
10	踏勘现场	不组织踏勘																																												
11	文件获取	具体详见招标公告。																																												
12	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）																																												
13	投标文件份数	一_正本， 肆_副本, 电子 U 盘一份，建议胶装，统一密封在一个外密封包中																																												
14	招标代理服务费	招标代理服务费按“计价格[2002]1980 号文”文件规定标准向中标单位收取，投标人在投标报价时应考虑该项费用。 <table><tr><th>服务费类率型中标金额</th><th>货 物 采 购</th><th>服务采购</th><th>工 程 采 购</th></tr><tr><td>100 万元以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0</td></tr><tr><td>100 万元（含）-500 万元</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500 万元（含）-1000 万元</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000 万元（含）-5000 万元</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000 万元（含）-1 亿元</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>1 亿元（含）-5 亿元</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>5 亿元（含）-10 亿元</td><td>0.35</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td></tr><tr><td>10 亿元（含）-50 亿元</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td></tr><tr><td>50 亿元（含）-100 亿元</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td></tr><tr><td>100 亿元（含）以上</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td></tr></table> 公司名称：深圳市河图建设项目管理有限公司（基本户） 开户行账号：44250100010000001673 开户行名称：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行	服务费类率型中标金额	货 物 采 购	服务采购	工 程 采 购	100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0	100 万元（含）-500 万元	1.1%	0.8%	0.7%	500 万元（含）-1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%	1000 万元（含）-5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%	5000 万元（含）-1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%	1 亿元（含）-5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%	5 亿元（含）-10 亿元	0.35	0.035%	0.035%	10 亿元（含）-50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%	50 亿元（含）-100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%	100 亿元（含）以上	0.004%	0.004%	0.004%
服务费类率型中标金额	货 物 采 购	服务采购	工 程 采 购																																											
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0																																											
100 万元（含）-500 万元	1.1%	0.8%	0.7%																																											
500 万元（含）-1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%																																											
1000 万元（含）-5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%																																											
5000 万元（含）-1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%																																											
1 亿元（含）-5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%																																											
5 亿元（含）-10 亿元	0.35	0.035%	0.035%																																											
10 亿元（含）-50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%																																											
50 亿元（含）-100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%																																											
100 亿元（含）以上	0.004%	0.004%	0.004%																																											
15	专家的组成	招标人委托招标代理自行组建评标委员，人数构成： 5 人。																																												

第三章 评标办法

资格性审查表

序号	内容
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2	投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查；
3	本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，不允许转包，不接受分包；
4	参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
5	参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
6	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；
7	不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
8	未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
9	本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，本项目专门面向中小企业。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。供应商未

	按要求提供中小企业声明函或不符合要求的，作投标无效处理。
--	------------------------------

符合性审查表

序号	内容
1	提供营业执照扫描件
2	投标报价符合招标文件要求、无重大缺漏项
3	对招标文件中带★号条款的响应没有负偏离
4	投标文件没有用户方及招标机构不能接受的条件
5	不具有招标文件中列明导致投标无效的其他因素
6	遵守并符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定
7	按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书。
8	符合招标文件要求的采购数量
9	投标人可只对其中一个包或几个包货物进行投标（如有的话），但不得将一个包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。
10	为保证公平起见，除非另有规定或说明，投标人对同一货物或服务投标时不得同时提供两套或两套以上的方案，否则作投标无效处理。
11	不存在根据法律、行政法规、国务院决定等法律法规及规范性文件规定需前置审批和禁止的情形
12	投标有效期符合招标文件要求

评标信息

评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 100

评标总得分 = $F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$

F_1 、 F_2 …… F_n 分别为各项评审因素的得分；

A_1 、 A_2 …… A_n 分别为各项评审因素所占的权重 ($A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

评标委员会对各投标人的投标报价进行得分汇总。

序号	评分项	权重
一	价格 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 100 评标总得分 = $F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$ F_1、F_2……F_n 分别为各项评审因素的得分； A_1、A_2……A_n 分别为各项评审因素所占的权重 ($A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30
二	技术	55

	行号	内容	权重	评分准则
	1	技术性响应参数	30	要求对项目具体技术要求进行逐条响应，应如实填写《技术规格偏离表》（★技术要求不允许偏离，否则做无效标处理。），评审委员会根据响应情况进行打分，各项技术参数要求全部满足的得 30 分，带▲重要技术参数的每偏离一项扣 1 分，其余一般技术参数每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止；正偏离不加分。
	2	项目进度实施方案	8	根据投标人提供的生产制造进度计划安排、交货进度计划安排、安装进度计划安排及安装人员投入等进行综合评价： （1）方案和计划完整详细、合理、满足或优于用户实际需求的得 8 分； （2）方案和计划较完整详细、较合理和能满足用户需求的得 5 分； （3）方案和计划基本完整详细、基本合理和能满足基本用户需求的得 2 分； （4）方案和计划过于简单，不合理，不能满足用户需求或无方案说明的得 0 分。
	3	安装调试服务方案计划	5	评审内容： 投标人提供本项目安装调试及售后服务方案计划，包含但不限于以下内容：系统安装调试计划、技术培训和技术支持，保修期内设备故障部件的维修、更换，软件的修复及其他售后服务。 评分标准： 以投标人商务偏离表响应情况为评审依据。 优：方案计划内容全面得 5 分； 良：方案计划内容基本满足要求得 3 分； 差：方案内容计划不完全满足要求得 1 分。
	4	售后服务方案	7	根据投标人提供的质量保障和售后服务方案（包括质保期、质保内容、维修维护的方式、应急处理、售后服务人员等）进行综合评价：

				(1) 服务方案详细、全面、合理，非常有利于项目实施，优于招标文件要求的得 7 分； (2) 服务方案较详细、较合理，与项目实施的符合程度较高，完全满足招标文件要求的得 4 分； (3) 服务方案有相关描述，基本合理，与项目实施的符合程度一般，完全满足招标文件要求的得 1 分； (4) 服务方案过于简单，与项目实施的符合程度低，对招标文件要求响应差或无服务方案的得 0 分。
	5	违约承诺	5	投标人提供违约承诺得 5 分。要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。
三	综合实力			10
	行号	内容	权重	评分准则
	1	商务条款响应情况	5	要求对项目具体商务条款进行逐条进行响应，应根据自身实际情况如实填写《商务条款偏离表》，（★要求不允许偏离，否则做无效标处理。）评标委员会根据响应情况进行打分：完全响应商务条款无偏离，得 5 分；每负偏离一项扣 1 分，扣完为止； 偏离不加分。
	2	投标人同类项目业绩情况	2	（一）评分标准： 评标委员会根据投标人提供近三年（2020 年 1 月 1 日至本项目截标之日）已完成且履约评价合格的同类业绩（家具类），每提供一个得 0.5 分，满分 2 分。 （二）证明文件： 1. 要求同时提供合同关键信息页（双方盖章）和中标通知书和履约评价表作为得分依据。 2. 通过合同关键信息和中标通知书无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3. 以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分

				处理。
	3	技术保障措施	3	提供投标人的以下技术保障措施设备： 1) 数控裁板锯，2) 封边机，3) 多排钻，全部满足得3分，有一项不满足，不得分。 备注： 1. 同时提供以下证明材料才视为符合要求。符合要求得满分，有一项不符合不得分。 (1) 实景照片； (2) 购买合同关键页（首页，合同清单页，双方签字盖章页）及购买发票（设备自有） 2. 名称不完全一致的设备需同时提供书面说明及设备原厂使用说明书，以证明是同种或同级别设备。 3. 证明材料需提供扫描件，原件备查。 4. 涉及发票的，发票抬头名称需为投标人，发票收款单位和付款单位名称需与合同一致。
四	诚信情况			5
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	企业诚信	5	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。

关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 $\underline{\hspace{1cm}}$ %后参与评审。投标人组成联合体投标的，如须享受以上价格扣除政策，联合体各方须均为小微企业。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

其他说明

- 1.鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的投标人（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取；
- 2.在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定；
- 3.采购人拟采购的服务（工程）中，如涉及《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中的产品，要依据该通知要求执行。

第四章 货物和服务需求书

一、招标项目基本信息

本项目主要对河南省驻大湾区招商企业孵化平台一层、四层、五层、六层家具配置项目采购活动，采购清单如下：

序号	货物名称	数量	单位
1	办公桌	12	张
2	办公椅	12	把
3	单人沙发	24	张
4	书柜	12	组

5	文件柜	12	组
6	文件柜	8	组
7	4 人圆接待桌	4	张
8	接待椅	16	把
9	6 人会议桌	2	张
10	可上下调节会议椅	12	把
11	8 人会议桌	2	张
12	可上下调节会议椅	16	把
13	14 人会议桌	1	张
14	可上下调节会议椅	14	把
15	办公卡座	108	张
16	可上下调节办公椅	108	把
17	办公桌	8	张
18	办公椅	8	把
19	单人沙发	16	张
20	书柜	8	组
21	文件柜	8	组
22	文件柜	1	组
23	文件柜	2	组
24	文件柜	2	组
25	6 人会议桌	1	套

26	可上下调节会议椅	6	把
27	8 人会议桌	2	套
28	可上下调节会议椅	16	把
29	4 人圆接待桌	1	张
30	接待椅	4	把
31	办公卡座	58	张
32	可上下调节办公椅	58	把
33	办公桌	15	张
34	上下可调节办公椅	40	把
35	办公桌	8	张
36	办公椅	8	把
37	单人沙发	16	张
38	文件柜	8	组
39	书柜	8	组
40	4 人圆接待桌	1	张
41	接待椅	4	把
42	文件柜	4	组
43	14 人会议桌	1	张
44	可上下调节会议椅	14	把
45	办公卡座	56	张
46	办公椅	56	把

47	办公卡座	8	张
48	办公椅	8	把
49	文件柜	6	组
50	单人沙发	4	张
51	办公桌	1	张
52	办公椅	1	把
53	单人沙发	2	张
54	文件柜	2	组
55	办公桌	2	张
56	办公椅	2	把
57	单人沙发	4	张
58	文件柜	4	组
59	书柜	2	组
60	更衣柜	2	组
61	单人沙发	2	张
62	三人沙发	1	张
63	茶几	1	张
64	4 人圆接待桌	2	张
65	接待椅	8	把
66	文件柜	6	组
67	保密柜	2	组

68	10 人会议桌	1	张
69	10 人可上下调节会议椅	10	把
70	办公卡座	60	张
71	可上下调节办公椅	60	把
72	24 人会议桌	1	张
73	上下可调节办公椅	24	把
74	4 人弧型沙发	2	张
75	单人沙发	2	张
76	茶几	2	张
77	十人餐桌	18	张
78	餐椅	180	把
79	单人沙发	12	张
80	茶几	11	张
81	电动透光帘	1	项
82	直饮过滤器	6	套
83	窗帘	376.5	平方米
84	窗帘	190.95	平方米
85	窗帘	378.9	平方米
86	花槽矮柜	25	套
87	玻璃磨砂贴纸	144	平方米
88	玻璃磨砂贴纸	117	平方米

89	玻璃磨砂贴纸	135	平方米
----	--------	-----	-----

二、商务需求

序号	目录	招标商务需求
(一) 免费保修期内售后服务要求		
1	免费保修期	★货物免费保修期 2 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2	保修期内零件 工时费用	保修期内，免费更换零配件、免工时费。
3	维修响应及故 障解决时间	在保修期内，一旦发生质量问题，由货物制造商提供售后服务， 2 小时内 响应，24 小时内 完成维修，零配件供应及时。
4	发生质量问题的 处理方式	免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
5	其他	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
(二) 免费保修期外售后服务要求		
1	保修期外售后 服务要求	1.1 保修期满后，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。
		1.2 保修期满后，投标人应继续支持维修，并以优惠价供应维修 零配件、消耗品和延续保修合同。
		1.3 投标人及货物制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得 要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论货物有无故障先 买保修服务），不得在货物中嵌设任何不利于采购人使用与维修 货物的障碍。
(三) 其他商务要求		
1	关于交货	★1.1 签订合同后 30 天（日历日）内。
		1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供 设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术 人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支 持。安装调试的具体时间由采购人提前 3 天通知中标人。

		1.3 交货（具体）地点：
2	质量保证	2.1 保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3	关于验收	3.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
4	付款方式	a. 预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同金额的30%作为预付款。 b. 设备发货款：在设备准备发货前，甲方应向乙方支付合同金额的 30%作为设备发货款。 c. 安装调试款：设备送达并开始安装调试后，甲方应向乙方支付合同金额的 20%作为安装调试款。 d. 尾款与验收：安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方需在接到通知后的 15 天内完成验收。若甲方在规定时间内未进行验收，则视为验收合格。验收合格后，甲方应向乙方支付合同金额的 15%尾款，预留 5%作为质保金，保修期限结束后由供应商提供发票，甲方核实后付款。 f. 发票开具：乙方在收到合同款项后的 3 天内，应向甲方开具相应的发票。
5	软件升级服务	免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务，所有软件支持持续升级，不能设置使用期限。
6	培训	投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
7	关于知识产权	7.1 提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
		7.2 投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
		7.3 采购人购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

8	关于违约	8.1 中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 <u>1.9 %</u> 的违约金并按主管部门相关规定处理。
		8.2 中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。
		8.3 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，按主管部门相关规定处理。
		8.4 投标人逾期未交货物的，投标人向采购人每日偿付货物款 <u>千分之一</u> 的违约金。投标人超过交货期限 <u>30 日</u> 仍未交货，采购人有权解除合同。

三、货物技术参数

序号	楼层	摆放位置	货物名称	规格	数量	单位
		办公室 01-12				
1	4层	办公室 01-12	办公桌	钢木结合/木制 由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台：1800×900×760 或 1600×800×760，中间净空高≥580； 副台：1200×440×660 或 1000×440×660，抽屉内宽≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜； 推柜：420×490×660，配置三连锁。	12	张
2	4层		办公椅	椅架：钢制/木制/塑胶； 覆面：皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布； 填充物：泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420，扶手高 220，背倾角 95° ~105° 。	12	把
3	4层		单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100° ~120°，座面倾角 2° ~15° 。	24	张
4			书柜	900×420×2000。上部为玻璃对开门，下部为木制对开门，内部涂饰处理，隐蔽部位封闭处理。层间净高≥250。	12	组
5	4层		文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。	12	组
6	4层	储物间、储藏室	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。	8	组

7	4 层	洽谈室 A、B、C 以及等候区域	4 人圆接待桌	1.规格：直径 1000mm 高 750mm 2.基材:优质钢脚，钢化玻璃，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质玻璃,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。 ▲6.提供委托单位为投标人或所投产品制造商的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 的《铰链》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、 QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 （2）检测参数符合： 垂直静载荷（30Kg）、水平静载荷（70N）试验后，满足要求；功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷试验满足要求； 耐久性（经 20 万次耐久试验后）功能无损坏，下沉量 ≤0.5mm； 耐腐蚀：18h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm²，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内不计），无锈点；乙酸盐雾试验：乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级。	4	张
---	-----	---------------------	---------	--	---	---

8	4层	洽谈室 A、B、C以及等候区域	接待椅	1.面材：坐面采用无压痕及变形网孔阻燃布，背网为复合新型特网，韧性强、弹力大，背筐一体成型，背部镂空单框设计具有强大的承受作用力。 2.基材：阻燃高密度弹力海绵，软硬适中，回弹好，不变形 pp+24%玻璃纤维背架，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，护腰功能纤维背架带升降腰靠的靠背。 ▲3.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 的《PP 原材料》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： (1) 检测标准符合： GB/T 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》 SN/T 1877.2-2007《塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法》 GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》 SN/T 2005.2-2005《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第 2 部分：气相色谱-质谱法》 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。 (2) 检测参数符合： 多溴联苯、多溴二苯醚均未检出。邻苯二甲酸酯 6 项：未检出；多环芳烃：苯并[a]芘：未检出；16 种多环芳烃（PAH）总量：未检出。重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。	16	把
9	4层	2个小型接待室	6人会议桌	1.规格：1800*800*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。	2	张

10	4层	2个小型接待室	可上下调节会议椅	1.规格:长575mm(±10mm)*宽530mm(±10mm)*高1050mm(±10mm); 2.面料:优质阻燃抗菌布料; 3.海棉:采用高密度定型海绵; 4.夹板:座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件(碳素钢板)	12	把
11	4层	洽谈室兼会议室	8人会议桌	1.规格:2400*1100*750mm 2.基材:采用优质E1级高密度颗粒板,优质钢脚,钢木结合,符合国家强制性标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用,各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面:采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变型,比重合理。 4.封边:采用加厚2.0mm厚PVC封边,贴面的内材结构所用胶水,用优质环保T50黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件:作防锈、防腐处理。	2	张
12	4层	洽谈室兼会议室	可上下调节会议椅	1.规格:长575mm(±10mm)*宽530mm(±10mm)*高1050mm(±10mm); 2.面料:优质阻燃抗菌布料; 3.海棉:采用高密度定型海绵; 4.夹板:座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件(碳素钢板)	16	把
13	4层	54平会议室	14人会议桌	1.规格:4000*2000*750mm 2.基材:采用优质E1级高密度颗粒板,优质钢脚,钢木结合,符合国家强制性标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用,各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面:采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变型,比重合理。 4.封边:采用加厚2.0mm厚PVC封边,贴面的内材结构所用胶水,用优质环保T50黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件:作防锈、防腐处理。 ▲6.提供委托单位为投标人的2022年1月1日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有CMA及CNAS标识的《水性胶》抽样检测报告扫描件,及报告在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition)查询截图或检验检测机构官网查询截图,	1	张

				报告内容满足以下标准及参数： (1) 检测标准符合： GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》 HJ 2541-2016《环境标志产品 技术要求 胶合剂》 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶黏剂》； GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》。 (2) 检测参数符合： 甲苯+二甲苯:未检出；VOC 含量限量：未检出；苯:未检出；外观：乳白色，无可视粗颗粒或异物；ph 值：5.0-6.0；黏度：≥15.2Pa·s；不挥发物≥36.4%；干强度：≥12.5Mpa；湿强度：≥5.2Mpa。		
14	4 层	54 平会议室	可上下调节会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海绵：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）	14	把
15	4 层	办公区域	办公卡座	规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm)； 2. 面板：采用优质 E1 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm； 3. 封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶； 4. 桌架：优质钢架口字脚； 5. 桌面配有插座 ▲6. 提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《刨花板》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： (1) 检测标准符合： GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、 GB/T4897-2015《刨花板》、 GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 (2) 检测参数符合：	108	张

				密度 0.65~0.7g/cm ³ , 板内密度偏差±0.3%, 含水率 7%~8%, 静曲强度≥20MPa, 弹性模量≥3500MPa, 内胶合强度≥0.5MPa, 握螺钉力: 板面≥1200N、板边≥850N, 2h 吸水厚度膨胀率≤0.5%, 表面胶合强度≥2.0MPa, 甲醛释放限量≤0.02mg/m ³ (测试时间: 54h), 挥发性有机化合物 72h (总挥发性有机化合物 (TVOC)、苯、甲苯、二甲苯) 均未检出。		
16	4 层	办公区域	可上下调节办公椅	1.规格: 长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料: 优质阻燃抗菌布料; 3.海棉: 采用高密度定型海绵; 4.夹板: 座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件 (碳素钢板) ▲6.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《布料》抽样检测报告扫描件, 及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图, 报告内容满足以下标准及参数: (1) 检测标准符合: GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》, GB/T4668-1995《机织物密度的测定》, GB/T4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》, GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 2 部分: 模拟火柴火焰》 (2) 检测参数符合: 面层: 经密: ≥677 根, 纬密: ≥216 根。底层: 经密: ≥730 根, 纬密: ≥140 根, 面积质量: 面层面料: ≥445g/m², 底层面料: ≥400g/m²。甲醛含量: 未检出,pH 值: 6.0~6.5。染色牢度: 耐水: 变色≥4-5 级, 沾色≥4-5 级;耐酸汗渍: 变色≥4-5 级, 沾色≥4 级;耐碱汗渍: 变色≥4-5 级, 沾色≥4-5 级;耐干摩擦: 经向≥4-5 级, 纬向≥4-5 级;可分解致癌芳香胺染料: 未检出;抗引燃特性一模拟火柴火焰: 试件表面或内部未发现续燃或阴燃现象。	108	把

17	5 层南侧	办公室 05-12	办公桌	钢木结合/木制 由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台：1800×900×760 或 1600×800×760，中间净空高≥580； 副台：1200×440×660 或 1000×440×660，抽屉内宽≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜； 推柜：420×490×660，配置三连锁。	8	张
18	5 层南侧	办公室 05-12	办公椅	椅架：钢制/木制/塑胶； 覆面：皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布； 填充物：泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420，扶手高 220，背倾角 95° ~105° 。	8	把
19	5 层南侧	办公室 05-12	单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100° ~120°，座面倾角 2° ~15° 。	16	张
20	5 层南侧	办公室 05-12	书柜	900×420×2000。上部为玻璃对开门，下部为木制对开门，内部涂饰处理，隐蔽部位封闭处理。层间净高≥250。	8	组
21	5 层南侧	办公室 05-12	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。	8	组
22	5 层南侧	储藏室	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。	1	组
23	5 层南侧	机要档案室	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。	2	组
24	5 层南侧	物资室	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。	2	组
25	5 层南侧	接待室	6 人会议桌	1.规格：1800*800*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温	1	套

				热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。		
26	5层南侧	接待室	可上下调节会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料; 3.海棉：采用高密度定型海绵; 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件（碳素钢板）	6	把
27	5层南侧	洽谈室兼会议室	8人会议桌	1.规格：2400*1100*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。	2	套
28	5层南侧	接待室	可上下调节会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料; 3.海棉：采用高密度定型海绵; 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件（碳素钢板）	16	把
29	5层南侧	等候区	4人圆接待桌	1.规格：直径 1000mm 高 750mm 2.基材:优质钢脚，钢化玻璃，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质玻璃,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。	1	张

30	5层南侧	等候区	接待椅	1.面材：坐面采用无压痕及变形网孔阻燃布，背网为复合新型特网，韧性强、弹力大，背筐一体成型，背部镂空单框设计具有强大的承受作用力。 2.基材：阻燃高密度弹力海绵，软硬适中，回弹好，不变形 pp+24%玻璃纤维背架，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，护腰功能纤维背架带升降腰靠的靠背。	4	把
31	5层南侧	办公区域	办公卡座	规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm)； 2. 面板：采用优质 E1 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm； 3. 封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶； 4. 桌架：优质钢架口字脚； 5. 桌面配有插座	58	张
32	5层南侧	办公区域	可上下调节办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海棉：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）	58	把
33	5层北侧	96 培训室	办公桌	1. 规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm)； 2. 面板：采用优质 E1 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm； 3. 封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶； 4. 桌架：优质钢架口字脚； 5. 底部带有滑轮	15	张
34	5层北侧	96 培训室	上下可调节办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海棉：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）	40	把
35	6层北侧	办公室 01-08	办公桌	钢木结合/木制 由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台：1800×900×760 或 1600×800×760，中间净空高≥580； 副台：1200×440×660 或 1000×440×660，抽屉内宽≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜； 推柜：420×490×660，配置三连锁。	8	张
36	6层北侧	办公室 01-08	办公椅	椅架：钢制/木制/塑胶； 覆面：皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布； 填充物：泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420，扶手高 220，背倾角 95° ~105° 。	8	把

37	6层北侧	办公室 01-08	单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高400~460（包括下沉量），靠背倾角100°~120°，座面倾角2°~15°。	16	张
38	6层北侧	办公室 01-08	文件柜	900×400×2000。内置不少于4块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。	8	组
39		办公室 01-08	书柜	900×420×2000。上部为玻璃对开门，下部为木制对开门，内部涂饰处理，隐蔽部位封闭处理。层间净高≥250。	8	组
40	6层北侧	洽谈室	4人圆接待桌	1.规格：直径1000mm 高750mm 2.基材：优质钢脚，钢化玻璃，符合国家强制性标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质玻璃，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚2.0mm厚PVC封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保T50黄胶，设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。	1	张
41	6层北侧	洽谈室	接待椅	1.面材：坐面采用无压痕及变形网孔阻燃布，背网为复合新型特网，韧性强、弹力大，背筐一体成型，背部镂空单框设计具有强大的承受作用力。 2.基材：阻燃高密度弹力海绵，软硬适中，回弹好，不变形pp+24%玻璃纤维背架，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，护腰功能纤维背架带升降腰靠的靠背。	4	把
42	6层北侧	储物间	文件柜	900×400×2000。内置不少于4块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。	4	组

43	6层北侧	45 平会议室	14人会议桌	1.规格：4000*2000*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。	1	张
44	6层北侧	45 平会议室	可上下调节会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海棉：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）	14	把
45	6层北侧	办公区域	办公卡座	规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm)； 2.面板：采用优质 E1 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm； 3.封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶； 4.桌架：优质钢架口字脚； 5.桌面配有插座	56	张
46	6层北侧	办公区域	办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海棉：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）	56	把
47	6层南侧	多人办公室 09-011	办公卡座	规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm)； 2.面板：采用优质 E1 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm； 3.封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶； 4.桌架：优质钢架口字脚； 5.桌面配有插座	8	张

48	6层南侧	多人 办公室 09-011	办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(± 10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料; 3.海棉：采用高密度定型海绵; 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用（底盘）座椅安全件（碳素钢板） ▲6.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《底盘》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法.中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 （2）检测参数符合： 外观性能要求（金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无起泡、裂纹和划痕），理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀 100h 内无鼓泡产生，100h 后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象），金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点，中性盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级。	8	把
49	6层南侧	多人 办公室 09-011	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。	6	组
50	6层南侧	多人 办公室 09-011	单人沙发	框架：木制; 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100° ~120°，座面倾角 2° ~15°。	4	张

51	6 层南侧	单人 办公室 12	办公桌	钢木结合/木制 由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台：1800×900×760 或 1600×800×760，中间净空 高≥580； 副台：1200×440×660 或 1000×440×660，抽屉内宽 ≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜； 推柜：420×490×660，配置三连锁。	1	张
52	6 层南侧		办公椅	椅架：钢制/木制/塑胶； 覆面：皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布； 填充物：泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420，扶手高 220，背倾角 95° ~105° 。	1	把
53	6 层南侧		单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包 括下沉量），靠背倾角 100° ~120°，座面倾角 2° ~ 15° 。	2	张
54	6 层南侧		文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可 配钢制对开门顶柜。	2	组
55	6 层南侧	主任 办公室 13、 14	办公桌	由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台：2200×1100×760 或 2000×1000×760，中间净 空高≥580； 副台：1400×550×660 或 1200×550×660，抽屉内宽 ≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜； 推柜：420×490×660，配置三连锁。	2	张
56	6 层南侧		办公椅	椅架：钢制/木制/塑胶； 覆面：皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布； 填充物：泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420，扶手高 220，背倾角 95° ~105° 。	2	把
57	6 层南侧		单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包 括下沉量），靠背倾角 100° ~120°，座面倾角 2° ~ 15° 。	4	张
58	6 层南侧		文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可 配钢制对开门顶柜。	4	组

59	6层南侧		书柜	900×420×2000。上部为玻璃对开门，下部为木制对开门，内部涂饰处理，隐蔽部位封闭处理。层间净高≥250。	2	组
60	6层南侧		更衣柜	木制 900×420×2000（须内设纵向挂衣杆）或 900×550×2000（须内设横向挂衣杆），配带镜框穿衣镜，2块固定隔板。	2	组
61	6层南侧	接待室	单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100°~120°，座面倾角 2°~15°。	2	张
62	6层南侧	接待室	三人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 2150×1000×930，座前宽≥1440，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100°~120°，座面倾角 2°~15°。	1	张
63	6层南侧	接待室	茶几	1. 规格：长 1200mm(±10mm)*宽 600mm(±10mm)*高 430mm(±10mm)； 2. 台面：采用岩板，无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致 3. 桌脚：采用钢管：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 0%<A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥9 级。 4. 含活动茶盘	1	张
64	6层南侧	洽谈区、等候区	4人圆接待桌	1.规格：直径 1000mm 高 750mm 2.基材:优质钢脚，钢化玻璃，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质玻璃,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。	2	张

65	6层南侧	洽谈区、等候区	接待椅	1.面材：坐面采用无压痕及变形网孔阻燃布，背网为复合新型特网，韧性强、弹力大，背筐一体成型，背部镂空单框设计具有强大的承受作用力。 2.基材：阻燃高密度弹力海绵，软硬适中，回弹好，不变形 pp+24%玻璃纤维背架，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，护腰功能纤维背架带升降腰靠的靠背。	8	把
66	6层南侧	储物间、资料间	文件柜	900×400×2000。内置不少于4块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。	6	组
67	6层南侧	资料间	保密柜	1.规格：长 900mm(±10mm)*宽 400mm(±10mm)*高 1850mm(±10mm)； 2.基材：选用冷轧钢板厚度经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，历经全自动（脱脂、水洗、酸洗、磷化、表调、干燥等）十工位处理，高温静电喷塑，精致打磨无毛刺； 3.工艺要求：外观喷涂采用热固性环氧型聚酯粉末涂料全自动喷塑，工件受热均匀，塑粉附着力强，抗老化，环保无污染； 4.结构：柜体上一块层板，内置二抽屉，配电子密码锁；下一块层板钢制门，配电子密码锁； ▲5.提供委托单位为投标人的2022年1月1日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有CMA及CNAS标识的《密码锁》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合：QB/T 1621-2015《家具锁》，GB 3325-2017《金属家具通用技术条件》 （2）检测参数符合： 密码锁：锁头固定连接静拉力：无松动 锁头固定连接扭矩：无松动 锁芯拔动件扭矩：能正常使用 锁舌侧向静载荷：能正常使用 各铆接件静拉力：能正常使用 弹子锁、叶片锁使用寿命：30000次，仍能正常使用 金属喷漆（塑）涂层附着力：1级 有害物质限量（产品涂层和覆面层中可溶性重金属）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。	2	组

68	6层南侧	洽谈室兼会议室	10人会议桌	1.规格：3000*1100*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。	1	张
69	6层南侧		10人可上下调节会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海绵：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板（生态夹板）； 5.采用座椅安全件（碳素钢板） 6.▲提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 的《生态夹板》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： GB/T 9846-2015《普通胶合板》，HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T 22350-2017《成型胶合板》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 （2）检测参数符合： 含水率：8%~8.5%；静曲强度（顺纹）：≥47 MPa；静曲强度（横纹）：≥42MPa；弹性模量（顺纹）：≥7000 MPa；弹性模量（横纹）：≥6200MPa；甲醛释放量：≤0.012 mg/m³，甲醛释放量(9-11L 干燥器法)：≤0.2mg/L。挥发性有机化合物 72h（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））均未检出，抗压性能：无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响。点抗压性能：符合要求。	10	把

70	6层南侧	办公区域	办公卡座	规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm)； 2. 面板：采用优质 E1 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm； 3. 封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶； 4. 桌架：优质钢架口字脚； 5. 桌面配有插座	60	张
71	6层南侧	办公区域	可上下调节办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海棉：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）	60	把
72	7层	65 平洽谈兼会议室	24 人会议桌	1. 规格：7500*2000*750mm 2. 基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3. 饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4. 封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5. 五金件：作防锈、防腐处理。	1	张
73	7层	65 平洽谈兼会议室	上下可调节办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海棉：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）	24	把

74	一层	一层接待大堂	4 人弧型沙发 1. 规格：长 2800mm(±10mm)*宽 900mm(±10mm)*高 750mm(±10mm), 2. 面料：采用优质超纤皮革，皮面光泽度好透气性强，柔软有韧性； 3. 海绵：采用高回弹高密度定型海绵，软硬适中，不变形； 4. 框架：内置实木框架经防潮防腐防虫处理； 5. 打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底； ▲6. 提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《弧形沙发》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： (1) 检测标准符合： GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》； GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》； GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》； QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》； QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》；GB/T16799-2018《家具用皮革》 (2) 检测参数符合： 产品用料、加工：含水率 7-11，铺垫料、防锈处理、摩擦声均应合格； 外观性能：缝纫和包覆、木制件均应合格； 覆面材料理化性能：干摩擦牢度不小于 4 级； 力学性能：沙发座、背及扶手耐久性达到 6 万次； 产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出； 有害物质限量：重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出； 涂层粘着牢度≥6N/10mm；抗引燃特性试验应达到 I 级。 抗菌性能：抑菌率（白色葡萄球菌、宋内志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）均≥95%； 耐霉菌性：耐霉菌性等级（黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）均达到 0 级；	2	张
----	----	--------	---	---	---

75			单人沙发	1. 规格：长 1050mm(±10mm)*宽 880mm(±10mm)*高 850mm(±10mm)； 2. 面料：采用优质超纤皮革，皮面光泽度好透气性强； 3. 海绵：采用高回弹高密度定型海绵，软硬适中，不变形； 4. 框架：内框架采用实木框架； 5. 打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底；	2	张
76			茶几	1. 规格：长 600mm(±10mm)*宽 600mm(±10mm)*高 580mm(±10mm)； 2. 台面：采用岩板，无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致 3. 桌脚：采用优质钢管	2	张
77	一层	一层宴会厅	十人餐桌	1. 规格：Ø1500mm(±10mm)*高 760mm(±10mm)； 2. 材质：橡胶木材料橡木指接板； 3. 油漆：采用优质水性木器漆，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。 4 带转盘钢化无铅玻璃：符合 GB15763.2《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》，弯曲度弓形≤0.06%~0.12%，抗冲击性、散弹袋冲击性能、耐热冲击性能检验结果为符合，表面应力检验结果为 102MPa~105MPa。 ▲5. 提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《橡胶木块》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： (1) 检测标准符合： GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理学性质实验方法 第 9 部分抗弯强度测定》， GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》， GB/T18513-2001《中国主要进口木材名称》， GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》， GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》； GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 (2) 检测参数符合： 树种鉴别：橡胶木，木材抗弯强度≥115MPa；甲醛释放量：≤0.1mg/L，木材含水率：8%~9%；导管与管孔、轴向薄壁组织、木纤维、木射线、树胶道、宏观特征、其他特征均符合橡胶木特征描述。 ▲6. 提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标	18	张

			截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《餐桌》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： (1) 检测标准符合： QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；GB/T228.1—2021《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》；GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分组》；GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》；GB/T4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能测试 第1部分：耐冷液测定法》；GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验《CASS)法》；GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》；GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》；GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》；QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 (2) 检测结果符合： 含水率 6-9%，封边条表面胶合强度$\geq 0.3\text{MPa}$；翘曲度$\leq 0.8\text{mm}$，平整度≤ 0.08，着地平稳性≤ 0.6，外观性能要求金属件、木制件均合格；金属喷漆（塑）涂层：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度（冲击高度 400mm）无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀（100h 内，无鼓泡；100h 后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；附着力达到 1 级；金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点；耐冷热循环、耐划痕、表面耐磨性均合格，耐干热、耐湿热、耐污染性能均达到 5 级；耐冷液达到 1 级； 产品中人造板部件甲醛释放量未检出，有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出； 桌面强度和耐久性、桌面稳定性均应合格；铜盐加速乙酸盐雾试验 CASS（连续喷雾 200h，镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级）均达到 10 级；乙酸盐雾试验 ASS（连续喷雾 200h，镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级）均达到 10 级； 抗菌性能：抑菌率（表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、	
--	--	--	---	--

				大肠杆菌)均$\geq 99.9\%$; 耐霉菌性:耐霉菌性等级(长枝木霉、产黄青霉、绿粘帚霉)均达到0级; 产品寿命:桌面水平耐久达到6万次; 产品有害物质:甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出; 产品有害物质(家具涂层可迁移元素):铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出; 氨释放量未检出;上屈服强度$\geq 260\text{MPa}$。		
--	--	--	--	--	--	--

78	一层	一层宴会厅	餐椅	1. 规格：长 420mm(±10mm)*宽 420mm(±10mm)*高 860mm(±10mm)； 2. 材质为橡木材料经干燥处理，含水率 8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国际标准，甲醛释放量<0.9mg/L；座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度不低于 30MM。 3. 采用优质水性木器漆。 ▲4. 提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《油漆》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： (1) 检测标准符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 (2) 检测参数符合： VOC 含量≤2g/L(未检出)、总铅含量、可溶重金属(镉、铬、汞)、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出, 甲醛含量≤30mg/kg。 ▲5. 提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《餐椅》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： (1) 检测标准符合： GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》； GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能测试 第 1 部分：耐冷液测定法》； GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》； GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》； GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》； QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 (2) 检测参数符合：底脚平稳性≤0.2mm, 外观要求(木制件外观、五金件外观、漆膜外观、木工要求、软包件要求)均合格； 耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性均达到 1 级，抗冲击(冲击高度 50mm)达到 2 级，耐冷热温差应	180	把
----	----	-------	----	--	-----	---

				无鼓泡、裂缝和明显失光； 椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均合格； 甲醛释放量未检出；有害物质限量（重金属含量）： 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； 抗菌性能：抑菌率（表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌）均$\geq 99.9\%$； 耐霉菌性：耐霉菌性等级（长枝木霉、产黄青霉、绿粘帚霉）均达到 0 级； 产品寿命：椅座椅背耐久性达到 12 万次； 产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出； 产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出； 氨释放量未检出； 燃烧性能：燃烧增长速率指数$\leq 200W/s$, 600s 的总放热量$\leq 12MJ$, 60s 内焰尖高度为 0，烟气生成速率指数$\leq 25m^2/s^2$，试验 600s 总烟气生成量$\leq 43m^2$, 60s 内应无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s 内应无燃烧滴落物/微粒，火焰横向蔓延应未到达试样长翼边缘，烟气毒性等级达到安全一级。		
79	一层	一层贵宾接待室	单人沙发	1. 规格：长 1050mm(±10mm)*宽 880mm(±10mm)*高 850mm(±10mm)； 2. 面料：采用优质超纤皮革，皮面光泽度好透气性强； 3. 海绵：采用高回弹高密度定型海绵，软硬适中，不变形； 4. 框架：内框架采用实木框架； 5. 打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底；	12	张
80	一层	一层贵宾接待室	茶几	1. 规格 L700*W750*H700 2. 台面：采用岩板，无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致 3. 桌脚：采用优质钢管	11	张

81	一层	一层 贵宾 接待 室	电动透光 帘	规格 L9500*H3500. 材质：布艺/PVC； 功能：阻燃、抗菌、抗撕裂；	1	项
82		1、 4-6 层茶 水间	直饮过滤 器	达到可直饮标准	6	套
83		4 层 办公 区域	窗帘	厚度：0.75mm 重量：550g/m ³ 5% 成分：35%聚酯纤维+65%聚氯乙烯 开孔率：5% 耐光色牢度：5.0 级 阻燃性能：1 级	376. 5	平方 米
84		5 层 办公 区域	窗帘	厚度：0.75mm 重量：550g/m ³ 5% 成分：35%聚酯纤维+65%聚氯乙烯 开孔率：5% 耐光色牢度：5.0 级 阻燃性能：1 级	190. 95	平方 米
85		6 层 办公 区域	窗帘	厚度：0.75mm 重量：550g/m ³ 5% 成分：35%聚酯纤维+65%聚氯乙烯 开孔率：5% 耐光色牢度：5.0 级 阻燃性能：1 级	378. 9	平方 米

86		4-6 层办 公区 域	花槽矮柜	面材：采用中密度实木颗粒基材表面饰进口双面 MFC，具有耐磨、耐高温的特点，台面不易刮花； 基材：采用的是欧洲 E1 级环保标准基材，此基材用原木压缩颗粒成型，防虫、防腐处理，抗弯性能强，不易变形，甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg}$ ；健康环保； 封边：采用优质 PVC 激光无缝封边；美观大方；	25	套
87		4 层 办公 区域	玻璃磨砂 贴纸	1.8 米高 用于办公区域玻璃隔断	144	平方 米
88		5 层 办公 区域	玻璃磨砂 贴纸	1.8 米高 用于办公区域玻璃隔断	117	平方 米
89		6 层 办公 区域	玻璃磨砂 贴纸	1.8 米高 用于办公区域玻璃隔断	135	平方 米

注：

- 1) 本《产品参数、价格清单》所提有关技术和商务要求（打“★”的条款必须满足，否则作无效投标处理，打“▲”的条款为重要指标，如不满足不作废标处理，但作为重要扣分项）；仅供参考，投标人在投标文件中可提出替代标准，但此替代标准应不低于招标文件技术要求。
- 2) 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。供应商上述行为一经发现或查实，除扣分外，招标代理机构可视情况报政府采购监督管理部门做进一步处理。

当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。

第五章 合同基本内容（供参考）

河南省驻大湾区招商企业孵化平台 家具采购项目

合 同 书

项目名称：河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目

签约地点：深圳市

签订时间：二〇二三年 月

合同书

采购单位（甲方）：河南省人民政府驻广州办事处

供 应 商（乙方）：_____

甲、乙双方根据 2023 年 月 日公开招标的结果,采购项目（招标编号： ），和《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，结合本项目（即河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目，下同）的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目实施事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目

合同价款：合同总价为_____元，含一切税、费。本合同总价包括乙方为实施本项目荷载试验所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。

二、服务范围：

1、河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目服务

(一) 免费保修期内售后服务要求		
1	免费保修期	★货物免费保修期 <u>2</u> 年,时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2	保修期内零件工时费用	保修期内，免费更换零配件、免工时费。
3	维修响应及故障解决时间	在保修期内，一旦发生质量问题，由货物制造商提供售后服务， 2 小时内 响应,24 小时内 完成维修 ,零配件供应及时。
4	发生质量问题的处理方式	免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

5	其他	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
(二) 免费保修期外售后服务要求		
1	保修期外售后服务要求	1.1 保修期满后，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内 赶到现场进行修理或更换。
		1.2 保修期满后，投标人应继续支持维修，并以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。
		1.3 投标人及货物制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论货物有无故障先买保修服务），不得在货物中嵌设任何不利于采购人使用与维修货物的障碍。
(三) 其他商务要求		
1	关于交货	★1.1 签订合同后 <u>30</u> 天（日历日）内。
		1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测 and 提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前 3 天通知中标人。
		1.3 交货（具体）地点：__。
2	质量保证	2.1 保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3	关于验收	3.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
4	付款方式	a. 预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同金额的 30%作为预付款。 b. 设备发货款：在设备准备发货前，甲方应向乙方支付合同金额的 30%作为设备发货款。 c. 安装调试款：设备送达并开始安装调试后，甲方应向乙方支付合同金额的 20%作为安装调试款。 d. 尾款与验收：安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方需在接到通知后的 15 天内完成验收。若甲方

		在规定时间内未进行验收，则视为验收合格。验收合格后，甲方应向乙方支付合同金额的 15%尾款，预留 5%作为质保金，保修期限结束后由供应商提供发票，甲方核实后付款。 f. 发票开具：乙方在收到合同款项后的 3 天内，应向甲方开具相应的发票。
5	软件升级服务	免费提供技术咨询及软件升级 ，提供产品终身技术服务，所有软件支持持续升级，不能设置使用期限。
6	培训	投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
7	关于知识产权	7.1 提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
		7.2 投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
		7.3 采购人购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
8	关于违约	8.1 中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 1.9 % 的违约金并按主管部门相关规定处理。
		8.2 中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。
		8.3 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，按主管部门相关规定处理。
		8.4 投标人逾期未交货物的，投标人向采购人每日偿付货物款 千分之一 的违约金。投标人超过交货期限 30 日 仍未交货，采购人有权解除合同。

2、其他合同未明示的相关工作。

三、咨询服务资料归属

1、所有提交给甲方的咨询服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术咨询服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提供给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本咨询服务项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

四、甲方的义务：

1、负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展项目工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目咨询服务工作有关的资料。

3. 负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

五、乙方的义务：

1、应按照_____号招标文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。

2、负责组织项目的实施，保证工程进度和供电智能检测系统工作质量，并满足全部验收相关标准。

3、向甲方提交检测资料等各__3__套，一套电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

六、甲方的权利：

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

七、乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本咨询服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

八、甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙

方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

九、乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

十、人员要求

1、参加本项目试验的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2、参加本项目的试验人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和试验服务组织实施方案一致。

3、必须以直属试验人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。

十一、乙方工作工具要求

1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。用户不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。

2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

十二、保密要求

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。

十三、验收

投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

十四、付款方式

- a. 预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同金额的 30%作为预付款。
- b. 设备发货款：在设备准备发货前，甲方应向乙方支付合同金额的 30%作为设备发货款。
- c. 安装调试款：设备送达并开始安装调试后，甲方应向乙方支付合同金额的 20%作为安装调试款。
- d. 尾款与验收：安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方需在接到通知后的 15 天内完成验收。若甲方在规定时间内未进行验收，则视为验收合格。验收合格后，甲方应向乙方支付合同金额的 15%尾款，预留 5%作为质保金，保修期限结束后由供应商提供发票，甲方核实后付款。
- f. 发票开具：乙方在收到合同款项后的 3 天内，应向甲方开具相应的发票。

十五、争议解决办法

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。

十六、风险责任

1、乙方应完全地按照 号招标文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

2、乙方在实施荷载试验过程中应对自身的安全生产负责，若由乙方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

十七、违约责任

1、中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 1.9 %的违约金并按主管部门相关规定处理。

2、中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。

3、中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，按主管部门相关规定处理。

4、投标人逾期未交货物的，投标人向采购人每日偿付货物款 千分之一 的违约金。投标人超过交货期限 30 日 仍未交货，采购人有权解除合同。

十八、其他

1、本合同与 号招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

- (1) 号招标文件、答疑及补充通知；
- (2) 投标文件；
- (3) 本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

（以下无正文，仅为签署）

（此页无正文，仅为签署页）

甲方：_____

乙方：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

或（签字）

或（签字）

委托代理人：_____

委托代理人：_____

地 址：_____

地 址：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

银行帐号：_____

邮 箱：_____

签定日期：____年__月__日

签定日期：____年__月__日

第六章 投标文件格式

投标文件

(☐正本/☐副本)

项目名称：河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目

项目编号：SZHT2023-033

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

目 录

- 一、政府采购投标及履约承诺函
- 二、投标函
- 三、中小企业声明函
- 四、残疾人福利性单位声明函
- 五、监狱企业证明函
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人委托书
- 八、投标报价表格式
- 九、技术参数响应程度
- 十、商务条款偏离表
- 十一、投标人同类项目业绩情况
- 十二、技术保障措施
- 十三、项目进度实施方案
- 十四、安装调试服务方案计划
- 十五、售后服务方案
- 十六、违约承诺
- 十七、诚信
- 十八、投标人认为必要的其他资料

评审指引表

（置于投标文件的首页）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评审事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

项目评标指引表

一、资格性检查指引			
序号	资格性检查项目	证明文件	起止页码
1			
2			
二、符合性检查指引			
序号	符合性检查项目	投标人自查情况	
1		不存在（示例）	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
三、评分指引			
评分类别	评分项目	对应章节	起止页码
技术部分	（请根据项目评分表内容调整）		
	示例：实施方案		

商务 部分	(请根据项目评分表内容调整)		
	示例：类似业绩		

注：

1. 对于“**投标人自查情况**”，请投标人根据检查项目认真自查，并参照示例填写“存在/不存在”，如填写“存在”将可能导致投标人**符合性审查不通过**；

2. 对于“**综合评分指引**”请投标人按照第三章的《项目评分表》的评分要求，根据各评分项目以**自上而下**的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

一、政府采购投标及履约承诺函

政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市河图建设项目管理有限公司

我公司承诺：

1. 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2. 我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3. 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4. 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5. 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6. 我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。
7. 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。
8. 我单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。
9. 我单位不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。
10. 我公司承诺不接受联合体投标，不允许转包，不接受分包。
11. 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关

监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

12. 我公司已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：_____

日期：____年__月__日

二、投标函

投标函

致：深圳市河图建设项目管理有限公司

根据贵方河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目（项目编号：SZHT2023-033）的采购公告，本人代表投标人_____参加评审，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1. 我方郑重承诺：我方将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照招标文件的要求提供货物或服务。我方并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。我方投标总报价包含采购需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标总报价中，成交后不再向采购人收取任何费用。

2. 我方已详细审查全部招标文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解招标文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 我方同意本项目投标有效期为自评选截止之日起 90 日，如我方获成交，同意评选有效期自动延长至合同终止为止。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的投标。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

5. _____同志，现任我单位法定代表人。

6. 我方兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司 / 单位参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

7. 与本评选有关的一切正式往来通讯请现场递交至：

投标人地址及项目联系人：

电话：

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人签名或印鉴：

投标人委托人（代表）签名或印鉴：

日期：__年__月__日

三、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动，并提供：☐ 本单位制造的货物；由本企业承担工程、提供服务；☐ 提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承诺人在☐ 出打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

五、监狱企业证明函

监狱企业证明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动，并提供：☐ 本单位制造的货物；由本企业承担工程、提供服务；
☐ 提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在☐ 出打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

单位名称（盖章）：

日 期：

六、法定代表人证明书

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务, 为法定代表人, 特此证明。

有效期限: _____

附: 代表人性别: _____ 年龄: _____ 身份证号码: _____

注册号码: _____ 企业类型: _____ 经

营范围: _____。

(附身份证复印件, 并加盖投标人公章)

投标人(盖章):

地 址:

法定代表人(签字或盖章):

职 务:

七、法定代表人委托书

法定代表人委托书

致：深圳市河图建设项目管理有限公司

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的_____（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现委托_____（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就_____（项目名称：_____）项目招标[项目编号为_____]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

（附身份证复印件，并加盖投标人公章）

投标人（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

投标人委托人（签字或盖章）：

职 务：

八、投标报价表格式

1. 投标报价表

项目编号：SZHT2023-033

项目名称	投标总价（元）	交货期
河南省驻大湾区 招商企业孵化平 台家具采购项目	大写：人民币_____元整	
	小写：¥_____	

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

2. 投标明细报价表

采购项目名称：河南省驻大湾区招商企业孵化平台家具采购项目

采购项目编号：SZHT2023-033

序号	货物名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1	办公桌	12	张		
2	办公椅	12	把		
3	单人沙发	24	张		
4	书柜	12	组		
5	文件柜	12	组		
6	文件柜	8	组		
7	4人圆接待桌	4	张		
8	接待椅	16	把		
9	6人会议桌	2	张		
10	可上下调节会议椅	12	把		
11	8人会议桌	2	张		
12	可上下调节会议椅	16	把		
13	14人会议桌	1	张		
14	可上下调节会议椅	14	把		
15	办公卡座	108	张		
16	可上下调节办公椅	108	把		
17	办公桌	8	张		
18	办公椅	8	把		

19	单人沙发	16	张		
20	书柜	8	组		
21	文件柜	8	组		
22	文件柜	1	组		
23	文件柜	2	组		
24	文件柜	2	组		
25	6 人会议桌	1	套		
26	可上下调节会议椅	6	把		
27	8 人会议桌	2	套		
28	可上下调节会议椅	16	把		
29	4 人圆接待桌	1	张		
30	接待椅	4	把		
31	办公卡座	58	张		
32	可上下调节办公椅	58	把		
33	办公桌	15	张		
34	上下可调节办公椅	40	把		
35	办公桌	8	张		
36	办公椅	8	把		
37	单人沙发	16	张		
38	文件柜	8	组		
39	书柜	8	组		

40	4 人圆接待桌	1	张		
41	接待椅	4	把		
42	文件柜	4	组		
43	14 人会议桌	1	张		
44	可上下调节会议椅	14	把		
45	办公卡座	56	张		
46	办公椅	56	把		
47	办公卡座	8	张		
48	办公椅	8	把		
49	文件柜	6	组		
50	单人沙发	4	张		
51	办公桌	1	张		
52	办公椅	1	把		
53	单人沙发	2	张		
54	文件柜	2	组		
55	办公桌	2	张		
56	办公椅	2	把		
57	单人沙发	4	张		
58	文件柜	4	组		
59	书柜	2	组		
60	更衣柜	2	组		

61	单人沙发	2	张		
62	三人沙发	1	张		
63	茶几	1	张		
64	4 人圆接待桌	2	张		
65	接待椅	8	把		
66	文件柜	6	组		
67	保密柜	2	组		
68	10 人会议桌	1	张		
69	10 人可上下调节会议椅	10	把		
70	办公卡座	60	张		
71	可上下调节办公椅	60	把		
72	24 人会议桌	1	张		
73	上下可调节办公椅	24	把		
74	4 人弧型沙发	2	张		
75	单人沙发	2	张		
76	茶几	2	张		
77	十人餐桌	18	张		
78	餐椅	180	把		
79	单人沙发	12	张		
80	茶几	11	张		
81	电动透光帘	1	项		

82	直饮过滤器	6	套		
83	窗帘	376.5	平方米		
84	窗帘	190.95	平方米		
85	窗帘	378.9	平方米		
86	花槽矮柜	25	套		
87	玻璃磨砂贴纸	144	平方米		
88	玻璃磨砂贴纸	117	平方米		
89	玻璃磨砂贴纸	135	平方米		
合计					

注：1) 以上内容必须《投标报价表》一致，不得超过预算总价，且单价不得超过招标文件预算单价，否则做废标处理。

- 2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
- 3) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的价格中；
- 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

九、技术参数响应程度

技术参数响应表

序号	货物名称	招标技术规格	投标响应技术规格	偏离情况（正偏离 / 完全响应 / 负偏离）
1	办公桌	钢木结合/木制 由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台：1800×900×760 或 1600×800×760，中间净空高≥580； 副台：1200×440×660 或 1000×440×660，抽屉内宽≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜； 推柜：420×490×660，配置三连锁。		
2	办公椅	椅架：钢制/木制/塑胶； 覆面：皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布； 填充物：泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420，扶手高 220，背倾角 95°～105°。		
3	单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400～460（包括下沉量），靠背倾角 100°～120°，座面倾角 2°～15°。		

4	书柜	900×420×2000。上部为玻璃对开门，下部为木制对开门，内部涂饰处理，隐蔽部位封闭处理。层间净高≥250。		
5	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。		
6	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。		
7	4 人圆接待桌	1.规格：直径 1000mm 高 750mm 2.基材:优质钢脚，钢化玻璃，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质玻璃,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。 ▲6.提供委托单位为投标人或所投产品制造商的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 的《铰链》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 （2）检测参数符合： 垂直静载荷（30Kg）、水平静载荷（70N）试验后，满足要		

		求；功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷试验满足要求； 耐久性（经 20 万次耐久试验后）功能无损坏，下沉量 $\leq 0.5\text{mm}$； 耐腐蚀：18h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm²，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内不计），无锈点；乙酸盐雾试验：乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级。		
8	接待椅	1.面材：坐面采用无压痕及变形网孔阻燃布，背网为复合新型特网，韧性强、弹力大，背筐一体成型，背部镂空单框设计具有强大的承受作用力。 2.基材：阻燃高密度弹力海绵，软硬适中，回弹好，不变形 pp+24%玻璃纤维背架，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，护腰功能纤维背架带升降腰靠的靠背。 ▲3.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 的《PP 原材料》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： GB/T 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》 SN/T 1877.2-2007《塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法》 GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》		

		SN/T 2005.2-2005《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第2部分:气相色谱-质谱法》 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。 (2) 检测参数符合: 多溴联苯、多溴二苯醚均未检出。邻苯二甲酸酯 6 项: 未检出; 多环芳烃: 苯并[a]芘: 未检出; 16 种多环芳烃 (PAH) 总量: 未检出。重金属 (可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞) 未检出。		
9	6 人会议桌	1.规格: 1800*800*750mm 2.基材: 采用优质 E1 级高密度颗粒板, 优质钢脚, 钢木结合, 符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用, 各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面: 采用优质三聚氰胺板, 经过防潮、防虫、防腐的化学处理, 强度高, 刚性好, 不变型, 比重合理。 4.封边: 采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边, 贴面的内材结构所用胶水, 用优质环保 T50 黄胶, 设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件: 作防锈、防腐处理。		
10	可上下调节会议椅	1.规格: 长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料: 优质阻燃抗菌布料; 3.海绵: 采用高密度定型海绵; 4.夹板: 座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件 (碳素钢板)		
11	8 人会议桌	1.规格: 2400*1100*750mm 2.基材: 采用优质 E1 级高密度颗粒板, 优质钢脚, 钢木结合, 符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用, 各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面: 采用优质三聚氰胺板, 经过防潮、防虫、防腐的化学		

		处理,强度高,刚性好,不变型,比重合理。 4.封边:采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边,贴面的内材结构所用胶水,用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件:作防锈、防腐处理。		
12	可上下调节会议椅	1.规格:长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料:优质阻燃抗菌布料; 3.海绵:采用高密度定型海绵; 4.夹板:座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件(碳素钢板)		
13	14 人会议桌	1.规格:4000*2000*750mm 2.基材:采用优质 E1 级高密度颗粒板,优质钢脚,钢木结合,符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用,各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面:采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变型,比重合理。 4.封边:采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边,贴面的内材结构所用胶水,用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件:作防锈、防腐处理。 ▲6.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《水性胶》抽样检测报告扫描件,及报告在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition)查询截图或检验检测机构官网查询截图,报告内容满足以下标准及参数: (1)检测标准符合: GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》 HJ 2541-2016《环境标志产品 技术要求 胶合剂》		

		HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶黏剂》； GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》。 (2) 检测参数符合： 甲苯+二甲苯:未检出；VOC 含量限量：未检出；苯:未检出； 外观：乳白色，无可视粗颗粒或异物；ph 值：5.0-6.0；黏 度：≥15.2Pa·s；不挥发物≥36.4%；干强度：≥12.5Mpa；湿 强度：≥5.2Mpa。		
14	可上下调节 会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海绵：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）		
15	办公卡座	规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm)； 2.面板：采用优质 EI 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm； 3.封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶； 4.桌架：优质钢架口字脚； 5.桌面配有插座 ▲6.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止 日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《刨 花板》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公 共 服 务 平 台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPo sition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容 满足以下标准及参数： (1) 检测标准符合： GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、		

		GB/T4897-2015《刨花板》、 GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 (2) 检测参数符合: 密度 0.65~0.7g/cm³, 板内密度偏差±0.3%, 含水率 7%~8%, 静曲强度≥20MPa, 弹性模量≥3500MPa, 内胶合强度≥0.5MPa, 握螺钉力: 板面≥1200N、板边≥850N, 2h 吸水厚度膨胀率≤0.5%, 表面胶合强度≥2.0MPa, 甲醛释放限量≤0.02mg/m³ (测试时间: 54h), 挥发性有机化合物 72h (总挥发性有机化合物 (TVOC)、苯、甲苯、二甲苯) 均未检出。		
16	可上下调节办公椅	1.规格: 长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料: 优质阻燃抗菌布料; 3.海绵: 采用高密度定型海绵; 4.夹板: 座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件 (碳素钢板) ▲6.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《布料》抽样检测报告扫描件, 及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图, 报告内容满足以下标准及参数: (1) 检测标准符合: GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》, GB/T4668-1995《机织物密度的测定》, GB/T4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》, GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 2 部分: 模拟火柴火焰》 (2) 检测参数符合: 面层: 经密: ≥677 根, 纬密: ≥216 根。底层: 经密: ≥730		

		根, 纬密: ≥ 140 根, 面积质量: 面层面料: $\geq 445\text{g/m}^2$, 底层面料: $\geq 400\text{g/m}^2$ 。甲醛含量: 未检出, pH 值: 6.0~6.5。 染色牢度: 耐水: 变色 $\geq 4-5$ 级, 沾色 $\geq 4-5$ 级;耐酸汗渍: 变色 $\geq 4-5$ 级, 沾色 ≥ 4 级;耐碱汗渍: 变色 $\geq 4-5$ 级, 沾色 $\geq 4-5$ 级;耐干摩擦: 经向 $\geq 4-5$ 级, 纬向 $\geq 4-5$ 级;可分解致癌芳香胺染料: 未检出;抗引燃特性一模拟火柴火焰: 试件表面或内部未发现续燃或阴燃现象。		
17	办公桌	钢木结合/木制 由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台: $1800 \times 900 \times 760$ 或 $1600 \times 800 \times 760$, 中间净空高 ≥ 580 ; 副台: $1200 \times 440 \times 660$ 或 $1000 \times 440 \times 660$, 抽屉内宽 ≥ 230 , 可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜; 推柜: $420 \times 490 \times 660$, 配置三连锁。		
18	办公椅	椅架: 钢制/木制/塑胶; 覆面: 皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布; 填充物: 泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420, 扶手高 220, 背倾角 $95^\circ \sim 105^\circ$ 。		
19	单人沙发	框架: 木制; 覆面: 皮制/防静电麻绒面料。 $1080 \times 1000 \times 930$, 座前宽 ≥ 480 , 座高 400~460 (包括下沉量), 靠背倾角 $100^\circ \sim 120^\circ$, 座面倾角 $2^\circ \sim 15^\circ$ 。		
20	书柜	$900 \times 420 \times 2000$ 。上部为玻璃对开门, 下部为木制对开门, 内部涂饰处理, 隐蔽部位封闭处理。层间净高 ≥ 250 。		
21	文件柜	$900 \times 400 \times 2000$ 。内置不少于 4 块钢制可调节隔板, 可配钢制对开门顶柜。		

22	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。		
23	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。		
24	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。		
25	6 人会议桌	1.规格：1800*800*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。		
26	可上下调节会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料; 3.海绵：采用高密度定型海绵; 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件（碳素钢板）		
27	8 人会议桌	1.规格：2400*1100*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功		

		能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。		
28	可上下调节会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料; 3.海棉：采用高密度定型海绵; 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件（碳素钢板）		
29	4 人圆接待桌	1.规格：直径 1000mm 高 750mm 2.基材:优质钢脚，钢化玻璃，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质玻璃,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。		
30	接待椅	1.面材：坐面采用无压痕及变形网孔阻燃布，背网为复合新型特网，韧性强、弹力大，背筐一体成型，背部镂空单框设计具有强大的承受作用力。 2.基材：阻燃高密度弹力海绵，软硬适中，回弹好，不变形 pp+24%玻璃纤维背架，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，护腰功能纤维背架带升降腰靠的靠背。		
31	办公卡座	规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm); 2.面板：采用优质 EI 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm; 3.封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶;		

		4.桌架：优质钢架口字脚； 5.桌面配有插座		
32	可上下调节办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海绵：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）		
33	办公桌	1.规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm)； 2.面板：采用优质 EI 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm； 3.封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶； 4.桌架：优质钢架口字脚； 5.底部带有滑轮		
34	上下可调节办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm)； 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海绵：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）		
35	办公桌	钢木结合/木制 由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台：1800×900×760 或 1600×800×760，中间净空高 ≥580； 副台：1200×440×660 或 1000×440×660，抽屉内宽 ≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜； 推柜：420×490×660，配置三连锁。		
36	办公椅	椅架：钢制/木制/塑胶； 覆面：皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布； 填充物：泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420，扶手高 220，背倾角 95° ~105°。		

37	单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100°~120°，座面倾角 2°~15°。		
38	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。		
39	书柜	900×420×2000。上部为玻璃对开门，下部为木制对开门，内部涂饰处理，隐蔽部位封闭处理。层间净高≥250。		
40	4 人圆接待桌	1.规格：直径 1000mm 高 750mm 2.基材:优质钢脚，钢化玻璃，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质玻璃,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。		
41	接待椅	1.面材：坐面采用无压痕及变形网孔阻燃布，背网为复合新型特网，韧性强、弹力大，背筐一体成型，背部镂空单框设计具有强大的承受作用力。 2.基材：阻燃高密度弹力海绵，软硬适中，回弹好，不变形 pp+24%玻璃纤维背架，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，护腰功能纤维背架带升降腰靠的靠背。		
42	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。		

43	14 人会议桌	1.规格：4000*2000*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。		
44	可上下调节会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(± 10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海绵：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）		
45	办公卡座	规格：长 1200mm(± 10mm)*宽 800mm(± 10mm)*高 750mm(±10mm); 2.面板：采用优质 EI 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm； 3.封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶； 4.桌架：优质钢架口字脚； 5.桌面配有插座		
46	办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(± 10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料； 3.海绵：采用高密度定型海绵； 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板； 5.采用座椅安全件（碳素钢板）		

47	办公卡座	规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm); 2.面板：采用优质 EI 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm; 3.封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶; 4.桌架：优质钢架口字脚; 5.桌面配有插座		
48	办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料; 3.海绵：采用高密度定型海绵; 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用（底盘）座椅安全件（碳素钢板） ▲6.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《底盘》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法.中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 （2）检测参数符合： 外观性能要求（金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无起泡、裂纹和划痕），理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀 100h 内无鼓泡产生，100h 后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象），金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点，中性盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级。		

49	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。层间净高≥330。		
50	单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100°~120°，座面倾角 2°~15°。		
51	办公桌	钢木结合/木制 由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台：1800×900×760 或 1600×800×760，中间净空高≥580； 副台：1200×440×660 或 1000×440×660，抽屉内宽≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜； 推柜：420×490×660，配置三连锁。		
52	办公椅	椅架：钢制/木制/塑胶； 覆面：皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布； 填充物：泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420，扶手高 220，背倾角 95°~105°。		
53	单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100°~120°，座面倾角 2°~15°。		
54	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。		
55	办公桌	由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主台：2200×1100×760 或 2000×1000×760，中间净空高≥580； 副台：1400×550×660 或 1200×550×660，抽屉内宽≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜；		

		推柜：420×490×660，配置三连锁。		
56	办公椅	椅架：钢制/木制/塑胶； 覆面：皮制/网布/防静电麻绒面料/科技布； 填充物：泡棉/海绵/蓬松棉。 座高 420，扶手高 220，背倾角 95° ~105° 。		
57	单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100° ~120°，座面倾角 2° ~15° 。		
58	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。		
59	书柜	900×420×2000。上部为玻璃对开门，下部为木制对开门，内部涂饰处理，隐蔽部位封闭处理。层间净高≥250。		
60	更衣柜	木制 900×420×2000（须内设纵向挂衣杆）或 900×550×2000（须内设横向挂衣杆），配带镜框穿衣镜，2 块固定隔板。		
61	单人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 1080×1000×930，座前宽≥480，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100° ~120°，座面倾角 2° ~15° 。		
62	三人沙发	框架：木制； 覆面：皮制/防静电麻绒面料。 2150×1000×930，座前宽≥1440，座高 400~460（包括下沉量），靠背倾角 100° ~120°，座面倾角 2° ~15° 。		
63	茶几	1.规格：长 1200mm(±10mm)*宽 600mm(±10mm)*高 430mm(±10mm)； 2.台面：采用岩板，无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致 3.桌脚：采用钢管：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐		

		雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0\% < A \leq 0.1\%$ 的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级。 4.含活动茶盘		
64	4 人圆接待桌	1.规格：直径 1000mm 高 750mm 2.基材:优质钢脚，钢化玻璃，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质玻璃,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。		
65	接待椅	1.面材：坐面采用无压痕及变形网孔阻燃布，背网为复合新型特网，韧性强、弹力大，背筐一体成型，背部镂空单框设计具有强大的承受作用力。 2.基材：阻燃高密度弹力海绵，软硬适中，回弹好，不变形 pp+24%玻璃纤维背架，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，护腰功能纤维背架带升降腰靠的靠背。		
66	文件柜	900×400×2000。内置不少于 4 块钢制可调节隔板，可配钢制对开门顶柜。		

67	保密柜	1.规格：长 900mm(±10mm)*宽 400mm(±10mm)*高 1850mm(±10mm); 2.基材：选用冷轧钢板厚度经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，历经全自动（脱脂、水洗、酸洗、磷化、表调、干燥等）十工位处理，高温静电喷塑，精致打磨无毛刺； 3.工艺要求：外观喷涂采用热固性环氧型聚酯粉末涂料全自动喷塑，工件受热均匀，塑粉附着力强，抗老化，环保无污染； 4.结构：柜体上一块层板，内置二抽屉，配电子密码锁；下一块层板钢制门，配电子密码锁； ▲5.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《密码锁》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合：QB/T 1621-2015《家具锁》，GB 3325-2017《金属家具通用技术条件》 （2）检测参数符合： 密码锁：锁头固定连接静拉力：无松动 锁头固定连接扭矩：无松动 锁芯拔动件扭矩：能正常使用 锁舌侧向静载荷：能正常使用 各铆接件静拉力：能正常使用 弹子锁、叶片锁使用寿命：30000 次，仍能正常使用 金属喷漆（塑）涂层附着力：1 级 有害物质限量（产品涂层和覆面层中可溶性重金属）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。		
68	10 人会议桌	1.规格：3000*1100*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学		

		处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。		
69	10 人可上下调节会议椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料; 3.海绵：采用高密度定型海绵; 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板（生态夹板）; 5.采用座椅安全件（碳素钢板） 6.▲提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 的《生态夹板》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： GB/T 9846-2015《普通胶合板》，HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T 22350-2017《成型胶合板》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 （2）检测参数符合： 含水率：8%~8.5%；静曲强度（顺纹）：≥47 MPa；静曲强度（横纹）：≥42MPa；弹性模量（顺纹）：≥7000 MPa；弹性模量（横纹）：≥6200MPa；甲醛释放量：≤0.012 mg/m³，甲醛释放量(9-11L 干燥器法)：≤0.2mg/L。挥发性有机化合物 72h（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））均未检出，抗压性能：无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响。点抗压性能：符合要求。		

70	办公卡座	规格：长 1200mm(±10mm)*宽 800mm(±10mm)*高 750mm(±10mm); 2.面板：采用优质 EI 级三聚氰胺板，桌板厚度 25mm; 3.封边：过线处 PVC 封边条处理，热熔胶; 4.桌架：优质钢架口字脚; 5.桌面配有插座		
71	可上下调节办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料; 3.海绵：采用高密度定型海绵; 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件（碳素钢板）		
72	24 人会议桌	1.规格：7500*2000*750mm 2.基材：采用优质 E1 级高密度颗粒板，优质钢脚，钢木结合，符合国家强制性标准 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。胶合和附着性能牢固、经久耐用，各项指标均达到国际环保要求。 3.饰面：采用优质三聚氰胺板,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理。 4.封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，贴面的内材结构所用胶水，用优质环保 T50 黄胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍。 5.五金件：作防锈、防腐处理。		
73	上下可调节办公椅	1.规格：长 575mm(±10mm)*宽 530mm(±10mm)*高 1050mm(±10mm); 2.面料：优质阻燃抗菌布料; 3.海绵：采用高密度定型海绵; 4.夹板：座垫承受部分采用热压一次成型多层板; 5.采用座椅安全件（碳素钢板）		

74	4 人弧型沙发	1.规格：长 2800mm(±10mm)*宽 900mm(±10mm)*高 750mm(±10mm), 2.面料：采用优质超纤皮革，皮面光泽度好透气性强，柔软有韧性； 3.海绵：采用高回弹高密度定型海绵，软硬适中，不变形； 4.框架：内置实木框架经防潮防腐防虫处理； 5.打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底； ▲6.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《弧形沙发》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》； GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》； QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》；GB/T16799-2018《家具用皮革》 （2）检测参数符合： 产品用料、加工：含水率 7-11，铺垫料、防锈处理、摩擦声均应合格； 外观性能：缝纫和包覆、木制件均应合格； 覆面材料理化性能：干摩擦牢度不小于 4 级； 力学性能：沙发座、背及扶手耐久性达到 6 万次； 产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出； 有害物质限量：重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出； 涂层粘着牢度≥6N/10mm;抗引燃特性试验应达到 I 级。 抗菌性能：抑菌率（白色葡萄球菌、宋内志贺氏菌、金黄色	
----	---------	---	--

		葡萄球菌)均$\geq 95\%$; 耐霉菌性:耐霉菌性等级(黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉)均达到0级;		
75	单人沙发	1.规格:长 1050mm(± 10mm)*宽 880mm(± 10mm)*高 850mm(± 10mm); 2.面料:采用优质超纤皮革,皮面光泽度好透气性强; 3.海绵:采用高回弹高密度定型海绵,软硬适中,不变形; 4.框架:内框架采用实木框架; 5.打底:高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承;高强度S形弹簧和高弹力绷带打底;		
76	茶几	1.规格:长 600mm(± 10mm)*宽 600mm(± 10mm)*高 580mm(± 10mm); 2.台面:采用岩板,无裂纹、压痕和划伤,倒棱、圆角均匀一致 3.桌脚:采用优质钢管		

77	十人餐桌	1.规格: Ø1500mm(±10mm)*高 760mm(±10mm); 2.材质: 橡胶木材料橡木指接板; 3.油漆: 采用优质水性木器漆, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀。 4 带转盘钢化无铅玻璃: 符合 GB15763.2《建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻璃》, 弯曲度弓形≤0.06%~0.12%, 抗冲击性、散弹袋冲击性能、耐热冲击性能检验结果为符合, 表面应力检验结果为 102MPa~105MPa。 ▲5.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《橡胶木块》抽样检测报告扫描件, 及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图, 报告内容满足以下标准及参数: (1) 检测标准符合: GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理学性质实验方法 第 9 部分抗弯强度测定》, GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》, GB/T18513-2001《中国主要进口木材名称》, GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》, GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》; GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 (2) 检测参数符合: 树种鉴别: 橡胶木, 木材抗弯强度≥115MPa; 甲醛释放量: ≤0.1mg/L, 木材含水率: 8%~9%; 导管与管孔、轴向薄壁组织、木纤维、木射线、树胶道、宏观特征、其他特征均符合橡胶木特征描述。 ▲6.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《餐桌》抽样检测报告扫描件, 及报告在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition) 查询截图或检验检测机构官网查询截图, 报告内容	
----	------	---	--

		满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；GB/T228.1 — 2021《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》； GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》； GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分组》； GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》；GB/T4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能测试 第1部分：耐冷液测定法》； GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验《CASS)法》； GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》； GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》；GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》； QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 （2）检测结果符合： 含水率 6-9%，封边条表面胶合强度$\geq 0.3\text{MPa}$；翘曲度$\leq 0.8\text{mm}$，平整度≤ 0.08，着地平稳性≤ 0.6， 外观性能要求金属件、木制件均合格；金属喷漆（塑）涂层：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度（冲击高度 400mm）无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀（100h 内，无鼓泡；100h 后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；附着力达到 1 级；金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点；耐冷热循环、耐划痕、表面耐磨性均合格，耐干热、耐湿热、耐污染性能均达到 5 级；耐冷液达到 1 级； 产品中人造板部件甲醛释放量未检出，有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出； 桌面强度和耐久性、桌面稳定性均应合格； 铜盐加速乙酸盐雾试验 CASS（连续喷雾 200h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级）均达到 10 级； 乙酸盐雾试验 ASS（连续喷雾 200h,镀（涂）层对基体的保		
--	--	---	--	--

		护等级、本身耐腐蚀等级）均达到 10 级； 抗菌性能：抑菌率（表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌）均$\geq 99.9\%$； 耐霉菌性：耐霉菌性等级（长枝木霉、产黄青霉、绿粘帚霉）均达到 0 级； 产品寿命：桌面水平耐久达到 6 万次； 产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出； 产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出； 氨释放量未检出；上屈服强度$\geq 260\text{MPa}$。		
--	--	--	--	--

78	餐椅	1.规格：长 420mm(±10mm)*宽 420mm(±10mm)*高 860mm(±10mm)； 2.材质为橡木材料经干燥处理，含水率 8~12%，木材经防虫、防腐等化学处理，各项技术指标按国际标准，甲醛释放量<0.9mg/L；座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度不低于 30MM。 3.采用优质水性木器漆。 ▲4.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《油漆》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 （2）检测参数符合： VOC 含量≤2g/L（未检出）、总铅含量、可溶重金属（镉、铬、汞）、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出,甲醛含量≤30mg/kg。 ▲5.提供委托单位为投标人的 2022 年 1 月 1 日至投标截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 及 CNAS 标识的《餐椅》抽样检测报告扫描件，及报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition）查询截图或检验检测机构官网查询截图，报告内容满足以下标准及参数： （1）检测标准符合： GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》； GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能测试 第 1 部分：耐冷液测定法》；	
----	----	---	--

		GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》； GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》； GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》； QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 （2）检测参数符合：底脚平稳性$\leq 0.2\text{mm}$,外观要求（木制件外观、五金件外观、漆膜外观、木工要求、软包件要求）均合格； 耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性均达到 1 级，抗冲击（冲击高度 50mm)达到 2 级，耐冷热温差应无鼓泡、裂缝和明显失光； 椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均合格； 甲醛释放量未检出；有害物质限量（重金属含量）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； 抗菌性能：抑菌率（表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌）均$\geq 99.9\%$； 耐霉菌性：耐霉菌性等级（长枝木霉、产黄青霉、绿粘帚霉）均达到 0 级； 产品寿命：椅座椅背耐久性达到 12 万次； 产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出； 产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出； 氨释放量未检出； 燃烧性能：燃烧增长速率指数$\leq 200\text{W/s}$,600s 的总放热量$\leq 12\text{MJ}$,60s 内焰尖高度为 0，烟气生成速率指数$\leq 25\text{m}^2/\text{s}^2$，试验 600s 总烟气生成量$\leq 43\text{m}^3$,60s 内应无燃烧滴落物引燃滤纸现象，600s 内应无燃烧滴落物/微粒，火焰横向蔓延应未到达试样长翼边缘，烟气毒性等级达到安全一级。		
79	单人沙发	1.规格：长 1050mm($\pm 10\text{mm}$)*宽 880mm($\pm 10\text{mm}$)*高 850mm($\pm 10\text{mm}$)； 2.面料：采用优质超纤皮革，皮面光泽度好透气性强； 3.海绵：采用高回弹高密度定型海绵，软硬适中，不变形； 4.框架：内框架采用实木框架； 5.打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底；		

80	茶几	1.规格 L700*W750*H700 2.台面：采用岩板，无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致 3.桌脚：采用优质钢管		
81	电动透光帘	规格 L9500*H3500. 材质：布艺/PVC； 功能：阻燃、抗菌、抗撕裂；		
82	直饮过滤器	达到可直饮标准		
83	窗帘	厚度：0.75mm 重量：550g/m ³ 5% 成分：35%聚酯纤维+65%聚氯乙烯 开孔率：5% 耐光色牢度：5.0 级 阻燃性能：1 级		
84	窗帘	厚度：0.75mm 重量：550g/m ³ 5% 成分：35%聚酯纤维+65%聚氯乙烯 开孔率：5% 耐光色牢度：5.0 级 阻燃性能：1 级		

85	窗帘	厚度：0.75mm 重量：550g/m ³ 5% 成分：35%聚酯纤维+65%聚氯乙烯 开孔率：5% 耐光色牢度：5.0 级 阻燃性能：1 级		
86	花槽矮柜	面材：采用中密度实木颗粒基材表面饰进口双面 MFC，具有耐磨、耐高温的特点，台面不易刮花； 基材：采用的是欧洲 E1 级环保标准基材,此基材用原木压缩颗粒成型,防虫、防腐处理，抗弯性能强,不易变形,甲醛含量 ≤1.5mg；健康环保； 封边：采用优质 PVC 激光无缝封边；美观大方；		
87	玻璃磨砂贴纸	1.8 米高 用于办公区域玻璃隔断		
88	玻璃磨砂贴纸	1.8 米高 用于办公区域玻璃隔断		
89	玻璃磨砂贴纸	1.8 米高 用于办公区域玻璃隔断		

注：

1、“招标规格”一栏应填写招标文件采购需求“具体技术要求”的内容；

2、“投标规格”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标人投标响应表响应情况及“技术参数”中的证明材料要求作为评审依据。（无法提供证明材料、配置不详、技术参数不清、缺漏项的，视同为负偏离）。

十、商务条款偏离表

序号	目录	招标商务需求	投标商务需求	偏离情况 (正偏离 / 完全响应 / 负偏离)	备注
(一) 免费保修期内售后服务要求					
1	免费保修期	★货物免费保修期 <u>2</u> 年, 时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。			
2	保修期内零件工时费用	保修期内, 免费更换零配件、免工时费。			
3	维修响应及故障解决时间	在保修期内, 一旦发生质量问题, 由货物制造商提供售后服务, 2 小时内 响应, 24 小时内 完成维修 , 零配件供应及时。			
4	发生质量问题的处理方式	免费保修期内, 如果有因质量问题而引起的损坏, 中标人应对产品予以维修或更换, 全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担, 中标人如不能修理或不能调换, 按产品原价赔偿处理。			
5	其他	投标人应按其投标文件中的承诺, 进行其他售后服务工作。			
(二) 免费保修期外售后服务要求					
1	保修期外售后	1.1 保修期满后, 一旦发生质量问题, 投标人保证在接到通知 24 小时内 赶			

	服务要求	到现场进行修理或更换。			
		1.2 保修期满后，投标人应继续支持维修，并以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。			
		1.3 投标人及货物制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论货物有无故障先买保修服务），不得在货物中嵌设任何不利于采购人使用与维修货物的障碍。			
(三) 其他商务要求					
1	关于交货	★1.1 签订合同后 <u>30</u> 天（日历日）内。			
		1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前 3 天通知中标人。			
		1.3 交货（具体）地点：			
2	质量保证	2.1 保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。			
3	关于验收	3.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。			
4	付款方式	a. 预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同金额的 30%作为预付款。			
		b. 设备发货款：在设备准备发			

		货前，甲方应向乙方支付合同金额的30%作为设备发货款。 c. 安装调试款：设备送达并开始安装调试后，甲方应向乙方支付合同金额的20%作为安装调试款。 d. 尾款与验收：安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方需在接到通知后的15天内完成验收。若甲方在规定时间内未进行验收，则视为验收合格。验收合格后，甲方应向乙方支付合同金额的15%尾款，预留5%作为质保金，保修期限结束后由供应商提供发票，甲方核实后付款。 f. 发票开具：乙方在收到合同款项后的3天内，应向甲方开具相应的发票。			
5	软件升级服务	免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务，所有软件支持持续升级，不能设置使用期限。			
6	培训	投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。			
7	关于知识产权	7.1 提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。			
		7.2 投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识			

		产权纠纷与采购人无关。			
		7.3 采购人购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。			
8	关于违约	8.1 中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 <u>1.9 %</u> 的违约金并按主管部门相关规定处理。			
		8.2 中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。			
		8.3 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，按主管部门相关规定处理。			
		8.4 投标人逾期未交货物的，投标人向采购人每日偿付货物款 <u>千分之一</u> 的违约金。投标人超过交货期限 <u>30</u> 且仍未交货，采购人有权解除合同。			

十一、投标人同类项目业绩情况

序号	委托单位	项目名称	合同签订时间	备注

十二、技术保障措施

提供相关证明材料

十三、项目进度实施方案

提供相关证明材料

十四、安装调试服务方案计划

提供相关证明材料

十五、售后服务方案

格式自拟

十六、违约承诺

格式自拟

十七、诚信

截图

十八、投标人认为必要的其他资料

第七章

投标人须知

一、说明

1 资金来源

1.1 采购人已获得一笔资金，计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2 采购人及招标机构

2.1 “采购人”是指获得资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

2.2 “招标机构”是指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构，即招标机构。本招标文件的招标机构特指深圳市河图建设项目管理有限公司。

3 版本说明

3.1 本版本适用于货物类招标项目采购。

4 合格的投标人

4.1 在中华人民共和国境内（不含享有独立关税地位的地区）注册，并有能力按本次招标文件的要求提供本项目相关货物和服务。

4.2 遵守并符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》的有关规定。

4.3 在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和招标机构的投标人。

4.4 除招标文件中有特殊要求外，采购项目不接受联合体投标。

5 合格的货物和服务

5.1 必须是全新的货物。

5.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验。

5.4 投标人应保证，采购方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

7 招标文件构成

7.1 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

1. 招标文件由以下部分组成：
2. 关键信息：包括项目信息、投标文件初审表、评标信息等
3. 标书，共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 评标办法

第四章 货物和服务需求书

第五章 合同基本内容（供参考）

第六章 投标文件格式

第七章 投标人须知

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8 招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标邀请”中所述答复截止时间前以书面（或网上询问/质疑）形式通知招标机构。招标机构对在规定的时间内收到的对招标文件的澄清要求均以公告形式或网上答疑形式在“深圳市河图建设项目管理有限公司”官网（<http://www.hetujianshe.cn/>）上发布，投标截止时间前，投标人有义务浏览上述网站，已发布的公告或网上答疑视为已送达投标人。该公告或网上答疑作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

8.2 投标人若认为招标文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段书面提出（或网上询问/质疑），以维护招标行为的公平、公正，招标机构对在规定的时间内收到的对招标文件的澄清要求均以公告形式或网上答疑形式在“深圳市河图建设项目管理有限公司”（<http://www.hetujianshe.cn/>）上予以回复，投标截止时间前，投标人有义务浏览上述网站，已发布的公告或网上答疑视为已送达投标人。该公告或网上答疑作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

8.3 为体现政府采购公平与效率相结合的原则，招标机构在发布澄清或修改公

告时，会根据澄清或修改内容对投标人影响程度作出是否延期开标的决定。如投标人认为澄清或修改内容对其参与本项目投标影响较大，需要更多时间做投标准备，必须在公告或答疑发出两天内书面向招标机构提出推迟开标的要求，否则招标机构不接受有关不推迟开标的质疑。

8.4 对于投标截止时间前没有提出澄清或质疑又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件，投标截止后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

8.5 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判适用于每一个投标人。

9 招标文件的修改

9.1 在投标截止日期前，招标机构可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以公告形式登载在深圳市河图建设项目管理有限公司” (<http://www.hetujianshe.cn/>)，投标截止时间前，投标人有义务浏览深圳市河图建设项目管理有限公司”，已刊登的公告视为已送达投标人。

9.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标机构可酌情推迟投标截止日期，并以公告形式通知已在深圳市河图建设项目管理有限公司网站响应投标的每一投标人。

9.3 招标文件的修改内容作为构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

三、投标文件的编制

10 投标文件的语言及计量单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

10.1.1 投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若有另一种语言，必须附中文译文。为便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料不予认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

10.1.2 投标文件中的专业术语，须附中文注释。否则，按照本节第 10.1.1 条规定执行。

10.2 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11 投标文件的构成

一、政府采购投标及履约承诺函

二、投标函

- 三、中小企业声明函
- 四、残疾人福利性单位声明函
- 五、监狱企业证明函
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人委托书
- 八、投标报价表格式
- 九、技术参数响应程度
- 十、商务条款偏离表
- 十一、投标人同类项目业绩情况
- 十二、技术保障措施
- 十三、项目进度实施方案
- 十四、安装调试服务方案计划
- 十五、售后服务方案
- 十六、违约承诺
- 十七、诚信
- 十八、投标人认为必要的其他资料

12 投标文件的格式和签署

12.1 投标文件应包括本节第 11 条规定的内容。投标人提交的投标文件应统一以 A4 幅面，按本招标文件第四章“投标文件格式”的顺序编排、装订成册。本招标文件提供的投标文件格式可以按同样格式扩展。

12.2 投标人应提供一份正本和“投标须知前附表”中规定数目的副本。

12.3 投标文件正本和副本均需用不褪色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。在投标文件封面右上角清楚地标记“正本”或“副本”。若正本和副本内容不一致时，以正本为准。

12.3.1 投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.4 投标文件须按投标文件格式要求加盖单位公章和投标人代表签名。

12.4.1 第四章“投标文件格式”中要求“投标人名称（公章）”之处，应填写投标人的单位名称，并加盖单位公章。否则，其投标将会被拒绝。

12.4.2 第四章“投标文件格式”中要求“投标人代表（签名）”之处，必须由投标人代表手写签名（手签章无效）。投标人代表必须是投标人的法定代表人或其授权的委托代理人。由委托代理人签字的应随投标文件一起提供“投标文件

签署授权委托书”。否则，其投标将会被拒绝。

12.5 任何行间插字、涂改或增删，修改处必须由投标人代表在旁边签名才有效。否则，将不予认可，由此导致的不利后果由该投标人自负。

12.6 投标文件因字迹潦草或表达不清导致的不利后果由该投标人自负。

13 投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种，见“投标须知前附表”。

14 投标报价

14.1 投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效，在合同执行期内是固定不变。合同价款的确定方式见“投标须知前附表”。

14.2 投标人的投标报价应包括本招标文件规定的所有内容，以及在实施过程中或为完成采购项目所产生的一切费用，含相关的税、费、保险等。

14.3 投标人应按采购需求清单填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3.1 投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，采购人将不另行支付。

14.3.2 投标人若是提供了可变动价格或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。

14.3.3 投标人若是提供了两个（含两个）以上报价，且未明确哪个是有效报价，其投标将会被拒绝（除允许提供备选方案的）。

14.5 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价竞标。

14.6 投标人的投标总报价不得超过财政预算限额。

14.7 投标人应按“投标须知前附表”中的规定在其投标报价中计入采购评审专家费。该费用由中标人在领取中标通知书前向采购代理进行支付。

14.7.1 采购代理服务费用以中标金额为计算基数，按国家计委计价格〔2002〕1980号文规定的采购代理服务收费的办法向招标人收取。

15 投标有效期

15.1 投标有效期应符合“投标须知前附表”的规定。在此期间，所有投标均保持有效。

15.2 在原投标有效期结束前，出现特殊情况，采购人或采购代理可要求投标人延长其投标有效期。相应的要求及回复均应以书面形式做出。投标人同意延长

的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，同时相应的延长其投标担保的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

16 备选投标方案

16.1 除“投标须知前附表”中有规定允许提交外，投标人不得提交备选投标方案。

16.2 如果允许提交备选投标方案，但是不符合中标条件的投标人的备选投标方案不予考虑。符合招标文件要求且被推荐为中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。

17 投标文件的编制

17.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容（包括招标文件的补充、修改及澄清文件），并严格履行招标文件的各项规定、要求。如果投标人不能履行招标文件的规定和要求，或者随投标文件提供的证明材料不能对招标文件的要求作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

17.2 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件一致。

17.3 投标人应按招标文件要求提供资料，投标文件和图纸均使用中文文本；对不同文字文本的资料解释发生异议的，以中文文本为准。

四、投标文件的提交

18 投标文件提交时间，详见招标公告

19 投标文件的密封和标记

19.1 投标文件应按招标文件要求的格式和顺序装订成1册，在封面上注明正副本，共计一正四副。将装订好的五本投标文件密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明：

投标文件

招标编号：

项目名称：

投标人名称（盖章）：

年月日时分（开标时间）前不得开封。

19.2 所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人印章。

19.3 对于因标书标识不清、密封不严等导致的不利后果由该投标人自负。

20 投标文件的提交和截标时投标文件的数量要求

20.1 投标截止时间和地点。投标人应根据“投标须知前附表”的规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。采购代理将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

20.2 截标时递交标书的投标人数量未达到法定家数的，采购代理将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，采购人或采购代理将不承担因此给投标人造成的损失。

21 投标文件的修改或撤回

21.1 投标人已提交投标文件，规定的投标截止时间还未到，投标人可提出对其投标文件的修改或撤回。投标人须提交由投标人代表签名的修改或撤回的书面通知。

21.2 采购代理收到由投标人代表签名的修改或撤回的书面通知并确认后，投标人可对其投标文件进行修改，或是撤回其投标。

21.3 投标人的修改文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和提交，并在密封袋上注明“投标修改”。

21.4 投标截止时间之后至投标文件有效期终止之前，投标人不得要求撤回其投标。在此期间撤回投标的，其投标担保将会被没收。

21.5 评标结束后，不论中标与否，投标人均不得收回投标文件。

五、开 标

22 开标

22.1 采购人在“投标须知前附表”中规定的时间、地点组织公开开标。邀请所有投标人代表参加。不参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。

22.2 参加开标会议的投标人只委派一名代表，且必须是本单位法定代表人或授权代表，参加会议人员须提供相应的授权委托书。

22.3 开标会由采购代理主持，开标程序如下：

22.3.1 采购代理核对法人代表或其授权代表身份证明，若不能提供相应的身份证明或不相符，则不能参与开标会议；

22.3.2 采购代理检查投标文件的密封及标识情况，在确认无误后当众拆封；

22.3.3 采购代理检查投标人是否按“投标须知前附表”规定提交了投标担保，如投标人未按规定提交投标保证金，则不接受其投标；

22.3.4 采购代理检查投标文件份数及签章等情况；

22.3.5 宣读投标文件中“开标一览表”的内容；

22.3.6 采购代理认为合适的其他内容。

22.4 采购代理将把开标过程记录在《开标情况一览表》，并由投标人签字确认。投标人拒绝签字的，视为同意开标程序和结果。

22.5 开标会结束，采购代理将《开标情况一览表》以及其他评标资料一并送交评标委员会。

23 投标文件的受理

23.1 当投标文件有下列情形之一的，采购代理将不予受理：

23.1.1 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

23.1.2 投标文件的有关内容未按招标文件规定加盖投标人公章的，或未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”原件的；

23.1.3 投标总报价超过财政预算限额的；

23.1.4 投标文件承诺的供货期或工期等时间要求不满足招标文件要求的；

23.1.5 投标文件的有关内容未按招标文件规定进行填写、签字、盖章的或未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”的（由法人签字的除外）。

23.2 采购代理对投标文件进行审核后，未出现本节第 23.1 条所载明的情形的，其投标文件将视为有效投标，交评标委员会进行评审。

六、评 标

24 评标委员会和评标

24.1 评标委员会的组建：采购代理依法组建评标委员会，负责该招标项目的评标活动。与本招标项目投标人有利害关系的人不得进入评标委员会；已经进入的应当更换。采购单位代表须持本单位签发的《评标授权书》参加评标。

24.2 评标委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

- (1) 招标的目的；
- (2) 采购项目需求的范围和性质；
- (3) 招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；
- (4) 招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素。

24.3 评标委员会的职责：评标委员会应根据招标文件规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统地评审。评标委员会可以根据评审结果向采购人推荐中标候选人，也可以根据采购人的授权直接确定中标人。

24.4 评标委员会的原则：评标活动应遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。评标委员会的评审应实行少数服从多数的原则，经评标委员会成员记名表

决半数以上通过的评标结果有效。

24.5 采购代理机构将向评标委员会提供以下资料，供评标使用：

- (1) 招标文件，包括招标文件的补充、修改或澄清文件；
- (2) 设计文件（如有）、技术文件等资料；
- (3) 记录开标过程的《开标情况一览表》；
- (4) 评标委员会需要的所有评分表格及其电子文档；
- (5) 其他评标必须的资料。

25 投标文件的初步评审

25.1 由评标委员会进行投标文件的初步评审。

25.2 投标文件有下列情形之一的，初步评审不通过，应作无效标处理：

25.2.1 采用投标保证金形式的，投标保证金的内容不符合本招标文件要求的；

25.2.2 参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上以上的联合体投标的；

25.2.3 投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

25.2.4 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

26 投标文件的详细评审

26.1 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏离。投标偏离分为重大偏离和细微偏离。

26.2 评标委员会应当对投标人的投标文件进行分析和比较。

26.3 评标委员会应当根据招标文件规定，对投标文件中的每项评审内容进行评审。

27 投标文件的重大偏离

27.1 投标文件存在重大偏离的，应作废标处理。下列情况属于重大偏离：

27.1.1 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

27.1.1.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

27.1.1.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

27.1.1.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

27.1.1.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

27.1.1.5 不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；

27.1.1.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

27.1.1.7 不同投标人委托同一人投标的；

27.1.1.8 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

27.1.1.9 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27.1.2 投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的；

27.1.3 投标文件对招标文件规定的非实质性要求的偏离，超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

27.1.4 评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式的，或不接受调整后的价格的；

28 投标文件的细微偏离

28.1 细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏离不影响投标文件的有效性。

28.2 评标委员会应书面要求存在细微偏离的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏离按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

29 投标报价的调整方法

29.1 投标人的投标报价中如出现算术错误，将按以下方法进行调整：

29.1.1 投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.1.2 总价金额与按单价计算的总金额不一致的，以单价计算的总金额为基准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以合价金额为准，调整单价；

29.2 投标人的投标报价如果出现缺项、漏项或是修改了本招标项目列明项目的数量情况的，将按以下方法进行调整：

29.2.1 如果本节第 29.2 条所列内容的金额累计超过其投标报价的 3%（不含 3%），该投标人的商务标部分得分按零分计；

29.2.2 如果本节第 29.2 条所列内容的金额累计未超过其投标报价的 3%，此部分的价格按所有有效投标人中的该项报价最高者加入后，进行计算调整；

29.3 按照本节第 29.1 条、第 29.2 条规定的调整方法确定的调整后报价，须取得投标人同意并书面签字确认。如果投标人拒不接受调整方法以及调整后的报价的，其投标将被拒绝。

29.4 如果出现多报或超出本招标项目列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

29.5 中标人的投标报价是按照本节第 29.1 条、第 29.2 条、第 29.3 条规定的进行了调整的，其中标价按就低不就高的原则确定。如果投标人拒不接受的，其投标将被拒绝。

29.5.1 投标人的投标报价的总价小于调整后的报价，中标价即为投标人的投标报价的总价；投标报价的总价大于调整后的报价，中标价即为调整后的报价。

30 无效标和废标的处理

30.1 除第二章第二节“投标文件否决性条款摘要”中规定的情形外，评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。

30.2 评标委员会在作出任何一项无效标和废标决定之前，都应严格遵循以下程序：

30.2.1 评标委员会应要求当事投标人作相应的答辩；

30.2.2 评标委员会将答辩记录送当事投标人委派答辩人签字确认。如果投标人拒绝在答辩记录上签字确认的，视为同意答辩记录。

30.2.3 评标委员会应在充分讨论的基础上，通过记名的集体表决方式作出决定；

30.2.4 如果评标委员会通过表决做出无效标或废标的决定，应在《评标报告》中详细记录做出无效标或废标的理由、依据和评标委员会表决的过程和结论。《评标报告》由评标委员会全体成员签字。若评标委员会成员对表决结论持有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由；如果该成员拒绝在《评标报告》上签字，又不陈述其不同意见和理由的，视为同意表决结论。

30.3 评标委员会在否决所有投标文件前，应当向采购人及采购代理核实有关情况，听取其意见。

31 投标文件的澄清和对答辩人的要求

31.1 评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清、说明。澄清、说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

31.2 投标人委派的答辩人应符合以下条件：

31.2.1 拟进行投标答辩的，答辩人必须是投标人拟派往本招标项目的项目负责人、其法定代表人或者投标文件上签字的法定代表人或委托代理人。

31.2.2 答辩人须经工作人员核验其身份。答辩人务必携带有效的身份证明材料。投标人拟委派答辩人非本节第 31.2.1 条规定的人员不得进入答辩室。

31.3 评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出答辩人的，评标委员会将根据招标文件规定作出不利于投标人的判定，且投标人不得因此提出任何异议。

32 中标候选人的推荐标准和确定原则

32.1 评标委员会完成评标后，应向采购代理提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

32.2 评标委员会在评标报告中推荐一名中标候选人。

32.3 中标人的投标应符合下列条件之一：

32.3.1 能够最大限度的满足招标文件中要求的各项综合评价标准；

32.3.2 能够满足招标文件的实质性要求。

32.4 采购人应当确定评标报告推荐的中标候选人为中标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人。

33 招标过程的保密性

33.1 采购人和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等应保密的内容。

33.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。

33.3 中标人确定后，采购人或采购代理无需向未中标人就评标过程及其未能中标作出任何解释。评标委员会成员或其关人员不得向未中标人透露评标过程的情况和材料。

34 评标方法

34.1 根据国家相关法律法规规定，评标方法有最低评标价法、综合评标法、性价比法及法律、法规允许的其它评标办法。

34.1.1 最低评标价法

最低评标价法是指以价格因素确定中标候选投标人的评标方法，即在满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标投标人作为中标候选投标人或中标投标人的评标方法；

34.1.2 综合评分法

综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标人的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

34.1.3 性价比法

性价比法是指除价格因素外，经对投标文件进行评审，计算出评分因素的总分，除以投标报价，以商数最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

34.2 评标委员会应当根据“投标须知前附表”规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

34.3 投标人投标价不得低于成本。

34.4 本项目具体评标方法见本章附件。

35 定标

35.1 定标原则：本项目采用以下第__1__种确定中标人方式。

35.2、授权评标委员会确定中标候选人或中标人

按评审后得分由高到低顺序排序。得分最高的投标供应商作为中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高排列，报价最低者为中标供应商。得分且投标报价相同的，则现场通知同分同价的投标人法人代表或投标代表（凭身份证）到达开标现场抽签决定排序。（抽签程序：招标人代表或现场工作人员从 1-50 号球中抽取一个球：抽到 01-25 号范围内的球，本项目采用号码最小的投标人中标的方式确定中标供应商；抽到 26-50 号范围内的球，本项目采用号码最大的投标人中标的方式确定中标供应商。各投标人按照《综合得分表》系统排顺依次抽签，如最大（小）出现两家或以上投标人同号的情况，则对同号的投标人重新摇签确定中标供应商。另，抽签过程中遇抽签机器卡球的，被卡球方当轮重新抽签。

2、评定分离

按评审后得分由高到低顺序排序。得分最高的投标供应商排序靠前。得分相同的，按投标报价由低到高排列，报价最低者排序靠前。得分且投标报价相同的，则现场通知同分同价的投标人法人代表或投标代表（凭身份证）到达开标现场抽签决定排序（抽签方法同上）。评标委员会推荐排序靠前的____名或全部进入定标程序。定标会议由招标人组织，本项目采用____定标法确定中标人。

35.2 专家评审费及中标服务费

35..2.1 评标专家评审费及所产生的会务费由招标代理机构先行垫付，中标方

应在发出中标通知书前向招标机构支付专家评审费及所产生的会务费，招标机构则提供专家费发放证明等。

35.2.2 招标人应按规定的计费方式向招标机构支付招标代理费。

中标金额（万元）	货物招标收费费率
100 以下部分	1.5%
100-500 部分	1.1%
500-1000 部分	0.8%
1000-5000 部分	0.5%
5000-10000 部分	0.25%
10000-100000 部分	0.05%
100000 以上部分	0.01%

备注：最低收费不低于人民币 5000 元。代理服务费用超过 5000 元，则按国家计费规定收取代理服务费。

收款单位：深圳市河图建设项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行

帐 号：（人民币）4425 0100 0155 0000 1931（用于支付中标服务费）

七、邀请招标失败的后续处理

36 邀请招标失败的处理

36.1 本项目邀请招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的投标人不足等原因造成公开招标失败，可委托采购代理重新组织采购。

36.2 重新组织采购有以下两种组织形式：

36.2.1 由采购代理重新组织公开招标；

36.2.2 根据实际情况需要向政府采购监督管理部门提出非邀请招标方式申请，经政府采购监督管理部门批准公开邀请失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

36.3 邀请招标失败的采购项目重新组织邀请招标，采购代理要重新按邀请招标流程发布招标公告和招标文件、组成评标委员会等组织采购活动。

36.4 邀请招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，采购代理可就原招标文件中资质、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请，与原招标文件

具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，投标人的原投标文件转为谈判应答文件。

37 邀请招标失败项目转为竞争性谈判方式采购

37.1 谈判小组

37.1.1 邀请招标失败项目转为竞争性谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表、有关专家组成；专家可重新抽取，也可继续采用评标委员会内专家。

37.1.2 谈判前，谈判小组将对各投标人的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现招标文件中第 27.1 部分以及谈判邀请中相应的变动部分的将视为无效，按废标处理，不得进入谈判。

37.2 谈判程序

37.2.1 参加谈判的投标人和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

37.2.2 谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

37.2.3 在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟投标人进行谈判：

- （1）项目方案；
- （2）报价；
- （3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过采购代理通知所有参加谈判的投标人。

37.2.4 谈判小组可以用书面形式要求各投标人对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题投标人应以书面形式进行澄清、说明。

37.2.5 允许投标人在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

37.2.6 投标人对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经投标人谈判授权人签字认可或经投标人加盖公章予以确认。

37.2.7 谈判小组所有成员集中与单一投标人分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标人的技术资料、价格或者其他信息；参加谈判的投标人有三次更改机会；投标人应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

37.2.8 有下列情形之一的，该投标人的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件以及谈判邀请中相应的变动部分。

37.2.9 谈判结束后，谈判小组根据投标人提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对投标人谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

37.2.10 谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

37.3 评标方法和定标原则

37.3.1 对邀请招标失败转为竞争性谈判方式采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家投标人最终的方案、服务和投资等谈判结果并按本须知第 27.1.1 的最低评标价法进行评审。

37.3.2 若要采用其他评标方法的，必须报经政府采购监督管理部门批准，谈判小组按批准的评标方法进行评审。谈判邀请文件中应注明批准的评标方法。

37.3.3 谈判小组向采购人提交书面评标报告，并受采购代理委托直接确定中标人。

38 邀请招标失败项目转为单一来源谈判方式采购

38.1 谈判小组

38.1.1 邀请招标失败项目转为单一来源谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表、有关专家组成；专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。

38.2 谈判程序

38.2.1 参加谈判的投标人和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

38.2.2 谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

38.2.3 在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟投标人进行谈判：

- （1）项目方案；
- （2）报价；
- （3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过采购代理通知投标人。

38.2.4 谈判小组可以用书面形式要求投标人对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题投标人应以书面形式进行澄清、说明。

38.2.5 允许投标人在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

38.2.6 投标人对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经投标人谈判授权人签字认可。

38.2.7 谈判小组与单一来源投标人进行谈判。投标人有三次更改机会；投标人应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

38.2.8 有下列情形之一的，投标人的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件中第 28.6 部分部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

38.2.9 谈判结束后，谈判小组根据投标人提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对投标人谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

38.2.10 谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

38.3 评标方法和定标原则

38.3.1 单一来源谈判采用最低评标价法。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法改为最低评标价法。谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，对投标人最终的方案、服务和投资等谈判结果按本须知第 27.1.1 的最低评标价法进行评审。

38.3.2 谈判小组向采购人提交书面评标报告，并受政府集中采购机构委托直接确定中标人。

八、合同授予

39 中标公告

39.1 评标结束后，采购代理将在“深圳市河图建设项目管理有限公司”(<http://www.hetujianshe.cn/>)上发布中标结果公告。投标人如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向采购代理反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。

39.2 质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

40 中标通知书

40.1 中标公告公布后，公示期内无人投诉。请中标人凭单位证明及本人身份证到采购代理领取《中标通知书》。

40.2 中标通知书是合同的重要组成部分。

41 履约担保

41.1 本项目履约担保的相关要求：详见“投标须知前附表”。

41.2 在签订合同前，中标人应按规定向采购人提交履约担保，采用履约保函形式的可参照使用本招标文件提供的格式。

41.4 如果中标人拒不提交本节第 41.1 条、第 41.2 条要求的履约担保的，采购人可取消其中标资格，并没收其投标担保。

42 签订合同

42.1 采购人和中标人应当按“投标须知前附表”的规定，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

42.2 中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并没收其投标担保；给采购人造成的损失超过其投标担保数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

43 其他

43.1 本招标文件的解释权归采购代理所有，采购代理在征得采购人或相关主管部门同意后，有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

43.2 采购代理向投标人提供的资料和数据，是采购代理现有的能供投标人利用的资料，采购代理对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

43.3 如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，采购代理或采购人可以随时取消其投标或中标资格，采购代理或采购人对该投标人的一切损失概不责任。

43.4 中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

43.5 本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。