



报价明细表

序号	报价内容	规格	生产厂家	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	太阳能电池组件	384mm*1303mm*33mm 型号：PV-07A	青海祥光太阳能光伏科技有限公司	72.00	块	1,329.00	95,688.00	
2	MPPT 组串控制器	控制点数量：18 个点 型号：MC-3-B	青海祥光太阳能光伏科技有限公司	4.00	台	369	1,476.00	
3	智能充电桩	额定功率 30kW，单枪落地式 型号：Z-C-02	北京长和信泰能源技术有限公司	2.00	套	14,016.00	28,032.00	
4	75kw PCS 变流器	交流侧额定输出功率 75kW；直流侧最大直流功率 82kW，直流电压范围 200~900V d c，最大输入电流 410 A 型号：PCS-75	青海祥光太阳能光伏科技有限公司	1.00	台	42,541.00	42,541.00	
5	成套电池储能电柜	IP65 储能柜柜体+存储 100.8 度电，12V 200AH 锂电池 42 块 型号：ES-4B-C	青海祥光太阳能光伏科技有限公司	1.00	套	56,557.00	56,557.00	



6	60kW 并网逆变器	交流额定输出功率 60 kW, MPPT 组数/每组组串数 5/10, 功率因数> 0.99, 安装方式壁挂式, 冷却方式智能强制风冷, 直流输入端子 MC4+成套箱体 型号: IN-60G	青海祥光太阳能光伏科技有限公司	1.00	台	14,262.00	14,262.00	
7	成套智能并网配电柜	落地安装, 含能量调度、并网 型号: PD-8-D	青海祥光太阳能光伏科技有限公司	1.00	台	11,803.00	11,803.00	
8	电力电缆 1	3*70+1*35mm ² 型号: C1V-01	阳谷华东特种电缆有限公司	120.00	米	105	12,600.00	
9	电力电缆 2	3*50+1*25mm ² 型号: C2T-02	阳谷华东特种电缆有限公司	5.00	米	81	405	
10	电力电缆 3	3*25+1*16mm ² 型号: C3R-03	阳谷华东特种电缆有限公司	25.00	米	44	1,100.00	
11	电力电缆头	电缆截面 240mm ² 型号: CT-4H	青海祥光太阳能光伏科技有限公司	4.00	个	118	472	



	光伏专用电缆	1*4mm2 型号: SPV-12	青海祥光太阳能光伏科技有限公司	150.00	米	3	450	
13	监控球形摄像机	1、支持 2560X1440@30fps 高清画面输出; 2、支持 H.265 高效压缩算法, 可较大节省存储空间; 3、支持超低照度, 0.005Lux/F1.6(彩色), 0.001Lux/F1.6(黑白), 0 Luxwith 4、支持 23 倍光学变倍, 16 倍数字变倍; 5、采用高效红外阵列, 低功耗, 照射距离可达 100m; 6、支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率; 7、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能;	普联技术有限公司	1.00	台	797	797	



		8、支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 SmartNVR 实现事件录像的智能检索、分析和浓缩播放； 9、支持数字宽动态、3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 10、支持 360° 水平旋转，垂直方向-15° -90°（自动翻转）； 11、支持 300 个预置位，8 条巡航扫描； 12、支持 3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 13、支持定时抓图与事件抓图功能；支持区域曝光与区域聚焦功能； 14、防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		型号: TL-IPC5420X 三目变焦无线版						
14	风吸式太阳能杀虫灯	灯杆 2.8 米高, 壁厚 2.5mm, 材质: 镀锌喷漆。太阳能板 30W (单晶硅), 整机输出功率: 12W, 工作电压 12V, 电池 DC12V、12Ah; 进风口风速 4m/s; 诱集光源: 紫外 320-400nm; 杀虫范围 20-30 亩; 防水等级 IP68 型号: 太阳能风吸式杀虫灯【箱子款】	常州市汉之光照明电器有限公司	80.00	套	1,106.00	88,480.00	
15	成品太阳能路灯	外观偏中式, 带装饰, 灯杆高度 6 米, 壁厚 2.5mm, Q235 热镀锌材质。太阳能电池板 80W, 锂电池: 80Ah, 80W LED, 照明时间每天 6-8 小时, 红外感应器: 5-8m, 人体感应自动调节亮度, 照明控制多种功能: 恒流防水,	济南中农云谷智能装备有限公司	23.00	批	847	19,481.00	



		防过充过放，光控开、时控关，可多时段调节控制。 型号：ST-2L						
16	太阳能农业气象监测仪	GX-12-3P 插头，输入电压 5V，带 RS232 输出 Json 数据格式，采集器供电：DC5V±0.5V、峰值电流 1A； 2. 传感器 modbus、485 接口：GX-12-4P 插头，输出供电电压 12V/1A，设备配置接口：GX-12-4P 插头，输入电压 5V； 3. 太阳能供电、配置铅酸电池，充电控制器：150W，MPPT 自动功率点跟踪，效率提高 20% 型号：AW-6N	济南中农云谷智能装备有限公司	1.00	台	7,088.00	7,088.00	
17	太阳能土壤墒情站	1. 土壤温度：测量范围：-40℃~100℃，分辨率：0.1℃ 2. 土壤湿度：测量范	山东水境传感科技有限公司	1.00	台	10,328.00	10,328.00	



		围: 0~100%, 分辨率: 0.1% 3. 土壤 PH: 测量范围: 0~14pH, 分辨率: 0. 01pH 4. 土壤 EC: 测量范围: 0~20000 μ s/cm 型号: SQ-7-S						
18	太阳能热水器	热管数量 22 支, 采光 面积 2.38 m ² /台 型号: SH-8R	海宁市凯立 德新能源有 限公司	4.00	台	2,803.00	11,212.00	
19	指示牌	村牌 1 座 3.0 米高, 镀锌钢架、氟碳漆; 路标 5 根: 不锈钢宽 度 150mm, DN80 镀锌 钢管立柱高度 2.2m; 宣传标语采用亚克力 板 型号: Z-11A	宿迁盛达广 告设备科技 有限公司	1.00	套	408	408	
20	定制站区宣 传牌	4m*2.1m, 主体框架: 铝合金; 亚克力视窗; 顶棚: 镀锌板喷塑; 表面: 氟碳漆 型号: BP-0-X	宿迁盛达广 告设备科技 有限公司	2.00	套	8,410.00	16,820.00	



合计						420,000 元	

备注：报价明细表合计金额应与报价表合计金额一致，该报价包括供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称：国中（山东）科技有限公司{供应商名称}（签章）

日 期:2026 年 06 月 24 日{当前日期}

