

夏河县现代畜牧产业园智慧牧场项目

中标公告

一、项目编号：GNJY-ZC-2023-101

二、项目名称：夏河县现代畜牧产业园智慧牧场项目

三、中标（成交）信息

供应商名称	供应商联系地址	中标金额(万元)
甘肃科尚建筑工程有限公司	甘肃省甘南州合作市念钦街永盛家园二期二号楼1单元1401室	678.839358

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	服务名称	服务时间	服务要求	服务标准	服务范围
甘肃科尚建筑工程有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家名单

陈玉花、王学良、高建发、孙权、翁纪雷

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：招标代理服务收费管理暂行办法|计价格[2002]1980号文件

收费金额： 7.33 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：夏河县农业农村局

地 址：夏河县人民东街 98 号

联系方式：0941-7121231

## 2. 采购代理机构信息

名 称：诚投项目管理有限公司

地 址：甘肃省甘南州合作市通钦街道合馨佳苑 3 单元 1202 室

联系方式：0941-8239993

## 3. 项目联系方式

项目联系人：蒋永琦

电 话：0941-7121231

序号	货物或服务名称	型号或规格或品牌	生产厂家	单位	数量	单价	总价
1	拆除工程	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图进行拆除	甘肃科尚建筑工程有限公司	项	1	25000	25000
2	轻钢龙骨隔墙	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图进行轻钢龙骨隔墙		m²	488.82	280	136869.6
3	轻钢龙骨夹岩棉板隔墙	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图进行轻钢龙骨夹岩棉板隔墙		m²	410	340	139400
4	轻钢龙骨奥松板隔墙	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图轻钢龙骨奥松板隔墙		m²	942.75	560	527940
5	石膏板吊顶	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图进行石膏板吊顶		m²	694.02	300	208206
6	矿棉板吊顶	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图进行矿棉板吊顶		m²	353.08	75	26481
7	铝方通吊顶	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图进行铝方通吊顶		m²	775.15	150	116272.5
8	直播间异形木质造型吊顶	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图进行直播间异形木质造型吊顶		m²	58.08	520	30201.6
9	乳胶漆工程	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图喷涂乳胶漆		m²	2020.2	165	333333
10	塑胶地板	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图铺设塑胶地板		m²	1326	280	371280
11	木龙骨奥松板造型墙面制作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作木龙骨奥松板造型墙面		m²	942.75	450	424237.5
12	异形造型墙制作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作异形造型墙		m²	47.49	436	20705.64

13	直播间藏式造型墙制作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作直播间藏式造型墙	m²	16.5	360	5940
14	造型墙真石漆喷涂	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图喷涂造型墙真石漆	m²	68	158	10744
15	造型墙面醇酸调和漆喷涂	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图喷涂造型墙面醇酸调和漆	m²	982.25	580	569705
16	藏式门窗制作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作藏式门窗	m²	29.87	700	20909
17	镂空藏式木质烤漆线条	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作镂空藏式木质烤漆线条	m	213	70	14910
18	复合木地	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图铺设复合木地	m²	447.58	320	143225.6
19	防静电地板	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图铺设防静电地板	m²	24.3	280	6804
20	不锈钢踢脚线	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作不锈钢踢脚线	m	460	80	36800
21	仿实木 PVC 踢脚线	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作仿实木 PVC 踢脚线	m	230	25	5750
22	门窗石膏板封堵	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图进行门窗石膏板封堵	m²	305.2	120	36624
23	顶面黑色调和漆喷涂	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图喷涂顶面黑色调和漆	m²	1445	35	50575
24	双扇实木套装门	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作双扇实木套装门	樘	7	3500	24500

25	单扇实木 套装门	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作单扇实木套 装门		樘	8	2600	20800
26	窗帘盒制 作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作窗帘盒		m²	62.7	240	15048
27	包窗套	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图包窗套		m	21.6	260	5616
28	藏式布艺 氍毹垂帘	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作藏式布艺氍 毹垂帘		m	61.35	180	11043
29	大理石窗 台板	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作安装大理石 窗台板		m	32.6	180	5868
30	洗涤室上 下水改造	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图改造洗涤室上下 水		项	1	3500	3500
31	洗涤柜制 作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作洗涤柜		m	4.5	350	1575
32	洗涤柜大 理石台面	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作安装洗涤柜 大理石台面		m	4.5	360	1620
33	洗涤台盆	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图安装洗涤台盆		个	3	900	2700
34	石墨烯地 暖	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图铺设石墨烯地暖		m²	345.9 8	268	92722.64
35	干挂瓷砖	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图干挂瓷砖		m²	80	700	56000
36	强弱电及 照明灯具	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图敷设强弱电及安 装照明灯具		项	1	46000 0	460000
37	互动式白 体沙盘制 作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作互动式白体 沙盘		m²	13.72	7500	102900

38	牦牛分布沙盘	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作牦牛分布沙盘		m²	5.6	8500	47600
39	景观造景制作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图制作景观造景		m²	114.35	3000	343050
40	安防监控	品牌：宇视 型号：摄像头：IPC3A4L-IR3-APF28-H-DT 网络录像机：NVR508-32B 硬盘：8T 接入24口POE千兆交换机： NSW2010-26GT2GC-POE-DT 规格：摄像头：400万像素 1/3"红外海螺半球网络摄像机；4MP (2560×1440)@20FPS；0.01Lux (F2.0, AGC ON, 彩色)，0lux (开启红外)；2.8/4.0mm 定焦；双码流，最大码流6路；内置 Mic；10M/100M 自适应网口；一颗红外灯补光30米；支持运动检测；供电方式：DC12V (±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7W MAX；防护等级：IP67；支持 4KV 防雷。网络录像机：8 盘位 16 路/32 路/64 路高性能 NVR； 16 路/32 路/64 路 IPC 接入，接入带宽 256Mbps，最大支持 1200 万摄像机接入，支持满接 400 万 H.265 摄像机接入；解码能力：超级 265/H.265：2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30；最大支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；2 个 RJ45 千兆以太网口，2 个 USB2.0 接口，1 个 USB3.0 接口；支持 1 路音频输入 1 路音频输出支持语音对讲，16 路报警输入 4 路报警输出；1 路 RS485；支持 H.264、H.265 编码、超级 265 智能编码技术；支持 ONVIF、RTSP、国标 (GB/T28181 (2016)) 协议；支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动，支持对人脸图片的实时检索和备份，支持客流量统计，支持鱼眼后端矫正。硬盘：5400 转，监控硬盘。接入 24 口 POE 千兆交换机：24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口		项	1	80000	80000

		支持商云 APP 端及 Web 端远程管理 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持 802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式				
41	投影仪	品牌：NEC 型号：NP-CF6600U 规格：商务投影机 投影机特性：3D 投影技术：3LCD 显示芯片：0.64 英寸芯片 亮度：5600 流明 对比度：20000:1 标准分辨率：WUXGA (1920*1200) 扫描频率水平：15-100kHz 垂直：50-120Hz 光源功率 330W 光源寿命正常模式：4000 小时，经济模式：8000 小时 变焦方式：手动变焦 聚焦方式：手动聚焦 变焦比：1.6X 光圈范围：F=1.5-2.08 实际焦距：f=17.2-27.7mm 投射比：1.2-2.0: 1 投影尺寸：30-300 英寸 屏幕比例：16:10 色彩数目：10.7 亿色 投影方式：正投，背投，桌上，吊顶 电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，XGA+，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，UXGA，Full HD，WUXGA，480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p 视频兼容性：VGA，SVGA，XGA，WXGA，SXGA，WUXGA，480p，720p，1080i，1080p540 电视线：NTSC，PAL，PAL60 300 电视线：SECAM 无线功能 WIFI：支持 IEEE802.11 b/g/n 协议 扬声器：20W 输入接口 1×RGB/组合（D-Sub 15 针）2×支持 HDCP 的 A 型 HDMI（19P，HDMI 连接器）1×HDBaseT 1×视频(RCA)1×RCA 音频(L/R) 1×立体声微型音频 输出接口 1×RGB/组合（D-Sub 15 针）1×立体声微型音频 控制接口 1×控制串口端口槽（D-Sub 9 针）1×RJ-45 端口槽(10BASE-T/100BASE-TX) 1×A 型 USB1×B 型 USB 电源功率正常模式：431W，待机功率：≤0.5W 电源性能 AC200-240V，50/60Hz，2.4A 安全认证 CCC 认证，符合 GB4943；GB9254；GB17625.1 适用环境工作温度：5-40℃工作湿度：	台	2	38000	76000

		20%-80%（无结露）存储温度：-10-60℃ 存储湿度：20%-80%（无结露）				
42	10P 空调主机	品牌：海尔 型号：RFC250DXSAY2 规格：室外机 10P，制冷量 25KW，制热量 28KW，能效等级 1 级，风量 $\geq 9500\text{m}^3/\text{h}$ ，室内外机落差 $\geq 30\text{m}$	台	6	28000	168000
43	5P 空调分级	品牌：海尔 型号：RFUMD125MX-2 规格：室内外机采用一拖二风管式，室内机制冷量 12.5KW，制热量 14.2KW，电加热功率 $\geq 1.8\text{KW}$ ，风量 $\geq 2000\text{m}^3/\text{h}$ ；	台	12	8000	96000
44	P1.53LED 显示屏	品牌：高科 型号：GKGD PH1.53-1 规格：LED 封装方式 SMD1212 表贴三合一、水平视角 $H\geq 160^\circ$ 、垂直视角 $V\geq 140^\circ$ 、 像素组成 1R1G1B、 点间距 1.53mm、扫描方式 1/52 扫描、 驱动方式 恒流驱动、 模组分辨率 $208\times 104$ 点、 模组尺寸 $320\text{mm}\times 160\text{mm}\times 17\text{mm}$ 、 模组类型 灯驱合一、 模组工作电压 4 2V-5V、 模组平均功率 16W、 模组最大功率 31W、模组分布 $2\times 3$ 块、 箱体分辨率 $416\times 312$ 、 箱体最大功率 225W、 箱体平均功率 113W、 模组均匀性 $>95\%$ 、 箱体颜色 黑色、 箱体重量 $7.8\text{kg}\pm 0.05\text{kg}$ 、 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 、 箱体间缝隙 $\leq 0.1\text{mm}$ 、 防护等级（正面/背面） IP43、 白平衡亮度 $\geq 500\text{cd}/\text{m}^2$ 、 色温 3000-18000K、 平均功率 $299\text{W}/\text{m}^2$ 、 最大功率 $598\text{W}/\text{m}^2$ 、 亮度均匀性 $\geq 97\%$ 、 色度均匀性 $\pm 0.003\text{Cx}$ ， $\text{Cy}$ 之内、 像素密度（点/平方米） 422500、	$\text{m}^2$	26.75	13800	369150



		供电方式 AC200-240V, 50/60Hz、 对地漏电流 <3.5mA/m2、 工作环境温度 -20℃~40℃、 工作环境湿度 10%~60%、 存储环境温度 -20℃~60℃、 存储环境湿度 10%~60%、 换帧频率 60Hz、 刷新频率 ≥3840Hz、 最佳视距 ≥1.53m、 信号处理深度 65536、 灰度/颜色 281 万色、 亮度调节方式软件 软件 16 级调节/16 级自动、 控制方式 与电脑显示屏同步显示、 无中继有效通讯距离 非屏蔽双绞线最大 传送距离 100 米，多模光纤传输距离可 达 500 米，单模光纤、 传输距离可达 15 公里、 计算机操作系统 Windows(XP、Vista)、 Win7、Win8、Win10、 视频信号 VGA、DVI、RF、S-Video、RGBHV YUV、YC、COMPOSITION 等、 平均无故障时间 ≥100000 小时、 寿命 ≥100000 小时、 整屏像素失控率 ≤1/10000、 区域像素失控率 ≤3/10000、 稳定性 支持 7*24H 连续工作、 阻燃（防火）PCB 的阻燃等级达到 UL94 V-0 级、 套件材质 PC+纤、 衰减率（工作 3 年） ≤15%。				
45	55 寸拼接 屏	品牌：海康威视 型号：DS-VW55/L35 规格：显示尺寸 55 inch 屏幕可视区域 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 背光源类型 LED 直下式背光源 像素间距 0.63 mm 物理拼缝 3.5 mm 边框宽度 2.3 mm(左/上)，1.2 mm(右/ 下) 物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下 兼容） 亮度 500 cd/m² 可视角 178°（水平）/ 178°（垂直）	台	18	8300	149400

		色深度 8 bit, 16.7 M 对比度 1200:1 响应时间 7.5 ms (G to G) 色域 72% NTSC 表面处理 Haze 25% 音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口 无 控制接口 RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源 110~240 VAC, 50/60 Hz 功耗 ≤ 180 W 工作温度 0℃~40℃ 工作湿度 20%~80% RH (无冷凝水) 存储温度 -20℃~60℃ 存储湿度 20%~80% RH (无冷凝水) 外壳材料 SECC 安装孔距 600 (H) mm × 400 (V) mm 装箱清单 LCD 显示单元 × 1、电源线 × 1、网线 × 1、盘头螺钉 × 8、液晶搬运说明 × 1、遥控器 × 1、红外接收头 × 1、说明书 × 1、电池 × 2、挂钩 × 4、ROHS 标签 × 1				
46	49 寸拼接屏	品牌: 海康威视 型号: DS-VW49/L35 规格: 显示尺寸 49 inch 屏幕可视区域 1074.26 (H) mm x 604.26 (V) mm 背光源类型 LED 直下式背光源 像素间距 0.56 mm 物理拼缝 3.5 mm 边框宽度 2.3 mm (左/上), 1.2 mm (右/下) 物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz (向下兼容) 亮度 500 cd/m² 可视角 178° (水平)/178° (垂直) 色深度 8 bit, 16.7 M 对比度 1200:1 响应时间 8 ms (G to G) 色域 72% NTSC 表面处理 Haze 25%, 3H 音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1	台	18	7800	140400

		音视频输出接口 无 控制接口 RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源 100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗 ≤ 134 W 待机功耗 ≤ 0.5 W 工作温度 0℃~40℃ 工作湿度 10%~80% RH (无冷凝水) 存储温度 -20℃~60℃ 存储湿度 10%~90% RH (无冷凝水) 外壳材料 SECC 安装孔距 600 (H) mm × 400 (V) mm 装箱清单 LCD 显示单元 × 1、电源线 × 1、网线 × 1、盘头螺钉 × 4、液晶搬运说明 × 1、遥控器 × 1、红外接收头 × 1、说明书 × 1、RS232 串口转接器 × 1、电池 × 2					
47	100 寸电视	品牌: 海信 型号: 100E5K 规格: 尺寸: 100 英寸 频率: 120Hz 有效图像尺寸: 2126x1350cm 环境温度: 50℃ 电源: 220V 分辨率: 3840x2160 消耗功率: 550w 类型: 液晶监视器 颜色: 彩色监视器		台	1	26000	26000
48	触摸一体机	品牌: 北京蓝宇互动 型号: LY-BG-27、LY-BG-32、LY-BG-43、LY-BG-49 规格: 液晶屏: 工业级面板 分辨率: 1920X1080 对比度: 4000:1 响应时间: 8ms 可视度: 178 度 (V) / 178 度 (H) 屏幕比例: 16:9 LED 背光 接口: HDMI、VGA、USB、音频、RJ45 触控技术: 10 点触控/红外 主机配置: i5+内存 8G+硬盘 120G 固态 SSD		台	21	9600	201600

49	VR 设备	品牌：富华科技 型号、规格：VR 眼镜：HTC CIVE Cosmos 智能 VR 眼镜 服务器：CPU：i5；内存：8GB；硬盘：120G 固态硬盘；显卡：1050TI显卡；显示器， 鼠标，键盘，软件等。 投屏器：绿联无线投屏器		套	1	10000 0	100000
50	直播设备	品牌：彩煌智讯 规格：直播镜头 USB3.0+HDMI 双接口、20 倍变焦，免去高清摄像头，一拖二无线麦 克风，专业版声卡，专业直播高清显示屏， 支持手机无线投屏		套	1	58000	58000
51	展台制作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工图制作展台		m	65.9	650	42835
52	展示柜制 作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工图制作展示柜		m²	59.11	750	44332.5
53	电子产品 展柜制作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工图制作电子产品展 柜		组	5	6800	34000
54	置物柜制 作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工图制作置物柜		m²	73.5	600	44100
55	毡房制作	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工图制作毡房		座	1	22000	22000
56	人物硅胶 像	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工图制作人物硅胶像		个	2	36000	72000
57	牦牛标本	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工图制作牦牛标本		个	8	36000	288000
58	藏獒标本	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工图制作牦牛标本		个	1	5800	5800
59	布展（不包 含展品收 集）	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工图布展		项	1	26000 0	260000
60	安全出口 指示牌	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图安装安全出口指 示牌		个	14	120	1680

61	应急照明灯	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司按照施工图安装应急照明灯		个	22	120	2640
62	脚手架搭建	品牌：科尚 型号：定制 规格：我公司根据施工需要搭建脚手架		项	1	50000	50000
总计金额		人民币：陆佰柒拾捌万捌仟叁佰玖拾叁元伍角捌分（¥： 6788393.58 元）					