

政府采购项目需求方案

采购人：邹平市消防救援大队

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

项目名称：（采购人自行委托）山东省滨州市邹平市
消防救援大队 2024 年执勤楼装修改造采
购项目

包号：A03 包

编制时间：2024 年 10 月 12 日

一、项目概况及预算情况

项目名称：（采购人自行委托）山东省滨州市邹平市消防救援大队 2024 年执勤楼装修改造采购项目

预算金额：168315.00 元。

采购需求：邹平市消防救援大队韩店站办公和家具采购项目。

合同履行期限：20 日历天。





二、采购标的具体情况

1、技术要求：

序号	货物名称	参考图片	颜色材质	数量	单位
1	单人床		<p>规格：1000*2000*400mm</p> <p>1、基材采用优质实木多层板，面材选用三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污能力。</p> <p>2、封边采用全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序高温高压封边，边条厚度 2mm。进口高溶胶，永不脱落。</p> <p>3、采用优质五金件，镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。</p> <p>规格：1000*80*2000mm</p> <p>采用优质纯棉面料，具有质地柔软，吸湿透气，排汗保暖等特点，经 360 度精湛围边技术，专业机器流水线制作处理。</p> <p>弹簧：采用优质静音小弹簧，承受力强，不易变形，四周及边角处经专业缓冲防撞处理。安全美观，环保，无异味。</p>	42	张
2	衣柜		<p>规格：1100*500*2400mm（两人用）</p> <p>1、基材采用优质 E1 级实木多层板，面材采用优质三聚氰胺饰面。具有耐磨、防污等特点。甲醛释放量符合 GB 18580-2017，国家标准，甲醛含量 0.042mg/m³，顶面厚度 18mm，其他板材厚度 18mm。</p> <p>2、封边采用全自动封边机，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3、采用优质镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。液压铰链。</p> <p>4、采用优质挂衣杆</p>	21	组
3	会议桌		<p>规格：2400*1200*760mm</p> <p>1、基材采用优质 E1 级实木多层板，面材采用优质三聚氰胺饰面。具有耐磨、防污等特点。甲醛释放量符合 GB 18580-2017，国家标准，甲醛含量 0.042mg/m³，台面厚度 40mm，其他板材厚度 18mm。</p> <p>2、封边采用全自动封边机，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3、优质五金，优质镀锌偏心件，带铝合金穿线盒</p>	7	张

4	会议椅		<p>规格：480*520*900mm</p> <p>1、椅架：采用优质电镀弓形椅架，30*15*1.5mm 方管，经酸洗磷化等工艺处理，美观时尚。</p> <p>2、座面宽度 470mm，深度 470mm，座面面料：采用优质尼龙网布，</p> <p>3、海绵：采用 PU 发泡一次（定型）成型海绵，密度≥40kg/m³。</p> <p>4、靠背根据人体工学设计，能够减轻久坐后腰背不适，背框架采用 ABS 工程塑料框架，结构稳固。靠背面料采用尼龙网面。</p> <p>5、扶手采用优质 ABS 塑料扶手，具有耐磨、防污、易清洁、抗氧化等特点。</p>	42	把
5	文件柜		<p>规格：1200*400*2000mm</p> <p>1、基材采用优质 E1 级实木多层板，面材采用优质三聚氰胺饰面。具有耐磨、防污等特点。甲醛释放量符合 GB 18580-2017，国家标准，甲醛含量 0.042mg/m³，顶面厚度 25mm，其他板材厚度 18mm。</p> <p>2、封边采用全自动封边机，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3、采用优质镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。液压铰链。</p>	7	组
6	床+床头柜+床垫		<p>规格：1500*2000*260mm、500*400*480mm</p> <p>1、基材采用优质实木多层板，面材选用三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。</p> <p>2、封边采用全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序高温高压封边，边条厚度 2mm。进口高溶胶，永不脱落。</p> <p>3、采用优质五金件，镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。</p> <p>规格：1500*2000*200mm</p> <p>采用优质纯棉面料，具有质地柔软，吸湿透气，排汗保暖等特点，经 360 度精湛围边技术，专业机器流水线制作处理。</p> <p>弹簧：采用优质静音小弹簧，承受力强，不易变形，四周及边角处经专业缓冲防撞处理。安全美观，环保，无异味。</p>	1	套
7	学习桌+换鞋凳		<p>规格：4500*500*760*420mm</p> <p>1、基材采用优质实木多层板，面材选用三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。</p> <p>2、封边采用全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序高温高压封边，边条厚度 2mm。进口高溶胶，永不脱落。</p> <p>3、采用优质五金件，镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。</p>	1	组

8	圈桌圈椅		<p>规格：茶几Φ500*580mm</p> <p>1、基材：采用优质白蜡木实木，木材经防虫、防腐处理，高温高压烘干。不开裂、不变形。</p> <p>2、油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、茶几台面厚度 40mm，四周做斜倒圆弧处理。</p> <p>4、茶几腿：厚度 45*30MM, 卯榫结构工艺。</p> <p>桌体底部安装塑料垫片，具有防污、防潮等特点，有效延长使用寿命</p> <p>规格：常规</p> <p>1、基材：采用优质白蜡木实木，木材经防虫、防腐处理，高温高压烘干。不开裂、不变形。</p> <p>2、油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>	1	套
9	衣柜		<p>规格：1500*500*2000mm</p> <p>1、基材采用优质实木多层板，面材选用三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。</p> <p>2、封边采用全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序高温高压封边，边条厚度 2mm。进口高溶胶，永不脱落。</p> <p>3、采用优质五金件，镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。</p>	1	组
10	办公桌		<p>规格：1800*1600*760mm</p> <p>1、基材采用优质 E1 级实木多层板，面材选用三聚氰胺板饰面。符合 GB18580-2017 国家环保标准；台面板厚 25mm</p> <p>2、封边采用全自动封边机，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。</p> <p>3、台面一侧采用优质圆弧形铝合金包边，铝合金厚度≥1.5mm</p> <p>4、优质五金件，三合一偏心件，优质铰链，三折导轨，</p> <p>5、固定附台，带抽屉，带主机柜。</p>	1	张
11	文件柜		<p>规格：2400*400*2000mm</p> <p>1、基材采用优质 E1 级实木多层板，面材选用三聚氰胺板饰面。符合 GB18580-2017 国家环保标准；板厚 18mm</p> <p>2、封边采用全自动封边机，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。</p> <p>3、优质镀锌偏心件，阻尼铰链</p> <p>4、一侧为挂衣柜，按压开启，一侧为博古架样式</p>	1	组

12	办公椅		<p>规格：高靠背大班椅</p> <p>1、座面基材弯曲木板材，承重力好，握钉力强，不开裂，不变形，</p> <p>2、海绵：采用优质 PU 发泡一次（定型）成型海绵，密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、坐面面料：优质超纤皮饰面，内外及扶手均包覆</p> <p>4、优质气压棒，安全可靠，升降 30 万次无质量问题，前置式倾仰机构。</p> <p>5、优质金属五星脚壁厚 2.0mm，优质高质量跑车轮，滑行无噪音，方向灵活。</p>	1	把
13	沙发		<p>规格：1+1+3</p> <p>1、面料：优质环保皮。</p> <p>2、海绵：采用优质 PU 发泡一次（定型）成型海绵，密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，</p> <p>3、框架：内框架采用优质硬杂木框架经防虫防腐处理高温高压烘干处理，优质多层板为衬板。4、扶手软包，坐面及靠背采用拉簧及拉带双重紧固，久坐不变形</p>	1	组
14	茶几		<p>规格：1200*600*430mm</p> <p>1、基材采用优质 E1 级实木多层板，面材选用三聚氰胺板饰面。符合 GB18580-2017 国家环保标准；台面板厚 25mm</p> <p>2、台面两侧采用优质圆弧形铝合金包边，，铝合金厚度$\geq 1.5\text{mm}$</p> <p>3、封边采用全自动封边机，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>4、采用优质镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。</p>	1	组
15	茶水柜		<p>规格：800*400*800mm</p> <p>1、基材采用优质 E1 级实木多层板，面材采用优质三聚氰胺饰面。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 $0.042\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>2、封边采用全自动封边机，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3、采用优质镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。优质铰链。</p> <p>4、黑色门板采用优质铝合金薄边工艺框架，优质高光板门板</p>	1	组

2、服务要求

(1) 质保期内货物免费三包，供应商免费上门提供相应服务。质保期内非人为原因损坏的货物应无偿更换、免费修复。维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由成交供应商负责。因货物原因造成的损失和相关事故责任，由成交供应商负责，并由成交供应商作出相应赔偿。质保期后，货物的维修、部件更换只收取材料成本费用。

(2) 供应商应当保证有足够的项目实施能力及服务能力，若成交后无法满足项目要求，采购人有权终止或取消合同，并追究成交供应商相应法律责任，由此产生的一切费用由成交供应商负责。

(3) 产品到货后，成交供应商接到采购人安装通知后，由成交供应商和采

购人共同验货，进行免费安装。

(4) 技术要求中的图片仅为参考样式，实际供货产品颜色、样式等签订合同前与采购人协商确定。在合同履行过程中，采购人如对货物颜色进行调换，调色不调价。

(5) 成交供应商须严格按照招标文件规定的时间供货、安装、调试。

(6) 质量要求：验收由采购人与成交供应商及相关人员依据国家有关标准、合同及有关附件要求进行并现场抽取样品进行检验，成交供应商须负责材料的检测检验费用，确保产品无异味，甲醛等有害物指标符合国家标准。经验收不合格时，成交供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失由成交供应商全部负责。成交供应商在供货时必须提供货物的合格证、使用说明书以及验收方法等相关一切资料。

(7) 所有货物在交付验收前，在工作进程中发生的安全事故和损失责任，由成交供应商自行勘定处理并承担与之相关的自身责任和损失。

(8) 成交供应商提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件。

(9) 成交供应商必须保证所供产品采用绿色环保产品，保证做工精良，并且为全新的、未使用过的的优质产品，不得使用任何劣货、假货等产品。并未对其子部件作任何的更改和替换，产品无污染，无任何缺陷隐患。贴牌或以次充好产品按无效投标处理。在产品供货时，如出现不正常情况（如产品损坏、故障、达不到良好的效果、达不到技术规范或产品本身说明书的指标等），成交供应商应在不延误供货时间的情况下从速免费替换。成交供应商所供产品在采购人需要时应同时协助有关部门进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责妥善处理直至采购人满意。此工作所发生的费用应由供应商自行承担。同时，应按要求对所供货物进行送检。

(10) 成交供应商在中标公示后三日内需根据采购人要求提供样品供采购人检验。如所投产品不能满足采购文件要求，采购人有权取消该供应商的成交资格，由此造成的全部损失和责任由成交供应商负责。

3、其他要求

(1) 各供应商在报价时需详细货物的名称、单价、产地、数量、品牌型

号、材质等。投标报价应包括货物费、运输费、装卸费、安装费、保险费、检测费及售后服务、税金等相关所有费用。

(2) 本项目为交钥匙项目，项目实施过程中为实现项目功能所必需的清单中未列明项目供应商均应在报价分析表中填报并计算入总价。供应商自行考虑。

(3) 如果响应文件有不满足采购文件要求的，要明确注明；如果不满足要求条款写为满足或正偏离的，将由磋商小组认定是否存在虚假应标并出具处理意见。

(4) 如对本采购文件有任何疑问或要求澄清，请按本采购文件的规定提出，否则视同理解和接受。

(5) 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

三、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财库〔2014〕68号《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法规。

四、需满足的质量、安全、技术规格等要求：

质量要求：合格

技术规格完全满足采购人要求且须符合规范、规程和相关技术文件要求，符合国家、省、市验收质量要求的合格标准。

五、项目服务或者实施时间和地点

合同履行期限：20日历天。

项目地点：采购人指定地点。

五、需满足的标准、期限、效率等要求。

满足采购人的要求。

六、项目售后服务及验收标准。

保修期：至少2年（具体货物国家主管部门（或行业）有更高要求的，从其规定执行）

满足项目要求及采购人需求，达到现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。依据国家有关标准、合同及相关附件要求进行验收。

八、论证意见：无。

九、项目联系方式：

1、采购人信息

名 称：邹平市消防救援大队

地 址：山东省邹平市醴泉七路 421 号

联系方式：0543-6981608

2、采购代理机构信息

名 称：亿诚建设项目管理有限公司

地 址：滨州市滨城区黄河二路至尊门第南门沿街写字楼

联系方式：13954335569