

5、货物/服务清单及分项报价表

投标人名称：（单位公章）临潭县辉辰物流运输有限责任公司

项目编号：GNJY-ZC-2023-48

序号	名称	型号 规格	制造厂商	单位	数量	单价(元)	总价 (元)
中心自动化分拣设备							
1	供包 台扫 码系 统	1、相机+智能读码系统+顶扫高配电脑、主板芯片组类型：IntelZ370 显卡系列：GTX1070、散热方式：水冷 2、读码器：机器人 3、高性能配置主机电脑，进行智能读码运算； 4、相机（配 25mm 镜头）配套光源、开关电源、网线等； 5、相机固件：定制交叉带专用固件； 6、架设高度：距离皮带表面 1500mm	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	1	68000	68000

临潭县辉辰物流运输有限责任公司

投标文件

		高（高度、角度可调节）。					
2	单段式供件台	1、供包台与主线速度同步 2、供包台皮带格子与主线同步 3、皮带长度 11 米，皮带厚度：2.5mm， 主体材质：t≥3mm 碳钢喷塑	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	1	42000	42000
3	小车控制单元皮带等	1、控制单元皮带等 2、控制单元皮带等，皮带宽度 426mm， 厚度 2mm 3、材质：橡胶	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	154	2500	385000
4	伺服滚筒与驱动器卸载运动单元	1、卸载运动单元，滚筒直径 67mm， 长度：428mm 2、额定功率：400W	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	154	1200	184800
5	小车托架	1、采用铸铝托架，精加工装配； 2、驱动铝板垂直于铝合金车身，平整 无变形无刮痕； 3、节距：500mm，次级驱动板	杭州溪鸟 物流科技	套	154	790	121660

			有限公司				
6	行走轮及导向轮	车轮: TPU(聚氨酯) 轮径: 90mm 尺寸: 90*22mm, 硬度: Shore65A	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	154	950	146300
7	轨道	1、主体材质: $t \geq 3\text{mm}$ 碳钢喷塑 2、减震垫: 橡胶 3、直轨道: 700W*3000mm	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	米	77	2050	157850
8	轨道喷漆	防锈漆, 速干, 硬度高, 颜色准确, 遮盖力强	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	米	77	180	13860
9	转弯轨道	1、R612mm (机头尾共 10 台小车); 加工工艺良好, 外观美观, 表面平整光滑。 2、设备接口、部件连接处无毛刺且平稳过渡, 锋利边缘需倒角, 焊缝整齐并打磨光滑。	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	组	2	30000	60000

		3、设备外表涂层应光洁、牢固、防止锈蚀，满足高湿度气候的环境要求； 无堆积、剥落、锈蚀、气泡等缺陷。 4、优先喷塑，漆膜厚度不低于 60μm。					
10	龙门架	单层：采用 80×80×3mm 方管焊接而成 最大回转速度：1380； 标准节尺寸：1500； 起升功率（kw）：220； 额定起重力矩（kN·m）：310； 加厚钢材：加厚工字钢锻造； 可搭配手摇绞盘调节高度；装载平稳，性能稳定，作业范围大，工作效率高；	兰州环宇装饰设计有限公司	个	30	170	5100
11	主线驱动（直线电机）	1、额定功率 3.5KW； 2. ZYT—铁氧体永磁直流电机； 3. 极数：4 极； 4. 额定功率；7.1/4HP； 5. 额定电压：180（V）； 6. 额定转速：1750（rpm） 7. 机身外径：113—机身外径为 113mm； 8. 电压：180—180V. DC 输入 9. 功率：1/4—额定输出功率 1/4HP 10. 转速：1750—额定转速 1750r/min	 兰州泰达机械有限责任公司	台	10	6950	69500

12	自动集包格	1、机械结构-格口滑板材质： $t \geq 2\text{mm}$ ，宽度 700mm。 2、满袋检测传感器，格口按钮可以手动解锁或巴枪绑袋解锁。	杭州溪鸟物流科技有限公司	套	70	1300	91000
13	撑袋架	75—70 宽袋子，用 12mm 粗镀锌圆钢—50cmx40cmx30cm80 宽袋子，用 12 粗镀锌圆钢—50cmx40cmx30cm95 宽袋子，用 12mm 粗镀锌圆钢—50cmx40cmx30cm	杭州溪鸟物流科技有限公司	套	70	250	17500
14	电控器件和电控系统	采用 PLC 进行控制、通信总线的方式进行信息交互，包含 PLC、信号检测、位置反馈传感器、电源、格口通信总线等，AP 无线通讯（5G 频段）	杭州溪鸟物流科技有限公司	套	1	77000	77000
15	设备监控系统（软件）	分拣机设备监控、设置、故障提示灯、故障诊断、维护提醒等	杭州溪鸟物流科技有限公司	套	1	27200	27200
16	信息管理	1、系统运行参数设定、远程管理、数据统计等	杭州溪鸟	套	1	136000	136000

	系统 (软件)	2、输送记录包裹信息：包裹数量、时间等； 3、输送包裹总包数； 4、各类包裹（剔除、各类异常包裹、正常落格口包裹等）分拣包数，异常包裹包数及原因统计； 5、分拣各格口包裹包数； 6、各供包台分拣包裹包数、供包效率； 7、各格口工作量； 8、设备生产效率； 9、设备运行信息的记录和统计：设备运行时间、正常停机时间、故障停机时间、设备利用率等； 10、设备自检的记录：检测的部位、时间、结果等信息； 11、要求保存 7 天内的本地包裹数据；设备运行维护日志要保存半年，具体保存天数应可以设置。	物流科技 有限公司				
17	WCS 系统(软件)	负责与客户的数据服务器通讯，进行数据交换，以及分拣控制等四通一达、极兔网关服务器	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	1	190000	190000

18	现场分拣网络交换机	传输速率：10Mbps/100Mbps、传输模式：100、背板带宽：1.0（GB）、端口数：8 口以下模块化插槽数、外形尺寸 100X70（mm）、馈电电流：100（mA）、馈电电压：12（V）、电源电压：220（V）功耗：0.6（VA）	杭州溪鸟物流科技有限公司	套	1	18700	18700
19	WCS 服务器	1、CPU：根据服务器配置 2.4GHz。 2、内存条：32G。 3、硬盘：固态硬盘 512GSSD+4TB 硬盘。 4、操作系统：Windows。	杭州溪鸟物流科技有限公司	套	1	20000	20000
20	现场网络机柜总成	22U600*600*1200mm（宽*深*高）静电喷涂、环保认证、SPCC 冷轧钢板、散热快、承重强、上部、下部多处走线通道、可调节式托盘、加固横梁、六位电源 10A 插头	杭州溪鸟物流科技有限公司	套	1	6000	6000
21	快递质量控制系统	作为 Saas 软件可以部署在共配中心，站点，派件员手机，PDA 等各种智能硬件上；在共配中心支持共配快递企业包裹能在一套信息系统上流转处理；已与中通、申通、韵达、百世、极兔、丰网达成官方合作并完成系统对接，实现混扫实操回传和服务考核	杭州溪鸟物流科技有限公司	套	1	22900	22900

		互认。					
22	到件 实操 系统	分拨入库：即网点到站（下车）操作，支持不同快递混扫，根据单号规则回传对应的快递公司。支持龙门架（狂扫）、手机、pda、自动化进行实操操作。操作前需要在系统后台配置网点编码和派件员信息，部分快递需要配置车钱号或任务号；	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	1	22900	22900
23	派送 实操 系统	分拨出库：即网点分发到承包区，需要配置发往网点的网点编码，可以上传操作时间和码段到快递公司总部	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	1	22900	22900
24	签收 实操 系统	分拨派件：支持分拨操作工选择分拨下属派件员进行派件操作，多快递混合派件，并回传快递公司。要配置不同快递品牌的派件员的编码和三段码信息，支持扫码快速切换派件员，支持拦截件、特殊件、增值、重点客户提醒；	 杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	1	22900	22900
25	报表 系统	可以查看各种数据报表，用数字化工具进行运营管理。	杭州溪鸟	套	1	22900	22900

			物流科技 有限公司				
配送中心标准化建设							
26	龙门架标识牌	1、尺寸大小：1.72*0.37m 2、材质要求：5mmpvc 发泡雪弗板、带夜光膜带标识语、防火阻燃、硬度高、耐刮伤、表面平整	兰州环宇装饰设计有限公司	个	2	500	1000
27	库内功能区域牌 (大)操作区库存区集包区	1、尺寸大小：0.8*0.46m 2、材质要求：5mmpvc 发泡雪弗板、带夜光膜带标识语、防火阻燃、硬度高、耐刮伤、表面平整	兰州环宇装饰设计有限公司 	个	6	200	1200
28	库内功能区域	1、尺寸大小：0.4*0.3m 2、材质要求：5mmpvc 发泡雪弗板、带夜光膜带标识语、防火阻燃、硬度	兰州环宇	个	2	180	360

	牌 (大) 退货 区	高、耐刮伤、表面平整	装饰设计 有限公司				
29	进/出 口地 贴	1、尺寸大小: 0.6*0.7m ² 、材质要求: 灰胶 PET、厚度 0.6mm、带夜光膜、带 定制标识语	兰州环宇 装饰设计 有限公司	个	4	350	1400
30	厕所 贴纸	1、尺寸大小: 0.8*0.46m 2、材质要求: 灰胶 PET、厚度 0.6mm、 带夜光膜、带定制标识语	兰州环宇 装饰设计 有限公司	个	4	100	400
31	流向 标识	1、尺寸大小: 0.29*0.21m 2、材质要求: 灰胶 PET、厚度 0.6mm、 带夜光膜、带定制标识语	 兰州环宇 装饰设计 有限公司	张	100	50	5000
32	禁止 吸烟、 禁止	1、尺寸大小: 0.4*0.3m 2、材质要求: 灰胶 PET、厚度 0.6mm、 带夜光膜、带定制标识语	兰州环宇 装饰设计	个	6	150	900

	烟火、禁止孩子入内		有限公司				
33	小心触电、小心机器	1、尺寸大小：0.4*0.3m 2、材质要求：灰胶 PET、厚度 0.6mm、带夜光膜、带定制标识语	兰州环宇装饰设计有限公司	个	10	150	1500
34	公告栏（横版大）	1、尺寸大小：1.13*0.8m 2、材质要求：6mmKT 板定制带标识	兰州环宇装饰设计有限公司	个	5	820	4100
35	公告栏（竖版小）	1、尺寸大小：0.8*1m 2、材质要求：6mmKT 板定制带标识	 兰州环宇装饰设计有限公司	个	4	700	2800
36	消防示意模版	1、尺寸大小：0.8*1m 2、材质要求：6mmKT 板定制带标识	兰州环宇装饰设计	个	4	670	2680

			有限公司				
37	伸缩机	1、尺寸大小：7*0.8m 2、电机、变频器、轴承、皮带材质pvk3.0六伸八米五,铜芯电机动力足、耐力强,镀锌加厚方钢,可升降,可折叠,电压：220V。	河南朗奥自动化设备有限公司	台	1	97500	97500
		1、尺寸大小：7*0.8m 2、电机、变频器、轴承、皮带材质pvk3.0六伸八米五,铜芯电机动力足、耐力强,镀锌加厚方钢,可升降,可折叠,电压：220V。	河南朗奥自动化设备有限公司	台	1	72000	72000
38	平面皮带机	1、尺寸大小：3.31*1.06m 2、电机、变频器、轴承、皮带材质pvk3.0、双侧直挡板,人字形牛津布,三面围栏,防散落,万向轮刹车,一键切换皮带正反开关,电压：220V。	河南朗奥自动化设备有限公司	台	1	19500	19500

		1、尺寸大小：6.16*1.06m 2、电机、变频器、轴承、皮带材质pvk3.0、双侧直挡板，人字形牛津布，三面围栏，防散落，万向轮刹车，一键切换皮带正反开关，电压：220V。	河南朗奥 自动化设 备有限公 司	台	1	19000	19000
		1、尺寸大小：2.29*1.06m 2、电机、变频器、轴承、皮带材质pvk3.0、双侧直挡板，人字形牛津布，三面围栏，防散落，万向轮刹车，一键切换皮带正反开关，电压：220V。	河南朗奥 自动化设 备有限公 司	台	1	19100	19100
39	加长 上货 机	1、尺寸大小：4.07*1.82m 2、电机、变频器、轴承、皮带材质pvk3.0六伸八米五，铜芯电机动力足、耐力强，镀锌加厚方钢，可升降，可折叠，电压. 220V	河南朗奥 自动化设 备有限公 司	台	2	19200	38400
40	直档 板	加厚边框高温浸塑防锈不锈钢材质、低碳钢丝焊接、防锈耐磨	河南朗奥	米	23	1450	33350

			自动化设备有限公司				
41	大滑槽	1、尺寸大小：2.18*1.44m 2、加厚边框高温浸塑防锈不锈钢材质	河南朗奥自动化设备有限公司	套	1	5000	5000
42	伸缩机钢平台	1、尺寸大小：1.48*1.18m 2、含梯子含护栏、材质：冷轧钢、载重可达 350KG、喷塑处理防生锈、加厚加宽防滑压花板	河南朗奥自动化设备有限公司	套	1	3500	3500
43	供包台钢平台	1、尺寸大小：4.98*0.72m 2、含梯子含护栏、材质：冷轧钢、载重可达 350KG、喷塑处理防生锈、加厚加宽防滑压花板	河南朗奥自动化设	套	1	4800	4800

			备有限公司				
44	分隔栏	1、尺寸大小：1.5*2m 2、加厚边框高温浸塑防锈不锈钢材质，可移动便携使用	河南朗奥自动化设备有限公司	套	90	695	62550
45	笼车	1、尺寸大小：1*1.2*0.89m 2、加厚边框高温浸塑防锈不锈钢材质，稳固耐用，表面蓝白电镀锌、抗氧化，静态负荷：300-1600KG	河南朗奥自动化设备有限公司	套	30	1500	45000
46	电控/布线	电线电缆（10 平）	兰州众邦电线电缆集团有限公司	套	1	19500	19500

			公司				
47	平面 皮带 机	1、尺寸大小：8.44*1.06m 2、电机、变频器、轴承、皮带材质pvk3.0、双侧直挡板	河南朗奥 自动化设 备有限公 司	台	1	22190	22190
		1、尺寸大小：17.82*1.06m 2、电机、变频器、轴承、皮带材质pvk3.0、双侧直挡板	河南朗奥 自动化设 备有限公	台	1	45000	45000
		1、尺寸大小：19.2*1.06m 2、电机、变频器、轴承、皮带材质pvk3.0、双侧直挡板	 河南朗奥 自动化设 备有限公 司	台	1	54000	54000

48	IPC-2 MP 枪 机	POE 红外 200 万	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	台	26	1800	46800
49	32 路 NVR	256Mbps, 16x1080P, H. 265 (H. 265+) /H. 264 (H. 264+) ; 1 个 eSATA 接口 4 个 SATA 接口	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	台	1	2000	2000
50	64 路 NVR	320Mbps, 32X1080P, 1 个 eSATA 接口 8 个 SATA 接口, H. 265 (H. 265+) /H. 264 (H. 264+)	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	台	1	4300	4300
51	硬盘 8T	256M/5400 转/3.5 英寸/SATA 接口/标准盘	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	块	6	2950	17700
52	边缘 计算	lemocoreCPU: 四 核 A55@1.2GHz 、 NPU:10TOPS、视频输入: 4-8 路 RTST、	杭州溪鸟	台	2	1600	3200

	盒子	视频输出：HDMI	物流科技 有限公司				
53	阿里 云监 控系 统	1、CPU：3.4GHz。 2、内存条：32G。 3、硬盘：固态硬盘 4TSSD+500TB 硬盘。 4、操作系统：Windows 5、可查看一个月的监控记录	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	1	18000	18000
智能驾驶舱系统及大屏							
54	大屏 电脑	1、CPU:5600H 处理器 2、主板：AMDRyzenSOC 主板平台 3、显卡：AMDRadeonGraphics 4、内存；8GBDDR43200MHZ 5、硬盘：128T 电源：180W 6、网卡：WIFI+蓝牙+千兆有线网卡 7、系统：Windows11	联想有限 公司兰州 办事处	台	8	4950	39600
55	室内 LED 显 示屏	P5 单色屏，无缝拼接，宽广视角，单元板尺寸：320*160mm、像素点距离：4mm、物理密度：62500 点平方米	联想有限 公司兰州 办事处	平方	7.2	2500	18000

56	音频系统	多功能液晶显示器，带有射频/音频信号电平，电池电压显示，红外对频自动搜索频率。震荡模式：PLL 锁想换系统，CPU 控制技术。工作频率：UHF700-890MHZ	联想有限公司兰州办事处		4	1300	5200
		无线蓝牙连接防水防晒防锈。4.5 寸喇叭单元兼容电脑电视手机等多种连接播放。灵敏度：98dB、额定功率：40W、输入电压：70-100v、频率响应：70-15000Hz	联想有限公司兰州办事处		8	900	7200
57	GPS	OBD 安装，即插即用一键设防，位移报警，拔掉断电报警提醒电子围栏进出提醒实时定位街景实拍导航追踪多车监控统一管理	杭州溪鸟物流科技有限公司	台	20	600	12000
58	大屏系统及硬件	全屏无边缝连接屏幕分辨率1366*768，全屏广角视角172度亮度：大于等于1200CD/平方米刷新率：大于等于780Hz 优质压铸铝材、像素密度：62500、换帧频率：≥60Hz、使用寿命：10 万小时、杂点率：小于0.0001、发光点颜色：1R1G1B	联想有限公司兰州办事处	套	24	7000	168000

59	公路边导视牌	规格 6*2 米双面钢架结构 3mm 钢板带发光字	兰州环宇装饰设计有限公司	个	1	34000	34000
60	门头	钢架打底，木工板基层，铝塑板面层，1.8cmKT 板	兰州环宇装饰设计有限公司	个	30	4250	127500
61	制度牌	5mm 雪弗板，带夜光膜带标识语 40*60/50*70/60*80（cm）	兰州环宇装饰设计有限公司	个	30	670	20100
62	宣传海报	5mm 雪弗板，带夜光膜带标识语	兰州环宇装饰设计有限公司	个	30	670	20100
63	灯条	外形尺寸 77*34*16mm 蓝牙芯片 CPU: CK802 嵌入式 2.4GHz 七色变光蜂鸣器	兰州众邦	根	30000	12	360000

		喇叭	电线电缆 集团有限 公司				
64	扫描 巴枪	八核内存 2+16G1MEngine 防水防尘等级: IP65、双频 WIFI, 2. 4G&5G 自由切换、4000mAh 持久续航、800W 高清摄像, 自动对焦、1.5 米抗撞击、-20 度放置 48 小时、70 度放置 8 小时	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	支	30	1720	51600
65	出库 仪	安卓 7.1 操作系统、RK3399 高性能主板, 系统操作稳定、6 核+2.1G 主频 2GRAM+16GPOM、10.1 英寸高清屏、1280*800 分辨率、800 万工业摄像头, 双 LED 补光灯、拍摄清晰无噪点, 高速扫描 1 件/秒、6W 大音量	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	台	30	4200	126000
66	云监 控	筒机摄像机+海螺摄像机+(4 路/8 路)录像机+(4T/6T) 硬盘	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	套	30	2550	76500
67	快递	主架 150*50*200 四层*100kg/ 层,	杭州溪鸟	个	600	410	246000

	置物 货架	0.4mmQ235 冷轧钢板，载重 180KG/层， 凹槽设计，承重更稳	物流科技 有限公司				
68	货架 托盘	网格川字四面进叉静载 4000kg 动载 1980kg，材料：高纯度 HDPE 颗粒，无 毒无味，耐高温，耐寒耐热，韧性强， 遇酸、碱不会腐烂。	兰州嘉鸿 货架厂	个	500	480	240000
		网格川字四面进叉静载 1800kg 动载 800kg，材料：高纯度 HDPE 颗粒，无 毒无味，耐高温，耐寒耐热，韧性强， 遇酸、碱不会腐烂。	兰州嘉鸿 货架厂	个	300	280	84000
物流冷链仓储及设备							
69	3T 越 野柴 油叉 车	1、加厚门架 2、封闭式安全驾驶室 3、液压油缸，可举升 3 吨货物，举升 高度为 6 4、可配置多种属具带侧移 5. 四轮驱动	河南朗奥  自动化设 备有限公 司	台	2	100000	200000
70	1.5T 液压 搬运	1、加厚门架 2、液压油缸，可举升 1.5 吨货物，举 升高度为 4 米	河南朗奥	台	1	7800	7800

	车	3、可配置多种属具带侧移	自动化设备有限公司				
71	手动叉车	2 吨脚轮材质 PU 最高行驶速度 20 自重 2000KG，整体浇筑油缸，加厚钢板一次锻压成型，静电喷涂，品质脚轮，包胶手柄，加粗精钢弹簧	河南朗奥自动化设备有限公司	个	3	2900	8700
72	链板式输送机	尺寸：1000*500*1200（cm） 传送距离：500 传送能力：1000 材质：A3 主机功率：380 ：重量 1000kg	河南朗奥自动化设备有限公司 	个	3	2050	6150
73	升降机	材质 Q235 高强度锰钢 最低高度 2700（mm）最大宽度 1700（mm）	河南朗奥自动化设	台	1	77700	77700

			备有限公司				
74	4 米 2 冷链车	4.2 米冷藏车， 国六外形尺寸：4150×1750×1750（mm）， 厢板材质：2.2mm 玻璃钢、中间保温材料选用聚氨酯、底板采用花纹铝板，箱体厚度：80mm，门厚度：80mm，内置通风槽，大功率冷凝器，标配后保险杠，不锈钢铰链，门杠锁。	重庆长安汽车股份有限公司	辆	1	184000	184000
75	打包机扎捆全自动一体机	外形尺寸 L1629*W700*H1566（mm 最大包装宽度 720（mm）最小包装宽度 260（mm）捆扎机结构：基本型捆扎机、塑料带捆扎机，焊接方式：热熔，宽扎速度：2.5 秒/道，宽扎力度：0-50KG，功率：400W、3A，电源：220V/50Hz	河南朗奥自动化设备有限公司 	台	1	19350	19350
76	仓储货架	主架 1070*400*1800*4 层*200kg/层，精选加厚冷轧钢，表面光滑不变形，静电环保喷塑粉，防爆防晒不掉漆，立柱上有蝴蝶孔结构与横梁相卡，无需螺丝，安装便捷	兰州嘉鸿货架厂	个	800	820	656000

77	冷藏保鲜柜	制温范围-18~-22; 单位重量 200kg 功能:冷藏冷冻; 容量区间:501 升以上; 制冷方式:冷藏冷冻整箱转换; 528 加大单机智能铜管; 放置方式:卧式冰箱冷柜; 机型:冷藏冷冻冰箱; 冷冻能力:36kg/24h 及以上; 耗电量:2.8Kwh/24h; 开门方式:顶开式; 毛重:85kg	海尔集团 兰州分公司	台	3	9800	29400
78	分拣周转框	特厚 755 箱 800*570*500 特厚 755 箱 800*570*500 特厚 600 箱 650*490; 材质:加厚塑料,底部加强筋,超强承重,防滑防摔,环保无异味	兰州嘉鸿 	个	500	60	30000
79	冷链保温箱	外形尺寸 44*30*34 容积 17L 温度变化区间 2-8 度外形尺寸 68*50*54 容积 100L 温度变化区间 2-8 度材质:食品级 PE 一体,内置聚氨酯保温材料;健康无味,无氟利昂,冷热保温,无需插电,带盖,防锈,防割手,卡槽一体式,内置 3 颗自攻螺丝,稳固防脱	海尔集团 兰州分公司	个	30	580	17400

		落,					
80	两轮手推车	车体尺寸 1.4m 自重 17kg 轮胎直径 35cm 碳钢轴承材质: 5 号大角铁, 环保喷塑, 防腐防锈处理	兰州嘉鸿 货架厂	个	30	255	7650
81	钢制托盘	双层加强型尺寸 1100*1100 (mm) 四面进叉动载 1500KG 静载 2000KG; 材质: 镀锌钢制托盘; 不易生锈,	兰州嘉鸿 货架厂	个	20	3200	64000
82	折叠式推车	钢材 + 塑胶 780*580*1250mm 承重 300KG, 防生锈, 高耐磨, 加厚脚轮支架	兰州嘉鸿 货架厂	个	20	205	4100
物流中心建设内容							
83	木工造型	1、轻钢龙骨隔断后新建外部造型。 2、9mm 阻燃板打底, 面铺石膏板。		m ²	45	175	7875
84	灯带	暖白光灯带, 暗藏安装	兰州众邦 电线电缆	m	80	35	2800

			集团有限 公司				
85	PVC 雕刻字	1、8MM 厚 PVC 雕刻字。 2、安装规范，固定牢固，无晃动，禁止有字体翘边。 3、安装完成后，字体表面清理干净，无划痕、破损、污渍、漏光等现象。	兰州环宇 装饰设计 有限公司	m ²	6	145	870
86	乳胶漆	1、基层清理干净，腻子披刮两遍，打磨平，无灰尘，坑点，麻点。 2、刷立邦色乳胶漆，底漆一道，面漆 2 道。	兰州环宇 装饰设计 有限公司	m ²	800	100	80000
87	发光字	1、不锈钢发光字。 2、安装牢固。	 兰州环宇 装饰设计 有限公司	m ²	12	555	6660
88	电路改造	1、开槽放线。 2、安装灯具。 3、配电箱移位。	兰州环宇 装饰设计	m ²	200	130	26000

			有限公司				
89	木地板	复合地板，木地板铺贴平整、无空鼓、无破损、无色差。	扬子地板有限公司	m ²	200	110	22000
90	卡布灯箱	1、8CM 卡布灯箱 2、保证颜色、安装规范、固定牢固 3、施工后墙面无胶痕、污渍、破损	兰州环宇装饰设计有限公司	m ²	40	410	16400
91	展架	80*200 标准门型展架采购及安装。	兰州环宇装饰设计有限公司	个	15	130	1950
92	陈列柜	1、高拍仪陈列柜制作。 2、免漆板制作。 3、安装牢固。	兰州环宇装饰设计有限公司	个	10	1800	18000
93	取件操作	120*60*80cm（根据实际情况微调）	兰州环宇	个	10	555	5550

	台		装饰设计 有限公司				
94	车贴	1、弘永黑胶可移除车贴。 2、保证颜色，安装规范。	兰州环宇 装饰设计 有限公司	m ²	200	30	6000
95	灯	LED 吊灯功率:71W(含)-80W(含) 产地:中国 光源色温 K 值:6000K1500*200、 电压:111V~240V (含) 灯身主材质:铁 灯罩主材质:PMMA 高透光率灯罩光源类型:节能灯 led 灯光源个数:20 个以上 工艺:喷漆磨砂照射面积:10 m ² -15 m ² 控制类型:非智能控制灯罩辅材 质:PMMA 智能操控:否灯具形状:吸吊两用型、 类型:铁艺吊灯	兰州环宇 装饰设计 有限公司	盏	20	170	3400
96	厂牌	金属牌	兰州环宇	个	20	680	13600

			装饰设计 有限公司				
97	门头	2 号布喷绘+铁框架	兰州环宇 装饰设计 有限公司	平米	20	510	10200
98	电视机支 架	壁挂式、加厚钢板、防滑防脱、左右 调节设计、安全螺丝锁扣、承重 150KG、 SPCC 冷轧钢板、一体实心挂板、静电 喷涂工艺	兰州环宇 装饰设计 有限公司	个	8	140	1120
99	灭火 器	型号 MT/5、MFZ/ABC5、瓶身材质碳钢	佛山市桂 安消防实 业有限公司 司	组	100	420	42000
100	应急 灯	指示照明两用，蓄电应急时间不低于 60 分钟，亚克力面板，环保阻燃灯头，	广州海康	个	30	60	1800

		LED 光源，功率 5W	电子科技 有限公司				
101	A4 打印纸	产品克重 70g；500 张/包；10 包/箱 防静电纸张；AKD 双面书写防渗墨	得力集团 有限公司 兰州公司	箱	100	260	26000
102	封箱 胶带	长度：100M 宽度：42mm 材质：优质 BOPP 持久粘性	得力集团 有限公司 兰州公司	箱	30	180	5400
103	物流 快递 面单	尺寸：76*130mm50 张/卷 50 卷/箱三 防热敏纸	杭州溪鸟 物流科技 有限公司	箱	400	120	48000
104	便携 式面 单打 印机	1、可打印快递单标签，取件码，一机 通用；2、加大纸仓容量 5cm 直径纸仓； 3、支持安卓 type-c 通用数据线；4、 60mm/秒 MAX	联想有限 公司兰州	部	35	650	22750

			办事处				
105	快递 包装 箱	材质：优质三层 A 楞工艺：切口开槽， 接口打钉 1-12 号邮政箱组合装	联想有限 公司兰州 办事处	组	1000	40	40000
106	A4 双 面打 印机	使用操作系统产品尺寸 WIFI 功能： MAC, WINDOWS, LINUX355X304X283MM 打印幅面打印速度打印分辨率： A426PPM, A5 横 向 进 纸 40PPM600*600DPI, 仿真 1200DPI 打印语言：GDI 首页输出时间复印速度(A4)：<8.5 秒 26PPM 复印分辨率：600X600DPI 首页复印输 出时间<15 秒. 缩放比例 25%-400% 标准纸盘纸张输入容量：150 页 纸张输出容量双面打印：50 页 标配双面打印单元 打印介质种类：普通纸、再生纸、厚 纸(90-105G/m)、标签	联想有限 公司兰州 办事处 	台	5	1560	7800

107	全自动封箱机	额定电压：220V/50HZ 胶带材质：BOPP/PVC、台面高度：580-780mm 封膜宽度 450MM 以内、使用方式：全自动、传动方式：左右驱动、封箱能力：1200 箱 每 小 时、封 箱 宽 度：80-450mm 封箱高度：90-500mm、宽度、高度：自动调节、传动方式：两侧输送带传动、双电机、带急停开关	河南朗奥自动化设备有限公司	台	1	3500	3500
-----	--------	---	---------------	---	---	------	------

投标人授权代表签字：马沛德 职务：销售经理 日期：2023 年 05 月 10 日

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

