

最终报价明细表

项目名称：省人才劳动力市场大楼综合布线和监控系统设备采购项目

项目编号：ZB2024-0904

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1、综合布线系统								
1	网络双口面板	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 超五类非屏蔽，双口，含模块，利用原来单条网线和新增点位。	393	个	40.00	15720.00	
2	网络电话双口面板	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 超五类非屏蔽，含模块，电话含模块（一个网络，一个电话），利用原来网线和电话线。	379	个	35.00	13265.00	
3	网络电视双口面板	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 超五类非屏蔽网络模块+电视模块	10	个	50.00	500.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
4	网络单口 面板	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 超五类非屏蔽，单口，含模 块，新增信息点位。	100	个	36.00	3600.00	
5	网络电缆	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 超五类非屏蔽双绞线，用于 网络信息点。	71675	米	2.80	200690.00	
6	电话线缆	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 四芯电话线缆，用于电话信 息点。	5000	米	1.20	6000.00	
7	网络配线 架	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 24 口，超五类非屏蔽，含模 块	58	条	480.00	27840.00	
8	网络跳线	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 超五类非屏蔽，2 米	1500	条	10.00	15000.00	
9	接入交换 机	品牌：H3C 型号：US1750-52P	1. 以太网交换机主 48*10/100/1000Base-T 以太 网端口，4*1000 Base-X SFP 光口，交换容量：336Gbps， 包转发率：108Mpps。	28	台	2500.00	70000.00	
10	光模块	品牌：恩普顿 型号：定制	1. 千兆单模双纤，LC 接口	112	个	235.00	26320.00	
11	光纤跳线	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. LC-SC，单模双纤，3 米	128	对	35.00	4480.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
12	光纤配线架	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 24 芯，满配，含 SC 耦合器，尾纤，熔接	8	套	980.00	7840.00	
13	光纤配线架	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 96 芯，满配，含 SC 耦合器，尾纤，熔接	2	套	2120.00	4240.00	
14	单模光缆	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1. 24 芯室外光缆	1200	米	6.50	7800.00	
15	核心交换机	品牌：H3C 型号：S7506E	1. 整机交换容量 76Tbps，包转发率 8600Mpps； 2. 机箱式多插槽交换机，整机业务槽位数量 6 个； 3. 支持冗余电源、冗余主控，主控板主备切换无丢包，主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔； 4. 支持融合 AC 功能，额外配置单独硬件，并且能在交换机上对所有上线的 AP 进行管理 与配置； 5. ▲支持 4 框虚拟化技术。 6. 支持 MACsec 硬件加密技术，实现 MAC 层安全加密，保证重要数据在传输过程中的保密性； 7. 支持 RRPP、ERPS 和 RPR 等环网技术，收敛时间 50ms；	2	台	95000.00	190000.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			8. ▲支持 sFlow、Netstream 等流量统计和分析功能，并支持对 VxLAN 报文的 Netstream 流量统计和分析功能。 9. ▲支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 10. 支持 BFD 功能，支持与 OSPF、VRRP 联动，收敛时间 50ms； 11. 提供进网许可证和第三方检测报告； 12. 本次单台需配置：双交流电源，千兆光口 48 个，千兆电口 24 个，万兆光口 4 个； 13. 提供叁年免费保修服务。					

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			<p>代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。</p> <p>7、▲支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单。</p> <p>8、可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式，支持父子带宽策略。</p> <p>9、支持多出口智能选路，支持基于链路权重、带宽、配置优先级、链路质量、用户业务、运营商、域名、时间、DSCP、PPPoE、DNS、地址加权 HASH 等智能选路方式。</p>					

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
16	网络防火墙	品牌：绿盟 型号：NFNX3-HDB1480	<p>1、硬件参数：标准 1U 机架式设备，交流电源，配置 20 个千兆电口，8 个千兆 Combo 口，2 个万兆光口，网络吞吐量 4G，应用层吞吐量 900M，最大并发数 200W，每秒新建数 2 万。</p> <p>2、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS 等路由协议；</p> <p>3、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于 MAC 的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。</p> <p>4、▲支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。</p> <p>5、▲支持多用户共享上网行为管理。</p> <p>6、支持 HTTPS 加密流量的安全检测，支持 TCP 代理和 SSL</p>	1	台	3/000.00	3/000.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			<p>用优先级最高的线路、按运营商负载、带宽比例、平均分配以及禁用默认负载策略。</p> <p>5、支持全局服务器负载均衡策略，支持针对服务器进行连通性探测，支持会话保持。</p> <p>6、支持基于协议、端口、策略的会话维持功能，老化时间2000 小时。</p> <p>7、▲支持基于用户、IP、MAC、端口、应用及分类、时间、工具、终端类型、VLAN、DSCP、流标签、IPv6 扩展头的控制策略配置。</p> <p>8、▲提供智能策略分析功能，支持针对冲突策略、冗余策略、隐藏策略、可合并策略、空策略、过期策略、忽略策略、问题策略进行展示。</p> <p>9、支持针对 IP 地址进行并发和新建数量的限制，支持以趋势图、列表等形式进行会话统计；</p> <p>10、支持展示会话排名，数据支持下钻至该统计 IP 地址的详细信息；支持实时展示系统全部会话数，显示会话属</p>					

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			10、支持 DNS 透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行 DNS 请求转发，避免单运营商 DNS 解析出现单运营商链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 11、提供叁年 IPS 特征库升级授权；提供叁年免费保修服务。					
17	安全审计系统	品牌：绿盟 型号：SASNX3-WB3320	1、1U 机架式，含交流电源，10 个千兆电口，4 个千兆 Combo 口，500G 硬盘，三层吞吐量 5Gbps，应用层吞吐量 2、5Gbps，最大并发 80 万，每秒新建 2 万。 2、支持透明、路由、旁路、聚合、虚拟网线等部署模式，支持多种模式混合部署和单种模式部署。 3、▲接口实际配置支持 second IP 地址；内外接口无固化，支持修改接口内外属性。 4、支持智能应用级的负载均衡，负载均衡可配置：优先使	1	台	30931.00	30931.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			<p>性 25 项, 并且可根据任意条件进行查询和排序。</p> <p>11、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤; 支持在设备旁路部署时针对内网上网用户进行实名身份认证, 旁路认证方式包括但不限于本地 WEB 认证、Portal Server 认证、短信认证、免认证、混合认证、单点登录等。</p> <p>12、内置应用分类库, 应用数量 10000 种。其中移动应用 5000 种, 即时消息应用 200 种, 默认预置 10 种应用标签, SaaS 应用 900 种, 对 SaaS 应用有默认分类标签。</p> <p>13、提供叁年免费保修服务, 提供叁年上网行为管理特征库升级授权。</p>					
18	设备机柜	品牌: 图腾 型号: 定制	1、32U 网络机柜, 柜门可拆卸。	7	台	2900.00	20300.00	
19	PDU	品牌: 爱谱华顿 型号: APS-NP10S-5GBL08S	1、8 位防雷 PDU	13	条	460.00	5980.00	
20	理线架	品牌: 爱谱华顿 型号: 定制	1、金属封闭式理线架 (1U)	88	个	70.00	6160.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
21	配电箱	品牌: 国产 型号: 定制	1个32A和7个16A空开。	1	台	1500.00	1500.00	
22	桥架	品牌: 广羽 型号: 定制	1、300*150, 1.2厚, 防火, 热镀锌	50	米	180.00	9000.00	
23	电源线	品牌: 爱谱华顿 型号: 定制	电源线	500	米	15.50	7750.00	
24	墙体开孔	品牌: 国产 型号: 定制	1、墙体开孔穿线	100	个	150.00	15000.00	
25	管材	品牌: 国产 型号: PVC20	1、PVC20穿线管或pvc线槽, 含管件等	1400	米	3.00	4200.00	
26	管材	品牌: 国产 型号: 定制	1、PVC线槽 24*14/39*19/59*22等, 具体尺寸根据现场网线数量确定, 含管件、五金配件等	5000	米	13.20	66000.00 66000.00	
27	辅材	品牌: 国产 型号: 定制	1、胶布、设备配件、五金件、标志牌等配件材料	1	项	8200.00	8200.00	
2、无线覆盖系统								
1	无线 AP	品牌: H3C 型号: UAP672-E	1、上行:1个10/100/1000Mbps自协商以太网口上行口 (PoE 供电), POE 支持 802.3af 供电, 内置低辐射全向天线, 发射功率(最大)20dBm, 可调功率粒度 1dBm, 本地 Web 网管,	38	台	1500.00	57000.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			整机无线终端最大接入数 256, 单射频支持最大 SSID 数 8, 尺寸 130mm × 130mm × 36mm。					
2	POE 接入 交换机	品牌: H3C 型号: US1750-28P-HPWR	1、以太网交换机主 24*10/100/1000Base-T 以太 网端口, 4*1000 Base-X SFP 光口, 交换容量: 336Gbps, 包转发率: 78Mpps, 支持 POE+ 供电: 370W, 单端口最大功率 输出功率 30W。	7	台	4850.00	33950.00	
3	光模块	品牌: 恩普顿 型号: 定制	1、千兆单模, 双纤, LC 接口	12	只	235.00	2820.00	
4	光纤跳线	品牌: 爱谱华顿 型号: 定制	1、LC-SC, 单模双纤, 3 米	12	条	35.00	420.00	
5	无线控制 器	品牌: H3C 型号: UR7808	1、参数: 端口 8 个千兆电口, 2 个 combo 口, 2 个万兆光口, 支持管理 512 个 AP, 支持带终 端数 1000 台, 支持 IPsec VPN、 L2TP VPN, 支持固定 IP 地址、 DHCP 自动获取地址、PPPoE 拨 号等多种方式、支持短信、账 号等多种接入认证方式, 支持	1	台	14450.00	14450.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			应用流控、应用阻断。					
6	网络电缆	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1、六类非屏蔽双绞线	3965	米	5.00	19825.00 19825.00	
7	管材	品牌：国产 型号：PVC20	1、PVC20 穿线管，含管件等	1500	米	3.00	4500.00	
3、视频监控系統								
1	半球型摄像机	品牌：海康威视 型号：DS-2CD234XHIK5-I	1、400 万高清红外半球，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：0 Lux with IR 宽动态：120 dB；30 米红外补光。	87	台	850.00	73950.00	
2	POE 接入交换机	品牌：H3C 型号：US226-HP	1、交换容量：52Gbps，包转发率：38.8Mpps，24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口（支持 POE/POE+，单端口最大输出功率 30W），固化 2 个 SFP 千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC 地址过滤、端口限速等功能，POE 供电 370W。	6	台	3830.00	22980.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			6、串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口； 7、USB 接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0； 8、扩展接口：1×eSATA； 9、▲支持 3 种输出模式：4K 模式、单 8K 模式和双 8K 模式。在 4K 模式下，支持选取 HDMI1/HDMI2/DP1/DP2 或者 HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2 作为输出口，输出 4 组异源 4K (4096×2160) 视频图像。在单 8K 模式下，支持选取 DP1/DP2/V-DP1/V-DP2 四个输出口中的任意一个输出口为 8K (7680×4320) 输出口，HDMI1 和 HDMI2 仍可为异源 4K (4096×2160) 输出。在双 8K 模式下，仅可选择 DP1/DP2 或者 V-DP1/V-DP2 输出异源双 8K (7680×4320) 视频图像。 10、▲接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可					

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
3	光模块	品牌：恩普顿 型号：定制	1、千兆双纤单模，LC-LC 接口。	12	只	235.00	2820.00	
4	光纤跳线	品牌：爱谱华顿 型号：定制	1、LC-SC，单模双纤，3 米	16	条	35.00	560.00	
5	汇聚交换机	品牌：H3C 型号：US536-F-S	1、以太网交换机主机 8*10/100/1000Base-T 以太网 端口+ 24 个 SFP 光口+ 4 个 SFP+ 万兆光口，交换容量： 496Gbps/4.96Tbps，包转发 率：144Mpps/188Mpps。	1	台	9520.00	9520.00	
6	网络硬盘 录像机	品牌：海康威视 型号：DS-96128N-H16R	1、3U 机架式 16 盘位网络硬盘 录像机，整机采用无线缆模块 化设计，搭载 1+1 冗余电源、 1+1 冗余风扇。 【硬件规格】 2、存储接口：16 个 SATA 接口， 支持硬盘热插拔； 3、视频接口：2×HDMI，1× VGA，2×DP，2×V-DP； 4、网络接口：4×RJ45 2.5Gbps 电口； 5、报警接口：16 路报警输入， 8 路报警输出；	1	台	31218.00	31218.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			以对声光联动一键撤防。 【产品性能】 11、输入带宽: 1024Mbps (开启 RAID 后为 512Mbps) ; 12、输出带宽: 1024Mbps (开启 RAID 后为 512Mbps) ; 13、接入能力: 128 路 H.264、H.265 格式高清码流接入; 14、解码能力: 最大支持 100 ×1080P; 15、▲显示能力: 可同时显示输出 100 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。 16、RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备盘。					
7	监控硬盘	品牌: 海康威视 型号: DS160HKAI-VH1	16TB, SATA	14	块	2100.00	29400.00	
8	拼接屏	品牌: 海康威视 型号: DS-D2A551LU	1、55 英寸 LCD 显示单元 2、显示尺寸: 55; 3、物理拼接: 3.5 mm;	4	块	9500.00	38000.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
			4、物理拼缝公差: ± 0.8 mm; 5、物理分辨率: 1920 x 1080@60Hz; 6、亮度: 500 cd/m ² 7、可视角: 178° (水平) / 178° (垂直) 8、对比度: 1200 :1 9、音视频输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 10、音视频输出接口: 无 11、控制接口: RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 12、电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz					
9	屏体支架	品牌: 海康威视 型号: 定制	1、产品: 55 英寸-壁挂支架 2、产品配置: 仅壁挂支架, 无更多配置 3、可定制范围: 厚度, 颜色, 四周封板	4	套	1320.00	5280.00	

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
10	视频解码器	品牌：海康威视 型号：DS-6A04UD	1、4路HDMI输出，支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路 2、1080P@50/60或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； 3、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入；支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出图像的图像完全同步；	1	台	10985.00	10985.00	
11	设备机柜	品牌：图腾 型号：G36842	1、42U，600*800，网孔门，监控室安装，含底座	2	台	5900.00	11800.00	
12	光纤配线架	品牌：爱谱华顿 型号：AP-P-04-P-24A	1、24芯，满配，含SC耦合器，尾纤，熔接	2	套	980.00	1960.00	
13	系统工作站	品牌：联想 型号：M650	1、13代I5-13500 16G 1TB HDD+512GB SSD win11 +23.8寸显示器，无DVD。	1	台	9300.00	9300.00	
14	监控系统管理软件	品牌：海康威视 型号：iVMS-4200	配套软件	1	套	0.00	0.00	官网免费下载
15	操作台	品牌：国产 型号：定制	1、两个工位，平台式，含座椅	1	套	9530.00	9530.00	
16	网络电缆	品牌：爱谱华顿 型号：AP-5E-01	1、超五类非屏蔽网络电缆	10675	米	2.80	29890.00	

