

采购需求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

3.1.采购内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 842,660.00

采购包最高限价(元): 842,660.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额(元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	洗碗机	长龙式洗碗机带烘干	1.00(台)	100,000.00	工业	是	否	否	否	否
2	热水器	电热水器	3.00(台)	9,600.00	工业	否	否	是	否	是
3	更衣柜	更衣柜 1	1.00(台)	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
4	更衣柜	更衣柜 2	2.00(台)	3,000.00	工业	否	否	否	否	是
5	排烟系统	排烟风柜	1.00(台)	25,000.00	工业	否	否	否	否	是
6	空气净化设备	油烟净化一体机	11.00(米)	55,000.00	工业	否	否	否	否	否
7	空气净化设备	油烟净化器	1.00(台)	40,000.00	工业	否	否	否	否	否
8	餐具	不锈钢餐具(含盘、碗、筷、勺等)	400.00(套)	20,000.00	工业	否	否	否	否	否
9	厨房	不锈钢	1.00	1,600.00	工业	否	否	否	否	是

	操作台	钢双层工作台 1	(台)							
10	厨房操作台	不锈钢双层工作台 2	1.00 (台)	1,300.00	工业	否	否	否	否	是
11	厨房操作台	不锈钢双层工作台 3	4.00 (台)	8,000.00	工业	否	否	否	否	是
12	厨房操作台	不锈钢双层工作台 4	3.00 (台)	4,500.00	工业	否	否	否	否	是
13	厨房操作台	大单星盆台 1	3.00 (台)	6,600.00	工业	否	否	否	否	是
14	厨房操作台	大单星盆台 2	1.00 (台)	3,000.00	工业	否	否	否	否	是
15	厨房操作台	大单星盆台 3	3.00 (台)	8,100.00	工业	否	否	否	否	是
16	厨房操作台	双星盆台	2.00 (台)	5,400.00	工业	否	否	否	否	是
17	厨房操作台	左单星杀鱼台	1.00 (台)	2,200.00	工业	否	否	否	否	是
18	厨房操作台	不锈钢三通打荷台	1.00 (台)	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
19	厨房操作台	单孔污碟台	2.00 (台)	3,600.00	工业	否	否	否	否	是
20	厨房操作台	两层活动工作台	1.00 (台)	3,600.00	工业	否	否	否	否	是
21	炊事机械	电磁双炒单尾	1.00 (台)	15,000.00	工业	否	否	否	是	否

		炉								
22	炊事机械	电磁单大锅	2.00 (台)	27,000.00	工业	否	否	否	是	否
23	炊事机械	电磁单头低汤炉	1.00 (台)	5,500.00	工业	否	否	否	是	否
24	炊事机械	电磁四头煲仔炉	1.00 (台)	5,000.00	工业	否	否	否	是	否
25	炊事机械	电热触屏版万能蒸烤箱	1.00 (台)	70,000.00	工业	否	否	否	是	否
26	其他厨卫用具	落地式洗手星	3.00 (台)	6,000.00	工业	否	否	否	否	是
27	其他厨卫用具	不锈钢四层层架	6.00 (台)	9,600.00	工业	否	否	否	否	是
28	其他厨卫用具	平板推车	2.00 (台)	4,000.00	工业	否	否	否	否	否
29	其他厨卫用具	米面架(管式)	4.00 (台)	2,800.00	工业	否	否	否	否	是
30	其他厨卫用具	四层层架(管式)	4.00 (台)	6,400.00	工业	否	否	否	否	是
31	其他厨卫用具	高压花洒连水龙头	1.00 (台)	1,300.00	工业	否	否	是	否	是
32	其他厨卫用具	洗地龙头	3.00 (台)	12,600.00	工业	否	否	是	否	是
33	其他厨卫用具	四门高身雪柜	1.00 (台)	7,500.00	工业	否	否	否	否	是

34	其他 厨卫 用具	炉拼 柜	3.00 (台)	7,200.00	工业	否	否	否	否	是
35	其他 厨卫 用具	双通 暖碟 台柜	1.00 (台)	7,500.00	工业	否	否	否	否	是
36	其他 厨卫 用具	电蒸 饭柜	1.00 (台)	18,900.00	工业	否	否	否	否	是
37	其他 厨卫 用具	吊天 花双 层架	2.00 (台)	4,200.00	工业	否	否	否	否	是
38	其他 厨卫 用具	平台 雪柜	3.00 (台)	18,000.00	工业	否	否	否	否	是
39	其他 厨卫 用具	万能 蒸烤 箱底 座	1.00 (台)	4,500.00	工业	否	否	否	否	否
40	其他 厨卫 用具	台上 式开 水器	1.00 (台)	6,200.00	工业	否	否	是	否	是
41	其他 厨卫 用具	净 水 器	2.00 (台)	7,000.00	工业	否	否	否	否	否
42	其他 厨卫 用具	左单 星盆 台柜 1	1.00 (台)	2,500.00	工业	否	否	否	否	是
43	其他 厨卫 用具	左单 星盆 台柜 2	1.00 (台)	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
44	其他 厨卫 用具	风 幕 机	2.00 (台)	4,000.00	工业	否	否	否	否	否
45	其他 厨卫 用具	左双 星盆 台柜	1.00 (台)	2,500.00	工业	否	否	否	否	是
46	其他 厨卫 用具	刀 具 消 毒 柜	1.00 (台)	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
47	其他 厨卫 用具	L型工 作台 柜	1.00 (台)	8,800.00	工业	否	否	否	否	是
48	其他	紫外	2.00	1,500.00	工业	否	否	否	否	否

	厨卫用具	线灭菌器	(台)							
49	其他厨卫用具	六格保温售饭柜	2.00 (台)	13,600.00	工业	否	否	否	否	是
50	其他厨卫用具	双掩门柜	1.00 (台)	6,000.00	工业	否	否	否	否	是
51	其他厨卫用具	双门消毒柜	3.00 (台)	29,400.00	工业	否	否	否	否	是
52	其他厨卫用具	不锈钢四门碗碟柜	2.00 (台)	9,000.00	工业	否	否	否	否	是
53	其他厨卫用具	餐具回收车	3.00 (台)	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
54	其他厨卫用具	不锈钢集气罩	4.50 (米)	8,100.00	工业	否	否	否	否	否
55	其他厨卫用具	不锈钢风管	280.00 (平方米)	117,600.00	工业	否	否	否	否	否
56	其他厨卫用具	防火阀	4.00 (套)	3,600.00	工业	否	否	否	否	否
57	其他厨卫用具	止回阀	1.00 (个)	960.00	工业	否	否	否	否	否
58	其他厨卫用具	风柜减震支架	2.00 (套)	3,600.00	工业	否	否	否	否	是
59	其他厨卫用具	减震器	8.00 (个)	2,400.00	工业	否	否	否	否	否
60	其他厨卫用具	油烟净化器支架	1.00 (套)	1,500.00	工业	否	否	否	否	是
61	其他厨卫用具	变频风柜控制	2.00 (套)	13,000.00	工业	否	否	否	否	否

		箱								
62	其他 厨卫 用具	消音 器	2.00 (套)	4,800.00	工业	否	否	否	否	否
63	其他 厨卫 用具	风柜 电源 回路 材料	35.00 (米)	21,000.00	工业	否	否	否	否	否
64	其他 厨卫 用具	排风 风柜	1.00 (台)	6,000.00	工业	否	否	否	否	是
65	其他 用具	粘捕 式灭 蚊灯	9.00 (台)	2,700.00	工业	否	否	否	否	否
66	其他 用具	防鼠 板 1	3.00 (台)	2,400.00	工业	否	否	否	否	否
67	其他 用具	防鼠 板 2	3.00 (台)	3,600.00	工业	否	否	否	否	否
68	其他 用具	厨房 设备 灭火 系统	1.00 (台)	11,000.00	工业	否	否	否	否	否
69	其他 用具	防鼠 网	2.00 (台)	2,400.00	工业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	长龙式洗碗机 带烘干	1.00(台)	100,000 (元)	100,000.00	总价	无
2	电热水器	3.00(台)	3,200 (元)	9,600.00	总价	无
3	更衣柜 1	1.00(台)	2,000 (元)	2,000.00	总价	无
4	更衣柜 2	2.00(台)	1,500 (元)	3,000.00	总价	无
5	排烟风柜	1.00(台)	25,000(元)	25,000.00	总价	无
6	油烟净化一体 机	11.00 (米)	5,000 (元)	55,000.00	总价	无
7	油烟净化器	1.00(台)	4,000 (元)	4,000.00	总价	无
8	不锈钢餐具 (含盘、碗、 筷、勺等)	400.00 (套)	50 (元)	20,000.00	总价	无
9	不锈钢双层工 作台 1	1.00(台)	1,600 (元)	1,600.00	总价	无
10	不锈钢双层工 作台 2	1.00(台)	1,300 (元)	1,300.00	总价	无

11	不锈钢双层工作台 3	4.00(台)	2,000 (元)	8,000.00	总价	无
12	不锈钢双层工作台 4	3.00(台)	1,500 (元)	4,500.00	总价	无
13	大单星盆台 1	3.00(台)	2,200 (元)	6,600.00	总价	无
14	大单星盆台 2	1.00(台)	3,000 (元)	3,000.00	总价	无
15	大单星盆台 3	3.00(台)	2,700 (元)	8,100.00	总价	无
16	双星盆台	2.00(台)	2,700 (元)	5,400.00	总价	无
17	左单星杀鱼台	1.00(台)	2,200 (元)	2,200.00	总价	无
18	不锈钢双通打荷台	1.00(台)	2,000 (元)	2,000.00	总价	无
19	单孔污碟台	2.00(台)	1,800 (元)	3,600.00	总价	无
20	两层活动工作台	1.00(台)	3,600 (元)	3,600.00	总价	无
21	电磁双炒单尾炉	1.00(台)	15,000(元)	15,000.00	总价	无
22	电磁单大锅	2.00(台)	13,500(元)	27,000.00	总价	无
23	电磁单头低汤炉	1.00(台)	5,500 (元)	5,500.00	总价	无
24	电磁四头煲仔炉	1.00(台)	5,000 (元)	5,000.00	总价	无
25	电热触屏版万能蒸烤箱	1.00(台)	70,000(元)	70,000.00	总价	无
26	落地式洗手星	3.00(台)	2,000 (元)	6,000.00	总价	无
27	不锈钢四层层架	6.00(台)	1,600 (元)	9,600.00	总价	无
28	平板推车	2.00(台)	2,000 (元)	4,000.00	总价	无
29	米面架(管式)	4.00(台)	700 (元)	2,800.00	总价	无
30	四层层架(管式)	4.00(台)	1,600 (元)	6,400.00	总价	无
31	高压花洒连水龙头	1.00(台)	1,300 (元)	1,300.00	总价	无
32	洗地龙头	3.00(台)	4,200 (元)	12,600.00	总价	无
33	四门高身雪柜	1.00(台)	7,500 (元)	7,500.00	总价	无
34	炉拼柜	3.00(台)	2,400 (元)	7,200.00	总价	无
35	双通暖碟台柜	1.00(台)	7,500 (元)	7,500.00	总价	无
36	电蒸饭柜	1.00(台)	18,900(元)	18,900.00	总价	无
37	吊天花双层架	2.00(台)	2,100 (元)	4,200.00	总价	无
38	平台雪柜	3.00(台)	6,000 (元)	18,000.00	总价	无
39	万能蒸烤箱底座	1.00(台)	4,500 (元)	4,500.00	总价	无
40	台上式开水器	1.00(台)	6,200 (元)	6,200.00	总价	无
41	净水器	2.00(台)	3,500 (元)	7,000.00	总价	无
42	左单星盆台柜	1.00(台)	2,500 (元)	2,500.00	总价	无

	1					
43	左单星盆台柜	1.00(台)	2,000 (元)	2,000.00	总价	无
	2					
44	风幕机	2.00(台)	2,000 (元)	4,000.00	总价	无
45	左双星盆台柜	1.00(台)	2,500 (元)	2,500.00	总价	无
46	刀具消毒柜	1.00(台)	2,000 (元)	2,000.00	总价	无
47	L型工作台柜	1.00(台)	8,800 (元)	8,800.00	总价	无
48	紫外线灭菌器	2.00(台)	750 (元)	1,500.00	总价	无
49	六格保温售饭柜	2.00(台)	6,800 (元)	13,600.00	总价	无
50	双掩门柜	1.00(台)	6,000 (元)	6,000.00	总价	无
51	双门消毒柜	3.00(台)	9,800 (元)	29,400.00	总价	无
52	不锈钢四门碗碟柜	2.00(台)	4,500 (元)	9,000.00	总价	无
53	餐具回收车	3.00(台)	2,000 (元)	6,000.00	总价	无
54	不锈钢集气罩	4.50(米)	1,800 (元)	8,100.00	总价	无
55	不锈钢风管	280.00 (平方米)	420 (元)	117,600.00	总价	无
56	防火阀	4.00(套)	900 (元)	3,600.00	总价	无
57	止回阀	1.00(个)	960 (元)	960.00	总价	无
58	风柜减震支架	2.00(套)	1,800 (元)	3,600.00	总价	无
59	减震器	8.00(个)	300 (元)	2,400.00	总价	无
60	油烟净化器支架	1.00(套)	1,500 (元)	1,500.00	总价	无
61	变频风柜控制箱	2.00(套)	6,500 (元)	13,000.00	总价	无
62	消音器	2.00(套)	2,400 (元)	4,800.00	总价	无
63	风柜电源回路材料	35.00 (米)	600 (元)	21,000.00	总价	无
64	排风风柜	1.00(台)	6,000 (元)	6,000.00	总价	无
65	粘捕式灭蚊灯	9.00(台)	300 (元)	2,700.00	总价	无
66	防鼠板 1	3.00(台)	800 (元)	2,400.00	总价	无
67	防鼠板 2	3.00(台)	1,200 (元)	3,600.00	总价	无
68	厨房设备灭火系统	1.00(台)	11,000(元)	11,000.00	总价	无
69	防鼠网	2.00(台)	1,200 (元)	2,400.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	洗碗机	长龙式洗碗机带烘干	长龙式洗碗机带烘干

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	热水器	电热水器	电热水器
2	其他厨卫用具	高压花洒连水龙头	高压花洒连水龙头
3	其他厨卫用具	洗地龙头	洗地龙头
4	其他厨卫用具	台上式开水器	台上式开水器

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	炊事机械	电磁双炒单尾炉	电磁双炒单尾炉
2	炊事机械	电磁单大锅	电磁单大锅
3	炊事机械	电磁单头低汤炉	电磁单头低汤炉
4	炊事机械	电磁四头煲仔炉	电磁四头煲仔炉
5	炊事机械	电热触屏版万能蒸烤箱	电热触屏版万能蒸烤箱

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	热水器	电热水器	电热水器
2	更衣柜	更衣柜 1	更衣柜 1
3	更衣柜	更衣柜 2	更衣柜 2
4	排烟系统	排烟风柜	排烟风柜
5	厨房操作台	不锈钢双层工作台 1	不锈钢双层工作台 1
6	厨房操作台	不锈钢双层工作台 2	不锈钢双层工作台 2
7	厨房操作台	不锈钢双层工作台 3	不锈钢双层工作台 3
8	厨房操作台	不锈钢双层工作台 4	不锈钢双层工作台 4
9	厨房操作台	大单星盆台 1	大单星盆台 1
10	厨房操作台	大单星盆台 2	大单星盆台 2
11	厨房操作台	大单星盆台 3	大单星盆台 3
12	厨房操作台	双星盆台	双星盆台

13	厨房操作台	左单星杀鱼台	左单星杀鱼台
14	厨房操作台	不锈钢双通打荷台	不锈钢双通打荷台
15	厨房操作台	单孔污碟台	单孔污碟台
16	厨房操作台	两层活动工作台	两层活动工作台
17	其他厨卫用具	落地式洗手星	落地式洗手星
18	其他厨卫用具	不锈钢四层层架	不锈钢四层层架
19	其他厨卫用具	米面架（管式）	米面架（管式）
20	其他厨卫用具	四层层架（管式）	四层层架（管式）
21	其他厨卫用具	高压花洒连水龙头	高压花洒连水龙头
22	其他厨卫用具	洗地龙头	洗地龙头
23	其他厨卫用具	四门高身雪柜	四门高身雪柜
24	其他厨卫用具	炉拼柜	炉拼柜
25	其他厨卫用具	双通暖碟台柜	双通暖碟台柜
26	其他厨卫用具	电蒸饭柜	电蒸饭柜
27	其他厨卫用具	吊天花双层架	吊天花双层架
28	其他厨卫用具	平台雪柜	平台雪柜
29	其他厨卫用具	台上式开水器	台上式开水器
30	其他厨卫用具	左单星盆台柜 1	左单星盆台柜 1
31	其他厨卫用具	左单星盆台柜 2	左单星盆台柜 2
32	其他厨卫用具	左双星盆台柜	左双星盆台柜
33	其他厨卫用具	刀具消毒柜	刀具消毒柜
34	其他厨卫用具	L型工作台柜	L型工作台柜
35	其他厨卫用具	六格保温售饭柜	六格保温售饭柜
36	其他厨卫用具	双掩门柜	双掩门柜
37	其他厨卫用具	双门消毒柜	双门消毒柜
38	其他厨卫用具	不锈钢四门碗碟柜	不锈钢四门碗碟柜
39	其他厨卫用具	风柜减震支架	风柜减震支架
40	其他厨卫用具	油烟净化器支架	油烟净化器支架
41	其他厨卫用具	排风风柜	排风风柜

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包 1:

标的名称：长龙式洗碗机带烘干

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：4250*890*1995mm（±5%），变频调速数控激光切割机开料，数控折弯机压弯成形，产品精确度达到 1‰；大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗；门开关，防干烧保护及过热过载多重保护

			<p>系统的设计；自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统；马达过载保护系统，有效的防止人员操作当时对设备本身造成的损害；双喷淋三道传动系统；出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动强度；烘干模块，双喷淋；避免清洗干净后的餐具由于表面附有水痕所造成的二次污染；电缆线规格：国标 35 平方毫米（三相四线）。洗涤能力：3272-4000 碟/小时</p> <p>加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热</p> <p>洗涤温度：55-60℃</p> <p>漂洗温度：≥82℃</p> <p>电源要求：380V/50Hz/3N</p> <p>电加热型功率：≥57.8kw</p>
--	--	--	--

标的名称：电热水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、电热水器参数：容积：≥100L，功率≥2000W，电压：220V。

标的名称：更衣柜 1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1200*350*1800mm（±5%），柜体采用 0.8mm304 不锈钢制作；门板采用 1.0mm304 不锈钢制作,采用 U 型 304 不锈钢加固；每扇门板配独立门锁，独立旋转、可拆卸式。

标的名称：更衣柜 2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：800*350*1800mm（±5%），柜体采用 0.8mm304 不锈钢制作；门板采用 1.0mm304 不锈钢制作,采用 U 型 304 不锈钢加固；每扇门板配独立门锁，独立旋转、可拆卸式。

标的名称：排烟风柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1740*1150*1890mm（±5%）；风量：≥40000m ³ /h。全压：≥690Pa。弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数<0.15，SS441 钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在±0.3g。外箱体全、GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动

			的两侧检修门，轴承为万向外球面球轴承，具自动调心功能，负荷能力大，精度高，耐磨性能好，密封性能优良。加注防冻型润滑油。半开式安全皮带。
--	--	--	---

标的名称：油烟净化一体机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：5900*1300*1000mm（±5%），对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。在净化设备中设置气体收集、洗涤、反应吸收、洗涤剂循环、机械过滤器、气体输送、降温防火等结构单元，是集气体的收集——净化——输送于一体；环保——消防——节能于一体的多功能高效油烟净化设备。照明：单台设备具备不少于两个独立的防暴LED照明灯，节能省电：单台设备应具备单独开关机，用一台开一台，油烟净化一体机全部采用不锈钢板制作，电源电压：三相 380V±10%；交流 220V±10%，采用泡沫新型除油烟，高效净化、安全可靠、节能环保。

标的名称：油烟净化器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：650*1746*1717mm（±5%），处理风量（m ³ /h）：≥40000，净化效率≥95%；智能电源搭配液晶显示器，实时显示设备运行状态、清洗提示等信息，PWM 高压电源组，恒压输出更稳定；符合人体工程学，增加散热空间，延长电源寿命并兼具未来感，喷涂烤漆工艺机身，坚固耐用；双区组合电场，304 高压电离、铝合金吸附区，电晕能力强，使用周期长，占用空间小，维护简便。积木结构，维护简易，电离区和集成区双区二段式净化，效率高，耗电低，易清洗。使用寿命长。输入电压（A.C./V）：220；功率（W）：≥680；进风口宽×高（mm）：1430*1509，阻力（Pa）：≤100；机门前预留保养空间（mm）：≥600。

标的名称：不锈钢餐具（含盘、碗、筷、勺等）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			1、产品尺寸：盘 6 格 365*270*25mm（±5%）；碗：11cm（±5%）、勺 16cm（±5%）采用食品级不锈钢，筷：24cm（±5%）采用竹子。
---	--	--	---

标的名称：不锈钢双层工作台 1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：1700*700*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm304 不锈钢板制作，面板下口加焊 L 型防滑条，防止拖动划伤，下层板采用 1.2mm304 不锈钢板制作，面板、下层板均采用 U 型 304 不锈钢加强筋加固，立柱采用Φ38mm*1.5mm 不锈钢管制作，配 304 不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。</p> <p>2、台面搁板和底板均应能承受 100kg 载荷、其变形量应≤0.1mm；在 490N 水平集中力的作用下，框架变形量≤3mm；去除作用力后框架的变形量≤0.1mm。</p> <p>3、依据 GB4806.1-2016, GB4806.9-2016 标准检验合格；所检项目的结果符合 GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2016 产品信息要求、原材料要求、感官要求和理化指标的要求。同时满足牌号 06Cr19Ni10 的成分要。</p>

标的名称：不锈钢双层工作台 2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：1200*700*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢板制作，面板下口加焊 L 型防滑条，防止拖动划伤，下层板采用 1.2mm304 不锈钢板制作，面板、下层板均采用 U 型 304 不锈钢加强筋加固，立柱采用Φ38mm*1.5mm 不锈钢管制作，配 304 不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。</p> <p>2、台面搁板和底板均应能承受 100kg 载荷、其变形量应≤0.1mm；在 490N 水平集中力的作用下，框架变形量≤3mm；去除作用力后框架的变形量≤0.1mm。</p> <p>3、依据 GB4806.1-2016, GB4806.9-2016 标准检验合格；所检项目的结果符合 GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2016 产品信息要求、原材料要求、感官要求和理化指</p>

			标的要求。同时满足牌号 06Cr19Ni10 的成分要求。
--	--	--	-------------------------------

标的名称：不锈钢双层工作台 3

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：1800*700*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢板制作，面板下口加焊 L 型防滑条，防止拖动划伤，下层板采用 1.2mm304 不锈钢板制作，面板、下层板均采用 U 型 304 不锈钢加强筋加固，立柱采用 Φ38mm*1.5mm 不锈钢管制作，配 304 不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。</p> <p>▲2、台面搁板和底板均应能承受 100kg 载荷、其变形量应≤0.1mm；在 490N 水平集中力的作用下，框架变形量≤3mm；去除作用力后框架的变形量≤0.1mm，提供带 CMA 产品质量检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>▲3、依据 GB4806.1-2016, GB4806.9-2016 标准检验合格；所检项目的结果符合 GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2016 产品信息要求、原材料要求、感官要求和理化指标的要求。同时满足牌号 06Cr19Ni10 的成分要求提供带 CMA 产品质量检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>

标的名称：不锈钢双层工作台 4

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：1500*800*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm304 不锈钢板制作，面板下口加焊 L 型防滑条，防止拖动划伤，下层板采用 1.2mm304 不锈钢板制作，面板、下层板均采用 U 型 304 不锈钢加强筋加固，立柱采用 Φ38mm*1.5mm 不锈钢管制作，配 304 不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。</p> <p>2、台面搁板和底板均应能承受 100kg 载荷、其变形量应≤0.1mm；在 490N 水平集中力的作用下，框架变形量≤3mm；去除作用力后框架的变形量≤0.1mm。</p> <p>3、依据 GB4806.1-2016, GB4806.9-2016</p>

			标准检验合格;所检项目的结果符合 GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2016 产品信息要求、原材料要求、感官要求和理化指标的要求。同时满足牌号 06Cr19Ni10 的成分要求。
--	--	--	--

标的名称：大单星盆台 1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1000*700*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢板制作；星斗采用 1.2mm 不锈钢板制作；面板采用 U 型不锈钢加强筋加固；横通采用 38*25mm*1.0mm 不锈钢管焊接；立柱采用 Φ38mm*1.2mm 不锈钢管制作，配不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯；洗涮台水槽底部应能承受 100kg 载荷、水槽底部变形量 ≤0.1mm，配置：每个星盆配置一个不锈钢水龙头。

标的名称：大单星盆台 2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1500*760*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢板制作；星斗采用 1.2mm 不锈钢板制作；面板采用 U 型不锈钢加强筋加固；横通采用 38*25mm*1.0mm 不锈钢管焊接；立柱采用 Φ38mm*1.2mm 不锈钢管制作，配不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯；洗涮台水槽底部应能承受 100kg 载荷、水槽底部变形量 ≤0.1mm，配置：每个星盆配置一个不锈钢水龙头。

标的名称：大单星盆台 3

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1200*700*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢板制作；星斗采用 1.2mm 不锈钢板制作；面板采用 U 型不锈钢加强筋加固；横通采用 38*25mm*1.0mm 不锈钢管焊接；立柱采用 Φ38mm*1.2mm 不锈钢管制作，配不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯；洗涮台水槽底部应能承受 100kg 载荷、水槽底部变形量 ≤0.1mm，配置：每个星盆配置一个不锈钢水龙头。

标的名称：双星盆台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1200*700*800mm（±5%），面板采用304#1.5mm不锈钢板制作；星斗采用1.2mm不锈钢板制作；面板采用U型不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm*1.0mm不锈钢管焊接；立柱采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管制作，配不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯；洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷、水槽底部变形量≤0.1mm，配置：每个星盆配置一个不锈钢水龙头。

标的名称：左单星杀鱼台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1200*700*800mm（±5%），板采用304#1.5mm优质不锈钢板制作；星斗采用1.2mm优质不锈钢板制作；面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm*1.0mm不锈钢管焊接；立柱采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管制作，配优质不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯；洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷、水槽底部变形量≤0.1mm配置：每个星盆配置一个去水器。

标的名称：不锈钢双通打荷台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1800*800*800mm（±5%），台面采用304#1.5mm304不锈钢板制作，立柱采用Φ38mm*1.5mm不锈钢管制作，配可调节高度子弹脚。 ▲2、台面搁板和底板均应能承受100kg载荷、其变形量应≤0.1mm，且柜门、抽屉不得卡住；在490N水平集中力的作用下，框架变形量≤3mm；去除作用力后框架的变形量≤0.1mm；提供带CMA产品质量检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 ▲3、提供食品接触产品安全认证证书。

标的名称：单孔污碟台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1400*600*800mm（±5%），面板采用304#1.5mm不锈钢板

			制作；采用 U 型不锈钢加强筋加固；配锥形收残口，便于残渣回收；横通采用 38*25*1.2mm 不锈钢钢管焊接；立柱采用Φ38mm*1.2mm 不锈钢管制作，配 304 不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。
--	--	--	--

标的名称：两层活动工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1500*700*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢板制作，面板下口加焊 L 型防滑条，防止拖动划伤，下层板采用 1.2mm 不锈钢板制作，面板、下层板均采用 U 型不锈钢加强筋加固，立柱采用 Φ38mm*1.5mm 不锈钢管制作，配 2 个静音万向轮带刹车、2 个静音定向轮；台面搁板和底板均应能承受 100kg 载荷、其变形量应≤0.1mm；在 490N 水平集中力的作用下，框架变形量≤3mm；去除作用力后框架的变形量 ≤0.1mm。

标的名称：电磁双炒单尾炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：2000*1150*800mm（±5%），采用铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码；PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘；智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等 18 重安全保护设置；全不锈钢板制作，台面一体成型，标准防护设计，电磁炉在 (-10±2)°C 或 (40±2)°C 的环境中通电在额定工作状态下放置 48h，符合期间电磁炉正常工作，在 (65±2)°C 的环境中不通电状态下放置 48h，试验后取出电磁炉，电磁炉正常工作，炉身面板采用 1.2mm 不锈钢制作，其余采用 1.0mm 不锈钢制作；火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；10 档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在 30°C 环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用。

标的名称：电磁单大锅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：1100*1150*800mm（±5%），功率：380v/20kw,采用铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码；PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘；智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等18重安全保护设置；全不锈钢板制作，台面一体成型，标准防护设计，电磁炉在(-10±2)℃或(40±2)℃的环境中通电在额定工作状态下放置48h，符合期间电磁炉正常工作，在(65±2)℃的环境中不通电状态下放置48h，试验后取出电磁炉，电磁炉正常工作，炉身面板采用1.2mm不锈钢制作，其余采用1.0mm不锈钢制作；火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；10档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在30℃环境中0到10档，实验20万次能正常使用。</p>

标的名称：电磁单头低汤炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：700*800*600mm（±5%），炉具采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接粗，减少损坏事故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热；优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强；采用德国最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码；台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板采用1.2mm不锈钢制作，其余采用1.0mm不锈钢制作；火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；10档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在30℃环境中0到10档，实验20万次能正常使用。</p>

标的名称：电磁四头煲仔炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：800*1150*800mm（±5%），炉具采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接粗，减少损坏事故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热；优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强；采用德国最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码；台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6 标准防水设计，炉身面板采用 1.2mm 不锈钢制作，其余采用 1.0mm 不锈钢制作；火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；10 档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在 30℃环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用。</p>

标的名称：电热触屏版万能蒸烤箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：900*800*650mm（±5%），具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式；加热温度最高可达 250℃，高清彩色 TFT 电容触摸屏，触摸灵敏，方便快捷，人性化用户中文操作界面以及 USB 接口，可个性化定制开机和待机界面，展现客户品牌，具备预约、分层模式、发酵模式、快速降温、回温等功能，菜单八大分类，可存储一百多种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数，专业万能蒸烤箱烹饪大师指导，一致的菜谱色泽和口味，让烹饪更简单，可设置 6 个烹饪步骤，操作人员可完成其他事物，节省人力，具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；风速决定了食物的上色和口感细腻程度，档位越多，适用烹饪的范围越广，支持中文，使用范围广，具备快速排气功能，快速排除烤箱内部湿气和烟气，具备自动恢复功能，如遇突然断电等非正常关机情况，在 60min 内重新开机，烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动</p>

		<p>开始烹饪，无需人为恢复，配备自动旋转清洗臂，具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360°无死角冲洗，三个清洗等级，五个清洗步骤，无须看管，省时省力，双级门把手，两级开门安全防护设计，一级开门，烤箱停止工作，排出部分高温蒸汽和热气，二级开门，防止高温蒸汽和热气直接冲脸，烹饪速度快，操作简单，让厨师更专业，无需监管和查看，可同时烹饪多种不同菜式，提高烹饪效率，减少成本、节省时间和场地。</p> <p>▲ 2、门胶条耐热耐燃符合 GB 4706.1-2005、GB 4806.11-2016 检测标准，并提供万能蒸烤箱门胶条耐热耐燃和食品接触检测报告。</p> <p>▲ 3、门胶条耐热耐燃符合 GB 4706.1-2005、GB 4806.11-2016 检测标准，并提供万能蒸烤箱门胶条耐热耐燃和食品接触检测报告。</p> <p>▲ 4、门把手高温试验及 10 万次开关寿命符合 GB/T 2423.2-2008 检测标准，并提供万能蒸烤箱门把手高温试验和 10 万次开关寿命检测报告。</p> <p>▲ 5、电热管符合 GB/T 20878—2007、JB/T 4088—2012 检测标准，并提供电热管防干烧及成分检测报告。</p>
--	--	--

标的名称：落地式洗手星

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：500*400*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢制作；星斗采用 1.2mm 不锈钢制作；侧板、背板、底板均采用 1.2mm 不锈钢制作；门板采用 1.0mm 不锈钢制作，带滑轮；面板、底板均采用 U 型不锈钢加强筋加固；配不锈钢可调节重力脚、一套感应式水龙头及去水器。</p>

标的名称：不锈钢四层层架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：1200*500*1500mm（±5%），层板采用 1.2mm 不锈钢板制作；层板采用 U 型不锈钢加强筋加固；立柱采用 φ38*1.2mm 不锈钢管焊接配不锈钢可调子弹脚。</p>

标的名称：平板推车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1000*600*800mm（±5%），面板采用 304#1.2mm304 不锈钢制作；台面下粘木板并加焊 U 型不锈钢加强筋加固；立柱采用 38*25*1.0mm 不锈钢管焊接；把手采用φ25*1.0mm 不锈钢管；配 2 个静音万向轮带刹车、2 个静音定向轮。

标的名称：米面架（管式）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1200*500*300mm（±5%），立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢管制作、配不锈钢可调子弹脚；横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢管焊接。

标的名称：四层层架（管式）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1200*500*1500mm（±5%），立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢管制作、配不锈钢可调子弹脚；横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢管焊接。

标的名称：高压花洒连水龙头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：≥10 米，开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体；10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度；黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）；进水接口为标准 1/2" 外螺纹；产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。

标的名称：洗地龙头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：≥10 米，开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体；10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度；黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）；进水接口为标准

			1/2" 外螺纹；产品技术要求符合 QB/T1334-2013 《水嘴通用技术条件》标准要求。
--	--	--	---

标的名称：四门高身雪柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1220*692*1910mm（±5%），内外箱采用不锈钢板制作，采用绿色环保的环戊烷聚氨酯加厚发泡，密度佳保温效果好。内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准；不锈钢门封板，自动回归门设计，避免冷量流失导致流水；易拆卸磁性门封条，便于清洗，卫生健康；配3层浸塑加粗层架支撑力强，高低可调。LED 温度显示屏，精准电子温控器，温度控制精确，柜内温度一目了然。采用品牌压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠；全铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。制冷方式：直冷；容积：≥346L；制冷温度：-15℃~-6℃ /-5℃~10℃；输入功率：≤385W。

标的名称：炉拼柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：300*1150*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢板制作；侧板、背板、底板均采用 1.0mm 不锈钢板制作，配 1 扇不锈钢门板；门板采用 0.8mm 不锈钢板制作，外开式；面板采用 U 型不锈钢加强筋加固；配不锈钢可调节子弹脚。

标的名称：双通暖碟台柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1800*800*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢制作；层板、侧板、分隔立板、背板、底板均采用 1.0mm 不锈钢板制作，配不锈钢滑动趟门二扇，检修门 1 扇；门板均采用 0.8mm 不锈钢板制作；面板、层板、底板均采用 U 型不锈钢加强筋加固；配热风扇一个，温控开关一套；配不锈钢可调节子弹脚。

标的名称：电蒸饭柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1150*800*1850mm（±

			5%)，不锈钢柜体，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6 标准防水设计，面板采用 1.2mm 不锈钢制作，其余采用 1.0mm 不锈钢制作;火力输出热值高，加热均匀、加热面积大; 10 档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在 30℃ 环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用。
--	--	--	--

标的名称：吊天花双层架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1800*400*800mm（±5%），层板采用 1.0mm 不锈钢板制作；层板下口焊接 U 型不锈钢加强筋加固；立柱采 30*30*1.0mm 不锈钢管制作。

标的名称：平台雪柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1800*760*800mm（±5%），内外箱采用不锈钢板制作，采用绿色环保的环戊烷聚氨酯加厚发泡，密度佳保温效果好。内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准；不锈钢门封板，自动回归门设计，避免冷量流失导致流水；易拆卸磁性门封条，便于清洗，卫生健康；配 1 层浸塑加粗层架支撑力强，高低可调。LED 温度显示屏，精准电子温控器，温度控制精确，柜内温度一目了然。采用品牌压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠；全铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。制冷方式：直冷，容积：≥386L，制冷温度：-5~+10℃，输入功率：≤170W。

标的名称：万能蒸烤箱底座

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：900*800*650mm（±5%），底板/顶板采用 1.0mm 不锈钢制作；立柱采用 38*25*1.0mm 不锈钢管焊接；卡板采用 1.0mm 不锈钢折弯成型。

标的名称：台式开水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：515*395*890mm（±5%），温度时间设定及定时开关机除垢提醒工作模式设定无需拆卸顶盖即可对水箱除垢；简洁易用的操作界面全中文大

			液晶显示界面不易破损的触摸按键；凹面前脸，更适合放置圆型容器。出水高度(H1)(mm)：≥220，积水盘高度(mm)：≥40，水缸容积(L)：≥50，单次最大出水量(L)：≥38，每小时出开水量(L)：≥110，功率≥9kw。
--	--	--	---

标的名称：净水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、含抑菌介质，有效抵制细菌滋长，有效降低因杂质引起的磨损或堵塞，不当碳酸化以及口味的流失，有害孢子和其他污染物，饮用效果更佳。处理水量：1.9升/分钟，水压：0.06-0.65Mpa，处水总量3000加仑。

标的名称：左单星盆台柜 1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1500*700*800mm（±5%），面板采用304#1.5mm不锈钢制作，星斗采用1.2mm不锈钢制作，侧板、背板、底板均采用1.0mm不锈钢制作，门板采用1.0mm不锈钢制作，带滑轮，面板、底板均采用U型不锈钢加强筋加固，配不锈钢可调节重力脚洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷、水槽底部变形量≤0.1mm，且柜门、抽屉不得卡住，开闭灵活，无异常杂音；在490N水平集中力的作用下框架变形量≤3mm，去除作用力后框架的变形量≤0.1mm；配置：每个星盆配置一个不锈钢水龙头及去水器。

标的名称：左单星盆台柜 2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1000*760*800mm（±5%），面板采用304#1.5mm不锈钢制作，星斗采用1.2mm不锈钢制作，侧板、背板、底板均采用1.0mm不锈钢制作，门板采用1.0mm不锈钢制作，带滑轮，面板、底板均采用U型不锈钢加强筋加固，配不锈钢可调节重力脚洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷、水槽底部变形量≤0.1mm，且柜门、抽屉不得卡住，开闭灵活，无异常杂音；在490N水平集中力的作用下框架变形量≤3mm，去除作用力后框架的变形量≤0.1mm；

			≤0.1mm；配置：每个星盆配置一个不锈钢水龙头及去水器。
--	--	--	-------------------------------

标的名称：风幕机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1500*180*140mm（±5%），全金属材料，表面粉末喷涂，精密防锈处理，抗蚀能力强；活动的出风口格栅，操作方便，可随意调节改变出风口；电源：220v/210w；风量：≥2650m ³ /h；噪音：≤49db。

标的名称：左双星盆台柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1500*760*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢制作，星斗采用 1.2mm 不锈钢制作，侧板、背板、底板均采用 1.0mm 不锈钢制作，门板采用 1.0mm 不锈钢制作，带滑轮，面板、底板均采用 U 型不锈钢加强筋加固，配不锈钢可调节重力脚洗涮台水槽底部应能承受 100kg 载荷、水槽底部变形量≤0.1mm，且柜门、抽屉不得卡住，开闭灵活，无异常杂音；在 490N 水平集中力的作用下框架变形量≤3mm，去除作用力后框架的变形量≤0.1mm；配置：每个星盆配置一个不锈钢水龙头及去水器。

标的名称：刀具消毒柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：440*240*650mm（±5%），柜体采用 1.0mm 不锈钢制作；刀架板采用 1.7mm304 不锈钢制作，折弯成型；内置紫外线臭氧杀菌灯、定时开关、独立门锁。

标的名称：L型工作台柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：（1970+940）*760*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢制作；层板、侧板、背板、底板均采用 1.0mm 不锈钢板制作，配不锈钢掩门双扇；门板采用 0.8mm 不锈钢板制作；面板、层板、底板均采用 U 型不锈钢加强筋加固；配不锈钢可调节重力脚。

标的名称：紫外线灭菌器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：498*81*272mm（±5%），≥30W，（适合面积 30 m ² -40 m ² ）；独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；可承受电压在 200V-240V 范围变动，稳定性更好；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便：标准国标铜线，总长 1.5 米，外露长度 1.2 米；灯管寿命可达 8000 小时；紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.99%。

标的名称：六格保温售饭柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：2100*700*800mm（±5%），面板采购 304#1.5mm 不锈钢制作；侧板、背板、底板、水槽均采用 1.0mm 不锈钢制作；配不锈钢滑动趟门二扇；门板采用 0.8mm 不锈钢板制作，带滑轮；配发热管 1 套，电脑版控制面板 1 套；配不锈钢可调节重力脚。</p> <p>▲2、用电的保温加热类设备，在 40℃~60℃工作温度范围内，其保温功能区的平均温升速度 v 应≥ 2.8℃/min；配备保温水箱的设备，在保温功能区温度达到 60℃后，停止加热，保温 30min 后，水箱内的水温 ≥46℃；提供带 CMA 产品质量检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>▲3、售卖柜的搁板和底板均应能承受 100kg 载荷，其变形量应小于 3mm；产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量应 ≤8mm；去除作用力后，框架的变形量 ≤1mm；提供带 CMA 产品质量检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>▲4、依据 GB4806.1-2016, GB4806.9-2016 标准检验合格；所检项目的结果符合 GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2016 产品信息要求、原材料要求 感官要求和理化指标的要求同时</p>

		满足牌号 06C 19Ni10 的成分要求。
--	--	------------------------

标的名称：双掩门柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1000*700*800mm（±5%），面板采用 304#1.5mm 不锈钢制作；层板、侧板、背板、底板均采用 1.0mm 不锈钢板制作，配不锈钢掩门双扇；门板采用 0.8mm 不锈钢板制作；面板、层板、底板均采用 U 型不锈钢加强筋加固；配不锈钢可调节重力脚。

标的名称：双门消毒柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：1310*650*1990mm（±5%），双门，全不锈钢外壳，整体发泡；容积：≥800L,功率：≥3000W；无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器。</p> <p>▲2、电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度可达147.5℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值>5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>4.5，是合格的二星级消毒柜；符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术规范》2002年版的相关要求；提供第三方检测机构出具的检验报告佐证本条参数；</p> <p>▲3、产品符合：箱体、层架等有可能与餐具接触的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书（附试验报告）；产品符合（包括但不限于）GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.3-2023 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验、GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度、GB/T 17626.12-2023 电磁兼容 试</p>

		<p>验和测量技术 振铃波抗扰度试验、GB/T 2423.3-2016 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验、GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 Ka 盐雾等技术标准（即检验检测合格）；提供第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告佐证参数。</p> <p>▲4、符合《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（国卫办监督函（2018）864 号）要求，提供消毒产品卫生安全评价报告、备案查询截图佐证。备注： ①所有检测、检验、试验报告必须具有 CMA（中国计量认证）标识；②能源效率检测报告除外（若不带 CMA，需附中国能效标识网实验室信息公告查询截图）。</p>
--	--	--

标的名称：不锈钢四门碗碟柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：1200*500*1800mm（±5%），层板及层回采用 304#1.5mm 不锈钢板制作，柜身及门板厚度 1.2mm，上下配不锈钢滑动趟门四扇；内置活动层板两片，内分四层，柜角采购φ51 全钢可调脚；</p> <p>▲2、台面搁板和底板均应能承受 100kg 载荷、其变形量应≤0.1mm，且柜门、抽屉不得卡住，开闭灵活，无异常杂音；在 490N 水平集中力的作用下，框架变形量≤3mm；去除作用力后框架的变形量 ≤0.1mm；提供带 CMA 产品质量检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>

标的名称：餐具回收车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、产品尺寸：900*500*800mm（±5%），层板采用 304#1.2mm 不锈钢制作；立柱采用 30*30*1.2mm 不锈钢管焊接；把手采用φ25*1.0mm 不锈钢管；配 2 个静音万向轮带刹车、2 个静音定向轮。</p>

标的名称：不锈钢集气罩

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			1、产品尺寸：4500*1100*500mm（±5%），前面板采用 304#1.0mm 不锈钢制作；侧板、背板采用 1.0mm 不锈钢制作；配不锈钢过滤网。
---	--	--	--

标的名称：不锈钢风管

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、根据现场定制，材质采用不锈钢钢板制作，厚度 1.2mm,L30*30 角钢法兰，加防漏、耐高温玻璃胶；双面压筋加强处理，机械接驳。

标的名称：防火阀

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：500*400mm（±5%），采用 2.0mm 钢板制作喷漆，自动关闭装置，温度 280 度。

标的名称：止回阀

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：600*400mm（±5%），采用 2.0mm 钢板制作喷漆，自动关闭装置，温度 280 度。

标的名称：风柜减震支架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、采用 40*40 角钢制作，双层防腐油漆处理。

标的名称：减震器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、高密闭性金属涂层，缓解震动。

标的名称：油烟净化器支架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、与净化器匹配现场定制，采用 40*40 角钢制作，双层防腐油漆处理。

标的名称：变频风柜控制箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、与风柜匹配。

标的名称：消音器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸 1000*820*760mm(±5%)，利用布置在管内壁上吸声材料或吸声结构的吸声作用吸收声能，降低噪声面而起到消声作用。采用镀锌板 0.8mm±0.05mm；离心玻璃棉 50mm；穿孔板 0.25 mm 制作。

标的名称：风柜电源回路材料

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1			1、回路材料采用铜芯电线，配穿线管，从风柜引至风柜控制箱。
---	--	--	-------------------------------

标的名称：排风风柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、1160*800*1195mm (±5%)；风量：≥10000m ³ /h。全压：≥550Pa，功率：≥3KW。弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数<0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在±0.3g。外箱体全、GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，轴承为万向外球面球轴承，具自动调心功能，负荷能力大，精度高，耐磨性能好，密封性能优良。加注防冻型润滑油。半开式安全皮带。

标的名称：粘捕式灭蚊灯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平。

标的名称：防鼠板1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1100*600mm (±5%)，采用不锈钢制作，防止老鼠进入。

标的名称：防鼠板2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、产品尺寸：1200*600mm (±5%)，采用不锈钢制作，防止老鼠进入。

标的名称：厨房设备灭火系统

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、本灭火装置可以全天候24小时监控，当厨房灶台发生火灾的情况下，自动灭火装置可以自动，也可以手动和应急启动把火焰扑灭于初期。</p> <p>2、灭火剂喷洒完毕后，水流阀自动打开，把水喷向灶具及烟道开始降温，上述工作同时进行。</p> <p>3、自动灭火装置应属纯机械联动，不需用电。</p> <p>4、灭火剂需为食用油专用灭火剂，高效、无毒、无味、无污染，环保型，容易清洗，灭火后只用清水一冲即可。</p> <p>5、佩带喷嘴数量为18个，其中包括灶</p>

			<p>台喷嘴及烟道喷嘴。每个喷嘴的灭火剂喷射量需$\geq 1.15L$，灭个喷嘴的保护面积需$\geq 0.28 m^2$。</p> <p>6、装置的每套工作压力，灭火剂管道工作压力需介于 $0.7-0.8MPa$，启动动力瓶工作压力需介于 $10-12 MPa$。</p> <p>7、装置灭火剂喷放时间在 $20s$ 左右。</p> <p>8、装置启动时，在喷放完灭火剂需继续喷放冷却水，应在喷放灭火剂后 $5s$ 内自动切换至喷放冷却水状态。</p> <p>9、装置所用灭火剂需为食用油专用灭火剂。</p>
--	--	--	--

标的名称：防鼠网

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、根据现场定制，采用不锈钢制作，防止风管进入异物。

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1		售后服务要求	<p>(1) 投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。</p> <p>(2) 根据投标人提供的售后服务方案，内容包括：①售后服务机构及售后人员配置；②售后服务响应时间；③售后服务保障能力；④培训方案；⑤售后服务承诺。</p>

3.3.2.商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	交货时间	自合同签订之日起 30 日
2	★	交货地点	采购人指定地点
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、签订合同后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00% 2、交付完成并验收通过后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 70.00%
5	★	验收、交付标准和方 法	按本项目合同约定标准、采购文件的服务及质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺进行验收；采购人及中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，在满足相关规范标准的基础上按照有利于项目质量的原则确定该项的约定标准进行验收。未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及国家行业主管部门的标准执行。
6	★	质量保修范围和保修 期	中标人对活动策划及落地执行期间出现的遗漏或错误负责修改、补充或采取补救措施。由于中标人违反国家、行业或者合同规定的标准，造成采购人损失的，中标人除负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的费

			用。交付产品出现质量问题，应无条件予以修改。
7	★	违约责任与解决争议的方法	按照合同约定
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

根据投标人提供的项目实施方案，内容包括：①生产计划；②包装运输及成品保护方案；③人员配置；④项目进度保障措施及质量保障措施；⑤安装、调试方案；⑥安全文明施工措施。