

采购需求清单						
序号	货物名称	详细技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	校名门垛 不锈钢精工发 光字	1. 整套包含园徽、园名、办学理念背光发光字；园徽 $\Phi \geq 520\text{mm}$ ，园名字高 $\geq 350\text{mm}$ ，办学理念小字高 $\geq 180\text{mm}$ ； 2. 字壳 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 不锈钢，激光切割折弯满焊围边，精工打磨平整，切口钝化防锈； 3. 内置 24V IP67 防水 LED 漫反射灯条，4000K 中性白光，配套防水驱动、漏电保护，户外防水接线； 4. 表面磷化除锈预处理，双喷双烤户外耐候聚酯塑粉。	套	1	6500	6500
2	户外公告栏	1. 规格；长 $\geq 1280\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$. 主体框架 $\geq 1.45\text{mm}$ 镀锌冷轧钢板、镀锌钢管制作，切口规整，焊接成型； 2. 窗体精工满焊，焊缝精细打磨，三遍原子灰找平，三层富锌环氧底漆防腐； 3. 面层高温静电喷塑 / 汽车烤漆，支持定制色块、仿木纹，户外耐候抗褪色； 4. 橱窗配备 $\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃，液压杆开启结构； 5. 内含可更换铝塑板展板，高清 UV 图文；标识文字 $\geq 15\text{mm}$ 厚 PVC 材质； 制作成品完成，安装上墙	组	1	1600	1600
3	信息公示栏	1. 规格；长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 850\text{mm}$ 1. 底板采用白色网格铁艺面板，3.5-4.0cm 宽木纹色边框，边框清水漆，图文0.8高密度PVC异形雕刻； 2. 画面采用高清UV打印，表层加亚克力钢化膜； 3. 功能分为磁吸功能和亚克力A4插卡区，便于内页免工具更换。 制作成品完成，安装上墙	块	1	1650	1650
4	食谱展示墙	1. 规格；长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$. 基材：厚 $\geq 8\text{mm}$ 木饰面板/PVC烤漆，图文高清UV/写真，造型厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 成型工艺：整体异型雕刻，部分区域双层叠加（叠加层 $\geq 8\text{mm}$ ）增强立体层次，边缘激光切割后 砂带打磨，喷涂三遍低温环保烤漆。 3. 更换功能：配置 A4 透明亚克力插卡槽（ $\geq 2\text{mm}$ 厚），便于每日食谱更换。 制作成品完成，安装上墙	块	1	1800	1800

5	格栅形象屏风墙	规格：长≥4500mm*宽≥3000mm. 隔断造型：壁厚≥1.5mm 镀锌冷轧方管（约40×60mm）焊接成镂空造型骨架，满焊打磨，整体垂直度≤3mm，做防锈磷化处理。 2. 形象造型：园标、园名及办园理念，主要标识采用LED发光效果，顶部轨道射灯，部分文字采用 ≥12mm亚克力水晶字，装饰造型采用8-12mmPVC雕刻烤漆，亚克力面板。 3. 格栅饰面处理：钢构表面喷涂环保哑光烤漆。 制作成品完成，安装上墙	组	1	15900	15900
6	园风园训理念文化墙	规格：长≥7600mm*宽≥7300mm 1. 基层处理：实体墙面找平处理； 2. 饰面层：厚≥8mm 实木木饰面板 / 长城板 +厚≥ 13.5mm 高密度 PVC 烤漆板； 3. 造型与装饰：整体异型雕刻、局部双层叠加造型；内置 LED 光源、线条灯带、顶部轨道射灯，线路隐藏布设；搭配阻燃仿真绿植墙、8~20mm 亚克力水晶字（激光切割、钻石抛光边）； 4. 图文及配套：板面 UV 平板高清打印，环保 UV 油墨，分辨率≥1200dpi，色牢度≥6 级，雕刻字厚度 10~15mm； 5. 圆角镂空散热暖气罩。 制作成品完成，安装上墙	组	1	16500	16500
7	幼儿园教师风采展示墙	规格：长≥7600mm*宽≥7300mm 1. 基础处理：墙面基层批刮主题色调环保乳胶漆； 2. 饰面板材：E0 级 厚≥8mm 木饰面板 / 长城板，厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板（密度≥0.6g/cm³），预留配电箱检修开口； 3. 造型工艺：激光异型切割、双层叠加造型，板材喷砂打磨、三遍低温烤漆；配置冲孔铝板磁吸卡槽相框（无尖锐棱角）；内置 LED 光源、线条灯带、顶部轨道射灯，线路隐藏布设；搭配仿真绿植基底、亚克力水晶雕刻字； 4. 实木烤漆暖气罩	组	1	15100	15100
8	横梁装饰	规格：长≥8900mm*宽≥1120mm 1. 基层处理：横梁基面清理找平； 2. 饰面层：厚≥8mm 木饰面板 / 长城板铺装，裁切规整，拼接严密； 3. 图文及配套：配置厚≥ 15mm 高密度 PVC 雕刻文字，表面汽车烤漆工艺。 制作成品完成，安装上墙	组	1	4600	4600

9	墙面收纳空间设计	规格：长≥5200mm*宽≥1800mm 1. 基层处理：墙面清理，涂刷环保水性哑光主题乳胶漆； 2. 饰面层：厚≥8mm 木饰面板圆弧造型，隐形膨胀螺丝固定，无外露钉眼；搭配 5mm 实木置物层板，同色哑光烤漆、全圆角处理； 3. 造型与装饰：厚≥17mm数控冲孔实木洞洞板；配套实木挂杆、金属卡扣、可调置物托架与内嵌收纳盒，可自由调整器材悬挂点位； 4. 图文及配套：配置实木窄边框装饰相	套	1	6600	6600
15	电箱隐藏墙面装修	尺寸：长≥800mm*宽≥1000mm*厚≥240mm 1. 采用木龙骨框架，龙骨涂刷防火涂料；阻燃板打底基层，板材拼接严密； 2. 表层木饰面板饰面，板材全封边处理，色彩与周边墙面协调； 3. 预留电箱专用隐藏检修门，开合顺畅，满足后期电路检修； 4. 包含基层清理、龙骨安装、基层板铺设、饰面板安装全套工序。 制作成品完成，安装上墙	项	2	3420	6840
21	童你一起点亮未来主题墙	规格：长≥3800mm*宽≥2800mm 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚≥12mmPVC 数控雕刻烤漆板材，板材边角倒圆角打磨，环保涂装； 3. 造型与装饰：分层立体卡通造型组合；配套实木相框，内嵌透明亚克力面罩；构件错落安装，满足幼教安全标准； 4. 图文及配套：图文画面 UV 平板高清打印；木框画面 UV 平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜。 5. 配套定制实木烤漆暖气罩； 制作成品完成，安装上墙	套	1	7400	7400
22	悦动成长主题文化墙	规格：长≥9800mm*宽≥1600mm 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板，异形造型激光切割、打磨修边，表面低温烤漆；局部搭配 8mm 木饰面板、配套实木边框相框，≥9mm 高密度彩色聚酯纤维毛毡板（B1 级阻燃），定制墙面木纹洞洞板； 3. 造型与装饰：PVC 文字激光雕刻，厚度 10~15mm； 4. 图文及配套：图文画面 UV 平板高清打印；木框画面 UV 平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜	套	1	9100	9100
23	笑脸文化墙	规格：长≥1600mm*宽≥1200mm 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板，异形造型激光切割、打磨修边，表面低温烤漆；局部搭配厚≥ 8mm 木饰面板、配套实木边框相框，≥9mm 高密度彩色聚酯纤维毛毡板（B1 级阻燃）、定制墙面木纹洞洞板； 3. 造型与装饰：PVC 文字激光雕刻，厚度 10~15mm； 4. 图文及配套：图文画面UV 平板高清打印；木框画面 UV 平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜	套	1	3150	3150

24	你就是我眼中那束光文化墙	规格：长≥2500mm*宽≥1200mm 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板，异形造型激光切割、打磨修边，表面低温烤漆；局部搭配厚≥8mm 木饰面板、厚≥9mm毛毡布、实木边框镜框画、定制墙面木纹洞洞板； 3. 造型与装饰：PVC 文字激光雕刻，厚度10~15mm； 4. 图文及配套：图文画面 UV 平板高清打印；木框画面 UV 平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜	套	1	3950	3950
25	给孩子一个舒心自由的空间文化墙	规格：长≥3200mm*宽≥1800mm 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板，异形造型激光切割、打磨修边，表面低温烤漆；局部搭配厚≥8mm 木饰面板、厚≥9mm毛毡布、实木边框镜框画、定制墙面木纹洞洞板； 3. 造型与装饰：PVC 文字激光雕刻，厚度10~15mm； 4. 图文及配套：图文画面 UV 平板高清打印；木框画面 UV 平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜	套	1	5740	5740
27	墙面文化装饰（墙裙以上）	1. 基层处理：墙面清理，涂刷楼层主题环保乳胶漆； 2. 饰面层材质：采用 厚≥12mmPVC 雕刻烤漆，大标题造型及文字选用 厚≥15mm 高密度 PVC 雕刻烤漆；主画面覆 厚≥2mm 透明亚克力水晶面板；配套实木边框相框，≥9mm 高密度彩色聚酯纤维毛毡板（B1 级阻燃）； 3. 造型与装饰：异形构件激光切割、打磨修边，表面三遍低温烤漆；所有构件圆角钝化处理；采用结构胶 + 免钉胶上墙安装； 4. 图文及配套：版面图文采用 UV 平板高清打印	m ²	30	325	9750
28	走廊墙裙-净味耐擦洗哑光内墙漆	1. 基层处理：原有墙面找平修补，基层除尘清理； 2. 饰面层材质：净味哑光耐擦洗内墙乳胶漆，耐擦洗≥10000 次，低 VOC 环保配方； 3. 施工工艺：一底两面标准施工，漆膜致密抗污；边角顺直收边处理； 4. 性能配套：可使用湿布与中性清洁剂清理铅笔、蜡笔等涂鸦污渍，适合幼儿园走廊高频使用区域。	m ²	60	40	2400
29	走廊墙裙分色防撞软包墙	1. 基层：墙面清理找平，免钉胶粘贴固定； 2. 软包芯材：高密度阻燃橡塑软包，厚度≥30mm，表面环保 PVC 饰面，边角全部圆角处理； 3. 装饰压条：实木木工线条，打磨光滑，环保清漆饰面，收边分隔软包区域； 4. 配套工艺：接缝整齐，粘贴牢固，适合幼儿园防撞防护。	m	51	30	1530

30	班级外墙 主题展示墙	规格：长 $\geq 2200\text{mm}$ *宽 $\geq 1000\text{mm}$ 1. 基材：厚 $\geq 9\text{mm}$ 高密度加厚彩色毛毡板，造型边框/文字厚 $\geq 1.35\text{mm}$ 高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 造型：统一设计且富有童趣、贴近主题，立体层次叠加。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框： $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角	组	8	2112	16896
34	作品展示墙 (班级内前墙)	规格：长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$ 1. 底板：E0级环保木饰面板，平整光洁，边框厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度PVC雕刻烤漆； 2. 插卡：A5 透明亚克力插卡槽 ($\geq 2\text{mm}$ 厚)，可更换展示幼儿作品； 3. 造型：圆角造型 R $\geq 3\text{mm}$ ，统一设计风格，与黑板协调。 4. 位置：86 吋希沃智慧黑板两侧对称布置，尺寸按黑板规格深化。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，避开黑板散热及接口区域，平整牢固。 制作成品完成 安装上墙	套	12	1960	23520
35	后墙作品展示墙	规格：长 $\geq 4000\text{mm}$ *宽 $\geq 1000\text{mm}$ 1. 底板：PVC 水晶底板/烤漆底板，高清 UV 喷绘或纯色，平整光洁； 2. 插卡：A5 透明亚克力插卡槽 ($\geq 2\text{mm}$ 厚)，可更换展示幼儿作品； 3. 功能：模块化可更换展示，便于教师日常更新； 4. 造型：圆角造型 R $\geq 3\text{mm}$ ，统一设计风格，与黑板协调； 5. 安装：墙面粘贴或挂装，避开黑板散热及接口区域，平整牢固。 制作成品完成 安装上墙	套	12	1566	18792
36	班级家园共育 栏	规格：长 $\geq 1200\text{mm}$ *宽 $\geq 800\text{mm}$ 1. 基材：内芯为加厚高密度 $\geq 9\text{mm}$ 毛毡板，边框及装饰造型为 $\geq 1.8\text{mm}$ pvc，圆角造型 R $\geq 3\text{mm}$ ，统一设计风格，色彩活泼。 2. 卡槽：3 张 A4 透明亚克力插卡槽 ($\geq 3\text{mm}$ 厚)，便于更换通知/育儿知识。 3. 文字：PVC 激光雕刻标题字厚 10~15mm，烤漆边。 4. 安装：墙面直接粘贴（结构胶+免钉胶），平整牢固，高度符合成人视读及儿童安全。 制作成品完成 安装上墙	块	12	950	11400

40	藤编筐颗粒板衣柜 (多格)	规格: 长 $\geq 1170\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1600\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板, 板厚 $\geq 18\text{mm}$, 三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能: 收纳衣服, 日常用品, 单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全: 全圆角 $R\geq 5\text{mm}$, 无尖锐棱角, 柜体设防倾倒墙固, 符合儿童家具要求。 5. 安装: 落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 备注: 一个班合计36个储藏柜。 制作成品完成, 安装上墙	个	36	2246	80856
40	藤编筐颗粒板衣柜 (多格)	规格: 长 $\geq 1170\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1600\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板, 板厚 $\geq 18\text{mm}$, 三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能: 收纳衣服, 日常用品, 单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全: 全圆角 $R\geq 5\text{mm}$, 无尖锐棱角, 柜体设防倾倒墙固, 符合儿童家具要求。 5. 安装: 落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 备注: 一个班合计36个储藏柜。 制作成品完成, 安装上墙	个	6	2246	13476
40	藤编筐颗粒板衣柜 (多格)	规格: 长 $\geq 1400\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1600\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板, 板厚 $\geq 18\text{mm}$, 三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能: 收纳衣服, 日常用品, 单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全: 全圆角 $R\geq 5\text{mm}$, 无尖锐棱角, 柜体设防倾倒墙固, 符合儿童家具要求。 5. 安装: 落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 备注: 一个班合计36个储藏柜。 制作成品完成, 安装上墙	个	2	3360	6720

41	藤编筐颗粒板衣柜（多格）	规格：长 $\geq 1400\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1800\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能：收纳衣服，日常用品，单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全：全圆角 $R\geq 5\text{mm}$ ，无尖锐棱角，柜体设防倾倒墙固，符合儿童家具要求。 5. 安装：落地稳固安装+墙面防倾倒固定。制作成品完成，安装上墙	组	1	3780	3780
42	洗手池台面挡水条	1. 材质：环保柔性硅胶材质，自带强力背胶，可弯曲适配转角；防水、耐老化、不易发黄变硬，适配卫生间潮湿环境。 2. 安装工艺：免打孔自粘式安装，贴合台面边缘，接缝处密封处理，有效阻挡台面积水外溢；可裁切、转角可弯折。 3. 性能要求：高弹性，抗踩踏、不易断裂；耐水耐皂液腐蚀，长期潮湿环境不脱胶、不滋生霉菌。 4. 外观：纯色哑光表面，颜色与洗手台台面协调统一，表面平整无毛刺。 制作成品完成安装	m	20	37	740
43	仪表镜（长款）	规格：长 $\geq 3500\text{mm}$ *高 $\geq 500\text{mm}$ 1. 镜面：高清银镜，整块无拼接（三层最东边教室），厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，背面贴防爆膜（碎裂不飞溅）。 2. 边框：PVC 防水边框/不锈钢边框，圆角处理，防潮防霉。 3. 安装：墙面专用镜胶+挂件双重固定，水平垂直度偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，固定牢固。 4. 安全：四边精磨边/倒角，无尖锐边角，安装高度适配幼儿使用，符合总则第 1 条。 5. 防潮：边框与墙面接缝打防霉硅酮胶，适应潮湿环境	块	15	900	13500
45	藏储吊柜（带柜门）洗手池吊柜收纳	规格：长 $\geq 1300\text{mm}$ *宽 $\geq 300\text{mm}$ *高 $\geq 300\text{mm}$ 1. 柜体：防水实木多层板/防潮板，防潮烤漆/贴面，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，适应潮湿环境，含水率稳定。 2. 功能：收纳洗衣粉、洗洁精等清洁用品，设分隔，柜门配缓冲铰链，必要时设儿童安全锁（防误食清洁剂）。 3. 配件：不锈钢/镀锌挂钩、置物层板（防锈，盐雾 $\geq 48\text{h}$ ），层板承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 4. 安装：墙面 M8/M10 膨胀螺栓+钢挂码悬挂安装，承重安全系数 ≥ 3 ，固定牢固。 5. 防水：柜体接缝防水密封条处理，底部设滴水线，五金防锈	个	9	550	4950

45	藏储吊柜（带柜门）洗手池吊柜收纳	规格：长≥1000mm*宽≥300mm*高≥300mm 1. 柜体：防水实木多层板/防潮板，防潮烤漆/贴面，板厚≥18mm，适应潮湿环境，含水率稳定。 2. 功能：收纳洗衣粉、洗洁精等清洁用品，设分隔，柜门配缓冲铰链，必要时设儿童安全锁（防误食清洁剂）。 3. 配件：不锈钢/镀锌挂钩、置物层板（防锈，盐雾≥48h），层板承重≥10kg。 4. 安装：墙面 M8/M10 膨胀螺栓+钢挂码悬挂安装，承重安全系数≥3，固定牢固。 5. 防水：柜体接缝防水密封条处理，底部设滴水线，五金防锈。 制作成品完成安装	个	3	460	1380
46	清洁挂钩	1. 采用 304 不锈钢或高强度 ABS 工程塑料，表面光滑防锈防腐，适应潮湿环境； 2. 多钩组合结构，端头圆润配硅胶防滑护套，防止磕碰划伤； 3. 单钩静态承重≥5kg，结构稳固不易变形脱落； 4. 支持无痕胶粘贴或螺丝固定，安装高度 1000~1200mm； 5. 材料无毒无味，符合儿童用品安全标准，边缘无锐角。 制作成品完成安装上墙	个	12	78	936
48	墙面软包	规格：长≥3400mm*宽≥400mm*高≥1200mm 1. 软包芯材：高密度 EVA / 橡塑阻燃软包，厚度≥30mm，密度≥45kg/m³，回弹率≥60%，抗冲击缓冲，燃烧性能 B1 级。 2. 饰面：环保 PU / 超纤皮革饰面，厚度≥1.0mm，防水、防污、防霉，便于幼儿园日常清洁。 3. 基层工艺：平整实体墙面直接采用环保阻燃结构胶粘贴；阳角整体圆弧软包过渡，无硬质棱角外露。制作成品完成安装上墙	项	1	12240	12240
49	暖气装饰柜	规格：长≥12450mm*高≥600mm 1. 板材采用 E0/ENF 级多层实木板，表面 PVC 覆膜或高温烤漆，耐磨易清洁； 2. 正面、顶部设散热格栅，预留阀门检修口，保障供暖散热； 3. 外露边角 R≥10mm 圆角防磕碰，台面承重≥50kg/m²； 4. 柜体背部角码 + 膨胀螺丝防倾倒固定，接缝平整严密，色调匹配教室整体风格。 制作成品完成安装	项	1	3590	3590
50	暖气装饰柜	规格：长≥7900mm*宽≥300mm*高≥600mm 1. 柜体完整包裹暖气片及管线；主体 E0 级生态板，同色背板，全封边环保低醛； 2. 正面镂空格栅兼顾散热与美观，加厚耐磨台面； 3. 底部防潮处理，配备水平脚垫，靠墙位置防霉胶密封；所有外露边角圆弧过渡，保障幼儿安全。 制作成品完成安装	项	1	2325	2325

59	班级外墙 科技主题展示 墙	规格：长≥2200mm*宽≥1000mm 1. 基材：高密度加厚彩色毛毡板，造型/文字≥1.35mm厚高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 造型：圆角造型 R≥3mm，统一设计且富有童趣、符合楼层主题。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：厚≥13.5mm高密度PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙2块	组	4	2112	8448
60	班级外墙 自然主题展示 墙	规格：长≥2200mm*宽≥1000mm 1. 基材：高密度加厚彩色毛毡板，造型/文字≥1.35mm厚高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 造型：圆角造型 R≥3mm，统一设计且富有童趣、符合楼层主题。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：厚≥13.5mm高密度PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙2块	组	4	2112	8448
63	自然萌宠工坊	规格：长≥4500mm*宽≥1800mm*高≥1200mm 1. 主体围边：防腐木栅栏，实木多层板景观造景箱体； 2. 内置仿真苔藓、蓝色流水景观池，配套循环流水系统； 3. 仿真动物雕塑（大白鹅、兔子、小鸡等）玻璃钢材质，表面烤漆； 4. “饲养” 立体字采用 PVC 激光雕刻，厚度 10~15mm； 5. 搭配仿真绿植、藤编球、原木摆件、多层原木置物架； 6. 所有构件圆角钝化处理，满足幼儿园安全标准；模块化拼装落地造型。 制作成品完成，安装上墙	套	1	15000	15000
64	启迪智慧·点亮未来 文化墙	规格：长≥5000mm*高≥2900mm 1. 主体造型采用 厚≥13.5mm高密度PVC 烤漆板，高清 UV 写真； 2. 异形造型激光切割、打磨修边，表面三遍低温烤漆； 3. 部分造型画面采用厚≥8mm木饰面板装饰，仿真绿植装饰，图文展板厚≥12mmPVC 画面高清UV，透明水晶膜； 4. 文字造型 PVC 激光雕刻，厚度 10~15mm； 5. 仿真卡通蘑菇模型，实木定制地台/小房子造型。 制作成品完成，安装上墙	套	1	15600	15600

65	水培沙培种植展示区	规格：长≥5100mm*高≥1900mm 1. 主体多层实木置物架、网格展示背板，原木质感烤漆； 2. 立体标题字厚≥ 1.2mm高密度PVC 激光雕刻，多层次叠加立体效果； 3. 分区设置种子展示区、水培 / 沙培种植操作台； 4. 配套仿木纹高分子聚酯树脂木桩装饰； 5. 底部仿真草皮、原木围栏造景； 6. 造型构件激光切割、三遍低温烤漆，无尖锐棱角，墙面免龙骨安装。 制作成品完成 安装上墙	套	1	12700	12700
66	中华上下五千年历史文化墙	规格：长≥10000mm*宽≥1600mm 1. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 2. 面板：≥8mm厚木饰面板，图文PVC高清UV 喷绘； 3. 立体造型：木龙骨：约30×40mm 烘干木方，防火涂料三遍处理，面层厚≥9mm石膏板； 4. 互动系统：触控感应模块，触碰触发语音讲解历史知识，响应≤0.5s，音量护耳（≤75dB），画面：亚克力UV高清写真，金属围边，内置低压转换变压器； 5. 多层次造型：按设主题内容：中华上下五千年，朝代更迭历史脉络，内容准确，图文并茂	组	1	9170	9170
67	民族团结一家亲文化墙	规格：长≥10000mm*宽≥1600mm 1. 主题内容：民族团结一家亲、石榴籽精神，56 民族元素准确呈现。 2. 部分画面底板厚≥8mm木饰面板，装饰造型≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清UV /写真； 3. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 4. 立体：造型石榴造型立体雕刻+双层叠加，56 民族元素展示，环保烤漆，圆角 R ≥3mm。 5. 文字：PVC 激光雕刻字厚 10~15mm 烤漆	组	1	11870	11870
68	情景展台/多功能活动地台	规格：长≥1200mm*宽≥1200mm 1. 主体结构：约40×40mm 框架支撑，E0级饰面板，环保水性漆饰面，结构稳固，单层承重≥50kg； 2. 造型构造：阶梯错落置物平台，配套圆形背板、立体五角星造型、布艺幕布软装，立体字工艺； 3. 展示配套：可摆放相框、红色主题手偶、文创展品； 4. 工艺要求：所有边角圆角处理，适合幼儿园场景展示使用。 制作成品完成 安装上墙	层	2	4200	8400
69	社会主义核心价值观展示墙	规格：长≥3200mm*宽≥1600mm*高≥1200mm 1. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 2. 面板：厚≥8mm木饰面板，装饰造型≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV /写真； 3. 文字：PVC 立体雕刻字厚 ≥15mm，烤漆边/抛光边，醒目规范； 4. 造型：儿童化设计，卡通元素搭配，立体层次叠加，圆角 R≥3mm，避免生硬； 5. 工艺：三遍低温环保烤漆，圆角处理，无尖锐棱角； 6. 安装：墙面粘贴或木龙骨基层固定，平整牢固	套	1	4060	4060

70	追寻红色足迹 主题文化墙	规格：长≥9000mm*宽≥1600mm*高≥1200mm 1. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 2. 面板：部分画面底板厚≥8mm木饰面板，装饰造型≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV / 写真； 3. 文字：PVC 激光雕刻字厚 约10~15mm，烤漆边/抛光边； 4. 工艺：三遍低温环保烤漆，圆角钝化处理，无尖锐棱角； 5. 安装：墙面粘贴或木龙骨基层固定，平整牢固。	组	1	7410	7410
71	红色英雄小故事 主题文化墙	规格：长≥4800mm*宽≥1600mm*高≥1200mm 1. 主题内容：红色经典故事、英雄人物故事，史实准确，图文适龄化、正能量； 2. 基材：装饰造型≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV/ 写真； 3. 文字：PVC 激光雕刻字（故事标题等）厚约10~15mm，烤漆边； 4. 安装：墙面直接粘贴（结构胶+免钉胶），平整牢固，无需明钉； 5. 环保安全：板材 E0 级，无尖锐棱角。 制作成品完成，安装上墙。	组	1	3980	3980
72	国旗国徽国歌 语音互动墙	规格：长≥1200mm*宽≥1600mm 1. 内容：国旗、国徽、国歌规范展示，图案比例/颜色严格符合《国旗法》《国徽法》法定标准； 2. 互动：爱国主义基础认知互动教具，一按即播语音播放装置，播放国歌及国歌/国旗知识，音质清晰，音量护耳（≤75dB）； 3. 基材：厚≥8mm木饰面板（≥1200mm高），装饰造型部分厚≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV / 写真； 4. 按钮：大型软胶按钮（硅胶/TPR），适合儿童按压，圆角防磕碰； 5. 电气：安全电源，，线路穿阻燃管暗敷，金属件接地，绝缘电阻≥2MΩ； 6. 安装：木龙骨+阻燃板基层安装，结构胶+锚栓固定，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙。	套	1	28600	28600
73	祖国大事我知道 文化墙	规格：长≥4800mm*宽≥1600mm 1. 主题内容：祖国大事件，图文适龄化、正能量； 2. 基材：装饰造型厚≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV/ 写真； 3. 文字：PVC 激光雕刻字（故事标题等）厚约10~15mm，烤漆边； 4. 安装：墙面直接粘贴（结构胶+免钉胶），平整牢固，无需明钉； 5. 环保安全：板材 E0 级，无尖锐棱角。 制作成品完成，安装上墙。	套	1	4210	4210
74	班级外墙 爱国主题展示 墙	规格：长≥2200mm*宽≥1200mm 1. 基材：高密度加厚彩色毛毡板，造型/文字≥1.35mm厚高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 造型：圆角造型 R≥3mm，统一设计且富有童趣、符合楼层主题。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：厚≥13.5mm高密度PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙2块。	组	4	2112	8448

75	3F走廊墙裙	1. 基层处理：原有墙面找平修补，基层除尘清理； 2. 饰面层材质：净味哑光内墙乳胶漆，耐擦洗≥10000 次，低 VOC 环保配方； 3. 施工工艺：一底两面标准施工，漆膜致密抗污；边角顺直收边处理； 4. 性能配套：可使用湿布与中性清洁剂清理铅笔、蜡笔等涂鸦污渍，适合幼儿园走廊高频使用区域。 制作成品完成安装	m²	90	40	3600
76	走廊墙裙防撞条	1. 基层：墙面清理找平，免钉胶粘贴固定； 2. 软包芯材：高密度阻燃橡塑软包，厚度≥30mm，表面环保 PVC 饰面，边角全部圆角处理； 3. 装饰压条：实木木工线条，打磨光滑，环保清漆饰面，收边分隔软包区域； 4. 配套工艺：接缝整齐，粘贴牢固，适合幼儿园防撞防护。	m	73	30	2190
77	楼梯气墙面文化 二十四节气	1、造型厚≥12mmPVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印， 2、造型及文字标题为厚≥12mm高密度PVC雕刻烤漆字； 3、展板边框≥13.5mm厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园节气主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	1	9472	9472
78	楼梯墙面文化 一颗种子的成长	1、造型厚≥12mmPVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印， 2、造型及文字标题为厚≥12mm高密度PVC雕刻烤漆字； 3、展板边框≥13.5mm厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园自然主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	1	9472	9472
79	南楼梯-墙面文化 -四季焕彩 春1-2F，夏2-3F	1、造型厚≥12mmPVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印， 2、造型及文字标题为厚≥12mm高密度PVC雕刻烤漆字； 3、展板边框≥13.5mm厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园四季主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	2	8064	16128
80	楼梯-墙面文化 -四季焕彩	1、造型厚≥12mmPVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印， 2、造型及文字标题为厚≥12mm高密度PVC雕刻烤漆字； 3、展板边框≥13.5mm厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园四季主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	2	8064	16128

81	楼梯空间 积木玩具空间	1. 墙面：软包采用高密度阻燃海绵基材，环保饰面，所有阳角圆角处理，起到防撞防护作用；图文版面上墙造型：油漆，乳胶漆等基础处理，厚$\geq 1.2\text{mm}$高密度PVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印； 2. 地毯：环保防滑短绒地毯，耐磨易清洁，减震降噪； 3. 积木玩具收纳：E0 级板材制作收纳柜体，分区储物，边角倒圆角； 4. 隔断格栅：实木 / 多层实木板格栅造型，通透分区，构件钝化防磕碰； 5. 软包圆凳：实木框架 + 高弹海绵 + 环保面料，全圆角，稳固防滑。 制作成品完成，安装上墙	组	1	10700	10700
160	党建前墙装饰	规格：长$\geq 6200\text{mm}$*高$\geq 2800\text{mm}$ 1. 设计主题：以“或党旗党徽为核心元素，采用红色为主色调，搭配金色线条，营造庄重、热烈的党建氛围，入党誓词、党员权利和义务。 2. 材质工艺：主体背景可采用UV板、烤漆玻璃或实木格栅打底；核心文字（如入党誓词）采用PVC雕刻字或亚克力水晶字，厚度$\geq 10\text{mm}$，立体感强；党徽采用不锈钢精工烤漆或钛金材质，表面光泽度高。 3. 灯光效果：局部配置LED灯带或背发光字，色温3000K-4000K暖白光，烘托层次感，避免光污染。 4. 安装要求：基层木工板找平，饰面材料粘贴牢固，接缝处无缝处理，整体平整度误差$\leq 2\text{mm}$。 备注：不含木工打底	项	1	9640	9640
162	侧墙党员风采墙	规格：长$\geq 3800\text{mm}$*高$\geq 1200\text{mm}$ 1. 图文造型采用0.8-1.2cm 高密度PVC, 造型结合使用雪弗板造型、磁吸照片框（方便更换照片）、亚克力插槽等； 2. 背景墙可做简单的几何图形拼接或木纹饰面，增加温馨感。 制作成品完成，安装上墙	套	1	6250	6250
163	党员组织架构文化墙	规格：长$\geq 3200\text{mm}$*高$\geq 1200\text{mm}$ 1. 图文造型采用0.8-1.2cm 高密度PVC, 造型结合使用雪弗板造型、磁吸照片框（方便更换照片）、亚克力插槽等； 2. 背景墙可做简单的几何图形拼接或木纹饰面，增加温馨感。 制作成品完成，安装上墙	套	1	3650	3650
164	党建荣誉墙	规格：长$\geq 4400\text{mm}$*高$\geq 1800\text{mm}$ 1. 设计主题：侧重不忘初心、牢记使命展示荣誉；设计风格可与前墙呼应； 2. 材质组合：实木烤漆置物架；结合使用雪弗板造型、磁吸照片框（方便更换照片）、亚克力插槽等；背景墙可做简单的几何图形拼接或木纹饰面，增加温馨感。 3. 互动性：可设置“学习心得”留言板或磁性展示区，增强党员互动参与感。 4. 环保标准：所有板材及胶水需符合环保E1级标准，安装后无刺激性气味。 制作成品完成，安装上墙	项	1	3980	3980

166	党建造型氛围灯	五角星造型：≥450mm 5个 圆形造型： Φ≥1200mm1. 结构材质：铁艺围边框架，厚度≥1.2mm 冷轧铁；正面乳白色亚克力发光面板。 2. 表面工艺：铁艺框架红色静电烤漆，涂层均匀、防锈耐刮；亚克力匀光透光，无眩光。 3. 光源配置：内置 24V 低压 LED 灯带，4000K 中性白光；内置驱动，恒流供电安装方式。 4. 顶部固定底座 吸顶安装，一体成品。现	套	1	5500	5500
167	地台	尺寸：长≥12000cm*宽≥1500cm 1. 结构：约40*40mm镀锌方管龙骨（间距≤400mm）+E0 级实木多层板基层； 2. 面层：环保地胶/高密度软包面层（B1 级、环保饰面），舒适安全，防滑耐磨，易清洁。 3. 造型：弧形造型设计，全圆角 R≥10mm，阳角圆弧过渡，无硬边。 4. 功能：儿童阅读休憩空间。	项	1	10500	10500
	20mm休闲人造草坪	1. 草纤维类型：单丝（pe）+曲丝（pp）； 2. 草纤维磅重：10000Dtex； 3. 草纤维规格：一是直丝，厚≥360um/宽≥1.12mm；二是曲丝，厚≥100um/宽≥0.7mm； 4. 草高：≥20mm； 5. 行距：3/8inch； 6. 针数：≥19针/10cm； 7. 密度：≥19800簇/m2； 8. 底布：抗老化PP基布+PP网格布； 9. 背胶：丁苯背胶； 10. 走针方式：“一”走针。 ▲11、人造草坪通过依据GB/T 20394-2019 标准，经过耐酸性不低于700h 后：“草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象”、草丝拉断力≥ 20N和单簇草丝拔出力≥ 70N，投标人须响应满足本项指标，可提供第三方检测报告、制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲12、人造草坪通过依据GB/T 20394-2019 标准，经过耐碱性不低于700h 后：“草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象”、草丝拉断力≥ 20N和单簇草丝拔出力≥ 70N，投标人须响应满足本项指标，可提供第三方检测报告、制造商技术资料等有效材料予以佐证；	m²	500	44	22000
	工程素土（场地回填、山坡造型用土）	粉质黏土，粒径≤50mm，含水率18%~22%，有机质≤5%，无杂物，压实度≥93%	m³	130	35	4550
	基础垫层河沙（场地找平压实垫层）	中粗河沙，粒径0.3~0.5mm，含泥量≤5%，有机质≤2%，级配良好，无杂草、黏土块	m³	55	165	9075
	混凝土硬化地面	C30强度等级，坍落度120±20mm，P.O 42.5 级水泥，石子粒径5~25mm，初凝≥4h、终凝	m²	290	51	14790
	沙池专用精品江沙（填充、找平）	天然江沙，粒径0.2~0.8mm，含泥量≤3%，无杂质、尖锐物，颗粒圆润，级配均匀	m³	18	175	3150
	场地造型土方原料（原有场地规整储备土）	原地开挖素土，粒径≤50mm，含水率适配现场作业，无腐殖土、建筑垃圾，可直接回填使用	m³	110	36	3960

	围网	1. 立柱: $\Phi \geq 76\text{mm}$ 圆形钢管, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$; 顶部加装防水塑料堵头 2. 横向横梁: $\Phi \geq 60\text{mm}$ 圆管, 壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$; 3. 表面工艺: 钢管先热镀锌防腐打底, 外层高温浸塑(墨绿色); 锌层 $\geq 65\mu\text{m}$, 塑层 $\geq 0.8\text{mm}$, 耐紫外线、抗酸雨、户外不脱皮生锈 4. 连接件: 不锈钢防盗螺栓, 专用扁铁压	m^2	50	208.00	10400
	窗帘	1. 材质: 100%聚酯纤维高精密物理遮光面料(无涂层污染) 2. 克重: $\geq 480\text{g}/\text{m}^2$; 遮光率 $\geq 95\%$, 3. 阻燃等级: B1级难燃织物 续燃时间 $\leq 5\text{s}$, 阴燃 $\leq 5\text{s}$, 无熔融滴落物引燃脱脂棉; 氧指数 ≥ 32 4. 色牢度: 耐日晒 ≥ 4 级; 耐摩擦、水洗、汗渍 ≥ 4 级; 抗静电、不易起球 5. 透光纱帘. 材质: 聚酯纤维麻质透光纱, 克重 $\geq 180\text{g}/\text{m}^2$ 通风柔和漫射光线, 防眩光; 抗老化、不易勾丝。 环保指标同主窗帘, 无异味、不含有害物质 制作成品完成安装	m^2	1200	64.00	76800
	滑道	1. 型材: 铝合金, 表面白色静电粉末喷涂 2. 轨道截面: 大方直轨, 宽度 $\geq 30\text{mm}$, 高度 $\geq 22\text{mm}$, 型材实壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 3. 内置整条PVC静音消音胶条, 拉动顺滑无噪音 制作成品完成安装	米	350	40.00	14000
	纱窗	1. 外框型材: 铝合金. 型材规格长 $\geq 40\text{mm} \times$ 宽 $\geq 22\text{mm}$, 型材壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 2. 防护网: 不锈钢金刚网钢丝直径 $\geq 0.7\text{mm}$, 16目; 抗冲击、防切割, 防幼儿开窗坠楼 3. 密封: 三元乙丙橡胶密封条, 耐老化、不漏蚊虫 4. 结构: 可快速拆卸清洗; 四角加装塑料护角, 无尖锐棱角防磕碰 5. 性能: 网片绷紧不鼓包; 铝合金型材耐紫外线, 户外室内长期不褪色	个	210	175.00	36750
6	收纳柜	规格: 长 $\geq 100\text{cm} \times$ 宽 $\geq 0.85\text{m} \times$ 高 $\geq 1.05\text{m}$ 采用高强度Pvc管材料制作完成, 用三通、四通、五通、六通, 整体连接固定, 材质环保, 抗紫外线、防腐、防污 ▲所用PVC管特定元素镉 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、砷 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、钡 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铬 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铅 $\leq 25\text{mg}/\text{kg}$ 、汞 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 和硒 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 依据GB6675.4-2014标准, 投标人须响应满足本项指标, 可提供第三方检测报告、制造商技术资料等有效材料予以佐证。	米	80	780.00	62400
6	实木中空六格柜	规格: 长 $\geq 120\text{cm} \times$ 宽 $\geq 30\text{cm} \times$ 高 $\geq 80\text{cm}$ 1. 采用优质AA级橡胶木齿接板制作而成, 无背板不开裂、不易变形, 面料无死节、开裂、虫眼, 所有板边倒圆角、圆边, 光滑, 无毛刺; 板材厚度 $\geq 1.6\text{cm}$; 3. 表面采用环保漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑; 4. 整体产品结构稳固, 使用长久, 符合GB28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准规定要求	个	4	1100	4400

8	区角两格柜	尺寸：长≥80cm*宽≥30cm*高≥80cm 1. 采用优质AA级橡胶木齿接板制作而成，无背板不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；2. 板材厚度≥1.6cm；3. 表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4. 整体产品结构稳固，使用长久，符合GB28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准规定要求 制作成品完成安装	个	20	565	11300
9	三格玩具柜	1. 尺寸：长≥800cm×宽≥30cm×高≥80cm 2. 采用优质AA级橡胶木齿接板制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；板材厚度≥1.6cm； 3. 表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4. 整体产品结构稳固，使用长久，符合GB28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准规定要求 ▲ 产品甲醛释放量≤0.07mg/m³ 检测依据GB18584—2024标准、木制品表面涂层/覆面材料：耐液性（10%碳酸钠溶液24h;10%乙酸溶液24h不低于2级）、附着力：（涂层交叉切割法。不低于2级）、耐湿热（20min,70℃。不低于2级）、耐干热（20min,70℃。不低于2级）、抗冲击（冲击高度50mm。不低于2级），投标人须响应满足本项指标，可提供第三方检测报告、制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲产品符合GB/T 43002—2023《儿童家具质量检验及质量判定》标准，投标人须响应满足本项指标，可提供第三方检测报告。制作成品完成安装	个	20	530	10600
32	作品展示墙（班级内侧墙）	规格：长≥5800mm*宽≥1000mm 1. 基材：高密度彩色毛毡板，厚度≥9mm（聚酯纤维，B1级阻燃）； 2. 边框：厚≥13.5mm高密度PVC 烤漆边框；颜色与主题协调； 3. 功能：可图钉/魔术贴固定幼儿作品，可反复使用，毛毡面平整不起球。 4. 安装：墙面直接粘贴（环保阻燃胶）或挂码固定； 5. 数量：按班级数量配置，尺寸按现场班级侧墙深化。 制作成品完成安装	套	9	2320	20880
62	走廊墙裙防撞软包	1. 基层：墙面清理找平，免钉胶粘贴固定； 2. 软包芯材：高密度阻燃橡塑软包，厚度≥30mm，表面环保 PVC 饰面，边角全部圆角处理； 3. 装饰压条：实木木工线条，打磨光滑，环保清漆饰面，收边分隔软包区域； 4. 配套工艺：接缝整齐，粘贴牢固，适合幼儿园防撞防护。	m	60	30	1800
189	前墙彩屏镶嵌装饰	规格：长≥11000mm*高≥3000mm 1. 采用 约30×40mm 实木木龙骨搭建框架，龙骨间距合理，整体调平加固，保证结构稳定； 2. 基层铺设阻燃板，板材拼接严密，接缝处做防开裂处理； 3. 表层铺贴木饰面板，板材环保达标，表面平整、接缝细腻。	m²	33	290	9570

190	表演操作地台	规格：长≥11000mm*宽≥4000mm 1. 结构：约40*40mm镀锌方管龙骨（间距≤400mm）+E0 级多层板基层，整体均布荷载≥3.0kN/m²。 2. 面层：舞台专用地胶（PVC 同质透心或舞蹈地胶），防滑耐磨，厚度≥5mm，B1 级阻燃，易清洁。 3. 造型：定制造型地台，全圆角 R≥10mm，阳角圆弧收边，设防滑收边条。 4. 高度：适合儿童表演高度（一般150~300mm），设踏步或缓坡便于上下。 5. 安装：落地稳固，可移动/固定两用（固定时与地面锚固），底部防滑垫。 6. 功能：幼儿红色故事、节目表演舞台 制作成品完成安装	项	1	20100	20100
191	操作室观景开窗	规格：长≥2000mm*高≥800mm施工采用静力切割开洞，严禁冲击破碎；洞口顶部设置钢筋混凝土过梁，两端支承长度≥250mm，洞口两侧设置砼抱框构造。洞口四周清理、挂网抹灰收口，安装断桥铝内开内倒窗，双层中空钢化玻璃，洞口周边做好密封防水、外窗台找坡。施工前复核墙体是否为填充墙，承重墙严禁开洞，如需在承重墙体开洞，须另行委托结构专业出具加固设计方案。 制作成品完成安装	套	2	4500	9000
	停车位	规格：长≥66000mm*宽≥12500mm*高≥3000mm PVC材质，10格，三轮车 制作成品完成安装	套	3	1800	5400
	停车位	规格：长≥26000mm*宽≥5500mm*高≥5500mm PVC材质，10格，平衡车 制作成品完成安装	套	1	1000	1000
	食堂制度栏	规格：长≥800mm高≥400mm亚克力板，12mmPVC UV打印，覆2mm亚克力面 制作成品完成安装	块	10	365	3650
	食堂制度栏	规格：长≥2200mm高≥1400mm亚克力板，12mmPVC UV打印，覆2mm亚克力面 制作成品完成安装	块	5	1232.00	6160
	各项制度栏	规格：长≥1200mm高≥900mm亚克力板，12mmPVC UV打印，覆2mm亚克力面 制作成品完成安装	块	15	432.00	6480
	舞台地台	规格：长≥11000mm高≥2400mm 制作成品完成安装				7920
	绘本坊书柜	规格：长≥6000mm高≥3000mm，实木多层板，需要灯光 制作成品完成安装				14400
52	涂鸦架	规格：长≥187cm*宽≥115cm*高≥139cm、长≥187cm*宽≥125cm*高≥144cm、长≥187cm*宽≥136cm*高≥150cm、长≥187cm*宽≥146cm*高≥155cm；4种尺寸各1套，材质：钢管+PC耐力板，带万向轮，移动方便 制作成品完成安装	套	2	3200.00	6400
54	涂鸦架	规格：长≥135cm*宽≥50cm*高≥98cm 材质：花梨木、透明亚克力板，所有边角倒圆处理、无毛刺，做工细致；油漆工艺：使用环保优质油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致	套	2	5200.00	10400

192	多功能活动室 舞蹈镜	规格：长≥9200mm*高≥800mm 1. 镜面：高清舞蹈镜，整块大尺寸（或规范拼接，拼缝≤1mm 且影像无错位），厚度≥5mm，成像不变形。 2. 边框：圆角处理，阳极氧化或喷塑，防潮。 3. 安装：墙面专用镜胶+挂件双重固定，固定点间距符合规范，水平垂直度偏差≤2mm。 4. 安全：背面贴防爆膜（碎裂不飞溅），四边精磨边/倒角，无尖锐边角。 5. 高度：镜面高度覆盖儿童及教师舞蹈视	组	1	3900	3900
						1000000.00